

SEGREGACIÓN QUÍMICA													CONSULTE LA SECCIÓN 7 Y 10 DE LA SDS PARA OBTENER DETALLES ESPECÍFICOS DE COMPATIBILIDAD QUÍMICA													HALLIBURTON				
CLASE				1		2		3		4		5		6		8														
SEGREGACIÓN QUÍMICA POR GRUPO QUÍMICO																														
Explosivo		1.0 Explosivo			SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE		SEGREGAR DE														
Gases Comprimidos		2.1 Inflamable		SEGREGAR DE		APARTAR	SEGREGAR DE O APARTAR	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	AISLAR	APARTAR		APARTAR														
		2.2 No Tóxico No Inflamable		SEGREGAR DE	APARTAR		APARTAR	APARTAR	SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO	SEGREGAR DE	SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO	SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO	SEGREGAR DE	SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO		APARTAR														
				SEGREGAR DE	SEGREGAR DE O APARTAR	APARTAR		SEGREGAR DE	APARTAR	SEGREGAR DE	APARTAR	SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO	SEGREGAR DE	SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO		APARTAR														
Líquidos Inflamable		2.3 Tóxico		SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	APARTAR	SEGREGAR DE		APARTAR	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	AISLAR	APARTAR		APARTAR														
Sólidos Inflamable		4.1 De fácil combustión		SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO	APARTAR	APARTAR		APARTAR	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	APARTAR		SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO														
		4.2 De combustión espontánea		SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	APARTAR		APARTAR	SEGREGAR DE	AISLAR	APARTAR		APARTAR														
		4.3 Peligroso cuando está mojado		SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO	APARTAR	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	APARTAR		APARTAR	SEGREGAR DE	SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO		SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO														
Sustancias Oxidantes		5.1 Sustancia oxidante		SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO	SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	APARTAR		SEGREGAR DE	APARTAR		APARTAR														
		5.2 Peróxido orgánico		SEGREGAR DE	AISLAR	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE	AISLAR	SEGREGAR DE	AISLAR	SEGREGAR DE	SEGREGAR DE		APARTAR		APARTAR														
Tóxico	 			SEGREGAR DE	APARTAR	SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO	SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO	APARTAR	APARTAR	APARTAR	SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO	APARTAR	APARTAR			SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO														
Corrosivo				SEGREGAR DE	APARTAR	APARTAR	APARTAR	APARTAR	SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO	APARTAR	SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO	APARTAR	APARTAR	SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO																
APARTAR	Separe los paquetes por al menos 3 metros o el ancho de una pasarela, la que sea mayor, en el almacén o en el área de almacenamiento al aire libre.			SEGREGAR DE	Estas combinaciones no se deben guardar en el mismo compartimento de construcción o en el complejo de almacenamiento exterior.			SEGREGAR QUIZAS NO ES NECESARIO	La separación puede no ser necesaria, pero los proveedores deben ser consultados sobre los requisitos para sustancias individuales.			AISLAR	Esto se usa para peróxidos orgánicos, para los cuales se recomiendan edificios dedicados.			SEGREGAR DE O APARTAR	El estándar más bajo se refiere al almacenamiento externo de cilindros de gas.													
Los materiales en envases incombustibles que no son sustancias peligrosas y que presentan un bajo riesgo de incendio pueden almacenarse en el área de separación. El estándar de separación debe considerarse como un mínimo entre las sustancias que se sabe reaccionan juntas fácilmente, si esa reacción aumentara el peligro de un incidente creciente.				Las paredes del compartimiento deben ser impermeforadas, de al menos 30 minutos de resistencia al fuego y lo suficientemente duraderas para resistir el desgaste normal. Se recomienda la construcción de ladrillo o concreto. Una alternativa es proporcionar compuestos de almacenamiento al aire libre separados con un espacio adecuado entre ellos.				En particular, debe tenerse en cuenta que algunos tipos de productos químicos dentro de la misma clase, en particular los corrosivos de la Clase 8, pueden reaccionar violentamente, generar mucho calor si se mezclan o producen humos tóxicos.				Alternativamente, algunos peróxidos pueden almacenarse afuera en gabinetes seguros resistentes al fuego. En cualquier caso, adecuado Se requiere separación de otros edificios y límites.				En el caso de los gases inflamables no licuados, la distancia de separación de 3 metros puede reducirse a 1 metro.														
DONDE UN MATERIAL EN PARTICULAR TIENE LAS PROPIEDADES DE MÁS DE UNA CLASE SE DEBERA UTILIZAR LA CLASIFICACIÓN QUE OTORGA LOS REQUISITOS DE SEGREGACIÓN MÁS ESTRICOTOS																														