Python Test I

jmartinlunasescobar@gmail.com
Cambiar de cuenta

Borrador guardado

No compartido

¿Qué tipo de dato usarías para guardar la edad de una persona? 1 punto

- ○ str
- ◉ int
- ○ bool
- ○ list

Borrar selección

¿Qué tipo de dato representa solo dos valores posibles (verdadero o falso)? 1 punto

- ◉ bool
- ○ int
- ○ str
- ○ float

Borrar selección

¿Cuál de los siguientes valores es realmente el valor booleano falso? 1 punto

- ○ 0
- ○ None
- ◉ False
- ○ " "

Borrar selección

Si pides un dato con input(), ¿qué tipo devuelve siempre? 1 punto

- ○ int
- ◉ str
- ○ float
- ○ bool

Borrar selección

¿Qué hace la función int()? 1 punto

- ◉ Convierte un valor en entero
- ○ Convierte un valor en texto
- ○ Convierte un valor en booleano
- ○ Imprime por pantalla

Borrar selección

¿Qué operador se usa para sumar dos números? 1 punto

- ○ *
- ◉ +
- ○ %
- ○ ==

Borrar selección

¿Qué significa que Python sea un lenguaje de tipado dinámico? 1 punto

- ○ Que no tiene tipos de datos
- ◉ Que el tipo de una variable se decide automáticamente en tiempo de ejecución
- ○ Que todas las variables son siempre del mismo tipo
- ○ Que solo existen números y texto

Borrar selección

¿Cuál es la diferencia entre = y ==? 1 punto

- ○ No hay diferencia
- ○ Ambos comparan valores
- ◉ = asigna un valor y == compara
- ○ = compara y == asigna

Borrar selección

¿Cuál es la principal diferencia entre una lista y una tupla? 1 punto

- ○ La lista guarda números y la tupla texto
- ◉ La tupla es inmutable y la lista no
- ○ La lista no puede tener varios valores
- ○ No hay diferencia

Borrar selección

¿Qué estructura usarías para guardar información tipo "clave → valor" (por ejemplo nombre → edad)? 1 punto

- ○ list
- ○ tuple
- ◉ dict
- ○ set

Borrar selección

¿Qué función usarías para saber cuántos elementos tiene una lista? 1 punto

- ○ size()
- ◉ len()
- ○ count()
- ○ total()

Borrar selección

¿Qué representa None? 1 punto

- ○ El numero 0
- ○ Un valor falso
- ◉ Ausencia de valor
- ○ Un texto vacío

Borrar selección

¿Qué operador se usa para comprobar si un número es mayor que otro? 1 punto

- ○ ==
- ◉ >
- ○ =
- ○ %

Borrar selección

Si una condición es verdadera, ¿qué palabra se usa para ejecutar un bloque de código? 1 punto

- ○ for
- ○ while
- ◉ if
- ○ def

Borrar selección

¿Para qué sirve la función type()? 1 punto

- ○ Para convertir valores
- ◉ Para saber el tipo de un dato
- ○ Para imprimir por pantalla
- ○ Para pedir datos de usuario

Borrar selección

Enviar

Borrar formulario

Este formulario se creó en Nfq Advisory Services. - Contactar con el propietario del formulario

¿Parece sospechoso este formulario? Informe

Google Formularios