

DAW 24/25 TRABAJO DIRIGIDO

**CREACIÓN DE INTERFACES HTML
INTERACTIVAS CON**

PETITE-VUE

DAVID LORENTE WAGNER
PABLO MENA CHILLARÓN
ALEJANDRO ROSALES CANTERO

ÍNDICE

1

¿Qué es Vue.js?

2

¿Qué es Petite-vue?

3

Vue.js vs Petite-Vue

4

Sintaxis básica

5

Ejemplos de uso

6

Ventajas y Desventajas

7

Referencias bibliográficas

8

IAG utilizadas

1- ¿Qué es Vue.js ?

Vue.js es un framework progresivo diseñado para construir interfaces de usuario de forma sencilla y eficiente.

Utiliza un enfoque:

- **Declarativo:** describes lo que quieres mostrar.
- **Basado en componentes:** bloques reutilizables e independientes.

Esto permite desarrollar aplicaciones de forma **organizada y escalable**.

2- ¿Qué es Petite-Vue?

Petite-vue es una versión ligera de Vue.js diseñada para añadir interactividad de **forma rápida y sin configuración**.

Se utiliza directamente en el navegador con una simple etiqueta **<script>**.

Ideal para:

- Páginas estáticas.
- Proyectos pequeños.
- Añadir reactividad a HTML ya existente.

3- Vue.js vs Petite-Vue

Característica	Vue.js	Petite-vue
Tamaño	Mayor (~33 KB)	Muy pequeño (~6 KB)
Requiere instalación?	Si	No
Casos de uso	Apps complejas	Páginas simples
Basado en componentes	Si	Si
Reactividad	Completa	Básica
Curva de aprendizaje	Moderada	Fácil y directa

4- Sintaxis básica

```
<script src="https://unpkg.com/petite-vue" defer init></script>
```

```
<!-- anywhere on the page -->
```

```
<div v-scope="{ count: 0 }">
```

```
  {{ count }}
```

```
  <button @click="count++">inc</button>
```

```
</div>
```

- **v-scope**: define una variable reactiva.
- **{{ }}**: muestra el valor actual.
- **@click**: escucha de eventos, como un clic.
- **<script src=... init>**: activa Petite-vue en la página.

5- Ejemplos de uso

V-Scope

```
<div class="col-md-8" v-scope="{
  cine: '',
  fecha: '',
  hora: '',
  numTarjeta: '',
  fechaCaducidad: '',
  csv: '',
  titular: '',
  camposCompletos() {
    return this.cine && this.fecha && this.hora
    && this.numTarjeta &&
    this.fechaCaducidad && this.csv && this.titular;
  }
}">
```

V-Model

```
<div class="form-floating mb-3">
  <h:inputSecret id="csvTarjeta"
    styleClass="form-control"
    value="#{ctrlentrada.entrada.CSV}" pt:v-model="csv">
</h:inputSecret>
<label for="csvTarjeta">CSV:</label>
<h:message for="csvTarjeta" class="text-danger"/>
</div>

<div class="form-floating mb-3">
  <h:inputText id="titularTarjeta"
    styleClass="form-control"
    value="#{ctrlentrada.entrada.titularTarjeta}" pt:v-model="titular">
</h:inputText>
<label for="titularTarjeta">Titular de la tarjeta:</label>
```

V-If

```
<!-- Botón solo aparece si todos los campos están completos -->
<div class="d-grid" >
  <h:commandButton pt:v-if="camposCompletos()" value="Comprar Entrada"
    action="#{ctrlentrada.creaEntrada}"
    styleClass="btn btn-primary">
  </h:commandButton>
</div>
```

5- Ejemplos de uso



CineManía

Login

Cartelera Actual



Reseñas Destacadas

Escrito por: Juan Pérez

Puntuación: ★★★★★

Comentario: Muy bueno, me gustó mucho, incluso la volvería a ver

Fecha de publicación: 2025-05-13

Escrito por: Juan Pérez

Puntuación: ★★★★★

Comentario: ¡Me ha encantado, la dedicación que le ponen los personajes es genial!

Fecha de publicación: 2025-05-13

5- Ejemplos de uso

V-Scope

```
col-md-8" v-scope="{
  cine: '',
  fecha: '',
  hora: '',
  numTarjeta: '',
  fechaCaducidad: '',
  csv: '',
  titular: '',

  mostrarMensaje(campo) {
    switch (campo) {
      case 'cine':
        return !this.cine ? 'Selecciona un cine' : '';
      case 'fecha':
        return !this.fecha ? 'Introduce una fecha' : '';
      case 'hora':
        return !this.hora ? 'Introduce una hora' : '';
      case 'numTarjeta':
        return !this.numTarjeta ? 'Introduce un número de tarjeta válido (16 dígitos)' : '';
      case 'fechaCaducidad':
        return !this.fechaCaducidad ? 'Introduce la fecha de caducidad de la tarjeta' : '';
      case 'csv':
        return !this.csv ? 'Introduce el código CSV (3 dígitos)' : '';
      default:
        return '';
    }
  }
}
```

Cargar Petite Vue

```
<!-- Cargar Petite Vue -->
<script type="module">
  import { createApp } from 'https://unpkg.com/petite-vue?module'
  createApp().mount()
</script>
```

V-Text

```
<div class="form-floating mb-3">
  <h:inputText id="fechaEntrada" type="date"
    styleClass="form-control"
    value="#{ctrlentrada.entrada.fecha}" pt:v-model="fecha">
  </h:inputText>
  <label for="fechaEntrada">Fecha de la entrada:</label>
  <div class="text-info mt-1" v-text="mostrarMensaje('fecha')"></div>
  <h:message for="fechaEntrada" class="text-danger"/>
</div>
```

5- Ejemplos de uso



6- Ventajas y desventajas

- **Ventajas:**

1. **Ligera y rápida:** solo unos pocos KB, ideal para sitios con mucho HTML estático.
2. **Fácil de integrar:** se usa directamente con una etiqueta `<script>`
3. **Curva de aprendizaje suave,** especialmente si ya conoces Vue.
4. **Menos código inicial:** puedes empezar sin archivos ni estructura compleja.

- **Desventajas**

1. **Funciones limitadas:** no tiene routing ni gestión de estado avanzada
2. **Comunidad más pequeña** y menos recursos específicos.
3. **Rendimiento limitado:** en interacciones muy complejas.
4. **Menor separación de lógica y vista:** ya que trabaja directo sobre HTML.

7- Referencias bibliográficas

Documentación:

- <https://es.vuejs.org/v2/guide/>
- <https://github.com/vuejs/petite-vue>

8- IAG utilizadas

- Chat GPT:  **ChatGPT**

Síntesis de información y código de ejemplo.

- Gemini: 

Solicitud de información más detallada.