

APELLIDOS, NOMBRE

DNI

La calificación máxima de este examen es de **4.5 puntos**
que es la nota máxima que se puede obtener en teoría

Calificación

Pregunta 1. (1 punto en total)

- (0.5 puntos)** Indica qué significa que una buena historia de usuario debe seguir el modelo INVEST
- (0.25 puntos)** Pon un ejemplo de historia de usuario (solo tienes que indicar el título de la HU) que NO cumpla con la "I" del modelo INVEST. Justifica tu respuesta.
- (0.25 puntos)** Pon un ejemplo de historia de usuario (solo tienes que indicar el título de la HU) que SI cumpla con la "S" del modelo INVEST. Justifica tu respuesta.

Pregunta 2. (1 punto)

Completa todos los elementos que faltan en la siguiente HU:

Historia de Usuario: *COMO administrador QUIERO poder modificar la dirección de correo electrónico de un usuario autenticado.*

Debes hacerlo teniendo en cuenta que tanto la estimación del valor como del esfuerzo se están haciendo usando planning poker y que las cartas elegidas por los distintos miembros del equipo de desarrollo son las siguientes:

	Pedro	Ana	José M ^a	Lucía	Almu	Joaquín
Valor	15	15	15	15	15	15
Esfuerzo	3	8	8	8	8	21

Pregunta 3. (0.5 puntos)

Realiza la gráfica burn-up de un proyecto que dura 5 sprints. El máximo número de PH que deseaban hacer en el proyecto era de 350. Hicieron 20 PH en el primer sprint, otros 20 en el segundo; 30 en el tercero y 40 en el cuarto; finalmente, en el quinto, hicieron 90 PH.

Pregunta 4. (2 puntos en total)

En relación a la metodología eXtreme Programming:

- (0.5 puntos)** Indica cómo se llevan a cabo la retroalimentación y la transparencia en esta metodología, tanto en los aspectos relacionados con el cliente ("*customer*") como con los relacionados con el equipo de desarrollo.
- (1.5 puntos)** Usando única y exclusivamente el método de prueba de valores límite, rellena la tabla indicando qué líneas de código habría que añadir/modificar/quitar (ordenadas cronológicamente) para realizar el proceso de TDD de la función *compruebaDado*

```

1  /**
2  * Comprueba que el valor devuelto por un dado de 6 caras es correcto
3  * @param (int) numero: valor del dado que hay que comprobar
4  * @return Valor booleano indicando si el numero que se la pasa
5  *         corresponde a un valor válido del dado (>=1 && <=6) o no
6  */
7  function compruebaDado ( numero ) {
8      // Aquí el código de la función. Líneas 9 a 40
9      No hace falta que escribas aquí.
10     Responde en la tabla que hay en las siguientes páginas.
11 }
12
13 // Bloque de tests para la función compruebaDado
14 describe('TDD para probar la función compruebaDado, () => {
15     it("comprueba que devuelve el valor adecuado usando la técnica de
16     valores límites",
17         function () {
18             // Aquí el código de las pruebas. Lineas 48 a 80
19             No hace falta que escribas aquí.
20             Responde en la tabla que hay en las siguientes páginas.
21         })
22     })
23 }

```

APELLIDOS, NOMBRE

DNI

#Mod	#Núm Linea	Código a añadir/quitar/modificar	Fase TDD en que quedaría el código
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

#Mod	#Núm Linea	Código a añadir/quitar/modificar	Fase TDD en que quedaría el código
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			