

REPORTE DE THREAT HUNTING —

NIVEL 2

Fecha: 04/05/2026

Analista: Javier

Herramienta: Wireshark

Archivo: CAP-02-ANALISIS

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se identificaron dos entidades (IPs) con comportamiento recurrente hacia puerto 443, caracterizadas por bajo volumen de tráfico e intervalos variables.

Aunque ambas direcciones pertenecen a infraestructura legítima (Uninet y Akamai), el patrón observado presenta similitudes con técnicas de beaconing con jitter.

No se encontró correlación directa entre ambas IPs ni evidencia suficiente para confirmar actividad maliciosa. Se recomienda monitoreo continuo.

2. HIPÓTESIS

Posible actividad de beaconing (C2) en tráfico HTTPS, basada en persistencia e intervalos variables.

3. ENTIDADES ANALIZADAS

IP A: 189.247.197.81

- Paquetes: 283
- Intervalo: 5–10 segundos
- Tipo: TCP / TLS
- Proveedor: Uninet México

IP B: 107.167.125.189

- Paquetes: 47
- Intervalo: 1–20 segundos
- Tipo: TCP / TLS
- Proveedor: Akamai / Opera

4. COMPARACIÓN

- Volumen: IP A presenta mayor actividad (≈6x)

- Intervalos: IP A más consistente, IP B más dispersa
- Puerto: ambas utilizan 443
- Naturaleza: ambas cifradas (HTTPS)

5. ANÁLISIS

Ambas entidades presentan:

- persistencia hacia un mismo destino
- intervalos variables dentro de un rango
- bajo volumen de datos

Estas características son compatibles con técnicas de beaconing con jitter.

Sin embargo:

- no hay incremento de actividad
- no hay comunicación lateral
- no hay correlación entre ambas IPs

Por lo tanto, no se confirma actividad maliciosa.

6. CORRELACIÓN

No se identificó relación directa entre ambas IPs en términos de:

- origen
- infraestructura
- comportamiento sincronizado

No obstante, ambas comparten patrones de persistencia que justifican monitoreo.

7. CLASIFICACIÓN

- Tipo: Actividad sospechosa (no confirmada)
- Severidad: Baja–Media
- Estado: No confirmado

8. RECOMENDACIONES

- Establecer baseline de tráfico HTTPS
- Monitorear persistencia hacia destinos únicos
- Generar alertas por patrones de repetición
- Correlacionar con logs del sistema
- Validar aplicaciones que generen tráfico automático

9. CONCLUSIÓN

Se detectaron patrones compatibles con beaconing, pero sin evidencia concluyente de actividad maliciosa.

El comportamiento observado requiere seguimiento, especialmente si se incrementa en frecuencia, volumen o se correlaciona con otros eventos.