



PHP

Partie 2

1

GUILHAUME ARNAUD

Include

2

- ▶ Jusqu'ici nous étions obligé de copier/coller les parties répétitives de nos sites, comme les menus, les footers ...
- ▶ Une des fonctionnalités qui va nous permettre de mettre de l'ordre dans tout ça est : « **include** »

```
<?php  
|   include("footer.php");  
?>
```

Superglobales

- ▶ Nous allons nous intéresser à deux Superglobales :
 - ▶ `$_GET`
 - ▶ `$_POST`
- ▶ Recherchez ce qu'est une superglobale !

GET

- ▶ La méthode **GET** est une méthode HTTP, elle va nous permettre de passer des informations à travers nos pages
- ▶ Les informations passées via la méthode GET sont visibles et modifiable via l'URL
- ▶ **ATTENTION** à bien sécuriser votre code afin de ne pas rendre vulnérable votre site

GET

5

- ▶ Exemple d'utilisation de GET via un lien :

```
<a href="get.php?name=Leblanc&surname=Juste">Juste Leblanc</a>
```

- ▶ Dans un url, les informations passées via la méthode GET seront passées après le « ? », ici nous avons name et après le « & » surname. Les informations seront toujours séparées par un « & »
- ▶ Comment y accéder ? La Superglobale php \$_GET est créée à chaque chargement de page, sous forme de tableau associatif, avec dans chaque colonne, l'index et la valeur passée via la méthode GET
- ▶ Ici nous aurons donc, sur « get.php », accès à name=Leblanc et surname=Juste
- ▶ \$_GET['surname'] \$_GET['name']

- ▶ **empty() & htmlspecialchars()**
- ▶ La fonction **empty()** va checker si une variable est vide ou n'existe pas
- ▶ **htmlspecialchars()** va nous protéger des **failles xss**. (à appliquer à l'affichage et **UNIQUEMENT** à l'affichage d'une variable rentré par un utilisateur

POST

7

- ▶ Maintenant que nous avons vu la méthode **GET**, intéressons nous à la méthode **POST**. Les formulaires marchent aussi bien avec la méthode GET que POST, il faut adapter l'utilisation selon le besoin
- ▶ La méthode **POST** possède à peu près le même fonctionnement que la méthode **GET**, mais elle ne passera pas par l'URL.
- ▶ Nous allons créer le même système vu précédemment avec le lien pour la méthode GET, mais ce coup ci avec un **formulaire**
- ▶ Pensez bien à mettre un attribut « **name** » à vos inputs, ce sera l'index du tableau dans la superglobale

POST - Formulaire

8

```
<form action="get.php" method="POST">  
  
  <label for="name">Votre nom</label>  
  <input type="text" id="name" name="name">  
  
  <label for="surname">Votre prénom</label>  
  <input type="text" id="surname" name="surname">  
  
  <input type="submit">  
  
</form>
```


Gérer des fichiers envoyés via formulaire

9

- ▶ Pour télécharger un fichier sur le serveur via formulaire, il faut un input de type « **file** » et sur le formulaire, l'attribut « **enctype='multipart/form-data'** »
- ▶ Ensuite, vous aurez accès à ce fichier via la superglobale **\$_FILES**

Choisir un fichier Aucun fichier choisi



TP PHP

Partie 2

CORRECTION SUR DISCORD