

# IIC-2133 — Estructuras de Datos y Algoritmos

## Algoritmos de Ordenación (y Heaps)

Jorge A. Baier

Departamento de Ciencia de la Computación  
Pontificia Universidad Católica de Chile

Santiago, Chile



# Insertion Sort

**Tarea:** Ordenar un arreglo  $A[0..n - 1]$

**Idea Principal:** A la izquierda del índice  $j$ , todo está ordenado.  $j$ . En cada iteración, “movemos” el valor en  $A[j]$  hasta una posición tal que  $A[0..j]$  quede ordenado.



# Insertion Sort

**Tarea:** Ordenar un arreglo  $A[0..n - 1]$

**Idea Principal:** A la izquierda del índice  $j$ , todo está ordenado.  $j$ . En cada iteración, “movemos” el valor en  $A[j]$  hasta una posición tal que  $A[0..j]$  quede ordenado.

```
1 procedure Insertion-Sort( $A$ )
2   for  $j \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do
3      $key \leftarrow A[j]$ 
4      $i \leftarrow j - 1$ 
5     while  $i \geq 0$  and  $A[i] > key$  do
6        $A[i + 1] \leftrightarrow A[i]$ 
7        $i \leftarrow i - 1$ 
```

Tiempo en el peor caso:



# Insertion Sort

**Tarea:** Ordenar un arreglo  $A[0..n - 1]$

**Idea Principal:** A la izquierda del índice  $j$ , todo está ordenado.  $j$ . En cada iteración, “movemos” el valor en  $A[j]$  hasta una posición tal que  $A[0..j]$  quede ordenado.

```
1 procedure Insertion-Sort( $A$ )
2   for  $j \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do
3      $key \leftarrow A[j]$ 
4      $i \leftarrow j - 1$ 
5     while  $i \geq 0$  and  $A[i] > key$  do
6        $A[i + 1] \leftrightarrow A[i]$ 
7        $i \leftarrow i - 1$ 
```

Tiempo en el peor caso:  $O(n^2)$



# Merge Sort

**Tarea:** Ordenar un arreglo  $A[0..n - 1]$

**Idea Principal:** Ordenamos  $A[1..m - 1]$  y luego  $A[m..n - 1]$ , donde  $m = \lfloor n/2 \rfloor$ , y luego hacemos la “mezcla ordenada” de los subarreglos.



# Merge Sort

**Tarea:** Ordenar un arreglo  $A[0..n - 1]$

**Idea Principal:** Ordenamos  $A[1..m - 1]$  y luego  $A[m..n - 1]$ , donde  $m = \lfloor n/2 \rfloor$ , y luego hacemos la “mezcla ordenada” de los subarreglos.

```
1 procedure Merge-Sort( $A, p, r$ )
2   if  $p < r$  then
3      $q \leftarrow \lfloor (p + r)/2 \rfloor$ 
4     Merge-Sort( $A, p, q$ )
5     Merge-Sort( $A, q + 1, r$ )
6     Merge( $A, p, q, r$ )
```

Tiempo en el peor caso:



# Merge Sort

**Tarea:** Ordenar un arreglo  $A[0..n - 1]$

**Idea Principal:** Ordenamos  $A[1..m - 1]$  y luego  $A[m..n - 1]$ , donde  $m = \lfloor n/2 \rfloor$ , y luego hacemos la “mezcla ordenada” de los subarreglos.

```
1 procedure Merge-Sort( $A, p, r$ )
2   if  $p < r$  then
3      $q \leftarrow \lfloor (p + r)/2 \rfloor$ 
4     Merge-Sort( $A, p, q$ )
5     Merge-Sort( $A, q + 1, r$ )
6     Merge( $A, p, q, r$ )
```

Tiempo en el peor caso:  $O(n \log n)$

Memoria:



# Merge Sort

**Tarea:** Ordenar un arreglo  $A[0..n - 1]$

**Idea Principal:** Ordenamos  $A[1..m - 1]$  y luego  $A[m..n - 1]$ , donde  $m = \lfloor n/2 \rfloor$ , y luego hacemos la “mezcla ordenada” de los subarreglos.

```
1 procedure Merge-Sort( $A, p, r$ )
2   if  $p < r$  then
3      $q \leftarrow \lfloor (p + r)/2 \rfloor$ 
4     Merge-Sort( $A, p, q$ )
5     Merge-Sort( $A, q + 1, r$ )
6     Merge( $A, p, q, r$ )
```

Tiempo en el peor caso:  $O(n \log n)$

Memoria: Necesitamos un arreglo adicional del tamaño de  $A$ .





# Merge de MergeSort

```
1 procedure Merge( $A, p, q, r$ )
2    $L \leftarrow$  nuevo arreglo de tamaño  $q - p + 2$ 
3    $R \leftarrow$  nuevo arreglo de tamaño  $r - q + 1$ 
4    $L[0..q - p] \leftarrow A[p..q]$ 
5    $R[0..r - q - 1] \leftarrow A[q + 1..r]$ 
6    $L[q - p + 1] \leftarrow R[r - q] \leftarrow \infty$ 
7    $i \leftarrow j \leftarrow 0$ 
8   for  $k \leftarrow p$  to  $r$  do
9     if  $L[i] \leq R[j]$  then
10       $A[k] \leftarrow L[i]$ 
11       $i \leftarrow i + 1$ 
12     else
13       $A[k] \leftarrow R[j]$ 
14       $j \leftarrow j + 1$ 
```



Nuestro primer algoritmo  $O(n)$  *in-place*.

Usa una cola de prioridades (*Heap*) como estructura de datos principal.



- Un *min/max heap binario* es un árbol binario que cumple la siguiente propiedad

**Propiedad de Min-Heap:** La clave del elemento almacenado en un nodo es *mayor o igual* a la clave de sus hijos.

**Propiedad de Max-Heap:** La clave del elemento almacenado en un nodo es *menor o igual* a la clave de sus hijos.

- El heap es también un árbol balanceado:
  - 1 si en un nivel un nodo  $n$  no tiene hijos, todos los nodos que están a la derecha de  $n$  en el mismo nivel tampoco los tienen
  - 2 un nodo no puede tener un hijo derecho si no tiene un hijo izquierdo



# Implementación de Min Heaps

- Los elementos de un heap de  $n$  elementos se ubican en las posiciones  $A[1..n]$  del arreglo ( $A[0]$  no se usa).
- Dado un nodo  $i$  definimos:



# Implementación de Min Heaps

- Los elementos de un heap de  $n$  elementos se ubican en las posiciones  $A[1..n]$  del arreglo ( $A[0]$  no se usa).
- Dado un nodo  $i$  definimos:

$$Parent(i) = \lfloor i/2 \rfloor$$

$$Left(i) = 2i$$

$$Right(i) = 2i + 1$$

- Además si el arreglo  $A$  implementa a un heap,  $heap-size[A]$  es el número de elementos en el heap.
- Observación: todo arreglo ordenado ascendentemente es un *min-heap*.



# Subrutina *Decrease-Key*

**Objetivo:** Disminuir la prioridad a un elemento en el heap en  $A$

**Supuesto:**  $A$  era un heap antes de cambiar la prioridad

**Idea:** Percolamos el elemento hacia arriba

```
1 procedure Decrease-Key( $A, i, key$ )
2   if  $A[i] < key$  then error “solo para disminuir clave”
3    $A[i] \leftarrow key$ 
4   while  $i > 1$  and  $A[Parent(i)] > A[i]$  do
5      $A[Parent(i)] \leftrightarrow A[i]$ 
6      $i \leftarrow Parent(i)$ 
```

**Propiedad:** *Decrease-Key* mantiene la propiedad de Heap

**Tiempo peor caso:**



# Subrutina *Decrease-Key*

**Objetivo:** Disminuir la prioridad a un elemento en el heap en  $A$

**Supuesto:**  $A$  era un heap antes de cambiar la prioridad

**Idea:** Percolamos el elemento hacia arriba

```
1 procedure Decrease-Key( $A, i, key$ )
2   if  $A[i] < key$  then error “solo para disminuir clave”
3    $A[i] \leftarrow key$ 
4   while  $i > 1$  and  $A[\text{Parent}(i)] > A[i]$  do
5      $A[\text{Parent}(i)] \leftrightarrow A[i]$ 
6      $i \leftarrow \text{Parent}(i)$ 
```

**Propiedad:** *Decrease-Key* mantiene la propiedad de Heap

**Tiempo peor caso:**  $O(\log n)$  (donde  $n$  es el tamaño del heap)



# Inserción de un elemento

**Idea:** Ubicamos el elemento al final del arreglo y luego lo “percolamos” hacia arriba mientras sea necesario.

```
1 procedure Min-Heap-Insert( $A, key$ )  
2    $heap-size[A] \leftarrow heap-size[A] + 1$   
3    $A[heap-size[A]] = \infty$   
4   Decrease-Key( $A, heap-size[A], key$ )
```

**Propiedad:** *Min-Heap-Insert* mantiene la propiedad de Heap  
**Tiempo peor caso:**





# Inserción de un elemento

**Idea:** Ubicamos el elemento al final del arreglo y luego lo “percolamos” hacia arriba mientras sea necesario.

```
1 procedure Min-Heap-Insert( $A, key$ )  
2    $heap-size[A] \leftarrow heap-size[A] + 1$   
3    $A[heap-size[A]] = \infty$   
4   Decrease-Key( $A, heap-size[A], key$ )
```

**Propiedad:** *Min-Heap-Insert* mantiene la propiedad de Heap

**Tiempo peor caso:**  $O(\log n)$  (donde  $n$  es el tamaño del heap)



# Subrutina Min-Heapify

**Objetivo:** Reestablecer propiedad de Heap con raíz en el índice  $i$

**Supuesto:** Subárboles con raíz en  $Left(i)$  y  $Right(i)$  son Heaps

```
1 procedure Min-Heapify( $A, i$ )
2    $l \leftarrow Left(i)$ 
3    $r \leftarrow Right(i)$ 
4    $min \leftarrow i$ 
5   if  $l \leq heap-size[A]$  and  $A[l] < A[min]$  then  $min \leftarrow l$ 
6   if  $r \leq heap-size[A]$  and  $A[r] < A[min]$  then  $min \leftarrow r$ 
7   if  $min \neq i$  then
8      $A[min] \leftrightarrow A[i]$ 
9     Min-Heapify( $A, min$ )
```

**Propiedad:** Al terminar el árbol con raíz en  $i$  es un heap

**Tiempo peor caso:**



# Subrutina Min-Heapify

**Objetivo:** Reestablecer propiedad de Heap con raíz en el índice  $i$

**Supuesto:** Subárboles con raíz en  $Left(i)$  y  $Right(i)$  son Heaps

```
1 procedure Min-Heapify( $A, i$ )
2    $l \leftarrow Left(i)$ 
3    $r \leftarrow Right(i)$ 
4    $min \leftarrow i$ 
5   if  $l \leq heap-size[A]$  and  $A[l] < A[min]$  then  $min \leftarrow l$ 
6   if  $r \leq heap-size[A]$  and  $A[r] < A[min]$  then  $min \leftarrow r$ 
7   if  $min \neq i$  then
8      $A[min] \leftrightarrow A[i]$ 
9     Min-Heapify( $A, min$ )
```

**Propiedad:** Al terminar el árbol con raíz en  $i$  es un heap

**Tiempo peor caso:**  $O(\log(n/i))$



# Extracción del elemento de mejor (menor) prioridad

**Idea:** Ubicamos el último elemento ( $A[\text{heap-size}[A]]$ ) en la raíz y luego reparamos la propiedad de heap hacia abajo.

```
1 function Extract-Min( $A$ )
2   if  $\text{heap-size}[A] < 1$  then error “heap vacío”
3    $\text{minkey} \leftarrow A[1]$ 
4    $A[1] \leftarrow A[\text{heap-size}[A]]$ 
5    $\text{heap-size}[A] \leftarrow \text{heap-size}[A] - 1$ 
6   Min-Heapify( $A, 1$ )
7   return  $\text{minkey}$ 
```



**Objetivo:** Obtener la prioridad del elemento de mejor prioridad

```
1 function Heap-Minimum(A)  
2   return A[0]
```

**Tiempo:**  $O(1)$



# Build Heap

**Objetivo:** Dado un arreglo de números,  $A$  de  $n$  elementos, convertirlo en un heap

```
1 procedure Build-Min-Heap( $A, n$ )  
2    $heap-size[A] \leftarrow n$   
3    $i \leftarrow Parent(heap-size[A])$   
4   while  $i \geq 1$  do  
5      $Min-Heapify(A, i)$   
6      $i \leftarrow i - 1$ 
```

**Propiedad:**  $A$  contendrá un heap al terminar la ejecución

**Tiempo:**



# Build Heap

**Objetivo:** Dado un arreglo de números,  $A$  de  $n$  elementos, convertirlo en un heap

```
1 procedure Build-Min-Heap( $A, n$ )  
2    $heap-size[A] \leftarrow n$   
3    $i \leftarrow Parent(heap-size[A])$   
4   while  $i \geq 1$  do  
5      $Min-Heapify(A, i)$   
6      $i \leftarrow i - 1$ 
```

**Propiedad:**  $A$  contendrá un heap al terminar la ejecución

**Tiempo:**  $O(n)$  en el peor caso [demostración: pizarra]



# Heap Sort

**Objetivo:** Dado un arreglo de números,  $A$ , de  $n$  elementos ordenar ascendentemente los elementos de  $A$

**Observación:** Usamos un MAX-Heap

```
1 procedure HeapSort( $A, n$ )
2   for  $i \leftarrow n$  downto 2 do
3      $A[i] \leftrightarrow A[1]$ 
4      $heap-size[A] \leftarrow heap-size[A] - 1$ 
5     Max-Heapify( $A, 1$ )
```

**Tiempo peor caso:**  $O(n \log n)$





**Objetivo:** Ordenar  $A[p \dots r]$  in-place

- 1 Si  $p \geq r$ , retornamos (el arreglo está ordenado)
- 2 Reordenar elementos en  $A[p \dots r]$  tales que, para algún  $q$

$$\begin{aligned} A[i] &\leq A[q] && \text{si } i \in \{p, \dots, q-1\} \\ A[q] &\leq A[j] && \text{si } j \in \{q+1, \dots, r\} \end{aligned}$$

- 3 Ordenar  $A[p \dots q-1]$  (usando QuickSort)
- 4 Ordenar  $A[q+1 \dots r]$  (usando QuickSort)

**Observación:** paso 2 debe ser  $O(n)$




# Pseudocódigo para Quick Sort

```
1 procedure Quick-Sort( $A, p, q$ )  
2   if  $p < r$  then  
3      $q \leftarrow \text{Partition}(A, p, q)$   
4     Quick-Sort( $A, p, q - 1$ )  
5     Quick-Sort( $A, q + 1, r$ )
```




# Partition

- Usamos las variables  $i$ ,  $j$
- $A[r]$  será el pivote (es decir, el último elemento)
- Perseguimos construir un loop que satisfaga la siguiente invariante:
  - 1  $A[k] \leq A[r]$  para todo  $k \in \{p, \dots, i\}$
  - 2  $A[r] < A[k]$  para todo  $k \in \{i, \dots, j - 1\}$



# Pseudo-Código para Partition

```
1 procedure Partition( $A, p, r$ )  
2    $i \leftarrow p - 1$   
3    $j \leftarrow p$   
4   while  $j \leq r$  do  
5     if  $A[j] \leq A[r]$  then  
6        $i \leftarrow i + 1$   
7        $A[i] \leftrightarrow A[j]$   
8      $j \leftarrow j + 1$ 
```



# Tiempo en el Peor Caso

**Teorema:** Tiempo de ejecución de Quick Sort es  $\Theta(n^2)$  en el peor caso.

Si, en vez de *Partition*, usamos:

```
1 procedure Random-Partition( $A, p, r$ )  
2    $i \leftarrow$  número aleatorio en  $\{p, \dots, r\}$   
3    $A[r] \leftrightarrow A[i]$   
4   return Partition( $A, p, r$ )
```

**Teorema:** El tiempo de ejecución de Quick Sort, usando *Random-Partition*, es  $O(n \log n)$  **en el caso promedio**.

Demostración: se justifica y resuelve  $\frac{T(n)}{n+1} = \frac{O(1)}{n+1} + \frac{T(n-1)}{n}$ .



# “Optimalidad” de Quick Sort, Merge Sort y Heap Sort

**Teorema:** Sea **Sort** un algoritmo de ordenación que sólo puede comparar e intercambiar elementos de un arreglo. Entonces, el tiempo de ejecución de **Sort** es  $\Omega(n \log n)$ .

Demostración: pizarra.

Este se conoce como un resultado de *optimalidad asintótica*.

Algoritmos mejores que **Sort**—que “leen” claves—existen!



# Counting Sort

- Nuestro primer algoritmo de ordenación  $O(n)$
- **Input:** Arreglo  $A$  (desordenado)
- **Supuesto:** Las claves a ordenar están en  $\{0, \dots, k\}$
- Pregunta que inspira al algoritmo:



*¿Podemos determinar la posición de cada elemento de  $A$  en el arreglo ordenado?*



# Counting Sort

- Nuestro primer algoritmo de ordenación  $O(n)$
- **Input:** Arreglo  $A$  (desordenado)
- **Supuesto:** Las claves a ordenar están en  $\{0, \dots, k\}$
- Pregunta que inspira al algoritmo:



*¿Podemos determinar la posición de cada elemento de  $A$  en el arreglo ordenado?*

- **Objetivo:** construir arreglo  $C[0 \dots k]$  tal que  $C[k]$  contiene el número de elementos en  $A$  que son *menores o iguales* a  $k$ .
- Usando  $C$ , podemos construir el arreglo ordenado recorriendo  $A$  una vez.





# Pseudo código para Counting Sort

(suponemos abajo que los números están en  $A[1 \dots n]$ )

```
1 procedure Counting-Sort( $A, k$ )  
2    $B \leftarrow$  copia del arreglo  $A$   
3    $C \leftarrow$  arreglo de tamaño  $k + 1$  lleno de ceros  
4   for  $j \leftarrow 0$  to  $\text{len}[A] - 1$  do  
     $C[A[j]] \leftarrow C[A[j]] + 1$ 
```



# Pseudo código para Counting Sort

(suponemos abajo que los números están en  $A[1 \dots n]$ )

```
1 procedure Counting-Sort( $A, k$ )
2    $B \leftarrow$  copia del arreglo  $A$ 
3    $C \leftarrow$  arreglo de tamaño  $k + 1$  lleno de ceros
4   for  $j \leftarrow 0$  to  $\text{len}[A] - 1$  do
       $C[A[j]] \leftarrow C[A[j]] + 1$ 
5   for  $i \leftarrow 1$  to  $k$  do  $C[i] \leftarrow C[i] + C[i - 1]$ 
6   for  $j \leftarrow \text{len}[B] - 1$  downto  $0$  do
7      $A[C[j]] \leftarrow B[j]$ 
8      $C[j] \leftarrow C[j] - 1$ 
```

**Propiedad:** Counting sort es correcto y estable.

**Tiempo:** Es  $\Theta(k + n)$ . En la práctica lo usamos si  $k$  es  $O(n)$ .

