## Vídeo presentació amb el template a realitzar

https://youtu.be/Mm3rHHzwTpw

#### **Interaccions detallades**

Transition

Permet canviar el valor de les propietats però l'efecte es mostra gradualment en una transició que pot durar varis segons.

Sintaxi:

transition: propietat | duració (segons) | funció de transició | delay (segons)

#### **HTML**

# Click me & hold!

### **CSS**

```
p {
            font-size: 20px;
            transition: font-size 4s ease-out 0.5s;
}
p:active {
            font-size: 200px;
}
```

En aquest exemple, al clickar el text del paràgraf, aquest augmentarà la <u>mida de la font</u> mentre mantinguem premut o fins que arribi als <u>200px</u> (al cap de <u>4 segons</u>). S'hi aplica la propietat <u>«easeout»</u>, això fa que al principi augmenti de mida més ràpid que al final. S'ha establert un delay de <u>0.5 segons</u>, de manera que la transició s'iniciarà passat aquest temps.

Box sizing

Permet incloure el padding i el border en el càlcul del width total.

Per defecte no és així, com pots veure quan afegeixes un padding o un border a un contenidor i la mida del contenidor augmenta.

Usant **box-sizing: border-box** els elements queden limitats a l'element que els conté, tot respectant els borders i paddings establerts.

Attribute selector

Per seleccionar des de la fulla d'estils els diferents inputs a crear cal usar selecció per atribut, per exemple per seleccionar els inputs de tipus text usarem: «input [ type = text ]».

## **Icones vectorials**

Les imatges vectorials no estan creades a partir de píxels sinó que es generen a partir de fórmules matemàtiques i figures geomètriques. A la pràctica significa que es poden escalar sense perdre qualitat.

Àquí pots trobar una extensa col·lecció d'icones vectorials: <a href="https://fonts.google.com/icons">https://fonts.google.com/icons</a>

### **ACTIVITATS**

1. Crea l'HTML i CSS necessaris per recrear el formulari que es mostra al vídeo, segueix-ne les indicacions.

A continuació detallo alguna de les característiques més difícilment apreciables al vídeo i que cal implementar:

- Personalitzar la font del document.
- Personalitzar la icona de la pestanya del navegador.
- Personalitzar radio button i checkbox.
- Amplada del contingut principal de 400px.
- Contenidors del contingut amb ombrejat al passar-hi per sobre el cursor.
- Inputs de text amb placeholder.
- Inputs amb contorn al rebre el focus.
- Botó d'enviament amb efecte al clickar-lo.
- Enllaç del footer amb efecte al passar-hi per sobre.

Assegura't que funciona per Google Chrome i algun altre navegador.

# **BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA**

 $\frac{https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/box-sizing}{https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/transition}$ 



Autor: Xavier Baubés Parramon Aquest document es llicència sota Creative Commons versió 4.0. Es permet compartir i adaptar el material però reconeixent-ne l'autor original.