

```

<!-- 注册页面 -->
<template>
  <div class="registerApp">
    <div class="registerContainer">
      <div class="topNav">
        <div>
          <div>
            <a href="/login"><i class="fa fa-user"
style="padding-right:10px;"></i>返回登录</a>
          </div>
          <div>
            <a>帮助</a>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="mainContainer">
        <div>
          <div class="banner">
            <a></a>
            <li>注册机构</li>
          </div>
        </div>
        <div class="tabNav" style="">
          <div class="tab-menu" style="display: inline-block;height: 40px;">
            <div @click="selectTab = 1" class="tabDiv">
              <div class="tabTitle1" :class="{ greenBgcolor: selectTab ==
1 }"></div>
              <div class="sjsx" :class="{ greenBorderSjsx: selectTab == 1 }"></div>
              <span class="titleSpan" :class="{ whiteTitleSpan: selectTab == 1 }">
服务协议</span>
            </div>
            <div @click="selectTab = 2" class="tabDiv">
              <div class="tabTitle" :class="{ greenBorderTitle: selectTab ==
2 }"></div>
              <div class="sjsx" :class="{ greenBorderSjsx: selectTab == 2 }"></div>
              <span class="titleSpan" :class="{ whiteTitleSpan: selectTab == 2 }">
提交诊所资质</span>
            </div>
            <div @click="selectTab = 3" class="tabDiv">
              <div class="tabTitle" :class="{ greenBorderTitle: selectTab ==
3 }"></div>
              <div class="sjsx" :class="{ greenBorderSjsx: selectTab == 3 }"></div>
              <span class="titleSpan" :class="{ whiteTitleSpan: selectTab == 3 }">
完成诊所信息</span>
            </div>
            <div @click="selectTab = 4" class="tabDiv">
              <div class="tabTitle" :class="{ greenBorderTitle: selectTab ==
4 }"></div>
              <div class="sjsx" :class="{ greenBorderSjsx: selectTab == 4 }"></div>
              <span class="titleSpan" :class="{ whiteTitleSpan: selectTab == 4 }">
注册管理员账号</span>
            </div>
          </div>
          <div class="tabPancel" style="margin-bottom:30px;" v-show="selectTab ==
1">
            <div class="tab-pancel-item">
              <p style="color:orange;">更新时间:2017-03-06</p>
              <div>
                <p>医疗管理系统服条款</p>
                <p>欢迎您使用医疗管理系统! </p>
                <p style="line-height:28px;">
本专家医生、医技设备、住院床位是医院最紧缺的医疗服务资源之一，全

```

院统一预约管理系统可实现人员与资源的合理分配, 节约患者等待时间, 推动医疗服务资源发挥最大效能, 更好地辅助医院经营决策。

```

    </p>
    <p>1、账号</p>
    <p>A. 在使用本专家医生、医技设备、住院床位是医院最紧缺的医疗服务资源之一, 全院统一预约管理系统可。</p>
  </div>
</div>
<el-checkbox class="agreeCheckbox" v-model="agreeItem">同意《医疗管理系统服务条款》</el-checkbox><br />
<button @click="confirmRead()" v-show="!showProgress">确定</button>
<el-progress :text-inside="true" :stroke-width="18"
v-bind:percentage="progressPercent"
v-show="showProgress"></el-progress>
</div>
<div class="tabPancel2" style="margin-bottom:30px;" v-show="selectTab ==
2">
  <div class="tab-pancel-item">
    <div class="titleDiv">诊所信息</div>
    <el-form class="infoForm">
      <el-form-item label="诊所名称: ">
        <el-input style="width:250px;"
v-model="tabPancel2Info.name"></el-input>
      </el-form-item>
      <el-form-item label="诊所类型: " prop="type">
        <el-radio-group v-model="tabPancel2Info.type">
          <el-radio label="公立"></el-radio>
          <el-radio label="私营"></el-radio>
        </el-radio-group>
      </el-form-item>
      <el-row>
        <el-col :span="6">
          <span>上传《医疗执业资格证》: (需清晰、完整)</span>
        </el-col>
        <el-col :span="12">
          <el-upload
action="https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/" list-type="picture-card"
:on-success="handleImg1">
            <i class="el-icon-plus"></i>
          </el-upload>
          <el-dialog size="tiny" :on-success="handleImg1">
            
          </el-dialog>
          <div style="min-height:50px;line-height:50px;height:auto;">
            <span style="color:#20a0ff;font-size:16px;"><i class="fa
fa-cloud-upload"></i>上传图片</span>
            <span style="color:#C3C3C3;font-size:14px;">(支持扩展
名: .jpg .png 大小不超过 4MB)</span>
          </div>
        </el-col>
      </el-row>
      <el-row>
        <el-col :span="8" style="max-width:220px;">
          <span>《医疗执业资格证》有效期: </span>
        </el-col>
        <el-col :span="12">
          <el-form-item prop="date1">
            <el-date-picker type="date" placeholder="选择日期"
v-model="tabPancel2Info.date"
style="width: 100%;"></el-date-picker>
          </el-form-item>
        </el-col>
      </el-row>
    </div>
  </div>

```

```

        </el-form>
      </div>
      <button @click="oneNext()">下一步</button>
    </div>
    <div class="tabPancel3" style="margin-bottom:30px;" v-show="selectTab ==
3">
      <div class="tab-pancel-item">
        <div class="titleDiv">完善诊所信息</div>
        <el-form class="infoForm">
          <el-row>
            <el-col :span="6">
              <span>诊所名称:</span>
            </el-col>
            <el-col :span="12">
              <el-row><span>{{ tabPancel2Info.name }} 诊所</span></el-row>
            </el-col>
          </el-row>
          <el-upload
            action="https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/" list-type="picture-card"
            style="height:80px;" :on-success="handleImg2">
            <i class="el-icon-plus"
            style="position:relative;top:-30px;"></i>
          </el-upload>
          <el-dialog v-model="dialogVisible"
            size="tiny" :on-success="handleImg2">
            
          </el-dialog>
          <div style="min-height:40px;line-height:40px;height:auto;">
            <span style="color:#20a0ff;font-size:16px;"><i class="fa
fa-cloud-upload"></i>上传 logo</span>
            <span style="color:#C3C3C3;font-size:14px;">(支持扩展
            名: .jpg .png 大小不超过 4MB)</span>
          </div>
        </el-form>
      </div>
      <el-form-item label="集团性质: " prop="type" style="margin-bottom:
0px;">
        <el-radio-group v-model="tabPancel3Info.type1">
          <el-radio label="连锁集团"></el-radio>
          <el-radio label="单体诊所"></el-radio>
        </el-radio-group>
      </el-form-item>
      <el-form-item label="医保定点: " prop="type">
        <el-radio-group v-model="tabPancel3Info.type2">
          <el-radio label="已有医保"></el-radio>
          <el-radio label="正在申请"></el-radio>
          <el-radio label="不会接入医保"></el-radio>
        </el-radio-group>
      </el-form-item>
      <el-form-item label="营业时间: ">
        <el-input style="width:250px;"
        v-model="tabPancel3Info.time"></el-input>
      </el-form-item>
      <el-form-item label="诊所电话: ">
        <el-input style="width:250px;"
        v-model="tabPancel3Info.tel"></el-input>
      </el-form-item>
      <el-form-item label="诊所地址: ">
        <el-select v-model="tabPancel3Info.address" clearable
        placeholder="请选择" style="width:100px;">
          <el-option v-for="item in
options" :key="item.value" :label="item.label" :value="item.value">
          </el-option>
        </el-select>
      </el-form-item>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

        </el-select>
        <el-select v-model="tabPancel3Info.address" clearable
placeholder="请选择" style="width:100px;">
            <el-option v-for="item in
options" :key="item.value" :label="item.label" :value="item.value">
            </el-option>
        </el-select>
        <el-input style="width:150px;"
v-model="tabPancel3Info.detailAdr"></el-input>
    </el-form-item>
</el-form>
</div>
<button @click="secondNext()">下一步</button>
</div>
<div class="tabPancel4" style="margin-bottom:30px;" v-show="selectTab ==
4">
    <div class="tab-pancel-item">
        <div class="titleDiv">管理员登记</div>
        <el-form label-width="80px">
            <el-form-item label="真实姓名：">
                <el-input placeholder="请输入您的真实姓名，以便联系"
v-model="tabPancel4Info.name"></el-input>
                <label role="colored" v-if="tabPancel4Info.name === ''"></label>
                <label role="colored" v-else-if="tabPancel4Info.name.length < 2">
请输入正确的名字</label>
                <label role="colorgreen" v-else><i class="fa fa-check-circle
"></i></label>
            </el-form-item>
            <el-form-item label="联系电话：">
                <el-input placeholder="请输入您常用的手机号码，以便联系"
v-model="tabPancel4Info.tel"></el-input>
            </el-form-item>
            <el-form-item label="联系邮箱：">
                <el-input placeholder="请输入您常用的电子邮箱，以便联系"
v-model="tabPancel4Info.email"></el-input>
                <label role="colored" v-if="tabPancel4Info.email === ''"></label>
                <label role="colored"
v-else-if="!emailre.test(tabPancel4Info.email)">请输入正确的邮箱格式</label>
                <label role="colorgreen" v-else><i class="fa fa-check-circle
"></i></label>
            </el-form-item>
            <el-form-item label="设置用户名：">
                <el-input placeholder="设置您的登录账号名，请使用大小写字母、数
字组合" v-model="tabPancel4Info.username"></el-input>
            </el-form-item>
            <el-form-item label="设置密码：">
                <el-input placeholder="设置您的登录密码，请使用6~16位大小写字母、
数字组合" v-model="tabPancel4Info.pwd"
                type="password"></el-input>
            </el-form-item>
            <el-form-item label="重复密码：">
                <el-input placeholder="重复输入您设置的登录密码"
v-model="tabPancel4Info.secondPwd" type="password"></el-input>
                <label role="colored" v-if="tabPancel4Info.secondPwd ===
''"></label>
                <label role="colored" v-else-if="tabPancel4Info.secondPwd !==
tabPancel4Info.pwd">两次密码不一样！</label>
                <label role="colorgreen" v-else><i class="fa fa-check-circle
"></i></label>
            </el-form-item>
        </el-form>
    </div>
    <button @click="Complete">完成</button>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
</template>
<script type="text/javascript">
/*import tabDiv from '../components/tabDiv'*/
export default {
    data() {
        return {
            emailre:
/^([a-zA-Z0-9_\. \-])+\@((([a-zA-Z0-9\ -])+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+)$/ ,
            agreeItem: false,
            showProgress: false,
            progressPercent: 0,
            selectTab: 1,
            dialogImageUrl: '',
            dialogVisible: false,
            ruleForm: {
                datel: '',
                type: '',
            },
            tabPancel2Info: {
                name: '',
                type: '',
                img: '',
                date: '',
            },
            tabPancel3Info: {
                type2: '',
                type1: '',
                img: '',
                time: '',
                tel: '',
                address: '',
                detailAdr: '',
            },
            tabPancel4Info: {
                name: '',
                tel: '',
                email: '',
                username: '',
                pwd: '',
                secondPwd: '',
            },
            rules: {
            },
            options: [
                {
                    value: '广东省',
                    label: '广东省'
                },
                {
                    value: '海南省',
                    label: '海南省'
                },
                {
                    value: '广西省',
                    label: '广西省'
                }
            ],
            value: '',
        }
    }
}

```

```

    },
    methods: {
      confirmRead() {
        if (!this.agreeItem) {
          this.$message({
            message: '警告, 请同意我们的条款!',
            type: 'warning'
          });
          return;
        }
        this.showProgress = true;
        var data = this;
        var that = this;
        var interval = setInterval(function () {
          if (data.progressPercent < 100)
            data.progressPercent += 10;
          else {
            that.selectTab = 2;
            clearInterval(interval);
          }
        }, 1000);
      },
      oneNext() {
        this.selectTab = 3;
        console.log("提交诊所资质: ", this.tabPancel2Info);
        console.log("提交诊所资质的格式化年份: ",
this.tabPancel2Info.date.getFullYear());
      },
      secondNext() {
        this.selectTab = 4;
        console.log("完善诊所信息: ", this.tabPancel3Info);
      },
      Complete() {
        let that = this;
        let isEmail = this.emailre.test(this.tabPancel4Info.email);
        if (this.tabPancel4Info.pwd !== this.tabPancel4Info.secondPwd ||
this.tabPancel4Info.name.length < 2 || !isEmail) {
          this.$notify.warning({
            title: '警告',
            message: '警告, 请填写正确格式的信息!',
            offset: 100,
          });
        }
        else {
          this.$notify.success({
            title: '成功',
            message: '请到控制台中查看注册信息!',
            offset: 100,
          });
          console.log("管理员登记: ", this.tabPancel4Info);
          that.$router.push({ path: '/login' });
        }
      },
      handleImg1(res, file) {
        this.tabPancel2Info.img = URL.createObjectURL(file.raw);
      },
      handleImg2(res, file) {
        this.tabPancel3Info.img = URL.createObjectURL(file.raw);
      },
      beforeAvatarUpload(file) {
        const isJPG = file.type === 'image/jpeg';
        const isLt2M = file.size / 1024 / 1024 < 2;
        if (!isJPG) {

```

```

        this.$message.error('上传头像图片只能是 JPG 格式!');
    }
    if (!isLt2M) {
        this.$message.error('上传头像图片大小不能超过 2MB!');
    }
    return isJPG && isLt2M;
}
},
</script>
<!-- 登录页面 -->
<template>
    <div id='login'>
        <div class="login">
            <el-form class="login-content" @keyup.13.native="msgalert">
                
                <span class="login-span">
                    
                    <el-input type="text" v-model="formInfo.orgCode" class="login-input"
placeholder="请输入机构编码"></el-input>
                </span>
                <span class="login-span">
                    
                    <el-input type="text" v-model="formInfo.userName" class="login-input"
placeholder="请输入用户名"></el-input>
                </span>
                <span class="login-span">
                    
                    <el-input type="password" v-model="formInfo.psd" class="login-input"
placeholder="请输入密码"></el-input>
                </span>
                <el-button class="login-btn" @click="msgalert()">登录</el-button>
                <div class="regDiv"><router-link to="/register">还没账号? 点我去注册
</router-link></div>
            </el-form>
            <p class="login-p">Copyright © 2017-2017 两个个登录账号信息: (1, 1, 1)、
(0, zero, 0)</p>
        </div>
    </div>
</template>
<script>
import { api } from '@global/api.js' //引入静态资源
export default {
    name: 'login',
    data: function () {
        return {
            formInfo: {
                "orgCode": "",
                "userName": "",
                "psd": ""
            }
        }
    },
    methods: {
        msgalert() {
            if (this.formInfo.orgCode === "") {
                this.$message('机构编码不得为空');
            } else if (this.formInfo.userName === "") {
                this.$message('用户名不得为空');
            } else if (this.formInfo.psd === "") {
                this.$message('密码不得为空');
            } else if (this.formInfo.orgCode !== "" && this.formInfo.userName !== ""
&& this.formInfo.psd !== "") {

```

```

        let current = this.formInfofo;
        let mark = 0;
        this.$http.get(api.login).then(function (res) {
            for (let i = 0; i <= res.data.data.length - 1; i++) {
                if (current.orgCode === res.data.data[i].orgCode && current.userName
=== res.data.data[i].userName && current.psd === res.data.data[i].psd && mark ==
0) {
                    mark = 1;
                    window.sessionStorage.setItem("Info",
JSON.stringify(this.formInfofo));
                }
            }
            if (mark == 1) {
                this.$router.push({ path: '/' });
            } else {
                this.$message('机构编码、用户名或者密码不正确');
                this.formInfofo.orgCode = "";
                this.formInfofo.userName = "";
                this.formInfofo.psd = "";
            }
        }, function (res) {
            this.$message('The Request is Failed.');
```



```

        </el-table-column>
        <el-table-column label="就诊次数" prop="visitTimes" class="pattc">
        </el-table-column>
        <el-table-column label="是否会员" prop="isMember" class="pattc">
        </el-table-column>
        <el-table-column label="操作">
          <template scope="scope">
            <a @click="handleEdit(scope.$index, scope.row)"
class="patient-xq">
              
              <span style="position: relative; top: -5px; color: #0086CD;">详情
</span>

            </a>
          </template>
        </el-table-column>
      </el-table>
    </el-tab-pane>
  </el-tabs>
</div>
</div>
</template>
<script>
import { api } from '@global/api.js' //引入静态资源
export default {
  // "name": "patient",
  data: function () {
    return {
      current: "patientFiles",
      list: [],
      inputVal: '',
    }
  },
  mounted() {
    this.getList()
  },
  methods: {
    getList() {
      this.$http.get(api.patient).then(function (res) {
        this.list = res.data.data;
      }, function (res) {
        this.$message("The Request is Failed.");
      })
    },
    searchPatient() {
      this.$http.get(api.onePatient, { params: this.inputVal }).then(function
(res) {
        this.list = res.data.data;
      }, function (res) {
        this.$message("The Request is Failed.");
      })
    },
    handleEdit() {

```

```

        this.$router.push({ path: '/patientDetails' });
    },
    gotoPI() {
        this.$router.push({ path: '/patientInfo' });
    }
}
</script>
<!-- 患者详情 -->
<template>
    <div id='patientDetails'>
        <div class="left">
            <el-card class="lt-card">
                <div style="width: 110px;">
                    
                    <p style="text-align: center;">{{ current.patname }}</p>
                    <p style="text-align: center;">id:{{ current.patid }}</p>
                </div>
                <div style="float: left; margin-left: 130px; margin-top: -130px;">
                    <p class="pd-lt-p" style="margin-top: -5px;">
                        性别:<span class="pd-lt-span">{{ current.patsex }}</span>
                        年龄:<span class="pd-lt-span">{{ current.patage }}</span>
                    </p>
                    <p class="pd-lt-p">电话:<span
class="pd-lt-span">{{ current.pattel }}</span></p>
                    <p class="pd-lt-p">身份证号:<span
class="pd-lt-span">{{ current.patidentity }}</span></p>
                    <p class="pd-lt-p" style="margin-bottom: 20px;">家庭住址:<span
class="pd-lt-span">{{ current.patadr }}</span></p>
                </div>
            </el-card>
            <el-card class="lb-card">
                <h4>就诊记录</h4>
                <p class="pd-lt-p" v-for="r in record">
                    <span class="pd-lb-span">{{ r.date }}</span>
                    <span class="pd-lb-span">{{ r.time }}</span>
                    <span class="pd-lb-span">{{ r.doctor }}</span>
                    <span class="pd-lb-span">{{ r.visit }}</span>
                    <span class="pd-lb-span">{{ r.situ }}</span>
                    <el-button style="color: #0086CD; border: none; display: inline-block;">
                        <i class="el-icon-document"></i>
                        <span>详情</span>
                    </el-button>
                </p>
                <div class="block">
                    <el-pagination :page-sizes="[10, 20, 30, 40]" :page-size="10"
layout="sizes, prev, pager, next, jumper"
:total="200">
                </el-pagination>
                </div>
            </el-card>
        </div>
        <div class="right">
            <el-card class="rt-card">
                <h4>联系人信息</h4>
                <p class="pd-lt-p">姓名:<span
class="pd-lt-span">{{ current.linkname }}</span></p>
                <p class="pd-lt-p">电话:<span
class="pd-lt-span">{{ current.linktel }}</span></p>
                <p class="pd-lt-p">关系:<span
class="pd-lt-span">{{ current.linkrelative }}</span></p>
            </el-card>
        </div>
    </div>
</template>

```

```

    </el-card>
    <el-card class="rc-card">
      <h4>药物过敏史</h4>
      <p class="pd-lt-p">{{ current.patAH }}</p>
    </el-card>
    <el-card class="rb-card">
      <h4>测量信息</h4>
      <el-button style="border: none; float: right; color: #0086CD; margin-top:
-25px;">
        <i class="el-icon-edit"></i>
        <span>编辑</span>
      </el-button>
      <p class="pd-lt-p">身高:<i class="el-icon-minus" style="float: right;
margin-right: 15px;"></i></p>
      <p class="pd-lt-p">体重:<i class="el-icon-minus" style="float: right;
margin-right: 15px;"></i></p>
      <p class="pd-lt-p">体温:</p>
    </el-card>
  </div>
</div>
</template>
<script>
import { api } from '@global/api.js' //引入静态资源
export default {
  data: function () {
    return {
      current: "",
      list: [],
      record: []
    }
  },
  mounted() {
    this.getList()
  },
  methods: {
    getList() {
      this.$http.get(api.patientDetails).then(function (res) {
        // this.$message('Hello, welcome to my world. ');
        this.current = res.data[0];
        this.record = res.data[0].record;
        // console.log(this.current);
        // console.log(this.record);
      }, function (res) {
        this.$message("The Request is Failed.");
      })
    }
  }
}
</script>
<!-- 新建患者档案 -->
<template>
  <div id='patientInfo'>
    <el-form :model="ruleForm" ref="ruleForm" label-width="100px" style="margin:
0; padding: 0;">
      <el-card>
        <h4>新建患者档案</h4>
        <el-form-item label="患者姓名:" prop="patname" required style="width: 33%;
display: inline-block">
          <el-input v-model="ruleForm.name" placeholder="请输入患者姓名
"></el-input>
        </el-form-item>

```

```
<el-form-item label="患者来源:" prop="patregion" style="width: 33%;
display: inline-block">
  <el-select v-model="ruleForm.patregion" placeholder="请选择"
style="width: 49%; display: inline-block">
    <el-option label="上海" value="shanghai"></el-option>
    <el-option label="深圳" value="shenzhen"></el-option>
    <el-option label="广州" value="guangzhou"></el-option>
    <el-option label="北京" value="beijing"></el-option>
  </el-select>
  <el-input v-model="ruleForm.patregionjt" style="width: 49%; display:
inline-block;"></el-input>
</el-form-item>
<el-form-item label="身份证号:" prop="patidentity" required style="width:
33%; display: inline-block;">
  <el-input v-model="ruleForm.identity" placeholder="请输入患者身份证号
"></el-input>
</el-form-item>
<el-form-item label="患者性别:" prop="patsex" required style="width: 33%;
display: inline-block;">
  <el-radio-group v-model="ruleForm.patsex">
    <el-radio label="男"></el-radio>
    <el-radio label="女"></el-radio>
  </el-radio-group>
</el-form-item>
<el-form-item label="患者生日:" required style="width: 33%; display:
inline-block;">
  <el-form-item prop="patdate1">
    <el-date-picker type="date" placeholder="选择日期"
v-model="ruleForm.patdate1"
style="width: 100%;"></el-date-picker>
  </el-form-item>
</el-form-item>
<el-form-item label="联系方式:" prop="pattel" required style="width: 33%;
display: inline-block;">
  <el-input v-model="ruleForm.pattel" placeholder="请输入患者手机号码
"></el-input>
</el-form-item>
<el-form-item label="家庭住址:" style="width: 100%; display: block;">
  <el-select v-model="ruleForm.adrp" placeholder="请选择" style="width:
14%; display: inline-block;">
    <el-option label="广东省" value="gaungdong"></el-option>
    <el-option label="海南省" value="hainan"></el-option>
    <el-option label="江西省" value="jiangxi"></el-option>
    <el-option label="河北省" value="hebei"></el-option>
    <el-option label="湖南省" value="hunan"></el-option>
    <el-option label="青海省" value="qinghai"></el-option>
  </el-select>
  <el-select v-model="ruleForm.adrs" placeholder="请选择" style="width:
14%; display: inline-block;">
    <el-option label="广州市" value="gaungzhou"></el-option>
    <el-option label="揭阳市" value="jieyang"></el-option>
    <el-option label="潮州市" value="chaozhou"></el-option>
    <el-option label="湛江市" value="zhanjiang"></el-option>
```

```

        <el-option label="河源市" value="heyuan"></el-option>
        <el-option label="惠州市" value="huizhou"></el-option>
    </el-select>
    <el-input v-model="ruleForm.adrjt" placeholder="请输入详细地址信息"
        style="width: 71%; display: inline-block;"></el-input>
</el-form-item>
<h4>联系人信息</h4>
<el-form-item label="姓名:" style="width: 33%; display: inline-block;">
    <el-input placeholder="请输入联系人姓名"></el-input>
</el-form-item>
<el-form-item label="联系方式:" style="width: 33%; display:
inline-block;">
    <el-input placeholder="请输入联系人手机号码"></el-input>
</el-form-item>
<el-form-item label="关系:" style="width: 33%; display: inline-block;">
    <el-input placeholder="请输入联系人与患者的关系"></el-input>
</el-form-item>
<el-form-item prop="patAH" label="过敏史:" style="width: 39.5%; display:
block;">
    <el-input v-model="patientDetailsAH.patAH"></el-input>
</el-form-item>
<el-form-item v-for="(domain, index) in
patientDetailsAH.domains" :key="domain.key"
    :prop="'domains.' + index + '.value'">
    <el-input v-model="domain.value" style="width: 33.3%; display:
inline-block;"></el-input>
    <el-button @click.prevent="removeDomain(domain)" style="border: none;
color: #0086CD; display: inline-block;">
        <i class="el-icon-delete2"></i>
    </el-button>
</el-form-item>
<el-button @click="addDomain()" style="border: none; margin-left: 88px;
color: #0086CD; display: block;">
    <i class="el-icon-plus"></i>
    <span>添加行</span>
</el-button>
<el-form-item label="附件:">

<el-upload :on-preview="handlePreview" :on-remove="handleRemove" :file-list="fil
eList" style="margin-top: 0px;">
    <el-button class="patinfo-uploadbtn" style="margin-left: 0;
padding-left: 0px;">上传文件</el-button>
</el-upload>
</el-form-item>
</el-card>
<el-button type="success" class="patinfo-submitbtn">提交</el-button>
</el-form>
</div>
</template>
<script>
export default {
  data() {
    return {

```

```
patientDetailsAH: {
  domains: [{
    value: ''
  }],
  patAH: '',
},
ruleForm: {
  patname: '',
  patregion: '',
  patregionjt: '',
  patdatel: '',
  patsex: '',
  pattel: '',
  adrp: '',
  adrs: '',
  adrjt: '',
  linkername: '',
  linkertel: '',
  link: '',
  patAH: ''
},
rules: {
  patname: [
    { message: '请输入活动名称', trigger: 'blur' },
    { min: 3, max: 5, message: '长度在 3 到 5 个字符', trigger: 'blur' }
  ],
  // patregion: [
  //   { message: '请选择', trigger: 'change' }
  // ],
  patregionjt: [
    { message: '请补充', trigger: 'change' }
  ],
  patdatel: [
    { type: 'date', message: '请选择日期', trigger: 'change' }
  ],
  patsex: [
    { message: '请选择患者性别', trigger: 'change' }
  ],
  adrp: [
    { message: '请选择', trigger: 'change' }
  ],
  adrs: [
    { message: '请选择', trigger: 'change' }
  ],
  adrjt: [
    { message: '请输入详细地址信息', trigger: 'change' }
  ],
  patsex: [
    { message: '请选择患者性别', trigger: 'change' }
  ],
  pattel: [
```

```

        { message: '请输入患者手机号码', trigger: 'blur' }
      ],
      linkername: [
        { message: '请输入联系人姓名', trigger: 'blur' }
      ],
      linkertel: [
        { message: '请输入联系人手机号码', trigger: 'blur' }
      ],
      link: [
        { message: '请输入联系人与患者的关系', trigger: 'blur' }
      ],
      patAH: [
        { trigger: 'blur', trigger: 'blur,change' }
      ],
      domain: [
        { message: '此处不能为空', trigger: 'blur' }
      ]
    },
    fileList: [{ name: 'food.jpeg', url:
'https://fuss10.elemecdn.com/3/63/4e7f3a15429bfda99bce42a18cdd1jpeg.jpeg?imageM
ogr2/thumbnail/360x360/format/webp/quality/100' }, { name: 'food2.jpeg', url:
'https://fuss10.elemecdn.com/3/63/4e7f3a15429bfda99bce42a18cdd1jpeg.jpeg?imageM
ogr2/thumbnail/360x360/format/webp/quality/100' }]
  };
},
methods: {
  submitForm(formName) {
    this.$refs[formName].validate((valid) => {
      if (valid) {
        this.$router.push({ path: '/patientInfo' });
      } else {
        console.log('error submit!!');
        return false;
      }
    });
  },
  removeDomain(item) {
    var index = this.patientDetailsAH.domains.indexOf(item)
    if (index !== -1) {
      this.patientDetailsAH.domains.splice(index, 1)
    }
  },
  addDomain() {
    this.patientDetailsAH.domains.push({
      value: '',
      key: Date.now()
    });
  }
}
}
</script>
<!-- 预约管理列表 -->

```

```

<template>
  <div id="yy-appointment">
    <el-tabs v-model="activeName" class="yy-tabs" @tab-click="handleClick">
      <el-tab-pane label="今日预约" name="first">
        <!-- 全部科室 -->
        <div class="yy-section">
          <el-select v-model="value" placeholder="全部科室">
            <el-option v-for="item in
options" :key="item.value" :label="item.label" :value="item.value">
              </el-option>
            </el-select>
            <ul>
              <li><a href="">出诊医生</a></li>
              <li><a href="">刘医生</a></li>
              <li><a href="">刘医生</a></li>
              <li><a href="">张医生</a></li>
              <li><a href="">李医生</a></li>
            </ul>
          </div>
          <!-- 某个医生 -->
          <div class="yy-doctor">
            <div class="doctorTime">
              <span style="margin-right: 11px">{{ doctorData.Drname }} </span>
              <el-button type="primary"
size="mini">{{ doctorData.state }}</el-button><el-button size="mini">{{
doctorData.date }}</el-button>
            </div>
            <div class="doctorList">
              <el-table :data="tableData" border style="width: 100%">
                <el-table-column label="刘医生" width="180">
                  <template scope="scope">
                    <div style="text-align: left;padding-left: 10px;">
                      <span style="margin-left: -10px">{{ scope.row.date }}</span>
                    </div>
                  </template>
                </el-table-column>
                <el-table-column label="姓名" width="180">
                  <template scope="scope">
                    <div style="display: inline-block;text-align: left;width:
100%">
                      <span style="margin-left: -7px;line-height:
24px;">{{ scope.row.yourName }}</span>
                      <br>
                      <span style="margin-left: -10px;" v-if="scope.row.appoint ==
1 || scope.row.tag == 1">{{ scope.row.tel
                      }}</span>
                    </div>
                  </template>
                </el-table-column>
                <el-table-column label="操作">
                  <template scope="scope">
                    <div class="cell cell-blue" v-if="scope.row.appoint == 1 ||

```



```

scope.row.tag == 1">
    <span class="el-tag" style="margin-right: 140px;color: white"
        v-if="scope.row.appoint == 1">就诊中<!--></span>
    <i class="el-icon-time" v-if="scope.row.appoint == 0"></i>
    <span v-if="scope.row.appoint == 0" style="padding-right:
10px;">签到</span>
    <i class="el-icon-time" v-if="scope.row.appoint == 1"
style="color:#ACACAC;"></i>
    <span v-if="scope.row.appoint == 1"
style="color:#ACACAC;padding-right: 10px;">签到</span>
    <i class="el-icon-edit"></i>
    <span style="padding-right: 10px;">测量</span>
    <i class="el-icon-document"></i>
    <span style="padding-right: 10px;"><router-link
to="/booking/details">详情</router-link></span>
    <i class="el-icon-close"></i>
    <span>取消</span>
</div>
<div class="cell cell-blue" v-if="scope.row.tag == 0">
    <i class="el-icon-document"></i>
    <span>登记</span>
</div>
</template>
</el-table-column>
</el-table>
</div>
</div>
</el-tab-pane>
<el-tab-pane label="所有预约" name="second">
    <div class="allAppoint">
        <span>就诊时间:</span>
        <el-date-picker v-model="value6" type="daterange"
placeholder="20160902 ~ 20160913">
        </el-date-picker>
        <span>患者:</span>
        <el-input v-model="input" class="patient" placeholder="请输入患者姓名
"></el-input>
        <span>科室:</span>
        <el-select v-model="value" placeholder="全部科室">
            <el-option v-for="item in
options" :key="item.value" :label="item.label" :value="item.value">
            </el-option>
        </el-select>
        <span>医生:</span>
        <el-select v-model="value" placeholder="请选择">
            <el-option v-for="item in
doctorName" :key="item.value" :label="item.label" :value="item.value">
            </el-option>
        </el-select>
        <br>
        <span>就诊状态:</span>
        <el-select v-model="value" placeholder="请选择">
            <el-option v-for="item in

```

```

doctorState" :key="item.value" :label="item.label" :value="item.value">
    </el-option>
</el-select>
<i class="el-icon-search stateIcon"></i>
</div>
<div class="allAppointList">
    <el-table :data="allAppointData" border style="width: 100%">
        <el-table-column class="allALnum" type="index" width="70" label="序
号">
            </el-table-column>
            <el-table-column label="预约就诊时间">
                <template scope="scope">
                    <div style="display: inline-block;text-align: left;width: 100%">
                        <span>{{ scope.row.yourDate }}</span>
                        <br>
                        <span>{{ scope.row.yourTime }}</span>
                    </div>
                </template>
            </el-table-column>
            <el-table-column label="患者姓名">
                <template scope="scope">
                    <div style="display: inline-block;text-align: left;width: 100%">
                        <span style="">{{ scope.row.yourName }}, {{ scope.row.yourSex }}
</span>
                        <br>
                        <span>{{ scope.row.yourTel }}</span>
                    </div>
                </template>
            </el-table-column>
            <el-table-column label="就诊医生">
                <template scope="scope">
                    <span style="line-height:
24px;">{{ scope.row.yourDoctor }}</span>
                </template>
            </el-table-column>
            <el-table-column label="主诉">
                <template scope="scope">
                    <div style="display: inline-block;">
                        <span style="line-height:
24px;">{{ scope.row.yourComplain }}</span>
                    </div>
                </template>
            </el-table-column>
            <el-table-column label="支付状态">
                <template scope="scope">
                    <span class="el-tag" style="color: white;" v-if="scope.row.pay ==
1">未支付</span>
                    <span class="el-tag " style="color: white;background-color:
#E9A200;" v-if="scope.row.pay == 0">已支付</span>
                </template>
            </el-table-column>
            <el-table-column label="就诊状态">

```

```

        <template scope="scope">
            <span class="el-tag" style="color: white" v-if="scope.row.state
== 0">已取消</span>
            <span class="el-tag" style="color: white" v-if="scope.row.state
== 1">未就诊</span>
            <span class="el-tag" style="color: white;background-color:
#E9A200;" v-if="scope.row.state == 2">已就诊</span>
            <span class="el-tag" style="color: white;width: 48px;height: 22px;
text-align: center;"
                v-if="scope.row.state == -1">爽约</span>
        </template>
    </el-table-column>
    <el-table-column label="操作" width=180>
        <template scope="scope">
            <div class="cell cell-blue">
                <i class="el-icon-document"></i>
                <span style="padding-right: 10px;">查看</span>
                <i class="el-icon-close" v-if="scope.row.state == 1"></i>
                <span v-if="scope.row.state == 1">取消</span>
            </div>
        </template>
    </el-table-column>
</el-table>
</div>
<div class="allAppointPage">
    <div class="block" style="text-align: center;">
        <el-pagination @size-change="handleSizeChange"
@current-change="handleCurrentChange"
            :current-page="currentPage4" :page-sizes="[10, 20, 30,
40]" :page-size="10"
            layout=" prev, pager, next, sizes, jumper" :total="100">
        </el-pagination>
    </div>
</div>
</el-tab-pane>
<!-- 可预约查询 -->
<el-tab-pane label="可预约查询" name="third">
    <div class="allAppoint allAppointQuery" style="padding: 16px 22px;">
        <span> <el-button icon="arrow-left"></el-button><el-input
placeholder="本周"></el-input> <el-button
            icon="arrow-right"></el-button></span>
        <el-date-picker v-model="value1" type="date"
placeholder="2016-09-18" :picker-options="pickerOptions0">
        </el-date-picker>
        <i class="stateIcon icon-img rightIcon"></i>
        <span>科室:</span>
        <el-select v-model="value" placeholder="全部科室">
            <el-option v-for="item in
options" :key="item.value" :label="item.label" :value="item.value">
            </el-option>
        </el-select>
        <span>出诊医生:</span>
        <el-select v-model="value" placeholder="所有">

```

```

        <el-option v-for="item in
doctorName" :key="item.value" :label="item.label" :value="item.value">
        </el-option>
    </el-select>
    <i class="el-icon-search stateIcon"></i>
    <router-link to="/booking/newAppoint"> <i class="el-icon-plus
stateIcon"
        style="margin-left: 10px; "></i></router-link>
    </div>
    <div class="allAppoint allAppointRemain">
        <div class="remainWeek">
            <div class="remainDay" v-for="remain in remainNum">
                <p style="border-bottom: 1px solid #dfe6ec;padding-bottom:
10px;margin-bottom: 10px;font-weight: bold;">
                    {{ remain.day }}<br>{{ remain.date }}</p>
                <el-button type="primary" size="mini" v-if="remain.num > 0">余号量
</el-button><el-button size="mini"
                    v-if="remain.num > 0">{{ remain.num }}</el-button>
                <el-button size="mini" v-if="remain.num == 0"
                    style="background: rgb(182, 182,
182);border-color:#B6B6B6;color:#000;">余号量</el-button><el-button
                    size="mini" v-if="remain.num == 0"
                    style="border-color:#B6B6B6;color:#B6B6B6;">{{ remain.num }}</el-button>
                <p v-if="remain.num < 0" style="line-height: 20px;color: #B6B6B6;">
暂无排班</p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="allAppoint allAppointRemain">
        <div class="remainWeek">
            <div class="remainDay" v-for="money in remainMoney" style="width:
25%;text-align: center;">
                <p
                    style="border-bottom: 1px solid #dfe6ec;padding-bottom:
10px;margin-bottom: 10px;padding-left: 10px;font-weight: bold;">
                    {{ money.actor }}</p>
            </div>
            <p style="line-height: 20px;color: #B6B6B6;text-align: center;">暂无
记录</p>
        </div>
    </div>
</el-tab-pane>
</el-tabs>
</div>
</template>
<script>
import { api } from '@global/api.js' //引入静态资源
import Vue from 'vue'
export default {
    data() {
        return {
            activeName: 'first',
            value6: '',

```

```
value1: '',
input: '',
currentPage4: 4,
options: [{
  value: '选项 1',
  label: '内科'
}, {
  value: '选项 2',
  label: '外科'
}, {
  value: '选项 3',
  label: '妇儿科'
}, {
  value: '选项 4',
  label: '五官科'
}, {
  value: '选项 5',
  label: '医技科室'
}],
value: '',
doctorData: {
  date: '',
  Drname: '',
  state: '',
},
doctorData2: {
  date: '',
  Drname: '',
  state: '',
},
tableData: [{
  date: '',
  appoint: 1,
  name: '',
  yourName: '',
  tel: 13012345678,
}],
doctorName: [{
  value: '选项 1',
  label: '刘医生'
}],
doctorState: [{
  value: '选项 1',
  label: '就诊中'
}],
allAppointData: [{
  yourDate: '20160908',
  yourTime: '11:00~12:00',
  pay: 1,
  name: '就诊中',
  yourName: '李春华',
```

```
        yourSex: '女',
        yourTel: 13012345678,
        yourDoctor: '王医生',
        yourComplain: '病情描述文字太多会换行.....',
        state: '0'
    }],
    pickerOptions0: {
        disabledDate(time) {
            return time.getTime() < Date.now() - 8.64e7;
        }
    },
    pickerOptions2: {
        disabledDate(time) {
            return time.getTime() > Date.now() - 8.64e7;
        }
    },
    remainNum: [{
        day: "今天",
        date: "09-18",
        num: '0'
    }
    ],
    remainMoney: [{
        actor: "可预约时间段"
    }, {
        actor: "出诊医生"
    }, {
        actor: "诊金(元)"
    }, {
        actor: "操作"
    }
    ]
    };
},
methods: {
    handleClick(tab, event) {
        console.log(tab, event);
    },
    handleEdit(index, row) {
        console.log(index, row);
    },
    handleDelete(index, row) {
        console.log(index, row);
    },
    handleSizeChange(val) {
        console.log(`每页 ${val} 条`);
    },
    handleCurrentChange(val) {
        console.log(`当前页: ${val}`);
    },
    getData: function () {
        let re = this;
```

```

    Vue.http.get(api.appointment).then(function (response) {
      re.doctorData = response.data.appointment.doctorData[0];
      re.tableData = response.data.appointment.tableData;
      re.doctorName = response.data.appointment.doctorName;
      re.doctorState = response.data.appointment.doctorState;
      re.allAppointData = response.data.appointment.allAppointData;
      re.remainNum = response.data.appointment.remainNum;
      console.log("哈哈", response.data.appointment)
      console.log(response.data.appointment)
    }, function () {
      alert(' 申请失败! ');
    })
  }
},
mounted: function () {
  var vm = this;
  vm.getData();
}
}
</script>
<!-- 预约详情 -->
<template>
  <div id="yy-details" class="yyDetails">
    <el-row>
      <!-- 个人信息 -->
      <el-col :xs="8" :sm="6" :md="4" :lg="5">
        <div class="grid-content">
          <el-card class="box-card">
            
            <p style="margin: 10px 0;color:#626868;"> {{ patientData.ptName }}
          </p>
            <div class="ptSexAge">
              <div class="sex"><span> 性别: </span> {{ patientData.ptSex }} </div>
              <div class="age"><span> 年龄: </span> {{ patientData.ptAge }} </div>
              <div class="tel"><span style="margin-left: -29px;margin-right:
8px;"> 电话: </span> {{ patientData.ptTel }}
            </div>
            </div>
          </el-card>
        </div>
      </el-col>
      <!-- 预约信息 -->
      <el-col :xs="4" :sm="6" :md="16" :lg="18" style="margin-left: 25px;">
        <div class="grid-content">
          <div class="ptBook">
            <div class="ptTitle"> 预约信息 </div>
            <div class="ptCommon ptOrder"><span>订单号:</span>
            {{ ptBooking.order }} </div>
            <div class="ptCommon ptOrderTime"><span>订单生成时间:</span>
            {{ ptBooking.orderTime }} </div>
            <div class="ptCommon ptBookChannel"><span>预约渠道:</span>
            {{ ptBooking.bookChannel }} </div>
          </div>
        </div>
      </el-col>
    </el-row>
  </div>
</template>

```

```

        <div class="ptCommon ptSellChannel"><span>销售渠道:</span>
    {{ ptBooking.sellChannel }} <span
        style="float: right;margin-right: 10px;color:#1296db;"><i
class="icon-img icon-check"></i>查看报备</span>
    </div>
</div>
</div>
</el-col>
<!-- 最新测量信息 -->
<el-col :xs="8" :sm="6" :md="4" :lg="5">
    <div class="grid-content">
        <div class="ptBook" style="padding-bottom: 100px;">
            <div class="ptTitle"> 最新测量信息 <span @click="handleMeasure"
                style="float: right;margin-right: 10px;color:#1296db;cursor:
pointer;"><i
                class="icon-img icon-edit"></i>编辑</span> </div>
            <div class="ptCommon ptOrder"><span>身高:</span> <span
v-model="ptHeight"> {{ ptHeight }} </span> </div>
            <div class="ptCommon ptOrderTime"><span>体重:</span> <span
v-model="ptWeight">{{ ptWeight }}</span> </div>
            <div class="ptCommon ptBookChannel"><span>体温:</span> <span
v-model="ptTemp">{{ ptTemp }}</span> </div>
            <div class="ptCommon ptSellChannel"><span>血压:</span> <span
v-model="ptBlood">{{ ptBlood }} </span> </div>
            <div class="ptCommon ptSellChannel"><span>心率:</span> <span
v-model="ptHeartRate">{{ ptHeartRate }}</span>
            </div>
        </div>
    </div>
</el-col>
<!-- 问诊信息 -->
<el-col :xs="4" :sm="6" :md="16" :lg="18" style="margin-left:
25px;margin-top: 20px;">
    <div class="grid-content">
        <div class="ptBook" style="padding-bottom:90px;">
            <div class="ptTitle"> 问诊信息 </div>
            <div class="ptCommon ptOrder"><span>就诊时间:</span>
    {{ patientData.ptTime }} </div>
            <div class="ptCommon ptOrderTime"><span>就诊类型:</span>
    {{ patientData.ptType }} </div>
            <div class="ptCommon ptBookChannel"><span>就诊医生:</span>
    {{ patientData.ptDoctor }} </div>
            <div class="ptCommon ptSellChannel"><span>主诉:</span>
    {{ patientData.ptComplain }} </div>
        </div>
        <div class="btnGroup">
            <el-button type="success" @click="handleTime">修改就诊时间
</el-button>
            <el-button type="success" @click="handleDoctor">修改就诊医生
</el-button>
            <el-button class="cancelBtn"><router-link to="/booking">取消预约
</router-link></el-button>
        </div>
    </div>

```



```

    </el-col>
  </el-row>
  <!-- 修改预约时间-弹窗 -->
  <el-dialog title="修改预约时间" :visible.sync="dialogTimeVisible">
    <div class="ptChangeTime">
      <div style="margin-bottom: 10px;">
        <span style="margin-right: 10px;">患者: </span> {{ patientData.ptName }}
        <span style="margin-left: 15px;"> {{ patientData.ptTime }} ,
        {{ patientData.ptClock }} , 预约{{
          patientData.ptDoctor }} ( {{ patientData.ptDept }} ) </span>
      </div>
      <div>
        <span>修改预约时间: </span>
        <el-date-picker v-model="value1" type="date"
placeholder="2016-09-18" :picker-options="pickerOptions0">
        </el-date-picker>
        <br>
        <el-radio class="radio" v-model="radio" type="success" label="1"
style="margin-left: 100px;margin-top: 14px;"
          v-if="value1 == ''">无</el-radio>
        <el-radio class="radio" v-model="radio" type="success" label="2"
style="margin-left: 100px;margin-top: 14px;"
          v-if="value1 != ''">09:00 ~ 10:00</el-radio>
        <br>
        <el-radio class="radio" v-model="radio" type="success" label="3"
style="margin-left: 100px;margin-top: 14px;"
          v-if="value1 != ''">10:00 ~ 11:00</el-radio>
        <br>
        <el-radio class="radio" v-model="radio" type="success" label="4"
style="margin-left: 100px;margin-top: 14px;"
          v-if="value1 != ''">14:00 ~ 15:00</el-radio>
      </div>
    </div>
    <div slot="footer" class="dialog-footer">
      <el-button @click="timeCancel">取 消</el-button>
      <el-button type="primary" @click="handleTimeSubmit">提 交</el-button>
    </div>
  </el-dialog>
  <!-- 修改就诊医生-弹窗 -->
  <el-dialog title="修改就诊医生" :visible.sync="dialogDoctorVisible">
    <div class="ptChangeTime">
      <div style="margin-bottom: 10px;">
        <span style="margin-right: 10px;">患者: </span> {{ patientData.ptName }}
        <span style="margin-left: 15px;"> {{ patientData.ptTime }} ,
        {{ patientData.ptClock }} , 预约{{
          patientData.ptDoctor }} ( {{ patientData.ptDept }} ) </span>
      </div>
      <div style="margin-bottom: 10px;">
        <span>修改预约医生: </span>
        <el-select v-model="value" placeholder="儿科">
          <el-option v-for="item in
options" :key="item.value2" :label="item.label2" :value="item.value2">
          </el-option>

```

```

        </el-select>
        <el-select v-model="value" placeholder="请选择">
            <el-option v-for="item in
doctorName" :key="item.value" :label="item.label" :value="item.value">
            </el-option>
        </el-select>
    </div>
    <div>
        <span>修改预约时间: </span>
        <el-date-picker v-model="value1" type="date"
placeholder="2016-09-18" :picker-options="pickerOptions0">
        </el-date-picker>
        <br>
        <el-radio class="radio" v-model="radio" type="success" label="1"
style="margin-left: 100px;margin-top: 14px;"
        v-if="value1 == ''">无</el-radio>
        <el-radio class="radio" v-model="radio" type="success" label="2"
style="margin-left: 100px;margin-top: 14px;"
        v-if="value1 != ''">09:00 ~ 10:00</el-radio>
        <br>
        <el-radio class="radio" v-model="radio" type="success" label="3"
style="margin-left: 100px;margin-top: 14px;"
        v-if="value1 != ''">10:00 ~ 11:00</el-radio>
        <br>
        <el-radio class="radio" v-model="radio" type="success" label="4"
style="margin-left: 100px;margin-top: 14px;"
        v-if="value1 != ''">14:00 ~ 15:00</el-radio>
    </div>
</div>
<div slot="footer" class="dialog-footer">
    <el-button @click="dialogDoctorVisible = false">取 消</el-button>
    <el-button type="success" @click="handleDoctorSubmit">提 交</el-button>
</div>
</el-dialog>
<!-- 诊前测量-弹窗 -->
<el-dialog title="诊前测量" :visible.sync="dialogMeasureVisible">
    <div class="ptChangeTime">
        <div style="margin-bottom: 10px;">
            <span style="margin-right: 25px;">患者: </span> {{ patientData.ptName }}
            <span style="margin-left: 15px;">{{ patientData.ptTime }} ,
            {{ patientData.ptClock }} , 预约{{
                patientData.ptDoctor }} ( {{ patientData.ptDept }} ) </span>
        </div>
        <div style="margin-bottom: 10px;">
            <span style="margin-right: 10px;">身高: </span>
            <span style="margin-left: 15px;position: relative;"><el-input
v-model="ptHeight" placeholder="请输入"></el-input>
                <i class="measureUnit">cm</i> </span>
            <span style="margin-left: 10px;">上一次结果为 167cm</span>
        </div>
        <div style="margin-bottom: 10px;">
            <span style="margin-right: 10px;">体重: </span>
            <span style="margin-left: 15px;position: relative;"><el-input

```

```

v-model="ptWeight" placeholder="请输入"></el-input>
    <i class="measureUnit">kg</i> </span>
    <span style="margin-left: 10px;">上一次结果为...</span>
</div>
<div style="margin-bottom: 10px;">
    <span style="margin-right: 10px;">体温: </span>
    <span style="margin-left: 15px;position: relative;"> <el-input
v-model="ptTemp" placeholder="请输入"></el-input> <i
    class="measureUnit">C</i> </span>
    <span style="margin-left: 10px;">上一次结果为...</span>
</div>
<div style="margin-bottom: 10px;">
    <span style="margin-right: 10px;">血压: </span>
    <span style="margin-left: 15px;position: relative;"> <el-input
v-model="ptBlood" placeholder="请输入"></el-input>
    <i class="measureUnit">mmhg</i> </span>
    <span style="margin-left: 10px;">上一次结果为...</span>
</div>
<div slot="footer" class="dialog-footer">
    <el-button type="success" @click="handleMeasureSubmit"
style="background: #21D180;color: #fff">提 交</el-button>
    <el-button @click="measureCancel">取 消</el-button>
</div>
</el-dialog>
</div>
</template>
<script>
import { api } from '@global/api.js'//引入静态资源
import Vue from 'vue'
export default {
  data() {
    return {
      options: [{
        value2: '选项 1',
        label2: '内科'
      }, {
        value2: '选项 2',
        label2: '外科'
      }, {
        value2: '选项 3',
        label2: '儿科'
      }, {
        value2: '选项 4',
        label2: '五官科'
      }
    ],
      value: '',
      doctorName: [{
        value: '选项 1',
        label: '刘医生'
      }
    ],
      patientData: [{
        ptName: '',

```

```

        ptSex: '',
        ptAge: '',
        ptTel: '13012345678',
        ptTime: '',
        ptType: '',
        ptDoctor: '',
        ptComplain: '',
    }],
    ptBooking: [{
        order: '',
        orderTime: '',
        bookChannel: '',
        sellChannel: ''
    }],
    pickerOptions0: {
        disabledDate(time) {
            return time.getTime() < Date.now() - 8.64e7;
        }
    },
    dialogTimeVisible: false,
    dialogDoctorVisible: false,
    dialogMeasureVisible: false,
    value1: '',
    radio: '0',
    Clock: 0,
    input: '',
    ptHeight: '- ',
    ptWeight: '- ',
    ptTemp: '- ',
    ptBlood: '- ',
    ptHeartRate: '- ',
    };
},
watch: {
    value1(curVal, oldVal) {
        let re = this;
        if (curVal == '') {
            re.patientData.ptTime = "2016-09-18";
        } else {
            let year = new Date(curVal).getFullYear();
            let mon = new Date(curVal).getMonth() + 1;
            if (mon < 10) {
                mon = '0' + mon;
            }
            let day = new Date(curVal).getDate();
            if (day < 10) {
                day = '0' + day;
            }
            curVal = year + '-' + mon + '-' + day;
            re.patientData.ptTime = curVal;
        }
    }
}

```

```
    },
    radio(curVal, oldVal) {
      let re = this;
      if (curVal == 2) {
        re.patientData.ptClock = "09:00 ~ 10:00"
      }
      if (curVal == 3) {
        re.patientData.ptClock = "10:00 ~ 11:00"
      }
      if (curVal == 4) {
        re.patientData.ptClock = "14:00 ~ 15:00"
      }
      // let re = this;
      //
      Vue.http.get('../static/json/yy-appointment.json').then(function(response) {
        // re.patientData.ptClock =
        response.data.appointment.patientData[0].ptClock;
        // })
      })
    },
    methods: {
      // 读取 json 数据
      getData: function () {
        let re = this;
        Vue.http.get(api.appointment).then(function (response) {
          re.patientData = response.data.appointment.patientData[0];
          re.ptBooking = response.data.appointment.patientData[0].ptBooking[0];
          re.doctorName = response.data.appointment.doctorName;
          // re.patientData.ptBooking =
          response.data.appointment.patientData.ptBooking[0];
          // console.log("哈哈", re.patientData.ptBooking[0].order)
          // console.log(re.patientData.ptTime)
        }, function () {
          alert('申请失败! ');
        })
      },
      //修改预约时间
      handleTime() {
        this.dialogTimeVisible = true;
      },
      //修改预约医生
      handleDoctor() {
        this.dialogDoctorVisible = true;
      },
      //诊前测量弹窗
      handleMeasure() {
        this.dialogMeasureVisible = true;
      },
      //修改预约时间的提交
      handleTimeSubmit() {
        let re = this;
        Vue.http.get(api.appointment).then(function (response) {
```

```

        response.data.appointment.patientData[0].ptTime = re.patientData.ptTime;
        response.data.appointment.patientData[0].ptClock =
re.patientData.ptClock;
    })
    this.dialogTimeVisible = false;
},
//修改预约医生的提交
handleDoctorSubmit() {
    var vm = this;
    console.log('新增入参: ', vm.temp, vm.list)
    //这里作演示用, 正式新增 请提交到接口
    vm.list.push(vm.temp)
    console.log('新增后', vm.list)
    this.dialogDoctorVisible = false;
},
timeCancel() {
    this.dialogTimeVisible = false;
    let re = this;
    re.patientData.ptTime = "2016-09-18";
    this.valuel = '';
},
measureCancel() {
    this.dialogMeasureVisible = false;
},
changeClock() {
    // alert(111);
},
//诊前测量的提交
handleMeasureSubmit() {
    let re = this;
    Vue.http.get(api.appointment).then(function (response) {
        // response.data.appointment.patientData[0].ptTime =
re.patientData.ptTime;
        // response.data.appointment.patientData[0].ptClock =
re.patientData.ptClock;
    })
    this.dialogMeasureVisible = false;
},
},
mounted: function () {
    var vm = this;
    vm.getData();
}
}
</script>
<!-- 处方页面 -->
<template>
    <div id="yy-recipe">
        <el-tabs v-model="activeName" class="yy-tabs2" @tab-click="handleClick2">
            <el-tab-pane label="今日处方" name="first">
                <el-checkbox v-model="checked">自动刷新</el-checkbox>
            <el-row>

```

```

    <!-- 待审方 -->
    <el-col :xs="8" :sm="6" :md="4" :lg="5">
      <div class="grid-content">
        <div class="yyPending">
          <p style="">待审方 ({{ ptsList.length }})</p>
          <div class="ptsName" v-for="pts in ptsList">
            {{ pts.name }}
          </div>
        </div>
      </div>
    </el-col>
    <!-- 处方信息 -->
    <el-col :xs="4" :sm="6" :md="16" :lg="18" style="margin-left: 25px;">
      <div class="grid-content">
        <div class="recipeMain">
          <div class="recipePtMessage">
            
            <span> {{ patientData.ptName }} ({{ patientData.ptAge }}岁)
            <span style="float: right;margin-right: 10px;color:#1296db;"><i
              class="icon-img icon-print"></i>打印处方</span>
          </div>
          <div class="recipePtMessage recipePtAD">
            <span>过敏史:</span><span> {{ patientData.ptAllergy }} </span>
            <br>
            <span>诊断:</span><span class="recipePtDia">
              {{ patientData.ptDiagnose }} </span>
          </div>
          <!-- 西药 01table -->
          <div class="recipePtPills" style="border-bottom:1px solid #F2F2F2;padding-bottom:20px;">
            <span>
              <p>西药 01</p><el-tag>有效</el-tag><el-tag>未缴费</el-tag>
            </span>
            <div class="recipePtPillsTable">
              <el-table ref="multipleTable" :data="pillTable" border
                tooltip-effect="dark" style="width: 100%;"
                @selection-change="handleSelectionChange">
                <el-table-column prop="name" label="诊所取药" width="100">
                  <template scope="scope">
                    <div style="display: inline-block;text-align:
                      center;width: 100%">
                      <el-checkbox></el-checkbox>
                    </div>
                  </template>
                </el-table-column>
                <el-table-column label="名称(规格)" width="150">
                  <template scope="scope">
                    <div style="display: inline-block;text-align:
                      left;width: 100%">
                      <span style="margin-left: -7px;line-height:
                        24px;color:#68696B;">{{ scope.row.pillName

```

```

    }}</span>
    <br>
    <span style="margin-left:
-10px;color:#D6D6D6;">{{ scope.row.pillSize }}</span>
    </div>
    </template>
  </el-table-column>
  <el-table-column label="用法" width="100">
    <template
scope="scope">{{ scope.row.pillUse }}</template>
  </el-table-column>
  <el-table-column prop="pillDosage" label="用量/次"
width="90">
  </el-table-column>
  <el-table-column prop="pillFrequency" label="频次"
width="90">
  </el-table-column>
  <el-table-column prop="pillDays" label="天数" width="80">
  </el-table-column>
  <el-table-column prop="pillEntrust" label="嘱托"
width="90">
  </el-table-column>
  <el-table-column prop="pillNum" label="数量" width="70">
  </el-table-column>
  <el-table-column prop="pillUnit" label="单位"
show-overflow-tooltip>
  </el-table-column>
</el-table>
<!-- 开单医生 -->
<div class="billedDr">
  <span style="color:#C6C2B6;">开单医生:</span><span
style=""> {{ billedDrs }} </span>
  <!-- 提交按钮 -->
  <div slot="footer" class="dialog-footer">
    <el-button @click="open3">审方不通过</el-button>
    <el-button type="success" @click="open2"
style="background: #21D180;color: #fff">审方通过</el-button>
  </div>
</div>
</div>
<!-- 西药 02table -->
<div class="recipePtPills" style="padding-bottom: 80px;">
  <span>
    <p>西药 02</p><el-tag>有效</el-tag><el-tag>未缴费</el-tag>
  </span>
  <div class="recipePtPillsTable">
    <el-table ref="multipleTable" :data="pillTable" border
tooltip-effect="dark" style="width: 100%;"
    @selection-change="handleSelectionChange">
      <el-table-column prop="name" label="诊所取药" width="100">
        <template scope="scope">
          <div style="display: inline-block;text-align:

```



```

center;width: 100%">
        <el-checkbox></el-checkbox>
    </div>
</template>
</el-table-column>
<el-table-column label="名称(规格)" width="150">
    <template scope="scope">
        <div style="display: inline-block;text-align:
left;width: 100%">
            <span style="margin-left: -7px;line-height:
24px;color:#68696B;">{{ scope.row.pillName
            }}</span>
            <br>
            <span style="margin-left:
-10px;color:#D6D6D6;">{{ scope.row.pillSize }}</span>
        </div>
    </template>
</el-table-column>
<el-table-column label="用法" width="100">
    <template
scope="scope">{{ scope.row.pillUse }}</template>
</el-table-column>
<el-table-column prop="pillDosage" label="用量/次"
width="90">
</el-table-column>
<el-table-column prop="pillFrequency" label="频次"
width="90">
</el-table-column>
<el-table-column prop="pillDays" label="天数" width="80">
</el-table-column>
<el-table-column prop="pillEntrust" label="嘱托"
width="90">
</el-table-column>
<el-table-column prop="pillNum" label="数量" width="70">
</el-table-column>
<el-table-column prop="pillUnit" label="单位"
show-overflow-tooltip>
</el-table-column>
</el-table>
<!-- 开单医生 -->
<div class="billedDr">
    <span style="color:#C6C2B6;">开单医生:</span><span
style=""> {{ billedDrs }} </span>
    <!-- 提交按钮 -->
    <div slot="footer" class="dialog-footer">
        <el-button @click="open3">审方不通过</el-button>
        <el-button type="success" @click="open2"
style="background: #21D180;color: #fff">审方通过</el-button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

        </div>
    </el-col>
    <!-- 待发药 -->
    <el-col :xs="8" :sm="6" :md="4" :lg="5">
        <div class="grid-content">
            <div class="yyPending" style="margin-top: -500px;">
                <p style="">待发药 ({{ ptPillsList.length }})</p>
                <div class="ptsName" v-for="pts in ptPillsList">
                    {{ pts.name }}
                </div>
            </div>
        </div>
    </el-col>
</el-row>
</el-tab-pane>
<el-tab-pane label="所有处方" name="second">
    <div class="allAppoint">
        <span>就诊时间:</span>
        <el-date-picker v-model="value6" type="daterange"
placeholder="20160902 ~ 20160913">
        </el-date-picker>
        <span>患者:</span>
        <el-input v-model="input" class="patient" placeholder="请输入患者姓名
"></el-input>
        <span>科室:</span>
        <el-select v-model="value" placeholder="全部科室">
            <el-option v-for="item in
options" :key="item.value" :label="item.label" :value="item.value">
            </el-option>
        </el-select>
        <span>就诊医生:</span>
        <el-select v-model="value" placeholder="请选择">
            <el-option v-for="item in
doctorName" :key="item.value" :label="item.label" :value="item.value">
            </el-option>
        </el-select>
        <br>
        <span>就诊流水号:</span>
        <el-input v-model="input" class="patient" placeholder=""></el-input>
        <span>根据药品搜索:</span>
        <el-input v-model="input" class="patient" placeholder="通用名/商品名/
助记码"></el-input>
        <i class="el-icon-search stateIcon"></i>
    </div>
    <div class="allAppointList">
        <el-table :data="ptVisitData" border style="width: 100%">
            <el-table-column class="allALnum" type="index" width="70" label="序
号">
            </el-table-column>
            <el-table-column label="就诊流水号">
                <template scope="scope">
                    <span style="line-height:
24px;">{{ scope.row.ptVisitSerial }}</span>

```

```

        </template>
      </el-table-column>
      <el-table-column label="患者姓名">
        <template scope="scope">
          <span style="line-height: 24px;">{{ scope.row.ptName }}</span>
        </template>
      </el-table-column>
      <el-table-column label="性别" width="70">
        <template scope="scope">
          <span style="line-height: 24px;">{{ scope.row.ptSex }}</span>
        </template>
      </el-table-column>
      <el-table-column label="就诊时间" width="210">
        <template scope="scope">
          <div style="display: inline-block;">
            <span style="line-height: 24px;">{{ scope.row.ptTime }}</span>
          </div>
        </template>
      </el-table-column>
      <el-table-column label="就诊科室">
        <template scope="scope">
          <span style="line-height: 24px;">{{ scope.row.ptClinic }}</span>
        </template>
      </el-table-column>
      <el-table-column label="就诊医生">
        <template scope="scope">
          <span style="line-height: 24px;">{{ scope.row.ptDoctor }}</span>
        </template>
      </el-table-column>
      <el-table-column label="操作" width=180>
        <template scope="scope">
          <div class="cell cell-blue">
            <i class="el-icon-document"></i>
            <span>查看</span>
          </div>
        </template>
      </el-table-column>
    </el-table>
  </div>
  <div class="allAppointPage">
    <div class="block" style="text-align: center;">
      <el-pagination @size-change="handleSizeChange"
        @current-change="handleCurrentChange"
        :current-page="currentPage4" :page-sizes="[10, 20, 30,
        40]" :page-size="10"
        layout=" prev, pager, next, sizes, jumper" :total="100">
      </el-pagination>
    </div>
  </div>
</el-tab-pane>
</el-tabs>
</div>

```

```
</template>
<script>
import { api } from '@global/api.js' //引入静态资源
import Vue from 'vue'
export default {
  data() {
    return {
      value6: '',
      value1: '',
      value: '',
      input: '',
      currentPage4: 4,
      options: [{
        value: '选项 1',
        label: '内科'
      }, {
        value: '选项 2',
        label: '外科'
      }, {
        value: '选项 3',
        label: '妇儿科'
      }, {
        value: '选项 4',
        label: '五官科'
      }, {
        value: '选项 5',
        label: '医技科室'
      }],
      doctorName: [{
        value: '选项 1',
        label: '刘医生'
      }],
      activeName: 'first',
      checked: true,
      billedDrs: "王医生",
      ptsList: [{
        name: "张患者",
      }, {
        name: "王某",
      }, {
        name: "司徒",
      }],
      ptPillsList: [{
        name: "张患者",
      }, {
        name: "李某",
      }, {
        name: "王某",
      }, {
        name: "司徒",
      }],
    }
  }
}
```

```
      patientData: [{
        ptName: '',
        ptSex: '',
        ptAge: '',
        ptTel: '13012345678',
        ptTime: '',
        ptType: '',
        ptDoctor: '',
        ptComplain: '',
        ptAllergy: '',
        ptDiagnose: ''
      }],
      pillTable: [{
        date: '2016-05-03',
        pillName: '王小虎',
        pillSize: '',
        pillUse: '上海市普陀区金沙江路 1518 弄',
        pillDosage: '',
        pillFrequency: '',
        pillDays: '',
        pillEntrust: '',
        pillNum: '',
        pillUnit: ''
      }],
      ptVisitData: [{
        ptVisitNum: '',
        ptVisitSerial: '',
        ptName: '',
        ptSex: '',
        ptTime: '',
        ptClinic: '',
        ptDoctor: ''
      }
    ]
  },
  methods: {
    handleClick2(tab, event) {
      console.log(tab, event);
    },
    handleSelectionChange(val) {
      this.multipleSelection = val;
    },
    // 读取 json 数据
    getData: function () {
      let re = this;
      Vue.http.get(api.appointment).then(function (response) {
        re.patientData = response.data.appointment.patientData[0];
      })
      Vue.http.get(api.recipe).then(function (response) {
        re.pillTable = response.data.recipe.pillTable;
        re.ptVisitData = response.data.recipe.ptVisitData;
      })
    }
  }
}
```

```
    })
  },
  // 审方通过
  open2() {
    this.$confirm('确认审核通过这张处方吗?', '提示', {
      confirmButtonText: '确定',
      cancelButtonText: '取消',
      type: 'warning'
    }).then(() => {
      this.$message({
        type: 'success',
        message: '删除成功!'
      });
    }).catch(() => {
    });
  },
  // 审方不通过
  open3() {
    this.$prompt('请输入邮箱', '提示', {
      confirmButtonText: '确定',
      cancelButtonText: '取消',
      inputPattern: '',
      inputErrorMessage: '邮箱格式不正确'
    }).then(({ value }) => {
      this.$message({
        type: 'success',
        message: '你的邮箱是: ' + value
      });
    }).catch(() => {
      this.$message({
        type: 'info',
        message: '取消输入'
      });
    });
  },
  handleSizeChange(val) {
    console.log(`每页 ${val} 条`);
  },
  handleCurrentChange(val) {
    console.log(`当前页: ${val}`);
  },
},
mounted: function () {
  var vm = this;
  vm.getData();
}
}
</script>
<!-- 项目页面 -->
<template>
  <div class="itemContainer">
```

```

    <el-form :inline="true" class="demo-form-inline search-nav"
style="margin-bottom:40px;" v-model="inputForm">
      <el-form-item label="项目名称: ">
        <el-input placeholder="请输入项目名称"
v-model="inputForm.name"></el-input>
      </el-form-item>
      <el-form-item label="项目分类: ">
        <el-select placeholder="请选择" v-model="inputForm.classify">
          <el-option v-for="cl in classify" v-bind:label="cl.val"
v-bind:value="cl.val" :key="1">
            </el-option>
          </el-select>
        </el-form-item>
      <el-form-item label="启用状态: ">
        <el-select placeholder="请选择" v-model="inputForm.state">
          <el-option label="禁用" value="forbidden"></el-option>
          <el-option label="启用" value="startUse"></el-option>
        </el-select>
      </el-form-item>
      <el-form-item>
        <el-button icon="search"></el-button>
      </el-form-item>
      <el-form-item>
        <el-button @click="" class="btn-add"><router-link to="/project/addItem">
新增项目</router-link></el-button>
      </el-form-item>
    </el-form>
    <div class="info-table" style="text-align: center;">
      <el-row class="tac table-title">
        <el-col :span="2">
          序号
        </el-col>
        <el-col :span="3">
          项目分类
        </el-col>
        <el-col :span="3">
          项目名称
        </el-col>
        <el-col :span="3">
          单位
        </el-col>
        <el-col :span="3">
          单价（元）
        </el-col>
        <el-col :span="3">
          执行科室
        </el-col>
        <el-col :span="3">
          启用状态
        </el-col>
        <el-col :span="4">
          操作

```

```

        </el-col>
    </el-row>
    <el-row class="tac" v-for="(item, index) in infoItems" :key="index">
        <el-col :span="2">
            {{ index + 1 }}
        </el-col>
        <el-col :span="3">
            {{ item.classify }}
        </el-col>
        <el-col :span="3">
            {{ item.name }}
        </el-col>
        <el-col :span="3">
            {{ item.unit }}
        </el-col>
        <el-col :span="3">
            {{ item.unitPrice }}
        </el-col>
        <el-col :span="3">
            {{ item.office }}
        </el-col>
        <el-col :span="3">
            <span v-show="!item.state" class="forbidden-span" @click="item.state
= !item.state">禁用</span>
            <span v-show="item.state" class="startUse-span" @click="item.state
= !item.state">启用</span>
        </el-col>
        <el-col :span="4">
            <el-col :span="12">
                <a @click="getRowInfo(index, item)">
                    
                    编辑</a>
            </el-col>
            <el-col :span="12">
                <a @click="item.state = !item.state" v-show="item.state">
                    启用</a>
                <a @click="item.state = !item.state" v-show="!item.state">
                    禁用</a>
            </el-col>
        </el-col>
    </el-row>
</div>
<!-- 新增弹窗 -->
<el-dialog title="修改项目" :visible.sync="editDialogSeen"
class="editDialog">
    <el-form class="small-space" label-position="left" label-width="100px"
style='width: 400px; margin-left: 50px;'>
        <el-form-item label="项目分类: ">
            <el-input v-model="editItem.classify"></el-input>
        </el-form-item>
        <el-form-item label="类型名称: ">
            <el-input v-model="editItem.name"></el-input>

```



```

        </el-form-item>
        <el-form-item label="单位：">
            <el-input v-model="editItem.unit"></el-input>
        </el-form-item>
        <el-form-item label="单价（元）：">
            <el-input v-model="editItem.unitPrice"></el-input>
        </el-form-item>
        <el-form-item label="执行科室：">
            <el-input v-model="editItem.office"></el-input>
        </el-form-item>
    </el-form>
    <div slot="footer" class="dialog-footer">
        <el-button @click="editDialogSeen = false;" class="canel-btn">取 消
    </el-button>
        <el-button type="primary" @click="handleEdit(editIndex)"
class="submit-btn">提 交</el-button>
    </div>
</el-dialog>
<el-pagination small layout="prev, pager, next,sizes, jumper" :total="100"
class="page-nav"
:page-sizes="[10, 20, 30, 40]" style="text-align: center;">
</el-pagination>
</div>
</template>
<script type="text/javascript">
/*import store from '../..../store/Project/item.js'*/
export default {
    data: function () {
        return {
            selectItems: '',
            editItem: {
                "classify": "",
                "name": "",
                "unit": " ",
                "unitPrice": 0,
                "office": "",
                "location": "",
                "relateItem": "",
                "state": true
            },
            editIndex: '',
            editDialogSeen: false,
            inputForm: {
                "classify": "",
                "state": "",
                "name": "",
            },
        },
    },
    methods: {
        //编辑：获得某一行的数据
        getRowInfo: function (index, item) {

```

[illegible]

```

        </el-form-item>
      </el-col>
      <el-col :xs="8" :sm="8" :md="8" :lg="6" style="margin-right: 20px;">
        <el-form-item label="财务分类: " prop="financeClassify">
          <el-select placeholder="请选择"
v-model="ruleForm.financeClassify">
            <el-option label="区域一" value="shanghai"></el-option>
            <el-option label="区域二" value="beijing"></el-option>
          </el-select>
        </el-form-item>
      </el-col>
      <el-col :xs="8" :sm="8" :md="8" :lg="6" style="margin-right: 20px;">
        <el-form-item label="发票分类: " prop="invoiceClassify">
          <el-select placeholder="请选择"
v-model="ruleForm.invoiceClassify">
            <el-option label="普通发票" value="shanghai"></el-option>
            <el-option label="专用发票" value="beijing"></el-option>
          </el-select>
        </el-form-item>
      </el-col>
    </el-row>
    <el-form-item label="默认执行科室: " prop="delivery">
      <el-select placeholder="请选择" v-model="ruleForm.office">
        <el-option label="区域一" value="shanghai"></el-option>
        <el-option label="区域二" value="beijing"></el-option>
      </el-select>
    </el-form-item>
    <el-form-item label="备注: " prop="delivery">
      <el-input type="textarea" rows="5" cols="30"
v-model="ruleForm.remark"></el-input>
    </el-form-item>
    <el-form-item label="关联项目: " prop="relateItem" class="associtedItem">
      <el-input v-model="ruleForm.relateItem"></el-input>
      <a class="a-add"></a>
    </el-form-item>
    <div class="list-table">
      <el-row v-for="list in listInfo" :key="1">
        <el-col :span="5" style="padding-left:10px;">
          {{ list.name }}
        </el-col>
        <el-col :span="6">
          <label>数量: </label>
          <el-input v-bind:placeholder="list.count"></el-input>
        </el-col>
        <el-col :span="6">
          <label>折扣系数: </label>
          <el-input v-bind:placeholder="list.discount"></el-input>
        </el-col>
        <el-col :span="5">
          折后价: {{ list.price }}元
        </el-col>
        <el-col :span="2">

```

```
        <a></a>
      </el-col>
    </el-row>
  </div>
  <div class="totalDiv">合计: &nbsp;&nbsp;&nbsp;360 元</div>
</el-form>
<el-button @click="submitMeal" class="btn-save">保存</el-button>
</div>
</div>
</template>
<script>
export default {
  data() {
    return {
      listInfo: [
        {
          name: "B 超（200 元/次）",
          count: 1,
          discount: 1,
          price: 200
        },
        {
          name: "B 超（200 元/次）",
          count: 1,
          discount: 0.8,
          price: 160
        }
      ],
      ruleForm: {
        mealClassify: '',
        financeClassify: '',
        invoiceClassify: '',
        mealName: '',
        rememberCode: '',
        commonName: '',
        relateItem: '',
        office: '',
        remark: '',
        delivery: false,
      },
      rules: {
        mealClassify: [
          { required: true, message: '请选择套餐类型', trigger: 'change' }
        ],
        financeClassify: [
          { required: true, message: '请选择财务分类', trigger: 'change' }
        ],
        invoiceClassify: [
          { required: true, message: '请选择发票分类', trigger: 'change' }
        ],
        mealName: [
```

```

        { required: true, message: '请输入套餐名称', trigger: 'blur' }
      ],
      relateItem: [
        { required: true, message: '请输入关联项目', trigger: 'blur' }
      ]
    }
  };
},
methods: {
  submitMeal() {
    console.log("新增项目: ", this.ruleForm);
  }
}
}
</script>
<!-- 挂号费页面 -->
<template>
  <div class="regFeeContainer">
    <div class="div-btn-add">
      <el-button @click="addDialogSeen = true" class="btn-add">新增挂号费
    </el-button>
    </div>
    <div class="info-table" style="text-align: center;">
      <el-row class="tac table-title">
        <el-col :span="3">
          序号
        </el-col>
        <el-col :span="4">
          挂号类型
        </el-col>
        <el-col :span="4">
          关联的项目
        </el-col>
        <el-col :span="5">
          合计价格（元）
        </el-col>
        <el-col :span="4">
          状态
        </el-col>
        <el-col :span="4">
          操作
        </el-col>
      </el-row>
      <el-row class="tac" v-for="(item, index) in infoItems" :key="index">
        <el-col :span="3">
          {{ index + 1 }}
        </el-col>
        <el-col :span="4">
          {{ item.classify }}
        </el-col>
        <el-col :span="4">

```

```

        {{ item.name }}
      </el-col>
      <el-col :span="5">
        {{ item.unitPrice }}
      </el-col>
      <el-col :span="4">
        <span v-show="!item.state" class="forbidden-span" @click="item.state
= !item.state">禁用</span>
        <span v-show="item.state" class="startUse-span" @click="item.state
= !item.state">启用</span>
      </el-col>
      <el-col :span="4">
        <el-col :span="12">
          <a @click="getRowInfo(index, item)">
            
            编辑</a>
          </el-col>
        </el-col>
      </el-row>
    </div>
    <!-- 新增弹窗 -->
    <el-dialog title="修改挂号费" :visible.sync="editDialogSeen"
class="editDialog">
      <el-form class="small-space" label-position="left" label-width="100px"
style='width: 400px; margin-left:50px;'>
        <el-form-item label="挂号类型:">
          <el-input v-model="editItem.classify"></el-input>
        </el-form-item>
        <el-form-item label="关联的项目:">
          <el-input v-model="editItem.name"></el-input>
        </el-form-item>
        <el-form-item label="合计的价格（元）:">
          <el-input v-model="editItem.unitPrice"></el-input>
        </el-form-item>
      </el-form>
      <div slot="footer" class="dialog-footer">
        <el-button @click="editDialogSeen = false;" class="canel-btn">取 消
      </el-button>
        <el-button type="primary" @click="editRegfee(editIndex)"
class="submit-btn">提 交</el-button>
      </div>
    </el-dialog>
    <!-- 新增弹窗 -->
    <el-dialog title="修改挂号费" :visible.sync="changeDialogSeen"
class="changeDialog">
      <el-form class="small-space" label-position="left" label-width="100px"
style='width: 400px; margin-left:50px;'>
        <el-form-item label="类型名称:">
          <label>{{ changeType.name }}</label>
        </el-form-item>
        <el-form-item label="关联项目:" prop="relateItem" class="associtedItem">
          <el-input v-model="inputListval"></el-input>
          <a class="a-add" @click="addListInfo(changeType)"></a>
</el-form-item>
<div class="changeList-table">
  <el-row v-for="(list, index) in changeType.listInfo" :key="1">
    <el-col :span="6" style="padding-left:10px;">
      {{ list.name }}
    </el-col>
    <el-col :span="6">
      {{ list.price }}元
    </el-col>
    <el-col :span="3">
      <a @click="dleRelateItem(index)"></a>
    </el-col>
  </el-row>
</div>
</el-form>
<div slot="footer" class="dialog-footer">
  <el-button @click="changeDialogSeen = false;" class="canel-btn">取 消
</el-button>
  <el-button type="primary" @click="" class="print-btn">打 印</el-button>
</div>
</el-dialog>
<el-dialog title="新增挂号费" :visible.sync="addDialogSeen"
class="addDialog">
  <el-form class="small-space" label-position="left" label-width="80px"
style='width: 600px; margin-left:30px;'>
    <el-row>
      <el-col :span="12">
        <div class="type-table">
          <el-card class="box-card">
            <div slot="header" class="clearfix">
              <span style="line-height: 36px;">挂号类型</span>
              <a style="float: right;" @click="addType()">
                
                <span style="color:#ADD3F7;font-size:16px;">新增</span>
              </a>
            </div>
            <div v-for="(typel, index) in typeList" :key="1" class="text item"
style="width:100%;">
              @dblclick="handleEdit(typel, index)" :class="{ selectDiv:
markselect === index }">
                <el-row>
                  <el-col :span="16"
style="padding-left:30px;">{{ typel.name }}</el-col>
                  <el-col :span="8">
                    <div v-show="markselect !== index" style="color:#C3C3C3;">
                      <span v-show="typel.state">已添加</span>
                    </div>
                    <div v-show="markselect === index">
                      <a @click="deleteType(index)">
                        

```

```

        </a>
      </div>
    </el-col>
  </el-row>
</div>
</el-card>
<div class="table-footer">
  <el-input style="top:8px;margin-right:5px;" placeholder="请输入"
v-model="inputVal"></el-input>
  <el-button type="primary" @click="saveChange(markselect)"
class="save-btn">保存</el-button>
</div>
</div>
</el-col>
<el-col :span="12">
  <p>类型名称: </p>
  <el-form-item label="关联项目: " prop="relateItem"
class="associtedItem">
    <el-input></el-input>
    <a class="a-add"></a>
  </el-form-item>
</el-col>
</el-row>
</el-form>
<div slot="footer" class="dialog-footer">
  <el-button @click="addDialogSeen = false; markselect = ''"
class="cancel-btn">取消</el-button>
  <el-button type="primary" @click="" class="print-btn">打印</el-button>
</div>
</el-dialog>
<el-pagination small layout="prev, pager, next,sizes, jumper" :total="100"
class="page-nav"
:page-sizes="[10, 20, 30, 40]">
</el-pagination>
</div>
</template>
<script type="text/javascript">
export default {
  data: function () {
    return {
      changeDialogSeen: false,
      editDialogSeen: false,
      addDialogSeen: false,
      markselect: '',
      inputVal: '',
      inputListval: '',
      changeType: {
        name: '',
        listInfo: [],
      },
      editItem: {
        "classify": "",

```



```
        "name": "",
        "unit": " ",
        "unitPrice": 0,
        "office": "",
        "location": "",
        "relateItem": "",
        "state": true
    },
    editIndex: '',
    typeList: [
        {
            name: "普通",
            state: true,
            listInfo: [
                { name: "挂号费", price: "200" },
                { name: "诊查费", price: "200" }
            ]
        },
        {
            name: "主任医师",
            state: true,
            listInfo: [
                { name: "诊查费", price: "200" }
            ]
        },
        { name: "加号", state: false, listInfo: {} },
        { name: "专家", state: false, listInfo: {} },
        { name: "会员加号", state: false, listInfo: {} },
    ]
}
},
methods: {
    //编辑：获得某一行的数据
    getRowInfo(index, item) {
        this.editDialogSeen = true;
        this.editItem = JSON.parse(JSON.stringify(item));
        this.editIndex = index;
    },
    //编辑：编辑某一行的数据
    editRegfee(index) {
        this.infoItems[index] = this.editItem;
        this.$notify.success({
            title: '成功',
            message: '修改成功',
            offset: 100,
        });
        this.editDialogSeen = false;
    },
    //
    handleEdit(type1, index) {
        this.markselect = index;
    }
}
```

```

        this.changeDialogSeen = true;
        this.changeType = type1;
    },
    //获取 state 中的数据
    getData() {
        this.$store.commit('getData')
    },
    //增加挂号费类型
    addType() {
        var val = "加号";
        this.typeList.push({ name: val, state: false, listInfo: '' });
    },
    //删除挂号费类型
    deleteType(index) {
        this.typeList.splice(index, 1);
    },
    //删除某挂号费的关联项目
    dleRelateItem(index) {
        this.changeType.listInfo.splice(index, 1);
    },
    //保存修改
    saveChange(index) {
        var val = this.inputVal.trim();
        if (!val) {
            this.$message({
                message: '警告，请输入有效值',
                type: 'warning'
            });
            return;
        }
        this.typeList[index].name = this.inputVal;
        this.inputVal = "";
        this.markselect = "";
    },
    },
    computed: {
        infoItems: function () {
            return this.$store.state.item.infoItems;
        },
    },
    },
    mounted: function () {
        //mounted 是在 vue 实例化完成后，执行。相当于 jq 中的 ready
        //$(document).ready(function() { })
        this.getData();
    },
    },
}
</script>
<!-- 诊所页面 -->
<template>
    <div class="ql-clinic">
        <el-tabs type="border-card">

```

```

<!-- el-tab-pane 第一个 -->
<el-tab-pane label="基本信息">
  <div class="basic">
    <el-col :xs="6" :sm="6" :md="6" :lg="6">
      <div class="clinic-img">
        <div class="user-img">
          
          <div class="clinic-uploader">
            <button type="button" class="ql-button el-button filter-item
el-button--primary"
              style="margin-top:10px;">
              <i class="el-icon-upload2"></i>
              修改 logo
            </button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </el-col>
    <!-- 简介 -->
    <el-col :xs="18" :sm="18" :md="18" :lg="18"
class="clinic-introduction">
      <div class="intro-header ql-intro">
        <el-col :xs="24" :sm="24" :md="24" :lg="24">
          <p>爱康口腔牙科诊所
            <span class="bianma">集团编码: 10000</span>
          </p>
        </el-col>
        <el-col :xs="24" :sm="24" :md="24" :lg="24">
          <p style="color:#d1d1d1">服务有效期至
            <span style="color:#F29930">2018 年 3 月 28 日</span>
          </p>
        </el-col>
      </div>
      <div class="intro-content ql-intro">
        <el-col :xs="24" :sm="24" :md="24" :lg="24">
          <p style="color:#d1d1d1; margin-bottom: 120px;">简介:
          <div style="color:#8391a5; padding: 10px;text-align:left;">
            爱康口腔自 2004 年开业,即采用国际著名牙科设备制造商德国西诺德
            (SIRONA) 品牌尚未全套医疗设备,实现整体化、全数字化、低辐射尚未全面口腔诊治,达
            到缩短治疗时间、减低疼痛、及消除交叉感染的目的。先进的技术和服
            务可以帮您解决牙科各个领域的问题,提供一步到位的全面解决方案,为您的口腔健康保驾护航。
          <br />
          .....
        </div>
      </p>
    </el-col>
  </div>
</el-col>
<!-- 门店信息 表格 -->
<el-col :xs="24" :sm="24" :md="24" :lg="24">
  <el-table :data="storeInfo" border style="width:
100%;overflow:hidden;">

```

```

        <el-table-column prop="number" label="编号" width="80">
        </el-table-column>
        <el-table-column prop="name" label="门店名称" width="120">
        </el-table-column>
        <el-table-column prop="time" label="营业时间" width="350">
        </el-table-column>
        <el-table-column prop="tel" label="电话" width="150">
        </el-table-column>
        <el-table-column prop="address" label="地址" width="345">
        </el-table-column>
        <el-table-column label="操作" width="100">
        <template scope="scope">
        <el-button @click="" type="text" size="small" icon="edit">编辑
    </el-button>
        </template>
        </el-table-column>
    </el-table>
</el-col>
</div>
    <el-pagination @size-change="handleSizeChange"
    @current-change="handleCurrentChange" :current-page="currentPage4"
        :page-sizes="[10, 20, 30, 40]" :page-size="10"
    layout="total,->,prev,pager,next,sizes,jumper" :total="50">
    </el-pagination>
</el-tab-pane>
<el-tab-pane label="科室信息">
    <div class="office">
        <!-- 左边 -->
        <el-col :xs="4" :sm="4" :md="4" :lg="4" class="ql-right">
            <div class="office-character" style="margin-bottom:20px">
                <el-table :data="officeChar" class="boxShadow" style="width: 100%">
                    <el-table-column prop="officechar" label="科室性质" width="185"
font-size="24px">
                    </el-table-column>
                </el-table>
            </div>
            <div class="office-classes">
                <el-table :data="officeClass" class="boxShadow" style="width:
100%">
                    <el-table-column prop="officeclass" label="科室类别" width="185"
font-size="24px">
                    </el-table-column>
                </el-table>
            </div>
        </el-col>
        <!-- 右边 -->
        <el-col :xs="19" :sm="19" :md="19" :lg="19" class="ql-left boxShadow">
            <p style="height: 38px;">全部科室
                <el-button style="float:right;" type="success"
@click="dialogFormVisible = true">新增科室</el-button>
            </p>
            <el-menu class="el-menu-vertical-demo" @open="handleOpen"
@close="handleClose">

```

```
<el-submenu index="1">
  <template slot="title">儿科
    <span class="icon icon-add"></span>
    <span style="float:right;"><i class="icon icon-add2"></i>添加
子科室</span>
    <span style="float:right;"><i class="icon
icon-check"></i><button class="button-none"
    @click="dialogVisible = true">查看</button></span>
  </template>
  <el-menu-item-group class="bg-fff">
    <el-menu-item class="pd0 bg-fff" index="1-1">全部科室
      <i class="icon icon-add2"></i>
      <span style="float:right;"><i class="icon icon-add2"></i>添
加子科室</span>
      <span style="float:right;"><i class="icon icon-check"></i>
查看</span>
    </el-menu-item>
    <el-menu-item class="pd0 bg-fff" index="1-2">小儿儿科
      <i class="icon icon-add2"></i>
      <span style="float:right;"><i class="icon icon-add2"></i>添
加子科室</span>
      <span style="float:right;"><i class="icon icon-check"></i>
查看</span>
    </el-menu-item>
  </el-menu-item-group>
</el-submenu>
<el-submenu index="2">
  <template slot="title">内科
    <span class="icon icon-add"></span>
    <span style="float:right;"><i class="icon icon-add2"></i>添加
子科室</span>
    <span style="float:right;"><i class="icon icon-check"></i>查看
</span>
  </template>
  <el-menu-item-group class="bg-fff">
    <el-menu-item index="2-1" class="pd0 bg-fff">内科一科
</el-menu-item>
    <el-menu-item index="2-2" class="pd0 bg-fff">内科二科
</el-menu-item>
  </el-menu-item-group>
</el-submenu>
<el-menu-item index="3">产科
  <span class="icon icon-add"></span>
  <span style="float:right;"><i class="icon icon-add2"></i>添加子
科室</span>
  <span style="float:right;"><i class="icon icon-check"></i>查看
</span>
</el-menu-item>
<el-menu-item index="4">骨科
  <span class="icon icon-add"></span>
  <span style="float:right;"><i class="icon icon-add2"></i>添加子
科室</span>
  <span style="float:right;"><i class="icon icon-check"></i>查看
</span>
```

```

        </el-menu-item>
        <el-submenu index="5">
            <template slot="title">治疗室
            <span style="float:right;"><i class="icon icon-add2"></i>添加
子科室</span>
            <span style="float:right;"><i class="icon icon-check"></i>查看
</span>
            </template>
            <el-menu-item-group class="bg-fff">
                <el-menu-item index="5-1" class="pd0 bg-fff">治疗室一
                <span style="float:right;"><i class="icon icon-add2"></i>添
加子科室</span>
                <span style="float:right;"><i class="icon icon-check"></i>
查看</span>
                </el-menu-item>
                <el-menu-item index="5-2" class="pd0 bg-fff">治疗室二
                <span style="float:right;"><i class="icon icon-add2"></i>添
加子科室</span>
                <span style="float:right;"><i class="icon icon-check"></i>
查看</span>
                </el-menu-item>
            </el-menu-item-group>
        </el-submenu>
        <el-menu-item index="6">药房
        <span style="float:right;"><i class="icon icon-add2"></i>添加子
科室</span>
        <span style="float:right;"><i class="icon icon-check"></i>查看
</span>
        </el-menu-item>
    </el-menu>
</el-col>
</div>
</el-tab-pane>
<el-tab-pane label="人员信息">
    <div class="personal">
        <div style="margin-bottom: 20px;">
            所属科室:
            <el-select class="filter-item" style="width: 100px"
v-model="listQuery.type" placeholder="请选择">
                <el-option v-for="item in
typeOptions" :key="item.key" :label="item.display_name + ' (' + item.key + ')"
: value="item.key">
                </el-option>
            </el-select>
            用户类型:
            <el-select class="filter-item" style="width: 100px"
v-model="listQuery.type" placeholder="请选择">
                <el-option v-for="item in
typeOptions" :key="item.key" :label="item.display_name + ' (' + item.key + ')"
: value="item.key">
                </el-option>
            </el-select>
            姓名:

```

```

        <el-input @keyup.enter.native="handleFilter" style="width: 120px;"
class="filter-item" placeholder="请输入姓名"
        v-model="listQuery.title">
        </el-input>
        <el-button class="filter-item" type="success" v-waves icon="search"
@click="handleFilter"></el-button>
        <el-button style="float:right;" type="success"
@click="dialogForm1Visible = true">新增人员</el-button>
    </div>
    <div>
    <!-- 表格 -->
    <el-table :data="list" border fit highlight-current-row>
        <el-table-column align="center" label='序号' width="80">
            <template scope="scope">
                {{ scope.$index }}
            </template>
        </el-table-column>
        <el-table-column label="所属科室" width="">
            <template scope="scope">
                {{ scope.row.officeName }}
            </template>
        </el-table-column>
        <el-table-column label="姓名" width="">
            <template scope="scope">
                <span>{{ scope.row.personalName }}</span>
            </template>
        </el-table-column>
        <el-table-column align="center" label="登录账号">
            <template scope="scope">
                <!-- <i class="el-icon-time"></i> -->
                <span>{{ scope.row.loginName }}</span>
            </template>
        </el-table-column>
        <el-table-column align="" label="最近一次登陆时间" width="180">
            <template scope="scope">
                <span>{{ scope.row.loginTime }}</span>
            </template>
        </el-table-column>
        <el-table-column align="center" label="操作">
            <template scope="scope">
                <el-button class="button-none pd0 blue fs14" size="small"
@click="handleEdit(scope.$index, scope.row)"><i class="icon
icon-check"></i>修改</el-button>
                <el-button class="button-none pd0 blue fs14" size="small"
@click="handleDelete(scope.$index, scope.row)"><i
class="icon icon-check"></i>删除</el-button>
            </template>
        </el-table-column>
    </el-table>
    </div>
</div>
<!-- 脚部分页 -->

```

```

    <el-pagination type="success" @size-change="handleSizeChange"
@current-change="handleCurrentChange"
      :current-page="currentPage4" :page-sizes="[10, 20, 30,
40]" :page-size="10"
      layout="total, -, prev, pager, next, sizes, jumper" :total="50">
    </el-pagination>
  </el-tab-pane>
</el-tabs>
<!-- 新增科室 弹窗 -->
<el-dialog title="新增科室" :visible.sync="dialogFormVisible">
  <el-form class="small-space" :model="newOffice" label-position="left"
label-width="85px"
    style='width: 500px; margin-left:50px;'>
    <el-form-item label="科室名称:" prop="name" :rules="[{ required: true }]">
      <el-input v-model="newOffice.officeName"></el-input>
    </el-form-item>
    <el-form-item label="科室类型:" :rules="[{ required: true }]">
      <el-input v-model="newOffice.officeClass"></el-input>
    </el-form-item>
    <el-form-item label="      ">
      <el-checkbox-group v-model="newOffice.isGuahao">
        <el-checkbox label="属于挂号科室" name="type"></el-checkbox>
      </el-checkbox-group>
    </el-form-item>
    <el-form-item label="备注: " prop="desc">
      <el-input :rows="5" type="textarea"
v-model="newOffice.beizhu"></el-input>
    </el-form-item>
  </el-form>
  <div slot="footer" class="dialog-footer">
    <el-button @click="dialogFormVisible = false">取 消</el-button>
    <el-button type="success" @click="handleCreateSubmit">确 定</el-button>
  </div>
</el-dialog>
<!-- 查看弹窗 -->
<el-dialog title="提示" :visible.sync="dialogVisible" size="tiny">
  <div>
    <p>上级科室: 儿科</p>
    <p>科室名称: 儿童保健科</p>
    <p>科室类别: 医疗科室</p>
    <p>备注: 无</p>
  </div>
  <span slot="footer" class="dialog-footer">
    <el-button @click="dialogVisible = false">取 消</el-button>
    <el-button type="success" @click="dialogVisible = false">确 定
</el-button>
  </span>
</el-dialog>
<!-- 新增人员 -->
<el-dialog title="新增人员" :visible.sync="dialogForm1Visible">
  <el-form class="small-space" :model="newPerson" label-position="left"
label-width="85px">

```



```
style='width: 500px; margin-left:50px;'\>
<el-form-item label="登录名:" prop="name" :rules="rules2">
  <el-col :span="13">
    <el-input v-model="newPerson.loginName"></el-input>
  </el-col>
</el-form-item>
<el-form-item label="密码" prop="pass" :rules="rules2">
  <el-col :span="13">
    <el-input type="password" v-model="newPerson.pass"
auto-complete="off"></el-input>
  </el-col>
</el-form-item>
<el-form-item label="确认密码" prop="checkPass" :rules="rules2">
  <el-col :span="13">
    <el-input type="password" v-model="newPerson.checkPass"
auto-complete="off"></el-input>
  </el-col>
</el-form-item>
</el-form>
<p style="font-size:16px;font-weight: bold;">用户信息</p>
<el-form class="small-spac" :model="newPerson" label-position="left"
label-width="85px"
style="width:500px;margin-left:50px;">
  <el-form-item label="用户类别" prop="userClassify" :rules="rules2">
    <el-select v-model="newPerson.userClassify">
      <el-option label="医生" value="doctor"></el-option>
      <el-option label="护士" value="nuser"></el-option>
    </el-select>
  </el-form-item>
  <el-form-item label="所属科室" prop="userOffice" :rules="rules2">
    <el-select v-model="newPerson.userOffice">
      <el-option label="儿科" value="erke"></el-option>
      <el-option label="产科" value="chanke"></el-option>
      <el-option label="内科" value="neike"></el-option>
      <el-option label="骨科" value="guke"></el-option>
    </el-select>
  </el-form-item>
  <el-form-item label="出诊科室" prop="userWorkoffice" :rules="rules2">
    <el-select v-model="newPerson.userWorkoffice">
      <el-option label="儿科" value="erke"></el-option>
      <el-option label="产科" value="chanke"></el-option>
      <el-option label="内科" value="neike"></el-option>
      <el-option label="骨科" value="guke"></el-option>
    </el-select>
  </el-form-item>
  <el-form-item label="挂号类型" prop="userGuahao">
    <el-select v-model="newPerson.userGuahao">
      <el-option label="门诊" value="menzhen"></el-option>
      <el-option label="专家" value="zhuanjia"></el-option>
    </el-select>
  </el-form-item>
  <el-form-item label="姓名" prop="userName" :rules="rules2">
```

```

        <el-col :span="13">
            <el-input v-model="newPerson.userName"></el-input>
        </el-col>
    </el-form-item>
    <el-form-item label="性别" prop="userSex" :rules="rules2">
        <el-radio-group v-model="newPerson.userSex">
            <el-radio label="男" value="man"></el-radio>
            <el-radio label="女" value="women"></el-radio>
        </el-radio-group>
    </el-form-item>
    <el-form-item label="出生日期" prop="userBirth">
        <el-form-item prop="birthday">
            <el-date-picker type="date"
v-model="newPerson.birthday"></el-date-picker>
        </el-form-item>
    </el-form-item>
    <el-form-item label="电话" prop="userTel">
        <el-col :span="13">
            <el-input v-model="newPerson.userTel"></el-input>
        </el-col>
    </el-form-item>
    <el-form-item label="备注： " prop="desc">
        <el-col :span="13">
            <el-input :rows="5" type="textarea"
v-model="newPerson.beizhu"></el-input>
        </el-col>
    </el-form-item>
</el-form>
<div slot="footer" class="dialog-footer">
    <el-button @click="dialogForm1Visible = false">取 消</el-button>
    <el-button type="success" @click="submitForm('ruleForm2')">确 定
</el-button>
</div>
</el-dialog>
</div>
</template>
<script>
import { api } from '@global/api.js' //引入静态资源
import Vue from 'vue'
export default {
  data: function () {
    var validatePass = (rule, value, callback) => {
      if (value === '') {
        callback(new Error('请输入密码'));
      } else {
        if (this.newPerson.checkPass !== '') {
          this.$refs.newPerson.validateField('checkPass');
        }
        callback();
      }
    };
    var validatePass2 = (rule, value, callback) => {

```

```
    if (value === '') {
      callback(new Error('请再次输入密码'));
    } else if (value !== this.newPerson.pass) {
      callback(new Error('两次输入密码不一致!'));
    } else {
      callback();
    }
  };
};
return {
  storeInfo: [{
    number: '010',
    name: '珠江新城店',
    time: '周一至周五 08:30~21:00, 周末 14:00~21:00',
    tel: '020-87000000',
    address: '广州市白云区广州大道中 345 号'
  }, {
    number: '020',
    name: '琶洲店',
    time: '周一至周五 08:30~21:00, 周末 14:00~21:00',
    tel: '020-81456564',
    address: '广州市海珠区新港东路 5 号'
  }, {
    number: '030',
    name: '江南新店',
    time: '周一至周五 08:30~21:00, 周末 14:00~21:00',
    tel: '020-84302585',
    address: '广州市海珠区江南大道中 3 号'
  }],
  officeChar: [{
    officechar: '可挂号科室 (16)'
  }, {
    officechar: '停用科室 (0)'
  }, {
    officechar: '其他科室 (0)'
  }, {
    officechar: ''
  }, {
    officechar: ''
  }],
  officeClass: [{
    officeclass: '医疗科室 (16)'
  }, {
    officeclass: '职能科室 (2)'
  }, {
    officeclass: '临床科室 (1)'
  }, {
    officechar: ''
  }, {
    officechar: ''
  }],
  typeOptions: [
```

```
{ key: '001', display_name: '类型 1' },
{ key: '002', display_name: '类型 2' },
{ key: '003', display_name: '类型 3' },
{ key: '004', display_name: '类型 4' },
{ key: '005', display_name: '类型 5' },
{ key: '006', display_name: '类型 6' },
{ key: '007', display_name: '类型 7' },
{ key: '008', display_name: '类型 8' },
{ key: '009', display_name: '类型 9' },
{ key: '010', display_name: '类型 10' },
],
listQuery: {
  currPage: 1,
  pageSize: 10,
  // importance: undefined,
  title: '',
  type: null, //类型
},
newOffice: {
  "officeName": "",
  "officeClass": "",
  "isGuahao": "",
  "beizhu": ""
},
newPerson: {
  "loginName": "",
  "pass": "",
  "checkPass": "",
},
rules2: {
  required: true,
  pass: [
    { validator: validatePass, trigger: 'blur' }
  ],
  checkPass: [
    { validator: validatePass2, trigger: 'blur' }
  ],
  userSex: [
    { required: true, message: '请选择活动资源', trigger: 'change' }
  ],
},
currentPage1: 5,
currentPage2: 5,
currentPage3: 5,
currentPage4: 4,
dialogFormVisible: false,
dialogForm1Visible: false,
dialogVisible: false,
listLoading: true,
list: null,
pass: '',
```

```
        checkPass: '',
      };
    },
    methods: {
      handleSizeChange(val) {
        console.log(`每页 ${val} 条`);
      },
      handleCurrentChange(val) {
        console.log(`当前页: ${val}`);
      },
      handleOpen(key, keyPath) {
        console.log(key, keyPath);
      },
      handleClose(key, keyPath) {
        console.log(key, keyPath);
      },
      handleFilter() {
        this.getList();
      },
      handleSelectionChange(val) {
        this.multipleSelection = val;
      },
      //新增提交
      handleCreateSubmit() {
        var vm = this;
        console.log('新增入参: ', vm.temp, vm.list)
        //这里作演示用，正式新增 请提交到接口
        vm.list.push(vm.temp)
        console.log('新增后', vm.list)
        this.dialogFormVisible = false;
      },
      // 新增科室
      addOffice() {
        this.dialogFormVisible = true;
      },
      //获取动态数据（json 也有可能接口）
      getData: function () {
        let me = this;
        Vue.http.get(api.clinicData).then(function (response) {
          me.list = response.data.data.personalInfo;
        }, function (response) {
          alert("JSON 文件请求失败了")
        })
      }
    },
    mounted() {
      var vm = this;
      vm.getData();
    },
  }
</script>
```