



	EAP o el canal seguro TLS
5 filas	

Detalle inalámbrica				
unidad_minera	username	mac	cantidad	porcentaje
Julcani	USERNAME		71	39.23%
Uchucchacua	USERNAME		48	42.86%
El Brocal	USERNAME		39	39%
DC Cirion Principal	USERNAME		29	26.36%
Julcani	USERNAME	e2-de-ff-f9-14-ed	25	13.81%
211 filas				

Cableada		Razón de falla - Cableada	
<div><div></div><div><div>F...</div><div>100%</div></div><div>22,100</div></div>		unidad_minera	razon_de_falla
		Tantahuatay	Acceso rechazado por la política de autorización configurada.
		DC Cirion Principal	Acceso rechazado por la política de autorización configurada.
		DC Cirion Backup	Acceso rechazado por la política de autorización configurada.
		La Zanja	Acceso rechazado por la política de autorización configurada.
		El Brocal	Acceso rechazado por la política de autorización configurada.
		5 filas	

Detalle cableada				
Unidad Minera	UserName	MAC	Switch	Puerto
El Brocal	F8:E4:3B:90:1B:EB;	F8-E4-3B-90-1B-EB	EB-SW-MANTTO-PLANEA	GigabitEthernet
Tambomayo	E0:73:E7:17:81:81;	E0-73-E7-17-81-81	TM-SW-FASE2-ALMACEN	GigabitEthernet
Tantahuatay	USERNAME	F8-E4-3B-03-E2-3C	CT-SW-OF-MANTO-ELECTRICO	GigabitEthernet
Tambomayo	E0:73:E7:17:81:81;		TM-SW-FASE2-ALMACEN	GigabitEthernet
2,000 filas				

