#### 接口列表

更新时间: 2025-07-17 09:59:56

| 接口名称                         | 接口描述                  | 接口能力                   |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <u>bg.mall.info.get</u>      | 查询当前token对应店铺<br>类型信息 | 查询店铺类型:全托/半托           |
| bg.open.accesstoken.info.get | 查询当前token对应授权<br>信息   | 查询店铺id和授权信息覆盖<br>的接口权限 |

# 二、全托半托货品

点击跳转至货品发布流程

### 货品API组

| 接口名称                            | 接口描述                   | 接口能力         |
|---------------------------------|------------------------|--------------|
| <u>bg.goods.add</u>             | 上传供<br>应商货<br>品        | 用于全托半托店铺发布货品 |
| bg.goods.topselling.soldout.get | 批量查<br>询爆款<br>售罄商<br>品 |              |
| <u>bg.product.search</u>        | 查询货<br>品生命<br>周期状<br>态 |              |
| <u>bg.goods.brand.get</u>       | 货品品<br>牌查询             |              |

| bg.goods.suggest.supplyprice.get | 查询建<br>议申报<br>参考价        | 此接口主要支持erp查询脱敏后的建议申报价,提升平台核价通过率。此接口会进行调用频率控制:单个店铺id单天最多只能查询100次。接口目前仅支持自研应用 |
|----------------------------------|--------------------------|---|
| <u>bg.goods.list.get</u>         | 商品列<br>表查询               |   |
| <u>bg.goods.detail.get</u>       | 商品详<br>情查询<br>接口         | 查询货品的产地、商详信息  |
| bg.goods.migrate                 | 货品搬<br>运接口               | 全托管店铺的货品搬运至半托店铺   |
| bg.goods.warehouse.list.get      | 根据站<br>点列表<br>查询仓<br>库信息 |   |
| bg.logistics.template.get        | 查询运<br>费模板<br>列表         |   |

## 类目属性API组

| 接口名称                      | 接口描述        | 接口能力                   |
|---------------------------|-------------|------------------------|
| <u>bg.goods.cats.get</u>  | 货品类目查询      | 通过父级类目id查询子<br>级类目id   |
| <u>bg.goods.attrs.get</u> | 货品模板查询      | 属性模板接口,决定了<br>发品的属性、规格 |
| bg.goods.parentspec.get   | 查询父规格列<br>表 | 用于自定义规格时,查<br>询父规格     |
| bg.goods.spec.create      | 创建规格        | 用于自定义规格值时,<br>获取specId |

| bg.goods.category.match                  | 新增建品类目<br>映射       | 通过关键词模糊匹配类<br>目       |
|--|--------------------|-----------------------|
| bg.goods.category.mapping                | 查询中文类目<br>映射接口     | 中、英文商品标题映射<br>为TEMU类目 |
| bg.goods.photorecommendationcategory.get | 外部商品图片<br>映射temu类目 |                       |
| bg.goods.attribute.mapping               | 内外属性映射             |                       |

### 尺码表API组

| 接口名称                           | 接<br>口<br>描<br>述 | 接口能力             |  |  |
|--------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| bg.goods.sizecharts.class.get  | 查询尺码分类接口         | 通过catid查询classid |  |  |
| <u>bg.goods.sizecharts.get</u> | 查询尺码表模板          | 查询已创建的尺码表模板      |  |  |

| bg.goods.sizecharts.template.create | 创建尺码表货品模板 | 用于把尺码表模板id(businessId)生成tempBusinessId作为发品入参使用  |
|-------------------------------------|-----------|---|
| bg.goods.sizecharts.create          | 新增尺码表接口   | 其中:  1、reusable=true创建的是尺码表模板,需要再调用 bg.goods.sizecharts.template.create获取 tempBusinessId  2、reusable=false创建的是尺码表,可直接作为发品请求参数使用 |
| bg.goods.sizecharts.settings.get    | 查询尺码模板规则  |   |
| bg.goods.sizecharts.meta.get        | 查询尺码表元信息  |   |

| <u>bg.goods.imagesizechart.get</u> | 图              |  |  |
|------------------------------------|----------------|--|--|
|                                    | 片              |  |  |
|                                    | <del>1</del> 8 |  |  |
|                                    | 提              |  |  |
|                                    | 取              |  |  |
|                                    | 尺              |  |  |
|                                    | 码              |  |  |
|                                    | 表              |  |  |
|                                    |                |  |  |

### 说明书API组

| 接口名称                                 | 接口描述      | 接口能力         |
|--------------------------------------|-----------|--------------|
| bg.goods.catsmandatory.get           | 类目必填信息接口  | 仅支持查询说明书是否必填 |
|                                      |           | 类目和属性都需要入参   |
| bg.goods.instructions.upload         | 文件上传接口    | 用于上传说明书文件    |
| bg.goods.instructionslanguages.get   | 说明书语种查询信息 |              |
| bg.goods.instructionstranslation.get | 说明书翻译接口   |              |
| bg.goods.translationresult.get       | 查询说明书翻译结果 |              |

### 模特试穿API组

| 接口名称                    | 接口描述      | 接口能力 |
|-------------------------|-----------|------|
| <u>bg.modelinfo.get</u> | 模特信息查询    |      |
| bg.modelcats.get        | 可添加模特类目查询 |      |
| bg.modelinfo.add        | 新增模特信息    |      |
| bg.modelinfo.edit       | 编辑模特信息    |      |

#### 货品编辑API组

货品发布后,开发者可以调用货品编辑API更新货品的部分信息。

调用部分接口前需要调用<u>bg.product.search</u>判断货品的生命周期状态,货品选中后的修改都需经过审核才能生效。修改单状态、图片更新任务状态请前往卖家中心查看。

| 接口名称  | 接口描述              | 接口能力   |
|---|-------------------|--|
| <u>bg.goods.update</u>  | 货品更<br>新接口        | 用于产地编辑   |
| <u>bg.goods.edit</u>  | 货品编<br>辑接口        | 用于编辑货品尺码表  |
| bg.goods.edit.sensitive.attr  | 编辑货<br>品敏感<br>品属性 | 使用平台面单时,要求敏感属性必填,可以<br>提前补充sku敏感属性。  |
| bg.goods.edit.pictures.submit   | 修改商<br>品素材        |  |
| bg.goodslogistics.template.edit   |                   | 用于编辑货品运费模版   |
| <ol> <li>bg.goods.edit.property</li> <li>bg.goods.edit.task.apply</li> <li>bg.goods.edit.task.submit</li> </ol> | 修改货<br>品属性        | 商品选中前,使用接口1修改货品属性;商品选中后,使用接口2先提交修改申请无需等待审核,再使用接口3提交期望修改后的货品属性<br>注意要传入当前类目模板下所有的必填属性;传入的属性会被覆盖,未传入的属性将会被清空 |
| bg.goods.edit.guide.file  | 编辑货<br>品说明<br>书   | 云似月工   |

### 三、全托备货发货API组

点击跳转至全托履约流程图

### 备货单

| 接口名称                   | 接口描述   | 接口能力        | 接口限流规则  |
|------------------------|--------|-------------|---------|
| bg.purchaseorder.apply | 采购备货申请 | 卖家申请备货单     | 3qps/店铺 |
| bg.purchaseorderv2.get | 采购单查询  | 查询采购单 (备货单) | 3qps/店铺 |

### 发货台

| 接口名称                     | 接口描述    | 接口能力 | 接口限流规则  |  |
|--------------------------|---------|------|---------|--|
| bg.shiporder.staging.add | 加入发货台接口 |      | 3qps/店铺 |  |
| bg.shiporder.staging.get | 查询发货台接口 |      | 5qps/店铺 |  |

# 发货和收货地址

| 接口名称                              | 接口描述           | 接口能力       | 接口限流规<br>则 |
|-----------------------------------|----------------|------------|------------|
| bg.mall.address.add               | 卖家发货地址创建       |            | 3qps/店铺    |
| <u>bg.mall.address.get</u>        | 卖家地址查询         | 查询发货地<br>址 |            |
| bg.shiporder.receiveaddressv2.get | 大仓收货地址查询<br>v2 | 查询收货地<br>址 | 5qps/店铺    |

### 发货单

| 接口名称                  | 接口描述      | 接口能力 | 接口限流规则  |
|-----------------------|-----------|------|---------|
| bg.shiporderv3.create | 创建发货单接口v3 |      | 5qps/店铺 |

| bg.shiporderv2.get  | 查询发货单 | 3qps/店铺 |
|---------------------|-------|---------|
| bg.shiporder.cancel | 发货单取消 | 3qps/店铺 |

### 包裹

| 接口名称                      | 接口描述       | 接口能力                          | 接口限流<br>规则 |
|---------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| bg.shiporder.package.get  | 发货包裹<br>查询 | 用以支持商家创建发货单之后查询<br>发货单对应的包裹信息 | 3qps/店铺    |
| bg.shiporder.package.edit | 发货包裹<br>编辑 |                               | 3qps/店铺    |

### 商品条码和箱唛

| 接口名称                         | 接口描述      | 接口能力          | 接口限流规则  |
|------------------------------|-----------|---------------|---------|
| 箱唛商品条码打印说明                   |           | 打印            |         |
| bg.goods.labelv2.get         | 商品条码查询    | 查询商品条码        |         |
| bg.goods.custom.label.get    | 定制品商品条码查询 | 查询定制品商品条<br>码 |         |
| bg.logistics.boxmarkinfo.get | 箱唛查询      | 查询箱唛          | 3qps/店铺 |

## 装箱发货

| - | 6口限<br>11规则 |
|---|-------------|
|---|-------------|

| bg.shiporderv3.logisticsmatch.get | 平台推荐<br>物流商匹<br>配接口        |  | 5qps/<br>店铺 |
|-----------------------------------|----------------------------|--|-------------|
| bg.shiporder.logisticsorder.match | 物流单号<br>与可用物<br>流公司校<br>验  | 当发货方式为自行委托第三方物流时,商家录入物流单号后需要提供接口校验所选择的物流公司是否匹配 |             |
| bg.shiporder.logistics.get        | 自行委托<br>三方物流<br>公司查询<br>接口 | 当发货方式为自行委托第三方<br>物流时需要提供接口给到商家<br>查询可用的物流公司名单  |             |
| bg.logistics.company.get          | 快递公司<br>查询                 |  |             |
| bg.shiporder.packing.match        | 装箱发货<br>校验                 |  |             |
| bg.shiporder.packing.send         | 装箱发货<br>接口                 |  | 5qps/<br>店铺 |
| bg.shiporder.logistics.change     | 修改物流<br>接口                 |  | 3qps/<br>店铺 |

# 四、寄样/质检/退供API

### 寄样

| 接口名称                                   | 接口描述     | 接口能力 |
|--|----------|------|
| bg.refund.returnpackage.get            | 退货包裹查询接口 |      |
| bg.refund.returnpackagedetail.get      | 退货包裹详情查询 |      |
| <u>bg.refund.returnpackagelist.get</u> | 退供包裹明细列表 |      |

### 质检

| 接口名称                                 | 接口描述     | 接口能力 |
|--------------------------------------|----------|------|
| bg.goods.qualityinspection.get       | 质检列表查询   |      |
| bg.goods.qualityinspectiondetail.get | 质检结果详情查看 |      |

## 退供

| 接口名称                       | 接口描述     | 接口能力 |
|----------------------------|----------|------|
| <u>bg.sample.order.get</u> | 查询寄样单列表  |      |
| bg.sample.send             | 回传样品发货信息 |      |

### 五、销售数据API组

| 接口名称                 | 接口描述          | 接口能力          |
|----------------------|---------------|---------------|
| bg.goods.salesv2.get | 销售管理分仓组数据查询接口 | 支持查询全托管销售管理数据 |