



计算理论

Theory of Computation

极夜酱

目录

1	有限状态自动机	1
1.1	字母表	1
1.2	语言	4
1.3	确定性有限状态自动机	6

Chapter 1 有限状态自动机

1.1 字母表

1.1.1 字母表 (Alphabet)

字母表是一个非空的有限集合，一般用 Σ 表示，集合中的元素被称为符号/字符 (symbol)。

例如：

- $\Sigma = \{0, 1\}$ ：二进制数的集合。
- $\Sigma = \{a, b, \dots, z\}$ ：小写字母集合。
- $\Sigma = \{ (,), [,], \{, \} \}$ ：括号集合。

1.1.2 串 (String)

串是一个由字母表中的字符组成的有限序列。

例如：

- 0011 和 11 是 $\Sigma = \{0, 1\}$ 上的串。
- abc 和 bbb 是 $\Sigma = \{a, b, \dots, z\}$ 上的串。
- $()()$ 和 $(())$ 是 $\Sigma = \{ (,), [,], \{, \} \}$ 上的串。

空串

空串使用 ϵ 表示。

串的长度

- $|0010| = 4$
- $|aa| = 2$
- $|\epsilon| = 0$

前缀 (prefix)

- aa 是 aaabc 的前缀
- aaab 是 aaabc 的前缀
- aaabc 是 aaabc 的前缀

后缀 (suffix)

- bc 是 aaabc 的后缀
- abc 是 aaabc 的后缀
- aaabc 是 aaabc 的后缀

子串 (substring)

- ab 是 aaabc 的子串
- aaa 是 aaabc 的子串
- aaabc 是 aaabc 的子串

连接 (concatenation)

当 $\omega = abd$, $\alpha = ce$, 那么 $\omega\alpha = abdce$ 。

指数 (exponentiation)

当 $\omega = abd$, 那么 $\omega^3 = abdabdabd$, $\omega^0 = \epsilon$ 。

反转 (reversal)

当 $\omega = abd$, 那么 $\omega^R = dba$ 。

1.1.3 克林闭包 (Kleene Closure)

Σ^k 用于表示所有在字母表 Σ 上的长度为 k 的串的集合。

例如, $\Sigma = \{a, b\}$, 那么 $\Sigma^2 = \{ab, ba, aa, bb\}$, $\Sigma^0 = \{\epsilon\}$ 。

克林闭包 Σ^* 用于表示所有在字母表 Σ 上能够组成的串的集合。

$$\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \dots = \bigcup_{k \geq 0} \Sigma^k \quad (1.1)$$

正闭包 Σ^+ 则是在 Σ^* 中除了空串以外的所有串的集合。

$$\Sigma^+ = \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \Sigma^3 \cup \dots = \bigcup_{k > 0} \Sigma^k \quad (1.2)$$

1.2 语言

1.2.1 语言 (Language)

语言是一个字母表中所构成串的集合。

例如, $\Sigma = \{a, b, c, \dots, z\}$, 那么所有英语单词所构成的集合 L 就是字母表 Σ 上的语言。

假设 $A = \{good, bad\}$ 和 $B = \{boy, girl\}$ 是两个语言, 语言之间可以进行以下操作。

并集 (union)

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ or } x \in B\} \quad (1.3)$$

$$A \cup B = \{good, bad, boy, girl\}$$

连接 (concatenation)

$$A \circ B = \{xy \mid x \in A \text{ or } y \in B\} \quad (1.4)$$

$$A \circ B = \{goodboy, goodgirl, badboy, badgirl\}$$

闭包

$$A^* = \{x_1, x_2, \dots, x_k \mid k \geq 0 \text{ and each } x_i \in A\} \quad (1.5)$$

$$A^* = \{\epsilon, good, bad, goodgood, goodbad, badgood, badbad, goodgoodgood, goodgoodbad, \dots\}$$

语法和语言与自动机理论密切相关, 它们是很多软件实现的基础, 例如编译器/解释器、文本编辑器、文本搜索、系统验证等。

在自动机理论中, 要处理的问题就是判断一个给定的串是否属于某个语言。

例如:

- 0^*10^* : 只包含一个 1 的串的集合。
- $\Sigma^*1\Sigma^*$: 至少有一个 1 的串的集合。
- $\Sigma^*001\Sigma^*$: 包含子串 001 的串的集合。
- $(\Sigma\Sigma)^*$: 长度为偶数的串的集合。
- $(\Sigma\Sigma\Sigma)^*$: 长度为 3 的倍数的串的集合。

1.3 确定性有限状态自动机

1.3.1 确定性有限状态自动机 (DFA, Deterministic Finite Automatons)

有限状态机 (FSM, Finite State Machine) 用于决定程序当前状态和状态间的切换，状态机最终只能指向一个结果。




图 1.1: 有限状态机

DFA 使用一个五元组 $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 表示，其中

- Q : 状态的集合
- Σ : 字母表
- δ : 状态转移函数 (transition function)
- q_0 : 初始状态
- F : 终结状态集合




图 1.2: rdt 2.1 发送端