

CSS'te **class** ve **id** seçicileri, HTML öğelerine stil vermek için kullanılır, ancak aralarında bazı temel farklar vardır. İşte en önemli farklar:

◆ 1. Kullanım Farkı

Özellik	class	id
Tanım	Birden fazla öğede kullanılabilir	Sayfada yalnızca bir kez kullanılmalıdır
Sözdizimi	.class-adı	#id-adı
HTML Örnek	<div class="kutu"></div>	<div id="kutu1"></div>
CSS Örnek	.kutu { color: red; }	#kutu1 { color: blue; }

◆ 2. Yinelenebilirlik

- class: **Çoklu** öğelere aynı class atanabilir.
 - Örn: Tüm butonlar .btn class'ına sahip olabilir.
- id: Her id, **yalnızca bir** öğede kullanılmalıdır (belirli ve benzersiz olmalıdır).

◆ 3. Spesifiklik (öncelik)

Seçici Türü Spesifiklik Puanı Açıklama

id	100	Daha yüksek öncelik
class	10	Daha düşük öncelik

- Yani aynı öğeye hem class hem id uygulanmışsa, **id**'nin stilleri geçerli olur.

◆ 4. Performans ve Kullanım Pratiği

- class: Genellikle **stil ve tema** yönetimi için kullanılır.
- id: Genellikle **tekil öğeler** (örneğin: #header, #footer, #form1) ve **JavaScript ile erişim** için kullanılır.

✅ Ne zaman hangisini kullanmalıyım?

Durum	Seçici
Birden fazla öğeye aynı stili vereceksen	class

Durum

Seici

Tek bir öęeye özel stil veya JS işlemi yapacaksan id

Örnek:

```
<!-- HTML -->
```

```
<div id="ana-baslik" class="baslik">Merhaba</div>
```

```
<div class="baslik">Hoş geldin</div>
```

```
/* CSS */
```

```
.baslik {
```

```
  font-size: 20px;
```

```
  color: gray;
```

```
}
```

```
#ana-baslik {
```

```
  color: red;
```

```
}
```

- .baslik: tüm başlıklara genel stil verir.
- #ana-baslik: sadece ilk başlığa özel bir renk verir.