### Questao 1:

## **Header de RESPONSE:**

access-control-allow-credentials: true

access-control-allow-origin: https://www.youtube.com

alt-svc: h3=":443"; ma=2592000,h3-29=":443"; ma=2592000,h3-Q050=":443"; ma=2592000,h3-Q046=":443"; ma=2592000,h3-Q043=":443"; ma=2592000,quic=":443"; ma=2592000; v="46,43"

cache-control: private, max-age=31536000

content-length: 0

content-type: application/binary

cross-origin-opener-policy-report-only: same-origin; report-to="ATmXEA\_aXV-idIZ-e5x1JSbJUg8hfAx2dSl3IQ"

date: Wed, 08 Dec 2021 20:07:04 GMT

expires: Wed, 08 Dec 2021 20:07:04 GMT

location: https://www.youtube.com/

 $permissions-policy: ch-ua-arch=^*, ch-ua-bitness=^*, ch-ua-full-version=^*, ch-ua-model=^*, ch-ua-full-version=^*, ch-ua-model=^*, ch-ua-full-version=^*, ch-ua-model=^*, ch-ua-full-version=^*, ch-ua-model=^*, ch-ua-full-version=^*, ch-ua-model=^*, ch-ua-full-version=^*, ch-ua-full-version=^*, ch-ua-model=^*, ch-ua-full-version=^*, c$ 

platform=\*, ch-ua-platform-version=\*

report-to: {"group":"ATmXEA\_aXV-idIZ-

e5x1JSbJUg8hfAx2dSl3lQ","max\_age":2592000,"endpoints":[{"url":"https://csp.withgoogle.com/csp

/report-to/encsid\_ATmXEA\_aXV-idIZ-e5x1JSbJUg8hfAx2dSl3lQ"}]}

server: ESF

strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload

x-content-type-options: nosniff

x-frame-options: SAMEORIGIN

x-xss-protection: 0

## **Header de REQUEST:**

:authority: youtube.com

:method: GET

:path:/

:scheme: https

accept: \*/\*

accept-encoding: gzip, deflate, br

accept-language: pt-BR,pt;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6

cache-control: no-cache

origin: https://www.youtube.com

pragma: no-cache

referer: https://www.youtube.com/

sec-ch-ua: "Not A;Brand";v="99", "Chromium";v="96", "Microsoft Edge";v="96"

sec-ch-ua-mobile: ?0

sec-ch-ua-platform: "Windows"

sec-fetch-dest: empty

sec-fetch-mode: cors

sec-fetch-site: same-site

user-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/96.0.4664.55 Safari/537.36 Edg/96.0.1054.43

# **Siginificados:**

- -Access-Control-Allow-Credentials: Indica se a resposta à solicitação pode ser exposta quando o sinalizador de credenciais é verdadeiro.
- -Access-Control-Allow-Origin: cabeçalho da resposta indica se a resposta pode ser compartilhada com o código solicitante da origem fornecida.
- -Alt-Svc: usado para listar formas alternativas de alcançar o serviço.
- -Cache-Control: diretivas para mecanismos de cache em solicitações e respostas.
- -Content-Type: indica o tipo de mídia do recurso.
- -Cross-Origin-Opener-Policy: impede que outros domínios abram / controlem uma janela.

- -Date: contém a data e a hora em que a mensagem foi originada.
- -Expires: a data / hora após a qual a resposta é considerada obsoleta.
- -Location: indica o URL para o qual redirecionar uma página.
- -Report-To: usado para especificar um ponto de extremidade do servidor para o qual o navegador enviará relatórios de avisos e erros.
- -Server: contém informações sobre o software usado pelo servidor de origem para lidar com a solicitação.
- -Strict-Transport-Security: força a comunicação usando HTTPS em vez de HTTP.
- -X-Content-Type-Options: desativa a detecção de MIME e força o navegador a usar o tipo fornecido em Content-Type.
- -X-Frame-Options (XFO): Indica se um navegador deve ser autorizado a processar uma página em um <frame>, <iframe>, <embed>ou <object>.
- -X-XSS-Protection: ativa a filtragem de script entre sites.
- -Accept-Encoding: o algoritmo de codificação, geralmente um algoritmo de compressão , que pode ser usado no recurso enviado de volta.
- Accept-Language: informa o servidor sobre a linguagem humana que o servidor deve enviar de volta. Esta é uma dica e não está necessariamente sob o controle total do usuário: o servidor deve sempre prestar atenção para não substituir uma escolha explícita do usuário (como selecionar um idioma em uma lista suspensa).
- -Origin: indica de onde uma busca se origina.
- -Pragma: cabeçalho específico de implementação que pode ter vários efeitos em qualquer lugar ao longo da cadeia de solicitação-resposta. Usado para compatibilidade com versões anteriores de caches HTTP / 1.0 onde o Cache-Controlcabeçalho ainda não está presente.
- -Referer: o endereço da página da web anterior a partir da qual um link para a página solicitada no momento foi seguido.
- Sec-CH-UA: marca e versão do agente do usuário.
- -Sec-Fetch-Dest: é um cabeçalho de solicitação que indica o destino da solicitação para um servidor. É um cabeçalho estruturado cujo valor é um token com valores possíveis audio, audioworklet, document, embed, empty, font, image, manifest, object, paintworklet, report, script, serviceworker, sharedworker, style, track, video, worker, e xslt.
- -Sec-Fetch-Dest: É um cabeçalho de solicitação que indica o destino da solicitação para um servidor. É um cabeçalho estruturado cujo valor é um token com valores possíveis audio, audioworklet, document, embed, empty, font, image, manifest, object, paintworklet, report, script, serviceworker, sharedworker, style, track, video, worker, e xslt.
- -Sec-Fetch-Mode: É um cabeçalho de solicitação que indica o modo da solicitação para um servidor. É um cabeçalho estruturado cujo valor é um token com valores possíveis cors, navigate, no-cors, same-origin, e websocket.


- -Sec-Fetch-Site: É um cabeçalho de solicitação que indica a relação entre a origem de um iniciador de solicitação e a origem de seu destino. É um cabeçalho estruturado cujo valor é um token com valores possíveis cross-site, same-origin, same-site, e none.
- -User-Agent: Contém uma string de característica que permite que os pares de protocolo de rede identifiquem o tipo de aplicativo, sistema operacional, fornecedor de software ou versão de software do agente de usuário de software solicitante. Consulte também a referência de string do agente do usuário do Firefox .

### Questao 2:

Conteúdo pesquisado: pedro filetype:pdf

Content-Type: application/pdf

Irá abrir no navegador o termo pesquisado e abrirá um PDF.



```
▼ Cabeçalhos de Solicitação
                             Exibir origem
  Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,imag
  e/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.
  Accept-Encoding: gzip, deflate, br
  Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
  Connection: keep-alive
  Host: pedro.org.au
  Referer: https://www.google.com/
  sec-ch-ua: " Not A;Brand";v="99", "Chromium";v="96", "Microsoft Edg
  e";v="96"
  sec-ch-ua-mobile: ?0
  sec-ch-ua-platform: "Windows"
  Sec-Fetch-Dest: document
  Sec-Fetch-Mode: navigate
  Sec-Fetch-Site: cross-site
  Sec-Fetch-User: ?1
  Upgrade-Insecure-Requests: 1
  User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/5
  37.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.55 Safari/537.36 Edg/9
  6.0.1054.43
```

### Questão 3:

Conteúdo pesquisado: pao filetype:xls

Content-Type: application/json

Irá abrir no navegador o termo pesquisado e abrirá um XLS.

```
▼ Cabeçalhos de resposta Exibir origem

Access-Control-Allow-Credentials: true

Access-Control-Allow-Headers: time-delta-millis

Access-Control-Allow-Methods: POST

Access-Control-Allow-Origin: https://pbr1-excel.officeapps.live.com

Access-Control-Expose-Headers: time-delta-millis

Content-Length: 24

Content-Type: application/json

Date: Wed, 08 Dec 2021 21:06:02 GMT

Server: Microsoft-HTTPAPI/2.0

time-delta-millis: 806
```

▼ Cabeçalhos de Solicitação Exibir origem Accept: \*/\* Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6

Connection: keep-alive Content-Length: 6950

Content-Type: text/plain;charset=UTF-8

Cookie: MC1=GUID=e221bcb4327a4b4bb37489ffba288eb3&HASH=e221&LV=2021

05&V=4&LU=1620869386091

Host: browser.events.data.microsoft.com

Origin: https://pbr1-excel.officeapps.live.com
Referer: https://pbr1-excel.officeapps.live.com/

sec-ch-ua: " Not A;Brand";v="99", "Chromium";v="96", "Microsoft Edg

e";v="96"

sec-ch-ua-mobile: ?0

sec-ch-ua-platform: "Windows"

Sec-Fetch-Dest: empty
Sec-Fetch-Mode: cors
Sec-Fetch-Site: cross-site

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/5
37.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.55 Safari/537.36 Edg/9

6.0.1054.43

# Questão 4:

▼ Cabeçalhos de resposta Exibir origem

Connection: Keep-Alive
Content-Length: 229

Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

Date: Wed, 08 Dec 2021 21:09:54 GMT

Keep-Alive: timeout=15, max=100
Location: https://ufu.br/flavio

Server: Apache

▼ Cabeçalhos de Solicitação Exibir origem
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/w
ebp,image/apng,\*/\*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
Connection: keep-alive
Host: www.ufu.br
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/53
7.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.55 Safari/537.36 Edg/96.0.
1054.43

### Questão 5:

Não possui diferença alguma.

Para o link sem o:80:

```
▼ Cabeçalhos de resposta
                                                                                                   Exibir origem
          Cache-Control: public, max-age=300
         Connection: Keep-Alive
         Content-Encoding: gzip
         Content-Language: pt-br
         Content-Type: text/html; charset=utf-8
          Date: Wed, 08 Dec 2021 21:30:34 GMT
          Etag: "1638998315-1"
          Expires: Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT
          Keep-Alive: timeout=15, max=100
          Last-Modified: Wed, 08 Dec 2021 21:18:35 GMT
          Link: <a href="mailto://www.portal.facom.ufu.br/>; rel="canonical",<a href="mailto://www.portal.facom.ufu.br/>; rel="canonical",<a href="mailto://www.portal.facom.ufu.br/">; rel="mailto://www.portal.facom.ufu.br/">; rel="mailt
          tal.facom.ufu.br/>; rel="shortlink"
          Permissions-Policy: interest-cohort=()
          Server: Apache
          Transfer-Encoding: chunked
         Vary: Cookie, Accept-Encoding
         X-Content-Type-Options: nosniff
         X-Drupal-Cache: HIT
         X-Frame-Options: SAMEORIGIN
         X-Generator: Drupal 7 (https://www.drupal.org)
```

▼ Cabeçalhos de Solicitação Exibir origem

**Accept:** text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,\*/\*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9

Accept-Encoding: gzip, deflate

Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6

Connection: keep-alive

Cookie: \_ga=GA1.2.250581686.1638997797; \_gid=GA1.2.289508953.163899779

7

Host: www.portal.facom.ufu.br

Upgrade-Insecure-Requests: 1

**User-Agent:** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.55 Safari/537.36 Edg/96.0.1054.4

#### Para o :80 :

▼ Cabeçalhos de resposta Exibir origem

Cache-Control: public, max-age=300

Connection: Keep-Alive

Date: Wed, 08 Dec 2021 21:30:56 GMT

Etag: "1638998315-1"

Keep-Alive: timeout=15, max=78

Server: Apache

▼ Cabeçalhos de Solicitação Exibir origem

**Accept:** text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/w ebp,image/appg,\*/\*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9

Accept-Encoding: gzip, deflate

Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6

Cache-Control: max-age=0
Connection: keep-alive

Cookie: \_ga=GA1.2.250581686.1638997797; \_gid=GA1.2.289508953.16389977

97; has\_js=1; \_gat=1

Host: www.portal.facom.ufu.br

If-Modified-Since: Wed, 08 Dec 2021 21:18:35 GMT

If-None-Match: "1638998315-1"
Upgrade-Insecure-Requests: 1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/53
7.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.55 Safari/537.36 Edg/96.0.

1054.43

# Questao 6:

Isso ocorreu, pois a requisição enviada não pode ser correspondida pelo servidor.

Não se obteve response.

### Questão 7:

A página fica carregando infinitamente, porque o navegador fica tentando entrar em uma porta que está fechada.

## Questão 8:

O link sem o :8080 o navegador não consegue uma conexão com o servidor. Com o :8080 o navegador mostra uma página de login. Isso ocorre, pois ele tenta usar a porta :80 que é mais usada, porém ela não está sendo usada. Nesse caso, a porta que foi usada para hospedar o servidor foi a 8080.

Sem o 8080:

```
▼ Cabeçalhos de Solicitação
▲ Cabeçalhos provisórios são mostrados Saiba mais
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.55 Safari/537.36 Edg/96.0.1054.43
```

#### Com o 8080:

▼ Cabeçalhos de resposta Exibir origem Content-Length: 20391 Content-Type: text/html;charset=UTF-8 Server: Payara Server 5.2020.6 #badassfish Set-Cookie: csfcfc=zISdQ5UyQztk7EyyM2xoFCA%3D; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:10 GMT; Path=/; HttpOnly X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-Powered-By: Servlet/4.0 JSP/2.3 (Payara Server 5.2020.6 #badassfish Java/Orac le Corporation/11) ▼ Cabeçalhos de Solicitação Exibir origem Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/a png,\*/\*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9 Accept-Encoding: gzip, deflate Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6 Cache-Control: max-age=0 Connection: keep-alive Cookie: \_ga=GA1.2.250581686.1638997797; \_gid=GA1.2.289508953.1638997797; JSESSIO NID=f70e80fbe34fcd54ae4fbb209872; csfcfc=KGDfaNJp6WmU0F4mzdJxE%2FkTkzkZJhLGQd9Y i03EeA%3D%3D Host: pardal.dr.ufu.br:8080 Upgrade-Insecure-Requests: 1 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.55 Safari/537.36 Edg/96.0.1054.43

### Questão 9:



Não obteve resposta.

## Questão 10:

Foram passadas as seguintes informações para o servidor são: token, task, action, timezone, url, user, pass.

Sim, há riscos. É necessário utilizar um processo para encriptar as informações passadas.

```
_token: "64Vb7viMxOT6MHmosgnWJ63jsTsS8D2J"
_task: "login"
_action: "login"
_timezone: "America/Sao_Paulo"
_url: "_task=login"
_user: "11821bcc008"
_pass: "p24h08g00"
```