

RAMA: INFORMÁTICA	CICLO: DESENVOLVIMIENTO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
MÓDULO: ACCESO A DATOS	CURSO: 2º
PROFESOR: IAGO DOVAL IGLESIAS	
AVALIACIÓN: RECUPERACIÓN – MODELO C	GRUPO: ÚNICO DATA: Junio 2026
NOMBRE ALUMNO:	DNI:

El examen consta de **tres partes**. Nota mínima total: **5 puntos**, con al menos **1 punto** en cada parte. Entrega un único comprimido: **1erApellido_2oApellido_Nombre**. Trata todas las excepciones y libera todos los recursos (-0.10 pt por elemento no tratado). Muestra un ejemplo de invocación por ejercicio (-0.15 pt si falta).

PARTE 1 – Conectores (4 pt)

Usa el fichero **Bd.java** adjunto y la base de datos **juegos** creada con *juegos.sql*. Se adjunta el conector necesario.

- 1) **(0.80 pt)** Crea un método que permita **insertar un juego nuevo** en la base de datos. Recibe todos los campos necesarios como parámetros.
- 2) **(0.80 pt)** Crea un método que permita **añadir una columna** a una tabla. Recibe tres parámetros: nombre de la tabla, nombre del campo y tipo de dato. Usa **sentencias sin preparar** (ALTER TABLE dinámico).
- 3) **(1.20 pt)** Crea un método, usando **sentencias sin preparar**, que dado el nombre de un juego y un valor entero actualice su *stockventa* a ese valor. Debe devolver: **1** si se actualizó, **0** si no se actualizó, **-1** si hubo error.
- 4) **(1.20 pt)** Queremos obtener de las columnas devueltas por la consulta "*SELECT *, nombre AS nome FROM juegos*": nombre de la columna, alias, nombre del tipo de dato, si es autoincrement y si permite nulos. Usa **ResultSetMetaData**.

PARTE 2 – Ficheros (2 pt)

- 5) **Ficheros (1.00 pt)**. Crea el método **unir** que unifique en una sola línea todas las líneas de un fichero origen (*Rosas.txt*), separadas por un espacio, y las escriba en un fichero destino. Evita espacios innecesarios al principio o al final. El método devuelve el número de líneas unificadas.
- 6) **Ficheros (1.00 pt)**. Crea el método **reemplaza** que, dado dos ficheros y dos cadenas, sustituya todas las apariciones de la primera cadena por la segunda en el primer fichero y guarde el resultado en el segundo. No se pueden usar estructuras en memoria (arrays, ArrayList...).

PARTE 3 – JSON (4 pt)

El fichero **carreras.json** contiene las 2 primeras carreras de F1 de 2019. Toda la información mostrada debe extraerse de este fichero.

- 7) **JSON (0.70 pt)**. Muestra la temporada (season) y el nombre de cada circuito (name dentro de Circuit).
- 8) **JSON (1.30 pt)**. Muestra, para cada carrera (Race), el país (country), la longitud (long) y latitud (lat) y el nombre de cada escudería (name dentro de Constructor) participante. **Sin repetir ninguna escudería**.
- 9) **JSON (2.00 pt)**. Para cada circuito (name dentro de Circuit), muestra la clasificación final indicando: la posición (position dentro de Positions), el código del piloto (code dentro de Driver) y la velocidad media (speed). Ordena los resultados por posición de forma ascendente.