You asked:

Has dicho

Tengo este problema.

Ruta a chrot: /n

[root@manjaro 2026-03-27 10:15:50 viernes /]$

> apt reinstall debconf

Summary:

Upgrading: 0, Installing: 0, Reinstalling: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0

Download size: 0 B / 123 kB

Space needed: 0 B / 9.012 MB available

sh: 1: cannot create /dev/null: Permission denied

sh: 1: cannot create /dev/null: Permission denied

sh: 1: cannot create /dev/null: Permission denied

sh: 1: cannot create /dev/null: Permission denied

debconf: unable to initialize frontend: Dialog

debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/site_perl/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 79, <STDIN> line 1.)

debconf: falling back to frontend: Readline

sh: 1: cannot create /dev/null: Permission denied

sh: 1: cannot create /dev/null: Permission denied

debconf: unable to initialize frontend: Readline

debconf: (This frontend requires a controlling tty.)

debconf: falling back to frontend: Teletype

sh: 1: cannot create /dev/null: Permission denied

sh: 1: cannot create /dev/null: Permission denied

debconf: unable to initialize frontend: Teletype

debconf: (This frontend requires a controlling tty.)

debconf: falling back to frontend: Noninteractive

Preconfiguring packages ...

Error: Can not write log (Is /dev/pts mounted?) - posix_openpt (2: No such file or directory)

(Reading database ... 2679 files and directories currently installed.)

Preparing to unpack .../debconf_1.5.92_all.deb ...

Unpacking debconf (1.5.92) over (1.5.92) ...

Setting up debconf (1.5.92) ...

sh: 1: cannot create /dev/null: Permission denied

sh: 1: cannot create /dev/null: Permission denied

sh: 1: cannot create /dev/null: Permission denied

sh: 1: cannot create /dev/null: Permission denied

debconf: unable to initialize frontend: Dialog

debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. a

t /usr/share/perl5/site_perl/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 79.)

debconf: falling back to frontend: Readline

sh: 1: cannot create /dev/null: Permission denied

sh: 1: cannot create /dev/null: Permission denied

sh: 1: cannot create /dev/null: Permission denied

sh: 1: cannot create /dev/null: Permission denied

sh: 1: cannot create /dev/null: Permission denied

Error: Problem executing scripts DPkg::Post-Invoke '/usr/bin/test -e /usr/share/dbus-1/system-services/org.freedesktop.PackageKit.service && /usr/bin/test -S /var/run/dbus/system_bus_socket && /usr/bin/test ! -e /run/ostree-booted && /usr/bin/gdbus call --system --dest org.freedesktop.PackageKit --object-path /org/freedesktop/PackageKit --timeout 4 --method org.freedesktop.PackageKit.StateHasChanged cache-update > /dev/null; /bin/echo > /dev/null'

Error: Sub-process returned an error code

Gemini Replied:

Gemini ha dicho

¡Hola! Entiendo perfectamente el dolor de cabeza que esto causa. Estás intentando operar dentro de un entorno `chroot` (probablemente reparando una instalación de Debian/Ubuntu desde Manjaro), pero el entorno está "aislado" de una manera que le impide comunicarse con el hardware y los procesos del sistema anfitrión.

El error principal `cannot create /dev/null: Permission denied` y el fallo de los scripts post-invoke se deben a que **no has montado los sistemas de archivos virtuales necesarios** antes de entrar al chroot.

Por qué está fallando

Cuando haces `chroot`, el sistema cree que `/` es la carpeta que le indicaste, pero esa carpeta está vacía de procesos dinámicos. APT necesita escribir en `/dev/null` para descartar mensajes y necesita `/dev/pts` para las terminales (TTY). Sin ellos, los scripts de instalación fallan estrepitosamente.

La Solución: Montaje Correcto

Para arreglar esto, debes salir del chroot (`exit`) y ejecutar estos comandos desde tu terminal de **Manjaro** (el sistema anfitrión), asumiendo que tu partición de destino está montada en `/mnt` (ajusta la ruta si es `/` u otra):

1. **Montar los sistemas de archivos críticos:**

   Bash

   ```
   for i in /dev /dev/pts /proc /sys /run; do sudo mount --bind $i /mnt$i; done
   ```

2. **Asegurar la resolución de nombres (Internet):**

   Bash

   ```
   sudo cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolv.conf
   ```

3. **Entrar de nuevo al chroot:**

   Bash

```
sudo chroot /mnt /bin/bash
```

Dentro del chroot

Una vez dentro, intenta forzar la reparación de los paquetes que quedaron a medias:

Bash

```
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
apt-get update
dpkg --configure -a
apt install -f
apt reinstall debconf
```

Un detalle sobre los errores de DBus

Verás que el log menciona fallos con `org.freedesktop.PackageKit`. Esto es normal en un chroot porque el demonio de DBus no está corriendo en ese entorno aislado. Al usar `export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive`, le dices a `debconf` que no intente abrir interfaces gráficas o diálogos que requieran una terminal real, lo cual debería saltarse esos bloqueos.

¿Te gustaría que te ayude a verificar si las particiones están montadas correctamente antes de volver a intentar la reinstalación?

> **You asked:**

Has dicho

[manjaro n]# for i in /dev /dev/pts /proc /sys /run; do sudo mount --bind i /mnti; done

mount: /mnt/dev: mount point does not exist.

dmesg(1) may have more information after failed mount system call.

mount: /mnt/dev/pts: mount point does not exist.

dmesg(1) may have more information after failed mount system call.

mount: /mnt/proc: mount point does not exist.

dmesg(1) may have more information after failed mount system call.

mount: /mnt/sys: mount point does not exist.

dmesg(1) may have more information after failed mount system call.

mount: /mnt/run: mount point does not exist.

dmesg(1) may have more information after failed mount system call.

[manjaro n]# sudo cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolv.conf

cp: cannot create regular file '/mnt/etc/resolv.conf': No such file or directory

[manjaro n]# sudo chroot /mnt /bin/bash

chroot: failed to run command ‘/bin/bash’: No such file or directory

[manjaro n]# export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

apt-get update

dpkg --configure -a

apt install -f

apt reinstall debconf

bash: apt-get: command not found

bash: dpkg: command not found

bash: apt: command not found

bash: apt: command not found

Gemini Replied:

Gemini ha dicho

Veo exactamente qué está pasando. El problema es que estás intentando montar todo en `/mnt`, pero **tu sistema Debian/Ubuntu no está ahí**.

Según tu primer mensaje, tu ruta de chroot parece ser simplemente `/n`. En Linux, si la carpeta no existe exactamente con ese nombre dentro de `/mnt`, el comando fallará. Además, al no estar dentro del chroot, los comandos `apt` no funcionan porque Manjaro usa `pacman`.

Vamos a corregir las rutas para que coincidan con tu estructura actual:

1. Preparar el entorno (Desde Manjaro)

Ejecuta estos comandos uno por uno. He cambiado `/mnt` por `/n`, que es donde parece estar tu sistema:

Bash

```
# Montar los sistemas virtuales en la ruta correcta (/n)
sudo mount --bind /dev /n/dev
sudo mount --bind /dev/pts /n/dev/pts
sudo mount --bind /proc /n/proc
sudo mount --bind /sys /n/sys
sudo mount --bind /run /n/run

# Copiar el DNS para tener internet dentro
sudo cp /etc/resolv.conf /n/etc/resolv.conf
```

2. Entrar al Chroot correctamente

Ahora que los "túneles" al hardware están creados, entra al sistema:

Bash

```
sudo chroot /n /bin/bash
```

3. Reparar (Ya dentro del Chroot)

Ahora sí estarás "dentro" del Debian/Ubuntu y los comandos `apt` funcionarán sin errores de `/dev/null`:

Bash

```
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
apt-get update
dpkg --configure -a
apt-get install -f
apt-get install --reinstall debconf
```

Un pequeño consejo de "amigo": Si después de hacer el `chroot /n /bin/bash` te dice que no encuentra `/bin/bash`, asegúrate de que realmente tienes archivos dentro de la carpeta `/n`. Puedes verificarlo con un simple `ls /n` antes de empezar. Si la carpeta `/n` está vacía, es que la partición del disco no se ha montado todavía en ese punto.

¿Te funcionaron los comandos de montaje ahora que usamos la ruta `/n`?

> **You asked:**

Has dicho

> export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

apt-get update

dpkg --configure -a

apt-get install -f

apt-get install --reinstall debconf

Hit:1 http://deb.debian.org/debian sid InRelease

/usr/bin/gdbus: error while loading shared libraries: libc.musl-x86_64.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory

Reading package lists... Done

Reading package lists... Done

Building dependency tree... Done

Reading state information... Done

Solving dependencies... Done

0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

Reading package lists... Done

Building dependency tree... Done

Reading state information... Done

Solving dependencies... Done

0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.

Need to get 0 B/123 kB of archives.

After this operation, 0 B of additional disk space will be used.

Preconfiguring packages ...

(Reading database ... 2679 files and directories currently installed.)

Preparing to unpack .../debconf_1.5.92_all.deb ...

Unpacking debconf (1.5.92) over (1.5.92) ...

Setting up debconf (1.5.92) ...

/usr/bin/gdbus: error while loading shared libraries: libc.musl-x86_64.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory

Gemini Replied:

Gemini ha dicho

¡Buenas noticias! Los errores de `/dev/null` y los fallos críticos de permisos han desaparecido gracias al montaje correcto. Ahora estamos ante un problema de **dependencias de librerías** muy específico y un poco extraño para un sistema basado en Debian.

El error `libc.musl-x86_64.so.1: cannot open shared object file` indica que el sistema está intentando ejecutar una herramienta (`gdbus`) que espera la librería **musl** (común en Alpine Linux o sistemas embebidos), en lugar de la **glibc** estándar de Debian/Ubuntu.

¿Qué está pasando?

1. **Mezcla de entornos:** Parece que tienes instalado un binario de `gdbus` que no pertenece a Debian o que fue compilado para otra arquitectura/distribución.
2. **Scripts de limpieza:** Ese error de `gdbus` ocurre cuando APT intenta avisar al sistema (vía D-Bus) que los paquetes han cambiado. Es molesto, pero **no suele impedir que el paquete se instale**.

Cómo proceder

Si el comando `Setting up debconf (1.5.92) ...` terminó sin un "Error" explícito después, **debconf ya está reinstalado**. Para limpiar esos errores de librerías y asegurar la consistencia, intenta lo siguiente dentro del chroot:

1. Verificar si falta la librería musl

Aunque Debian usa glibc, a veces algunos paquetes necesitan el runtime de musl. Intenta instalarlo:

Bash

```
apt-get install musl
```

2. Forzar la reinstalación de las librerías base

Si crees que el sistema está corrupto, vamos a lo seguro:

Bash

```
apt-get install --reinstall libc6
```

3. Desactivar temporalmente el script conflictivo

Si solo quieres terminar la reparación sin que `gdbus` moleste, podemos mover el binario que falla (luego lo restauraremos):

Bash

```
mv /usr/bin/gdbus /usr/bin/gdbus.bak
apt-get install -f
# Si todo termina bien, lo regresas:
mv /usr/bin/gdbus.bak /usr/bin/gdbus
```

Una pregunta clave:

¿Estás intentando reparar un sistema **Debian estándar** o es algo tipo **Proot/AnLinux** en Android? Lo pregunto porque la aparición de `musl` en un entorno Debian suele ser señal de que hay binarios mezclados de distintas procedencias.

¿El comando `apt reinstall debconf` terminó con un código de error al final o simplemente mostró el mensaje de la librería y volvió al prompt?

> **You asked:**

Has dicho

[root@manjaro 2026-03-27 10:24:11 viernes /]$

> apt-get install musl

Reading package lists... Done

Building dependency tree... Done

Reading state information... Done

Solving dependencies... Done

The following NEW packages will be installed:

musl

0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

Need to get 427 kB of archives.

After this operation, 821 kB of additional disk space will be used.

Get:1 http://deb.debian.org/debian sid/main amd64 musl amd64 1.2.5-3 [427 kB]

Fetched 427 kB in 0s (2.533 kB/s)

Selecting previously unselected package musl:amd64.

(Reading database ... 2679 files and directories currently installed.)

Preparing to unpack .../musl_1.2.5-3_amd64.deb ...

Unpacking musl:amd64 (1.2.5-3) ...

Setting up musl:amd64 (1.2.5-3) ...

/usr/bin/gdbus: error while loading shared libraries: libc.musl-x86_64.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory

[root@manjaro 2026-03-27 10:24:16 viernes /]$

> apt-get install --reinstall libc6

Reading package lists... Done

Building dependency tree... Done

Reading state information... Done

Solving dependencies... Done

0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.

Need to get 0 B/1.814 kB of archives.

After this operation, 0 B of additional disk space will be used.

Preconfiguring packages ...

(Reading database ... 2693 files and directories currently installed.)

Preparing to unpack .../libc6_2.42-13_amd64.deb ...

Unpacking libc6:amd64 (2.42-13) over (2.42-13) ...

Setting up libc6:amd64 (2.42-13) ...

*** stack smashing detected ***: terminated

/usr/bin/gdbus: error while loading shared libraries: libc.musl-x86_64.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory

[root@manjaro 2026-03-27 10:24:28 viernes /]$

> mv /usr/bin/gdbus /usr/bin/gdbus.bak

apt-get install -f

Si todo termina bien, lo regresas:

mv /usr/bin/gdbus.bak /usr/bin/gdbus

Reading package lists... Done

Building dependency tree... Done

Reading state information... Done

Solving dependencies... Done

0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

> ✦ **Gemini Replied:**

Gemini ha dicho

Esto se está poniendo interesante, pero también un poco "peligroso" para la estabilidad del sistema. El error `*** stack smashing detected ***` al intentar configurar `libc6` es una alerta roja: indica que un proceso intentó escribir más allá del final de un búfer en la memoria, lo cual suele ser un mecanismo de seguridad contra exploits o una señal de una **incompatibilidad grave entre el kernel de tu Manjaro y la versión de glibc (2.42) de Debian Sid**.

Estás usando **Debian Sid (unstable)**, lo cual explica por qué tienes versiones tan increíblemente recientes (glibc 2.42 es prácticamente el borde del desarrollo).

Análisis de la situación actual

1. **Estado de los paquetes:** Al ejecutar `apt-get install -f` y no recibir errores tras mover `gdbus`, técnicamente tus dependencias están "limpias" por ahora.
2. **El misterio de musl:** El hecho de que instalaste el paquete `musl` y `gdbus` **sigue** diciendo que no encuentra la librería es porque el paquete de Debian instala la librería en `/usr/lib/x86_64-linux-musl/libc.musl-x86_64.so.1`, pero el binario corrupto la busca probablemente en `/lib/` o `/lib64/`.
3. **Stack Smashing:** Esto es lo más preocupante. Si `libc6` no se configura correctamente, nada en el sistema funcionará.

Qué hacer ahora (Pasos de rescate)

Para estabilizar el sistema y quitarte de encima el error de la librería musl de una vez por todas, intenta esto dentro del chroot:

1. Forzar el enlace simbólico de Musl

Si algún binario rebelde quiere esa librería sí o sí, dásela manualmente para que deje de fallar:

Bash

```
ln -s /usr/lib/x86_64-linux-musl/libc.musl-x86_64.so.1 /lib/libc.musl-x86_64.so.1
```

2. Re-intentar la configuración de libc6

Ahora que `gdbus` ya no estorba (porque lo moviste) y el enlace de musl existe, intenta terminar de configurar la base del sistema:

Bash

```
dpkg --configure -a
```

Si esto vuelve a lanzar el error de "stack smashing", es muy probable que el kernel de tu Manjaro sea demasiado antiguo para la glibc 2.42 de Debian Sid, o que haya una incompatibilidad de seguridad (como protección de stack).

3. Limpieza de paquetes rotos

Ejecuta esto para ver si hay algo más colgando:

Bash

```
apt-get clean
apt-get update --fix-missing
```

El siguiente paso crítico

Tu base de datos de paquetes dice que solo tienes **2693** archivos instalados. Eso es un sistema **extremadamente minimalista** (casi un esqueleto).

¿Qué es exactamente lo que intentas lograr con este chroot? * Si es una reparación de un sistema completo, te faltan miles de paquetes.

- Si es para un contenedor o desarrollo, quizás te convenga reinstalar la base con `debootstrap` para evitar esa corrupción de librerías.

¿Te gustaría que intentemos verificar la integridad de los binarios básicos para ver si hay más archivos "contaminados" con dependencias de musl?

> **You asked:**

Has dicho

[root@manjaro 2026-03-27 10:25:38 viernes /]$

> ln -s /usr/lib/x86_64-linux-musl/libc.musl-x86_64.so.1 /lib/libc.musl-x86_64.so.1

[root@manjaro 2026-03-27 10:25:39 viernes /]$

> dpkg --configure -a

[root@manjaro 2026-03-27 10:25:44 viernes /]$

> apt-get clean

apt-get update --fix-missing

Hit:1 http://deb.debian.org/debian sid InRelease

/usr/bin/gdbus: error while loading shared libraries: libc.musl-x86_64.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory

Reading package lists... Done

Gemini Replied:

Gemini ha dicho

Esto es muy inusual. Acabas de crear el enlace simbólico manualmente y el sistema dice que **sigue sin encontrar la librería**. Esto ocurre generalmente por una de estas dos razones:

1. **Arquitectura incorrecta:** El binario busca la librería en `/lib64/` en lugar de `/lib/`.
2. **Sistema de archivos enmascarado:** Algo en el entorno `chroot` o en el montaje está impidiendo que el sistema vea el archivo recién creado.

Para solucionar esto de raíz y que `gdbus` deje de romper los scripts de `apt`, vamos a intentar localizar dónde espera el sistema esa librería exactamente.

---

1. Forzar el enlace en todas las rutas posibles

Ejecuta estos tres comandos para cubrir todos los ángulos:

Bash

```
# Asegurarnos de que el directorio existe
mkdir -p /lib64

# Crear el enlace en las tres rutas estándar
ln -sf /usr/lib/x86_64-linux-musl/libc.musl-x86_64.so.1 /lib/libc.musl-x86_64.so.1
ln -sf /usr/lib/x86_64-linux-musl/libc.musl-x86_64.so.1 /lib64/libc.musl-x86_64.so.1
ln -sf /usr/lib/x86_64-linux-musl/libc.musl-x86_64.so.1 /usr/lib/libc.musl-x86_64.so.1

# Actualizar el caché de librerías del sistema
ldconfig
```

2. Verificar si el binario es realmente para tu arquitectura

Es muy extraño que un sistema Debian Sid use `musl`. Ejecuta esto para ver qué es realmente ese `gdbus`:

Bash

```
file /usr/bin/gdbus.bak
ldd /usr/bin/gdbus.bak
```

(Si `ldd` te muestra muchas líneas con "Not found", es que el binario fue copiado de otro sistema operativo totalmente distinto).

3. La solución "quirúrgica" (Si lo anterior falla)

Si el error persiste y te impide trabajar, la realidad es que `gdbus` solo sirve para notificar al sistema de cambios que, en un entorno `chroot`, no importan mucho. Puedes crear un "falso" gdbus para que `apt` crea que todo salió bien:

Bash

```
# Mover el original si no lo habías hecho
mv /usr/bin/gdbus /usr/bin/gdbus.real 2>/dev/null

# Crear un script que siempre diga "todo bien"
echo -e '#!/bin/sh\nexit 0' > /usr/bin/gdbus
chmod +x /usr/bin/gdbus
```

¿Qué está pasando con tu Debian Sid?

Tener solo **2693 archivos** instalados sugiere que este sistema es un **base-debootstrap** o una imagen de contenedor muy pequeña. Si este es un sistema que planeas usar como sistema operativo principal,

te recomiendo instalar el meta-paquete básico para evitar que sigan faltando librerías esenciales:

Bash

```
apt-get install build-essential
```

¿Después de crear los enlaces en `/lib64` y ejecutar `ldconfig`, el comando `apt-get update` sigue mostrando el error de la librería?

> **You asked:**

Has dicho

Quiero hacer esto desde fuera de chroot.

> pacman -Syu --overwrite="*" util-linux-libs

:: Synchronizing package databases...

core is up to date

extra is up to date

multilib is up to date

alerque is up to date

andontie-aur is up to date

archlinuxcn is up to date

chaotic-aur 649,9 KiB 282 KiB/s 00:02 [#######################################] 100%

warning: util-linux-libs-2.41.3-2 is up to date -- reinstalling

:: Starting full system upgrade...

warning: base-devel: local (1-3) is newer than core (1-2)

warning: plymouth: local (24.004.60-16) is newer than extra (24.004.60-14)

warning: update-grub: local (2:2.14-1) is newer than chaotic-aur (0.0.1-8.1)

resolving dependencies...

looking for conflicting packages...

Packages (1) util-linux-libs-2.41.3-2

Total Download Size: 0,48 MiB

Total Installed Size: 1,32 MiB

Net Upgrade Size: 0,00 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n]

error: could not determine cachedir mount point /var/cache/pacman/pkg

error: failed to commit transaction (not enough free disk space)

Errors occurred, no packages were upgraded.

Gemini Replied:

Gemini ha dicho

Entiendo, estás tratando de reparar las librerías base de tu **Manjaro (sistema anfitrión)** porque probablemente ese "stack smashing" y los errores de librerías cruzadas que vimos antes vienen de una corrupción en el sistema principal.

El error `could not determine cachedir mount point` suele ocurrir cuando Pacman no puede validar el espacio en disco porque el sistema de archivos tiene inconsistencias o porque el punto de montaje del caché está en un estado extraño.

Aquí tienes cómo forzar esa reinstalación saltándote las comprobaciones de espacio y asegurando el directorio:

1. Limpieza y preparación del Caché

Primero, asegúrate de que el directorio existe y tiene los permisos correctos:

Bash

```
sudo mkdir -p /var/cache/pacman/pkg
sudo chmod 755 /var/cache/pacman/pkg
```

2. Ejecutar con el flag de ignorar espacio

Para saltar el error de `not enough free disk space` (que suele ser un falso positivo cuando hay corrupción en la base de datos de pacman), usa el flag `--noscriptlet` solo si es necesario, pero lo ideal es usar **`--checkspace` desactivado**:

Bash

```
sudo pacman -Syu --overwrite="*" util-linux-libs --noconfirm --hookdir /etc/pacman.d/hooks/
```

Si el error de espacio persiste, edita el archivo de configuración:

1. Abre `/etc/pacman.conf` con `sudo nano`.
2. Busca la línea `CheckSpace` y ponle un `#` adelante para comentarla.
3. Intenta el comando de nuevo.

3. Si el sistema sigue bloqueado (Modo Emergencia)

Si pacman se niega a trabajar por las librerías corruptas, puedes intentar descargar el paquete y extraerlo manualmente, pero es más seguro usar la base de datos de pacman. Prueba esto:

Bash

```
# Refrescar llaves por si acaso
sudo pacman-key --init
sudo pacman-key --populate archlinux manjaro

# Reinstalar ignorando el chequeo de montaje
sudo pacman -S --overwrite "*" util-linux-libs
```

Una advertencia importante

El hecho de que tengas versiones de paquetes "locales" más nuevas que las de los repositorios (`base-devel`, `plymouth`, `update-grub`) sugiere que:

- O bien has estado usando repositorios inestables.
- O tu base de datos local está desfasada respecto a los espejos (mirrors).

¿Quieres que verifiquemos si tienes espacio real en el disco con `df -h`? A veces el error de "mount point" es porque `/var` está en una partición llena o montada como solo lectura.

¿Qué paso quieres intentar primero?

You asked:

Has dicho

Dentro de chroot aparece esto.

```
 > sudo pacman -Syu --overwrite="*" util-linux-libs --noconfirm --hookdir /etc/pacman.d/hooks/
:: Synchronizing package databases...
 core is up to date
 extra is up to date
 multilib is up to date
 alerque is up to date
 andontie-aur is up to date
 archlinuxcn is up to date
 chaotic-aur is up to date
warning: util-linux-libs-2.41.3-2 is up to date -- reinstalling
:: Starting full system upgrade...
warning: base-devel: local (1-3) is newer than core (1-2)
warning: plymouth: local (24.004.60-16) is newer than extra (24.004.60-14)
warning: update-grub: local (2:2.14-1) is newer than chaotic-aur (0.0.1-8.1)
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (1) util-linux-libs-2.41.3-2

Total Download Size:   0,48 MiB
Total Installed Size:  1,32 MiB
Net Upgrade Size:      0,00 MiB
```

:: Proceed with installation? [Y/n]

error: could not determine cachedir mount point /var/cache/pacman/pkg

error: failed to commit transaction (not enough free disk space)

Errors occurred, no packages were upgraded.

Gemini Replied:

Gemini ha dicho

El problema es que, dentro de un `chroot`, `pacman` intenta verificar si el sistema de archivos donde está `/var/cache/pacman/pkg` tiene espacio suficiente. Como ese directorio es ahora parte de un sistema "virtual" o montado mediante `--bind`, `pacman` se confunde al no encontrar un punto de montaje real en la tabla de particiones del entorno aislado.

Para solucionar esto, tienes que **desactivar la comprobación de espacio en disco** de Pacman.

1. Desactivar CheckSpace

Sigue estos pasos dentro del chroot:

1. Abre el archivo de configuración: `nano /etc/pacman.conf`
2. Busca la línea que dice: `CheckSpace`
3. Pon un comentario (`#`) al principio para que quede así: `#CheckSpace`
4. Guarda (Ctrl+O, Enter) y sale (Ctrl+X).

2. Ejecutar la reinstalación

Ahora intenta de nuevo el comando. He añadido el flag `--cachedir` para forzar a Pacman a usar la ruta local sin preguntar:

Bash

```
pacman -Syu --overwrite "*" util-linux-libs --noconfirm --cachedir /var/cache/pacman/pkg
```

¿Por qué sigue fallando el montaje? (Explicación técnica)

Pacman usa la llamada al sistema `statvfs` para saber cuánto espacio libre hay. En un `chroot`, si no montaste correctamente las particiones con las opciones de visibilidad adecuadas, `statvfs`

devuelve un error o un valor de "0", lo que dispara el mensaje de `not enough free disk space`.

Si el error persiste (Plan B)

Si incluso comentando `CheckSpace` te da problemas, es posible que la base de datos de Pacman esté bloqueada o el sistema de archivos esté en modo "Solo lectura" (`read-only`). Prueba esto:

1. **Verificar permisos:** `mount -o remount,rw /` (dentro del chroot).
2. **Eliminar bloqueos:** `rm -f /var/lib/pacman/db.lck`.
3. **Forzar descarga y extracción:**

   Bash

   ```
   pacman -Sw util-linux-libs --noconfirm  # Solo descarga
   pacman -U /var/cache/pacman/pkg/util-linux-libs-*.pkg.tar.zst --overwrite "*"
   ```

¿Te permitió avanzar después de comentar `CheckSpace` en el archivo .conf?

> **You asked:**

Has dicho

Pero quiero hacer algo fuera de chroot para que se arregle dentro de chroot.

> **Gemini Replied:**

Gemini ha dicho

Entiendo perfectamente. Quieres usar las herramientas de **Manjaro** (el anfitrión) para "inyectar" o reparar los paquetes del sistema que está en la carpeta `/n` (el chroot), sin tener que lidiar con los errores de memoria o de montaje internos.

Para hacer esto desde fuera, usamos el flag `--root` de `pacman`. Esto le dice a `pacman` que use una base de datos y un sistema de archivos distintos a los del sistema que está corriendo.

El Comando de Reparación Exterior

Ejecuta esto en tu terminal de **Manjaro** (fuera del chroot):

Bash

```
sudo pacman -Syu --root /n --overwrite "*" util-linux-libs --noconfirm --cachedir /n/var/cache/pac
```

¿Por qué esto debería funcionar?

Al ejecutarlo así, estás usando el **binario de pacman de Manjaro** (que está sano y tiene todas sus librerías `glibc` funcionando) para escribir archivos en la ruta `/n`.

1. **`--root /n`**: Le dice a pacman que el "mundo" donde debe instalar las cosas empieza en `/n`.
2. **`--dbpath /n/var/lib/pacman`**: Le indica dónde está la lista de paquetes instalados del sistema que quieres arreglar.
3. **`--cachedir`**: Evita el error de "mount point" al especificarle una ruta directa para descargar el paquete.

Si el error de "not enough free disk space" persiste fuera de chroot:

Incluso desde fuera, `pacman` puede ser terco con el espacio. Si vuelve a fallar, haz lo siguiente en el `pacman.conf` de **Manjaro** (el sistema real):

1. `sudo nano /etc/pacman.conf`
2. Comenta la línea `CheckSpace` (ponle un `#` delante).
3. Guarda y vuelve a ejecutar el comando de arriba.

Un detalle importante:

Si el sistema dentro de `/n` es **Debian** (como sugerían tus mensajes anteriores con `apt` y `sid`), **no puedes usar pacman para repararlo**. `pacman` solo sirve para sistemas basados en Arch/Manjaro.

- **Si `/n` es Manjaro/Arch:** El comando de arriba es la solución definitiva.
- **Si `/n` es Debian:** Debemos usar `dpkg` con el flag `--root` desde fuera, pero es más complejo.

¿El sistema que está en `/n` es otra instalación de Manjaro o es el Debian Sid que mencionaste antes?