You asked:

Has dicho

Tengo este problema.

[manjaro @]# chroot .

Segmentation fault (core dumped)

[manjaro @]# strace -s100 -ff chroot .

execve("/usr/bin/chroot", ["chroot", "."], 0x7fffd0234ee8 /* 24 vars */) = 0

brk(NULL) = 0x560bd40e5000

access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)

openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=181523, ...}) = 0

mmap(NULL, 181523, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f6e19a99000

close(3) = 0

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0px\2\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0x\215\36\0\0\0\0\0\0\0\0\0

@\08\0\17\0@\0?\0>\0\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0H\3\0\0"..., 832) = 832

pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0H\3\0\0\0\0\0\0H\3\0\0\0\0\0\0\10\0\0

\0\0\0\0\0\3\0\0\0\4\0\0\0\200\31\36\0\0\0\0\0\200\31\36\0\0\0\0\0\200\31\36\0\0\0\0\0\36\0\0\0\0\0\0\0\36\0\0

\0"..., 840, 64) = 840

fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2006328, ...}) = 0

mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f6e19a97000

```
pread64(3,
"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0H\3\0\0\0\0\0\0H\3\0\0\0\0\0\0\10\0\0

\0\0\0\0\0\3\0\0\0\4\0\0\0\200\31\36\0\0\0\0\0\200\31\36\0\0\0\0\0\200\31\36\0\0\0\0\0\36\0\0\0\0\0\0\0\3
6\0\0

\0"..., 840, 64) = 840

mmap(NULL, 2030680, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f6e198a7000

mmap(0x7f6e198cb000, 1507328, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x24000) = 0x7f6e19

8cb000

mmap(0x7f6e19a3b000, 319488, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3,
0x194000) = 0x7f6e19a3b000

mmap(0x7f6e19a89000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1e1000) = 0x7f6e19

a89000

mmap(0x7f6e19a8f000, 31832, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f6e19a8f000

close(3)                                = 0

mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =
0x7f6e198a4000

arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f6e198a4740) = 0

set_tid_address(0x7f6e198a4a10)         = 2818

set_robust_list(0x7f6e198a4a20, 24)     = 0

rseq(0x7f6e198a4680, 0x20, 0, 0x53053053) = 0

mprotect(0x7f6e19a89000, 16384, PROT_READ) = 0

mprotect(0x560bc86c7000, 4096, PROT_READ) = 0

mprotect(0x7f6e19b01000, 8192, PROT_READ) = 0

prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0

munmap(0x7f6e19a99000, 181523)          = 0

getrandom("\x47\x6f\x1f\x00\x03\xee\xa5\x33", 8, GRND_NONBLOCK) = 8

brk(NULL)                               = 0x560bd40e5000
```

```
brk(0x560bd4106000)                     = 0x560bd4106000

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=3062944, ...}) = 0

mmap(NULL, 3062944, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f6e195b8000

close(3)                                = 0

getcwd("/run/media/manjaro/cfb49c22-87f2-47d9-a25b-310d8d8578af/@", 1024) = 58

chroot(".")                             = 0

chdir("/")                              = 0

execve("/usr/bin/bash", ["/usr/bin/bash", "-i"], 0x7ffd74edfcc0 /* 24 vars */) = 0

brk(NULL)                               = 0x562c92d46000

mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =
0x7f4119bd0000

access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)

openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1531, ...}) = 0

mmap(NULL, 1531, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f4119bcf000

close(3)                                = 0

openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libreadline.so.8", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT
(No such file or di

rectory)

newfstatat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=1850, ...}, 0) = 0

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libreadline.so.8", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1
ENOENT (No such file o

r directory)

newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=1850, ...}, 0) =
0

openat(AT_FDCWD, "/lib/libreadline.so.8", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3,
"\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\230\225\5\0\0\0\0\0\0\0
```

\0\0@\08\0\v\0@\0\32\0\31\0\1\0\0\0\4\0\0\0

```
\0\0\0\0\0\3\0\0\0\4\0\0\0 \257\33\0\0\0\0\0 \257\33\0\0\0\0\0
\257\33\0\0\0\0\0\36\0\0\0\0\0\0\0\36\0\0\0"...

, 840, 64) = 840

fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2010168, ...}) = 0

pread64(3,
"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0H\3\0\0\0\0\0\0H\3\0\0\0\0\0\0\10\0\0

\0\0\0\0\0\3\0\0\0\4\0\0\0 \257\33\0\0\0\0\0 \257\33\0\0\0\0\0
\257\33\0\0\0\0\0\36\0\0\0\0\0\0\0\36\0\0\0"...

, 840, 64) = 840

mmap(NULL, 2034544, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f4119983000

mmap(0x7f41199a7000, 1511424, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x24000) = 0x7f4119

9a7000

mmap(0x7f4119b18000, 319488, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3,
0x195000) = 0x7f4119b18000

mmap(0x7f4119b66000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1e2000) = 0x7f4119

b66000

mmap(0x7f4119b6c000, 31600, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f4119b6c000

close(3)                                = 0

openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libncursesw.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1
ENOENT (No such file or di

rectory)

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libncursesw.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1
ENOENT (No such file o

r directory)

openat(AT_FDCWD, "/lib/libncursesw.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3,
"\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0H\346\6\0\0\0\0\0\0\0\0\

0@\08\0\v\0@\0\33\0\32\0\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0`\314\0\0"...,
832) =
```

832

fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=453896, ...}) = 0

mmap(NULL, 453856, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f4119914000

mmap(0x7f4119921000, 290816, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xd000) = 0x7f411992

1000

mmap(0x7f4119968000, 90112, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x54000) = 0x7f4119968000

mmap(0x7f411997e000, 20480, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x6a000) = 0x7f41199

7e000

close(3) = 0

mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f4119912000

arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f4119913000) = 0

set_tid_address(0x7f41199132d0) = 2818

set_robust_list(0x7f41199132e0, 24) = 0

rseq(0x7f4119912f60, 0x20, 0, 0x53053053) = 0

mprotect(0x7f4119b66000, 16384, PROT_READ) = 0

mprotect(0x7f411997e000, 16384, PROT_READ) = 0

mprotect(0x7f4119bc5000, 12288, PROT_READ) = 0

mprotect(0x562c857a4000, 12288, PROT_READ) = 0

mprotect(0x7f4119c0c000, 8192, PROT_READ) = 0

prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0

getrandom("\x6c\x8e\xb2\x37\x1c\xa0\x39\xc1", 8, GRND_NONBLOCK) = 8

munmap(0x7f4119bcf000, 1531) = 0

openat(AT_FDCWD, "/dev/tty", O_RDWR|O_NONBLOCK) = -1 ENOENT (No such file or directory)

ioctl(0, TCGETS2, {c_iflag=ICRNL|IXON, c_oflag=NL0|CR0|TAB0|BS0|VT0|FF0|OPOST|ONLCR, c_cflag=B38400|CS8|CREAD,

```
c_lflag=ISIG|ICANON|ECHO|ECHOE|ECHOK|IEXTEN|ECHOCTL|ECHOKE, ...}) = 0

brk(NULL)                               = 0x562c92d46000

brk(0x562c92d68000)                     = 0x562c92d68000

ioctl(0, TCGETS2, {c_iflag=ICRNL|IXON, c_oflag=NL0|CR0|TAB0|BS0|VT0|FF0|OPOST|ONLCR,
c_cflag=B38400|CS8|CREAD,

c_lflag=ISIG|ICANON|ECHO|ECHOE|ECHOK|IEXTEN|ECHOCTL|ECHOKE, ...}) = 0

fstat(0, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0x3), ...}) = 0

readlink("/proc/self/fd/0", 0x562c92d46010, 4095) = -1 ENOENT (No such file or directory)

newfstatat(AT_FDCWD, "/dev/pts/", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=0, ...}, 0) = 0

openat(AT_FDCWD, "/dev/pts/", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_CLOEXEC|O_DIRECTORY) = 3

fstat(3, {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=0, ...}) = 0

getdents64(3, 0x562c92d47050 /* 2 entries */, 32768) = 48

getdents64(3, 0x562c92d47050 /* 0 entries */, 32768) = 0

close(3)                                = 0

openat(AT_FDCWD, "/dev/", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_CLOEXEC|O_DIRECTORY) = 3

fstat(3, {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=26, ...}) = 0

getdents64(3, 0x562c92d47050 /* 5 entries */, 32768) = 128

getdents64(3, 0x562c92d47050 /* 0 entries */, 32768) = 0

close(3)                                = 0

openat(AT_FDCWD, "/dev/", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_CLOEXEC|O_DIRECTORY) = 3

fstat(3, {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=26, ...}) = 0

getdents64(3, 0x562c92d47050 /* 5 entries */, 32768) = 128

newfstatat(AT_FDCWD, "/dev/.", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=26, ...}, 0) = 0

newfstatat(AT_FDCWD, "/dev/..", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=2118, ...}, 0) = 0

newfstatat(AT_FDCWD, "/dev/null", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=0, ...}, 0) = 0

newfstatat(AT_FDCWD, "/dev/pts", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=0, ...}, 0) = 0

newfstatat(AT_FDCWD, "/dev/mapper", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=14, ...}, 0) = 0

getdents64(3, 0x562c92d47050 /* 0 entries */, 32768) = 0
```

```
close(3)                                = 0

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No
such file or directory)

openat(AT_FDCWD, "/usr/share/locale/locale.alias", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2998, ...}) = 0

read(3, "# Locale name alias data base.\n# Copyright (C) 1996-2025 Free Software Foundation,
Inc.\n#\n# This p

ro"..., 4096) = 2998

read(3, "", 4096)                       = 0

close(3)                                = 0

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/locale/es_ES.UTF-8/LC_IDENTIFICATION", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (No such fil

e or directory)

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/locale/es_ES.utf8/LC_IDENTIFICATION", O_RDONLY|O_CLOEXEC) =
-1 ENOENT (No such file

or directory)

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/locale/es_ES/LC_IDENTIFICATION", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1
ENOENT (No such file or d

irectory)

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/locale/es.UTF-8/LC_IDENTIFICATION", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1
ENOENT (No such file o

r directory)

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/locale/es.utf8/LC_IDENTIFICATION", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1
ENOENT (No such file or

directory)

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/locale/es/LC_IDENTIFICATION", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1
ENOENT (No such file or dire

ctory)

getresuid([0], [0], [0])                = 0

getresgid([0], [0], [0])                = 0

rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8)  = 0
```

--- SIGSEGV {si_signo=SIGSEGV, si_code=SEGV_ACCERR, si_addr=0x7f4119bd0620} ---

+++ killed by SIGSEGV (core dumped) +++

Segmentation fault (core dumped)

Gemini Replied:

Pinpointing the Cause

I've begun analyzing the segfault's root cause within the strace data and user's system information.

Isolating the Memory Error

I've isolated the segfault to within an R/W memory region during bash initialization and suspect a permissions issue or incompatible libc.

Analyzing the chroot

I've confirmed the missing `/proc` mount within the chroot and suspect a glibc mismatch or insufficient virtual filesystems are the source.

Clarifying the chroot

I've highlighted how the missing `/proc` mount causes the segfault, pointing out the `readlink` failure as proof.

Gemini ha dicho

¡Hola! Entiendo perfectamente la frustración. Los *Segmentation faults* son dolores de cabeza, y más cuando ocurren simplemente al intentar entrar a un entorno `chroot`.

Revisando el registro de `strace` que me compartiste, puedo decirte exactamente qué está fallando y cómo solucionarlo.

¿Cuál es el problema?

El error ocurre justo después de que el sistema logra hacer el cambio de raíz (`chroot(".") = 0`) e intenta ejecutar tu consola (`/usr/bin/bash`).

La pista clave está en esta línea de tu `strace`:

```
readlink("/proc/self/fd/0", 0x562c92d46010, 4095) = -1 ENOENT (No such file or directory)
```

Tu entorno `chroot` no tiene montados los sistemas de archivos virtuales del kernel (`/proc` , `/dev` , `/sys`). Cuando `bash` (y la librería `glibc` dentro de ese entorno) arranca, intenta leer información crítica sobre sus propios procesos y terminales desde `/proc/self/...` . Al no existir este directorio, se corrompe su inicialización de memoria y lanza el error `SEGV_ACCERR` (violación de acceso a memoria), colapsando por completo.

(Nota al margen: Por las rutas que busca bash como `/lib/x86_64-linux-gnu/` , parece que estás en Manjaro intentando hacer chroot hacia una partición de Debian, Ubuntu o derivados).

Cómo solucionarlo

Tienes dos opciones para resolver esto. Dado que estás en Manjaro, la **Opción 1** es la más rápida y segura.

Opción 1: Usar `arch-chroot` (Recomendado)

Las distribuciones basadas en Arch tienen una herramienta mágica que monta y desmonta `/proc` , `/sys` y `/dev` automáticamente por ti. Si no la tienes instalada, instala el paquete `arch-install-scripts` .

En lugar de usar el comando clásico, simplemente ejecuta:

Bash

```
sudo arch-chroot .
```

(Asumiendo que sigues en el directorio `/run/media/manjaro/cfb49c22.../@`). Esto debería darte acceso a la consola sin ningún segfault.

Opción 2: Montar todo manualmente

Si prefieres hacerlo a la antigua o no quieres instalar herramientas extra, debes montar las carpetas del sistema antes de entrar al chroot. Ejecuta esto estando en la carpeta raíz de tu entorno de destino:

Bash

```
sudo mount -t proc /proc proc/
sudo mount -t sysfs /sys sys/
sudo mount --rbind /dev dev/
sudo mount --rbind /run run/
sudo chroot .
```

(Asegúrate de desmontar todo esto cuidadosamente con `umount` cuando termines de usar el chroot).

¿Te gustaría que te ayude a revisar algo más dentro de esa partición una vez que logres entrar, o estás intentando reparar algún problema de arranque en específico (como reinstalar GRUB)?

You asked:

Gemini Replied:

Addressing the Issue

I've begun examining the user's `strace` and the system's setup to understand the core problem.

Analyzing the Strace

I've determined `manjaro-chroot` successfully invokes `unshare` and clones, suggesting a deeper issue.

Investigating the Segfault

I've narrowed the segfault down to an access error right after security checks, perhaps locale or glibc-related.

Plaintext

```
I've begun examining the user's `strace` and the system's setup to understand the core probl
I've determined `manjaro-chroot` successfully invokes `unshare` and clones, suggesting a dee
I've narrowed the segfault down to an access error right after security checks, perhaps loca
```

Clarifying the Crash

I'm now focusing on the user's uploaded `strace`, reconstructing `manjaro-chroot`'s actions and requesting further crash context.

Pinpointing the Culprit

I'm now diving into architecture mismatches, kernel incompatibilities, and corruption possibilities.

I am checking for architecture mismatches, and exploring kernel/glibc incompatibility, file corruption, and NSS/locale issues.

Gemini ha dicho

Veo que me compartiste el archivo `manjaro_chroot.txt`.

Te soy sincero: por mi naturaleza de IA, mi sistema me procesa los primeros y últimos fragmentos de los archivos de texto largos que subes para optimizar la lectura. Sin embargo, con lo que veo en esos extractos, tengo una idea muy clara de lo que está pasando.

El archivo muestra que ejecutaste `manjaro-chroot .` y que el programa inicia correctamente, usando la llamada al sistema `unshare` para crear un entorno aislado y montar automáticamente cosas como `/proc`, `/sys` y `/dev` antes de entrar.

Si `manjaro-chroot .` también te está dando un *Segmentation fault*, entonces mi diagnóstico anterior sobre los montajes era solo una parte del problema. Cuando un entorno con los directorios correctamente montados sigue colapsando al llamar a `bash`, las causas suelen reducirse a dos sospechosos principales:

1. Incompatibilidad de `vsyscall` (El culpable más probable)

Estás usando Manjaro (que tiene un kernel muy reciente, probablemente 6.x). Los kernels modernos de Linux traen deshabilitada por seguridad una característica llamada `vsyscall` (`vsyscall=none`). Si la partición a la que intentas entrar tiene un sistema operativo más antiguo (por ejemplo, Ubuntu 16.04/18.04, Debian 9, o CentOS antiguo), su librería `glibc` intentará usar `vsyscall` para obtener la hora del sistema y, al no tener permiso, el kernel anfitrión de Manjaro la matará instantáneamente con un *Segmentation fault*.

- **Cómo comprobarlo/solucionarlo:** Abre otra terminal fuera del chroot y ejecuta `dmesg | tail -n 20`. Si ves un mensaje rojo que dice algo como `vsyscall attempted with vsyscall=none`, ese es el problema. Para solucionarlo temporalmente, tendrías que reiniciar tu sesión de Manjaro editando los parámetros de arranque en GRUB y añadiendo `vsyscall=emulate`.

2. Problema con NSS o librerías corruptas en el destino

Revisando tu primer `strace`, el sistema colapsó exactamente milisegundos después de ejecutar `getresuid` y fallar al cargar los *locales* de idioma (`es_ES.UTF-8`). Es muy posible que la configuración de NSS (Name Service Switch) en la partición de destino esté rota, o que esté intentando cargar una librería compartida (`libnss_systemd.so` u otra) que está corrupta en ese disco duro.

Para no dar palos de ciego, **¿podrías confirmarme qué distribución y versión exacta de Linux está instalada en esa partición a la que intentas hacer chroot?** (Así sabremos de inmediato si estamos lidiando con el problema de `vsyscall` o con un sistema corrupto).

> **You asked:**

Has dicho

Me gustaría comandos para poder resolverlo.

Gemini Replied:

Analyzing the Core Dump

I've been looking into this segmentation fault when `chroot` ing. My current focus is on debugging the `chroot` operation from Manjaro. I'm investigating the missing virtual filesystems as the primary culprit. I also need to verify that all necessary mounts and configurations are correct prior to the attempted `chroot` call.

Investigating Root Cause

I'm now zeroing in on the segfault, based on the provided `strace`. It seems the segfault occurs immediately after `rt_sigprocmask`, potentially hinting at library loading or environment issues. I've noted the mismatch in library paths (`/lib/x86_64-linux-gnu/` vs. `/lib/`) and the Btrfs subvolume. Next, I plan to analyze the library loading sequence.

Gemini ha dicho

Para resolver este problema, vamos a ir paso a paso, desde lo más sencillo (errores de montaje) hasta lo más técnico (incompatibilidad del kernel).

Ejecuta estos comandos en tu terminal de Manjaro:

1. Comprobación del culpable (vsyscall)

Antes de montar nada, verifica si el kernel está bloqueando la ejecución por una cuestión de seguridad. Ejecuta esto justo después de que te dé el "Segmentation fault":

Bash

```
dmesg | tail -n 20
```

Si ves una línea que dice: `vsyscall attempted with vsyscall=none`, el problema es que tu kernel de Manjaro es demasiado nuevo para la librería `glibc` del sistema al que quieres entrar.

La solución para esto es: Debes reiniciar Manjaro y, en el menú de GRUB, presionar la tecla `E` para editar la línea de arranque. Al final de la línea que empieza por `linux`, añade esto: `vsyscall=emulate` Luego presiona `F10` para arrancar. Esto permitirá que el chroot funcione.

---

2. Método de Montaje Manual "Limpio"

Si el paso anterior no mostró nada en `dmesg`, intenta montar el entorno de forma manual y robusta. Asumiendo que tu partición está en `/run/media/manjaro/cfb49c22-87f2-47d9-a25b-310d8d8578af/@`:

Bash

```
# Definir la ruta para no escribirla siempre (ajusta si cambia)
export TARGET="/run/media/manjaro/cfb49c22-87f2-47d9-a25b-310d8d8578af/@"

# Montar sistemas de archivos necesarios
sudo mount -t proc /proc "$TARGET/proc"
sudo mount --rbinding /sys "$TARGET/sys"
sudo mount --make-rslave "$TARGET/sys"
sudo mount --rbinding /dev "$TARGET/dev"
sudo mount --make-rslave "$TARGET/dev"
sudo mount --rbinding /run "$TARGET/run"
sudo mount --make-rslave "$TARGET/run"

# Copiar la configuración de red (evita errores de resolución de nombres)
sudo cp /etc/resolv.conf "$TARGET/etc/resolv.conf"

# Intentar entrar
sudo chroot "$TARGET" /bin/bash
```

---

3. ¿Sigue el Segfault? Prueba con un Shell básico

A veces el problema es una configuración corrupta en el `.bashrc` o una librería de `bash` rota. Intenta entrar usando `sh` (que es más simple):

Bash

```
sudo chroot "$TARGET" /bin/sh
```

Si con `/bin/sh` logras entrar, el problema está específicamente en la instalación de `bash` del sistema de destino.

---

4. Reparación de librerías (si logras entrar con /bin/sh)

Si logras entrar con el comando anterior, lo primero que debes hacer es regenerar la caché de librerías y los locales, que es donde fallaba tu `strace`:

Bash

```
# Dentro del chroot:
ldconfig
locale-gen
```

Resumen de emergencia

Si nada de esto funciona y necesitas sacar archivos o reparar el sistema urgente, puedes intentar usar el binario de bash de tu propio Manjaro (el anfitrión) dentro del entorno, aunque es una solución "sucia":

Bash

```
sudo LD_LIBRARY_PATH=/lib:/usr/lib chroot "$TARGET" /bin/bash
```

¿Qué sistema operativo intentas rescatar? (Saber si es un Ubuntu viejo, un Debian o un CentOS me ayudaría a darte el comando exacto para reinstalar las librerías base).

> **You asked:**

Has dicho

wait4(-1[manjdmesg | tail -n 20il -n 20

[125.362086] bash[2169]: segfault at 7fcf5cf86620 ip 00007fcf5cf86620 sp 00007ffd547254a8 error 15 likely on

CPU 0 (core 0, socket 0)

[125.362119] Code: 00 00 70 66 f8 5c cf 7f 00 00 c0 66 f8 5c cf 7f 00 00 10 67 f8 5c cf 7f 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <70> 66 f8 5c cf 7f 00 00 19 8e fb 5c cf 7f 00 00 00 00 00 00 00 00

[131.338791] bash[2212]: segfault at 7f6f7e064620 ip 00007f6f7e064620 sp 00007ffc2902f4e8 error 15 likely on

CPU 2 (core 2, socket 0)

[131.338805] Code: 00 00 70 46 06 7e 6f 7f 00 00 c0 46 06 7e 6f 7f 00 00 10 47 06 7e 6f 7f 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <70> 46 06 7e 6f 7f 00 00 19 6e 09 7e 6f 7f 00 00 00 00 00 00 00 00

[208.162026] bash[2770]: segfault at 7fcb91def620 ip 00007fcb91def620 sp 00007ffda263eff8 error 15 likely on

CPU 1 (core 1, socket 0)

[208.162044] Code: 00 00 70 f6 de 91 cb 7f 00 00 c0 f6 de 91 cb 7f 00 00 10 f7 de 91 cb 7f 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <70> f6 de 91 cb 7f 00 00 19 1e e2 91 cb 7f 00 00 00 00 00 00 00 00

[227.502443] bash[2804]: segfault at 7fd2feb20620 ip 00007fd2feb20620 sp 00007fffcae8b308 error 15 likely on

CPU 3 (core 3, socket 0)

[227.502478] Code: 00 00 70 06 b2 fe d2 7f 00 00 c0 06 b2 fe d2 7f 00 00 10 07 b2 fe d2 7f 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <70> 06 b2 fe d2 7f 00 00 19 2e b5 fe d2 7f 00 00 00 00 00 00 00 00

[426.025459] sh[2989]: segfault at 7f17a4db0620 ip 00007f17a4db0620 sp 00007ffe63296a38 error 15 likely on C

PU 0 (core 0, socket 0)

[426.025474] Code: 00 00 70 06 db a4 17 7f 00 00 c0 06 db a4 17 7f 00 00 10 07 db a4 17 7f 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <70> 06 db a4 17 7f 00 00 19 2e de a4 17 7f 00 00 00 00 00 00 00 00

[441.614788] sh[3046]: segfault at 7f0f3629d620 ip 00007f0f3629d620 sp 00007ffcb871ef38 error 15 likely on C

PU 0 (core 0, socket 0)

[441.614802] Code: 00 00 70 d6 29 36 0f 7f 00 00 c0 d6 29 36 0f 7f 00 00 10 d7 29 36 0f 7f 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <70> d6 29 36 0f 7f 00 00 19 fe 2c 36 0f 7f 00 00 00 00 00 00 00 00

[463.642901] sh[3092]: segfault at 7f3cd112b620 ip 00007f3cd112b620 sp 00007ffd12889dd8 error 15 likely on C

PU 0 (core 0, socket 0)

[463.642938] Code: 00 00 70 b6 12 d1 3c 7f 00 00 c0 b6 12 d1 3c 7f 00 00 10 b7 12 d1 3c 7f 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <70> b6 12 d1 3c 7f 00 00 19 de 15 d1 3c 7f 00 00 00 00 00 00 00 00

[477.584094] sh[3137]: segfault at 7ff8ac932620 ip 00007ff8ac932620 sp 00007ffcfa431128 error 15 likely on C

PU 1 (core 1, socket 0)

[477.584112] Code: 00 00 70 26 93 ac f8 7f 00 00 c0 26 93 ac f8 7f 00 00 10 27 93 ac f8 7f 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <70> 26 93 ac f8 7f 00 00 19 4e 96 ac f8 7f 00 00 00 00 00 00 00 00

[488.655764] sh[3203]: segfault at 7f919f6d4620 ip 00007f919f6d4620 sp 00007fff3c52e7b8 error 15 likely on C

PU 0 (core 0, socket 0)

[488.655777] Code: 00 00 70 46 6d 9f 91 7f 00 00 c0 46 6d 9f 91 7f 00 00 10 47 6d 9f 91 7f 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <70> 46 6d 9f 91 7f 00 00 19 6e 70 9f 91 7f 00 00 00 00 00 00 00 00

[524.574437] sh[3254]: segfault at 7fd61322d620 ip 00007fd61322d620 sp 00007fff1e12fc78 error 15 likely on C

PU 2 (core 2, socket 0)

[524.574451] Code: 00 00 70 d6 22 13 d6 7f 00 00 c0 d6 22 13 d6 7f 00 00 10 d7 22 13 d6 7f 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <70> d6 22 13 d6 7f 00 00 19 fe 25 13 d6 7f 00 00 00 00 00 00 00 00

Gemini Replied:

Analyzing the Crash Data

I've been looking over the `dmesg` output. There are numerous segfaults, specifically for `bash` and `sh`. I'm focusing on the `error 15` entries, as this seems to be key. It's an x86_64 page fault code, so I need to translate that bitwise to identify the source of the crash.

Interpreting the Error Codes

I've made more progress on decoding those error codes. That "error 15" on Linux segfaults is a bitmask, specifically bit 3 indicates a reserved bit violation. This often occurs when trying to execute instructions from a memory page not marked executable, and it's key. Looking at those addresses like `7f...620`, the repeated pattern is becoming suggestive of a jump to a fixed location or some kind of mapping problem. My previous findings pointed to `vsyscall`.

Pinpointing the Fault Location

I've clarified the nature of the page fault. It seems I was correct about the user-space mapping, specifically an `mmap` call right after `execve` of `bash`. The fault address, `0x7f4119bd0620`, falls within the region returned by an `mmap` call (`0x7f4119bd0000`). I'm going to look closer at the protection flags of this mapped region, with a focus on any potential misconfiguration.

Investigating CET and Errors

I'm now focusing on the implications of Control-flow Enforcement Technology (CET). This "error 15" issue, particularly the "Reserved Bit Violation", is a classic symptom. I'm hypothesizing that CET on the host (Manjaro) with a newer kernel and glibc, might be clashing with an older or incompatible glibc in the chroot environment. The fault seems most common in legacy libraries lacking the necessary `endbr64` instructions. My current hypotheses are that either this is triggered through an interaction with `vsyscall`, or more likely, CET is active, and I need to double-check that this is active.

Gemini ha dicho

Los logs de `dmesg` que has pasado son definitivos. El código **`error 15`** es la clave absoluta.

En procesadores modernos (especialmente Intel de 11ª generación en adelante), este error significa que el procesador ha detectado una violación de seguridad de una tecnología llamada **Intel CET (Control-flow Enforcement Technology)**, específicamente algo llamado **IBT (Indirect Branch Tracking)**.

¿Por qué sucede?

Tu sistema anfitrión (Manjaro) tiene un kernel muy moderno que intenta proteger la ejecución de programas. Sin embargo, el sistema al que intentas entrar (el chroot) tiene librerías más antiguas o compiladas de forma distinta que no son compatibles con esta protección. El procesador ve que el programa intenta "saltar" a una parte de la memoria de una forma que considera insegura y lo mata instantáneamente.

Aquí tienes los comandos para solucionarlo:

Solución A: Desactivar IBT (La más probable)

Esta es la solución estándar para errores `error 15` en Manjaro/Arch. Tienes que decirle al kernel que desactive el Indirect Branch Tracking.

1. **Para probar sin reiniciar (Temporal):** Lamentablemente, este es un parámetro de arranque, por lo que **tienes que reiniciar** para que surta efecto. No se puede cambiar en caliente.
2. **Para aplicarlo en el arranque:**

- Reinicia tu ordenador.
- Cuando aparezca el menú de **GRUB** (donde eliges Manjaro), presiona la tecla `E`.
- Busca la línea que empieza por `linux` (donde dice `quiet splash`, etc.).
- Vete al final de esa línea y añade: `ibt=off`
- Presiona `F10` o `Ctrl+X` para arrancar.
- Intenta de nuevo el `manjaro-chroot` o el `chroot .`. Debería funcionar.

3. **Para que sea permanente (si la prueba anterior funcionó):** Una vez dentro de Manjaro:

   Bash

   ```
   sudo nano /etc/default/grub
   ```

   Añade `ibt=off` dentro de las comillas de la línea `GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT`. Luego guarda (Ctrl+O, Enter) y cierra (Ctrl+X). Finalmente actualiza el grub:

   Bash

   ```
   sudo update-grub
   ```

Solución B: El problema de vsyscall (Si la A falla)

Si después de poner `ibt=off` sigues teniendo el segfault, el problema es el que te mencioné antes: la librería del chroot es demasiado vieja.

- Repite el proceso de editar el GRUB (tecla `E` al arrancar).
- En lugar de (o además de) `ibt=off`, añade: `vsyscall=emulate`

¿Cómo saber cuál es sin reiniciar tantas veces?

Si quieres ir a lo seguro, puedes poner ambos parámetros a la vez en la línea de comandos de GRUB para probar: `ibt=off vsyscall=emulate`

¿Por qué te pasa esto ahora? Seguramente has actualizado el kernel de Manjaro recientemente o has cambiado de hardware a un procesador Intel más nuevo, y eso ha activado estas protecciones de hardware que chocan con el sistema "antiguo" que tienes en esa partición.

Prueba con `ibt=off` y dime si logras entrar.

You asked:

Has dicho

Quiero reparar el libc desde fuera de chroot.

Gemini Replied:

Analyzing the Root Cause

I've been focusing on the segmentation faults encountered during `chroot` after an initial assessment of the `strace` and `dmesg` logs. It seems the issue stems from an incompatibility or corruption within `libc`. Now, I'm examining ways to safely repair or replace the problematic `libc` from the host Manjaro system, while keeping in mind the need for a non-destructive method and target system integrity.

Evaluating Repair Options

I've narrowed down the potential causes to Intel CET/IBT incompatibility or corrupted libraries within the target environment. The user seeks an *external* repair of `libc`, and I'm weighing different strategies. Manual copying poses a high risk due to potential version mismatches. I'm now considering using the host's package manager, such as `pacman` or `dpkg`, to reinstall `glibc` into the target root, if possible.

Devising a Rescue Strategy

I've outlined a plan to address the `libc` issue. First, I'll identify the target OS (likely Debian/Ubuntu based on the user's clues). Then I'll check for file corruption or absence. My primary method will be extracting a clean package (.deb) from a Debian mirror, using `ar` and `tar` to extract the necessary files and copy them to the target. I'll also explore using the host's package manager if possible. I will ensure to warn the user about risks.

Gemini ha dicho

Reparar `libc` (la librería fundamental del sistema) desde fuera es una operación delicada porque, si te equivocas de versión, el sistema de destino dejará de arrancar por completo.

Como tu `strace` mostraba rutas como `/lib/x86_64-linux-gnu/`, asumiré que tu sistema dañado es **Debian, Ubuntu o un derivado**.

Aquí tienes los pasos para hacerlo de forma manual y segura desde tu Manjaro:

1. Identificar la versión exacta

Necesitas saber qué versión de `libc6` descargar. Desde Manjaro, mira el registro de paquetes del sistema dañado:

Bash

```
# Cambia la ruta por la tuya
export TARGET="/run/media/manjaro/cfb49c22-87f2-47d9-a25b-310d8d8578af/@"

# Ver qué versión tiene instalada (en Debian/Ubuntu)
grep -A 1 "Package: libc6" "$TARGET/var/lib/dpkg/status"
```

2. Descargar el paquete limpio

Ve a packages.ubuntu.com o packages.debian.org, busca `libc6` para tu arquitectura (amd64) y descarga el archivo `.deb`.

Si prefieres hacerlo por terminal (ejemplo para Ubuntu Jammy):

Bash

```
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/glibc/libc6_2.35-0ubuntu3_amd64.deb
```

3. Extraer el contenido del paquete

No podemos usar `dpkg` fácilmente desde Manjaro para instalar en el destino, así que extraeremos los archivos manualmente:

Bash

```
# Crear carpeta temporal
mkdir temp_libc
# Extraer el .deb (usa 'ar' que viene en binutils)
ar x libc6_*.deb --output temp_libc
cd temp_libc
# Extraer los archivos reales (data.tar.zst o data.tar.xz)
tar -xvf data.tar.*
```

4. Sustituir las librerías en el sistema dañado

Aviso: Este es el punto de no retorno. Vamos a copiar las librerías limpias sobre las potencialmente corruptas.

Bash

```
# Primero, haz un backup de lo que hay ahora por si acaso
sudo cp -v "$TARGET/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6" "$TARGET/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6.bak"

# Copiar los archivos extraídos al sistema de destino
# (Ajusta la ruta de origen según lo que extrajo el tar, suele ser usr/lib/...)
sudo cp -av usr/lib/x86_64-linux-gnu/* "$TARGET/lib/x86_64-linux-gnu/"
```

5. Verificar y regenerar enlaces

`libc.so.6` no es un archivo real, es un "enlace simbólico" (symlink). Si el enlace está roto, nada funcionará. Asegúrate de que apunte al archivo real que acabas de copiar:

Bash

```
cd "$TARGET/lib/x86_64-linux-gnu/"
# Ver a dónde apunta el enlace actual
ls -l libc.so.6
# Si el archivo real se llama, por ejemplo, libc-2.35.so y el enlace no apunta a él:
# sudo ln -sf libc-2.35.so libc.so.6
```

6. El paso final crítico: `ldconfig`

Incluso sin entrar en `chroot`, puedes intentar que el cargador dinámico de librerías se actualice apuntando a la raíz del destino:

Bash

```
sudo ldconfig -r "$TARGET"
```

¿Por qué esto podría NO funcionar?

Si después de hacer esto sigues recibiendo el **Segmentation Fault**, entonces el problema **no son los archivos corruptos**, sino lo que hablamos antes:

1. **Incompatibilidad de hardware (Intel CET/IBT):** Si el error en `dmesg` sigue siendo `error 15`, da igual cuántas veces reinstales `libc`, el procesador seguirá matando el proceso. **Debes arrancar con `ibt=off`**.
2. **Arquitectura:** Asegúrate de que no estás intentando ejecutar un binario de 32 bits en un entorno que solo tiene librerías de 64 bits o viceversa.

¿Viste algún mensaje de `vsyscall` o `error 15` en el comando `dmesg` que te pedí antes? Eso confirmaría si este proceso de reparación es necesario o si es un ajuste del kernel.

> **You asked:**

Has dicho

[manjaro @]# wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/glibc/libc6_2.35-0ubuntu3_amd64.deb

--2026-03-16 22:30:38-- http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/glibc/libc6_2.35-0ubuntu3_amd64.deb

Resolving archive.ubuntu.com (archive.ubuntu.com)... 91.189.91.81, 185.125.190.82, 91.189.92.22, ...

Connecting to archive.ubuntu.com (archive.ubuntu.com)|91.189.91.81|:80... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 3235142 (3,1M) [application/vnd.debian.binary-package]

Saving to: ‘libc6_2.35-0ubuntu3_amd64.deb’

libc6_2.35-0ubuntu3_amd64.d 100%[===>] 3,08M 905KB/s   in 4,0s

2026-03-16 22:30:43 (793 KB/s) - ‘libc6_2.35-0ubuntu3_amd64.deb’ saved [3235142/3235142]

[manjaro @]# # Crear carpeta temporal

mkdir temp_libc

Extraer el .deb (usa 'ar' que viene en binutils)

ar x libc6_*.deb --output temp_libc

cd temp_libc

Extraer los archivos reales (data.tar.zst o data.tar.xz)

tar -xvf data.tar.*

no entry libc6_2.43-1_amd64.deb in archive

no entry libc6_repair.deb in archive

tar: data.tar.*: Cannot open: No such file or directory

tar: Error is not recoverable: exiting now

[manjaro temp_libc]# ls

[manjaro temp_libc]#

Gemini Replied:

Analyzing the Download

I've examined the downloaded Debian package, `libc6_2.35-0ubuntu3_amd64.deb`. I'm creating a temporary directory, `temp_libc`, and will extract and analyze it for a Manjaro system, which I know is a bit of a challenge due to differing package management systems, but this should be quite a routine process for an expert.

Troubleshooting the Extraction

I've hit a snag with the `ar` command; it seems my attempt to direct output to `temp_libc` failed, and there was also the issue of filename expansion from the wildcards. Further examination indicates the `ar` utility interpreted the second and third filenames as entries *within* the first archive. The `tar` command also yielded an empty directory. I'm now diagnosing the `ar` command's behavior and the implications of the wildcard expansion.

Refining the Extraction

I've corrected the `ar` extraction steps. I need to emphasize that `ar` extracts to the current directory, which caused the earlier issue. The corrected flow is now: `cd temp_libc`, then `ar x ../libc6_2.35-0ubuntu3_amd64.deb`, followed by `tar -xvf data.tar.*`. This should handle the `data.tar.zst` file, and I'll add a note about the specific path to `libc.so.6`.

Gemini ha dicho

El error ocurrió porque el comando `ar` no funciona exactamente como `cp` o `mv`. No tiene una opción `--output` estándar en la mayoría de las versiones de Linux, y al usar el asterisco `libc6_*.deb`, el comando intentó buscar archivos *dentro* del primer paquete en lugar de extraerlo.

Además, como vimos en tu `dmesg` anterior (**error 15**), es muy probable que esto sea un problema de **IBT (Intel CET)** y no de archivos corruptos, pero vamos a terminar de extraer la librería por si acaso.

Aquí tienes los comandos corregidos para extraer los archivos:

1. Limpiar y Extraer correctamente

Ejecuta esto estando en la carpeta donde descargaste el `.deb`:

Bash

```
# Entrar a la carpeta temporal (asegúrate de que esté vacía)
cd temp_libc
rm -rf *

# Extraer el paquete específico (usa el nombre completo para evitar errores)
ar x ../libc6_2.35-0ubuntu3_amd64.deb

# Ahora sí deberías ver los archivos internos
ls
```

2. Descomprimir los datos

Si `ls` ahora te muestra un archivo llamado `data.tar.zst` o `data.tar.xz`, ejecuta:

Bash

```
tar -xvf data.tar.*
```

3. Mover las librerías al sistema dañado

Ahora que ya tienes la carpeta `usr/lib/x86_64-linux-gnu/` dentro de `temp_libc`, vamos a moverlas a la partición de destino.

IMPORTANTE: Revisa que la variable `$TARGET` siga configurada (`echo $TARGET`).

Bash

```
# Copiar las librerías al destino
sudo cp -av usr/lib/x86_64-linux-gnu/* "$TARGET/usr/lib/x86_64-linux-gnu/"

# Actualizar los enlaces simbólicos en el destino
sudo ldconfig -r "$TARGET"
```

Por qué esto podría no ser suficiente (Recordatorio Crítico)

Tus logs de `dmesg` decían: `bash[2169]: segfault at ... ip ... error 15`

El **error 15** es un fallo de hardware por una protección de Intel llamada **IBT**. Si después de poner la `libc` nueva te sigue dando "Segmentation Fault", es obligatorio que hagas lo siguiente:

1. Reinicia tu Manjaro.
2. En el menú de GRUB, presiona **`E`**.
3. Añade `ibt=off` al final de la línea que empieza por `linux`.
4. Presiona **`F10`**.

Sin el parámetro `ibt=off`, es muy probable que cualquier `libc` que pongas (aunque sea nueva y limpia) siga fallando porque el procesador bloquea su ejecución.

¿Lograste ver los archivos dentro de `temp_libc` tras usar el comando `ar` corregido?

You asked:

Has dicho

manjaro temp_libc]# # Copiar las librerías al destino

sudo cp -av usr/lib/x86_64-linux-gnu/* "$TARGET/usr/lib/x86_64-linux-gnu/"

Actualizar los enlaces simbólicos en el destino

sudo ldconfig -r "$TARGET"

cp: target '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/': No such file or directory

Gemini Replied:

Analyzing the Repair Strategy

I'm currently focused on repairing `libc6` on the target system using a Manjaro host. I'm extracting a `.deb` package and attempting to copy libraries. The latest roadblock is the `cp: target` error. I need to determine the cause of this copying issue before proceeding further.

Investigating the Target Path

I've zeroed in on the "No such file or directory" error, specifically the target path. I suspect the `$TARGET` variable might be undefined. My analysis of the copy command indicates the destination directory, `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/`, isn't being correctly resolved, potentially because the source and destination paths are incorrect given the distribution differences. This

aligns with Manjaro's `/usr/lib/` structure versus Ubuntu's. I'm focusing on validating the `$TARGET` variable or ensuring the correct directory exists.

Validating the Target's Structure

I'm now focused on verifying the `$TARGET` variable, suspecting its absence or incorrectness. My recent exploration suggests the target system might use `/lib/` instead of `/usr/lib/` as the library directory, based on strace results. Previously, the `$TARGET` variable held the target path. I need to determine if it's lost and check for the correct directory structure to determine the actual file copying location, and to avoid "no such file or directory" issues.

Confirming the Target Path

I've clarified that the "No such file or directory" issue arises because the `$TARGET` variable likely expands to an empty string, leading to an attempt to copy to `//usr/lib/x86_64-linux-gnu/` on Manjaro, which doesn't exist. My focus is now on ensuring `$TARGET` is correctly defined and the destination directory is present on the target system. Additionally, I need to verify the source path within `temp_libc` . I also need to make sure the user is aware of the potential for the IBT protection, which might be the root cause of their error. I will check both the `$TARGET` and the destination.

Gemini ha dicho

El error que estás viendo confirma que la variable `$TARGET` está vacía en tu terminal actual o que la ruta en el sistema de destino no es exactamente esa. Al estar vacía, el comando intentó copiar los archivos a tu propio sistema Manjaro (en `/usr/lib/...`), y como Manjaro no usa esa estructura de carpetas (típica de Debian/Ubuntu), te da error.

Además, **tienes un problema de "huevo o gallina"**: si el sistema de destino está muy dañado, puede que no tenga las carpetas creadas, pero lo más probable es que sea la variable de entorno.

Aquí tienes los comandos corregidos y una verificación paso a paso:

1. Definir de nuevo la ruta (Asegúrate de que sea esta)

Copia y pega esto primero:

Bash

```
export TARGET="/run/media/manjaro/cfb49c22-87f2-47d9-a25b-310d8d8578af/@"
```

2. Verificar dónde están las librerías en tu carpeta temporal

Dentro de `temp_libc`, el comando `tar` pudo haber creado una carpeta `lib` o `usr/lib`. Vamos a buscar dónde están los archivos `.so`:

Bash

```
# Busca dónde quedó la librería libc.so.6 en tu carpeta actual
find . -name "libc.so.6"
```

3. Crear la carpeta de destino y copiar (Comando Robusto)

Si el `find` anterior te dijo que están en `usr/lib/x86_64-linux-gnu/`, usa esto. Si están en otra, ajusta la ruta de origen:

Bash

```
# Asegurarnos de que la carpeta de destino existe en el disco dañado
sudo mkdir -p "$TARGET/lib/x86_64-linux-gnu/"
sudo mkdir -p "$TARGET/usr/lib/x86_64-linux-gnu/"

# Copiar desde la carpeta donde se extrajo (ajusta la ruta si el 'find' dio otra)
sudo cp -av usr/lib/x86_64-linux-gnu/* "$TARGET/lib/x86_64-linux-gnu/"
sudo cp -av usr/lib/x86_64-linux-gnu/* "$TARGET/usr/lib/x86_64-linux-gnu/"
```

4. Actualizar enlaces desde fuera

Bash

```
sudo ldconfig -r "$TARGET"
```

⚠️ ADVERTENCIA CRÍTICA (Sobre el Error 15)

Como experto en Linux, debo insistir: en tus logs de `dmesg` aparece **`error 15`**.

Este error **no es por un archivo corrupto**, sino porque tu procesador Intel (moderno) bloquea a la librería `libc` por una protección de hardware llamada **IBT**. Aunque pongas una `libc` nueva, el Segfault **va a seguir ocurriendo** a menos que le digas al kernel que relaje esa protección para este chroot.

Haz esta prueba antes de seguir sufriendo con los archivos: Intenta entrar al chroot ignorando la protección de hardware (esto solo afecta a este comando):

Bash

```
sudo /usr/bin/setarch $(uname -m) -R chroot "$TARGET" /bin/bash
```

(El parámetro `-R` desactiva la aleatorización del espacio de direcciones y a veces ayuda con binarios incompatibles).

Si eso falla, la única solución real es reiniciar Manjaro y añadir `ibt=off` en el GRUB como te indiqué antes. Sin eso, el procesador matará a `bash` antes de que pueda leer la `libc` que estás intentando reparar.