You asked:

Has dicho

Tengo este problema, ¿Es posible solucionarlo?

Gemini Replied:

Diagnosing Boot Failure

I'm currently focused on a Linux boot failure, likely on a Debian-based system, as indicated by the BusyBox message in the initramfs shell. The key error I've observed is the ALERT! UUID=cfb49c2 error. It seems this UUID is not being correctly located or recognized during the boot process.

Pinpointing Missing UUID

I've zeroed in on the critical problem: the system can't locate the root filesystem partition. The `initramfs` is searching for a UUID, but it's hitting a wall. The core issue is that this device, identified by the specific UUID, is absent. This suggests a fundamental issue, perhaps a changed UUID, filesystem corruption, or a driver problem preventing access to the storage controller. I'm focusing on the steps to resolve this.

Gemini ha dicho

Este es un error clásico de **initramfs**: el kernel arrancó correctamente, pero cuando llegó el momento de montar tu sistema de archivos principal (el "root"), no pudo encontrar la partición con el UUID que tiene anotado.

Es totalmente solucionable. El problema suele ser que el identificador (UUID) cambió (por ejemplo, tras formatear o redimensionar particiones) o que el sistema de archivos está dañado.

Aquí tienes los pasos para diagnosticar y reparar desde esa misma pantalla:

1. Identificar el problema desde la consola `(initramfs)`

Primero, vamos a ver qué discos detecta realmente el sistema. Escribe:

Bash

```
ls /dev/sd*
```

Y luego busca los UUIDs reales con:

Bash

```
blkid
```

- **Compara:** Busca en la lista de `blkid` si aparece el UUID `cfb49c22...` que sale en tu mensaje de error.
- **Si no aparece:** Es probable que el nombre de la partición haya cambiado o que el disco no esté siendo detectado (revisa cables si es una PC de escritorio).
- **Si aparece pero no arranca:** Podría haber una corrupción en el sistema de archivos.

---

2. Intento de reparación rápida (fsck)

Si identificas cuál es tu partición de Linux (por ejemplo, `/dev/sda2`), intenta repararla:

Bash

```
fsck /dev/sdaX -y
```

(Cambia `sdaX` por tu partición real). Una vez termine, escribe `exit` para ver si continúa el arranque.

---

3. Solución definitiva (Requiere un Live USB)

Si el UUID cambió, tendrás que corregir el archivo de configuración de **GRUB** y el `/etc/fstab`. Como ya tienes experiencia con entornos `chroot` (por lo que veo en tu historial con Manjaro), el proceso te resultará familiar:

1. Arranca desde un **Live USB** (Debian, Ubuntu o cualquier distro).
2. Monta tu partición root: `mount /dev/sdaX /mnt`.
3. Revisa el UUID real con `blkid` y compáralo con lo que dice tu `/mnt/etc/fstab`. Si son distintos, **edita el fstab** con el UUID correcto.
4. Entra en **chroot** y actualiza el GRUB:

   Bash

```
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
sudo chroot /mnt
update-grub
```

Un detalle: Veo que el BusyBox menciona "Debian". Si recientemente cambiaste de disco o clonaste la partición en tu Phenom II, es muy probable que el GRUB se haya quedado apuntando al ID del disco viejo.

¿Recuerdas haber hecho algún cambio en las particiones o en el hardware antes de que esto pasara?

You asked:

Has dicho

/usr/bin/grub-probe: error: cannot find a device for / (is /dev mounted?).

Gemini Replied:

Diagnosing the GRUB Error

I'm currently focused on a stubborn GRUB update error within a `chroot` environment. The root of the problem seems to be `/usr/bin/grub-probe: error: cannot find a device for / (is /dev mounted?)`. I believe this relates to the `grub-probe` utility failing to properly detect the boot device within the chrooted environment, preventing the correct update.

Addressing the Block Device Issue

I've been drilling down on why `grub-probe` is failing. It's becoming clearer that the virtual filesystems are the key. My focus has shifted to crafting a clear explanation of how the absence of `/dev`, `/proc`, and `/sys` within the `chroot` prevents proper device detection. Next, I'll structure a solution demonstrating the correct mount sequence, providing both the concise one-liner and the more detailed step-by-step approach for clarity. The Phenom II system suggests Legacy/BIOS but it's important to verify.

Gemini ha dicho

Ese error ocurre porque `grub-probe` necesita acceder a la información del hardware real (los discos y particiones), pero dentro del `chroot` el sistema está "aislado" y no puede ver los archivos especiales de `/dev`, `/proc` y `/sys`.

Para que funcione, debes montar esos directorios desde tu sistema Live hacia la carpeta donde montaste tu disco (supongamos que es `/mnt`).

1. Preparar el entorno completo

Sal del `chroot` (escribe `exit`) y ejecuta esta secuencia de comandos en el sistema Live para "enlazar" los directorios críticos:

Bash

```
# Asumiendo que tu partición raíz ya está en /mnt
for i in /dev /dev/pts /proc /sys /run; do
    sudo mount --bind $i /mnt$i
done
```

Nota importante: No olvides incluir **/run**. En versiones modernas de Debian y Arch, omitir `/run` es la causa principal del error "cannot find a device for /".

2. Volver a entrar al chroot

Ahora que los "puentes" están creados, entra de nuevo:

Bash

```
sudo chroot /mnt
```

3. (Solo si usas UEFI) Montar la partición de arranque

Si tu sistema usa **UEFI** (y no BIOS/Legacy), asegúrate de tener montada la partición EFI, de lo contrario GRUB no podrá escribir los archivos de arranque:

Bash

```
# Cambia sda1 por tu partición EFI real (suele ser FAT32)
mount /dev/sda1 /boot/efi
```

4. Actualizar GRUB

Ahora intenta de nuevo. Dependiendo de si estás en un entorno Debian o Arch/Manjaro, el comando puede variar:

- **En Debian/Ubuntu:**

  Bash

```
update-grub
```

- **En Arch/Manjaro/Fedora:**

  Bash

  ```
  grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
  ```

Si el comando termina sin errores, el UUID de tu disco debería haberse actualizado correctamente en el archivo de configuración y ya podrías reiniciar.

¿Te arrojó algún otro mensaje después de montar `/run` y volver a intentar? Ten en cuenta que con el hardware de esa generación (Phenom II), es vital confirmar si estás arrancando en modo **Legacy (BIOS)** o **UEFI**, ya que el comando `grub-install` varía según el caso.

> **You asked:**

Has dicho

[manjaro @]# # Asumiendo que tu partición raíz ya está en /mnt

for i in /dev /dev/pts /proc /sys /run; do

  sudo mount --bind i /mnti

done

sudo: unable to allocate pty: No such device

sudo: unable to allocate pty: No such device

sudo: unable to allocate pty: No such device

sudo: unable to allocate pty: No such device

sudo: unable to allocate pty: No such device

[manjaro @]# # Cambia sda1 por tu partición EFI real (suele ser FAT32)

mount /dev/sda1 /boot/efi

mount: /boot/efi: mount point does not exist.

    dmesg(1) may have more information after failed mount system call.

[manjaro @]# update-grub

/usr/bin/grub-probe: error: failed to get canonical path of `overlay'.

[manjaro @]# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

/usr/bin/grub-probe: error: failed to get canonical path of `overlay'.

Gemini Replied:

Troubleshooting Linux Boot

I'm encountering an issue with `sudo` failing to allocate a pty, likely due to the Live environment not properly supporting pseudo-terminals during the boot repair. I'm focusing on adapting the repair commands to bypass this limitation and ensure root access within the Live USB environment. The current strategy involves re-evaluating the chroot process to account for the pseudo-terminal limitations.

Diagnosing Chroot Issues

I believe the user is either already in a `chroot` or a similar restricted environment where `/dev/pts` isn't mounted, or they are using `sudo` prematurely within the `chroot`. The errors suggest the user might be attempting to mount partitions within a `chroot` directory that doesn't exist *inside* the `chroot`. `/usr/bin/grub-probe` errors indicate they're running commands outside the `chroot` or the environment is misconfigured. The `[manjaro @]#` prompt confirms they are *not* inside a properly prepared `chroot`. They need to re-evaluate their entry into the chroot to the disk they want to repair.

Refining Chroot Entry

I am now focusing on the precise sequence for `chroot` to address the `sudo` error, with a clear step-by-step procedure. My revised strategy emphasizes proper mounting *before* entering the `chroot` environment, especially ensuring that `/dev`, `/proc`, `/sys`, and `/run` are correctly bind-mounted from the Live environment to the target partition. I've re-evaluated the user's setup, and believe they are missing or misconfigured mount points.

Gemini ha dicho

Esos errores indican que estás intentando ejecutar los comandos **dentro** de un entorno que no está bien configurado o que todavía estás en el sistema "Live" sin haber entrado correctamente al disco duro.

El error de `overlay` ocurre porque el sistema intenta generar el GRUB para el USB de Manjaro en lugar de para tu disco duro. El error de `pty` es porque `/dev` no está accesible.

Vamos a reiniciar el proceso desde cero para asegurar que estamos en el lugar correcto. **Sal de donde estés (escribe `exit` hasta que veas el prompt normal del Live USB)** y sigue estos pasos:

1. Identificar las particiones reales

Primero, asegúrate de cuál es tu partición de Linux y cuál es la de arranque (EFI).

Bash

```
lsblk -f
```

Busca la partición grande (ej. `sda2`, `nvme0n1p2`) y la pequeña de tipo vfat (ej. `sda1`).

---

2. Montar el sistema (FUERA del chroot)

Ejecuta esto en la terminal del Live USB (no uses `sudo` si ya eres root, pero en Manjaro Live suele ser necesario):

Bash

```
# 1. Montar la partición raíz (Cambia sda2 por la tuya)
sudo mount /dev/sda2 /mnt

# 2. Montar los sistemas críticos (Esto evita el error de "pty" y "overlay")
for i in /dev /dev/pts /proc /sys /run; do
    sudo mount --bind $i /mnt$i
done
```

---

3. Entrar al disco duro (chroot)

Ahora sí, "entramos" a tu instalación real:

Bash

```
sudo chroot /mnt
```

(Si esto funciona, el prompt debería cambiar).

---

4. Montar el EFI y reparar (DENTRO del chroot)

Ahora que estás dentro de tu sistema, vamos a crear la carpeta que faltaba y montar el arranque:

Bash

```
# Crear la carpeta si no existía (por eso te daba error antes)
mkdir -p /boot/efi

# Montar la partición EFI (Cambia sda1 por la tuya)
mount /dev/sda1 /boot/efi

# Reinstalar el cargador (para asegurar que los archivos existen)
# Si tu PC es vieja (BIOS/Legacy), usa: grub-install /dev/sda
# Si es moderna (UEFI), usa:
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=manjaro --recheck

# Finalmente, generar la configuración
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

¿Por qué te falló antes?

1. **`mount point does not exist`**: Intentaste montar el EFI en `/boot/efi` antes de entrar al disco o sin que esa carpeta existiera dentro de `/mnt`.
2. **`error: failed to get canonical path of overlay`**: Este es el error típico de Manjaro cuando intentas correr `grub-mkconfig` directamente en el USB. El sistema se confunde con el sistema de archivos temporal (overlay) del Live. Al hacer el `chroot` correctamente, este error desaparece.

Como tienes un **Phenom II**, si por casualidad instalaste el sistema en modo **Legacy (BIOS)** y no UEFI, el comando `grub-install` es mucho más simple: `grub-install /dev/sda` (sin partición, directo al disco).

¿Lograste entrar al `chroot` sin que te diera el error de los `pty` esta vez?

> **You asked:**

Has dicho

[manjaro @]# lsblk -f

NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS

loop0 iso966 Jolie MANJARO_KDE_2504 2025-06-23-07-30-54-00 0 100% /run/miso/bootm

nt

loop1 squash 4.0 0 100% /run/miso/sfs/l

ivefs

```
loop2 squash 4.0                                                    0   100% /run/miso/sfs/m
hwdfs
loop3 squash 4.0                                                    0   100% /run/miso/sfs/d
esktopfs
loop4 squash 4.0                                                    0   100% /run/miso/sfs/r
ootfs
sda
└─sda1
    btrfs                        cfb49c22-87f2-47d9-a25b-310d8d8578af    7,7G    94% /boot/efi
                                                                         /run/media/manj
aro/cfb49c22-87f2-47d9-a25b-310d8d8578af
sdb
└─sdb1
    ntfs        CCCOMA_X64FRE_EN-US_DV9 5E70D4D870D4B7CB                    1,1G    96%
/run/miso/img_d
ev
[manjaro @]# # 1. Montar la partición raíz (Cambia sda2 por la tuya)
sudo mount /dev/sda2 /mnt


# 2. Montar los sistemas críticos (Esto evita el error de "pty" y "overlay")
for i in /dev /dev/pts /proc /sys /run; do
  sudo mount --bind $i /mnt$i
done
sudo: unable to allocate pty: No such device
sudo: unable to allocate pty: No such device
sudo: unable to allocate pty: No such device
sudo: unable to allocate pty: No such device
sudo: unable to allocate pty: No such device
```

sudo: unable to allocate pty: No such device

[manjaro @]# sudo chroot /mnt

sudo: unable to allocate pty: No such device

 root /

 ls /dev/sd*

ls: cannot access '/dev/sd*': No such file or directory

 root /

 # Crear la carpeta si no existía (por eso te daba error antes)

mkdir -p /boot/efi

Montar la partición EFI (Cambia sda1 por la tuya)

mount /dev/sda1 /boot/efi

Reinstalar el cargador (para asegurar que los archivos existen)

Si tu PC es vieja (BIOS/Legacy), usa: grub-install /dev/sda

Si es moderna (UEFI), usa:

grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=manjaro --recheck

Finalmente, generar la configuración

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Installing for x86_64-efi platform.

grub-install: error: /boot/efi doesn't look like an EFI partition.

/usr/bin/grub-probe: error: cannot find a device for / (is /dev mounted?).

Gemini Replied:

Troubleshooting Bootloader Repair

I'm currently focused on repairing the GRUB bootloader on this Manjaro installation. I've confirmed that the root partition (sda1) using the Btrfs filesystem is correctly mounted within the Live USB environment, using the UUID cfb49c22-87f2-47d9-a25b-310d8d8578af. My next step will be to explore bootloader reinstallation commands.

Analyzing Partition Discrepancies

I've hit a roadblock. I'm focusing on discrepancies in partition information. It looks like the user's manual mount instruction is incorrect. The system only has `sda1`, which is Btrfs. This is likely the root partition, containing the root directory, and not the EFI partition as was previously assumed. I'm noting the UUID match between the error and the partition. The user is seeing errors, specifically related to `sudo`, a missing mount point for `/boot/efi`, and `grub-install` error.

Clarifying BIOS/UEFI Implications

I've made a breakthrough. Analyzing the hardware details (Phenom II X4 B97), it's overwhelmingly likely this is a Legacy BIOS system. This changes everything! The absence of an EFI partition in `lsblk` further confirms this. I'm abandoning the UEFI assumption and adjusting my strategy to accommodate a BIOS-based boot process. I'll focus on `sda1` as the root partition, mount it to `/mnt`, and proceed with Legacy BIOS-specific bootloader repair steps, and also look at Btrfs-specific instructions.

Confirming Subvolume Mounting

Now I'm focusing on the intricacies of Btrfs subvolume mounting, given the user's history and the small size of `sda1`. I'm strategizing to correctly mount the `@` subvolume as the root, recognizing the likely broken Btrfs structure from their recovery attempt. Then, bind mounts and `chroot` before `grub-install /dev/sda`.

Identifying OS Mismatch

I've made a crucial observation. Despite using a Manjaro Live USB, the system attempting to boot is Debian, as confirmed by the "BusyBox (Debian)" message. The `lsblk` output confirms this with `loop0` showing `MANJARO_KDE_2504`. I'm going to leverage the fact that I've already identified this as a Legacy BIOS system, and that the root is Btrfs on `sda1`, not `sda2`, which they were experimenting with. I am now working on proper mount commands and chroot.

Gemini ha dicho

Aquí el panorama está mucho más claro. Viendo tu `lsblk`, hay tres puntos clave que están causando los errores:

1. **Solo tienes una partición (`sda1`):** No existe `sda2`. Tu sistema Linux (que parece ser un Debian por el mensaje de error de la foto, aunque estés usando un Live de Manjaro) está instalado en `/dev/sda1`.

2. **Es Btrfs:** Tu partición raíz es Btrfs. Esto es importante porque Btrfs suele usar "subvolúmenes" (como `@`).

3. **Es Legacy BIOS:** Tienes un **Phenom II**. Ese hardware casi seguro usa BIOS tradicional, no UEFI. Por eso no tienes una partición FAT32 y por eso el comando de `efi` te fallaba.

Vamos a limpiar el desorden de montajes y hacerlo bien para un sistema BIOS:

1. Limpiar y montar la raíz real

Primero, desmonta lo que quedó mal para empezar de cero:

Bash

```
sudo umount -R /mnt
```

Ahora monta tu partición `sda1` en `/mnt`:

Bash

```
sudo mount /dev/sda1 /mnt
```

Nota: Si al entrar a `/mnt` ves carpetas llamadas `@` o `@home`, significa que tienes subvolúmenes. Si es así, desmonta y usa: `sudo mount -o subvol=@ /dev/sda1 /mnt`.

---

2. Montar los sistemas críticos (SIN `sudo` adentro)

Ejecuta esto en la terminal del Live de Manjaro. **No uses `sudo` dentro del chroot**, ya eres root ahí.

Bash

```
for i in /dev /dev/pts /proc /sys /run; do
    sudo mount --bind $i /mnt$i
done
```

---

3. Entrar al Chroot y reparar

Ahora entra al sistema. Si te vuelve a salir el error de `pty`, ignóralo y sigue, pero asegúrate de que el prompt cambie a algo como `root / #`.

Bash

```
sudo chroot /mnt
```

DENTRO DEL CHROOT, ejecuta estos comandos exactamente:

Bash

```
# 1. No necesitamos montar nada en /boot/efi, tu PC usa BIOS.
# 2. Reinstalar GRUB en el MBR del disco (sda, no sda1)
grub-install --target=i386-pc /dev/sda

# 3. Actualizar la configuración para que reconozca el nuevo UUID
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

¿Por qué te daba error de "overlay"?

Te daba ese error porque estabas intentando ejecutar `grub-install` sin estar correctamente "dentro" del disco duro. El sistema creía que querías instalar el GRUB en el pendrive (que usa un sistema de archivos `overlay` temporal).

Un detalle importante sobre tu error original:

En tu foto, el error dice `ALERT! UUID=cfb49c22... does not exist`. Si te fijas en tu `lsblk`, **ese es exactamente el UUID de sda1**.

Si después de reinstalar GRUB el error persiste, el problema es que el **initramfs** (el sistema de arranque temporal) no tiene los drivers para cargar **Btrfs**. Pero primero probemos con el GRUB, que es lo más probable dado que moviste archivos del sistema recientemente.

¿El comando `grub-install --target=i386-pc /dev/sda` terminó con el mensaje "Installation finished. No error reported"?

> **You asked:**

Has dicho

[manjaro @]# sudo umount -R /mnt

sudo: unable to allocate pty: No such device

[manjaro @]# sudo mount /dev/sda1 /mnt

sudo: unable to allocate pty: No such device

Gemini Replied:

Diagnosing the Error

I'm focused on this "unable to allocate pty: No such device" error during the Manjaro Live environment session. It appears while attempting to recover a Debian installation, which isn't ideal. I'm exploring potential causes related to the live environment's configuration and its interaction with the target system's disk.

Analyzing the Setup

I've got a clearer picture now. The Manjaro Live environment presents some wrinkles. The user's interaction with `sudo`, even as root, points to a "dirty" shell state from the failed mount attempts. The real problem is likely in `/dev` missing entries or an incorrect pty driver within this specific shell instance. Checking if they're root is step one.

Refining the Approach

I'm now zeroing in on the root cause. Since the user is root, let's bypass `sudo` entirely, as its errors are a distraction. I think the pty issue stems from a broken `/dev/pts` mount or potentially an incompatibility with `sudo` itself on the live environment. I'll advise a direct `su` to become root, which should avoid these roadblocks.

Clarifying the Root Access

I've realized the user is likely already root, given the `#` prompt, so `sudo` is the problem! It's likely failing because it's trying to allocate a pty, a task the system can't handle. The user needs to ditch `sudo`. I'm now focusing on a clean slate and potential unmount issues. Btrfs is in play; the user's `lsblk` output has `sda1` mounted both on `/boot/efi` and a media path!

Investigating the Partitions

I'm now diving deep into the partition setup. That 7.7GB root partition size raises a red flag; it seems awfully small. The `lsblk` output reinforces that it's the *only* partition, and the `/boot/efi` mount point is likely a misstep. It seems I am dealing with a Debian-based system, as Busybox confirms. The goal is to clear the confusing mounts, remount the Btrfs partition (if that's the case), and ascertain subvolume presence. I think this will clear the error.

Gemini ha dicho

El error `unable to allocate pty` y `No such device` ocurre porque el entorno está "sucio": los intentos previos de montaje han dejado los archivos especiales de terminal (`/dev/pts`) bloqueados o inaccesibles.

Además, **fíjate en tu prompt**: termina en `#` (`[manjaro @]#`). Eso significa que **ya eres usuario root**. No necesitas usar `sudo`. De hecho, usar `sudo` siendo root es lo que está provocando el error de las `pty`.

Sigue estos pasos para limpiar y montar correctamente:

1. Limpiar montajes previos (Sin `sudo`)

Para asegurarnos de que no haya nada bloqueando `/mnt`, intenta desmontar todo a la fuerza:

Bash

```
umount -l /mnt
```

2. Montar la partición raíz correctamente

Como tu `sda1` es **Btrfs**, es muy probable que el sistema no esté en la "raíz" del disco, sino en un **subvolumen**. Vamos a investigar:

Bash

```
mount /dev/sda1 /mnt
ls /mnt
```

- **Si ves carpetas como `bin, boot, etc, usr`**: El sistema está en la raíz.
- **Si ves carpetas con un `@` (ejemplo: `@`, `@home`)**: El sistema está en subvolúmenes.

Si ves el `@`, desmonta y vuelve a montar especificando el subvolumen:

Bash

```
umount /mnt
mount -o subvol=@ /dev/sda1 /mnt
```

3. Montar sistemas críticos (Sin `sudo`)

Ahora montamos los directorios necesarios para que los comandos de disco funcionen. Hazlo uno por uno para ver si alguno falla:

Bash

```
mount --bind /dev /mnt/dev
mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts
mount --bind /proc /mnt/proc
mount --bind /sys /mnt/sys
mount --bind /run /mnt/run
```

4. Entrar al sistema (chroot)

Ahora entra sin usar `sudo`:

Bash

```
chroot /mnt
```

5. Reparar GRUB (Modo BIOS/Legacy)

Una vez dentro (el prompt debería cambiar), ejecuta esto. Como tienes un **Phenom II**, vamos a instalarlo para BIOS tradicional:

Bash

```
# Reinstalar el cargador en el registro de arranque maestro (MBR)
grub-install --target=i386-pc /dev/sda

# Generar el archivo de configuración
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

Un detalle crucial sobre el espacio en disco

En tu `lsblk` veo que `sda1` (tu sistema) tiene **7,7G** y está al **94% de uso**. Btrfs necesita espacio libre para operar correctamente. Si el comando `grub-mkconfig` falla con un error de "No space left on device", es posible que el arranque fallara originalmente porque el disco se llenó.

¿Qué hacer si `grub-install` falla por falta de espacio? Borra la caché de paquetes de Manjaro/Debian dentro del chroot:

- Si es Debian: `apt-get clean`
- Si es Manjaro: `paccache -r` o `pacman -Sc`

¿Pudiste entrar al `chroot` esta vez sin el error de la terminal?

You asked:

Has dicho

[manjaro @]# sudo umount -R /mnt

sudo: unable to allocate pty: No such device

[manjaro @]# sudo mount /dev/sda1 /mnt

sudo: unable to allocate pty: No such device

[manjaro @]# umount -l /mnt

umount: /mnt: not mounted.

[manjaro @]# mount /dev/sda1 /mnt

ls /mnt

@

[manjaro @]# umount /mnt

mount -o subvol=@ /dev/sda1 /mnt

Gemini Replied:

Diagnosing the Btrfs Issue

I'm now focusing my attention on `sda1`, as the system indicates it's a Btrfs partition. Considering the boot problem, I'm trying to figure out if it's corrupted, misconfigured, or if the bootloader is failing to recognize it correctly. This will require checking its mount options and perhaps examining the bootloader configuration.

Confirming System Boot Mode

I see the user has mounted the root partition and is now root within the Live USB. The older Phenom II hardware strongly suggests a BIOS/Legacy boot mode, but the BusyBox version and the Debian lineage in the screenshot warrant closer attention, though it's likely a misdirection from the Manjaro Live environment. Let's get the user to confirm the boot mode to avoid any missteps during the GRUB reinstallation. It's time to have them bind mount those system directories and `chroot`.

Refining Mount Strategy

I'm now focusing on the user's provided `lsblk` output, which indicates a potentially complex mount scenario. I need to clarify the current mount points and establish the correct structure for

the bind mounts and chroot. Given the Btrfs partition and UUID mismatch, GRUB repair and initramfs updates are essential. My strategy now includes confirming the mount success, executing bind mounts, chrooting, and prioritizing GRUB repair and initramfs updates to tackle the boot failure related to the Btrfs partition and UUID error. I must double check `/boot/efi` is properly mounted.

Gemini ha dicho

Excelente, ya tienes montado el subvolumen correcto (`@`) en `/mnt` . Ese es el paso más difícil cuando se trabaja con Btrfs.

Ahora que la raíz está en su lugar, vamos a preparar el entorno para que el sistema crea que está corriendo desde el disco duro y no desde el USB.

1. Enlazar los directorios del sistema

Ejecuta estos comandos uno por uno (ya eres root, así que no uses `sudo`):

Bash

```
mount --bind /dev /mnt/dev
mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts
mount --bind /proc /mnt/proc
mount --bind /sys /mnt/sys
mount --bind /run /mnt/run
```

2. Entrar al sistema (chroot)

Ahora "saltamos" dentro de tu instalación:

Bash

```
chroot /mnt
```

(El prompt debería cambiar ligeramente).

3. Reinstalar y actualizar GRUB (Modo BIOS)

Como tu procesador es un Phenom II, lo más probable es que tu sistema use el modo BIOS tradicional (Legacy). Vamos a forzar la instalación del cargador en el MBR del disco `sda` :

Bash

```
# 1. Instalar los archivos de arranque en el disco
grub-install --target=i386-pc /dev/sda

# 2. Crear la configuración que apunte al UUID correcto y al subvolumen @
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

4. Paso extra: Actualizar el Initramfs

Viendo tu foto inicial, el error ocurría justo cuando el **initramfs** intentaba montar el disco. Si tu sistema es Debian o basado en Debian (como sugería el BusyBox de la foto), ejecuta esto dentro del chroot:

Bash

```
update-initramfs -u -k all
```

Si este comando dice "command not found", ignóralo; es porque tu sistema es Manjaro/Arch puro.

¿Qué pasa si `grub-mkconfig` da error de espacio?

Recuerda que tu partición está al **94%**. Btrfs es muy sensible cuando queda poco espacio (menos de 1GB libre puede causar errores de escritura). Si algo falla, borra la caché de actualizaciones para liberar espacio:

- **Si es Manjaro/Arch:** `pacman -Sc`
- **Si es Debian:** `apt-get clean`

Cuando termines todo, escribe `exit`, luego `umount -R /mnt` y reinicia la PC.

¿Te dio algún error el `grub-install` o el `grub-mkconfig`?

> **You asked:**

Has dicho

1. Instalar los archivos de arranque en el disco

grub-install --target=i386-pc /dev/sda

2. Crear la configuración que apunte al UUID correcto y al subvolumen @

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Installing for i386-pc platform.

Installation finished. No error reported.

Generating grub configuration file ...

/usr/sbin/grub-probe: error while loading shared libraries: libdevmapper.so.1.02.1: cannot open shared object

file: No such file or directory

/usr/sbin/grub-probe: error while loading shared libraries: libdevmapper.so.1.02.1: cannot open shared object

file: No such file or directory

/usr/sbin/grub-probe: error while loading shared libraries: libdevmapper.so.1.02.1: cannot open shared object

file: No such file or directory

/usr/sbin/grub-probe: error while loading shared libraries: libdevmapper.so.1.02.1: cannot open shared object

file: No such file or directory

/usr/sbin/grub-probe: error while loading shared libraries: libdevmapper.so.1.02.1: cannot open shared object

file: No such file or directory

Found background image: .background_cache.png

/usr/bin/grub-mkrelpath: error while loading shared libraries: libdevmapper.so.1.02.1: cannot open shared obje

ct file: No such file or directory

/usr/sbin/grub-probe: error while loading shared libraries: libdevmapper.so.1.02.1: cannot open shared object

file: No such file or directory

/usr/bin/grub-mkrelpath: error while loading shared libraries: libdevmapper.so.1.02.1: cannot open shared obje

ct file: No such file or directory

 root /

 apt install libdevmapper1

/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

Reading package lists... Done

Building dependency tree... Done

Reading state information... Done

E: Unable to locate package libdevmapper1

 root /

 apt reinstall libdevmapper1

/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

Reading package lists... Done

Building dependency tree... Done

Reading state information... Done

E: Unable to locate package libdevmapper1

 root /

 apt reinstall libdevmapper

/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

Reading package lists... Done

Building dependency tree... Done

Reading state information... Done

E: Unable to locate package libdevmapper

 root /

 update-initramfs -u -k all

perl: warning: Setting locale failed.

perl: warning: Please check that your locale settings:

    LANGUAGE = "",

    LC_ALL = "es_AR.UTF-8",

    LC_CTYPE = (unset),

perl: warning: Setting locale failed.

    LC_NUMERIC = (unset),

```
    LC_COLLATE = (unset),
    LC_TIME = (unset),
    LC_MESSAGES = "C",
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LC_MONETARY = (unset),
    LANGUAGE = "",
    LC_ADDRESS = (unset),
    LC_ALL = "es_AR.UTF-8",
    LC_IDENTIFICATION = (unset),
    LC_MEASUREMENT = (unset),
    LC_CTYPE = (unset),
    LC_PAPER = (unset),
    LC_NUMERIC = (unset),
    LC_TELEPHONE = (unset),
    LC_COLLATE = (unset),
    LC_NAME = (unset),
    LC_TIME = (unset),
    LANG = "es_AR.UTF-8"
  are supported and installed on your system.
    LC_MESSAGES = "C",
    LC_MONETARY = (unset),
    LC_ADDRESS = (unset),
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
    LC_IDENTIFICATION = (unset),
    LC_MEASUREMENT = (unset),
    LC_PAPER = (unset),
    LC_TELEPHONE = (unset),
```

LC_NAME = (unset),

LANG = "es_AR.UTF-8"

are supported and installed on your system.

perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").

update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.74+deb13+1-amd64

W: Couldn't identify type of root file system '/dev/mapper/root-image' for fsck hook

/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

W: plymouth: The plugin label-pango.so is missing, the selected theme might not work as expected.

W: plymouth: You might want to install the plymouth-themes package to fix this.

 root /

 root /

 apt reinstall libdevmapper

/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

Reading package lists... Done

Building dependency tree... Done

Reading state information... Done

E: Unable to locate package libdevmapper

 root /

Gemini Replied:

Gemini ha dicho

Esto es frustrante, pero estamos muy cerca. El error de `libdevmapper.so.1.02.1` ocurre porque los binarios de tu disco duro intentan usar una versión de la librería que no coincide con la que está cargada en el sistema Live, o bien la librería en tu disco está dañada/desaparecida.

Como `apt` no encuentra el paquete por ese nombre (en Debian suele llamarse `libdevmapper1.02.1`), vamos a intentar un truco de "fuerza bruta" para que los comandos de GRUB funcionen y puedas salir del paso.

1. Intentar instalar la librería correcta

Prueba con el nombre exacto del paquete en Debian:

Bash

```
apt update
apt install libdevmapper1.02.1
```

Si eso falla, vamos a buscar qué versiones tienes disponibles:

Bash

```
apt-cache search libdevmapper
```

2. El truco del enlace simbólico (Si no puedes instalar nada)

Si el sistema sigue diciendo que la librería no existe, es posible que tengas una versión más nueva (ej. la `.2`) y solo necesitemos "engañar" al binario. Mira qué tienes en `/lib`:

Bash

```
ls /lib/x86_64-linux-gnu/libdevmapper.so*
```

Si ves algo como `libdevmapper.so.1.02.2` (u otro número), crea un enlace para que GRUB sea feliz:

Bash

```
ln -s /lib/x86_64-linux-gnu/libdevmapper.so.1.02.X /lib/x86_64-linux-gnu/libdevmapper.so.1.02.1
```

*(Cambia la **X** por el número que realmente tengas).*

3. El punto positivo: ¡El Initramfs se generó!

Viendo tu salida, el comando `update-initramfs` **SÍ funcionó** (generó `/boot/initrd.img-6.12.74...`). Las advertencias de Plymouth y locales no son críticas.

Esto significa que si logramos que `grub-mkconfig` termine, el sistema debería arrancar.

4. Último intento de GRUB

Una vez que hayas instalado la librería o hecho el enlace simbólico, ejecuta esto de nuevo:

Bash

```
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

¿Qué hacer si nada funciona? (Plan C)

Si `grub-mkconfig` sigue fallando por librerías, hay una forma manual de forzar el arranque para arreglarlo todo "por las buenas" desde tu propio sistema:

1. Sal del chroot (`exit`).
2. Desmonta todo (`umount -R /mnt`).
3. Reinicia.
4. Cuando aparezca el menú de GRUB (si aparece), presiona **`e`** para editar la línea de arranque.
5. Busca la línea que dice `linux /boot/vmlinuz...` y asegúrate de que al final diga: `root=UUID=cfb49c22-87f2-47d9-a25b-310d8d8578af rootflags=subvol=@ rw`
6. Presiona **F10** para arrancar.

Dado que `grub-install` dijo **"No error reported"**, es muy probable que el cargador básico ya esté en el disco. El problema actual es solo generar el menú de opciones.

¿Qué te devolvió el `ls /lib/x86_64-linux-gnu/libdevmapper.so*`? Si logramos ese enlace, terminamos la reparación.

> **You asked:**

Has dicho

 root /

 apt update

apt install libdevmapper1.02.1

/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease

Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease

Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease

Reading package lists... Done

/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

Reading package lists... Done

Building dependency tree... Done

Reading state information... Done

libdevmapper1.02.1 is already the newest version (2:1.02.205-2).

Solving dependencies... Done

0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

 root /

 apt install libdevmapper1.02.1

/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

Reading package lists... Done

Building dependency tree... Done

Reading state information... Done

libdevmapper1.02.1 is already the newest version (2:1.02.205-2).

Solving dependencies... Done

0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

 root /

 apt-cache search libdevmapper

libdevmapper-dev - Linux Kernel Device Mapper header files

libdevmapper-event1.02.1 - Linux Kernel Device Mapper event support library

libdevmapper1.02.1 - Linux Kernel Device Mapper userspace library

 root /

 apt-cache search libdevmapper

libdevmapper-dev - Linux Kernel Device Mapper header files

libdevmapper-event1.02.1 - Linux Kernel Device Mapper event support library

libdevmapper1.02.1 - Linux Kernel Device Mapper userspace library

 root /

 ls /lib/x86_64-linux-gnu/libdevmapper.so*

/lib/x86_64-linux-gnu/libdevmapper.so.1.02.1

 root /

 ln -s /lib/x86_64-linux-gnu/libdevmapper.so.1.02.X /lib/x86_64-linux-gnu/libdevmapper.so.1.02.1

ln: failed to create symbolic link '/lib/x86_64-linux-gnu/libdevmapper.so.1.02.1': File exists

> **Gemini Replied:**

Gemini ha dicho

Esto es muy curioso: el archivo existe, el paquete está instalado, pero el binario de GRUB dice que no puede encontrarlo. Esto suele ocurrir cuando hay un desajuste entre las rutas de librerías (`LD_LIBRARY_PATH`) o cuando la base de datos de librerías del sistema (`ld.so.cache`) está desactualizada.

No te preocupes por el `ln` , falló porque el archivo real ya está ahí. Vamos a forzar al sistema a reconocerlo.

1. Actualizar el caché de librerías

Dentro del `chroot` , ejecuta:

Bash

```
ldconfig
```

(Si no dice nada, es buena señal).

2. Intentar GRUB de nuevo con una ruta forzada

Si `ldconfig` no lo soluciona, vamos a ejecutar el comando de GRUB diciéndole explícitamente dónde buscar las librerías:

Bash

```
LD_LIBRARY_PATH=/lib/x86_64-linux-gnu grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

¿Qué pasa si sigue fallando? (El "Plan de Escape")

Si después de esto `grub-mkconfig` sigue quejándose de la librería, es probable que haya una corrupción menor en los archivos del sistema (esa partición al 94% puede haber causado problemas al escribir).

Sin embargo, hay una excelente noticia: Como `grub-install` terminó sin errores y `update-initramfs` también funcionó, el sistema **ya es capaz de arrancar**, solo que quizás el menú de GRUB no esté actualizado.

Haz lo siguiente para terminar:

1. Sal del chroot: `exit`
2. Desmonta todo: `umount -l /mnt`
3. Reinicia la PC.

Si al reiniciar llegas al mismo error de la foto (BusyBox):

Es porque el GRUB viejo sigue apuntando mal. No entres en pánico. Haz esto en la pantalla de GRUB:

1. Presiona **`e`** sobre la opción de Debian/Manjaro.
2. Busca la línea que empieza con `linux /boot/vmlinuz...`.
3. Asegúrate de que tenga esto escrito (puedes borrar lo que sobre): `root=UUID=cfb49c22-87f2-47d9-a25b-310d8d8578af rootflags=subvol=@ rw`
4. Presiona **Ctrl+X** o **F10**.

Esto debería meterte al sistema "por la fuerza". Una vez dentro de tu escritorio/consola normal (sin Live USB), podrás ejecutar el `update-grub` cómodamente y todo se arreglará definitivamente.

¿Qué tal fue con el comando `ldconfig` y el nuevo intento de `grub-mkconfig`? Sería ideal que termine ahora mismo para que no tengas que editar nada al reiniciar.

> **You asked:**

Has dicho

Tengo este problema, ¿Cómo bajo el paquete libc6 y luego lo instalo?

 root /

 apt install grub-customizer

/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

Reading package lists... Done

Building dependency tree... Done

Reading state information... Done

Solving dependencies... Done

The following additional packages will be installed:

 hwinfo libatkmm-1.6-1v5 libcairomm-1.0-1v5 libglibmm-2.4-1t64 libgtkmm-3.0-1t64 libhd21t64

 libpangomm-1.4-1v5 libsigc++-2.0-0v5 libx86emu3

The following NEW packages will be installed:

 grub-customizer hwinfo libatkmm-1.6-1v5 libcairomm-1.0-1v5 libglibmm-2.4-1t64 libgtkmm-3.0-1t64 libhd21t64

 libpangomm-1.4-1v5 libsigc++-2.0-0v5 libx86emu3

0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

Need to get 3494 kB of archives.

After this operation, 17.9 MB of additional disk space will be used.

Do you want to continue? [Y/n]

Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libx86emu3 amd64 3.5-1.1 [50.4 kB]

Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libhd21t64 amd64 21.82-1.1+b2 [796 kB]

Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 hwinfo amd64 21.82-1.1+b2 [29.1 kB]

Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libsigc++-2.0-0v5 amd64 2.12.1-3 [24.7 kB]

Get:5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libglibmm-2.4-1t64 amd64 2.66.8-1 [630 kB]

Get:6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libatkmm-1.6-1v5 amd64 2.28.4-1+b2 [82.3 kB]

Get:7 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libcairomm-1.0-1v5 amd64 1.14.5-2+b1 [57.3 kB]

Get:8 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libpangomm-1.4-1v5 amd64 2.46.4-1+b2 [63.0 kB]

Get:9 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgtkmm-3.0-1t64 amd64 3.24.10-1 [1009 kB]

Get:10 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 grub-customizer amd64 5.2.5-1 [752 kB]

Fetched 3494 kB in 4s (876 kB/s)

```
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
        LANGUAGE = "",
        LC_ALL = "es_AR.UTF-8",
        LC_CTYPE = (unset),
        LC_NUMERIC = (unset),
        LC_COLLATE = (unset),
        LC_TIME = (unset),
        LC_MESSAGES = "C",
        LC_MONETARY = (unset),
        LC_ADDRESS = (unset),
        LC_IDENTIFICATION = (unset),
        LC_MEASUREMENT = (unset),
        LC_PAPER = (unset),
        LC_TELEPHONE = (unset),
        LC_NAME = (unset),
        LANG = "es_AR.UTF-8"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
E: Can not write log (Is /dev/pts mounted?) - posix_openpt (19: No such device)
Selecting previously unselected package libx86emu3:amd64.
(Reading database ... 108831 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-libx86emu3_3.5-1.1_amd64.deb ...
Unpacking libx86emu3:amd64 (3.5-1.1) ...
Selecting previously unselected package libhd21t64:amd64.
Preparing to unpack .../1-libhd21t64_21.82-1.1+b2_amd64.deb ...
Unpacking libhd21t64:amd64 (21.82-1.1+b2) ...
```

```
Selecting previously unselected package hwinfo.

Preparing to unpack .../2-hwinfo_21.82-1.1+b2_amd64.deb ...

Unpacking hwinfo (21.82-1.1+b2) ...

Selecting previously unselected package libsigc++-2.0-0v5:amd64.

Preparing to unpack .../3-libsigc++-2.0-0v5_2.12.1-3_amd64.deb ...

Unpacking libsigc++-2.0-0v5:amd64 (2.12.1-3) ...

Selecting previously unselected package libglibmm-2.4-1t64:amd64.

Preparing to unpack .../4-libglibmm-2.4-1t64_2.66.8-1_amd64.deb ...

Unpacking libglibmm-2.4-1t64:amd64 (2.66.8-1) ...

Selecting previously unselected package libatkmm-1.6-1v5:amd64.

Preparing to unpack .../5-libatkmm-1.6-1v5_2.28.4-1+b2_amd64.deb ...

Unpacking libatkmm-1.6-1v5:amd64 (2.28.4-1+b2) ...

Selecting previously unselected package libcairomm-1.0-1v5:amd64.

Preparing to unpack .../6-libcairomm-1.0-1v5_1.14.5-2+b1_amd64.deb ...

Unpacking libcairomm-1.0-1v5:amd64 (1.14.5-2+b1) ...

Selecting previously unselected package libpangomm-1.4-1v5:amd64.

Preparing to unpack .../7-libpangomm-1.4-1v5_2.46.4-1+b2_amd64.deb ...

Unpacking libpangomm-1.4-1v5:amd64 (2.46.4-1+b2) ...

Selecting previously unselected package libgtkmm-3.0-1t64:amd64.

Preparing to unpack .../8-libgtkmm-3.0-1t64_3.24.10-1_amd64.deb ...

Unpacking libgtkmm-3.0-1t64:amd64 (3.24.10-1) ...

Selecting previously unselected package grub-customizer.

Preparing to unpack .../9-grub-customizer_5.2.5-1_amd64.deb ...

Unpacking grub-customizer (5.2.5-1) ...

Setting up libx86emu3:amd64 (3.5-1.1) ...

Setting up libhd21t64:amd64 (21.82-1.1+b2) ...

Setting up hwinfo (21.82-1.1+b2) ...
```

Setting up libsigc++-2.0-0v5:amd64 (2.12.1-3) ...

Setting up libcairomm-1.0-1v5:amd64 (1.14.5-2+b1) ...

Setting up libglibmm-2.4-1t64:amd64 (2.66.8-1) ...

Setting up libpangomm-1.4-1v5:amd64 (2.46.4-1+b2) ...

Setting up libatkmm-1.6-1v5:amd64 (2.28.4-1+b2) ...

Setting up libgtkmm-3.0-1t64:amd64 (3.24.10-1) ...

Setting up grub-customizer (5.2.5-1) ...

Processing triggers for mailcap (3.74) ...

Error: '/etc/mailcap' is not in required format -- not updated

Restore from backup or delete and re-install mime-support packageProcessing triggers for desktop-file-u

tils (0.28-1) ...

update-desktop-database: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.43' not found (required by /lib

/libglib-2.0.so.0)

dpkg: error processing package desktop-file-utils (--configure):

installed desktop-file-utils package post-installation script subprocess returned error exit status 1

Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.18-2) ...

gtk-update-icon-cache: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.43' not found (required by /lib/l

ibglib-2.0.so.0)

WARNING: icon cache generation failed

Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u2) ...

Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...

Errors were encountered while processing:

desktop-file-utils

E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

 root /

 cd /mnt

 root /mnt

 ls

control.tar.xz data.tar.xz debian-binary etc libdevmapper1.02.1_1.02.205-2_amd64.deb systemd usr var

 root /mnt

 mkdir libc6

 root /mnt

 cd libc6

 root /mnt/libc6

 pacman -S glibc

pacman: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.42' not found (required by /lib/libgpg-error.so.

0)

 root /mnt/libc6

 pacman-static -S glibc

error: Error de GPGME: Invalid crypto engine

error: Error de GPGME: Invalid crypto engine

error: la base de datos «andontie-aur» no es válida (base de datos no válida o dañada (firma PGP))

error: la base de datos «arcanisrepo» no es válida (base de datos no válida o dañada (firma PGP))

 root /mnt/libc6

 wget

wget: missing URL

Usage: wget [OPTION]... [URL]...

Try `wget --help' for more options.

 root /mnt/libc6

Gemini Replied:

Gemini ha dicho

El error que ves (`version GLIBC_2.43 not found`) es crítico: significa que algunos de tus programas (como `glib`) se actualizaron a una versión que requiere una `libc6` más nueva de la que tienes instalada actualmente. Es un "descalce" de versiones muy común cuando se mezclan repositorios o hay una actualización interrumpida.

Cuidado: No puedes usar `pacman` para instalar `glibc` en un sistema Debian (trixie), ya que romperías todo definitivamente. Debes usar los paquetes `.deb` de Debian.

Aquí tienes cómo bajar e instalar `libc6` manualmente usando `wget` y `dpkg` desde tu entorno actual:

1. Descargar el paquete `libc6`

Como estás en **Debian Trixie (Testing)**, necesitamos la versión más reciente. Ejecuta estos comandos:

Bash

```
# Entrar a una carpeta temporal
cd /tmp

# Descargar el paquete libc6 (Versión actual de Trixie/Testing)
wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/g/glibc/libc6_2.41-12+deb13u2_amd64.deb

# También podrías necesitar libc-bin para que todo sea coherente
wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/g/glibc/libc-bin_2.41-12+deb13u2_amd64.deb
```

2. Instalar manualmente con `dpkg`

Si `apt` está roto por las dependencias, `dpkg` es tu mejor herramienta porque es más directo.

Bash

```
# Instalar ambos paquetes a la vez
dpkg -i libc6_2.41-12+deb13u2_amd64.deb libc-bin_2.41-12+deb13u2_amd64.deb
```

3. Forzar la reparación de dependencias

Una vez que `libc6` esté en su lugar, el error de `GLIBC_2.43` (o la versión que falte) debería desaparecer, permitiendo que `apt` termine de configurar lo que quedó pendiente:

Bash

```
apt --fix-broken install
```

Si `wget` o `dpkg` también fallan por la Libc:

Si el sistema está tan roto que ni `wget` abre, tendrás que hacerlo desde **AFUERA** del chroot (desde el terminal de Manjaro Live):

1. **Sal del chroot:** `exit`
2. **Descarga en el Live:**
   ```
   wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/g/glibc/libc6_2.41-12+deb13u2_amd64.deb
   ```
3. **Descomprime el .deb manualmente sobre tu disco:**

   Bash

   ```
   # Suponiendo que tu disco sigue en /mnt
   ar x libc6_2.41-12+deb13u2_amd64.deb
   tar -xJf data.tar.xz -C /mnt
   ```

   Esto copiará las librerías "a la fuerza" en su lugar correcto.
4. **Vuelve a entrar al chroot** y corre `ldconfig`.

Recomendación: Tienes el disco al **94%**. Antes de seguir instalando cosas como `grub-customizer`, borra los paquetes descargados para no quedarte sin espacio en medio de la instalación de la libc: `apt clean`

¿Pudo `wget` descargar el archivo o te dio error de librería también?

> **You asked:**

Has dicho

 root /usr/lib

 apt install grub-customizer

/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_AR.UTF-8): No such file or directory

Reading package lists... Done

Building dependency tree... Done

Reading state information... Done

```
grub-customizer is already the newest version (5.2.5-1).

Solving dependencies... Done

0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

1 not fully installed or removed.

After this operation, 0 B of additional disk space will be used.

Do you want to continue? [Y/n]

perl: warning: Setting locale failed.

perl: warning: Please check that your locale settings:

        LANGUAGE = "",

        LC_ALL = "es_AR.UTF-8",

        LC_CTYPE = (unset),

        LC_NUMERIC = (unset),

        LC_COLLATE = (unset),

        LC_TIME = (unset),

        LC_MESSAGES = "C",

        LC_MONETARY = (unset),

        LC_ADDRESS = (unset),

        LC_IDENTIFICATION = (unset),

        LC_MEASUREMENT = (unset),

        LC_PAPER = (unset),

        LC_TELEPHONE = (unset),

        LC_NAME = (unset),

        LANG = "es_AR.UTF-8"

    are supported and installed on your system.

perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").

E: Can not write log (Is /dev/pts mounted?) - posix_openpt (19: No such device)

Setting up desktop-file-utils (0.28-1) ...
```

 root /usr/lib

 pacman-static -S glibc

error: Error de GPGME: Invalid crypto engine

error: Error de GPGME: Invalid crypto engine

error: la base de datos «andontie-aur» no es válida (base de datos no válida o dañada (firma PGP))

error: la base de datos «arcanisrepo» no es válida (base de datos no válida o dañada (firma PGP))

 root /usr/lib

 pacman -S glibc

pacman: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.42' not found (required by /lib/libgpg-error.so.

0)

> **Gemini Replied:**

Gemini ha dicho

Tu sistema está en un estado de "dependencia circular" muy peligroso porque estás intentando usar herramientas de **Arch/Manjaro** (`pacman`) dentro de un sistema que claramente es **Debian Trixie** (por las rutas `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/` y los errores de `deb13`).

El error `GLIBC_2.42 not found` ocurre porque tu `libgpg-error.so` es más nuevo que tu `libc.so.6` . Como `pacman` depende de esa librería, **`pacman` no va a funcionar**. Además, no debes usar `pacman` en Debian; solo empeorará la rotura.

Para bajar e instalar la `libc6` correcta sin herramientas que dependan de ella, usaremos el "Plan de Emergencia" desde **FUERA** del chroot.

1. Sal del chroot

Escribe:

Bash

```
exit
```

Ahora deberías estar de nuevo en el terminal de **Manjaro Live** (donde el comando `wget` y los navegadores sí funcionan).

2. Descarga los paquetes necesarios (Desde el Live)

Ejecuta estos comandos para bajar la versión de `libc6` que tu sistema Debian Trixie necesita:

Bash

```
cd /tmp
wget http://ftp.debian.org/debian/pool/main/g/glibc/libc6_2.41-12+deb13u2_amd64.deb
wget http://ftp.debian.org/debian/pool/main/g/glibc/libc-bin_2.41-12+deb13u2_amd64.deb
```

3. Extraer manualmente los archivos al disco

Como `dpkg` e `install` podrían fallar dentro del disco por la librería rota, vamos a inyectar los archivos directamente. **Asumiendo que tu disco está montado en `/mnt`**:

Bash

```
# Extraer libc6
ar x libc6_2.41-12+deb13u2_amd64.deb
tar -xJf data.tar.xz -C /mnt

# Extraer libc-bin
ar x libc-bin_2.41-12+deb13u2_amd64.deb
tar -xJf data.tar.xz -C /mnt
```

4. Volver al chroot y estabilizar

Ahora que los archivos físicos están en su lugar, la librería debería ser detectada. Entra de nuevo al disco:

Bash

```
chroot /mnt
ldconfig
```

Si `ldconfig` no da error, intenta reparar la base de datos de `apt` que quedó a medias:

Bash

```
apt --fix-broken install
```

¿Por qué pasó esto?

Parece que intentaste actualizar un sistema Debian a una rama muy nueva (Trixie/Sid) o instalaste paquetes de repositorios externos y la actualización de la librería base (`glibc`) se interrumpió. Al estar al **94% de espacio**, es muy probable que `apt` se haya quedado sin lugar para escribir los archivos temporales y dejó el sistema "a medio camino".

¿Te funcionó la extracción manual con `ar` y `tar` desde el sistema Live? Es la forma más segura de revivir una `libc` muerta. Sería ideal si pudieras borrar algunos archivos grandes en `/mnt/home` o `/mnt/var/cache/apt/archives` para liberar al menos 1GB antes de seguir.

> **You asked:**

Has dicho

En realidad ahora quiero arreglar lo del GPGME.

> **Gemini Replied:**

Gemini ha dicho

Entiendo. El error de **GPGME (Invalid crypto engine)** en `pacman-static` y los fallos de firmas en las bases de datos suelen ser un síntoma de que las librerías de cifrado (como `libgpg-error` o `libgcrypt`) no coinciden con lo que el binario espera, o que el entorno de llaves está corrupto.

Sin embargo, hay un problema de fondo: estás intentando arreglar un sistema **Debian** usando herramientas de **Arch Linux** (`pacman`). Esto es como intentar arreglar un motor Ford con piezas de un motor Toyota; aunque ambas sean piezas de auto, no van a encajar y pueden romper más cosas.

Para arreglar el sistema de llaves y el error de GPG en tu sistema (Debian Trixie), sigue estos pasos:

1. Asegúrate de estar en el Chroot

Si saliste para hacer la descarga manual, vuelve a entrar. Recuerda que ya eres root:

Bash

```
mount -o subvol=@ /dev/sda1 /mnt
# (Monta los binds de /dev, /proc, /sys si no lo hiciste)
chroot /mnt
```

2. Reparar las llaves de Debian (GPG)

En Debian, el equivalente a arreglar el GPG de pacman es reinstalar los "keyrings" y reconfigurar los paquetes de gnupg:

Bash

```
# 1. Limpiar el caché de paquetes que pueda estar corrupto
apt clean

# 2. Reinstalar las llaves oficiales de Debian
apt install --reinstall debian-archive-keyring

# 3. Forzar la reconfiguración de los paquetes de GPG
dpkg --configure -a
```

3. Arreglar el error "Invalid crypto engine"

Este error específico ocurre cuando el sistema no encuentra los binarios de soporte para GPG en las rutas estándar. Intenta esto:

Bash

```
# Reinstalar los componentes base de criptografía
apt install --reinstall gpg gnupg1 gnupg2
```

4. ¿Por qué te falla `pacman-static`?

El `pacman-static` que estás usando probablemente fue compilado para Arch Linux. Al ejecutarlo en Debian, intenta leer bases de datos que no existen o usa motores de criptografía que buscan archivos en `/usr/lib/` (estilo Arch) en lugar de `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/` (estilo Debian).

Mi consejo: Olvida `pacman` por un momento. Si logras que `apt` funcione, el sistema recuperará su salud.

Si el problema es espacio (94% ocupado)

GPGME suele fallar si no puede escribir archivos temporales en `/tmp` o en `/root/.gnupg`. Como tu disco está casi lleno:

1. Borra archivos innecesarios: `rm -rf /var/cache/apt/archives/*`
2. Verifica el espacio: `df -h`

Si después de esto `apt update` sigue dando errores de firmas:

Ejecuta este comando para ignorar las firmas momentáneamente y poder actualizar los paquetes que faltan:

Bash

```
apt update -o Acquire::AllowInsecureRepositories=true
apt install --fix-broken
```

¿Qué error te da ahora cuando intentas un `apt update`? Eso nos dirá si el "motor" de GPG ya responde correctamente.