

Инструкция по установке виджета на сайт партнера

Этот документ описывает, как партнеру разместить чат-виджет на своем сайте и какие сетевые ограничения нужно проверить, если на сайте включены политики безопасности браузера.

Минимальный код установки

Разместите код на каждой странице, где должен быть доступен чат. Рекомендуемое место вставки - перед закрывающим тегом `</body>` :

```
<div id="vchat-chat"></div>
<script src="https://<домен-виджета>/widget/<код-виджета>" defer></script>
```

Где:

- `https://<домен-виджета>` - домен виджета, который передала команда vchat.
- `<код-виджета>` - уникальный код виджета из админки vchat.
- `div#vchat-chat` - обязательный контейнер для виджета.

Не меняйте `id="vchat-chat"` : скрипт ищет контейнер именно по этому идентификатору.

CORS и Access-Control-Allow-Origin

Партнерскому сайту не нужно настраивать CORS-заголовки для работы виджета.

В частности, партнеру не нужно добавлять `Access-Control-Allow-Origin` на своем сайте ради подключения виджета. Виджет загружается как обычный `script` , а интерфейс чата открывается в `iframe` с домена vchat.

CORS для запросов виджета настраивается на стороне домена vchat. Если браузер показывает CORS-ошибки для адресов вида `https://<домен-виджета>/...` , их нужно передать команде vchat вместе с текстом ошибки из DevTools.

Content-Security-Policy

Content-Security-Policy или CSP - это HTTP-заголовок или meta-тег, которым сайт ограничивает, откуда браузеру разрешено загружать скрипты, iframe, шрифты, стили и сетевые соединения.

CSP не является CORS. CORS отвечает на вопрос: "разрешает ли удаленный сервер читать ответ из браузера?". CSP отвечает на другой вопрос: "разрешает ли текущий сайт вообще загружать ресурс с этого домена?".

Если на сайте партнера включена строгая CSP, она может заблокировать виджет даже при корректной установке кода. В этом случае нужно разрешить домен vchat в соответствующих директивах.

Пример фрагмента CSP:

Content-Security-Policy:

```
script-src 'self' https://<домен-виджета>;
frame-src 'self' https://<домен-виджета>;
child-src 'self' https://<домен-виджета>;
connect-src 'self' https://<домен-виджета> wss://<домен-виджета>;
font-src 'self' https://<домен-виджета>;
style-src 'self' 'unsafe-inline';
```

Если CSP уже настроена, не заменяйте ее целиком этим примером. Добавьте `https://<домен-виджета>` и `wss://<домен-виджета>` к существующим значениям.

Зачем нужны директивы:

- `script-src` - разрешает загрузить скрипт виджета.
- `frame-src` - разрешает открыть интерфейс чата в `iframe`.
- `child-src` - устаревшая, но иногда используемая директива для `iframe` в старых политиках.
- `connect-src` - разрешает запросы и WebSocket-соединение с доменом `vchat`.
- `font-src` - разрешает загрузку шрифтов виджета.
- `style-src 'unsafe-inline'` - нужен, потому что скрипт виджета добавляет стили на страницу через встроенный `<style>`.

Где обычно меняют CSP

CSP обычно настраивается в одном из этих мест:

- в конфигурации веб-сервера: Nginx, Apache, Caddy;
- в CDN или WAF: Cloudflare, Fastly, Akamai и аналогичные сервисы;
- в настройках платформы сайта: CMS, конструктор сайта, корпоративный портал;
- в backend-приложении, которое отдает HTML-страницы;
- в HTML через тег `<meta http-equiv="Content-Security-Policy" ...>` .

Если сайт работает за CDN, проверьте и приложение, и CDN: CDN может добавлять или переопределять CSP-заголовок поверх ответа приложения.

Как посмотреть текущее значение CSP

В браузере:

1. Откройте страницу, где установлен виджет.
2. Откройте DevTools.
3. Перейдите на вкладку Network .
4. Обновите страницу.
5. Выберите основной HTML-документ страницы.
6. Откройте раздел Response Headers .
7. Найдите заголовок Content-Security-Policy .

Через командную строку:

```
curl -I https://example.com/page
```

В выводе нужно найти строку Content-Security-Policy . Если сайт делает редиректы, используйте:

```
curl -IL https://example.com/page
```

Также проверьте вкладку Console в DevTools. При блокировке CSP браузер обычно показывает ошибку вида Refused to load script , Refused to frame , Refused to connect или Refused to load the font .

Чего не делать

- Не подключайте виджет как `type="module"` .
- Не добавляйте атрибут `crossorigin` , если команда `vchat` отдельно этого не попросила.
- Не переименовывайте `id="vchat-chat"` .
- Не размещайте несколько контейнеров `#vchat-chat` на одной странице.
- Не блокируйте домен `vchat` в CSP, firewall, tag manager policy или настройках CDN.

Проверка установки

После установки:

1. Обновите страницу.
2. В правом нижнем углу должна появиться кнопка чата.
3. При клике должен открыться `iframe` с чатом.
4. В DevTools не должно быть ошибок `404` , `403` , CORS или CSP для домена виджета.
5. Если кнопка не появилась, проверьте, что `div#vchat-chat` есть в DOM, а URL `https://<домен-виджета>/widget/<код-виджета>` открывается без ошибки.