FabricSandbox v2
GPU 通信网络规划与故障分析

课程：MAiNS（Models and Algorithms in Networks and Systems）｜课程项目工程报告草稿｜2026-11-02

Project Track：Option 4（须确认原提案获批情况）
Team Members：A［姓名待填］、B［姓名待填］、C［姓名待填］
Repository Link：［提交前填写 GitHub/GitLab 地址与提交号］

Executive Summary

FabricSandbox 面向共享 GPU 集群中的通信规划与故障分析。重构以 GPT-2 Small 的同步数据并行训练为主场景，以 Qwen2.5-7B 的张量并行推理为第二种工作负载，建立“ 模型结构—通信数据—物理资源—执行状态—性能指标 ”的对应关系。系统不执行真实神经网络，而是在明确假设下模拟集合通信及其对资源和时间的影响。

项目处理三类复杂性：在结构层面，将场景语义与公共网络事件内核分开；在行为层面，用成组分配、同步依赖、检查点提交、执行轮次和不可变输入管理状态；在领域层面，分别刻画梯度、激活与 KV 数据，并执行单卡显存、固定并行度、共享 NIC 和机架上联等约束。界面提交后异步返回运行标识，SQLite 保存快照与结果，规则型 Assistant 引用原始事件解释等待、故障与拒绝。

当前 178 项自动化测试及 19 个实验情景通过。实验覆盖通信量与时间解析校验、放置、共享竞争、资源准入、检查点中断、TP 配置与 KV 拒绝以及副本故障。四卡 64 MiB 校验获得与手算一致的 8.053064 ms；合成 DDP 对照展示了不共享 GPU 的作业仍会因上联竞争而延迟。结果证明的是所列规则在测试条件下自洽，不能替代真实硬件测量。当前计算与网络参数仍含 SYNTHETIC 设定，GPU 实测状态为 NOT_RUN。

交付定位

此报告对应 v2 动态仿真路径。旧静态评估与 NATS 骨架保留为历史模块，不纳入当前主链的能力声明。正式提交前须补成员信息、远程仓库地址、最终测试记录和三人贡献确认。

1. System Domain & Problem Statement

目标问题：给定有限 GPU、拓扑、模型负载与故障轨迹，判断作业或推理部署是否可行，解释其通信瓶颈，并分析资源不足和故障之后的执行结果。规划的价值来自改变 GPU 放置所经过的物理资源，而非仅提高某个与训练时间未关联的“对齐率”。

场景	交换的数据与依赖	主要问题
DDP 训练（主线）	各 rank 处理不同样本；同步梯度后才可提交逻辑训练步	显存与整组准入、共享链路、故障回滚及等待
TP 推理（扩展基线）	层内分片后汇总激活部分结果；prefill 与逐 token decode	合法 TP、分片权重和 KV 准入、TTFT 与副本故障

运行规模与输入输出

基准拓扑为四个节点、每节点两卡、两个机架，单卡显存设为 24 GiB。节点网口、机架上联、本地共享通路分别设为 100/50/200 Gbps；它们是有效带宽输入，不是 3090 实测结果。跨机架路径消耗源 NIC、源机架上联、目的机架上联与目的 NIC；同节点流仍消耗有限本地带宽。

输入包括拓扑、模型 profile、作业或请求、放置、故障时刻、仿真截止时间。输出包括完成/拒绝/未完成状态、训练步与回滚、请求首 token 延迟、资源时间序列、原始事件和不变量检查。输入快照与模拟中的可变状态分别保存。


为什么朴素实现不足

若逐个作业独立计算再拼接结果，每个作业都可能获得整条共享上联，导致并发容量超用；若故障后只重新分配 GPU，旧计算完成事件可能推进已重启的作业；若用固定流速代表任意模型，则不能解释网络变化对训练或推理的影响。因此必须用统一资源账本、事件时钟及场景状态来协调依赖。

输入性质	来源口径	不可替代的验证
模型/算法字节量	DERIVED，由配置和公式推导	参数计数、分块与轮次手算
计算、恢复、有效带宽	当前多为 SYNTHETIC	单因素敏感性；后续实测校准
GPU 实际测量	目前 NOT_RUN	需设备/版本、预热、同步计时和原始样本

2.1 High-Level Component Architecture

应用层负责提交、访问控制和记录；领域层决定何时开始/结束通信；内核只处理资源路径、活动流与事件。两个场景共享内核，避免各自维护一套不一致的带宽规则。




代码位置	职责	不能承担的职责
fabric_sim/core.py	路径、流、容量分配、事件时钟、Ring 轮次	不决定检查点与请求重试策略
fabric_sim/ddp.py / tp.py	模型语义、资源准入、正常/故障状态	不各自重写物理链路容量
fabric_sim/validation.py	输入边界、规范化与 hash	不把业务不可行当服务器异常
gateway/simulation_api.py	有界异步执行、SQLite、查询与解释	不承诺多协调器或断点续跑
apps/web/workload.html	编辑场景、展示指标和事件回放	不将仿真回放称为真实监控

网络采用聚合有效资源，尚无显式交换机图或多路径路由；当前 compact 与 first_fit 不能当作独立算法比较。当前服务使用单个 ThreadPoolExecutor 工作线程与有界等待名额。异步提交提高查询可用性，但不意味着多个情景已在多个机器上并行执行。仿真中的多个 GPU rank 也不等于服务工作线程。NATS 未接入 v2 主执行链，架构图不把它画为已运行的消息中间件。

2.2 Data Models & Schema Design

SimulationSpec 是一次实验的不可变输入；Job/Replica/Request 是领域实体；Resource 是可共享的容量实体。输入字段影响结果的修改必须产生新的运行。input_hash 用于输入识别，不能替代代码版本，因此归档仍须保留实现版本或提交号。



合同	关键字段	单位 / 规则
SimulationSpec	schema_version, scenario, topology, faults, horizon_ms	v2；scenario=ddp 或 tp；finite 数值
DDP job	id, world_size, steps, checkpoint_interval, gpu_ids	固定卡数；显式放置用于对照
TP replica/request	tp_size, gpu_ids / arrival_ms, prompt_tokens, max_new_tokens	每副本单请求；静态最大 KV 预留
Transfer/Event	owner, epoch, size_bytes, path / time_ms, kind	数据 bytes；时间 ms；带宽内部 bytes/s
SimulationResult	summary, events, resource_samples, invariant_checks	结果业务终态与服务执行终态分离


存储与 HTTP 合同

SQLite simulations_v2 保存 id、status、input_hash、spec_json、result_json、时间戳及错误。POST /api/v2/simulations 返回 202 与运行 ID；GET /api/v2/simulations/{id} 查询状态和结果；GET 子路径 /events 分页返回已完成仿真的事件；POST /explain 只读解释。非法格式返回 422，队列满返回 429，未知运行返回 404。

服务 completed 表示评估计算结束；其中作业仍可能 unschedulable，请求可能 rejected 或 failed。不能只根据 HTTP 200 或服务 completed 宣称规划成功。

2.3 Behavioral State Machine & Control Flow

DDP 正常路径为等待完整资源、计算、同步、参数更新、提交逻辑步；到检查点间隔时保存。只有保存完成事件才能推进 durable checkpoint。同步组故障时中止其流、释放健康 GPU、回滚进度并重新等待原卡数。



失效事件与同时间事件

每次执行持有 execution_epoch；callback 捕获创建时的 epoch，恢复后旧 epoch 不得推进进度。内核 cancel_owner 同时取消活动流和尚在启动延迟中的流，并抑制其完成回调。故障优先级高于同时间完成事件，保证重放顺序确定。这是明确的建模约定，并非对硬件同纳秒行为的测量。

推理副本与服务进程的不同恢复语义

TP 请求经历排队、prefill、decode 和完成。任一分片失效导致整个副本失效，在途请求明确失败，释放请求 KV；首版不支持 KV 跨卡迁移或无损续写。健康副本仍可处理排队请求。服务进程重启则将未完成的仿真运行标记 interrupted，已完成记录保留；该行为不等于自动恢复真实 GPU 任务。

3. Complexity Management Evaluation

维度	具体风险	采用的抽象与证据
结构复杂性	模型、流量与界面混用；多个场景各自计算网络	公共内核+DDP/TP adapter；核心可无 CUDA 运行，结果合同一致
行为 / 编排	半组占卡、保存未完成即使用；故障前事件迟到	原子成组准入、检查点提交、epoch、流取消；E3/E4 状态轨迹
语义 / 领域	梯度/激活/KV 混淆；DDP 显存按卡平均；NIC 被重复计容量	profile 与字节公式；单卡峰值准入；方向资源统一账本
版本与交接	草稿修改污染旧实验、解释无法追溯	冻结 spec、input_hash、结果关联；只读解释引用事件位置

不变量与反例

容量不变量：每个时段内，对资源 r，所有经过它的活动流速率之和不超过 C(r)。资源不变量：同一 GPU 只能属于一个运行作业或副本；DDP 分配为全部所需卡数或零。进度不变量：同步结束才更新，已持久化检查点不高于已提交进度；旧 epoch 不能推进新执行。

资源约束反例：八卡上 A4+B4 已运行，A 所在节点失去两卡，只剩六卡。停止 A 后释放其健康卡也不足以同时维持两组四卡；A 必须等 B 完成或资源修复。少分一张卡继续训练将改变算法语义，因此被禁止。

状态反例：检查点保存到一半发生故障，不能以正在保存的步数恢复；进度只能回退至上一份完成的检查点。推理中已经发出的首 token 并不代表请求成功完成；副本中途故障必须保留失败终态。

管理复杂性的代价

严格状态和资源账本增加了事件与日志数量；单线程共享时钟限制吞吐；静态 KV 预留降低利用率。这些取舍换取边界明确、可重放的课堂实现。没有用“ 组件更多 ”作为复杂性处理的证据，证据是约束冲突发生后仍能给出合法、可解释的结果。

4. Implementation & Execution

实现采用 Python 领域内核、FastAPI 接口、SQLite 记录与浏览器视图。仿真运行无需 CUDA 或下载模型权重。服务只在数据库状态读写期间持锁，计算在锁外执行；查询不会因为长时间持有同一全局锁而等待整次仿真结束。

入口	用途
python scripts/serve_workloads.py	启动本机演示；浏览器访问 /workload
python scripts/serve_workloads.py --auth	生成 editor/viewer 临时 token，演示角色差异
python scripts/run_v2_experiments.py --output evidence/new_run	重新导出输入、结果、事件、指标与检查
python scripts/run_tests.py	项目 .venv 中运行单元与集成测试

认证、权限与输入边界

Bearer editor 可提交仿真，viewer 可读既有结果及调用只读解释。未知 token 不应获得身份；匿名访问行为取决于是否开启本地演示模式。当前是服务级共享角色，不是个人账户系统，没有租户隔离。演示只绑定本机，若部署到外网还需 TLS、令牌管理、限流、账户隔离与部署审计。

输入具备数值和规模边界，并限制输入大小和待处理名额；故障仅描述仿真事件，不映射为操作系统命令。复杂输入仍可能产生较大事件输出，故输入上限不是完整的资源配额体系。导出和仓库提交不得包含真实 token 或私人数据库。

Assistant 集成的真实能力

解释接口是 rules_based_read_only：筛选故障、等待、拒绝、检查点等已记录事件，并带 events[i] 等引用；结果未生成时明确说明不能比较。它不调用外部 LLM，不自主改放置，也没有 Agent 工具执行流程。可以据此回答“ 哪个作业在何时等资源 ”，但不能从缺乏控制变量的两个实验自动推断因果。

阶段交接

A 提交模型/状态规则与反例，B 提交资源/通信实现与对照，C 绑定同一运行 ID 展示结果并整理报告。每项交付包含代码或配置、原始证据路径、核验人及残留问题；任务细目见 case1_tasks.md 与 case2_tasks.md。

5.1 Verification & Experiments

依据 evidence/v2/revalidated 的 19 个情景输出及 tests_final.txt 的 178 项自动化测试。这里的 PASS 指所列断言通过；拒绝非法业务或使故障请求失败也可能是正确结果。模型计算耗时、网络速率与恢复代价中 SYNTHETIC 字段不能称为实测。

实验	结果 / 证据	解释
E0 四卡 64 MiB	解析与仿真均为 8.05306368 ms	六轮，每 rank 发送 96 MiB，零启动延迟
D1 集中放置	两作业各 5343.733 ms 完成	两个四卡作业分别处于不同机架
D2 跨机架独占 / 并发	独占 7137.466；并发 10721.333 ms	固定放置的每作业 slowdown 约 1.502 倍
D3 准入	C 等待 4743.742 ms；显存拒绝情景中 2 作业不可调度	GPU 数量不足与永久显存不适配分离
D4 无备用	A 等待 2343.733 ms，丢失 6 步，重启 1 次	只剩六卡时不能并行维持两个四卡作业
D4 保存中故障	丢失 10 步；不接纳未保存完成检查点	回滚到最后提交的持久状态
TP 固定每副本一请求	TTFT：36.061 → 44.282 ms；请求时延：66.974 → 75.387 ms	独占 / 并发保持放置固定，排除队列干扰
T2 KV 准入	1 请求完成，1 请求拒绝	静态最大长度预算超过可用显存
T3 副本故障	3 请求完成，1 请求失败	失败副本不继续凭空生成 token

控制变量与解释限制

D1 与 D2 对比固定模型、30 步、四卡及检查点间隔，只改变放置；D2 独占/并发又固定每个作业的放置，隔离另一作业的共享影响。有备用和无备用两组中 B 的卡数不同，因此只用于验证恢复逻辑，不能把二者总时长差全部归因于备用卡。TP1/2/4 示例使用设定计算 profile，不能证明真实硬件加速比。

API 已用 TestClient 集成验证；当前环境拒绝实际 TCP 监听，浏览器与跨电脑演示仍须人工验收。每个实验目录包含 input.json、result.json、events.jsonl、metrics.csv、link_timeseries.csv、checks.json 与 profile.json；带宽图源于这些记录。数值取自本轮运行，后续代码变更后应重新生成，并绑定最终提交号。

5.2 Scaling & Trade-off Analysis

复杂度分析采用：E 为已处理事件数，Q 为事件队列长度，F 为活动流数，P 为每条流经过的资源数，R 为资源数。堆调度约 O(log Q) 每次；一次容量分配遍历活动路径与资源，约 O(FP+R)。通信完成、故障与流启动会触发重分配，因此整体成本还取决于活动集变化次数。

单桶 Ring 在 r 个 rank 下有 2(r − 1) 轮、每轮 r 条流，单次 collective 的流事件数量为 $O(r^2)$。TP 还乘上层数、每层 collective 次数与生成阶段数，逐层详细日志比只记录最终延迟更昂贵。全部事件与资源样本保存在内存并转为 JSON，日志存储和序列化可能先于数学计算成为瓶颈。

决策	收益	代价 / 适用边界
单时钟统一资源	所有并发流共享同一约束	单进程规模有限；非真实多机仿真平台
min(C / 使用流数) 分配	易实现、容量可行、可追溯	不是 work-conserving max-min；可能浪费容量
Ring 轮间屏障、无重叠	顺序清晰，可手算校验	比真实 NCCL 调度保守，无法预测精确训练速度
固定 world_size + 检查点重启	恢复语义与进度账本明确	不含弹性训练、无损迁移及恢复期间数据传输
每副本单请求 + KV 静态预留	内存边界容易验证	无连续批处理，利用率和吞吐不能代表 vLLM
SQLite + 异步单 worker	记录可持久；查询有回应	不支持多协调器，不持久化可续跑执行队列

尚待完成的性能实验

当前报告提供算法级扩展性分析，尚无系统的三档规模基准。组员 B 应固定负载语义，增加 GPU/作业/请求数，分别记录仿真器墙钟耗时、事件数、峰值内存与证据大小；再独立改变有效带宽和启动延迟。重复确定性仿真只能检查稳定性，不能当成独立随机样本制造置信区间。

准入上限用于保证课程演示可控，不等于经压测获得的容量承诺。未来优先考虑更合理的容量分配、流量聚合与事件流式落盘，再讨论情景之间的多进程并行。

6. Conclusion & Future Work

本次重构使项目从静态放置与流量代理评估，转向由具体模型产生通信、由共享资源限制推进、由状态机管理故障的网络规划实验平台。主要成果是把通信含义、资源约束和进度语义贯通，使“等资源”“被共享链路拖慢”“回滚重算”“KV 不可接纳”都有可追踪的依据。

仍未实现：DDP 多桶与计算通信重叠、准确 NCCL 算法选择、数据加载与存储网络、弹性世界大小、训练质量；TP 连续批处理、PagedAttention、精确算子时间、KV 迁移和请求自动重试；真实网络协议、拥塞控制、多协调器高可用及真实 GPU 校准。这些边界必须保留在最终汇报中。

团队贡献与最后验收

负责人	交付责任	提交前核验
A［姓名］	模型 profile、DDP/TP 状态与故障语义	能手算通信量并解释回滚 / 请求失败
B［姓名］	拓扑、容量、放置、实验与性能权衡	能解释共享瓶颈及比较中的控制变量
C［姓名］	API、权限、图表、证据与交付	另一环境复现；能讲清快照及结果状态

最终需补：真实姓名与分工确认；Git 托管地址和提交号；完整测试摘要；若完成 GPU 校准，另附配置与原始样本。报告中的规模待测项和未实测标记在获得证据前不能删除。现场五分钟演示建议依次展示正常、竞争、资源不足和故障恢复，并备份同版本录屏。

References & Appendix

[1] CourseProjectGuidelines.pdf，课程原始要求，第 2 – 5 页：三类复杂性、8 – 12 页报告、评分与模板。
[2] GPT-2 官方托管配置：huggingface.co/openai-community/gpt2/blob/main/config.json。
[3] PyTorch Distributed Data Parallel：docs.pytorch.org/docs/stable/notes/ddp.html。
[4] Qwen2.5-7B-Instruct 配置：huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct/blob/main/config.json。
[5] Shoeybi et al., Megatron-LM, arXiv:1909.08053（标准层内两次 AllReduce 抽象）。
[6] NVIDIA nccl-tests，doc/PERFORMANCE.md（AllReduce 字节量口径）。
[7] 本项目：IMPLEMENTATION_CONTRACT.md、case1_tasks.md、case2_tasks.md、GPU_EXECUTION.md 与 evidence/v2/revalidated。

资料用途：模型资料确定结构与通信语义；实际测试证据来自本地实现。报告没有把外部文献的性能数据转写为本项目测量结果。

接口、权限、快照与重启证据

本节补充 2026-11-03 在 Windows、Python 3.13.12 环境运行的真实本机服务验收。它替换草稿中“未完成真实 TCP 监听”的旧限制，但不改变实验参数的 SYNTHETIC 边界。自动测试与 HTTP 检查均通过；验收 token 只保留在运行内存，不写入证据文件。

检查范围	观察结果	证据意义
自动化测试	178 项通过，覆盖单元、集成、仿真、安全、持久化与负例	代码合同与状态规则在当前工作树中成立
HTTP 提交/查询	editor 提交返回 202；最终状态 completed；input_hash 与结果可查询	异步运行与查询契约打通
权限矩阵	匿名读取 401；未知令牌 401；viewer 写入 403；非法输入 422	共享角色边界可以实际执行
输入快照	提交后修改客户端 JSON，不影响服务端保存的 job id 与 input_hash	历史结果绑定原输入
事件与解释	事件接口返回 completed_simulation_replay；解释前后运行记录完全相同	回放与规则解释均只读
业务终态	memory_reject 场景服务状态为 completed，两个作业均为 unschedulable	服务完成不等于业务作业成功
重启持久化	已完成记录保留；重启前的 running 探测记录变为 interrupted	证据可持久读取，但不承诺任务续跑

运行环境


Microsoft Edge 156 无头浏览器；Gateway 仅监听 127.0.0.1。固定 state-dir 同时保存 revisions.sqlite3 与 simulations.sqlite3。Python 依赖为 FastAPI 0.162.0、Uvicorn 0.54.0、HTTPX 0.28.1。

关键运行 ID

正常验收运行 sim-bd6a2b8e424d45139c61411e57ed5f50；业务拒绝运行 sim-2428978a298344bf9825853e7a2eba15；重启中断探测运行 sim-task-c-interrupted。

证据文件

evidence/task_c_1103/http_acceptance.json；evidence/task_c_1103/browser_acceptance.json；evidence/task_c_1103/restart_acceptance.json。



2 对照独占与并发，定位共同上联上的活动流。

3 展示等待或不可调度，区分服务 completed。

4 **故障恢复**
指出 epoch、检查点回滚和重新准入证据。

5 **证据解释**
打开事件、容量曲线和只读解释，指出来源。

实际浏览器运行截图；参数来源为 SYNTHETIC。

当前页面实际观察

- Edge 连接 14 个场景，提交 DDP 跨机架场景后显示“评估完成”。
- 页面显示 9 个指标、2 个作业行、4 项约束检查。
- 状态时间线和容量曲线均从返回的 events 与 resource_samples 生成。
- 解释器引用 events 与 invariant_checks，未修改当前运行。
- 页面明确使用“仿真记录回放”，不冒充实时 GPU 监控。

等待 A / B 与团队输入后定稿

最终实验数字与瓶颈解释等待 A、B 在 15:30 前冻结；Git URL、固定提交号、三人姓名和现场录屏需要团队实际完成。GPU 实测未执行时必须写入 NOT_RUN，不能把仿真设定当作硬件性能。代码修复后需要重跑受影响结果，并绑定同一版本。