

coop-writing v1.8

Referência Rápida (PT-BR)

Geraldo Xexéo

Finalidade

O `coop-writing` é uma camada LaTeX para tratar o ciclo editorial de um documento. A informação editorial fica no código-fonte, em vez de depender da interface de edição usada. Assim, o mesmo projeto pode ser editado no Overleaf, localmente ou por Git, enquanto comentários, alterações propostas, rascunhos, anonimização, TODOs e comportamento de publicação permanecem controlados pelo LaTeX.

UTF-8 e engines

Todos os fontes do projeto devem ser UTF-8. O LaTeX atual usa UTF-8 como codificação de entrada padrão, portanto este exemplo não carrega `inputenc`. Com pdfLaTeX ele seleciona a codificação de fonte T1; LuaLaTeX usa seu modelo Unicode nativo.

A detecção explícita de engine e a cobertura regressiva de pdfLaTeX e LuaLaTeX estão propostas na issue #34.

Começo rápido

Para escrita colaborativa normal:

```
\usepackage[edicao]{coop-writing}
\cwaautor{alice}{blue}{Alice}
\cwaautor{bruno}{red}{Bruno}
```

Depois, por exemplo:

Esta afirmação `\alice{Verifique a evidência.}` precisa de revisão.

```
\alice[Esta frase]{Simplifique a redação.}
```

```
\brunosug{Esta frase é uma inserção proposta.}
```

```
\brunoswap{redação antiga}{redação nova}
```

Modos editoriais

Use um modo principal por compilação.

<code>edicao</code>	Modo de trabalho. Mostra comentários, sugestões, TODOs, assuntos e rascunhos. Material que seria anonimizado é marcado, e não ocultado.
<code>submeter</code>	Modo de submissão. Oculta as marcações editoriais e, por padrão, anonimiza o material protegido.
<code>publicar</code>	Modo limpo de publicação. Oculta marcações, não anonimiza e mantém o lado antigo de sugestões pendentes.
<code>publicaraceitando</code>	Modo limpo de publicação que aceita globalmente sugestões e substituições.

Use `naoanonimizar` junto com `submeter` quando a submissão não for cega. Também existem opções de nível mais baixo: `comentarios`, `sugestoes`, `assuntos`, `rascunhos`, `todos`, `anonimizar` e `change color`. Para projetos normais, prefira um modo editorial principal.

Uma futura interface `chave=valor` está proposta nas issues #32, #33 e #46.

Colaboradores

`\cwautor{alice}{blue}{Alice}`

Para cada base nome, o coop-writing cria:

<code>\nome{comentário}</code>	Comentário sem trecho selecionado.
<code>\nome[trecho]{comentário}</code>	Comentário associado a trecho destacado.
<code>\nome</code>	Comentário rotulado.
<code>r[trecho]{comentário}{rótulo}</code>	
<code>\nome x[...]</code>	Comentário riscado.
<code>\nome rx[...]</code>	Comentário rotulado e riscado.
<code>\nome sug[comentário]{novo}</code>	Inserção proposta.
<code>\nome rem[comentário]{antigo}</code>	Remoção proposta.
<code>\nome</code>	Substituição proposta.
<code>swap[comentário]{antigo}{novo}</code>	
<code>\nome</code>	Sinônimo em português de <code>swap</code> .
<code>troca[comentário]{antigo}{novo}</code>	

Duas famílias já existem: `\cwauthor` e `\cweditor`.

Use `\cwsetcommwarn{símbolo}` para colocar um símbolo antes das marcas de comentário.

TODOs

O default desejado é o comentário editorial curto:

`\todo{Verificar este argumento.}`

A caixa grande é explicitamente opt-in:

`\todo[inline]{Reescrever este parágrafo antes da submissão.}`

A cor de fundo pode ser alterada com `\cwdefinetodocolor`. A issue #45 acompanha o teste regressivo e a limpeza da implementação dessa distinção.

Citação necessária

Esta afirmação quantitativa precisa de fonte.\favorcitar

Outra afirmação.\favorcitar[preferir uma revisão sistemática recente]

Blocos de rascunho

Na v1.8, use o nome canônico do ambiente:

```
\begin{cwidraft}[Explicação alternativa]
Este parágrafo é deliberadamente provisório.
\end{cwidraft}
```

```
\cwsetdraftcolor{cyan}
```

O material de rascunho aparece durante a edição e é suprimido nos modos limpos.

Anonimização

```
\cwanon{Universidade Federal de Exemplo}
\cwanoncite{chave}
\cwanoncitep[cap.~2]{chave}
\cwanoncitett{chave}
```

Personalize as substituições com:

```
\cwsetanoncolor{violet}
\cwdefanontext{Instituição anônima}
\cwdefanoncitetext{(Anônimo, Ano)}
\cwdefanonciteptext{(Anônimo, Ano)}
\cwdefanoncitetttext{Anônimo (Ano)}
```

Para material nominal repetido:

```
\cwblind{\minhainstituicao}
    {Universidade Federal de Exemplo}
    {Instituição anônima}
```

Assuntos e ideias principais

```
\cwassunto{Motivação}
Este parágrafo explica por que o trabalho é necessário.
```

```
\cwmain{O pacote separa estado editorial do conteúdo do documento.}
O restante do parágrafo sustenta essa ideia principal.
```

```
\cwsetsubjectcolor{cyan}
\cwsetmaincolor{yellow}
```

A apresentação de \cwmain pode ser personalizada redefinindo \cwmainemphasis.

Arquivos dependentes do modo

```
\cwinput{versao-edicao}{versao-submissao}{versao-publicacao}  
\cwinclude{capitulo-edicao}{capitulo-submissao}{capitulo-publicacao}
```

```
\cwinputediting{somente-edicao}  
\cwinputsubmit{somente-submissao}  
\cwinputpublish{somente-publicacao}
```

```
\cwincludeediting{capitulo-somente-edicao}  
\cwincludesubmit{capitulo-somente-submissao}  
\cwincludepublish{capitulo-somente-publicacao}
```

Listas

```
\listofcomments  
\listofcitationneeds  
\listofsubjects
```

O relatório editorial unificado planejado está descrito na issue #49.

Auxiliares de cor

No modo de edição:

```
\cwcolor{blue}  
Este texto fica azul.  
\cwrestorecolor
```

O auxiliar de baixo nível `\cwsavecolor` também existe. A issue #54 propõe tornar todas as cores do pacote configuráveis por uma única interface de usuário.

Aliases em português

Os aliases de compatibilidade incluem `\cwautor`, `\cwassunto`, `\favorcitar` e `\listofassunto`, além das opções em português. O ambiente `rascunho` é mantido como alias de compatibilidade; a issue #40 trata da modernização mais ampla da internacionalização.

Limitações conhecidas da v1.8

- `tocloft` é hoje um risco importante de compatibilidade; sua remoção está proposta na #36.
- `hyperref` ainda é carregado automaticamente em configurações normais; torná-lo opcional e sanitizar strings de PDF está proposto na #37.
- Títulos e outros argumentos móveis precisam de comportamento seguro explícito; veja #26.
- Cópias geradas do pacote divergiram historicamente; veja #43.
- A matriz formal de compatibilidade com classes padrão, editoriais, UFRJ, COPPE e Poli está proposta na #55.

Fluxo recomendado

Use **edicao** durante a escrita e **submeter** para submissão cega quando necessário. Depois das decisões editoriais, use **publicar**; use **publicaraceitando** quando todas as alterações propostas devam ser aceitas. Mantenha o fonte como registro autoritativo do processo editorial.