

Exemplo máximo do coop-writing PT-BR

Autor de Exemplo

23 de setembro de 2026

1 Versão, codificação e engine

Este fonte é UTF-8 e está sendo compilado com pdfLaTeX. O pacote informa a versão v1.5.5, enquanto coop-writing v. v1.5.5 imprime nome e versão juntos.

Este parágrafo contém UTF-8 real: Xexéo, São Paulo, revisão, informação, edição, colaboração, ação e não. Esses casos devem fazer parte dos testes com pdfLaTeX e LuaLaTeX propostos nas issues #34 e #42.

2 Strings localizadas atuais

As strings a seguir podem ser configuradas pelo usuário na implementação atual:

- Título de rascunho: Rascunho.
- Título da lista de comentários: Lista de Comentários.
- Título da lista de assuntos: Lista de Assuntos.
- Título da lista de necessidades de citação: Necessidades de Citação.
- Texto de pedido de citação: Favor citar.
- Mensagem padrão de pedido de citação: alguma coisa que suporte este texto.
- Rótulo marginal de citação: Citar.

3 Comentários básicos

A família predefinida de autor cria um comentário aqui ¹. A família predefinida de editor cria outro **este trecho foi selecionado**². Author:1
Editor:2

A família de Alice foi criada por `\cwnamedef`. Primeiro, um comentário simples aparece aqui³. Um trecho selecionado pode ser anotado assim: **este texto está selecionado**⁴. Alice:3

Um comentário rotulado é **trecho rotulado**⁵. O mecanismo atual produz a referência Comentário 5; as issues #19, #20 e #38 discutem um modelo melhor com ID semântico. Alice:4
Alice:5

Um comentário antigo pode ser mantido riscado ⁶. A forma rotulada também existe: Alice:6

¹ AUTHOR:Comentário da família predefinida Author

² EDITOR:Comentário da família predefinida Editor

³ ALICE:Comentário simples de Alice

⁴ ALICE:Comentário ligado ao trecho selecionado

⁵ ALICE[ALICE-ROTULADO]:Este comentário possui um label LaTeX

⁶ ALICE:~~Este comentário antigo aparece como resolvido~~

trecho antigo⁷.

Alice:7

Este comentário possui um aviso extra!⁸.

Alice:8

4 Sugestões, remoções e trocas

A família completa gerada para Alice é exercitada abaixo.

Alice propõe uma inserção: novo texto proposto⁹.

Alice:9

Alice propõe uma remoção: ~~redação antiga redundante~~¹⁰.

Alice:10

Alice propõe uma substituição: ~~uma afirmação imprecisa~~ uma afirmação mais precisa¹¹.

Alice:11

O sinônimo em português gerado para cada colaborador também é usado: ~~texto antigo~~ texto novo¹².

Alice:12

Bruno foi definido por \cwautor; seus comandos derivados funcionam da mesma forma. Por exemplo, uma sugestão feita por Bruno¹³.

Bruno:13

5 API de compatibilidade de baixo nível

Os comandos desta seção não contêm @ e são tecnicamente chamáveis, mas usuários normais devem preferir os comandos associados a colaboradores.

Uma nota de baixo nível aparece aqui¹⁴.

Outra nota, com cor explícita, aparece aqui ¹⁵.

Rv:15

6 Comportamento de TODO

O TODO sem opção deve ser o comentário editorial compacto: ¹⁶

To do:16

A forma inline é explicitamente solicitada:

Esta é a caixa grande de TODO pedida com a opção inline.

A issue #45 registra esse comportamento como requisito regressivo.

7 Necessidade de citação

Esta afirmação factual precisa de apoio.¹⁷

Citar:17

Esta segunda pede um tipo específico de fonte. ¹⁸

Citar:18

O alias português também funciona.¹⁹

Citar:19

⁷ ALICE[ALICE-RESOLVIDO]:Comentário rotulado resolvido

⁸ ALICE:O ponto de exclamação foi configurado globalmente

⁹ ALICE:Alteração proposta

¹⁰ ALICE:Esta expressão é redundante

¹¹ ALICE:Melhorar a precisão

¹² ALICE:Mesma operação, nome português

¹³ BRUNO:Sugestão de Bruno

¹⁴ REVISOR:Nota criada diretamente com \Cwnote

¹⁵ REVISOR[NOTA-BAIXO-NIVEL]:Nota criada diretamente com \cwnote

¹⁶ TO DO:Este TODO não deve virar uma caixa inline por padrão.

¹⁷ CITAR:Favor citar alguma coisa que suporte este texto

¹⁸ CITAR:Favor citar Preferir uma revisão sistemática recente.

¹⁹ CITAR:Favor citar O alias deve gerar o mesmo tipo de item editorial.

8 Material de rascunho

Argumento alternativo

Este bloco é provisório. Ele aparece em edição e deve desaparecer dos modos limpos.

O alias português do ambiente é demonstrado diretamente:

Alias em português

Este é o mesmo mecanismo de rascunho acessado pelo alias em português.

9 Anonimização

A instituição é protegida diretamente como **Universidade Federal de Exemplo**.

O comando reutilizável de revisão cega aparece como **Projeto Editorial Aberto da Universidade de Exemplo**.

O wrapper genérico de citação produz [1]. O wrapper compatível com citação parentética produz [1, p. 42]. O wrapper compatível com citação textual produz [1].

No modo de edição, esses elementos aparecem com a cor de anonimização configurada; no modo de submissão, usam os textos substitutos do preâmbulo.

10 Assuntos e ideias principais

Primeiro assunto

Este parágrafo começa com um marcador de assunto usando o comando canônico.

Assunto pelo alias em português

Este parágrafo demonstra `\cwassunto`.

Esta frase explicita a ideia principal do parágrafo. O restante do parágrafo explica e sustenta essa ideia.

O renderer de ênfase também pode ser usado diretamente: **uso direto do renderer atual de ideia principal**.

Ele pode ser redefinido com LaTeX normal: **Esta ideia principal aparece em negrito após redefinir o hook de ênfase**.

11 Arquivos dependentes do modo

O seletor de três arquivos aparece abaixo. Nesta compilação em edição, o primeiro é usado:

Mode-dependent input: editing version selected.

Todos os comandos específicos de `input` aparecem no fonte:

Mode-dependent input: editing version selected.

O seletor de três arquivos por `include` aparece abaixo:

Included file selected for editing

This section came from the editing include file.

Todos os comandos específicos de `include` aparecem no fonte. Apenas o de edição executa nesta compilação:

Mode-dependent input: editing version selected.

12 Auxiliares de cor

Cor normal. Este texto muda com `\cwwcolor`. A cor normal retorna.

O auxiliar de baixo nível pode ser usado separadamente: `magenta depois de um \color explícito`; a cor salva é restaurada.

13 Conteúdo LaTeX comum

O pacote deve coexistir com estruturas normais, equações, floats, citações e prosa longa. Por exemplo,

$$f(x) = x^2 + 1$$

é matemática comum e não deve ser afetada pela camada editorial.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Referências

[1] A. Autor. Uma referência de demonstração. *Revista de Exemplos*, 1(1):1–10, 2026.

Listas editoriais: comandos canônicos

Lista de Comentários

3.1	Author: Comentário da família predefinida Author	1
3.2	Editor: Comentário da família predefinida Editor	1
3.3	Alice: Comentário simples de Alice	1
3.4	Alice: Comentário ligado ao trecho selecionado	1
3.5	Alice: Este comentário possui um label LaTeX	1
3.6	Alice: Este comentário antigo aparece como resolvido	1
3.7	Alice: Comentário rotulado resolvido	2
3.8	Alice: O ponto de exclamação foi configurado globalmente	2
4.0	Alice: Alteração proposta	2
4.1	Alice: Esta expressão é redundante	2
4.2	Alice: Melhorar a precisão	2
4.3	Alice: Mesma operação, nome português	2
4.4	Bruno: Sugestão de Bruno	2
6.1	To do: Este TODO não deve virar uma caixa inline por padrão.	2
6.2	To do: Esta é a caixa grande de TODO pedida com a opção inline.	2

Necessidades de Citação

7.1	Favor citar alguma coisa que suporte este texto	2
7.2	Favor citar Preferir uma revisão sistemática recente.	2
7.3	Favor citar O alias deve gerar o mesmo tipo de item editorial.	2

Lista de Assuntos

10.1	Primeiro assunto	3
10.2	Assunto pelo alias em português	3
10.3	Esta frase explicita a ideia principal do parágrafo.	3
10.4	Esta ideia principal aparece em negrito após redefinir o hook de ênfase.	3

Listas editoriais: aliases de compatibilidade

As chamadas abaixo duplicam intencionalmente as listas anteriores para que o exemplo máximo exercite também os aliases históricos/subjacentes.

Lista de Comentários

Necessidades de Citação

Lista de Assuntos

Lista de Assuntos