

O Estilo hacksxexeo v 4.0

Geraldo Xexéo

1 de maio de 2021 - 15:58

Sumário

1	Introdução	1
2	Atenção	2
3	Como usar	2
4	Assuntos	3
5	Anonimizador	4
6	Comentários	4
6.1	Exemplos	5
6.2	Trocando cores	5
6.3	Criando autores para comentários	5
7	Rascunho	6
8	Pacotes exigidos	6
9	Bugs conhecidos e melhorias desejadas	6

1 Introdução

Este é o pacote em evolução para fazer a edição de artigos dissertações e teses orientadas por Geraldo Xexéo. Apesar de ser uma expansão de parte da funcionalidade do pacote `ed`, ele é mais similar em funcionalidade ao pacote `color-edits`, mas só descobri isso muito tarde. Porém, ainda permite que algumas peculiaridades de minha parte sejam desenvolvidas.

O objetivo inicial era ser um front-end para vários comandos disponibilizados por outros pacotes, de forma que eu possa mudar os pacotes que uso e manter como os comentários são feitos, e usar os nomes que quisesse, porém com o uso demandas específicas foram aparecendo e sendo implementadas.

O pacote foi iniciado com código de Eduardo Mangeli. A funcionalidade do pacote **ed** deu as inspirações. Algum código desse pacote foi copiado aqui e está marcado. Posteriormente descobri o pacote **color-edits**, que forneceria, sem algumas idiossincrasias minhas, quase tudo que necessitava, mas nada do código dele foi usado.

A retro-compatibilidade do pacote com si mesmo é essencial.

2 Atenção

Este pacote usa outro pacote que transforma o comportamento padrão do sumário e das listas no L^AT_EX, que deixam de pular a página automaticamente. Não há por enquanto solução para esse problema, a não ser o óbvio: usar o comando `\newpage` antes dos comandos `\tableofcontents`, etc.

Se você usar o pacote **hyperref**, as listas podem ser clicadas para atingir o local do comentário.

Esse manual foi compilado com a opção **edicao**. Isso significa que toda as marcas editoriais vão aparecer, e será usado o modo anônimo. Alterando o arquivo `hacksxexo.manual.tex` é possível testar todas as opções com facilidade.

3 Como usar

1. Importar o arquivo `hacksxexo.sty`¹ para o seu projeto. Um diretório **dist** contém a última distribuição.
2. Ler o arquivo `hacksxexo.pdf`
3. Ativar as opções desejadas entre²:
 - (a) **assuntos**, que cria cabeçalhos para parágrafos para indicar do que falam.
 - (b) **comentarios**, que permite comentários editoriais com os comandos `\cand{}`, `\candr`, e outros.
 - (c) **rascunhos**, que cria um ambiente marcado como rascunho.
 - (d) **sugestoes**, que permite usar comandos que inserem `\candsug`, removem `\candrem` e trocam texto marcado `\candtroca`.
 - (e) **anonimizar**, que ativa comandos de anonimização de nomes e citações para usar em artigos a serem submetidos.
 - (f) **edicao**, não importa que opções foram ativadas ou não, a opção `draft` ativará as opções **assuntos**, **comentarios**, **rascunhos** e **sugestoes**.

¹<https://github.com/xexo/hacksxexo>

²A funcionalidade `biblatex` foi removida por não ser necessária como foi planejada, apoiar o uso do pacote `CoppeTeX`

- (g) `submeter`, não importa que opções foram ativadas ou não, a opção `draft` desativará as opções `assuntos`, `comentarios`, `rascunhos`, e `sugestoes` e ativará a opção `anonimizar`. Tem prioridade sobre `edicao`.
 - (h) `naoanonimizar`, que desativa a anonimização, e tem prioridade sobre `submeter` e `edicao`, permitindo trabalhar nesses modos sem anonimizar.
 - (i) `publicar`, desativa todas as opções. Tem prioridade sobre `submeter`
4. Usar os comandos como explicado a seguir.

4 Assuntos

Os assuntos são habilitados com a opção de pacote `assuntos`. Caso ela não seja ativada, eles não aparecerão na impressão.

O objetivo dos assuntos é identificar no topo de cada parágrafo sobre que assunto ele trata. Cada parágrafo só deve tratar de um assunto.

Esse comando deve ser melhorado no futuro para o visual ser mais interessante, ele surgiu da necessidade de entender um artigo sendo escrito em conjunto com o Luis.

O comando é simples:

```
\hxassunto[cor]{texto do assunto}
```

A versão atual é bem feia e estou pensando em algo melhor. Ela coloca um texto com highlight, cujo default é verde, na posição.

Por exemplo, o comando:

```
\hxassunto{Este é um assunto default}
Esse é um parágrafo de teste do assunto.
```

Gera:

Este é um assunto default

Esse é um parágrafo de teste do assunto.

Já o comando:

```
\hxassunto[pink]{Este é um assunto rosa}
Esse é um parágrafo de teste do assunto com o título com outra cor.
```

Gera:

Este é um assunto rosa

Esse é um parágrafo de teste do assunto com o título com outra cor.

Uma lista de assuntos pode ser gerada com o comando `\listofassunto`.

Um exemplo é dado no final desse texto.

5 Anonimizador

Este comando é para artigos, não será usado em dissertações e tese. Ele permite anonimizar mais facilmente um artigo e as citações feitas dentro dele. Alguns pacotes de revistas já tem o próprio anonimizador.

A opção anonimizar tem 3 comandos:

1. `\hxanon{Texto}`
2. `\hxanoncite{entradabibtex}`
3. `\hxanoncitep{entradabibtex}`
4. `\hxanoncitett{entradabibtex}`

Ela substitui o texto, ou a citação, no modo default, pela palavra *Anonymous*, ou uma citação como *(Anonymous, Year)* ou *Anonymous (Year)*.

Por exemplo, o ideal é que Anonymous não seja citado. Nem quando falamos que Anonymous (Year) é um texto nosso, nem citando ele com parenteses(Anonymous, Year). Uma citação normal, como do Xexéo (2021a) continua aparecendo, as anonimizadas são suprimidas das referências.

É possível trocar o que aparece na anonimização com os comandos exemplificados a seguir:

```
\hxdefanoncitetttext{[A]}
\hxdefanonciteptext{[B]}
\hxdefanoncitetttext{[C]}
```

6 Comentários

O maior esforço está sendo feito para criar uma comunicação via comentários entre orientador e aluno.

Vários comandos foram criados, mas os que devem ser usados são:

1. `\prof[texto a colorir]{comentário}`, pelo professor, ou
2. `\profr[texto a colorir]{comentário}{rótulo}`, pelo professor, que permite dar um rótulo ao comentário, que deve ser único,
3. `\cand[texto a colorir]{comentário}`, pelo candidato.
4. `\candr[texto a colorir]{comentário}{rótulo}`, pelo candidato, que permite dar um rótulo ao comentário, que deve ser único,
5. `\favorcitar[instrução adicional]`, que pede uma citação, possivelmente com instruções adicionais.

Os comentários podem ser listados com o comando `\listofcomentario`.

A subseção a seguir tem alguns exemplos.

6.1 Exemplos

O primeiro exemplo é simples, apenas um comentário do professor¹. O segundo comentário terá uma parte colorida². Prof:1 Prof:2

A marcação é suavizada em relação a cor definida. Atualmente o valor é de 40%.

Um comentário do candidato é similar professor³. A segunda citação terá uma parte colorida⁴. Cand:3 Cand:4

Finalmente, os rotulados, tanto para professor⁵, como para candidato⁶. Que permitem também as versões com marcação⁷, para ambos⁸. Prof:5 Cand:6

Uma referência pode ser pedida em um lugar sem⁹, ou com¹⁰ comentário. Prof:7 Cand:8

6.2 Trocando cores

Cores podem ser trocadas redefinindo o valor das variáveis. Citar:9 Citar:10

```
\makeatletter=r
\renewcommand{\cor@prof}{red}
\renewcommand{\cor@cand}{blue}
\renewcommand{\cor@assunto}{green}
\renewcommand{\cor@citar}{purple}
\renewcommand{\cor@suavizacao}{50}
\makeatother
```

6.3 Criando autores para comentários

Você pode criar autores com o comando¹¹ !hxautor. Esse comando deve ser dado no preâmbulo. Xexéo:11

O autor pode usar o comando rotulado¹², ou sem marcação¹³ também. Xexéo:12

Xexéo:13

```
\hxautor{xexéo}{green}{Xexéo}
```

Esse comando criará os comandos \xexéo e \xexéor, que funcionam como os comandos de edição normal¹⁴ e com professor¹⁵ e candidato. Xexéo:14 Xexéo:15

¹PROF: Primeiro comentário é simples.

²PROF: O segundo exemplo é com uma parte marcada

³CAND: Primeira comentário do candidato é simples.

⁴CAND: O quarto exemplo é com uma parte marcada

⁵PROF[ROT1]: Exemplo rotulado

⁶CAND[RESPOSTA PARA ROT1]: Olha a resposta

⁷PROF[ROT2]: Exemplo rotulado 2

⁸CAND[RESPOSTA PARA ROT2]: Olha a resposta 2

⁹CITAR: Por favor citar algo que suporte essa afirmação

¹⁰CITAR: Por favor citar o experimento

¹¹XEXÉO: Novo autor

¹²XEXÉO[ISSO É UM RÓTULO]: para comentar

¹³XEXÉO[OUTRO RÓTULO]: outro comentário

¹⁴XEXÉO: comando normal com marcação

¹⁵XEXÉO[RÓTULO]: rotulado com marcação

7 Rascunho

A opção `rascunho` imprimirá rascunhos escritos dentro de um ambiente `rascunho`, no momento dentro de uma caixa. Se não estiver habilitada os rascunhos não aparecerão. Se não usar o parâmetro opcional aparecerá a palavra **Rascunho**.

```
\begin{rascunho}[Um Título de Rascunho]
  Esse é um exemplo de rascunho.
  Deve aparecer uma caixa em volta dele.
\end{rascunho}
```

Um Título de Rascunho

Esse é um exemplo de rascunho. Deve aparecer uma borda do lado interno de impressão.

8 Pacotes exigidos

Os seguintes pacotes são exigidos:

- `xcolor`, para usar as cores avançadas;
- `soulutf8`, para os *highlights* e suportando utf-8;
- `tocloft`, para definir as listas
- `etoolbox`, para algumas mágicas.
- `marginnotes`, para as anotações nas margens.
- `environ`, para os rascunhos.
- `mdframed`, para os rascunhos.
- `paralist`, para os comandos originais do `ed`.

9 Bugs conhecidos e melhorias desejadas

- Se um texto sugerido quebrar a linha, o comentário pode ficar da mesma cor do texto.

Referências

Xexéo, Geraldo (2021a). *Meu 2 título*.
— (2021b). *Meu título*.

Adicionais do hackxexo

hacksxexo v. 4.0

Lista de Assuntos

4.1	Este é um assunto default	3
4.2	Este é um assunto rosa	3

Lista de Comentários

6.1	Prof: Primeiro comentário é simples.	5
6.2	Prof: O segundo exemplo é com uma parte marcada	5
6.3	Cand: Primeira comentário do candidato é simples.	5
6.4	Cand: O quarto exemplo é com uma parte marcada	5
6.5	Prof: Exemplo rotulado	5
6.6	Cand: Olha a resposta	5
6.7	Prof: Exemplo rotulado 2	5
6.8	Cand: Olha a resposta 2	5
6.9	Xexéo: Novo autor	5
6.10	Xexéo: para comentar	5
6.11	Xexéo: outro comentário	5
6.12	Xexéo: comando normal com marcação	5
6.13	Xexéo: rotulado com marcação	5

Necessidades de Citação

6.1	Por favor citar algo que suporte essa afirmação	5
6.2	Por favor citar o experimento	5