

Menggunakan nodejs-mysql dengan docker

Tujuan Instruksional Khusus

- Menjalankan aplikasi nodejs dengan database mysql menggunakan arsitektur microservice
- Menjalankan server mysql di docker container.
- Menjalankan aplikasi nodejs sederhana pada docker container yang terpisah.
- Menghubungkan kedua container dan uji integrasi aplikasi mysql-nodejs.

Persyaratan

- docker dan docker-compose sudah terpasang pada Operating System yang digunakan.

Prosedur 1: Menjalankan MySQL Container

Clone repository

```
$ git clone https://github.com/xhartono/lab-nodejs-mysql.git
$ git checkout master
$ tree
```

Membangun MySQL docker Image

```
$ cd lab-nodejs-mysql/mysql
$ ls
Dockerfile  test-dump.sql
```

Catatan:

- berkas Dockerfile berisi informasi yang digunakan docker untuk membangun image
- test-dump.sql, berisi perintah sql untuk membuat table dan mengisi dengan dummy data.

Lihat isi Dockerfile

```
$ more Dockerfile

## Pull the mysql:5.7 image
FROM mysql:5.7

## Maintainer name dan email
MAINTAINER Inixindo (rbx.inixindo@gmail.com)
```

```
# database = test dan root password = inix2021
ENV MYSQL_DATABASE=sistradb \
    MYSQL_ROOT_PASSWORD=inix2021

# when container will be started, we'll have `test` database created with this
schema
COPY ./test-dump.sql /docker-entrypoint-initdb.d/
```

📌 Catatan:

- FROM: membangun berdasarkan image pada nilai FROM
 - ENV: akan mengisi variable MYSQL_DATABASE dan MYSQL_ROOT_PASSWORD dengan nilai 'sistradb' dan 'inix2021'.
 - Container akan membuat database dengan nama 'sistradb' dan username root dengan password 'inix2021'.
-
- COPY: menyalin berkas test-dump.sql pada lokal direktori ke direktori docker-entrypoint-initdb.d pada direktori di image.
 - Berkas test-dump.sql, karena diletakkan pada direktori docker-entrypoint-initdb.d, akan otomatis dieksekusi sewaktu menciptakan database mysql.

Lihat isi file test-dump.sql

```
USE `sistradb`;

DROP TABLE IF EXISTS `peserta`;

CREATE TABLE `peserta` (
  `nopeserta` int(11) AUTO_INCREMENT,
  `nama` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `alamat` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `kota` varchar(255) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`nopeserta`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

LOCK TABLES `peserta` WRITE;

INSERT INTO `peserta`
VALUES (1,
      'Azyva Giselle Kurniawan',
      'Ciawi',
      'Bogor');

INSERT INTO `peserta`
VALUES (2,
      'Larasati Kirana',
      'Permata Hijau',
      'Jakarta');

UNLOCK TABLES;
```

Catatan:

- Berkas test-dump.sql: berisi perintah untuk menciptakan table peserta (CREATE) dan diisi (INSERT) dengan data dummy
- Table peserta akan dibuat secara otomatis, dan diisi dengan 2 record.

Membangun MySQL docker image

```
$ docker images
$ docker build -t tutorial/mysql .
$ docker images
```

Catatan:

- Perhatikan tanda titik (dot .) diakhir perintah docker build

Buat docker Volume untuk mysql data

```
$ docker volume create mysql_volume
$ docker volume list
```

Jalankan container

```
$ docker ps -a
$ docker run \
  -p 3306:3306 \
  -v mysql_volume:/var/lib/mysql \
  --name mysqlku \
  -d tutorial/mysql
$ docker ps -a
```

Catatan

- Bisakah menjelaskan opsi-opsi pada perintah diatas?
- Jika ada yang belum faham mengenai opsi perintah diatas, tanyakan fasilitator

Inspeksi Log

```
$ docker logs -f mysqlku
```

Catatan:

- Jika sukses, perhatikan pada log akan terdapat informasi seperti berikut:

```
2021-06-16T05:59:40.122523Z 0 [Note] mysqld: ready for connections.
```

- Lihat apakah terdapat error?
- Minta bantuan fasilitator jika tidak bisa memperbaiki error.
- Tekan `Ctrl+C` untuk keluar dari logs

Lihat apakah data dummy telah terbentuk pada database?

```
$ docker exec -t mysqlku \
mysql -uroot -pinix2021 sistradb -e 'select * from peserta;
```

 Catatan:

- -p: diisi dengan password inix2021
- sistradb: nama database
- -e: perintah SQL yang digunakan untuk melihat data pada table peserta

Prosedur 2: Menjalankan NodeJS pada docker container

Aktifkan direktori nodejs

```
$ cd ../nodejs
$ ls
Dockerfile  index.js  package.json  package-lock.json
```

 Catatan:

- Dockerfile: untuk membuat Docker Images
- package.json: Konfigurasi dan dependencies yang diperlukan aplikasi nodejs
- index.js: aplikasi nodejs untuk mengakses data pada mysql

Membangun image nodejs

```
$ docker images
$ docker build -t tutorial/nodejs .
$ docker images
```

Jalankan container berdasarkan image

```
docker run \
  -p 4000:4000 \
  -e MYSQL_USER=root \
  -e MYSQL_PASSWORD=password \
  -e MYSQL_DATABASE=test \
  -e MYSQL_HOST=db \
  --link mysqlku:db \
  --name nodejsku \
  -d tutorial/nodejs
```

 Catatan:

- -p: publish, Mempublish exposing port
- -e: environment, menset variable untuk inisial MySQL database
- --link: membuat koneksi container **mysqlku** menggunakan alias **db**
- --name: memudahkan akses ke container menggunakan nama nodejsku

- -d: detach, melepas proses container ke background

Prosedur 3: Akses aplikasi

Akses homepage dari app:

```
$ curl -X GET localhost:4000/
{"success":true,"message":"NodeJS dan MySQL dengan docker"}
```

Tampilkan semua peserta:

```
$ curl -X POST localhost:4000/daftar
```

📌 Catatan: (Opsional)

- Agar tampilan hasil query diatas tersusun rapi, install jq
- di Ubuntu

```
$ sudo apt install -y jq
```

-
- di Centos

```
$ sudo dnf install -y jq
```

-
- Setelah instalasi jq selesai, tambahkan jq, seperti dibawah ini:

```
$ curl -X GET localhost:4000/daftar | jq
```

Tambahkan peserta

```
$ curl --header "Content-Type: application/json" \
-d '{"nopeserta": 1130360, \
  "nama": "Abizhar", \
  "alamat": "jln. imam bonjol", \
  "kota": "jakarta"}' \
-X POST localhost:4000/tambah
```

Lihat kembali peserta

```
$ curl -X GET localhost:4000/daftar | jq
```

Terima kasih
