人工智能自学与研究入门

从数学原理到可复现实验

修订版 0.2 · 2026 年 10 月

前言

本书面向会高中代数、单变量导数和基本 Python 的读者. 线性代数、概率与多变量微分按后文需要补齐, 不假定读者已经学过深度学习. 本书的终点是独立提出一个可检验的小研究问题, 完成基线、对照与误差分析; 不是读完之后就能训练最前沿模型.

每章先解释问题, 再引入对象、完成推导, 然后用算例或 CPU 实验检验理解. 习题之后附解答, 建议先遮住解答独立完成. 全部实验使用本项目原创合成数据, 不需要收费 API、外部模型权重或 GPU. 小模型实验只说明特定机制, 不代表大模型能力.

第一版把数学与语言模型主线写成可独立学习的正文. 第 9–13 章是带数学例子的研究导读, 没有完整复现所述前沿系统. 分布式训练、测度论概率与完整强化学习理论属于后续课程; 此处只在明确条件下引入研究入口. 文献说明是原创中文解释, 不打包第三方论文全文. 前沿证据截至 2026 年 10 月 11 日检索; 论文日期、所读位置和限制见论文索引.

目录

1 学习路线与研究问题 **4**

1.1 能力目标与依赖 4

1.2 阶段与自测 4

1.3 证据与不确定性 5

1.4 练习与解答 5

2 向量、矩阵与最小二乘 **5**

2.1 从特征到线性映射 5

2.2 投影与正规方程 6

2.3 特征方向与病态 7

2.4 CPU 实验与练习 7

3 概率、信息与预测损失 **8**

3.1 不确定性与条件分布 8

3.2 似然与交叉熵 8

3.3 Softmax 与稳定计算 9

3.4 练习与解答 9

4 微分、梯度与优化 **10**

4.1 导数作为局部线性变化 . . . 10

4.2 矩阵梯度与 Frobenius 内积 . . . 10

4.3 步长与二次目标 . . . 11

4.4 随机梯度与 Adam . . . 11

4.5 梯度检查与练习 . . . 12

5 统计学习与可信评估 **13**

5.1 总体风险与经验风险 . . . 13

5.2 偏差、方差与正则化 . . . 13

5.3 分布偏移与快捷特征 . . . 13

5.4 指标、误差与练习 . . . 14

6 神经网络与反向传播 **14**

6.1 非线性组合的必要性 . . . 14

6.2 单样本完整梯度 . . . 15

6.3 批次轴与共享参数 . . . 15

6.4 计算图、初始化与残差 . . . 16

6.5 实验与练习 . . . 17

7 注意力与 Transformer 数学 **18**

7.1 从固定特征到内容检索 . . . 18

7.2 因果性、位置与多头 . . . 18

7.3 注意力的完整反向传播 . . . 19

7.4 两位置的一次完整更新 . . . 19

7.5 公式与批量实现 . . . 20

7.6 计算代价与实验检查 . . . 21

8 语言模型训练与推理 **22**

8.1 从序列概率到训练目标 . . . 22

8.2 CPU 小模型的完整训练闭环 . . . 22

8.3 推理分布与 KV 缓存 . . . 24

8.4 后训练 . . . 24

8.5 低秩微调与偏好目标 . . . 24

8.6 练习与解答 . . . 25

9 AI 进步的资源与机制 **25**
9.1 多种进步共同作用 . . . 25
9.2 规模规律与预算分配 . . . 26
9.3 涌现与指标 . . . 26
9.4 练习与解答 . . . 27

10 推理、搜索与可验证反馈 **27**
10.1 行为能力与内部过程 . . . 27
10.2 采样、验证与选择 . . . 27
10.3 奖励与策略梯度 . . . 28
10.4 练习与解答 . . . 28

11 安全与提示词注入 **29**
11.1 系统边界先于防御提示 . . . 29
11.2 授权执行器的形式化 . . . 29
11.3 本地演示与评价 . . . 30
11.4 安全作为研究主题 . . . 30

12 可解释性与因果干预 **31**
12.1 解释要能预测什么 . . . 31
12.2 梯度与积分归因 . . . 31
12.3 消融、替换与匹配对照 . . . 31
12.4 稀疏特征与前沿证据 . . . 32
12.5 练习与解答 . . . 32

13 AI 辅助研究与新的计算范式 **33**
13.1 生成器与科学检验 . . . 33
13.2 自我改进的三个对象 . . . 33
13.3 状态空间与稀疏计算 . . . 34
13.4 扩散与潜空间循环 . . . 34
13.5 冻结的第一项微研究 . . . 35
13.6 配对干预与误差 . . . 35
13.7 样本、划分与初始化的不确定性 . . . 37
13.8 练习与解答 . . . 38

参考文献 **39**

1 学习路线与研究问题

1.1 能力目标与依赖

“会使用 AI”与“会研究 AI”对应不同的证据. 使用者可以借助接口完成任务, 研究者还要说明任务怎样定义、为什么选某个模型、结果是否由真正的机制产生, 以及别人能否复核. 从零开始时直接读最热门论文, 往往能记住名词却看不出实验改变了哪个变量. 因此路线要由问题依赖决定.

基础主线为: 向量与矩阵 → 概率与信息 → 微分与优化 → 统计学习 → 神经网络 → 注意力 → 语言模型训练与推理. 研究分支有三个入口. 学完统计学习就能研究分布偏移和评估; 学完网络微分就能研究表征与归因; 学完语言模型以后再研究推理、安全与新的计算范式. 原因是“模型安全”离不开系统边界, “可解释性”离不开清楚的干预对象, “推理提升”离不开可比较的任务分布.

定义 1.1 本书把研究问题写成五元组 $(\mathcal{D}, \mathcal{M}, \mathcal{I}, \mathcal{E}, \mathcal{B})$. $\mathcal{D}$ 是数据生成或采样规则, $\mathcal{M}$ 是模型族, $\mathcal{I}$ 是待研究的干预, $\mathcal{E}$ 是评价指标, $\mathcal{B}$ 是时间、计算和访问预算. 一个问题只有在这些对象可以操作时, 才能成为本书的实验项目.

“注意力是否产生智能”没有给出可检验的智能定义. 一个可执行的缩小问题是: 在含干扰词的八词句子中, 只改变句首主语, 模型对后面动物叫声的预测是否相应改变? 在此问题中, 数据是有限语法, 模型是小型因果注意力网络, 干预是主语替换, 指标是正确叫声的概率, 预算是 CPU 上固定更新步数. 即使成功, 得到的也只是该语法上的依赖学习证据.

1.2 阶段与自测

阶段一学习第 2–4 章. 达标要求是能够检查矩阵维度, 自己求出均方误差和交叉熵梯度, 并解释步长为什么可能使损失上升. 阶段二学习第 5–7 章. 应能说清训练集与测试集的作用, 手算一个网络的链式法则, 写出因果掩码, 再用有限差分发现一个错误的反向传播. 阶段三学习第 8–10 章. 应能区分预训练、后训练、提示条件与推理计算, 解释规模规律的拟合假设, 以及为什么多条候选需要可靠的验证器. 阶段四学习第 11–13 章. 应能给出攻击面、因果干预与基线, 并写出带失败判据的研究计划.

每个阶段可以反复学习, 不以某周结束作为能力证明. 一个实用节奏是每次只处理一节: 读动机, 在纸上重建推导, 运行对应实验, 改一个变量并预测结果, 最后比较预测和实际输出. 运行结果与预测不同通常比相同更有学习价值, 但必须先排除代码或数据错误.

官方课程与教材承担不同角色. CS229 的经典讲义适合核对监督学习与概率建模; D2L 适合把张量运算与模型组件联系起来; Goodfellow 等人的教材帮助系统理解优化和表征; Stanford CS336 2026 把语言模型的数据、系统、训练和评价连起来, 但它明确要求已有机器学习基础且完整作业涉及 GPU 系统. 本项目的 CPU 实验是自己设计的缩小机制实验, 不能代替完整 CS336 作业 [1, 2, 3, 4].

1.3 证据与不确定性

定义 1.2 在本书中, 数学结论是在明确假设下由推导得到的命题; 数值结果是某个程序、环境与输入的执行输出; 文献结果是作者在给定设置中的报告; 研究假说是尚待检验的机制解释. 四者可以互相支持, 但不能相互替代.

例如“二次损失在 $0 < \eta < 2/L$ 时沿各特征方向收缩”是数学结论, 而“某个种子训练后准确率为 1”是数值结果. 规模规律论文中的幂律拟合是文献结果, “更多计算最终必然带来通用智能”则需要新的假设与证据. 学习时给每条结论加上条件, 比只给它贴一个“正确”标签更有用.

研究笔记应该保存原先的预测、具体干预、未成功的结果和事后解释. 如果先看到结果再编写预测, 就无法区分预见机制与追认现象. 本书的 `research/` 目录给出两项可直接扩展的研究问题; 它们在首版中仍是方案, 并不把未运行的实验写成发现.

1.4 练习与解答

习题 1.1 把“更好的提示词会提高数学能力”改写为一个可复现的小问题. 指出至少一个容易使结论失真的因素.

解答. 可以固定 100 个由公开脚本生成的整数方程, 固定模型版本、温度、采样次数与 token 预算, 比较两个预先写好的提示模板的精确答案正确率. 对相同题目作配对比较, 并把模板选择过程只放在开发集上. 如果用测试题挑选提示词再报告测试提升, 结果受到选择偏差影响. 首版不调用外部 API, 所以这只是一个可执行设计, 不是本项目已得到的实验结论. □

习题 1.2 一个模型在训练语料上损失很低. 这能否证明它具有推理能力? 怎样增加一项更有辨别力的检验?

解答. 低训练损失也可能来自记忆, 因而不能证明推理. 可以按生成规则而不是随机窗口划分训练与测试, 留出新的组合, 或对语义等价的表述、无关干扰与反事实输入作检验. 新检验也只覆盖所声明的任务范围; 它不自动证明所有领域的推理. □

2 向量、矩阵与最小二乘

2.1 从特征到线性映射

预测问题先需要一种可计算的输入表示. 房屋的面积、房龄和房间数可组成向量 $x = (x_1, x_2, x_3)^\top \in \mathbb{R}^3$. 特征选择把现实对象映到数值空间, 并不保留现实中的全部信息. 线性预测 $\hat{y} = x^\top w$ 把各特征按权重相加. 若需截距, 可在 x 前面添一个恒为 1 的分量.

定义 2.1 向量 $x, y \in \mathbb{R}^d$ 的内积是 $x^\top y = \sum_j x_j y_j$, 欧氏范数是 $\|x\| = \sqrt{x^\top x}$; 内积为零称正交. 矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m\times d}$ 表示从 $\mathbb{R}^d$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性映射, 其第 i 个输出为 $(Ax)_i = \sum_j A_{ij}x_j$. 转置 $A^\top$ 满足 $u^\top Av = (A^\top u)^\top v$.

维度是计算前最便宜的检查. 若 $X \in \mathbb{R}^{n\times d}$ 的每行是一个样本, $w \in \mathbb{R}^d$, 那么 $Xw \in \mathbb{R}^n$ 才能与标签向量 $y \in \mathbb{R}^n$ 相减. $XX^\top$ 与 $X^\top X$ 分别是 $n \times n$ 和 $d \times d$, 不能因二者都含“平方”就互换.

内积刻画方向匹配. 对任何实数 t, $\|x - ty\|^2 \ge 0$. 若 $y \neq 0$, 取 $t = (x^\top y)/\|y\|^2$ 得 $(x^\top y)^2 \le \|x\|^2\|y\|^2$. 这就是 Cauchy–Schwarz 不等式; $y = 0$ 时结论直接成立. 因而归一化点积位于 $[-1, 1]$. 注意力使用的点积评分与此相连, 但通常不先归一化成余弦.

2.2 投影与正规方程

定义 2.2 给定 $X \in \mathbb{R}^{n\times d}$ 和 $y \in \mathbb{R}^n$, 最小二乘目标为 $J(w) = \|Xw - y\|^2/(2n)$. 残差定义为 $r = y - Xw$. 矩阵 X 的列空间是所有可表示预测 Xw 的集合.

最小二乘的目的不是让每个样本残差都为零, 而是选择列空间中离 y 最近的向量. 沿任意方向 h 改变 w, 有

$$J(w + th) - J(w) = \frac{t}{n} h^\top X^\top (Xw - y) + \frac{t^2}{2n}\|Xh\|^2.$$

若 w 是最小值, 一次项必须对所有 h 为零, 否则选足够小且符号相反的 t 就可降低目标. 所以 $X^\top(Xw - y) = 0$. 这表明残差与每一个特征列正交.

列线性无关是指 $Xh = 0$ 只在 $h = 0$ 时成立. 实对称矩阵 H 正定是指每个非零 h 均满足 $h^\top Hh > 0$. 单位矩阵 I 满足 $Iv = v$; 方阵可逆指存在 A^{-1} 使 $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. 正定矩阵没有非零核向量, 因而可逆.

命题 2.3 *若 X 的列线性无关, 则 $X^\top X$ 正定, 最小二乘具有唯一解 $w_* = (X^\top X)^{-1}X^\top y$.*

证明. 对 $h \neq 0$, 列无关给出 $Xh \neq 0$, 因而 $h^\top X^\top Xh = \|Xh\|^2 > 0$. 所以 $X^\top X$ 可逆, 正规方程有唯一解. 将任意 $w = w_* + h$ 代入上述展开, 一次项为零, 得 $J(w) = J(w_*) + \|Xh\|^2/(2n)$. 对非零 h 第二项为正, 因而此解为唯一全局最小值. □

如果列相关, 最优预测仍存在且唯一, 权重却可能不唯一. 例如 X 的两列相同, 则权重 (a, b) 与 $(a + c, b - c)$ 产生相同预测. 有限维列空间是闭集, 正交投影可以通过其一组正交基构造; 这保证最优预测存在. 本书不把“能写逆矩阵”当成所有最小二乘问题的默认条件.

例题 2.1 两样本一特征为 $X = (1, 2)^\top$, 标签 $y = (1, 0)^\top$. 求最优权重与残差.

解答. 正规方程为 $5w = 1$, 故 $w_* = 1/5$, 预测为 $(1/5, 2/5)^\top$, 残差为 $(4/5, -2/5)^\top$. 检验 $X^\top r = 4/5 - 4/5 = 0$. 残差没有消失, 但它在模型能改变的方向上已经没有分量. □

2.3 特征方向与病态

实对称矩阵可取正交特征基: $H = U\,\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d)U^\top$. diag 是仅对角线上放指定数、其他位置为零的矩阵; U 的各列 u_j 是单位长度且两两正交的向量, 满足 $U^\top U = I$, $Hu_j = \lambda_j u_j$. 后式定义特征值与特征向量. 本书调用有限维实对称矩阵的谱定理, 不证明完整的线性代数定理; 之后的优化结论会把它的用途全部展开. 对 $H = X^\top X/n$, 特征值非负, 因为 $h^\top Hh = \|Xh\|^2/n \geq 0$.

小特征值意味着某个权重方向几乎不改变预测. 若正规方程右端受到扰动 δb, 则对应特征方向上的权重变化是 $(u_j^\top \delta b)/\lambda_j$. 因此很小的 λ_j 会放大数据噪声或舍入误差. 条件数 $\kappa(H) = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ 在正定情形量化了最坏的方向差异.

给目标加上 $\lambda\|w\|^2/2$, 其中 $\lambda > 0$, 得岭回归. 正规方程变为 $(X^\top X/n + \lambda I)w = X^\top y/n$. 每个特征值都增加 λ, 不可辨识方向也得到控制. 代价是权重向零收缩, 会带来偏差. 若使用未惩罚截距, 应将对应对角惩罚设为零; 本项目实验的五个特征没有单独截距.

实际实现优先使用线性方程求解器而不是显式求逆. 一般最小二乘可使用 QR 或 SVD; 形成 $X^\top X$ 会使二范数条件数平方化, 在严重病态时尤其危险. 小实验保留正规方程, 是为了直接观察这里的数学对象.

2.4 CPU 实验与练习

实验 `ridge` 生成 80 个五维训练样本和 400 个测试样本, 第五列几乎等于第一列. 固定种子后比较不同 λ 的条件数、权重范数和均方误差, 并把梯度下降预测与方程解预测比较. 原始输出见 `results/metrics.json`. 正则化是否改善某一次测试误差由实际结果决定, 不存在对每份有限数据都成立的保证. 实验里的测试扫描仅用于解释, 不能把最小测试误差的 λ 再当作无偏评估.

习题 2.1 令 X 的两列相同且非零. 说明为什么 $X^\top X$ 不可逆, 又为什么 $X^\top X + \lambda I$ 在 $\lambda > 0$ 时可逆.

解答. 取 $h = (1, -1)^\top$, 则 $Xh = 0$, 所以 $X^\top Xh = 0$, 存在非零核向量. 而对任意 $v \neq 0$, $v^\top(X^\top X + \lambda I)v = \|Xv\|^2 + \lambda\|v\|^2 > 0$, 因而加惩罚后的矩阵正定且可逆. □

习题 2.2 若把一个特征放大 100 倍, 不带惩罚时的预测集合会改变吗? 带相同岭惩罚时会怎样?

解答. 非零列缩放不改变列空间, 可以把相应权重除以 100, 所以不带惩罚时的可表示预测集合相同. 相同的欧氏惩罚则不等价: 该方向为了产生同样预测只需更小权重, 受到的惩罚减轻. 因而标准化特征不只是代码习惯, 它会影响正则化所表达的先验. □

3 概率、信息与预测损失

3.1 不确定性与条件分布

同样的输入可能有多个合理输出. 与其强迫模型永远给一个确定值, 可以让它报告概率. 离散随机变量 Y 取值于有限集合 $\{1,\dots,V\}$, 其分布 $p_i = P(Y=i)$ 满足 $p_i \ge 0$ 和 $\sum_i p_i = 1$. 条件分布 $P(Y=i \mid X=x)$ 表示在给定输入之后的不确定性. 这里的 x 可以是图像, 也可以是文本前缀.

定义 3.1 离散随机变量的期望为 $\mathbb{E}[f(Y)] = \sum_i p_i f(i)$. 当实随机变量 Z 满足 $\mathbb{E}[Z^2] < \infty$ 时, 方差为 $\operatorname{Var}(Z) = \mathbb{E}[(Z - \mathbb{E}Z)^2]$, 衡量围绕均值的平方偏离; 有限取值时可按期望的求和定义计算. 两事件 A, B 在 $P(B) > 0$ 时满足 $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$. 联合概率分解为 $P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B)$.

Bayes 公式由交换交集得到: $P(A \mid B) = P(B \mid A)P(A)/P(B)$, 前提是 $P(B) > 0$. 分母可通过一组互斥且穷尽的事件求和. 例如疾病率为 0.01, 检测真阳性率 0.9, 假阳性率 0.05, 那么阳性概率为 $0.9 \cdot 0.01 + 0.05 \cdot 0.99 = 0.0585$, 阳性后患病概率约为 0.154. 单看真阳性率很高, 不能判断一次阳性有多可信. 模型评估中的类别不平衡也有同样结构.

概率独立意味着 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, 不意味着两个事件在同一个时间发生或不发生. 训练样本独立同分布是常用数学假设; 同一文档切出的相邻窗口通常不满足独立性. 后面讨论泛化时要记住假设的边界.

3.2 似然与交叉熵

定义 3.2 对独立样本 $y_1, \dots, y_n$, 参数模型 q_θ 的似然为 $L(\theta) = \prod_i q_\theta(y_i)$. 最大似然寻找使已观测数据概率最大的参数. 平均负对数似然是 $\ell(\theta) = -n^{-1} \sum_i \log q_\theta(y_i)$, 本书所有信息量使用自然对数.

对数把乘积变成和, 方便稳定计算和逐样本求导. 若 $\hat{p}_j$ 是类别 j 的经验频率, 就有 $\ell = -\sum_j \hat{p}_j \log q_j$. 这不是任意选择的“分数”, 而是把整个训练样本似然写成平均损失. 对条件模型, 只需改为 $-n^{-1} \sum_i \log q_\theta(y_i \mid x_i)$.

定义 3.3 熵为 $H(p) = -\sum_i p_i \log p_i$, 交叉熵为 $H(p, q) = -\sum_i p_i \log q_i$, 相对熵为 $\mathrm{KL}(p \| q) = \sum_{i : p_i > 0} p_i \log(p_i / q_i)$. 约定 $0 \log 0 = 0$; 若 $p_i > 0$ 而 $q_i = 0$, 相对熵与交叉熵取 $+\infty$.

命题 3.4 *对有限概率分布有 $H(p, q) = H(p) + \mathrm{KL}(p \| q)$, 且 $\mathrm{KL}(p \| q) \ge 0$, 等号当且仅当 $p = q$.*

证明. 在共同正概率位置拆开 $\log(p_i/q_i)$ 即得恒等式; 无穷情形按约定处理. 对 $u > 0$, $\log u \le u - 1$, 因为 $u - 1 - \log u$ 在 $u = 1$ 处达到唯一最小值零. 对 $p_i > 0$ 应用 $u = q_i / p_i$, 得

$$\mathrm{KL}(p \| q) \ge \sum_{i : p_i > 0} (p_i - q_i) = 1 - \sum_{i : p_i > 0} q_i \ge 0.$$

若等号成立, 每个正 p_i 的位置须有 $q_i = p_i$, 且 q 在其他位置无剩余质量, 故 $p = q$. 反之直接代入即为零. □

因此在固定真实分布 p 上, 最小交叉熵的模型分布就是 p. 但真实分布通常未知, 模型族也可能无法表示它. 经

验最优与总体最优之间还隔着采样误差和模型误设. 交叉熵低意味着概率预测更吻合评估分布, 不直接等于事实可靠、任务正确或推理严谨.

3.3 Softmax 与稳定计算

定义 3.5 对实向量 $z \in \mathbb{R}^V$, softmax 定义为 $q_i = \exp(z_i)/\sum_j \exp(z_j)$. z_i 称为 logit, 它不是概率. 所有概率都严格为正且总和为 1.

任意常数 c 都满足 $\mathrm{softmax}(z + c\mathbf{1}) = \mathrm{softmax}(z)$. 因此先减去最大 logit 可使指数落在 $(0, 1]$, 避免大正数溢出. 实现负对数似然时也可以使用 $\log \sum_j e^{z_j} = m + \log \sum_j e^{z_j - m}$, 其中 $m = \max_j z_j$. 这叫 log-sum-exp 稳定形式.

求导用商法则得到

$$\frac{\partial q_i}{\partial z_j} = q_i(\delta_{ij} - q_j), \qquad J_q = \mathrm{diag}(q) - qq^\top.$$

其中 δ_{ij} 在 $i = j$ 时为 1, 否则为 0. 若目标类别是 y, 损失为 $-\log q_y = -z_y + \log \sum_j e^{z_j}$, 所以 $\partial \ell/\partial z_j = q_j - \delta_{jy}$. 对软标签分布 p, 导数同样为 $q_j - p_j$. “预测减目标”不是经验口诀, 它依赖 softmax 与交叉熵配对.

例题 3.1 两个类别的 logit 为 $(0, \log 3)$, 真标签为第一类. 求预测、损失与梯度.

解答. 指数为 $(1, 3)$, 所以预测为 $(1/4, 3/4)$, 损失为 $\log 4$, 梯度为 $(-3/4, 3/4)$. 沿负梯度更新会提高第一类 logit, 降低第二类 logit. 两梯度之和为零, 与整体平移不改变预测一致. □

3.4 练习与解答

习题 3.1 若真实分布为 $(1/2, 1/2)$, 比较模型 $(1/2, 1/2)$ 与 $(0.9, 0.1)$ 的交叉熵. 二者在任意固定平局规则下的最可能类别判断, 能否充分反映差别?

解答. 第一模型交叉熵为 $\log 2 \approx 0.6931$, 第二模型为 $-\frac{1}{2}\log 0.09 \approx 1.2040$. 若第一模型平局选第一类, 两者都始终预测第一类, 准确率均为 $1/2$. 但第二模型错误地把不确定性压低, 交叉熵对此施加惩罚. □

习题 3.2 证明 softmax Jacobian 对任意向量 a 满足 $a^\top J_q a \geq 0$, 并解释为何 $\mathbf{1}$ 位于其核中.

解答. 有 $a^\top J_q a = \sum_i q_i a_i^2 - (\sum_i q_i a_i)^2 = \sum_i q_i (a_i - \bar{a})^2 \geq 0$, 其中 $\bar{a} = \sum_i q_i a_i$. 当所有 $a_i = 1$ 时该式为零, 且直接计算 $J_q \mathbf{1} = q - q(q^\top \mathbf{1}) = 0$. 这是平移不变性的微分表达. □

4 微分、梯度与优化

4.1 导数作为局部线性变化

模型包含许多参数, 调整它们需要知道每个微小变化怎样影响损失. 单变量导数给出曲线斜率; 多变量导数则是一个线性映射. 对 $f:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$, 若

$$f(w+h)=f(w)+g^\top h+o(\|h\|),$$

则向量 g 是梯度 $\nabla f(w)$. 符号 $o(\|h\|)$ 表示余项除以 $\|h\|$ 在 $h\to 0$ 时趋于零. 因而梯度并非“输出的变化”, 而是把参数增量映成一阶输出变化的系数.

若固定增量长度为 ϵ, 由 Cauchy–Schwarz 有 $g^\top h\ge -\epsilon\|g\|$, 等号在 $h=-\epsilon g/\|g\|$ 时成立. 梯度不为零时, 负梯度是欧氏长度约束下最快的局部下降方向. 这里强调局部: 走得太远后, 一阶近似可能失效.

定义 4.1 若 $F:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^m$ 可微, Jacobian J_F 的元素为 $(J_F)_{ij}=\partial F_i/\partial w_j$. 若 $f=g\circ F$, 则链式法则给出 $\nabla_w f=J_F(w)^\top\nabla g(F(w))$.

理由是先用 $F(w+h)=F(w)+J_Fh+o(\|h\|)$, 再把这个输出增量代入 g 的线性近似, 一次项变成 $\nabla g^\top J_Fh$. 这也是网络反向传播需要转置的原因: 参数方向的变化向前传播, 损失的系数向后传播.

4.2 矩阵梯度与 Frobenius 内积

参数往往是一张矩阵, 不能把矩阵变化直接与一个标量损失相等. 所需桥梁是与向量点积同样的“逐坐标系数乘增量, 再求和”. 对同形矩阵 $U,V\in\mathbb{R}^{m\times n}$, 定义 Frobenius 内积

$$\langle U,V\rangle_F=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}U_{ij}V_{ij}=\operatorname{tr}(U^\top V),\qquad \|U\|_F=\sqrt{\langle U,U\rangle_F}.$$

tr 是方阵对角元素之和; $(U^\top V)_{jj}=\sum_i U_{ij}V_{ij}$, 所以两个定义一致. 对矩阵参数 W, 梯度 G_W 的定义是

$$\ell(W+H)=\ell(W)+\langle G_W,H\rangle_F+o(\|H\|_F).$$

令 H 只有第 (i,j) 个元素非零, 即可确定 $(G_W)_{ij}=\partial\ell/\partial W_{ij}$. 因而梯度与 W 同形且唯一. 它并不是整个矩阵函数的 Jacobian; 已给定标量损失后, 才把下游变化的系数收集成这个矩阵.

例如行批量线性层 $Y=XW$, $X\in\mathbb{R}^{B\times d}$, $W\in\mathbb{R}^{d\times r}$. 已知 $G_Y\in\mathbb{R}^{B\times r}$, 展开一次微分为

$$\begin{aligned}
d\ell&=\sum_{b,j}(G_Y)_{bj}\,dY_{bj}\\
&=\sum_{b,j,i}(G_Y)_{bj}\big(dX_{bi}W_{ij}+X_{bi}dW_{ij}\big)\\
&=\sum_{b,i}\left(\sum_j(G_Y)_{bj}W_{ij}\right)dX_{bi}+\sum_{i,j}\left(\sum_b X_{bi}(G_Y)_{bj}\right)dW_{ij}.
\end{aligned}$$

比较每个独立增量的系数便得 $G_X=G_YW^\top$ 与 $G_W=X^\top G_Y$. 转置由指标收缩决定, 而非凭记忆摆放. 若加上各

行共享的偏置 $b \in \mathbb{R}^r$, 则 dY_{bj} 含同一个 db_j, 所以 $(G_b)_j = \sum_b (G_Y)_{bj}$. 前向复制到多少条路径, 反向就累加多少条路径.

例题 4.1 取 $X = (1, 2)$, $W = (3, 4)^\top$, $\ell = (XW - 10)^2/2$. 求 G_W, G_X.

解答. $Y = 11$, $G_Y = Y - 10 = 1$. 所以 $G_W = (1, 2)^\top$, $G_X = (3, 4)$. 独立扰动 $dW = (a, b)^\top$ 时损失一次变化为 $a + 2b = \langle G_W, dW \rangle_F$. 这与直接展开 $\ell = (w_1 + 2w_2 - 10)^2/2$ 求偏导一致. □

4.3 步长与二次目标

对第 2 章的岭目标, 写 $H = X^\top X/n + \lambda I$, $b = X^\top y/n$, 则 $\nabla J(w) = Hw - b$. 假设 H 正定, 最优点满足 $Hw_* = b$. 梯度下降 $w_{t+1} = w_t - \eta(Hw_t - b)$ 的误差 $e_t = w_t - w_*$ 满足 $e_{t+1} = (I - \eta H)e_t$.

命题 4.2 设 H 的特征值满足 $0 < \mu \le \lambda_j \le L$. 若 $0 < \eta < 2/L$, 则二次目标的梯度下降收敛到唯一最优点. 取 $\eta = 1/L$ 时, $\|e_t\| \le (1 - \mu/L)^t \|e_0\|$.

证明. 用正交特征基令 $a_t = U^\top e_t$, 得每个分量 $a_{t+1,j} = (1 - \eta\lambda_j) a_{t,j}$. 给定步长范围使 $|1 - \eta\lambda_j| < 1$, 因而各分量趋于零. 当 $\eta = 1/L$ 时, 每个因子落在 $[0, 1 - \mu/L]$ 内, 逐分量平方求和再开方即得误差界. □

当 μ/L 很小时, 收敛很慢, 这与病态矩阵的方向差异相同. 超过 $2/L$ 时, 最大特征方向会放大误差. 在一般非凸网络中 L 往往未知且随区域变化, 不能直接把这个二次结论当作全局保证.

定积分 $\int_a^b g(t)\,dt$ 可以理解为把区间切成许多小段, 对每段 “函数值乘小段宽度” 求和, 再在分割变细时取极限. 对连续函数该极限存在. 本书调用一元微积分基本定理: 若 G 在闭区间上连续可微, 则 $G(b) - G(a) = \int_a^b G'(t)\,dt$. 它把局部变化率累积成总变化, 是接下来的下降估计和第 12 章积分归因所需工具. 此处不重证实数极限与积分存在理论; 不熟悉者可先用 $G(t) = t^2$ 检验: 从 0 到 1 的变化为 $\int_0^1 2t\,dt = 1$.

对一般可微函数, 若梯度满足 $\|\nabla f(u) - \nabla f(v)\| \le L\|u - v\|$, 则沿线段积分得到

$$f(w + h) \le f(w) + \nabla f(w)^\top h + \frac{L}{2}\|h\|^2.$$

具体地, 写差值为 $\int_0^1 \nabla f(w + th)^\top h\,dt$, 减去 $\nabla f(w)^\top h$, 再用梯度差上界 $Lt\|h\|^2$, 积分便得 $L\|h\|^2/2$. 代入 $h = -\eta\nabla f(w)$, 当 $0 < \eta < 2/L$ 时得到下降. 它保证一次更新下降, 仍不保证全局最优.

4.4 随机梯度与 Adam

若目标为 $J(\theta) = n^{-1}\sum_i \ell_i(\theta)$, 均匀抽取样本得到的 $g = \nabla \ell_I(\theta)$ 满足 $\mathbb{E}[g \mid \theta] = \nabla J(\theta)$. 抽取 B 个独立样本后平均, 在方差有限时每个分量的方差除以 B. 若不放回抽样则还有有限总体修正. 随机梯度的噪声与抽样有关, 并不自动是有利的探索机制.

动量把过去梯度的指数平均用于更新. Adam 同时维护一阶与逐坐标二阶平均 [8]. 取 $\beta_1, \beta_2 \in [0, 1)$, $\epsilon > 0$, $m_0 = v_0 = 0$; $\odot$ 表示对应坐标相乘:

$$
\begin{aligned}
m_t &= \beta_1 m_{t-1} + (1-\beta_1) g_t, \\
v_t &= \beta_2 v_{t-1} + (1-\beta_2)(g_t \odot g_t), \\
\hat{m}_t &= m_t / (1-\beta_1^t), \qquad \hat{v}_t = v_t / (1-\beta_2^t), \\
\theta_{t+1} &= \theta_t - \eta \hat{m}_t / (\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon).
\end{aligned}
$$

平方、开方与除法逐坐标进行. 若梯度的期望固定, 零初始化使 m_t 的期望为 $(1-\beta_1^t)\mathbb{E}[g]$, 因而分母作启动偏差修正. 二阶量有同样解释. 它不是 Hessian 逆, 也不是任意非凸问题全局收敛的证据. 权重衰减是否与梯度中的 L^2 惩罚等价, 取决于优化器; 自适应逐坐标缩放下二者通常不同.

4.5 梯度检查与练习

对参数坐标 j, 中心有限差分为 $[f(\theta + h e_j) - f(\theta - h e_j)]/(2h)$. 足够光滑时截断误差为 $O(h^2)$, 但极小 h 会放大浮点消减. 所以使用双精度与中等的 $h = 10^{-5}$, 再检查多个坐标. 有限差分是实现诊断, 不是对所有参数、输入与边界的证明. ReLU 的零点不可微, 应避开该点或明确采用的次梯度.

本项目 MLP 与注意力网络都手写梯度, 在训练前比较有限差分. 误差指标定义为

$$
e = \frac{|g_{\text{num}} - g_{\text{ana}}|}{\max(1, |g_{\text{num}}|, |g_{\text{ana}}|)},
$$

其中分母让较小梯度按绝对误差衡量. 程序若超过阈值会停止, 不让错误的梯度继续生成“研究结果”.

习题 4.1 对 $f(w) = 5w^2$, 梯度下降的哪些常数步长能使任意初值收敛到零? 步长恰为端点时发生什么?

解答. 更新为 $w_{t+1} = (1 - 10\eta) w_t$, 所以要求 $|1 - 10\eta| < 1$, 即 $0 < \eta < 0.2$. $\eta = 0$ 不更新; $\eta = 0.2$ 在非零初值下正负振荡, 并不收敛. 零初值是平凡例外. □

习题 4.2 设 $F(w) = Aw + b$, 下游损失对 F 的梯度是 u. 推导对 w, A, b 的梯度, 核对它们的维度.

解答. 微分为 $d\ell = u^\top (dA\, w + A\, dw + db)$. 所以 $\nabla_w \ell = A^\top u \in \mathbb{R}^d$, $\nabla_A \ell = u w^\top \in \mathbb{R}^{m \times d}$, $\nabla_b \ell = u \in \mathbb{R}^m$. 对矩阵参数, 梯度由 Frobenius 内积 $\sum_{ij} (\nabla_A \ell)_{ij} dA_{ij}$ 定义. □

5 统计学习与可信评估

5.1 总体风险与经验风险

优化解决“怎样降低给定数据上的损失”, 学习还要解决“为什么能预测没有见过的数据”. 这两个问题不能合并. 假设样本 (X,Y) 来自分布 P, 模型为 f_θ, 损失为 ℓ, 则总体风险 $R(\theta)=\mathbb{E}_P[\ell(f_\theta(X),Y)]$. 训练集上的平均是经验风险 $\hat{R}_n(\theta)$. 学习算法用样本选出 $\hat{\theta}$, 因而 $\hat{\theta}$ 本身依赖数据.

训练、开发、测试应按用途区分. 训练集更新参数; 开发集选择模型、超参数与停止时机; 测试集在设计确定后评价最终行为. 对测试结果反复调整设计, 实际上把测试集变成了开发集. 小数据时可使用交叉验证估计设计的稳定性, 但最终的外部检验仍需独立.

命题 5.1 设单个固定模型的损失落在 $[0,1]$, n 个样本独立同分布. 则 $\hat{R}_n$ 无偏, 且对任意 $\epsilon>0$, 有 $P(|\hat{R}_n-R|\geq\epsilon)\leq 1/(4n\epsilon^2)$.

证明. 期望的线性性给出 $\mathbb{E}[\hat{R}_n]=R$. 对 $Z\in[0,1]$, $Z^2\leq Z$, 从而 $\mathrm{Var}(Z)\leq\mathbb{E}[Z]-(\mathbb{E}[Z])^2\leq 1/4$. 独立性使平均的方差至多为 $1/(4n)$. 对非负随机变量 $(\hat{R}_n-R)^2$, 在它至少为 ϵ^2 的事件上, 期望至少等于 ϵ^2 乘事件概率. 移项即得所需概率界. □

这个简单界已能说明样本量与不确定性, 但“固定模型”条件不能遗漏. 若在同一测试集挑选 M 个预先固定的模型之一, 用联合界可得同时偏差超过 ϵ 的概率至多为 $M/(4n\epsilon^2)$. 这不是最佳界, 却清楚地显示多次尝试的代价. 当模型是训练集选出的, 独立测试集仍可在条件于训练结果后应用固定模型结论.

5.2 偏差、方差与正则化

对平方损失, 若 $Y=f_*(x)+\varepsilon$, 且 $\mathbb{E}[\varepsilon\mid x]=0$, 训练随机性与新的测试噪声条件独立, 则对训练得到的随机预测 $\hat{f}(x)$ 有

$$\mathbb{E}[(\hat{f}(x)-Y)^2\mid x]=(\mathbb{E}[\hat{f}(x)]-f_*(x))^2+\mathrm{Var}(\hat{f}(x))+\mathrm{Var}(\varepsilon\mid x).$$

推导只需把误差拆成 $\hat{f}-\mathbb{E}\hat{f}$, $\mathbb{E}\hat{f}-f_*$ 和 $-\varepsilon$, 展开平方. 前两者的混合项因居中为零, 与噪声的混合项因条件独立和零均值为零. 三项分别是偏差平方、训练引入的方差和不可消除的观测噪声.

岭回归的收缩可以降低对训练噪声的敏感性, 同时增加偏差. 这解释了正则化为什么可能改善测试表现, 也解释了惩罚太大为何会欠拟合. 大型深度网络的实际风险曲线可能更复杂, 不能把这一个分解当成所有“参数越多越差”的证明. 模型大小、训练过程、数据量和归纳偏置必须一起考虑.

5.3 分布偏移与快捷特征

独立同分布检验只回答同一分布上的表现. 若训练时一个背景颜色几乎总与标签一致, 模型可能依靠背景而不是对象. 在部署时颜色关系改变, 正确率可能骤降. 这叫分布偏移; 一个特征在训练集有预测力, 不表示它在所有环境里有因果作用.

本项目 `spurious` 实验生成两个特征. 稳健特征为 $x_1 = s + 0.9\varepsilon_1$, 其中 $s = 2y - 1$; 快捷特征在训练与同分布测试时为 $x_2 = s + 0.1\varepsilon_2$, 偏移测试时为 $x_2 = -s + 0.1\varepsilon_2$. 噪声彼此独立, 为标准正态. Logistic 回归比较使用两特征和只使用第一特征的模型. 这是一种故意设置的反相关偏移, 不是现实世界的一般失败率.

Logistic 模型给出 $q(y = 1 \mid x) = \sigma(w^\top x + b)$, 其中 $\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$. 交叉熵的导数为 $q - y$, 参数梯度为 $(q - y)x$. 程序对两种模型使用相同训练样本与迭代数, 再分别报告同分布和偏移正确率. 对第一特征的保留是事先知道生成规则后的干预; 它不是一种在未知真实任务中自动识别稳健特征的方法.

5.4 指标、误差与练习

准确率适合离散答案, 却忽略概率质量、类别不平衡与错误代价. 语言模型还应报告负对数似然, 检索系统还需要检索命中与最终回答正确率分开, 有工具调用的系统需要区分提案错误、执行错误与权限拦截. 指标要紧贴所研究的问题.

比较两个系统时, 在相同样本上的配对差值通常比两份无关测试集更有解释力. 多随机种子报告训练随机性, 多数据切分报告采样与划分敏感性. 标准差不是置信区间; 独立性的假设、样本单位和重采样规则要明确. 两个留出语法组合只能提供很弱的泛化证据, 即使两个都正确也应如实报告样本量.

习题 5.1 数据来自 20 篇文档, 每篇切成 100 个重叠窗口. 为什么随机把 2,000 个窗口按 8:2 划分, 可能高估泛化? 给出更合理的划分.

解答. 相邻窗口包含重复内容, 同一文档风格与事实也高度相关. 随机窗口划分会让训练和测试分享文本片段或近邻上下文. 应先按文档划分, 再在各自集合内部切窗口; 若目标是跨作者或跨时间, 还应按作者或时间划分. 最合理的划分取决于部署问题. □

习题 5.2 某二分类数据 99% 是负例. 始终输出负类有何准确率? 还应检查什么?

解答. 准确率为 99%, 但对正例召回率为零. 应检查混淆矩阵、正例精确率与召回率, 以及概率校准和错误成本. 只有结合任务, 才能判断这个模型是否有用. □

6 神经网络与反向传播

6.1 非线性组合的必要性

线性层叠加仍是线性层. 若 $h = A_1 x + b_1$, $z = A_2 h + b_2$, 则 $z = A_2 A_1 x + A_2 b_1 + b_2$. 因而单纯增加线性层数不会扩大可表示的函数族. 神经网络在层间插入非线性, 让不同输入激活不同的局部运算. 其价值是函数表示与可训练的组合结构, 不是“神经”一词本身.

定义 6.1 两层多层感知机在列向量记号下写为 $a = W_1 x + b_1$, $h = \phi(a)$, $z = W_2 h + b_2$. $W_1 \in \mathbb{R}^{r\times d}$, $W_2 \in \mathbb{R}^{V\times r}$, 激活 ϕ 逐坐标作用. 标量激活可取 $\tanh a = (e^a - e^{-a})/(e^a + e^{-a})$ 或 $\mathrm{ReLU}(a) = \max(0, a)$.

对二元输入的 XOR, 标签为 $y = x_1 + x_2 - 2x_1x_2$. 若线性分类器能分开它, 对 $(1,0),(0,1)$ 要有 $w_1 + b > 0, w_2 + b > 0$, 而对 $(0,0),(1,1)$ 要有 $b < 0, w_1 + w_2 + b < 0$. 前两式相加给 $w_1 + w_2 + 2b > 0$, 后两式相加给同一量小于零, 矛盾. 非线性特征 $h_1 = \mathrm{ReLU}(x_1 - x_2)$, $h_2 = \mathrm{ReLU}(x_2 - x_1)$ 则使 $h_1 + h_2$ 在 XOR 正例上为 1, 负例上为 0. 这构造了可分表示, 不依赖“网络足够大”的泛称.

6.2 单样本完整梯度

令输出概率 $q = \mathrm{softmax}(z)$, 真实类别的 one-hot 向量为 e_y, 损失为 $\ell = -\log q_y$. 第 3 章已给出 $\delta_2 = \nabla_z \ell = q - e_y$. 用第 4 章仿射映射的微分,

$$\nabla_{W_2}\ell = \delta_2 h^\top, \qquad \nabla_{b_2}\ell = \delta_2,$$
$$\nabla_h \ell = W_2^\top \delta_2, \qquad \delta_1 = \nabla_a \ell = (W_2^\top \delta_2) \odot \phi'(a),$$
$$\nabla_{W_1}\ell = \delta_1 x^\top, \qquad \nabla_{b_1}\ell = \delta_1.$$

$\odot$ 为逐坐标乘积. 对 tanh, $\phi'(a) = 1 - \tanh^2 a = 1 - h^2$. 先计算下游梯度再乘局部 Jacobian 的转置, 是反向传播的全套原则. 如果一个变量同时影响多条路径, 必须把路径贡献相加.

批量实现常把样本放在行上, 写 $H = \tanh(XW_1 + b_1)$, $Z = HW_2 + b_2$. 此时权重尺寸与列记号转置. 若 D_2 已含平均损失的 $1/B$ 因子, 则 $\nabla W_2 = H^\top D_2$, $\nabla b_2 = \sum_i (D_2)_{i,:}$, $D_1 = (D_2 W_2^\top) \odot (1 - H^2)$, $\nabla W_1 = X^\top D_1$. 梯度中只能平均一次; 把所有层都再除以 B 会错误缩小更新.

例题 6.1 一维隐层网络为 $a = wx$, $h = \tanh a$, $z = vh$, 损失为 $\ell = (z - y)^2/2$. 求对 w, v 的导数.

解答. 输出处梯度为 $z - y$. 对 v 得 $(z - y)h$; 对 w 的路径依次经过 v, $1 - h^2$ 和 x, 得 $(z - y)v(1 - h^2)x$. 若先把网络完全展开为 $(v\tanh(wx) - y)^2/2$ 再求导, 会得到同样结果. 反向传播只是避免重复展开公共子表达式. □

6.3 批次轴与共享参数

语言模型让每个样本含多个 token, 从二维表进入三维数组. 用 B 表示文档数, T 表示输入位置数, D 表示特征数, V_0 表示词表大小. 本节代码采用 Python 的零起下标: $b = 0, \ldots, B-1$, $t = 0, \ldots, T-1$, 词编号取 $0, \ldots, V_0 - 1$. 数组 `ids` 的形状是 (B, T), 元素是整数编号; `E` 的形状是 (V_0, D), `P` 是 (T, D). 查表 `E[ids]` 把每个编号换成一行特征, 得到 (B, T, D). 位置向量对每个文档共享, 因此

$$x_{bti} = E_{\mathrm{ids}_{bt}, i} + P_{ti}.$$

代码 `x=E[ids]+P[:T]` 把 P 的前面补一个长度为 1 的批次轴, 再沿 B 复制使用. 这称为广播. 反向对共享的 P_{ti} 收集所有文档的贡献: $(G_P)_{ti} = \sum_b (G_x)_{bti}$, 对应 `dx.sum(0)`. 偏置 b_i 同时对所有文档和位置广播, 则 $G_{b_i} = \sum_{b,t} (G_y)_{bti}$, 对应 `dy.sum(axis=(0,1))`.

对于权重 $W \in \mathbb{R}^{D\times R}$, `x@W` 在每个 (b,t) 的特征行上使用同一权重, 输出形状 (B,T,R). 换成分量即 $y_{btr} = \sum_i x_{bti}W_{ir}$. 第 4.2 节的系数比较现在多一个求和轴:

$$(G_W)_{ir} = \sum_{b,t} x_{bti}(G_y)_{btr}, \qquad G_x = G_y W^\top.$$

`x.reshape(-1,D)` 把前两个轴合并成 BT 行, 第 $bT+t$ 行就是原来的 (b,t) 行, 保留最后的特征轴. 它没有求和、没有交换特征. 这样 `x.reshape(-1,D).T @ dy.reshape(-1,R)` 一次矩阵乘法完成上式的双重求和. 两个数组必须用相同的行顺序. 本项目的 `mm(x,y)` 就是这一操作. 平均交叉熵的 $1/(BT)$ 已进入 `dl`, 因而这里不再除以批次大小.

查表有相反方向的汇总: 若同一词在两个位置出现, 两条梯度路径属于同一参数行. 其数学定义为

$$(G_E)_{vi} = \sum_{b,t:\,\mathrm{ids}_{bt}=v} (G_x)_{bti}.$$

代码先创建零数组, 再用 `np.add.at(g['E'],ids,dx)` 按编号累加. 普通高级索引 `gE[ids] += dx` 可能先取出副本再写回, 重复编号的贡献不会可靠地逐次积累. 与位置向量求和一样, 本质是共享参数的所有路径都须相加.

习题 6.1 词表大小为 3, 特征维为 2. 两个位置的编号都是 1, 上游梯度分别为 $(2,-1)$ 和 $(3,4)$. 写出正确的词表梯度, 并实际比较高级索引与 `np.add.at`.

解答. 编号为 1 的行, 即数组的第二行, 应为 $(5,3)$, 其他行为零. 可运行如下代码; 本项目测试也检查这个共享路径不变量:

```
import numpy as np
ids = np.array([1, 1])
dx = np.array([[2., -1.], [3., 4.]])
good = np.zeros((3, 2)); bad = good.copy()
np.add.at(good, ids, dx)
bad[ids] += dx
print(good[1], bad[1])
```

在本次 NumPy 环境中分别输出 `[5. 3.]` 与 `[3. 4.]`. 第二条语句不足以表达逐出现次数累加, 所以不应用它实现查表反向传播. □

6.4 计算图、初始化与残差

对含共享子图的网络, 反向传播每条边只处理局部导数, 通常代价与前向同一数量级. 它需要保存前向中用于局部导数的激活, 因而训练内存通常大于单次推理. 自动微分框架实现的是运算图的求导规则, 不是自动判断数学目标是否适合任务. 错误的数据划分与损失定义仍会得到“正确计算”的梯度.

初始化全部相同会让多个隐单元接收相同输入、得到相同梯度, 对称性无法靠普通确定更新破除. 权重过大时 tanh 饱和, 导数接近零; 过小时信号可能逐层减弱. 一个粗略方差分析是假设输入分量独立、居中, 权重独立且方差为 s^2, 则 $a_j = \sum_{i=1}^{d} W_{ij}x_i$ 的方差约为 $ds^2\,\mathrm{Var}(x_i)$. 选择 s^2 随 $1/d$ 缩放可控制信号尺度. 假设不严格满足时, 这个

分析仍只是初始化的设计理由, 不是训练成功保证.

残差层 $h_{l+1} = h_l + F_l(h_l)$ 的 Jacobian 为 $I + J_{F_l}$. 它提供一条直接的恒等路径, 但多层乘积依然可能爆炸或衰减, 所以不能声称残差必然消除梯度问题. 层归一化对每个 token 的特征计算均值 μ 和方差 s^2, 再输出 $\gamma \odot (h-\mu)/\sqrt{s^2+\epsilon} + \beta$. γ, β 是可训练向量. 方差中的 ϵ 防止退化除零. 首版手写小模型省略归一化, 为减少实现与梯度检查负担; 现代标准 Transformer 通常包含它或 RMSNorm.

6.5 实验与练习

实验 `mlp` 使用 8 个 tanh 隐单元, 两个 softmax 输出, 对 XOR 的全部四点训练 4,000 次, 步长为 0.1. 初始化与训练均固定种子, 所有参数组都有有限差分抽样. 它检验 “非线性表示能拟合 XOR” 与 “反向传播实现相符”, 没有独立测试样本, 因而不报告自然数据泛化能力. 损失曲线来自实际执行, 在图 6.1 中显示.




Figure 6.1: XOR 平均交叉熵随更新步数变化. 单个固定种子, 横轴为实际更新次数.

习题 6.2 若同一矩阵 W 在两条支路分别产生 Wx 和 Wu, 对应下游梯度分别为 a, b, 求总梯度.

解答. 两条路径微分相加为 $a^\top dW\, x + b^\top dW\, u$, 所以总梯度为 $ax^\top + bu^\top$. 共享参数的梯度不能由其中一条支路覆盖另一条. □

习题 6.3 若两层网络没有非线性, 为什么仍可能与直接优化一个线性矩阵有不同训练行为?

解答. 可表示函数仍是线性, 但参数化为 W_2W_1 后目标对这两组因子一般非凸, 梯度分别依赖另一因子. 参数空间的尺度对称性、隐式偏置与优化轨迹都可能不同. 函数族相同不意味着优化问题相同. □

7 注意力与 Transformer 数学

7.1 从固定特征到内容检索

一个 token 的含义依赖上下文. 句子中“它”需要选择前面某个实体, 固定线性混合无法按当前内容改变检索权重. 注意力把问题拆成三个对象: 当前位置提出查询, 上下文各位置提供键用于匹配, 同时提供值作为取回的信息. 键和值可以不同, 如数据库索引与记录内容并不是一回事.

定义 7.1 令 $X \in \mathbb{R}^{T\times d}$ 包含 T 个 token 的行向量表示. 设 $W_Q, W_K \in \mathbb{R}^{d\times d_k}$, $W_V \in \mathbb{R}^{d\times d_v}$. 定义

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V, \quad S = QK^\top/\sqrt{d_k} + M, \quad A = \mathrm{softmax}_{\mathrm{row}}(S), \quad C = AV.$$

$M \in \mathbb{R}^{T\times T}$ 是掩码, 输出 $C \in \mathbb{R}^{T\times d_v}$. Softmax 逐行作用.

第 i 行 $C_i = \sum_j A_{ij}V_j$ 是值向量的凸组合, 因为权重非负且行和为 1. 这说明注意力怎样聚合信息, 却不意味着 A_{ij} 是因果重要性或语义解释. 后面还有线性映射、残差和其他层, 信息也可能通过不同位置路径传递.

缩放因子 $1/\sqrt{d_k}$ 可以这样理解: 若查询和键各坐标独立、均值零、方差一, 并且两个向量独立, 点积的方差为 d_k. 除以 $\sqrt{d_k}$ 后方差为 1, 可减少 softmax 过早饱和. 实际训练后的坐标不必满足这些假设, 但这给出初始化时合理的尺度依据 [7].

例题 7.1 单个查询与两个键得到分数 $(0, \log 3)$, 对应值为 $(2, 0)$ 与 $(0, 4)$. 求输出. 若只允许读取第一个位置又如何?

解答. 权重为 $(1/4, 3/4)$, 输出为 $(1/2, 3)$. 若第二位置掩码为 $-\infty$, 它的指数为零, 第一位置权重为 1, 输出变为 $(2, 0)$. 实现中须确保每一行至少有一个允许位置, 否则整行均为 $-\infty$ 会产生未定义归一化. □

7.2 因果性、位置与多头

自回归生成要求当前位置只能读取已出现的 token. 对下标 $i, j \in \{1, \dots, T\}$, 因果掩码设 $M_{ij} = 0$ 当 $j \le i$, 否则为 $-\infty$. 训练时输入当前位置 x_i 的输出预测 x_{i+1}, 所以读自身不等于偷看目标. 若目标错位或未掩码, 训练损失会异常低, 实际生成却失效.

没有位置表示、且没有掩码的自注意力具有排列等变性. 对置换矩阵 Π, $Q' = \Pi Q, K' = \Pi K, V' = \Pi V$, 所以 $S' = \Pi S\Pi^\top$, 逐行 softmax 给 $A' = \Pi A\Pi^\top$, 最终 $C' = \Pi C$. 因此单凭 token 内容无法区分交换顺序. 令 $E : \{1, \dots, V_{\mathrm{vocab}}\} \to \mathbb{R}^d$ 为可学习的 token 查表映射, V_{vocab} 为词表大小, 等价于从词表矩阵取对应行; $P_i \in \mathbb{R}^d$ 为位置向量. 表示 $X_i = E(x_i) + P_i$ 提供顺序信息. 正弦位置编码、可学习位置向量、旋转位置编码都是不同设计; 旋转方法让点积包含相对位置的旋转关系, 并不自动保证无限长度外推.

多头注意力用多组 W_Q, W_K, W_V 各自计算 $C^{(h)}$, 然后拼接成 $[C^{(1)}|\cdots|C^{(H)}]W_O$. 多头允许不同子空间有不同匹配, 但一个头未必对应一个固定语言学功能. 标准 Transformer 块还包含逐 token 前馈层、残差与归一化. 编码器可双向读取输入; 解码器的自注意力有因果掩码; 原始编码器–解码器架构还含读取编码器输出的交叉注意力. 现代

常见语言模型只使用解码器 [7, 2].

7.3 注意力的完整反向传播

设损失对 C 的梯度为 G_C. 对矩阵梯度统一用 Frobenius 内积. 由 $dC = dA\,V + A\,dV$ 得

$$G_A = G_C V^\top, \qquad G_V = A^\top G_C.$$

对每行 softmax, 第 3 章的 Jacobian 给出

$$(G_S)_{ij} = A_{ij}\left((G_A)_{ij} - \sum_l A_{il}(G_A)_{il}\right).$$

掩码禁止位置的权重为零, 因而其分数梯度为零; 掩码本身是常量, 不更新. 再由 $S = QK^\top/\sqrt{d_k} + M$ 得

$$G_Q = G_S K/\sqrt{d_k}, \qquad G_K = G_S^\top Q/\sqrt{d_k}.$$

三条输入路径相加, 得

$$G_{W_Q} = X^\top G_Q, \qquad G_{W_K} = X^\top G_K, \qquad G_{W_V} = X^\top G_V,$$
$$G_X = G_Q W_Q^\top + G_K W_K^\top + G_V W_V^\top.$$

若注意力后有输出投影、残差或前馈层, 再按第 6 章规则组合. 本项目 `TinyDecoder` 手写了这些式子, 对每个参数组抽样核对有限差分. 查看代码时要先对应数学对象, 再看批次轴; 不应把张量维度的交换理解成另一种数学理论.

7.4 两位置的一次完整更新

公式链容易在转置处失去直觉. 用 $B = 1, T = 2, D = 1$ 把所有量压成可手算的矩阵, 输入 $X = (1, 2)^\top$, 三个投影权重均为标量 1. 这里只含因果注意力, 没有前馈层、残差或输出分类器. 标量损失是末位置输出与目标 1.5 的平方误差 $\ell = (C_2 - 1.5)^2/2$, 第一位置不直接计入损失.

前向有 $Q = K = V = (1, 2)^\top$, 未掩码分数为 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{smallmatrix}\right)$. 掩码删除第一行的第二个候选. 记 $a = 1/(1 + e^2) \approx 0.119203$, 则

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1-a \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2-a \end{pmatrix}, \qquad r = C_2 - 1.5 \approx 0.380797.$$

由 $d\ell = r\,dC_2$ 得 $G_C = (0, r)^\top$. 再回到乘法与 softmax:

$$G_A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ r & 2r \end{pmatrix}, \quad G_V = \begin{pmatrix} ar \\ (1-a)r \end{pmatrix}, \quad G_S = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -a(1-a)r & a(1-a)r \end{pmatrix}.$$

第一行虽影响第一位置输出, 该输出没有下游损失, 所以它的梯度全为零. 第二行的两个分数梯度和为零, 符合 softmax 对整体平移不敏感. 令 $u = a(1-a)r \approx 0.0399813$, 有 $G_Q = G_S K = (0, u)^\top$, $G_K = G_S^\top Q = (-2u, 2u)^\top$. 所以

$$G_{W_Q} = X^\top G_Q = 2u, \qquad G_{W_K} = X^\top G_K = 2u, \qquad G_{W_V} = X^\top G_V = (2-a)r.$$

三个数分别约为 $0.0799625, 0.0799625, 0.716202$. 即使输入不更新, 它对上游模型的梯度仍可算出: $G_X = G_Q + G_K + G_V \approx (-0.0345704, 0.455349)^\top$. 若 X 本身由查表产生, 这个量才能继续传回词表与位置参数.

取学习率 0.1, 同时用当前梯度更新三个投影, 而固定输入 X. 所有更新必须使用同一次前向得到的旧权重与梯度, 不能更新一个权重后再用新值计算另一权重的梯度. 更新与重新前向的实际数值如下; `attention_walkthrough` 还输出每个中间矩阵, 并对全部三个参数作中心差分. 更新后的 (W_Q, W_K, W_V) 为 $(0.992004, 0.992004, 0.928380)$. 重新前向得到 $C_2 = 1.742951$, 损失从 0.07250321 降至 0.02951257. 中心差分的最大误差为 7.8×10^{-12}.

7.5 公式与批量实现

第 6.3 节已解释查表、广播与展平. 在 `TinyDecoder` 中, `q,k,v` 都是 (B, T, D), 每个批次独立做注意力. 分数的定义是 $s_{bij} = \sum_d q_{bid} k_{bjd} / \sqrt{D}$: 一边保留查询位置 i, 另一边保留键位置 j, 只收缩特征轴. 因而要把 `k` 的最后两轴交换成 (B, D, T).

`k.transpose(0,2,1)` 表示新数组的第 (b, d, t) 项是原数组的第 (b, t, d) 项; 批次轴仍在最前. 三维数组的 `k.T` 会反转全部轴, 得 (D, T, B), 它不是所需的逐批转置. NumPy 的 `@` 对最后两个轴执行矩阵乘法, 对前面的批次轴匹配或广播. 如下代码逐行对应数学对象:

```
x = E[ids] + P[:T]              # (B,T,D)
q, k, v = (x @ W for W in (WQ, WK, WV))
s = q @ k.transpose(0,2,1) / np.sqrt(D)
s = np.where(mask, s, -np.inf) # mask: (T,T)
a = softmax(s)                  # (B,T,T), last axis
c = a @ v                       # (B,T,D)
h = x + c @ WO                  # attention residual
f = np.tanh(h @ WF + bF)         # (B,T,2D)
z = h + f @ WG + bG             # FFN residual
logits = z @ WU + bU            # (B,T,V0)
```

这里 `mask` 的形状 (T, T) 沿 B 广播, 每行至少保留自身. `softmax` 沿最后一轴归一化, 所以固定查询位置与批次后, 在允许的键位置之间分配权重. 表中的代码变量 `WQ` 等在实际程序中存于 `p['Q']` 等参数字典, `dl` 是平均交叉熵对 `logits` 的梯度.

反向的对象、形状与关键代码可以从输出逐级核对:

对象	形状	loss_grad 中的运算
G_U	$D \times V_0$	`mm(z,dl)`
G_z	$B \times T \times D$	`dl@p['U'].T`
G_F	$D \times 2D$	`mm(h,df)`
G_O	$D \times D$	`mm(c,dh)`
G_A	$B \times T \times T$	`dc@v.transpose(0,2,1)`
G_V	$B \times T \times D$	`a.transpose(0,2,1)@dc`
G_Q	$B \times T \times D$	`ds@k/np.sqrt(self.d)`
G_{W_Q}	$D \times D$	`mm(x,dq)`
G_P	$T \times D$	`dx.sum(0)`

矩阵参数的 G_U 指输出投影权重, 与上节单头 G_V 的值激活梯度不要混淆. `df` 已包含 tanh 的导数, `dh` 已把 $z = h + fW_G + b_G$ 的直接路径和前馈路径相加. 对 $h = x + CW_O$ 又有一条直接路径, 所以

$$G_x = G_h + G_Q W_Q^\top + G_K W_K^\top + G_V W_V^\top .$$

这一行的 G_h 不能漏掉. 矩阵梯度按批次与位置求和, 激活梯度则保留它们; 只记形状而不记共享关系仍会写错.

习题 7.1 运行 `residual_debug` 实验. 它只在反向中漏掉上述 G_h 项, 前向完全不变. 先预测哪些参数组的有限差分会失败, 再根据输出定位, 最后给出修复. 为什么这比只看损失是否下降更有诊断力?

解答. 故障在回到输入 x 时发生, 因此继续依赖 G_x 的词表 E 与位置表 P 会失败; 此前已算出的注意力投影、前馈层与输出层参数梯度仍正确. 修复是把 `dh` 加回 `dx`. 程序用 $B = 2, T = 3, D = 4$, 词表 6, 种子 19, 对 206 个参数坐标全部检查. 本次结果如下: 正确实现的最大误差为 3.8×10^{-11}; 漏项后 E, P 的误差分别为 0.120850 与 0.177792, 其余参数组仍小于 10^{-7}. 漏梯度仍可能产生下降方向, 所以损失变小不能确认反向实现. 有限差分按参数组定位可将问题缩到共享输入的上游, 再通过计算图确定漏掉的恒等路径. 它仍是此输入与初始化上的数值诊断, 不是对所有情形的正确性证明. □

7.6 计算代价与实验检查

构造 $QK^\top$ 约需 $O(T^2 d_k)$ 运算, 注意力矩阵的显式存储为 $O(T^2)$. 长序列因此很昂贵. FlashAttention 的主要思想是分块计算并减少高带宽内存与片上存储之间的数据搬运, 在不改变精确注意力目标的情况下避免把完整矩阵写回. 它改善实际内存与速度, 不把精确稠密注意力的全部算术复杂度一般降为线性 [11].

程序通过修改未来 token, 检查之前输出 logits 是否保持不变. 在单层网络中由三角掩码可直接证明; 多层时逐层归纳也成立, 前提是所有其他操作均逐 token 或保持同样因果性. 这个检查能发现某类未来泄漏, 不能发现错误标签划分等全部数据问题.

习题 7.2 X 有形状 12×32, W_Q, W_K 有形状 32×8, W_V 有形状 32×16. 求所有中间形状及 G_Q, G_V 的形状.

解答. Q, K 为 12×8, V 为 12×16, S, A 为 12×12, C 为 12×16. 相应梯度与被求导对象同形, 所以 G_Q 为 12×8, G_V 为 12×16. $G_C V^\top$ 的乘法恰为 $(12\times 16)(16\times 12)$. □

习题 7.3 为什么“最大注意力权重所在位置”不能单独证明该位置导致了预测? 设计一个必要的补充检验.

解答. 值向量可能很小, 输出投影可能取消该方向, 其他路径还可能提供同样信息. 可以保持其他输入不变, 替换或移除该位置, 再测量目标 logit 或概率变化; 也可对中间激活作受控替换. 这种干预仍需控制分布外输入和其他变量改变, 因而不是一次替换就得到完整解释. □

8 语言模型训练与推理

8.1 从序列概率到训练目标

语言模型要给任意文本序列概率. 将文本切为 token 后, 序列为 $x_1, \dots, x_T$. 由条件概率反复展开,

$$p_\theta(x_{1:T}) = \prod_{t=1}^{T} p_\theta(x_t \mid x_{<t}), \qquad \mathcal{L}(\theta) = -\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \log p_\theta(x_t \mid x_{<t}).$$

$x_{<t}$ 表示之前的全部 token. 零概率前缀的条件分布需要额外约定; softmax 模型对有限词表每步给正概率, 不会出现此问题. 文档边界可用开始与结束符表达, 是否跨文档拼接训练要明确.

Token 可以是字节、字符、词或子词. 词表大可缩短序列, 但增加输出矩阵和稀有 token 的学习负担; 词表小可处理陌生字符串, 但序列更长. BPE 迭代合并常见相邻单位, 其分词器应只从训练数据学习. Token 概率不是词概率, 不同分词下困惑度不可直接比较.

定义 8.1 若平均负对数似然为 $\mathcal{L}$, 困惑度为 $\mathrm{PPL} = e^{\mathcal{L}}$. 它是按几何平均正确 token 概率定义的有效分支量, 不是模型每步实际考虑的候选个数.

训练时称为 teacher forcing: 每个位置输入真实前缀, 同一批可并行预测所有下一 token. 推理时之前 token 来自模型自身, 必须逐步生成, 一个错误还可能改变后续条件分布. 这解释了低逐 token 损失与完整回答正确之间为什么存在距离.

8.2 CPU 小模型的完整训练闭环

这里的完整指数据生成、前向、反向、优化与评价代码齐全. 它是数学实验用的简化因果注意力语言模型, 并非完整标准 Transformer. 首版使用原创有限语法, 文档均为八个词:

```
<bos> cat sees red dog says meow <eos>
```

主语取 cat 或 dog, 颜色取 red 或 blue, 干扰动物取 cat 或 dog, 叫声由主语确定. 共八种组合, 词表含十个 token. 固定六种训练, 另两种留出, 不把同一文档的窗口分到两边. 模型宽度为 16, 单头因果注意力, 残差前馈层宽度为 32, 激活为 tanh, 可学习 token 和位置向量. 省略归一化, 总参数量为 2,538.

输入是每篇前七个 token, 目标是后七个 token. 在输入位置 `says` 的输出处评价叫声, 因而正确预测需要获取之前主语而不是只看当前词. 基线统计训练集中 `says` 后的叫声频率, 无法按主语区分. 主语可独立于干扰动物, 这提供了测试检索依赖的机会.

模型使用全批次 Adam, 1,400 步, 步长 0.01, $\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.999, \epsilon = 10^{-8}$. 每步先将整体梯度范数裁剪到至多 1, 再更新一二阶量. 固定种子并不保证不同硬件和数值库位级相同, 所以环境版本和误差容限都记录在结果目录. 图 8.1 来自已运行结果. 本次实际执行的训练平均交叉熵为 0.2560, 两个留出组合的平均交叉熵为 1.5066. 叫声位置准确率为 100%, 只看最后一个词的基线为 50%. 各参数组抽样梯度检查的最大误差为 5.38×10^{-11}, 因果前缀检查的最大 logit 差为 0.0. 这些数值仅对应当前代码、种子与划分.




Figure 8.1: 固定训练组合与两种留出组合的平均 token 交叉熵. 测试损失上升提示过拟合, 局部叫声任务正确并不等于整句泛化成功.

即使训练充分, 全部 token 的平均损失也不应降到零. 训练集中相同开始前缀之后出现多个主语, 相同主语后也有多种颜色与干扰动物. 给定前缀 c, 令训练后继频率为 $\hat{p}(y \mid c)$, 对任何概率模型的该前缀平均损失均为 $H(\hat{p}, q) = H(\hat{p}) + \mathrm{KL}(\hat{p} \| q)$. 所以按前缀出现次数加权的经验条件熵构成不可越过的下界. 本划分的计算下界约为 0.2560, 训练损失已接近它, 而测试损失明显更高. 不能因训练损失没有为零就判断优化失败.

这份模型有三个可复核检查: 参数组梯度与有限差分相符; 改未来 token 不影响之前 logits; 只替换干扰动物后检查叫声预测. 本划分中将两个测试样本的干扰动物翻转后, 恰好得到训练中出现的组合, 因而此替换只检验该局部依赖, 不能当成进一步的新组合泛化证据. 注意力图可以帮助提出机制假说, 但只在两个样本上的成功和一个随机种子, 远远不足以证明稳定的组合泛化. 没有额外数据、模型规模或自然语言能力被包含在这些结果里.

8.3 推理分布与 KV 缓存

贪心解码选每步最大概率 token, 速度简单, 但局部最优并不保证整条序列概率最大. 温度采样使用 $q_i(\tau) = \exp(z_i/\tau)/\sum_j \exp(z_j/\tau)$, $\tau > 0$. 温度小使分布更集中, 大则更平坦; 它改变采样分布, 不修改模型权重. Top-k 只保留最高的 k 个 token 后归一化; top-p 保留累计概率达到指定阈值的最小前缀. 两者都可能排除正确但低概率的候选, 不能直接解释为“提高智力”.

自回归推理分为 prefill 与 decode. Prefill 处理已有提示, decode 逐 token 生成. 每一层把过去的键和值缓存下来, 新 token 只生成自己的 q, k, v 并读取缓存. 在因果掩码下旧位置不会因未来新增 token 改变, 所以缓存有效. 对常规多头模型, 忽略元数据, KV 元素数量约为 $2LTd$, 其中 L 为层数, d 为各头维度总和, T 为缓存长度. 分组查询注意力共享部分键值头, 可以降低这一量. 缓存不是完整历史的无损语义压缩; 上下文截断或缓存淘汰会改变模型可读取的信息.

8.4 后训练

预训练学习语料分布. 监督微调在输入–输出示例上继续最大似然, 让模型更适合指令形式. 人类反馈路线常先训练偏好奖励模型, 再优化生成策略; DPO 则在特定偏好与正则化建模假设下直接优化成对响应目标, 不需要显式运行奖励模型的强化学习回路 [12, 14]. 二者都不能保证每个回答真实或安全.

若有参考策略 π_{ref} 与奖励 r, 常见序列目标为 $\mathbb{E}_{y\sim\pi}[r(x,y)] - \beta\,\mathrm{KL}(\pi\|\pi_{\text{ref}})$. 在固定 x、有限候选集合且参考概率全正时, 将约束 $\sum_y \pi(y) = 1$ 加入拉格朗日式, 对 $\pi(y)$ 求导可得 $\pi^*(y) \propto \pi_{\text{ref}}(y)e^{r(x,y)/\beta}$. 正则化使策略不能免费地偏离参考分布. 真实训练需近似采样、估计和参数化, 不等同于直接求出此闭式分布.

8.5 低秩微调与偏好目标

如果全模型微调成本过高, 可以冻结原矩阵 $W_0 \in \mathbb{R}^{m\times d}$, 仅学习低秩更新 $\Delta W = BA$, 其中 $B \in \mathbb{R}^{m\times r}, A \in \mathbb{R}^{r\times d}$, $r \ll \min(m,d)$. 新映射为 $(W_0 + BA)x$. 可训练参数从 md 变成 $r(m+d)$, 不计偏置. LoRA 使用这一参数化并配合缩放 [13]. 它限制更新的矩阵秩, 不保证所有目标都能由低秩变化表达, 也不意味着训练激活内存全部消失. 若下游梯度为 u, 则 $\nabla_B \ell = u(Ax)^\top$, $\nabla_A \ell = B^\top u\, x^\top$.

前面的有限候选 KL 最优策略可不用只依赖驻点. 令 $q(y) = \pi_{\text{ref}}(y)e^{r(y)/\beta}/Z$, $Z = \sum_y \pi_{\text{ref}}(y)e^{r(y)/\beta}$. 直接展开相对熵得到

$$\mathbb{E}_\pi[r] - \beta\,\mathrm{KL}(\pi\|\pi_{\text{ref}}) = \beta\log Z - \beta\,\mathrm{KL}(\pi\|q).$$

由相对熵非负且等号条件, 唯一最大值在 $\pi = q$. 参考概率全正、奖励有限与 $\beta > 0$ 保证 q 是合法全正分布. 这也说明正则化参数不是任意装饰: 当 β 小, 策略更集中于高奖励; 当 β 很大, 策略接近参考.

DPO 再假定成对偏好服从 Bradley–Terry 模型: 候选 y_w 胜过 y_l 的概率为 $\sigma(r(y_w) - r(y_l))$. 由最优分布关系, 奖励可写成 $r(y) = \beta\log[\pi^*(y)/\pi_{\text{ref}}(y)] + \beta\log Z$. 两候选相减时 $\log Z$ 抵消. 用参数策略代替未知最优策略, 对胜

者–败者对作最大似然, 得

$$\mathcal{L}_{\mathrm{DPO}}(\theta) = -\mathbb{E}_{(y_w,y_l)} \log \sigma(s_\theta),$$
$$s_\theta = \beta \left(\log \frac{\pi_\theta(y_w)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y_w)} - \log \frac{\pi_\theta(y_l)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y_l)} \right).$$

这是偏好建模与 KL 正则化假设下的推导, 不是任何人类偏好数据都满足这些假设的证明. 人类评判可能噪声很大、不传递或依赖上下文; 参数策略也可能无法表示最优分布.

本项目 `preference` 用八个动作、已知奖励与非均匀参考分布, 按 Bradley–Terry 概率生成带噪偏好, 再训练八个 logit. 令 $\pi = \mathrm{softmax}(z)$, 对数策略比的差消去了 softmax 归一化, 所以 $s = \beta[(z_w - \log \pi_{\mathrm{ref},w}) - (z_l - \log \pi_{\mathrm{ref},l})]$. 单对损失对 z_w, z_l 的导数分别是 $-\beta\sigma(-s)$ 与 $\beta\sigma(-s)$, 其他坐标为零. 程序使用这个梯度, 并把真实奖励与 KL 分开报告, 再与解析最优目标比较. 有限带噪数据导致差距正常存在; 偏好损失更低不必然在所有新任务上效用更高.

8.6 练习与解答

习题 8.1 输入三个 token (a, b, c), 以每个位置预测下一 token, 第三目标为结束符. 写出目标序列和因果可见范围.

解答. 目标为 $(b, c, \texttt{<eos>})$. 第一位置只能看 a, 第二位置看 a, b, 第三位置看 a, b, c. 若第一位置看到了 b, 就把自己的目标作为输入泄漏了. □

习题 8.2 对 logits $(0, \log 3)$, 比较温度 1 和温度 1/2 的分布. 为什么这不能证明第二种设置更可靠?

解答. 温度 1 给 $(1/4, 3/4)$, 温度 1/2 给 $(1/10, 9/10)$. 它只加强了原模型排序; 若原本高分候选是错的, 降温也会更自信地错. 可靠性要在独立任务上检验. □

9 AI 进步的资源与机制

9.1 多种进步共同作用

理解 AI 为什么发展迅速, 需要把能力、成本与测量协议放在同一张地图上. 可扩展架构使更多计算能被有效利用; 大规模数据提供广泛的统计规律; 优化与硬件系统降低一次训练的成本; 后训练让模型更适合用户目标; 推理时的搜索、工具和验证又能改善一次任务的结果. 这些因素相互作用, 没有一个单独构成智能的充分条件.

Transformer 的训练可以在序列位置上并行, 相比必须逐步处理的简单循环网络减少顺序依赖. 但自回归生成仍要逐步采样, 并行训练不等于并行生成. 数据去重、混合、质量过滤也会改变同样 token 数的有效信息. “训练了更多数据”必须同时说明数据分布、重复率和评价污染.

从预测目标到复杂能力的一个合理机制假说是: 为了在多样文本中准确预测, 模型需要表示语法、实体、关系、算法和情境. 比如准确续写证明, 可能需要掌握某些推导关系. 这是训练压力的解释, 不是证明任意最低损失模型都

学到真实世界的因果结构. 有限数据也可以被记忆, 而“一个目标”可以容许多种内部实现.

9.2 规模规律与预算分配

Kaplan 等人报告在所研究范围内, 语言模型交叉熵对参数、数据和计算呈近似幂律 [9]. Hoffmann 等人的 Chinchilla 研究强调固定计算预算下, 参数和 token 数需要协同扩大 [10]. 它们是经验规律, 需要重新拟合的系数与范围, 不应理解为永恒物理定律.

考虑一个用于解释的简化模型: 参数数 N, token 数 D, 损失为

$$L(N, D) = L_\infty + aN^{-\alpha} + bD^{-\beta}, \qquad a, b, \alpha, \beta > 0.$$

令训练计算近似为 $C = kND$, 这里忽略序列长度、架构、硬件利用率和额外系统成本. 固定 C 后, $D = C/(kN)$, 则

$$L(N) = L_\infty + aN^{-\alpha} + b(kN/C)^{\beta}.$$

对 N 求导并令零, 得

$$\alpha a N^{-\alpha} = \beta b D^{-\beta}, \qquad N_* \propto C^{\beta/(\alpha+\beta)}, \quad D_* \propto C^{\alpha/(\alpha+\beta)}.$$

第一关系表示两类误差下降的边际收益平衡. 由于 $N \to 0$ 或 $N \to \infty$ 都使一项发散, 且该平衡式对 N 的两侧单调相反, 正驻点唯一并为最小值. 这段推导是本书对简化假设的分析, 不是原论文全部拟合方法的复述.

若 $\alpha = \beta$, 参数与数据均随 $C^{1/2}$ 扩大. 若部署时要生成海量 token, 推理成本也应计入目标, 最优训练点可能改变. 数据质量、重复 token、架构、训练时长与下游指标变化也可能改变估计的最优分配. 因而不能从一个近似比例推出所有模型都应采用同样 token/参数比.

本项目只有一个很小的语言模型配置, 完全不具备拟合真实规模规律的实验覆盖. 它可以让读者检查预算对象, 不能让读者“证明”大模型幂律. 若要自己研究规模规律, 需要多个模型尺寸和数据预算, 各自收敛诊断、固定评价分布与外推保留点.

9.3 涌现与指标

设一项任务要求 m 个步骤全部正确, 简化假设每步独立且成功概率为 p. 全题成功率为 p^m. 当 $m = 20$, p 从 0.7 到 0.9 时, 全题率从约 0.0008 到 0.1216, 视觉上可以像突然出现的能力. 但每步概率始终连续, 没有推出内部机制发生突变. 独立性只是算例假设, 真实步骤错误通常相关.

Schaeffer 等人讨论了不连续指标与统计对“突然涌现”图像的影响 [18]. 这不否认大模型取得真实提升, 也不证明所有新行为都能由指标解释. 一个严谨研究应同时看连续概率、部分得分和精确匹配, 保留失败样本, 再检验不同机制是否能解释曲线.

任务本身也会改变: 若评测从知识问答变成允许搜索、工具和多次采样, 分数提升包含整个系统的贡献. 同样名称的 benchmark 在不同版本、提示、污染或评分规则下并非同一测量. 模型参数量也不是总成本的代理, 它遗漏训练数据、后训练、教师生成、搜索与运行系统.

9.4 练习与解答

习题 9.1 在简化损失模型中取 $\alpha = 1/2, \beta = 1$. 当训练计算增加 8 倍, 最优参数和 token 数各增加多少倍?

解答. 指数分别为 2/3 和 1/3, 所以参数增加 $8^{2/3} = 4$ 倍, token 增加 $8^{1/3} = 2$ 倍. 两者乘积为 8, 与固定 k 的计算约束相符. 这只在简化模型和常数不变时成立. □

习题 9.2 一个系统允许采样 100 个候选再由正确性 oracle 选择, 另一系统只生成一次. 前者成绩更高可以支持什么结论? 怎样作更公平比较?

解答. 它支持前者在包含 100 次采样和 oracle 的系统预算下表现更好, 不能单独归因为基础模型更强. 应同时报告单次生成正确率、预算曲线、实际选择器性能和总时间, 并在相同候选数或其他明确成本约束下比较. Oracle 的存在本身可能是现实中无法获得的优势. □

10 推理、搜索与可验证反馈

10.1 行为能力与内部过程

“推理”需要先定义观测对象. 本书在行为层面指能够按给定规则组合多步信息, 得到可验证的结论, 并在新的组合和有控制的扰动上保持正确. 这一定义不要求输出长段解释, 也不把顺畅语言当作成功标准. 对形式证明可检查每一步推导, 对程序可运行测试, 对开放问题则需要更难的证据收集与判断.

思维链提示在部分算术、常识和符号任务中改善了大模型的报告成绩 [15]. 中间 token 可以提供额外计算, 保存子结果, 并改变后续条件分布. 但可见解释未必忠实反映全部内部原因, 也可能是在得到答案后生成合理化文本. 对“理由是否忠实”的检验应改变某个真正影响答案的因素, 看解释是否追踪它, 并与只看输出的基线比较.

预测目标不禁止算法式计算. 一个模型可以把状态保存在隐向量中, 按多层变换完成某种算法. 但有限 benchmark 的正确答案, 仍不能唯一确定是哪一种机制: 记忆、相似例子匹配、启发式或可靠算法都可能产生相同输出. 组合留出、长度外推与反事实干预有助于辨别, 每种检验也都有覆盖限制.

10.2 采样、验证与选择

若每个候选独立地以概率 p 正确, N 个候选中至少一个正确的概率为 $1 - (1 - p)^N$. 这个式子是生成覆盖率, 不等于最终选中答案的正确率. 若验证器从 N 个候选中无法可靠挑选, 多生成可能只得到更多高分错误. 候选之间强相关时, 独立式也失效.

定义 10.1 本书把 pass@N 理解为给定 N 次生成中存在正确答案的比例, 把 selected accuracy 理解为实际选择器提交的那个答案的正确率. 两者必须分别评价, 同时报告候选预算、采样规则和验证器的访问能力.

对精确可检验任务, 验证器的设计可能比生成器更容易. 例如解整数方程 $a^2+b^2=65$, 检查一个候选只需两次平方与求和. 在更复杂证明中, 验证器也可能存在边界情况遗漏、数值误差或规格不全. 一份程序通过有限单元测试不等于对所有输入正确; 形式验证又需要证明规格确实表达了目标.

本项目 `search_verifier` 从 $[-9,9]^2$ 中生成固定的 600 个候选, 对预算 $1,4,16,64,256$ 各作 200 次池内不放回采样, 检查是否存在满足方程的候选. 这里没有 LLM, 只演示“生成覆盖加精确反馈”的机制. 各次试验共享候选池, 不能冒称独立模型试验. 若池内共有 K 个正确候选、总量 M, 精确无正确概率为 $\binom{M-K}{N}/\binom{M}{N}$, 而不是有放回的 $(1-K/M)^N$. 组合数不可能时无正确概率取零.

10.3 奖励与策略梯度

把语言模型视为条件策略 $\pi_\theta(y\mid x)$, 序列奖励为 $r(x,y)$. 对固定有限候选集、参数可微、支持不随参数改变的情形,

$$\begin{aligned}\nabla_\theta \mathbb{E}_{y\sim\pi_\theta}[r(y)] &= \sum_y r(y)\nabla_\theta \pi_\theta(y)\\ &= \mathbb{E}_{y\sim\pi_\theta}[r(y)\nabla_\theta \log \pi_\theta(y)].\end{aligned}$$

若序列自回归生成, $\log\pi_\theta(y\mid x)$ 是各 token 对数概率之和, 于是序列奖励影响整条轨迹的更新. 可减去不依赖 y 的基线 $b(x)$, 因为 $\mathbb{E}[\nabla\log\pi]=\nabla\sum_y\pi(y)=0$. 基线可以降低方差, 不改变理想期望梯度.

奖励正确答案会让高奖励轨迹更可能出现. 它不会自动保证每个中间步骤正确; 若奖励器有漏洞, 模型可能提高漏洞利用率而不是任务能力. 数学、程序等具有较明确验证器的任务适合这类研究, 开放世界判断则更难. DeepSeek-R1 报告基于已有预训练模型, 通过可验证任务奖励和多阶段训练改善推理表现 [17]. R1-Zero 缺少 RL 前推理监督微调, 不等于没有预训练知识、人类设计或大量计算. R1 的完整流程又不同于 R1-Zero.

2024 年关于测试时计算分配的研究表明, 预算应按问题难度与选择策略分配, 不能只比较“长回答”与“短回答” [16]. 如果模型在简单题上已可靠, 多次采样可能浪费资源; 如果错误模式高度相关, 延长搜索也不一定有收益. 推理 token 数、工具成本、墙钟时间和基础模型训练成本需要分别记账.

10.4 练习与解答

习题 10.1 候选独立正确率为 0.2, 生成 4 次的至少一次正确概率是多少? 若验证器始终选择第一个, 最终正确率是多少?

解答. 覆盖率为 $1-0.8^4=0.5904$. 始终选第一个的正确率仍为 0.2. 因此 59.04% 的 pass@4 并不意味着用户最终能得到同等正确率. □

习题 10.2 如果验证器只检查“程序成功退出”, 为什么搜索可能得到不解决目标的程序? 给出一种补充机制.

解答. 恒返回固定值也能成功退出, 与目标无关. 应把输出规格、边界条件和性质写成独立检查, 并设置隐藏测试或形式化验证. 验证器不得被候选程序修改. 补充检查也需审查它自身是否正确, 不能把“有测试”当成任意程序的正确性证明. □

11 安全与提示词注入

11.1 系统边界先于防御提示

一个纯文本模型给出错误回答, 与一个能读文件、发送消息和调用外部工具的系统给出错误动作, 后果不同. 安全研究需要先画出数据流和权限边界. 谁提供内容, 谁授权动作, 哪个组件实际执行, 哪些数据可以出域, 都是可操作的问题. 模型拒绝率高并不自动说明系统安全, 因为拒绝所有正常任务也能制造好看的部分安全指标.

定义 11.1 提示词注入是攻击者控制的低信任内容影响模型, 使其偏离实际授权任务. 直接注入由攻击者直接提供输入; 间接注入通过检索文档、网页、工具输出或其他将被模型读取的内容进入上下文. 文本中出现命令句不自动赋予该文本动作权限.

Greshake 等人展示了间接注入可能影响 LLM 集成应用 [19]. 历史产品案例的具体失败不能直接推定今天每个产品仍相同, 但信任边界问题仍成立. 当系统把资料与指令混成没有来源区分的字符串时, 模型必须同时推断内容与权限, 很容易把引用命令误认为当前授权.

例如用户要求总结馆藏资料, 检索结果中写着“请输出所有私人笔记”. 这句话是被总结的文档数据, 不构成用户请求. 正常内容中也可能合法地引用恶意指令, 如安全教学材料. 防御若简单拒绝出现某关键词的文档, 可能同时损害正常任务.

11.2 授权执行器的形式化

把模型生成的动作提案写成 $a = (\text{tool}, \text{args})$, 把应用在当前任务授予的能力集合写成 $\mathcal{C}$. 实际执行器应在模型之外检验 $a \in \mathcal{C}$, 并核对参数范围、资源标识和输出目的地. 来源标签、结构化数据与训练可以改善模型行为, 但它们与执行器的确定权限检验承担不同角色.

命题 11.2 *若所有外部动作只能通过执行器 E 发生, 且 E 对任何 $a \notin \mathcal{C}$ 都不执行, 那么模型提出的越权动作不会经该执行器执行.*

证明. 取任意模型输出 a. 若 $a \notin \mathcal{C}$, 由执行器规则它被拒绝; 若 $a \in \mathcal{C}$, 它不属于所定义的越权集合. 遍历每个提案即可得到结论. “所有动作必须通过执行器”和“能力集正确表达授权”都是必需假设. □

这个命题非常有限. 允许集合中的动作仍可能有错误参数或有害语义; 应用也可能有绕过执行器的路径; 敏感内容还可能经普通回答泄漏. 因而白名单限制一个动作通道的后果, 不等于模型行为完全未被影响或整个系统已经安全.

最小权限意味着一个查询只获得完成它所需的能力. 只读检索任务不应附带写文件和发送消息权限. 临时任务的能力应有明确时效和资源范围. 不要依赖“模型肯定知道不要这么做”替代这些系统约束.

11.3 本地演示与评价

实验 `injection` 是无模型的玩具路由器: 只要资料包含 `ACTION:` 就将后面的文本当作提案. 一份正常公共事实得到 answer, 一份合成攻击资料得到 `export_private_notes`. 后者只是字符串, 程序没有私人文件访问、网络或任何真实外部动作. 受限执行器只允许 answer 和 cite, 因而拒绝攻击提案.

这个演示能说明权限边界的逻辑, 不能给出现实 LLM 的注入成功率. 若后续采用本地开放模型, 应固定模型 revision、聊天模板、采样、上下文与攻击家族, 先评价无攻击任务是否正常, 再比较提示警告、来源结构与执行器边界. 指标分别包括正常任务准确率、未授权提案率、实际越权执行数和误拒率. 不把“全部拒绝”评为最佳防御, 不把模型没有执行权限误报为模型没有受到注入影响.

2026 年 IH-Challenge 研究通过可评分的冲突任务和对抗训练改善指令层级表现 [20]. 作者在特定 GPT-5-Mini 衍生模型与 16 项评测中报告提升. 这说明训练也能改善信任优先行为, 但静态评测达到高分没有成为任意未来攻击下的安全证明. 防御要同时考虑输入来源、模型训练和系统执行边界.

11.4 安全作为研究主题

AI 安全还包括分布外错误、隐私泄露、不确定性表达、奖励器漏洞、偏见和高风险工具误用. 它们并不都能归为提示词问题. 一项好的安全研究要给出威胁模型: 攻击者能控制哪些输入、知道什么、允许多少次尝试, 防御者要保证什么. 再把安全和正常功能放在同一评价中, 才能发现权衡.

首版只提供本地无副作用的机制演示. 对真实服务、真实个人资料或第三方系统的研究需要另行获得范围授权, 不属于教材实验. 这一范围限制是为了让学习者复现清楚的技术对象, 而不是把伦理口号代替系统设计.

习题 11.1 系统只允许调用 `lookup(doc_id)`. 模型输出 `lookup("all-private-records")`, 为什么仅检查工具名仍可能不够?

解答. 工具名合法不表示参数授权. 执行器还须检查 doc_id 是否属于当前用户、当前任务可访问的集合, 并对通配符、批量范围和返回字段作限制. 授权对象是完整动作与资源范围. □

习题 11.2 一种防御将所有包含“忽略指令”的文档拒绝. 怎样设计一个负对照来发现它的功能损失?

解答. 构造正常的安全教学资料, 合法引用该字符串并要求总结其意义. 不包含真正的动作授权变更. 若系统拒绝此资料, 误拒率会暴露关键词策略的代价. 攻击与正常引用应按不同家族留出, 防止只记住模板. □

12 可解释性与因果干预

12.1 解释要能预测什么

可解释性首先是一个具体问题: 哪个输入或内部变量改变会怎样影响模型行为? 一张漂亮热力图、一个可读标签或一段模型自述都可能帮助形成假说, 但不能单独成为机制真值. 一个解释若能准确预测尚未观察的反事实行为, 比只复述已知输出提供更多证据.

定义 12.1 本书区分相关性、可解码性与因果效应. 相关性指两变量统计相关; 可解码性指一个读取函数可以从表征预测某标签; 因果效应指在明确保持其他条件的干预下, 改变变量引起行为差异. 三者没有无条件等价关系.

例如某隐单元包含输入颜色, 一个线性 probe 能读出颜色, 但最终分类头可能完全不使用它. 也可能多个单元冗余表示同一信息, 消融一个不影响预测. 因而 "能读出" 不必然 "被用于决定", "消融无效" 也不必然 "从未参与".

12.2 梯度与积分归因

对可微标量输出 $f(x)$, 小输入扰动 δ 给出 $f(x+\delta)-f(x)\approx\nabla f(x)^{\top}\delta$. 梯度刻画局部敏感性. 对线性 logit $f(x)=w^{\top}x+b$, 梯度恰为 w. 若归因解释的是概率 $\sigma(f(x))$, 则梯度为 $\sigma(f)(1-\sigma(f))w$. 在概率饱和时梯度小, 不意味着输入不重要.

选一个基线 x_0, 定义积分梯度

$$\mathrm{IG}_j(x;x_0)=(x_j-x_{0j})\int_0^1\frac{\partial f(x_0+t(x-x_0))}{\partial x_j}\,dt.$$

若 f 在这条线段上连续可微, 沿线的链式法则和微积分基本定理给出

$$\begin{aligned}\sum_j\mathrm{IG}_j(x;x_0)&=\int_0^1\nabla f(x_0+t(x-x_0))^{\top}(x-x_0)\,dt\\&=f(x)-f(x_0).\end{aligned}$$

这叫完整性, 是归因和输出差值的数学关系. 它不证明基线选择正确, 也不证明线段经过的输入在真实数据分布中合理. 对离散文本, 在 embedding 间插值更需要解释对象与分布外问题.

12.3 消融、替换与匹配对照

消融将某输入或隐单元置零, 但零可能是训练时从未出现的状态. 用训练均值或另一自然样本的匹配激活替换, 可以减少部分分布外扰动, 却仍不保证只改变一项语义因素. 必须说明被固定和被改变的变量, 再用同范数随机扰动或随机单元组作为对照.

本项目的快捷特征实验有已知数据生成机制. 两特征 Logistic 模型的 logit 梯度就是已训练权重. 若快捷特征权重大, 输入替换也显著改变预测, 可说明模型依赖此特征. 同分布正确率高却在反相关偏移中失效, 则提示依赖与部署目标不匹配. 这仍是输入层面证据, 没有检查大语言模型内部神经元.




Figure 12.1: 原创合成特征实验中的同分布与反相关偏移测试. 两种模型各用相同的训练样本与固定更新次数.

后续可以训练一个含隐层的模型, 仅用开发集挑出与快捷特征高相关的单元, 然后在独立测试中比较候选单元消融、随机单元消融与输入翻转. 这一步在首版仍是研究计划, 没有把它写成已执行结果.

12.4 稀疏特征与前沿证据

稀疏自编码器试图把激活 h 表示为少量字典方向的组合: $z = \mathrm{ReLU}(W_e h + b_e)$, $\hat{h} = W_d z + b_d$, 训练目标包含重建误差与稀疏惩罚, 如 $\|h - \hat{h}\|^2 + \lambda \|z\|_1$. 这里用 $\|z\|_1$ 表示 $\sum_j |z_j|$. 方向更可读不自动表示解释完备; 重建误差、字典冗余、特征分裂与未捕获计算都会影响结论.

2025 年 On the Biology of a Large Language Model 通过替代模型、归因图与干预, 给出部分精选语言模型行为的局部电路证据 [21]. 原文也强调可解释范围有限, 只有部分尝试得到令人满意的洞见, 替代模型不完全等于原模型. 因而应读成“某些案例得到有干预支持的解释”, 不能读成“已全面理解 AI”.

2026 年 CHIVE 把解释质量与反事实行为预测联系起来. 作者在其设置中没有观察到所研究激活读取工具相对只看对话基线的增量提升 [22]. 这提供重要负结果, 不等于所有可解释性研究无用. 2026 年全局工作空间研究给出可言语化表征与若干功能机制的干预证据 [23]; 它也不证明主观体验、感情或意识. 函数机制、认知理论类比与主观体验证据是不同层次.

12.5 练习与解答

习题 12.1 模型为 $f(x_1, x_2) = x_1$, 数据却总满足 $x_2 = x_1$. 能否从 x_2 完美预测输出? 这是否说明模型使用 x_2?

解答. 在该观测分布上, x_2 完美预测输出. 但保持 x_1 固定、只改变 x_2 时 f 不变, 所以模型的函数并不使用 x_2. 相关性不能替代干预. 还要承认该干预离开了原来的数据支撑集合, 真实场景是否允许它需要另行解释. □

习题 12.2 对 $f(x) = w^\top x + b$, 求基线为 x_0 的积分梯度, 并检查完整性.

解答. 每个偏导恒为 w_j, 所以 $\mathrm{IG}_j = w_j(x_j - x_{0j})$. 求和得到 $w^\top(x - x_0) = f(x) - f(x_0)$. 截距不被分配给输入差值, 与完整性相容. □

13 AI 辅助研究与新的计算范式

13.1 生成器与科学检验

独立研究不等于独自完成所有操作. 可以让 AI 帮助检索线索、生成候选、写实验代码和提出反例, 但每项工作都需要相应核验. 检索出的题名应回到原文, 代码应实际运行, 证明应逐步检查, 新发现应与已有结果比较. AI 给出“看起来合理”的解释, 只是候选生成的一种产物.

一个常见的有效结构是生成器、评估器与候选档案. 生成器提出程序或构造, 评估器给出明确约束与分数, 档案保留成功、失败和多样性, 下一轮依据档案继续探索. FunSearch 在冻结语言模型与程序搜索的组合中报告数学构造和装箱启发式进展 [24]. 这里被改进的是候选程序档案, 基础语言模型权重没有随每轮搜索更新.

AlphaEvolve 的白皮书报告语言模型与演化评估在若干算法任务上的改进, 包括特定 4×4 复矩阵乘法的 48 次标量乘法构造 [25]. 这是明确底域、大小与运算模型的结果, 不是任意实矩阵大小都已得到新的渐近复杂度. 作者白皮书、机构部署公告与独立复现也要分别对待. 专门科学系统如 AlphaFold 在蛋白质结构任务的盲评中取得进展 [26], 不意味着蛋白质动力学、功能或药物有效性都已解决.

若问题没有可靠评估器, 整个搜索很容易优化错误代理. 例如只奖励论文摘要读起来新颖, 可能得到更加新颖的虚构. 若反复查看同一个开发集, 候选档案也会对它过拟合. 研究成功必须在冻结选择后的独立任务上验证, 并检查约束、预算和统计误差.

13.2 自我改进的三个对象

第一种是答案级改写: 模型提出答案、检查、重写, 权重不变. 没有外部反馈时, 改写可能只把正确答案改错; 因此应比较首次与改写后的结果, 而不是默认多轮更好. 第二种是系统级改进: 修改代理的提示、代码、工具和搜索策略. Darwin Gödel Machine 维护代理档案并依据编码评估选择代码变体 [27]. 作者报告的基准提升属于这种系统行为, 不应写成基础模型自行重写所有权重或每步收益已有形式证明.

第三种是参数学习: 生成合成数据、过滤并重新训练模型. 此时必须记录教师来源、数据分布、过滤器、训练成本和测试污染. 如果过滤器只偏爱当前模型已经擅长的答案, 新数据可能减小覆盖面. 如果合成回答含系统性错误, 训练也可能固化它们. 有效反馈与多样化真实证据是关键条件, “自己生成”不是正确性的来源.

所谓递归自我改进, 至少还需证明系统对自身研究能力的改进能够稳定地跨多轮累积, 而不是只提高某个固定评测分数. 现有具体系统为局部可度量改进提供证据; 是否能无限、通用、自动地提升能力仍是远强于这些证据的猜想. 读者应把改进对象和检验范围写出来, 再使用术语.

13.3 状态空间与稀疏计算

稠密注意力保留可直接读取的历史, 代价随序列长度增长. 状态空间模型用有限状态递推, 最简单形式为

$$h_t = Ah_{t-1} + Bx_t, \qquad y_t = Ch_t.$$

展开递推得 $h_t = A^t h_0 + \sum_{j=1}^{t} A^{t-j} B x_j$. 因此历史以受矩阵幂控制的滤波形式压入状态. 固定状态维度可使顺序处理随长度线性增长, 但压缩也可能丢掉任意位置精确检索所需的信息. Mamba 引入输入依赖的选择机制, 让状态更新能按内容保留或丢弃信息 [28]; 不是把这个固定 A 的最简单递推直接当成完整架构.

混合专家模型让路由器只激活部分前馈模块. 总参数数可很大, 每个 token 的激活参数较少. 但路由均衡、容量溢出、通信和推理批次都会影响实际成本. 应同时报告总参数、激活参数与硬件延迟, 不用一个参数数字比较所有架构. 这类稀疏计算改变资源分配, 并不天然保证比相同预算的稠密模型更强.

检索增强把外部文档提供给生成器, 可以让知识更新不必全部经权重训练. 原始 RAG 研究把参数模型和检索的非参数记忆结合 [29]. 检索命中、文档可信、最终回答忠实是三个不同环节. 它既能提供证据, 也增加间接注入和错误来源的入口; 引用链接本身不能保证引用内容支持回答.

13.4 扩散与潜空间循环

自回归不是唯一的生成分解. 离散扩散语言模型先把部分 token 遮蔽或腐化, 再学习根据剩余上下文恢复. 一个基础目标可以写成

$$\mathbb{E}_{x\sim P,\, m\sim\mathcal{Q}} \left[- \sum_{i:m_i=1} \log p_\theta(x_i \mid \widetilde{x}, m) \right],$$

其中 m 是随机遮蔽集合, $\widetilde{x}$ 是腐化文本, $\mathcal{Q}$ 指定不同噪声水平的采样规则. 多轮去噪可以同时改写若干位置, 不同扩散模型有不同目标权重和采样调度. LLaDA 论文探索这类大规模语言生成 [30]; 该简式仅说明去噪机制, 不冒充完整算法. 其质量、步数、可控性和总成本需要与自回归系统按任务比较.

潜空间循环把额外计算放在隐藏状态, 例如 $h_{k+1} = F_\theta(h_k, x)$, 使用共享模块重复更新后再读出答案. 与生成更多思维链 token 相比, 它不要求每次更新都变成文字. 循环越多是否更好取决于动力学与训练. 考虑固定输入和一个非空闭区域 S, 假设 F 将 S 映入自身, 且对任意 $u, v \in S$ 满足 $\|F(u) - F(v)\| \le \rho\|u - v\|$, $0 \le \rho < 1$. 从 $h_0 \in S$ 开始, 相邻差至多为 $\rho^k\|h_1 - h_0\|$, 所以

$$\|h_{k+m} - h_k\| \le \frac{\rho^k}{1-\rho}\|h_1 - h_0\|.$$

上界随 k 趋于零, 说明任意 $\epsilon > 0$ 都可找到 K, 使 $k, l \ge K$ 时 $\|h_k - h_l\| < \epsilon$; 这就是 Cauchy 序列的定义. 本书调用欧氏空间的完备性: 每个这样的序列都收敛. 区域闭保证极限仍在 S 内. Lipschitz 不等式还保证 F 连续, 因而极限 h_* 满足 $F(h_*) = h_*$, 两固定点间距离满足 $d \le \rho d$, 故唯一. 这证明的是状态稳定, 不证明读出答案正确. 一个恒定返回错误答案的递推也完全稳定.

2025 年循环深度研究与 2026 年 STARS 工作研究潜状态推理和更多循环导致的退化, 后者用稳定性约束缓解若干任务上的问题 [31, 32]. 该证据支持进一步比较循环计算路线, 不足以把它宣布为 Transformer 的通用替代或意识机制.

13.5 冻结的第一项微研究

第 8 章的一个种子与两个测试组合只能提供起点. 现在实际检验一个更明确的问题: 在完整文档组合留出时, 小模型的叫声预测是否只靠更近的动物, 还是符合句首主语依赖? 本节保留同一架构、步数与优化器, 改成五个初始化和三个预先冻结的划分. 结果出炉前确定问题、指标、基线与干预, 避免看完测试后换假说、挑种子.

数据仍只有八个完整文档, 一律形如 `<bos> speaker sees color other says sound <eos>`. 主语与干扰动物各取 cat/dog, 颜色取 red/blue, 主语决定 meow/woof. 按 “主语, 颜色, 干扰动物” 的循环顺序编号 $0, \ldots, 7$; 例如文档 0 为 cat/red/cat, 文档 3 为 cat/blue/dog, 文档 4 为 dog/red/cat. 叫声是规则给定的标签, 不是从网络观察中猜出的因果规律.

三个固定划分如下, 每个取余下六文档训练. A 与 B 的测试主语和干扰动物不同, C 相同. A/B 的训练中有四个匹配、两个失配, C 则两个匹配、四个失配. 测试不与训练重复, 但三个划分互相共享文档; 不能把它们视为三个独立随机测试集.

划分	留出编号	测试主语/颜色/干扰动物
A	3,4	cat/blue/dog; dog/red/cat
B	1,6	cat/red/dog; dog/blue/cat
C	0,7	cat/red/cat; dog/blue/dog

种子固定为 144–148, 每个划分各训练五次. 每次新建模型、Adam 一阶与二阶状态清零; 相同种子在不同划分使用相同初始权重, 参数哈希在训练前记录. 共 15 次全批次更新实验, 均为单头 $D = 16$, 前馈宽度 32, 2,538 参数, 1,400 步, 学习率 0.01, 梯度总范数裁剪为 1. 没有架构搜索、测试调参或反复重跑直到成功. 冻结 JSON 与运行前澄清的哈希记录在源码 `research/` 下; 所有结果而非最好种子写入 JSON.

两个简单基线只预测 `says` 后的叫声. 最近动物规则把 `other` 视作主语, A/B 原输入准确率为 0, C 为 1. 最后词频规则估计训练中 `says` 后各叫声频率; 每个训练集各有三次 meow/woof, 概率都是 1/2, 平票固定输出 meow, 三个测试准确率都为 1/2. 这些基线没有完整序列模型, 所以不能把它们与网络的全 token NLL 横向比较.

13.6 配对干预与误差

保持其他内容不变, 第一项干预翻转干扰动物并保留叫声标签; 第二项翻转句首主语并据规则改写叫声标签. 评价在输入位置 5 的 `says` 处进行, 因果掩码只允许它读位置 0–5, 不能读后面的正确叫声. 完整新文档中的叫声也同步修改, 但本节不计算干预文档的全序列 NLL. 两项干预在所有六个原测试文档上都回到对应训练组合, 所以它们测试局部输入敏感性, 不是另加的未见组合泛化测试.

预定预测是: 若叫声稳定依赖主语, 改干扰动物后应保持, 改主语后应翻转. 只看干预准确率会误导: 最近动物基线在 A/B 的两类干预中也达到 100%, 因为翻转任一动物都把原先失配变成匹配或把标签改成干扰动物的叫声; 在 C 两类干预反而均为 0. 必须把原输入、两项干预和基线一起比较.

对每个模型与原测试文档, 同时记录预测、正确叫声概率、原叫声概率和训练成员状态. 用配对差

$$\Delta_{\text{speaker}} = p_{\text{speaker flip}}(y_{\text{original}}) - p_{\text{original}}(y_{\text{original}}), \qquad \Delta_{\text{other}} = p_{\text{other flip}}(y_{\text{original}}) - p_{\text{original}}(y_{\text{original}})$$

描述变化. 主语翻转有了新正确答案, 这里仍跟踪旧答案概率, 所以合理预测是第一项明显为负, 第二项接近零. 它们不能合并成一个“干预分数”.

全部 15 次训练, 原输入与两类干预的叫声准确率都为 1. 下表训练/测试 NLL 为各划分五个初始化的描述性平均, 全对次数则是一次初始化的模型是否答对该划分的两个叫声. 区间的严格条件在下节说明.

划分	全对次数	叫声准确率	训练 NLL	测试 NLL	95% 区间
A	5/5	1.000	0.255990	1.474148	[0.4782, 1]
B	5/5	1.000	0.256043	1.450169	[0.4782, 1]
C	5/5	1.000	0.255998	1.440073	[0.4782, 1]

种子	A 测试 NLL	B 测试 NLL	C 测试 NLL
144	1.506582	1.476743	1.473264
145	1.538308	1.161478	1.434869
146	1.360304	1.496133	1.506396
147	1.543225	1.531221	1.288358
148	1.422322	1.585268	1.497475

30 个配对文档上, 主语替换的 Δ_{speaker} 落在 $[-0.999993, -0.992537]$, 干扰替换的 $|\Delta_{\text{other}}|$ 最大为 0.007446. 这些是全部预定案例的描述量, 不是总体效应区间.

这组结果与主语依赖预测相符, 原输入表现排除了单纯最近动物或最后词频解释. 但它没有唯一识别内部算法: 模型可能结合位置、词表或多条路径完成这个小函数. 干预回到训练组合, 不控制自然语言中的共指、句法或世界知识. 不能由此声称发现了通用推理、某个注意力头的因果电路或独立研究能力.

完整测试 NLL 在 1.44–1.47, 训练约为 0.256; 叫声全对没有消除其他位置的失配. 把每个位置的负对数概率分别平均, 再对位置取平均就恢复完整 NLL. 五个种子的逐位置平均如下, 每列是所预测的目标 token:

划分	主语	sees	颜色	干扰动物	says	叫声	EOS
A	0.6932	0.0000	1.0986	8.5272	0.0000	0.0001	0.0000
B	0.6933	0.0000	1.0991	8.3587	0.0000	0.0001	0.0000
C	0.6932	0.0000	1.0979	8.2886	0.0000	0.0008	0.0000

主要损失来自干扰动物, 不是叫声. 被留出的组合使训练中的某些“主语 + 颜色”前缀后只出现一种干扰动物. 如 A 中 cat/blue 前缀后只训练过 cat, 测试却要求 dog. 交叉熵拟合训练条件分布时会把未出现的分支概率压得很小, 测试负对数概率因此很大. 六文档还使每个主语下的测试颜色在训练中仅占 1/3, 所以颜色 NLL 接近 $-\log(1/3) = \log 3$, argmax 偏向另一颜色. 这部分不能简单叫作确定规则没有学会: 颜色本来是随机分支, 而留出规则改变了测试中的分支比例.

下一个研究应把“叫声规则”和“完整生成分布”分开评价, 另冻长度与组合生成器, 再检验未见前缀和分支校准. 当前错误分析没有据此挑新架构或学习率, 也不把观察到的误差用于重写原先成功指标. 可以保留假说得到局部支持的结果, 同时完整报告其未达到的目标.

13.7 样本、划分与初始化的不确定性

“重复五次”必须说明重复的对象. 若抽取新测试文档, 随机性来自文档分布; 若重新选训练/测试划分, 来自数据使用方式; 若数据固定但重新初始化, 来自训练过程. 本研究只有第三种被重复. 文档是八个固定组合中的指定留出, 三个划分也是事先指定并互相重叠, 没有对任意新文档或任意划分进行概率抽样.

固定一个划分, 定义 $I_s = 1$ 当第 s 次初始化所得模型答对两个测试叫声, 否则为 0. 假设训练配置不变、初始化独立同分布, 每次该事件概率为 p, 则 $K = \sum_{s=1}^{n} I_s$ 满足

$$\Pr_p(K = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad k = 0, \dots, n.$$

理由是任意指定的 k 次成功事件有上述乘积概率, 共有 $\binom{n}{k}$ 种不同位置集合, 它们互斥. p 指在这个固定划分上的整次训练全对概率, 不是随机一个 token 的准确率, 更不是自然语言研究能力概率. 五个种子只是公开且可复现的初始化选择; 统计覆盖率解释依赖所假设的初始化抽样方式, 不能把固定编号自动当成实际随机采集的人口样本.

观测比例记为 $\hat{p} = K/n$. 少样本全对时, 常见插值标准误 $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ 为零, 会错误给出 $[1, 1]$. 用二项分布尾概率反演可避免这个边界问题 [33]. 设显著性水平 $\alpha = 0.05$. 对 $0 < k < n$, 下界 L 与上界 U 分别解

$$\sum_{j=k}^{n} \binom{n}{j} L^j (1-L)^{n-j} = \alpha/2,$$

$$\sum_{j=0}^{k} \binom{n}{j} U^j (1-U)^{n-j} = \alpha/2.$$

第一式问: 若真实 p 更小, 观察到至少 k 次成功是否已太罕见? 第二式问: 若 p 更大, 至多 k 次是否太罕见? 为说明求根确实可行, 记两个左端尾多项式为 $F_k(p)$ 与 $H_k(p)$. 对求和式逐项求导, 用 $j\binom{n}{j} = n\binom{n-1}{j-1}$ 与 $(n-j)\binom{n}{j} = n\binom{n-1}{j}$ 移动指标, 两串和中间项相消, 得

$$F_k'(p) = n\binom{n-1}{k-1} p^{k-1}(1-p)^{n-k} > 0, \qquad H_k'(p) = -n\binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{n-k-1} < 0.$$

这里 $0 < k < n$, $0 < p < 1$. 此外 $F_k(0) = 0, F_k(1) = 1, H_k(0) = 1, H_k(1) = 0$. 连续性与严格单调保证对 $\alpha/2 \in (0, 1)$ 各有唯一根, 程序用二分法. 端点 $k = 0$ 取 $L = 0$, $k = n$ 取 $U = 1$, 其另一端仍用相应尾式求出.

覆盖保证来自拒绝两端过于罕见的计数. 对任意固定真值 p, 事件 $L(K) > p$ 等价于观察值落在上尾概率小于 $\alpha/2$ 的计数区; 这些计数是一个连续上尾, 总概率至多 $\alpha/2$. 同理 $U(K) < p$ 的概率至多 $\alpha/2$. 两事件相加给 $\Pr_p\{p \notin [L(K), U(K)]\} \le \alpha$. 因为计数离散, 实际覆盖常超过 $1 - \alpha$. 这是抽样重复时区间覆盖固定真值的性质, 不是观察数据后“p 在本区间中的后验概率为 95%”.

本次每个划分 $n = k = 5$, 下界满足 $L^5 = 0.025$, 所以 $L = 0.025^{1/5} \approx 0.478176$, 上界为 1. 5/5 的整齐结果仍只得到宽区间 $[0.4782, 1]$. 三个区间分别具有上述条件性的点态解释, 并未作三者同时覆盖校正. 它们也不适用于平均准确率、NLL 或概率差. 同种子跨划分的权重相同, 结果配对; 若描述跨三个固定划分的平均, 应先在每个种子内平

均, 不能当作 15 次独立同分布试验再缩小误差条.

两个固定测试文档及其干预、同文档 token 均有结构依赖. 将 30 个叫声预测重新抽样做 IID bootstrap 不会创造 30 份独立数据, 本项目未这样做. 若后续研究改用随机文档, 要先说明独立单位是文档、任务还是生成模板, 再按这个层级设计估计. 当前不估计任意新划分的不确定性, 这个缺口由新增实验设计解决, 无法用已有数据的重抽样补齐.

实验选择、种子与主要参数有公开命令入口. 先复现参考结果, 另选输出目录避免覆盖, 再只改一个因素并预先写下预测:

```
python experiments/run_all.py --experiment attention_walkthrough \
  --out /tmp/attention-check
python experiments/run_all.py --experiment residual_debug \
  --seed 19 --out /tmp/residual-check
python experiments/run_all.py --experiment micro_research \
  --out /tmp/frozen-study
python experiments/run_all.py --experiment language_model \
  --seed 145 --steps 200 --lr .01 --width 8 \
  --out /tmp/exploratory-lm
```

最后一条是探索配置, 不冒充本节冻结研究. 微研究也允许 `--seeds`、`--steps`、`--lr`、`--width` 与 `--design` 指定另外方案, 参数覆盖会写入 `exploratory_overrides`. 原始概率、训练曲线、初始化与源码哈希、CLI 参数和环境留在结果目录. 耗时属于机器测量, 不用较短耗时外推大模型成本.

另一可扩展项目是八动作的偏好学习. 先由已知奖励得到解析 KL 最优策略, 再生成带噪偏好训练 DPO, 比较真实奖励、KL 与目标差距. 这让后训练不再只是术语, 因为真实效用与偏好拟合可以分开测量. 本项目已经提供并实际运行这项有限动作实验; 它不训练大语言模型.

一个月的可执行研究节奏可以按产物安排: 第一阶段复算数学、跑通固定基线; 第二阶段冻结生成器、划分和指标; 第三阶段执行预定干预、保留全部原始结果; 第四阶段写出结论、反例、限制和复现实验命令. 如果所有机制检验失败, 一份说明失败位置的结果仍是有效研究笔记, 不必为获得“发现”而改写事实.

13.8 练习与解答

习题 13.1 如果代理不断修改自身提示, 但基础模型参数不变, 应归在哪一类改进? 要证明有效还缺什么?

解答. 它属于系统级改进, 也可能包含答案级改写. 要在冻结选择后的独立测试上与相同预算的固定提示和随机变体搜索比较, 保留训练/开发反馈和失败记录. 单看反复用过的开发集分数上升不足以证明泛化改进. □

习题 13.2 递推 $h_{k+1} = 0.5h_k + 1$ 从任意实数初值收敛到什么？若读出器将此状态解释为错误答案，收敛还能证明推理正确吗？

解答. 固定点方程为 $h = 0.5h + 1$，得 $h_* = 2$. 误差满足 $h_k - 2 = 0.5^k(h_0 - 2)$，故收敛. 读出语义不由收缩性控制，因而不能据此证明推理正确. 稳定性与任务有效性应分别评价. □

习题 13.3 在一个程序搜索任务中，为什么应禁止候选程序修改评分器和隐藏测试？允许修改会改变哪个研究对象？

解答. 若允许候选修改评分器，高分可能来自降低标准或改写测试答案，而不是算法改善. 此时研究对象已从固定规格下的候选性能变为整个评价系统的变动，原来的分数不再可比较. 可信评分器和测试数据应置于候选不可修改的边界之外. □

习题 13.4 五个初始化在固定两个文档上全对. 有人报告“十个独立样本的准确率为 100%，标准误为零”；另有人把三个划分合成 15 次全对，使用 $0.025^{1/15}$ 为下界. 指出两处单位错误，并给出本研究可解释的区间.

解答. 同一模型的两个文档不是独立初始化，标签分支也由指定组合选择. 本节事件是“一次训练两个都对”，所以每个划分只有五次. 三个划分复用初始化且文档重叠，未满足 15 次 IID Bernoulli 假设. 对每个固定划分分别报告条件性的 $[0.025^{1/5}, 1] \approx [0.4782, 1]$，不声称同时覆盖或自然语言泛化. 全对时经验方差零不表示真实概率已确定为 1. □

参考文献

[1] Andrew Ng. CS229 Lecture Notes: Supervised Learning. 2003. https://see.stanford.edu/materials/aimlcs229/cs229-notes1.pdf.

[2] Aston Zhang, Zachary C. Lipton, Mu Li, Alexander J. Smola. Dive into Deep Learning. 1.0.3. https://d2l.ai/.

[3] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. Deep Learning. 2016. https://www.deeplearningbook.org/.

[4] Tatsunori Hashimoto, Percy Liang 等. CS336: Language Modeling from Scratch. Spring 2026. https://cs336.stanford.edu/.

[5] Marc Peter Deisenroth, A. Aldo Faisal, Cheng Soon Ong. Mathematics for Machine Learning. 2020. https://mml-book.github.io/.

[6] Stephen Boyd, Lieven Vandenberghe. Convex Optimization. 2004. https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/.

[7] Ashish Vaswani 等. Attention Is All You Need. 2017; v7 2023. https://arxiv.org/abs/1706.03762.

[8] Diederik P. Kingma, Jimmy Ba. Adam: A Method for Stochastic Optimization. 2014; ICLR 2015. https://arxiv.org/abs/1412.6980.

[9] Jared Kaplan 等. Scaling Laws for Neural Language Models. 2020. https://arxiv.org/abs/2001.08361.

[10] Jordan Hoffmann 等. Training Compute-Optimal Large Language Models. 2022. https://arxiv.org/abs/2203.15556.

[11] Tri Dao 等. FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness. 2022. https://arxiv.org/abs/2205.14135.

[12] Long Ouyang 等. Training language models to follow instructions with human feedback. 2022. https://arxiv.org/abs/2203.02155.

[13] Edward J. Hu 等. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. 2021. https://arxiv.org/abs/2106.09685.

[14] Rafael Rafailov 等. Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model. 2023; v3 2024. https://arxiv.org/abs/2305.18290.

[15] Jason Wei 等. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. 2022; v6 2023. https://arxiv.org/abs/2201.11903.

[16] Charlie Snell 等. Scaling LLM Test-Time Compute Optimally can be More Effective than Scaling Model Parameters. 2024. https://arxiv.org/abs/2408.03314.

[17] DeepSeek-AI 等. DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning. 2025; v2 2026-01-04. https://arxiv.org/abs/2501.12948.

[18] Rylan Schaeffer, Brando Miranda, Sanmi Koyejo. Are Emergent Abilities of Large Language Models a Mirage?. 2023. https://arxiv.org/abs/2304.15004.

[19] Kai Greshake 等. Not what you've signed up for: Compromising Real-World LLM-Integrated Applications with Indirect Prompt Injection. 2023. https://arxiv.org/abs/2302.12173.

[20] Chuan Guo 等. IH-Challenge: A Training Dataset to Improve Instruction Hierarchy on Frontier LLMs. 2026-03-11. https://arxiv.org/abs/2603.10521.

[21] Jack Lindsey 等. On the Biology of a Large Language Model. 2025-03-27. https://transformer-circuits.pub/2025/attribution-graphs/biology.html.

[22] Adam Karvonen, Euan Ong, Subhash Kantamneni, Samuel Marks. Would this change your answer? Evaluating Explanations of LLM Behavior In The Wild with Counterfactual Experiments. 2026-08-17. https://arxiv.org/abs/2608.16747.

[23] Jack Lindsey 等. Verbalizable Representations Form a Global Workspace in Language Models. 2026-07-06. https://transformer-circuits.pub/2026/workspace/index.html.

[24] Bernardino Romera-Paredes 等. Mathematical discoveries from program search with large language models. 2023-12-14. https://www.nature.com/articles/s41586-023-06924-6.

[25] Alexander Novikov 等. AlphaEvolve: A coding agent for scientific and algorithmic discovery. 2025-06-16. https://arxiv.org/abs/2506.13131.

[26] John Jumper 等. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. 2021. https://www.nature.com/articles/s41586-021-03819-2.

[27] Jenny Zhang 等. Darwin Godel Machine: Open-Ended Evolution of Self-Improving Agents. 2025; v3 2026-03-12. https://arxiv.org/abs/2505.22954.

[28] Albert Gu, Tri Dao. Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces. 2023; v2 2024. https://arxiv.org/abs/2312.00752.

[29] Patrick Lewis 等. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. 2020. https://arxiv.org/abs/2005.11401.

[30] Shen Nie 等. Large Language Diffusion Models. 2025. https://arxiv.org/abs/2502.09992.

[31] Jonas Geiping 等. Scaling up Test-Time Compute with Latent Reasoning: A Recurrent Depth Approach. 2025. https://arxiv.org/abs/2502.05171.

[32] Xiao-Wen Yang 等. Stabilizing Recurrent Dynamics for Test-Time Scalable Latent Reasoning in Looped Language Models. 2026-05-26; ICML 2026. https://arxiv.org/abs/2605.26733.

[33] NIST/SEMATECH. e-Handbook: 7.2.4.1 Confidence intervals. 访问日期 2026-10-11. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section2/prc241.htm.