## romor

## 小鹤

# 目录

1	谣言的传播	1
	1.1 个人对谣言的观点	2
	1.2 谣言传播规则	2
2	无向网络的传播	3
	2.1 建立网络	3
3	有向网络的传播	4
参:	考文献	4
lil	brary(igraph)	
##		
	Attaching package: 'igraph'	
##	The following objects are masked from 'package:stats':	
##		
##	decompose, spectrum	
##	The following object is masked from 'package:base':	
##		
##	union	

# 1 谣言的传播

传播模型的来源[1]。## 个人对于谣言的兴趣程度

1 谣言的传播 2

1. 个人对谣言感兴趣的程度随着时间的增加而呈现波浪形的衰退,由以下公式表示

$$A(t) = A_{int}e^{-\beta t}cos(\omega t + \delta)$$

其中 A(t) 是 t 时刻个人对谣言感兴趣的程度, $A_{int}$  是初始的感兴趣程度, $\beta$  是个人的文化程度背景, $\omega$  是个人的遗忘因素,每个人的记忆能力不同, $\delta$  是的对于谣言的源头的信任程度,决定了犹豫机制。

#### 1.1 个人对谣言的观点

1. 谣言被分为四类: 否认,中立,质疑,支持。我们引入个人v 对谣言的看法  $B_v$ , $B_v \in (-\infty,0]$  代表了否认, $B_v \in [0,10]$  代表了中立, $B_v \in [10,20]$  代表了质疑, $B_v \in [20,\infty]$  代表了支持。由此文献支持<sup>[2]</sup>,展现了人们会出现一种类似牛群的心态,这种心态使人们盲目跟随他人,借用他们的意见。但是,当个人多次收到相同的信息时,由于信息冗余,对个人的影响可能不会像最初那样大<sup>[3]</sup>。所以个人针对谣言的观点定义如下:

$$B_v(t) = \sum_{u \in \mathbb{N}^v} \sum_{j=1}^n \frac{B_u(t-1)}{j}, \quad for \quad t > 0$$

其中  $\mathbb{N}^v$  是个体 v 的邻居节点的集合,n 是个体 v 受到单个邻居影响的次数。

#### 1.2 谣言传播规则

- 1. 本节的重点在谣言如何在多个在线社交网络(online social networks, OSNs)进行传播,关注了人机交互,主要回答了以下问题: 谣言什么时候被发送? 什么时候会被接受? 会在哪一层网络被发送?
- 2. 带有 n 个网络的 OSNs 由  $\mathbb{G}^n = (I, G^n)$  表示,其中 I = (V, C) 代表了个体集;对于每个个体来说, $i \in I$  由以下两个内容表示,即  $v \in V$  节点和  $c \in C$  个性。个性决定了每个人对于谣言的不同反应,具体可参考 1.1。集合  $G^n = \{G_1 = (V, E_1), G_2 = (V, E_2), G_3 = (V, E_3), ..., G_n = (V, E_n)\}$  是 n 个网络的集合,其中  $G_i = (V, E_i)$  是代表网络的有向图。如果  $v \in G_i$  但是  $v \notin G_j$ ,那么 v 在  $G_j$  中就是孤立的点。

- 3. 谣言的传播经过了以下三个步骤:选择某个网络的概率,发布谣言的概率,接受谣言的概率。
- 4. 由于大多数人喜欢自己受到别人关注,我们认为个体 u 在网络 k 进行 发布的概率取决于他在网络 k 的 in-degree,所以在  $\mathbb{G}^n$  中选择网络 k 的概率为

$$p_u^k = \frac{d_{in}^k(u)}{\sum_{i=1}^n d_{in}^i(u)}$$

其中  $d_{in}^{i}(u)$  代表了个体 u 在第 i 层网络的 in-degree。

5. 发布谣言的概率,这个概率与个人教育背景,遗忘因素,犹豫机制,如果个人越对谣言感兴趣,就越可能发布,所以用  $A(t)/A_{int}$  表示,在 t 时刻的概率如下:

$$p_u^{send}(t) = e^{-\beta t} |sin(\omega t + \delta)|$$

6. 接受的概率。我们认为个体具有更高的 in-degree,影响力越大<sup>[4]</sup>,但是具有高 in-degree 的个体不容易受到影响,所以接受概率的公式如下

$$p_{v,u}^{acc} = \frac{1}{1+d_{in}^k(v)/d_{in}^k(u)} \mathring{\mathbf{u}} P$$

P 为传播过程中的概率参数。

7. 两个节点 u, v 在 k 层的谣言传播概率如下:

$$p_{u,v}^k(t) = p_u^k \mathring{\mathbf{u}} p_u^{send}(t) \mathring{\mathbf{u}} p_{u,v}^{acc}$$

### 2 无向网络的传播

#### 2.1 建立网络

这里是第二个

```
seed<-c(1:100)
set.seed(seed[1])
g1 <- sample_smallworld(1, 200, 5, 0.05)
set.seed(seed[2])
g2 <- sample_smallworld(1, 200, 5, 0.05)
set.seed(seed[3])
g3 <- sample_smallworld(1, 200, 5, 0.05)</pre>
```

## 3 有向网络的传播

### 参考文献

- [1] HOSNI A I E, LI K, AHMAD S. Minimizing rumor influence in multiplex online social networks based on human individual and social behaviors[J]. Information Sciences, 2020, 512: 1458–1480.
- [2] WANG J, WANG Y-Q, LI M. Rumor spreading considering the herd mentality mechanism [C]//2017 36th Chinese Control Conference (CCC). IEEE, 2017: 1480–1485.
- [3] MA J, LI D, TIAN Z. Rumor spreading in online social networks by considering the bipolar social reinforcement[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2016, 447: 108–115.
- [4] KEMPE D, KLEINBERG J, TARDOS É. Maximizing the spread of influence through a social network[C]//Proceedings of the ninth ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining. ACM, 2003: 137–146.