预习试卷

题目: 双光栅测微振动

学号: 2020151036 姓名: <mark>谢弘烨</mark> 总分: 100 成绩: 100

开始时间: 2021-11-25 16:55:32 结束时间: 2021-11-25 17:12:42

- 一、单选题 共 6 小题 共 36 分 得 36 分
- 1. (6分)通过光拍方法,本实验将对微小位移的测量转化为光拍信号()的测量

标准答案:A

学生答案:A √

学生得分:6

- **A.** 波数
- B. 周期
- **C.** 波长
- **D.** 波速
- **2.** (6分)由于多普勒频移,音叉的振动速度与衍射光的频率建立关系,音叉在不同驱动频率下引起的多普勒频移())

标准答案:C

学生答案: C √

学生得分:6

- A. 大小相等
- B. 在一个周期的期望值相等
- C. 始终随时间变化
- D. 始终不变
- 3. (6分)位相光栅是指光通过光栅后, () 发生周期性的改变

标准答案:A

学生答案:A √

学生得分:6

- **A.** 位相
- B. 强度
- **C.** 波长
- D. 频率
- 4. (6分)假如通过动、静光栅的衍射光的电矢量分别为 E1和
- E2,实验中光电检测器检测的光强正比于 ()

标准答案:A

学生答案:A √

学生得分:6

$$(E_1 + E_2)^2$$

$$E_1 + E_2$$

$$_{\rm c.} E_1^2 + E_2^2$$

$$(E_1^2 + E_2^2)^2$$

5. (6分)如得到的光拍信号有毛刺,可能的原因是 ()

标准答案:B

学生答案:B √

学生得分:6

- A. 频率偏离谐振频率太远
- B. 更高级的衍射光产生了附加相位
- C. 接收器未对准衍射光斑的中心
- D. 两光栅未平行放置
- 6. (6分)为更快找到音叉的谐振频率,正确的操作是 ()

标准答案:B

学生答案:B √

学生得分:6

- A. 在一个较大的功率下,细调频率旋钮,直至屏幕上拍频信号周期内的波数最多
- B. 在一个较小的功率下,细调频率旋钮,直至屏幕上拍频信号周期内的波数最多
- **C.** 将频率调至音叉上显示的参考值,细调功率旋钮,直至屏幕上拍频信号周期内的波数最
- **D.** 将频率调至音叉上显示的参考值,细调功率旋钮,直至屏幕上拍频信号周期内的波数最少

二、多选题 共 7 小题 共 49 分 得 49 分

1. (**7分**)本实验的实验目的是()

标准答案:ACD

学生答案:ACD √

学生得分:7

- **A.** 精确测量微弱振动位移的方法
- B. 测量音叉的固有频率
- C. 测量出外力驱动音叉时的谐振曲线
- **D.** 了解光的多普勒频移形成光拍的原理
- E. 研究音叉在外力驱动下的振动规律
- 2. (7分)光经过光栅后发生哪些过程 ()

标准答案:ACD

学生答案:ACD √

学生得分:7

- A. 单缝衍射
- B. 单缝干涉
- C. 多缝干涉
- **D.** 多缝衍射
- E. 位相延迟
- 3. (7分)本实验中形成光拍必不可少的因素有()

标准答案:AB

学生答案:AB √

学生得分:7

- A. 光的多普勒效应
- B. 光经过动、静两光栅衍射后的叠加
- C. 外力驱动音叉
- **D.** 音叉做简谐振动
- 4. (7分)根据衍射光的方向,光栅可以分为()

标准答案:AB

学生答案:AB √

学生得分:7

- A. 透射光栅
- B. 反射光栅
- C. 振幅光栅
- D. 位相光栅
- 5. (7分)根据对入射光的调制作用,光栅可以分为()

标准答案:CD

学生答案: CD √

学生得分:7

- A. 透射光栅
- B. 反射光栅
- C. 振幅光栅
- D. 位相光栅
- 6. (7分)调好光路后,示波器上产生波群的原因是 ()

标准答案:AD

学生答案:AD √

学生得分:7

- A. 一个外力驱动周期包含多个音叉振动周期
- B. 一个音叉振动周期包含多个外力驱动周期
- C. 外力驱动频率远大于音叉振动频率
- **D.** 音叉振动频率远大于外力驱动频率
- 7. (7分)如果示波器上没有看到拍频信号,可能的原因是 ()

标准答案:ABC

学生答案:ABC √

学生得分:7

- A. 经两光栅衍射后的叠加光没有对准光电探测器
- B. 示波器的与拍频对应的通道开关没有打开
- **C.** 示波器的Y增益太小
- **D.** 功率值太小
- 三、判断题 共 3 小题 共 15 分 得 15 分
- 1. (5分)位相光栅调制的是光的位相,不能产生明暗相间的衍射条纹

标准答案:错误

学生答案:错误 ✓

学生得分:5

2. (5分)调小驱动功率可以使光拍信号变得稀疏

标准答案:正确

学生答案:正确 ✓

学生得分: <mark>5</mark>

3. (5分)测得的波形数只与外驱动力的频率有关,与外驱动力的强度无关

标准答案:错误

学生答案:错误 √

学生得分:5