

# 夏立勋

南榭雨街18号菁华公寓,  
苏州工业园区, 215025  
江苏省苏州市

移动电话: 13013815427  
电子邮件: [lixun.xia@outlook.com](mailto:lixun.xia@outlook.com)

## LinkedIn

<http://www.linkedin.com/pub/lixun-xia/1b/212/219>

## 工作经验

**2014.6 - 2015.4**      高级DSP工程师，哈曼汽车电子有限公司，苏州，中国

负责欧洲及北美市场车载音频功放的软件的开发及维护。  
数字音效处理软件框架(Audio Framework)的实现和维护。  
通过DSP算法实现高效电源(H-Class)的低成本控制。  
有源噪声消除算法的移植以及应用相关，用于发动机谐波降噪。  
基于功放的应用开发，例如汽车提示音等。  
现有功放软件的改进与优化。  
功放系统软硬件专业的文档化工作。  
协助系统工程师完成集成和测试。

**2010.10 - 2014.3**      研发工程师，Acosense AB，哥德堡，瑞典

负责工业用非侵入式有源声频谱传感器产品开发。  
传感器选型及系统规格定义。  
信号调理电路及微处理器硬件原理图设计。  
传感器数据采集软件设计和实现，包括基于FPGA的终端Firmware以及基于Linux的上位机软件开发。  
上位机信号处理软件的设计及实现。  
部分机器学习代码的实现和系统集成。  
SCADA接口软件以及传感器网络的设计和实现。

## 教育经历

2008.9 - 2010.9      硕士, 电子工程，查尔姆斯大学，瑞典。  
2005.9 - 2008.6      硕士, 控制科学与工程，中南大学，中国。  
2001.9 - 2005.6      学士, 自动化，中南大学，中国。

## 项目经验

### 音频处理软件框架(Audio Framework) 2014 - 2015

音频处理软件框架对任何功放产品而言是作为数据处理的"骨架"。它定义了数据流是如何被分流以及处理的。配合各个信号处理的功能模块作为"肌肉", 功放的基本功能就被定义好了。本人的贡献是在国内第一次系统的描述了软件框架的原理结构以及如何使用各个功能模块完成系统设计与调试。生成的文档被同事评价为能够为所有的功放DSP工程师提供设计参考。

### 有源噪声消除(ANC/EOC) 2014 - 2015

有源噪声消除是官方使用的基于最优估计的去除噪声的动态算法。在此的主要功能是消除载人汽车由于引擎的运转而传导到乘员舱的谐波噪声震动。本人主要贡献为建立了详细的系统描述文档, 以及应用文档。同时开发了协同仿真工具帮助理解参数整定。这些文档与工具能够帮助开发人员迅速的将算法移植到各种嵌入式平台或产品。

### 高效电源控制(Tracking Power Supply)

轨跟踪的电源(H-Class PSU)具有低压降的特点, 用于大功率设备例如音频功放产品以提高效率降低散热。但是通常需要高精度DAC芯片的参与, 来指定需要的轨电源大小。本人在此的贡献为创新的使用现有DSP芯片(Sigma300)的数字通信接口以及相应的DSP算法实现了同样效果, 为功放产品降低成本做出了显著贡献。

### 基于块处理的提示音控制(Chime Control Via Block Based Processing)

车载功放的常用功能是为特定情况提供提示音, 例如乘客未系安全带等场景。提示音的实现一般要求极低的延迟因为其与安全息息相关。所以传统的方法是将其放在音频信号单采样处理芯片(Sigma300)的最后一级。但是部分功放产品同时具有块处理芯片(SHARC)。对于硬件不可变系统而言, 使用块处理芯片实现提示音能够解决单采样芯片资源不足的问题。本人在此的贡献为首先在SHARC上实现了低延迟的实用提示音功能。扩展了功放平台的应用范围。

### 第二代ACOspectro<sup>TM</sup> 2012 - 2014

第一代非侵入式检测仪表的升级版的设计与开发。改进的FPGA设计, 更好的PCB布线设计与实现。FPGA固件与上位机软件在可靠性和安全性方面进行了改进和升级。信号处理算法采用了更优秀的方法, 使得信噪比有显著提升。改进了数据的存储方式有利于实现更高效的与建模软件的接口。

### 第一代ACOspectro<sup>TM</sup> 2010 - 2012

本人领导了工业用非侵入式有源声频谱液体流量监测传感器ACOspectro<sup>TM</sup>的设计及开发, 产品用于各类流体性质的实时监测。产品已部署在瑞典知名造纸化工企业。传感器基于高动态范围PCB加速度传感器。更多信息请访问[www.acosense.com](http://www.acosense.com). 其基本概念在于将IoT与云计算的便利引入到工业应用中, 帮助工厂实现智能监测, 降低能耗。低成本的传感器终端群被安装部署在工厂的各个管道处于震动采集。中央服务器与这些终端群保持通信, 对采集的信号进行处理与建模。工厂SCADA系统能无缝联入此服务器获取流量监测信息。这些信息能帮助现代的数据驱动的工厂减少能量消耗, 提高产品质量。这同时也是工业4.0中的必要环节。

## 技术能力

Matlab/Simulink建模与仿真。

数字/统计信号处理。

C/C++语言。

GCC工具链以及Linux平台应用开发。

Microsoft Visual Studio以及Windows平台应用开发。

机器学习的实践知识(回归分析)

VHDL语言，熟悉相关验证方法。

数字通信原理。

Shell/Perl脚本语言开发。

基于FPGA/DSP/MCU的嵌入式系统的设计与开发。

能够使用SPICE工具进行电路系统设计与仿真。

电路原理图设计(Altium Designer/Eagle PCB)，简单布线及焊接。

熟练使用实验室仪器包括:示波器，信号源，频谱分析仪, UPV/UPL, Audio Precision等等。

压电陶瓷传感器以及换能器原理与应用。

产品的EMI/EMC测试流程经验。

专业的建立文档的经验，使用 $\text{\LaTeX}$ 和Microsoft Office。

熟悉敏捷开发流程和实践。

## 出版物

夏立勋, 廖斌, "基于有源声频谱的传感器硬件平台", 查尔姆斯大学, 2010.

栗梅, 夏立勋, 孙尧等"基于FPGA控制的四脚矩阵变换器的载波调制", 电机与系统, 2008. ICEMS 2008. IEEE国际会议. pp.1247-1250.

孙尧, 栗梅, 夏立勋等"基于最优马尔科夫链的四脚矩阵变换器的随机载波调制", 工业技术, 2008. ICIT 2008. IEEE国际会议. pp.1-6.

覃恒思, 栗梅, 夏立勋等"一种新颖的电力变换器控制器设计方法", IEEE第11届电力电子控制与建模研讨会, 2008. COMPEL 2008. 国际会议.

## 社会服务

参与翻译了"6.334 电力电子"课程。此课程为中国开源教育协会的开源课件项目(OCW)。

## 查尔姆斯大学，硕士课程

DAT091.电子系统设计引论

MCC090.CMOS大规模集成电路设计

DAT105.计算机体系结构

EDA222.实时系统

DAT095.电子系统设计实践项目

DAT110.EDA设计方法

MVE135.概率，随机过程及应用

SSY121.通信工程引论

SSY125.数字通信

SSY130.实用信号处理

TDA956.硬件描述及验证

EDA092.操作系统原理

ENMo60.电力电子学

TIN092.算法

## 中南大学，本科课程

C语言

工科数学

复变函数与积分变换

大学物理及实验

数学实验及建模

电路理论

模拟电子技术

数字电子技术

金工实习

电子课程设计

电机与电力拖动

控制理论

微机原理与汇编程序设计

现代检测技术

过程控制与仪表

流体力学

计算机控制

电力电子学

多媒体技术

可编程控制器及应用

单片机技术

运动控制系统

计算机仿真

数字信号处理

智能控制

## 中南大学，硕士课程

现代控制理论

电力电子学

矩阵分析理论

泛函分析与最优化理论

系统辨识

Last updated: September 12, 2015