

2026年中级注册安全工程师考试《安全生产管理》提分卷（本套试题同步7月模考试题）

第1题 单选题（每题1分，共70题，共70分）

1、甲市应急管理部门对某机械制造企业进行监督检查时，发现该企业个体防护装备中防护手套功能失效，切削机床刀具夹持装置松动，机床输送高压流体的液压系统未设置安全阀，应急管理部门立即责令该企业进行整改。关于该企业监督检查中发现的危险源，下列说法正确的是（ ）。

- A. 失效的防护手套属于第一类危险源
- B. 松动的夹持装置属于第一类危险源
- C. 输送高压流体的液压系统属于第一类危险源
- D. 刀具夹持装置松动可能导致物体打击事故

2、安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。下列不属于安全生产事故隐患的是（ ）。

- A. 安全标志缺损
- B. 人员违章作业
- C. 夏季异常高温
- D. 安全操作规程不完善

3、为了加强安全生产工作，我国对若干具有较高生产安全风险的企业实行了安全生产许可制度。下列企业中，实行安全生产许可制度的是（ ）。

- A. 道路运输企业、危险化学品生产企业、民用爆炸物品生产企业
- B. 烟花爆竹生产企业、民用爆炸物品生产企业、冶金企业
- C. 危险化学品生产企业、矿山企业、机械制造企业
- D. 石油天然气开采企业、建筑施工企业、危险化学品生产企业

4、关于防止能量意外释放的说法，正确的是（ ）。

- A. 在矿山探放水可以防止透水属于防止能量积蓄
- B. 采用双重绝缘工具防止高压电能触电事故属于设置屏蔽设施
- C. 人员佩戴的个体防护用品属于在人、物之间设置屏障
- D. 通过接地消除静电属于防止能量积蓄

5、为了保证企业组织结构的稳定性和管理的有效性，某企业根据甲、乙、丙3位职工的从业经验和能力等综合因素分析，对3位职工岗位进行了重新调整，这种调整，符合安全生产管理原理的（ ）。

- A. 整分合原则
- B. 能级原则
- C. “3E”原则
- D. 激励原则

6、气质是指人的心理活动的动力特征，主要表现在心理过程的强度、速度、稳定性、灵活性及指向性，是个性心理特征之一，一般认为人群中具有4种典型的气质类型。下列关于气质表现的说法中正确的是（ ）。

- A. 胆汁质的人对任何事物发生兴趣，具有很高的兴奋性，易适应当今世界变化多端的社会环境
- B. 多血质的人比较粗心，时常疏忽对设备的定期检查，被认为是“马路第一杀手”
- C. 抑郁质的人被认为是交通事故发生概率最少的群体，不易受外界刺激的影响，做事积极性低
- D. 黏液质的人突出的表现是安静，动作比较迟缓且自信心不足，在遇到突然抉择时容易犹豫不决

7、安全哲学是人们安全观念的理论化和系统化，是关于安全观的学说。新建、改建、扩建的技术项目中要遵循安全措施、技术设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则，是（ ）安全哲学的具体表现。

- A. 宿命论与被动型
- B. 系统论与综合型
- C. 经验论与事后型
- D. 本质论与预防型

8、一个企业的安全文化是企业长期在安全生产和经营活动中逐步培育形成的、具有本企业特点、为全体员工认可遵循并不断创新的观念、行为、环境、物态条件的总和。某企业提出的价值观被企业职工内化为个人的价值观和目标后产生了一种积极而强大的群体意识，在处理问题时，员工总能以群体的利益为主。该企业的上述做法体现了企业安全文化主要功能中的（ ）。

- A. 导向功能
- B. 凝聚功能
- C. 激励功能
- D. 辐射和同化功能

9、某加工厂为了减少生产安全事故的数量，专门购入一批劳动防护用品，分发给厂内从业人员，并督促及教育其正确佩戴和使用。该加工厂履行的安全生产主体责任主要属于（ ）。

- A. 规章制度制定责任
- B. 安全教育培训责任
- C. 安全生产管理责任
- D. 设备设施保障责任

10、王某是某建设工程公司专职安全生产管理人员，根据《安全生产法》，下列安全生产职责中，属于王某职责范围的是（ ）。

- A. 督促落实重大危险源安全管理措施，保证本公司安全生产投入的有效实施
- B. 建立健全并落实本公司全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设
- C. 组织制定并实施本公司安全生产规章制度和操作规程
- D. 检查本公司的安全生产状况，提出改进安全生产管理的建议

11、安全生产规章制度是安全生产经营单位有效防范安全风险，保障从业人员安全健康和企业财产安全的重要措施。某化工厂因硫化氢泄漏导致2名工作人员中毒身亡，25名工作人员身体不适，经事故调查后发现该公司存在制度不健全、安全操作规程修订不及时、相关制度

落实不到位的问题，且重大危险源未登记建档，未定期检测。关于该单位安全生产规章制度体系建立的说法中，正确的是（ ）。

- A. 该公司至少每3年修订一次安全操作规程
- B. 安全工器具的使用管理制度属于综合管理制度
- C. 所有制度签发前，应经过职工代表大会或职工代表进行审核
- D. 安全操作规程应组织相关人员进行考试

12、某建筑施工企业新购进一台搅拌机，因之前未采买过该类机器故而缺少相应的安全操作规程。该公司安全生产管理部门组织起草了该搅拌机的操作规程，随后征集了相关技术部门的意见，修改完成后邀请了相关专家进行审核，由公司的总工程师签发，送达给了相关部门及人员。后续投入使用的时候却陆陆续续收到“员工记不清操作顺序”、“员工的安全防护用品佩戴错误”、“员工对于搅拌机各个部件不熟悉”等反馈，之所以会有以上反馈，说明安全操作规程的建立可能缺少了（ ）步骤。

- A. 起草
- B. 审核
- C. 会签
- D. 培训

13、甲公司为减少安全事故的发生，提高从业人员在事故发生后应急处置、自救互救的能力和公司员工的安全意识，加强了对从业人员的安全教育培训，下列关于从业人员教育培训的说法中，错误的是（ ）。

- A. 新员工入厂“三级安全教育”是指厂级、车间级、班组级的安全教育
- B. 从业人员经过入厂“三级安全教育”后，已经掌握了企业的安全生产规章制度，调整工作岗位后，无须进行新岗位安全教育培训
- C. 岗位安全教育培训主要包括日常安全教育培训、定期安全考试和专题安全教育培训三个方面
- D. 生产经营单位实施新工艺、新技术、新设备(新材料)时，应当组织相关岗位对从业人员进行有针对性的安全生产教育培训

14、根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(应急管理部令第19号)，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 特种作业人员的考核包括安全技术考试和资格审核，资格审核由培训机构负责
- B. 安全技术考试由考核发证机关负责，不得委托考试机构具体实施
- C. 特种作业操作证有效期为3年
- D. 特种作业人员申请换证的，应当在特种作业操作证有效期届满前6个月内完成相应的特种作业安全技术理论培训和理论考试

15、岗位安全教育培训主要包括日常安全教育培训、定期安全教育培训和专题安全教育培训，其中，日常安全教育培训的重点内容之一是（ ）。

- A. 从业人员的权利与义务
- B. 转岗技能培训
- C. 作业岗位安全风险辨识
- D. 新工艺、新技术推广

16、某机械加工厂为了扩大生产需求，新招聘了一批从业人员，该企业对其进行了三级教育培训，下列安全教育培训做法，正确的是（ ）。

- A. 确定工作岗位后，由车间组织，班组长等人对其进行安全教育培训

- B. 该生产经营单位对新上岗的从业人员培训28学时
- C. 安排实习生王某在实习期间单独上岗作业
- D. 车间级安全教育培训时重点介绍了考核奖惩制度

17、某烟花爆竹生产企业为了扩大生产规模，招聘了一批职工，其中包括特种作业人员、专职安全生产管理人员。他们对安全培训时间展开了讨论。王某认为，专职安全生产管理人员初次培训时间不得少于32学时；张某认为，新上岗的其他从业人员初次培训时间不得少于72学时；李某认为，特种作业人员的申请换证前应完成特种作业安全技术理论培训与实际操作培训；赵某认为，从业人员每年接受再培训的时间不得少于24学时。上述几人的说法中，正确的是（ ）。

- A. 王某
- B. 张某
- C. 李某
- D. 赵某

18、甲大型集团公司开发的陆上天然气、磷矿、铁矿和尾矿库等项目的安全设施设计，根据《国家安全监管总局办公厅关于切实做好国家取消和下放投资审批有关建设项目安全监管工作的通知》(安监总厅政法〔2013〕120号)的规定，不需要实施设计审查和竣工验收的建设项目是（ ）。

- A. 设计30亿立方米/年海洋石油天然气开发项目
- B. 设计500万吨/年地下磷矿建设项目
- C. 设计500万吨/年露天铁矿建设项目
- D. 设计总库容1.2亿立方米的尾矿库项目

19、甲施工单位承包了乙建设单位安全设施的建设，王某为施工单位技术负责人，总监理工程师张某对甲单位资质进行了审查，审查结果为合格，项目经理刘某组织相关人员编制了项目技术管理计划，报乙建设单位技术负责人周某进行了审核，施工单位项目负责人李某针对危险性较大的分部分项工程编制了专项施工方案，并附具安全验算结果，需要经（ ）签字后才能实施。

- A. 张某和刘某
- B. 周某和王某
- C. 张某和王某
- D. 刘某和周某

20、2025年9月，甲公司拟扩建一个金属冶炼项目，该扩建项目安全设施设计单位为乙公司，施工单位为丙公司，监理单位为丁公司。依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，下列关于该扩建项目施工和竣工验收过程的相关说法中，错误的是（ ）。

- A. 应急管理部门检查发现施工单位未按照批准的安全设施设计施工，责令停止建设，限期改正
- B. 经过审查批准的安全设施设计，后因生产工艺发生重大变化，进行了安全设施设计变更，应经生产经营单位主要负责人审批后开工建设
- C. 丙公司在施工过程中发现安全设施存在重大事故隐患时，应当立即停止施工并报告甲公司进行整改
- D. 建设项目安全设施建成后，甲公司应当对安全设施进行检查，对发现的问题及时整改

21、某安全评价机构，对某化工厂两个厂区进行重大危险源评价单元划分。辨识出东厂区的两个防火堤内分别有1个液氨储罐和1个液氧储罐，东厂区有2条环氧氯丙烷生产线，有一个

储存环氧丙烷和丙烯的库房。西厂区有1条烧碱生产线、1个储存烧碱的库房和1个储存乙醇的库房。根据《危险化学品重大危险源辨识》，关于该厂进行重大危险源评价单元划分的说法，正确的是（ ）。

- A. 该化工厂东西厂区共有4个储存单元
- B. 该化工厂东西厂区共有5个储存单元
- C. 该化工厂东西厂区共有2个生产单元
- D. 该化工厂东西厂区共有7个单元

22、某危险化学品生产企业内的液氯储罐为二级重大危险源，根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，关于对该企业重大危险源监督管理的说法，错误的是（ ）。

- A. 该企业重大危险源储存设施应设置视频监控系统
- B. 对重大危险源专项应急预案，每年至少演练一次
- C. 该企业重大危险源应设置紧急切断装置
- D. 该企业在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内，应报送所在地市级人民政府安全生产监督管理部门备案

23、某危险化学品单位在生产区设计量为20t的储罐中存放了8t的溴甲烷（临界量为10t），设计量为5t的储罐中存放了2t环氧乙烷（临界量为10t），设计量为10t的储罐中存放了2t的液氨（临界量为10t）。上述储罐位于同一防火堤内。其中溴甲烷、环氧乙烷、液氨的校正系数 β 分别为3.0、2.0、2.0。该单位边界扩展500m范围内常住人口数量为60~90人（厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量50~99人的校正系数 α 为1.5，100人以上的校正系数 α 为2.0）。危险化学品重大危险源分级方法公式为，则该单位构成重大危险源的等级是（ ）。

- A. 三级重大危险源
- B. 四级重大危险源
- C. 二级重大危险源
- D. 一级重大危险源

24、根据《特种设备使用管理规则》（TSG 08），以下特种设备中按单位办理使用登记的是（ ）。

- A. 电梯
- B. 工业管道
- C. 厂内专用机动车辆
- D. 起重机械

25、某酒店使用一台出口水压为0.2MPa，且额定功率为0.5MW的承压热水锅炉为客房提供24h热水。依据《特种设备安全监察条例》，下列关于锅炉的使用说法中，正确的是（ ）。

- A. 该酒店应当配备特种设备专职安全管理人员
- B. 安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应立即报告主管部门
- C. 锅炉若出现故障或者发生异常情况，制造单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用
- D. 锅炉若超过安全技术规范规定使用年限，酒店应当及时予以报废

26、A市某化工企业计划对办公楼电梯进行改造，关于电梯的改造作业，下列说法正确的是（ ）。

- A. 电梯的改造施工可由依法取得许可的单位进行

- B. 化工企业应对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责
C. 电梯改造施工作业完成后，经过验收，即可交付化工企业使用
D. 电梯改造的施工单位应当在施工前将拟进行的改造情况书面告知A市特种设备安全监督管理部门

27、某化工企业在安全生产标准化建设过程中，开展了风险分级管控和安全隐患排查治理工作，对排查出的隐患提出了有针对性的安全技术措施。下列防止事故发生的安全技术措施的说法错误的是（ ）。

- A. 狭小潮湿环境作业采用安全电压属于限制能量
B. 加装静电消除器防止能量积蓄，安全地释放能量
C. 挂牌上锁属于限制能量
D. 对安全阀定期检验检查属于减少故障和失误

28、为进一步强化安全生产工作，某企业2020年制定了以下安全技术措施计划项目：①粉尘车间增设通风除尘设施；②产噪设备设置噪声防护罩；③对淋浴室、更衣室进行升级改造；④厂区增设急救室；⑤为员工购买一批新的安全卫生教材以供学习。则下列安全技术措施计划项目分类的说法中，正确的是（ ）。

- A. ②③属于卫生技术类措施
B. ④⑤属于安全教育类措施
C. ③④属于辅助类措施
D. ①②属于安全技术类措施

29、2020年年底，某企业拟将下一年度安全技术措施计划与下一年度的生产、技术、财务等计划同时编制。该安全技术措施计划项目审批后，企业安全生产管理部门和下属单位组织相关人员，编制具体的安全技术措施计划和方案，讨论后送上级安全生产管理部门和有关部门审查。该安全技术措施下一步应当是（ ）。

- A. 编制
B. 审批
C. 下达
D. 实施

30、某企业安排员工对《安全色和安全标志》（GB 2894）进行培训学习，赵某、钱某、孙某、李某四人学习后发表了自己的看法。赵某说：安全色中的红色用于传递注意、警告的信息；钱某说：禁止标志的基本样式是带斜杠的圆形，图形符号用白色，背景用黑色。孙某说：“必须戴安全帽”属于提示标志。李某说：提示标志的几何图形是方形，绿色背景，白色图形符号。上述四人的说法正确的是（ ）。

- A. 李某
B. 孙某
C. 钱某
D. 赵某

31、某建筑施工企业新承接A市高铁站站房建设项目，根据《安全色和安全标志》（GB 2894）。该企业在施工现场需设置相关安全标志，“禁止烟火”标志应选用（ ）。



32、关于氧气、氩气、丙烷管道上标注的基本识别色，正确的是（ ）。

- A. 蓝、浅灰、中黄
- B. 蓝、中黄、棕
- C. 浅蓝、浅灰、棕
- D. 浅蓝、中黄、中黄

33、某电镀厂为降低车间内铬酸雾对作业人员的健康危害，实施了多项技术与管理措施：①将传统开放式镀槽更换为带侧吸风罩的密闭式镀槽；②在操作工位设置移动式局部排风装置；③定期检测空气中六价铬浓度并公示结果；④为工人配备符合标准的防酸碱全面罩。上述措施中，属于控制污染源头的是（ ）。

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④

34、某集团公司下属有工程设计、建筑施工、物业服务、交通运输和机械制造等公司，根据《安全生产责任保险实施办法》（应急〔2025〕27号），其所属公司中应投保安全生产责任险的是（ ）。

- A. 工程设计公司
- B. 物业服务公司
- C. 机械制造公司
- D. 交通运输公司

35、某化工企业主营甲醇生产与井工开采的非金属矿山。2022年该企业生产甲醇800万吨，甲醇营业收入12000万元，非金属矿开采120万吨，业务收入1200万元。2023年该企业生产甲醇1000万吨，甲醇营业收入15000万元，非金属矿开采100万吨，业务收入1000万元。根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2022〕136号），该企业

2023全年应提取安全生产费用为（ ）。

- A. 858.5万元
- B. 1058.5万元
- C. 658万元
- D. 1005.5万元

36、某集团公司2025年底对下属危险化学品生产单位进行安全生产专项检查，对安全生产费用使用存疑。根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2022〕136号），不属于安全生产费用使用范围的有（ ）。

- A. 企业聘请第三方机构开展安全生产标准化咨询的费用
- B. 企业缴纳安全生产责任险
- C. 企业起重机和叉车等台特种设备的检测费用
- D. 2025年企业扩建项目的安全预评价和安全验收评价费用

37、根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号），对挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，安全监管监察部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后，应根据审查结果采取相应的处理措施。下列处置措施中，错误的是（ ）。

- A. 审核合格的，对事故隐患进行核销，同意恢复生产
- B. 审核不合格的，责令改正或下达停产整改指令
- C. 拒不执行整改指令的，依法提请县级以上人民政府予以关闭
- D. 不具备安全生产条件的，由县级以上人民政府予以关闭

38、某市安全生产监督管理部门组织对该市工贸行业进行了安全隐患监督检查，在组织的安全生产检查过程中，发现许多事故隐患。按照《工贸企业重大事故隐患判定标准》，下列隐患中，不属于重大事故隐患的是（ ）。

- A. 某建材企业筒型储存库人工清库作业未制定清库方案
- B. 某食品制造企业油炸设备未设置防过热自动切断装置
- C. 某白酒生产企业的白酒勾兑场所固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置未与通风设施联锁
- D. 某企业铝镁等金属粉尘除尘系统采用负压除尘方式

39、安全生产检查是生产经营单位安全生产管理的重要内容，其工作重点是辨识安全生产管理工作存在的漏洞和死角。某化工厂积极开展安全生产检查和隐患排查治理工作，关于安全检查内容、方法和程序的说法，正确的是（ ）。

- A. 编写安全检查表或检查提纲属于安全检查准备工作
- B. 安全检查表法的检查结果直接受到检查人员个人素质的影响
- C. 电梯、压力容器、照明器具均属于强制性检查的项目
- D. 安全生产检查的内容包括软件系统和硬件系统，软件系统主要是查思想、查意识、查制度、查作业环境等

40、某化工企业按照规定为员工配备的劳动防护用品，包括安全帽、安全带、防砸鞋、乳胶手套、防尘口罩、滤毒罐等。关于该企业劳动防护用品使用的做法，正确的是（ ）。

- A. 防护眼镜按劳动防护用品的用途分类属于眼面部防护用品
- B. 液氯泄漏时应穿戴正压式空气呼吸器和防静电工作服
- C. 煤气化车间应配备B型滤毒罐
- D. 框架结构施工焊接应选用动态负荷测试符合要求的坠落悬挂安全带

41、某市安全生产监督管理部门对该市某企业劳动防护用品的日常管理工作开展了专项安全监督检查，发现该企业劳动防护用品的管理有以下做法，其中错误的是（ ）。

- A. 用人单位应当按照本单位制定的配备标准发放劳动防护用品，并做好登记
- B. 用人单位应当及时更换失效的劳动防护用品
- C. 用人单位应当查验并保存劳动防护用品检验报告等质量证明文件的原件或复印件
- D. 用人单位在劳动防护用品使用前进行检查，确保外观完好、部件齐全、功能正常

42、被判废或被更换后的个体防护装备不得再次使用，个体防护装备应当予以判废和更换新品的条件不包含（ ）。

- A. 个体防护装备功能已经失效
- B. 个体防护装备经检验或检查被判定不合格
- C. 个体防护装备超过有效期
- D. 个体防护装备受潮

43、某企业有一批安全带即将达到有效使用期。那么关于该企业对这一批安全带维护、更换与报废的做法，正确的是（ ）。

- A. 工作过程中损坏的安全带应由员工自行更换
- B. 企业可发放现金让员工自行更换新的安全带
- C. 企业应当对安全带进行经常性维护，保证其完好有效
- D. 安全带经过检查没有破损可以延长使用期限

44、某化工厂的一个天然气储罐出现裂纹，存在重大事故隐患，需要进行焊接维修。为了不影响生产进度，安全总监将情况报告给厂长之后要求维修人员在夜间进行维修作业。下列关于该次作业的说法中，正确的是（ ）。

- A. 该作业属于一级动火作业，安全作业票有效期不应超过12h,作业时应有专人监护
- B. 应预先制定作业方案，落实安全防火防爆及应急措施
- C. 动火期间，距动火点15m范围内、动火点上方及下方不应同时进行喷漆作业
- D. 对于动火点周围30m范围内有可能泄漏易燃物料的设备设施要采取隔离措施

45、化工公司委托承包商维修该公司某车间地下封闭燃气管线，鉴于该工程为受限空间作业，该化工公司根据受限空间作业安全管理要求，制定了受限空间作业安全管理措施。下列措施中符合安全要求的有（ ）。

- A. 受限空间作业时，承包商至少每2小时监测气体一次
- B. 潮湿密闭受限空间，照明电压小于等于12V，且使用防爆型灯具
- C. 受限作业许可证由燃气公司负责许可
- D. 地下管线动火作业，按照二级动火作业管理

46、甲公司将脱硫脱硝检修项目委托给乙公司。乙公司在审核检修作业方案时，发现需在重大危险源罐区防护堤增加脱硫吸收塔内两处动火作业，随即办理动火作业审批手续，为了确保安全，要求不允许夜间作业，当日8时，开始动火工作。下午5时左右，气割作业掉落的切割熔渣点燃塔内易燃衬胶引发火灾，造成1人死亡。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871)的安全管理要求，关于动火作业许可安全要求的说法，正确的是（ ）。

- A. 脱硫吸收塔内禁止多处同时进行动火作业
- B. 本次气割动火作业级别应是一级动火
- C. 由甲公司派出监护人监督现场交叉作业
- D. 甲公司安全部门审批该动火作业


- 47、某栈道需要利用一带式输送机来运输粮食，根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871），下列关于该栈道临时用电安全要求的说法中，正确的是（ ）。
A. 所有临时用电均应设置接地保护
B. 接引临时用电线路时，其上级开关应合闸上锁
C. 临时用电时间一般不超过20天，特殊情况不应超过1个月
D. 动力和照明线路应设置成一路
- 48、某环保绿化公司进行污水井清理作业，根据《有限空间作业安全技术规范》（GB 46768），下列说法错误的是（ ）。
A. 该企业应当制定有限空间作业现场处置方案，按规定组织演练，并进行演练效果评估
B. 作业过程中监护人不应离开作业现场，必要时可进入有限空间参与作业
C. 发现异常情况时，监护人员应当立即组织作业人员撤离现场
D. 作业中断的，作业人再次进入有限空间作业前，应按照规定重新进行气体检测和作业环境判定
- 49、甲是一家石油化工企业，将乙醇储罐的检修作业承包给了一家工程建设服务公司乙。下列关于相关方管理的说法当中，错误的是（ ）。
A. 签订合同前，甲必须对乙的资质和条件进行审查
B. 乙保证安全施工的组织机构、工器具、安全防护设施、安全用具能否满足安全施工要求
C. 乙可以将检修作业全部转包给有相应资质的企业
D. 进入作业现场前，甲要对乙进行消防安全、设备设施保护及社会治安方面的教育
- 50、某大型速冻食品加工企业使用液氨储量为13t的制冷系统，开展了安全生产标准化“现场管理”工作。根据《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》（GB/T 33000），下列内容属于“现场管理”的是（ ）。
A. 应急处置
B. 异常处置
C. 事故隐患排查
D. 人员准入
- 51、某化工生产企业由于产业链扩大，厂区需要进行扩建，依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，在该企业扩建项目试运行完成后，应对其进行的安全评价是（ ）。
A. 安全预评价
B. 专项安全评价
C. 安全现状评价
D. 安全验收评价
- 52、某烟花爆竹企业委托某专业的安全评价机构对厂区内的安全装置及设施进行安全现状评价，当前评价公司把企业划分成了5个评价单元，则评价机构下一步应该进行的工作是（ ）。
A. 划分评价单元
B. 提出安全对策措施建议
C. 定性、定量评价
D. 编制安全评价报告
- 53、根据《生产安全事故分类与编码》（GB 6441），下列情形中，应归类为“高处坠落”事故的是（ ）。

- A. 职工在平地行走时因地面湿滑摔倒致伤
- B. 职工从3米高的脚手架作业平台失足坠落至地面
- C. 职工被高处掉落的工具砸伤头部
- D. 职工从0.8米高的台阶踏空摔倒，造成骨折

54、王某近期对《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861)进行学习，下列危险有害因素中，属于物理性危险因素是（ ）。

- A. 脚手架防护网缺陷
- B. 露天采场滑坡
- C. 金属钠
- D. 压力下气体

55、某化工厂的油料输送系统主要设备为泵A、阀门B和阀门C。为了提高该系统的可靠性，委托某安全评价单位对泵物料输送系统进行事件树分析。安全评价单位对泵A、阀门B和阀门C发生的故障事件进行统计分析，得出泵A、阀门B和阀门C的故障概率分别为0.1、0.05、0.05。根据事件树定量分析方法，该系统发生故障的概率是（ ）。



- A. 0.10225
- B. 0.0010
- C. 0.1901
- D. 0.8978

56、某食品加工厂在进行安全评价时评价人员采用的是故障类型和影响分析方法(FMEA法)，该法是根据系统可以划分为子系统、设备和元件的特点，按实际需要将系统进行分割，然后分析各自可能发生的故障类型及其产生的影响。其评价步骤如下：a.填写故障类型和影响分析表格；b.分析元素故障类型和产生原因；c.研究故障类型的影响；d.确定分析对象系统。下列排列顺序中正确的是（ ）。

- A. a→b→c→d
- B. b→a→d→c
- C. d→b→c→a
- D. c→a→b→d

57、某企业高空作业时，发生人员坠亡事故。事后安全管理人员为查找造成事故的基本和深层原因，带领大家进行了事故树分析，得出事故割集组合为 $K_1 = (X_2, X_3)$ 、 $K_2 = (X_1, X_3, X_4)$ 、 $K_3 = (X_1, X_2, X_3, X_4)$ ，其中基本事件 X_1 代表天气因素， X_2 代表作业平台缺少护栏， X_3 代表作业人员未按要求佩戴安全绳， X_4 安全监护人员失职。根据事故树最小割集分析方法，从事故结构重要度出发，为防止此类事故再次发生，企业应优先采取的措施是（ ）。

- A. 恶劣天气禁止高空作业
- B. 操作平台安装安全护栏

- C. 监督监察作业人员佩戴个体防护用品情况
- D. 严格落实特殊作业安全监护制度

58、某种安全分析方法是以关键词为引导，找出过程中工艺状态的变化。然后分析产生偏差的原因、后果及可采取的对策。该安全分析方法是（ ）。

- A. FMEA
- B. HAZOP
- C. PHA
- D. WI

59、李某2016年入职某公司从事岩石采集、岩板切割工作，2022年11月，在年度职业病诊断为职业性慢性轻度生产性粉尘中毒。导致李某中毒的生产性毒物形态属于（ ）。

- A. 固态毒物
- B. 蒸汽毒物
- C. 气态毒物
- D. 气溶胶毒物

60、不锈钢压力容器制造过程包括：钢板切割下料、成形、焊接、无损检测、吊装组对、热处理和酸洗钝化等工序，生产过程中存在烫伤、物体打击、高温、腐蚀性气体等危险有害因素。根据《职业病危害因素分类目录》，下列有害因素中，属于粉尘因素的是（ ）。

- A. 金属烟
- B. 电焊烟尘
- C. 高频电磁场
- D. 氯化锌烟

61、发生在潜水作业后，主要表现为皮肤奇痒的职业病是（ ）。

- A. 中暑
- B. 急性减压病
- C. 高原肺水肿
- D. 高原脑水肿

62、某化工厂的储罐区储存有易燃液体，为了确保安全，该厂安装了可燃气体检测报警系统并与灭火系统联动，并制定了《储罐区泄漏应急处置预案》。此外，该厂还定期组织员工进行应急演练培训。关于应急管理阶段的说法，正确的是（ ）。

- A. 减少储罐区易燃液体的存量属于准备阶段
- B. 制定《储罐区泄漏应急处置预案》属于应急管理的预防阶段
- C. 定期组织员工进行应急演练培训属于应急管理的恢复阶段
- D. 安装可燃气体检测报警系统属于应急管理的预防阶段

63、某化工厂的应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案、现场应急处置方案组成。下列关于该化工厂事故应急预案的说法中，不正确的是（ ）。

- A. 综合应急预案主要从总体上阐述事故的应急工作原则
- B. 专项应急预案可以针对重要生产设施、重大危险源而制定
- C. 应急预案评审采取会议审查形式,会议由单位主要负责人选定的组长主持,按照议程组织评审
- D. 现场处置方案是针对具体的场所、装置或设施所而制定

64、某高层大厦组织了一次火灾事故应急演练。演练开始后，现场指挥部接到大厦15层办公区发生火灾的报告，指挥部立即调动大厦微型消防站人员开展初期灭火和人员疏散。不久后火势蔓延，烟气迅速扩散至多个楼层，微型消防站力量已无法控制火情，指挥部随即请求辖区消防救援大队赶赴现场支援。请求辖区消防救援大队支援属于应急演练内容的（ ）。

- A. 指挥与协调
- B. 接警与报告
- C. 现场处置
- D. 警戒与管制

65、某化学有限公司新建年产2万吨改性型胶粘新材料联产项目二胺车间，混二硝基苯装置在投料试车过程中发生重大爆炸事故，造成13人死亡。下列关于事故报告的说法中，正确的是（ ）。

- A. 现场工作人员在事故发生1小时内报告给单位负责人
- B. 此次爆炸事故应逐级上报至省级人民政府安全生产监督管理部门
- C. 单位负责人接到事故报告后，应在2小时内向事故发生地县级以上人民政府报告
- D. 此次事故自发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应及时补报

66、甲省乙市丙县某化工企业发生火灾事故，9人死亡，10人重伤，事故发生后第10天，又有2名重伤人员死亡，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于该事故调查的说法，正确的是（ ）。

- A. 应由甲省人民政府负责调查
- B. 应由乙市人民政府负责调查
- C. 应由甲省应急管理部门负责调查
- D. 应由丙县人民政府负责调查

67、某市一化工企业，当地安全生产监督管理部门组织专家对该市全部生产、储存、经营危化品企业的个人防护用品的质量、配备与使用情况进行了全面的监督检查。则该监督方式属于（ ）。

- A. 事前监督管理
- B. 事中技术监管
- C. 事中行为监管
- D. 事后监督管理

68、某企业对企业近五年来的各类生产安全事故进行统计分析，拟将各类事故的百分比直观清晰地表达出来，则其最适合采用（ ）。

- A. 条图
- B. 圆图
- C. 线图
- D. 直方图

69、某化工企业设置职能部门共有员工32人；生产车间职工512人；辅助车间职工67人。员工每天工作8h，全年工作日数300d。2022年，该企业发生各类生产安全事故6起，4名员工死亡。该化工企业2022年百万工时死亡率为（ ）。

- A. 1.98
- B. 3.06
- C. 2.73
- D. 4.09

70、某生产经营单位发生爆炸，造成5人重伤，医疗费用20万元。事故发生原因是设备存在缺陷。有关部门对其罚款23万元并限期整改，补充新职工的培训费用预计7万元，现场清理费5万元。按照公司以及当地标准，歇工工资3000元每人。该生产经营单位直接经济损失为（ ）。

- A. 26.5万元
- B. 49.5万元
- C. 35.3万元
- D. 36.5万元

第2题 多选题（每题2分，共15题，共30分）

71、甲公司是一家制药企业，新购进了一台25t/h承压蒸汽锅炉，该锅炉容积50L，蒸汽压力1.60MPa，最高蒸汽温度为194℃。关于该公司的锅炉使用管理，符合有关规定的有（ ）。

- A. 甲公司在投入使用前20天的时候向有关部门办理了使用登记，并取得使用登记证书
- B. 该锅炉需进行水质处理，并接受特种设备检验机构的定期检验
- C. 甲公司应在有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验的要求
- D. 锅炉使用单位不用设置安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员
- E. 特种设备安全管理人员负责锅炉技术档案的管理

72、按照导致事故的原因，安全技术措施可分为防止事故发生的安全技术措施、减少事故损失的安全技术措施等。下列措施中属于减少事故损失的安全技术措施的是（ ）。

- A. 某炼油企业在厂区内设置储罐防火堤
- B. 某加油站设置“禁止烟火”、“禁打手机”的警示标志
- C. 某粉尘作业车间给员工配发了防尘口罩，要求员工上岗前必须佩戴
- D. 某矿山井下设置了避难硐室
- E. 某机械加工企业给具有机械传动、转动、移动部位的生产设备加装了防护罩

73、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》明确规定了各类行业安全生产费用的使用范围，要求按照“筹措有章、支出有据、管理有序、监督有效”的原则进行管理。上年度某机械加工厂按照相关要求提取了安全生产费用用于下年度的安全生产支出，下列是该厂本年度的一些费用支出，其中不可以使用安全生产费用的是（ ）。

- A. 为应急救援队伍人员更新应急救援物资
- B. 从业人员发现报告事故隐患的奖励支出
- C. 为原料车间的职工配备防毒面罩和防护手套的费用
- D. 扩建一条生产线，进行安全验收评价的费用
- E. 推广一项生产新技术所需要的推广应用费用

74、B公司是位于某市Q工业园区的轨道装备制造企业，2025年12月16日，B公司涂装车间的底漆室和1号烘干室废气排放系统故障，B公司随即委托C公司对废气排放系统进行维修改造。维修改造期间Q工业园区安全科对B公司进行安全检查时发现存在以下问题：①B公司的高压电工甲电工证过期；②B公司未对污水处理站等有限空间进行辨识并建立台账，且未设置明显的安全警示标志；③B公司未与C公司签订安全管理协议；④B公司未对C公司的维修改造过程进行监督检查；⑤C公司维修人员乙高处作业未系安全带。Q工业园区安全科认定存在重大事故隐患。根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》，属于重大生产安全事故隐患的有（ ）。

- A. ①

- B. ②
- C. ③
- D. ④
- E. ⑤

75、甲压力容器维修公司承担了乙化工厂大型储罐清洗维修工作。乙化工厂根据相关要求，对此次危险性较大的作业活动实施作业许可管理，作业前应对参加作业的人员进行安全措施交底。交底的内容包含有（ ）。

- A. 危险、有害因素
- B. 安全防护措施
- C. 安全验收标准
- D. 应急处置措施
- E. 检修进度

76、某化工企业进行氨气进料管道的盲板抽堵作业。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》，该作业安全要求的说法中，正确的是（ ）。

- A. 作业时，作业点压力应降为正常工作压力，并设专人监护
- B. 同一盲板的抽、堵作业，可使用一张安全作业票
- C. 在不同危险化学品企业共用的管道上进行盲板抽堵作业，作业前应告知上下游相关单位
- D. 为了节省时间，可在同一管道上同时进行两处盲板抽堵作业
- E. 作业时除按要求选用防护用具外，还应佩戴移动式气体检测仪

77、甲公司委托乙、丙两家承包商分别负责生产设备安装和消防设施施工，并由丁公司实施工程监理。关于甲、乙、丙、丁公司各方安全管理要求的做法，正确的有（ ）。

- A. 甲公司与乙承包商签订专门的安全生产管理协议
- B. 甲公司与丙承包商在承包合同中约定各自的安全生产管理职责
- C. 甲公司委托安全管理能力相对较强的乙承包商对现场的安全工作进行统一协调管理
- D. 丁公司对建设项目安全生产工作全面负责
- E. 甲公司对现场安全生产工作进行统一协调管理

78、某化工厂甲使用承包商乙对本厂甲醇仓库屋顶进行防水处理。下列该化工厂对相关方现场安全管理的做法中，正确的有（ ）。

- A. 乙方使用的工器具经甲方工程部门审核，通过贴使用签后现场使用
- B. 乙方作业前的安全技术交底内容由甲乙双方共同确认签字后作业
- C. 甲方对厂区进行门禁管理，对乙方进出工作现场的人员进行身份和安全条件确认
- D. 遇有五级以上强风时，乙方停止屋顶作业
- E. 为满足动火安全要求，甲方允许乙方对屋顶涉及的管线自主处理

79、《生产安全事故分类与编码》（GB 6441-2025）于2026年7月1日实施，将代替原《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441—1986）。对事故分类进行了较大调整，属于新增事故类型的有（ ）。

- A. 跌落
- B. 水害
- C. 容器爆炸
- D. 淹溺
- E. 粉尘爆炸

80、某危险化学品企业为增加产能，新建了两条生产线，生产线建设完成后正式投入生产前，该企业委托某评价机构进行安全评价，关于本次安全评价的内容说法中，正确的有（ ）。

- A. 检查危险化学品企业安全生产规章制度是否健全，是否建立了事故应急救援预案
- B. 明确评价对象建成或实施后能否安全运行的结论
- C. 评价防范机械事故安全措施落实情况
- D. 进行事故发生的可能性及严重程度的预测
- E. 参考安全预评价报告，分析并列出危险、有害因素及其存在部位和重大危险源的分布、监控情况

81、作业现场往往存在很多危险、有害因素，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861），下列职业性危害因素中，属于环境因素的有（ ）。

- A. 作业场地涌水
- B. 房屋基础下沉
- C. 大雾
- D. 激光
- E. 超负荷劳动

82、某公路隧道施工现场进行爆破作业时，需用气动凿岩机打炮眼以安装炸药。施工人员长时间操作凿岩机会接触到以噪声和振动为主的职业危害。为减轻对施工人员的职业病危害，该项目部应采取的工程技术措施有（ ）。

- A. 采用自动化、半自动化控制装置，减少振动接触
- B. 建立合理劳动制度，坚持工间休息及定期轮换工作
- C. 采用新型凿岩机械，降低振动强度
- D. 配发并督促施工人员规范佩戴护耳器及防振手套
- E. 定期对施工人员进行体检，尽早发现受振动损伤的作业人员

83、演练一般按照应急预案进行，按照应急预案进行时，根据工作方案中设定的事故情景和应急预案中规定的程序开展演练工作。甲单位根据自己的企业的需要编制了脚本。依据《生产安全事故应急演练基本规范》（A/T 9007），演练脚本的内容包括（ ）。

- A. 模拟事故情景
- B. 处置行动与执行人员
- C. 指令与对白、步骤及时间安排
- D. 视频背景与字幕
- E. 技术支撑及保障条件

84、某加油站组织开展了一次火灾事故应急演练，应急演练的内容分为：预警与报告、指挥与协调、应急通信、事故监测、警戒与管制、疏散与安置、医疗卫生、现场处置、社会沟通、后期处置等，关于本次演练内容的说法中，错误的有（ ）。

- A. 根据事故情景，确定事故严重程度属于指挥与协调
- B. 请求临近消防救援队进行支援属于社会沟通
- C. 开展卫生监测和防疫工作属于事故监测
- D. 维护现场秩序属于警戒与管制
- E. 对事故可能波及范围内的相关人员进行疏散属于疏散与安置

85、某化工企业发生一起爆炸事故，共造成12人死亡、15人重伤，事发后事故所在地人民政府组织事故调查组对事故进行了调查，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》下列关

于事故调查组的说法中，正确的有（ ）。

- A. 该起事故属于一起重大事故
- B. 事故调查组组长由负责事故调查的人民政府指定
- C. 事故调查组的主要任务是认定事故的直接经济损失和间接经济损失
- D. 该事故调查报告由事发地省人民政府进行批复
- E. 事故调查组应在事故发生之日起30日内提交事故调查报告

答案解析

1、 答案： C

解析：第一类危险源是指生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量，包括生产过程中**各种能量源、能量载体或危险物质**。第一类危险源决定了事故后果的严重程度，它具有的能量越多，发生事故的后果越严重。

第二类危险源是指指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素，决定了事故发生的可能性。

A选项错误，失效的防护手套属于第二类危险源。

B选项错误，松动的夹持装置属于第二类危险源。

C选项正确，**输送高压流体的液压系统**属于第一类危险源。

D选项错误，刀具夹持装置松动可能导致机械致害事故。

2、 答案： C

解析：本题应选C，**夏季异常高温属于环境的异常天气，不属于安全生产事故隐患**。

A选项，安全标志缺损属于物的危险状态。

B选项，人员违章作业属于人的不安全行为。

D选项，安全操作规程不完善属于管理缺陷。

3、 答案： D

解析：安全许可是指国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。**（危矿建烟爆，注意没有金属冶炼）**

故本题应选D，**石油天然气开采属于非煤矿山企业**。

4、 答案： D

解析：A选项错误，在矿山探放水可以防止透水属于开辟能量渠道。

B选项错误，采用双重绝缘工具防止高压电能触电事故属于提高防护标准。

C选项错误，人员佩戴的个体防护用品属于设置屏蔽设施

D选项正确。

5、 答案： B

解析：本题应选B，人本原理中能级原则。在管理系统中，**建立一套合理能级，根据单位和个人能量的大小安排其工作，发挥不同能级的能量**，保证结构的稳定性和管理的有效性。

A选项，整分合原则属于系统原理。**必须在整体规划下明确分工，在分工的基础上有效**

综合。综合宏观决策时，必须将安全生产纳入其中；在考虑资金、人员和体系时，必须将安全生产作为重要内容考虑。

C选项，“3E”原则属于预防原理。造成人的不安全行为和物的不安全状态的原因可归结为：技术原因、教育原因、身体和态度原因以及管理原因。**采取3种防止对策，即工程技术对策、教育对策和法制对策，即所谓“3E”原则。**

D选项，激励原则属于人本原理。**激励是利用某种外部诱因的刺激，调动人的积极性和创造性。**以科学的手段激发人的内在潜力，使其充分发挥积极性、主动性和创造性。

6、答案：D

解析：4种典型的气质类型包括胆汁质、多血质、黏液质和抑郁质。本题应选D，其特征如下：

A选项，胆汁质的特征：**对任何事物发生兴趣，具有很高的兴奋性，但其抑制能力差，**行为上表现出不均衡性，工作表现忽冷忽热，带有明显的周期性。**（马路第一杀手）**

B选项，多血质的特征：思维、言语、动作都具有很高的灵活性，情感容易产生也容易发生变化，**易适应当今世界变化多端的社会环境。（粗心，马路第二杀手）**

D选项，黏液质的特征：突出的表现是安静、沉着、情绪稳定、平和，思维、言语、动作比较迟缓。**（交通事故概率低）**

C选项，抑郁质的特征：安静、不善于社交、喜怒无常、**行为表现优柔寡断，一旦面临危险的情境，束手无策，感到十分恐惧。（“被害者”）**

7、答案：D

解析：本题应选D，本质论与预防型的安全哲学的具体表现有：

（1）从人的本质安全化入手。

（2）物和环境的本质安全化。

（3）研究和应用“三论”。

（4）**坚持“三同时”“三同步”原则。（即包含题干中的新建、改建、扩建的技术项目中要遵循安全措施、技术设施与主体工程同时设计、施工、投产的“三同时”原则）**

（5）开展“四不伤害”“6S”活动。

（6）职业安全健康管理体系的建立。

（7）科学、超前预防事故。

（8）应用现代安全管理方法。

8、答案：B

解析：本题应选B，**凝聚功能。**当企业安全文化所提出的价值观被企业职工内化为个体的价值观和目标后就会产生一种积极而强大的群体意识，将每个职工紧密地联系在一起。这样就形成了一种强大的凝聚力和向心力。**（个体散乱，方向一致，多到一）**

A选项，导向功能。企业安全文化所提出的价值观为企业的安全管理决策活动提供了为企业大多数职工所认同的价值取向，它们能将**价值观内化为个人的价值观**，将企业目标内化为自己的行为目标，使个体的目标、价值观、理想与企业的**目标、价值观、理想**有了高度一致性和同一性。**（企业个人，制度影响人）**

C选项，激励功能。企业安全文化所提出的价值观向员工展示了工作的意义，员工在理解工作的意义后，会产生更大的工作动力。**（理想、目标、标志标杆——外界刺激）**

D选项，辐射和同化功能。企业安全文化一旦在一定的群体中形成，便会对周围群体产生强大的影响作用，迅速向周边辐射。而且，企业安全文化还会保持一个企业稳定的、独特的风格和活力，**同化一批又一批新来者，使他们接受这种文化并继续保持与传播，**使企业安全文化的生命力得以持久。**（人影响人）**

9、答案：D

解析：本题应选D，设备设施(或物质)保障责任。包括具备安全生产条件；依法履行建设项目安全设施“三同时”的规定；依法为从业人员提供劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用。

设备设施(或物质)保障责任 (物)	包括具备安全生产条件； 依法履行建设项目安全设施“三同时”的规定； 依法为从业人员提供劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用。 (安全评价属于安全生产管理责任，劳动防护用品不能用金钱代替)
资金投入责任 (钱)	包括按规定提取和使用安全生产费用，确保资金投入满足安全生产条件需要； 按规定建立健全安全生产责任保险制度，依法为从业人员缴纳工伤保险费； 保证安全生产教育培训的资金。
机构设置和人员配备责任 (人)	包括依法设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员； 按规定委托和聘用注册安全工程师或者注册安全助理工程师为其提供安全管理服务。
规章制度制定责任 (制度)	包括建立、健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程、应急救援预案并督促落实。 (获取法律法规是安全生产管理)
安全教育培训责任 (教育)	包括开展安全生产宣传教育； 依法组织从业人员参加安全生产教育培训，取得相关上岗资格证书。
安全生产管理责任 (管理)	包括主动获取国家有关安全生产法律法规并贯彻落实； 依法取得安全生产许可； 定期组织开展安全检查；依法对安全生产设施、设备或项目进行安全评价； 依法对重大危险源实施监控，确保其处于可控状态； 及时消除事故隐患； 统一协调管理承包、承租单位的安全生产工作。
事故报告和应急救援责任 (应急)	包括按规定报告生产安全事故，及时开展事故抢险救援，妥善处理事故善后工作。

10、答案：D

解析：D选项正确，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

(1) 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

(2) 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

(3) 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

(5) 组织或者参与本单位应急救援演练；

(5) 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

(6) 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

(7) 督促落实本单位安全生产整改措施。

A选项，保证本公司安全生产投入的有效实施属于主要负责人的职责。

B、C选项，属于主要负责人的职责。

11、答案：D

解析：A选项错误，对安全操作规程类规章制度，除每年进行审查和修订外，每3-5年应进行一次全面修订，并重新发布，确保规章制度的建设和管理有序进行。故**每年应进行修订，每3~5年全面修订**。

B选项错误，安全工器具的使用管理制度属于**人员管理制度**。

C选项错误，制度签发前，应进行审核。一是由生产经营单位负责法律事务的部门进行**合规性审查**；二是**专业技术性较强的规章制度应邀请相关专家进行审核**；三是**安全奖惩等涉及全员性的制度，应经过职工代表大会或职工代表进行审核**。

D选项正确，新颁布的安全生产规章制度、修订的安全生产规章制度，应组织进行培训，**安全操作规程类规章制度还应组织相关人员进行考试。**

12、答案：D

解析：本题应选D，安全规章制度的管理流程一般包括：（1）起草；（2）会签或公开征求意见；（3）审核；（4）签发；（5）发布；（6）**培训**；（7）反馈；（8）持续改进。

根据题意，反馈的问题**均是员工不熟悉安全操作规程所致**，所以缺少的是培训这一步骤。

13、答案：B

解析：B选项说法错误，从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，**应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训**。原则上由车间组织。

14、答案：D

解析：A、B选项错误，特种作业人员的考核包括安全技术考试和资格审核。**安全技术考试由考核发证机关负责，可以委托考试机构具体实施；资格审核由考核发证机关负责。**

C选项错误，特种作业操作证有效期为**6年**，在全国范围内有效。

D选项正确，特种作业人员申请换证的，应当在特种作业操作证有效期届满前**6个月内完成相应的特种作业安全技术理论培训和理论考试**，并在特种作业操作证有效期届满前60日内，由本人或者委托他人向考核发证机关提出换证申请。

15、答案：C

解析：本题应选C，日常安全教育培训工作，主要以车间、班组为单位组织开展，重点是安全操作规程的学习培训，安全生产规章制度的学习培训，**作业岗位安全风险辨识培训**，事故案例教育等。

A选项，属于“**厂级**”教育培训内容。

B选项，属于“**车间级**”教育培训内容。

D选项，属于“**专题**”安全教育培训内容。

16、答案：B

解析：A选项错误，确定工作岗位后，**由班组组织，班组长、班组技术员、安全员对其进行安全教育培训。**

B选项正确，机械加工厂属于非高危行业，岗前安全培训时间**不得少于24学时**。

C选项错误，**实习期间不得安排单独上岗作业。**

D选项错误，**考核奖惩制度属于厂级安全教育培训内容**。车间级安全教育培训重点是：本岗位工作及作业环境范围内的安全风险辨识、评价和控制措施，典型事故案例，岗位安全职责、操作技能及强制性标准，自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理，安全设施、个人防护用品的使用和维护。

17、答案：B

解析：A选项，王某说法错误，煤矿、非煤矿山、危险化学品、**烟花爆竹**、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于**48学时**，每年再培训时间不得少于16学时。

B选项，王某说法正确，煤矿、非煤矿山、危险化学品、**烟花爆竹**、金属冶炼等生产经

营单位新上岗从业人员初次安全培训时间不得少于72学时，每年再培训时间不得少于20学时。

C选项，李某说法错误，特种作业人员申请换证的，应当在特种作业操作证有效期届满前6个月内完成相应的特种作业**安全技术理论培训和理论考试**。

D选项，赵某说法错误，每年再培训时间不得少于**20学时**。

注意：本题是烟花爆竹生产企业，属于高危行业。

18、答案：C

解析：本题应选C，设计生产能力**1000万吨/年**以上或者设计边坡200m以上的金属非金属露天矿山建设项目需要实施设计审查和竣工验收。

A、B、D选项，建设项目规模均达到，故需要实施设计审查和竣工验收，由国务院安全生产监督管理部门实施。

类型	类别	监管部门	监管责任
非煤矿山	① 海洋石油天然气 建设项目； ②投资年产 100万t 及以上的陆上新 油田 开发项目； ③投资年产 20亿m³ 及以上陆上新 气田 开发项目。（特点：油气）	国务院安全生产监督管理部门	设计审查、竣工验收
	年设计生产能力 300万吨 以上 或者 设计最大开采深度 1000m 以上的 金属非金属地下 矿山项目。（特点：井工矿）	国务院安全生产监督管理部门 (国家矿山安全监察局)	
	设计生产能力 1000万t/a 以上 或 设计边坡 200m 以上的 金属非金属露天 矿山项目。（特点：露天矿）		
	设计总库容 1亿m³ 或者设计总坝高 200m 以上的 尾矿库 建设项目。（已禁止新建总坝高超过200m的尾矿库项目）		
危化品类	① 国务院审批 （核准、备案）的； ② 跨省 、自治区、直辖市的	国务院安全生产监督管理部门	安全 审查
危化品类	①国务院 投资主管部门 审批（核准、备案）的； ②生产 剧毒 化学品的；	省级安全生产监督管理部门（不得委托）	安全 审查

19、答案：C

解析：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，同时对危险性较大的分部分项工程依法编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经**施工单位技术负责人（王某）、总监理工程师（张某）**签字后实施。

20、答案：B

解析：B选项说法错误。已经批准的建设项目及其安全设施设计有下列情形之一的，生产经营单位应当**报原批准部门**审查同意；未经审查同意的，不得开工建设：

- （1）**建设项目的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变更的；**
- （2）改变安全设施设计且可能降低安全性能的；
- （3）在施工期间重新设计的。

21、答案：B

解析：东厂区的两个防火堤内分别有1个液氨储罐和1个液氧储罐，划分为2个储存单元。2条环氧氯丙烷生产线属于2个生产单元，1个储存环氧丙烷和丙烯的库房属于1个存储单元。东厂区有**储存单元3个，生产单元2个**。

西厂区的1条烧碱生产线属于1个生产单元，1个储存烧碱的库房和1个储存乙醇的库房，划分为2个储存单元。**西厂区有储存单元2个，生产单元1个**。

故本题应选B，东西厂区共有**5个储存单元，3个生产单元**。

22、答案：D

解析：A选项正确。重大危险源中**储存剧毒物质**的场所或者设施，设置**视频监控系统**。

B选项正确。对重大危险源**专项应急预案**，**每年**至少进行一次。

C选项正确。对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置**紧急切断装置**；毒性气体的设施，设置**泄漏物紧急处置装置**。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）。

D选项错误。危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内，应当填写重大危险源备案申请表，连同重大危险源档案材料，报送所在地**县级人民政府**安全生产监督管理部门备案。

23、答案：A

解析：

$$R = \alpha \left(\beta_1 \frac{q_1}{Q_1} + \beta_2 \frac{q_2}{Q_2} + \cdots + \beta_n \frac{q_n}{Q_n} \right)$$

式中

R ——重大危险源分级指标；

$q_1, q_2, \cdots, q_n$ ——每种危险化学品实际存在量，t；

$Q_1, Q_2, \cdots, Q_n$ ——与每种危险化学品相对应的临界量，t；

$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ ——与每种危险化学品相对应的校正系数；

α ——该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

$R = 1.5 \times (3 \times 20 \div 10 + 2 \times 5 \div 10 + 2 \times 10 \div 10) = 13.5$ ，属于**三级重大危险源**。

重大危险源等级	R 值
一级	≥ 100
二级	50 (含) ~100
三级	10 (含) ~50
四级	< 10

24、答案：B

解析：根据《特种设备使用管理规则》（TSG 08）第4.2.2条

4.2.2 **按单位办理**使用登记的特种设备

气瓶(车用气瓶除外)、**工业管道**应当以**使用单位**为对象向登记机关办理使用登记。

故本题应选B，**A、C、D选项特种设备应按台（套）办理使用登记**。

25、答案：D

解析：本题应选D。

A、B选项错误。《特种设备安全监察条例》第三十三条规定，**电梯、客运索道、大型游乐设施等**为公众提供服务的特种设备运营使用单位，应当设置特种设备安全管理机构或者**配备专职的安全管理人员**；其他特种设备使用单位，应当根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员。特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；**情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人**。

C选项错误。《特种设备安全监察条例》第二十九条规定，特种设备出现故障或者发生异常情况，**使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用**。

26、答案：D

解析：A选项错误，电梯的安装、改造、维修，必须由**电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依法取得许可的单位进行**。

B选项错误，**电梯制造单位**对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。

C选项错误，安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；**未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用**。

D选项正确，特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。

27、答案：C

解析：本题应选C，挂牌上锁属于**减少故障和失误措施**。

A、B、D选项说法均正确。

分类	常用技术安全技术措施
防止事故发生的 安全技术措施	(1) 消除危险源。 消除系统中的危险源，可以从根本上防止事故的发生。 1) 选择合适的工艺、技术、设备和设施。例如：防爆电气设备的选择。 2) 合理的结构形式。例如：设计合理的安全距离、避免锐边尖角。 3) 选择无害、无毒或不能致人伤害的物料。例如：原料或工艺采取无毒替换有毒。
	(2) 限制能量或危险物质。 1) 减少能量或危险物质的量。 例如：定量储存、电机设定安全转速、受限空间内设置12~36V的安全电压等。 2) 防止能量积蓄。 例如：爆炸气体浓度（机械通风措施）。 3) 安全地释放能量。 例如：设置压力容器的流量调节阀或压力调节阀等。
	(3) 隔离。 是一种常用的控制能量或危险物质的安全技术措施。采取隔离技术，既可以防止事故的发生，也可以防止事故的扩大，减少事故的损失。 例如：机械装置的安全防护罩或安全防护壳、室内外变压器的安全栅栏。
	(4) 故障—安全设计。 在系统、设备设施的一部分发生故障或破坏的情况下，在一定时间内也能保证安全的技术措施称为故障—安全设计。通过设计， 使得系统、设备设施发生故障或事故时处于低能状态，防止能量的意外释放。 例如： 冗余设计，安全联锁装置、安全停机装置（紧急停止按钮）。
	(5) 减少故障和失误。 通过增加安全系数、增加可靠性或设置安全监控系统等减轻物的不安全状态，减少物的故障或事故的发生。 例如： 提高配件的安全系数、设置可靠灵敏的操作控制系统。

28、答案：C

解析：C选项正确。安全技术措施计划的项目范围：

(1) 安全技术措施：指以防止工伤事故和减少事故损失为目的的一切技术措施，如安全防护装置、保险装置、信号装置、防火防爆装置等；

(2) 卫生技术措施：指改善对职工身体健康有害的生产环境条件、防止职业中毒与职业病的技术措施，如**防尘、防毒、防噪与振动**、通风、降温、防寒、防辐射等装置或设施；

(3) 辅助措施：指保证工业卫生方面所需的房屋及一切卫生性保障措施，如尘毒作业人员**淋浴室、更衣室**或存衣箱、妇女卫生室、**急救室**等；

(4) 安全宣传教育措施：指提高作业人员安全素质的有关宣传教育设备、仪器、教材和场所等，如安全教育室，**安全卫生教材**、挂图、宣传画、培训室、安全卫生展览等。
故可知，①②均为卫生技术措施，③④属于辅助措施，⑤属于安全宣传教育措施。

29、答案：B

解析：安全技术措施计划的编制方法（步骤）：（1）确定编制时间；（2）布置；（3）确定项目和内容；（4）**编制**；（5）**审批**；（6）下达；（7）实施；（8）监督检查。

题干所描述的是**编制**步骤，由安全生产管理部门和下属单位组织相关人员，编制具体的安全技术措施计划和方案，经讨论后，送上级安全生产管理部门和有关部门审查。

故本题应选B，下一步是**审批**。

30、答案：A

解析：A选项正确，李某对提示标志说法正确。

B选项（孙某），“必须戴安全帽”属于**指令标志**。

C选项（钱某），禁止标志的基本样式是带斜杠的圆形，**图形符号用黑色，背景用白色**。

D选项（赵某），**黄色：传递注意、警告的信息。红色：传递禁止、停止或提示消防设备、设施的信息。**

31、答案：B

解析：本题应选B。

A选项，**禁止吸烟**。



C选项，**禁止带火种**。

D选项，**禁止用水灭火**。

32、答案：D

解析：

八种基本识别色和颜色标准编号及色样

物质种类	基本识别色	色样	颜色标准编号
水	艳绿		G03
水蒸气(灭火介质)	大红		R03
空气	淡灰		B03
气体	中黄		Y07
酸或碱	紫		P02
可燃液体	棕		YR05
其他液体	黑		—
氧	淡蓝		PB06
其他物质可采用介质本身颜色作为基本识别色，管道色应与基本识别色有明显区分			

故本题应选D，**氧气基本识别色：浅（淡）蓝，氩气与丙烷基本识别色：中黄。**

33、答案：A

解析：改善作业环境质量的控制措施主要包括控制污染源头、加强环境通风和增强个体防护三类。

本题应选A，①将传统开放式镀槽更换为带侧吸风罩的密闭式镀槽，属于**控制污染源头措施**。

B选项，②在操作工位设置移动式局部排风装置属于**加强环境通风**。

C选项，③定期检测空气中六价铬浓度并公示结果属于**管理措施**。

D选项，④为工人配备符合标准的防酸碱全面罩属于**增强个体防护**。

34、答案：D

解析：根据《安全生产责任保险实施办法》（应急〔2025〕27号）第二条规定，在中华人民共和国领域内从事矿山、危险化学品、烟花爆竹、**交通运输**、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业、领域生产经营活动的单位（以下简称高危行业、领域单位），应当投保安责险。

35、答案：B

解析：甲醇业务按照2022年营业收入计

算： $1000 \times 4.5\% + 9000 \times 2.25\% + 2000 \times 0.55\% = 258.5$ 万元

非金属矿山按照2023年实际开采量计算： 100 万吨 $\times 8$ 元/吨= 800 万元

合计金额： $258.5 + 800 = 1058.5$ 万元

36、答案：D

解析：危险品生产与储存企业安全生产费用应当用于以下支出：

（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤和隔离操作等设施设备支出；

（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；

（3）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产风险监测预警系统等安全生产信息系统建设、运维和网络安全支出；

（4）安全生产检查、评估评价（**不含新建、改建、扩建项目安全评价**）、**咨询**和标准化建设支出；**A选项属于，D选项不属于**

（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（6）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；

（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（8）安全设施及**特种设备检测检验、检定校准支出**；**C选项属于**

（9）**安全生产责任保险支出**；**B选项属于**

（10）与安全生产直接相关的其他支出。

37、答案：C

解析：根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）第二十三条规定：

对挂牌督办并采取全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，安全监管监察部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后，应当在10日内进行现场审查。

审查合格的，对事故隐患进行核销，同意恢复生产经营；**A选项描述正确**

审查不合格的，依法责令改正或者下达停产整改指令。**B选项描述正确**

对整改无望或者生产经营单位**拒不执行整改指令的，依法实施行政处罚**；**C选项描述错误**

不具备安全生产条件的，依法提请县级以上人民政府按照国务院规定的权限予以关闭。D选项描述正确

38、答案：D

解析：本题应选D，铝镁等金属粉尘因其特殊的化学特性，采用负压方式进行除尘处理，可以避免粉尘扬起和危害，保证了工作环境的安全性和生产质量。故不属于重大事

故隐患。

A、B、C选项均构成重大事故隐患。

39、答案：A

解析：A选项正确，安全检查准备包括：

- (1)确定检查对象、目的、任务。
- (2)查阅、掌握有关法规、标准、规程的要求。
- (3)了解检查对象的工艺流程、生产情况、可能出现危险和危害的情况。
- (4)制定检查计划，安排检查内容、方法、步骤。
- (5)编写安全检查表或检查提纲。
- (6)准备必要的检测工具、仪器、书写表格或记录本。
- (7)挑选和训练检查人员并进行必要的分工等。

B选项错误，常规检查**主要依靠安全检查人员的经验和能力**，检查的结果直接受到检查人员个人素质的影响。

C选项错误，照明器具不属于强制性检查项目。强制性检查的项目**非矿山**有：锅炉、**压力容器**、压力管道、高压医用氧舱、起重机、**电梯**、自动扶梯、施工升降机、简易升降机、防爆电器、厂内机动车辆、客运索道、游艺机及游乐设施等，作业场所的粉尘、噪声、振动、辐射、温度和有毒物质的浓度等。（**特种设备+防爆电器+职业有害因素**）

矿山：强制性检查的项目有：矿井风量、风质、风速及井下温度、湿度、噪声

D选项错误，**查作业环境属于硬件系统**。软件系统主要是**查思想、查意识、查制度、查管理、查事故处理、查隐患、查整改**。

40、答案：D

解析：D选项正确。

A选项错误，防护眼镜按劳动防护用品的用途分类属于**防冲击用品**。

B选项错误，液氯泄漏时应穿戴正压式空气呼吸器和**化学防护服**。

C选项错误，煤气化车间应配备**CO型滤毒罐**。

41、答案：D

解析：D选项做法错误，用人单位应当**督促劳动者在使用劳动防护用品前，对劳动防护用品进行检查**，确保外观完好、部件齐全、功能正常。

使用前的应由劳动者检查，用人单位进行督促。

用人单位应在入库前对个体防护装备进行进货验收，确定产品是否符合国家或行业标准；对国家规定应进行定期强检的个体防护装备，应按相关规定委托具有检测资质的检验检测机构进行定期检验。

A、B、C选项做法均正确。

42、答案：D

解析：本题应选D，A、B、C选项均属于个体防护装备应当予以判废和更换新品的条件。

出现以下情况之一，用人单位应当给予判废和更换新品：

- ①个体防护**装备经检验或检查被判定不合格**；
- ②个体防护**装备超过有效期**；
- ③个体防护**装备功能已经失效**；
- ④个体防护装备的使用说明书中规定的其他判废或更换条件。

43、答案：C

解析：A、B选项错误，用人单位应当按照劳动防护用品发放**周期定期发放**，对工作过程中损坏的，**用人单位应及时更换**。不得以货币或者其他物品替代。

C选项正确，用人单位应当对应急劳动防护用品进行经常性的维护、检修，定期检测劳动防护用品的性能和效果，保证其完好有效。

D选项错误，安全帽、呼吸器、绝缘手套等安全性能要求高、易损耗的劳动防护用品，应当**按照有效防护功能最低指标和有效使用期，到期强制报废**。

44、答案：B

解析：A选项错误，在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业属于**特级动火作业**，不是一级动火作业；

B选项正确，应预先制定作业方案，落实安全防火防爆及应急措施

C选项错误，动火期间，在动火点**10m**范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业，不是15m范围内；

D选项错误，对于动火点周围**15m**范围内有可能泄漏易燃物料的设备设施，应采取隔离措施。

45、答案：B

解析：选项A错误，作业时，作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并**2h**记录1次；气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员，对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。

选项B正确，潮湿密闭受限空间，照明电压小于等于**12V**，且使用**防爆型**灯具。

选项C错误，作业前，危险化学品企业应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。

选项D错误，地下燃气管道动火（特殊危险场所进行的动火作业），属于**特级动火作业**。

46、答案：C

解析：A选项错误，C选项正确。同一作业区域应减少、控制多工种、多层次交叉作业，**最大限度避免交叉作业**；**交叉作业应由危险化学品企业指定专人统一协调管理**，作业前要组织开展交叉作业风险辨识，采取可靠的保护措施，并保持作业之间信息畅通，确保作业安全。

B选项错误，存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业属于**特级动火作业**。

D选项错误，特级动火作业审批部门是**主管领导**。

47、答案：A

解析：A选项正确，临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。

B选项错误，在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应**断电上锁并加挂安全警示标牌**。

C选项错误，临时用电时间一般不超过**15天**，特殊情况不应超过**30天**。

D选项错误，**动力和照明线路应分路设置**。

48、答案：B

解析：A选项说法正确，作业单位应根据有限空间作业特点，制定有限空间作业事故专

项应急预案或现场处置方案，并符合GB/T 29639的规定。

作业单位应组织有限空间作业事故应急预案演练，专项应急预案应每年至少演练1次，**现场处置方案应每半年至少演练1次。演练结束后应对演练效果进行评估。**演练记录和评估报告等相关材料应归档保存。

B选项说法错误，监护人应佩戴明显标识在有限空间外全程持续监护，**不应离开作业现场或进入有限空间参与作业。**

C选项说法正确，发现异常时，监护人应立即向作业人发出撤离警报，并协助作业人撤离有限空间。

D选项说法正确，**作业中断的**，作业人再次进入有限空间作业前，应按照规定重新进行气体检测和作业环境判定。

49、答案：C

解析：A选项说法正确，要对承包商进行资质审查，选择具备相应资质、安全生产条件，安全业绩好的企业作为承包商，要对进入本单位的承包商人员进行全员安全教育，向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查，对承包商的作业进行全过程监督。

B选项说法正确，承包商需要保证安全施工的组织机构、工器具、安全防护设施、安全用具能否满足安全施工要求。

C选项说法错误，**承包商不得进行转包**，部分作业进行分包时需要经过建设单位（甲方）同意后方可分包，且需要符合相关规定。

D选项说法正确，在承包商队伍进入作业现场前，发包单位要对其进行消防安全、设备设施保护及社会治安方面的教育。

50、答案：B

解析：本题应选B。

A选项属于**应急准备与处置**。

C选项属于**事故隐患排查治理**。

D选项属于**人员管理**。

51、答案：D

解析：A选项错误，安全预评价：①项目建设前，可行性研究阶段、工业园区规划阶段；②生产经营组织前。

B选项错误，安全评价按照实施阶段不同分为三类：安全预评价、安全验收评价、安全现状评价。（**没有专项评价**）。

C选项错误，安全现状评价：是针对生产经营活动、工业园区的事故风险、安全管理等情况，辨识与分析其存在的危险、有害因素，审查确定其与安全生产法律法规、规章、标准规范要求的符合性，预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全现状评级结论的活动。

D选项正确，安全验收评价：**竣工后正式生产运行前**。

52、答案：C

解析：安全评价的程序为：

（1）前期准备。

（2）辨识与分析危险、有害因素。

（3）划分评价单元。

（4）定性、定量评价。

- (5) 提出安全对策措施建议。
- (6) 作出安全评价结论。
- (7) 编制安全评价报告。

53、答案：B

解析：本题应选B，符合“高处坠落”定义：人员从高处（≥2m）作业面坠落致伤。

A选项，属于“其他”。

C选项，属于“物体打击”。

D选项，属于“跌落”。

54、答案：B

解析：本题应选B，210805土、岩滑动包括排土场滑坡、尾矿库滑坡、露天采场滑坡。

A选项为**环境因素**，C、D选项均为**化学性因素**。

55、答案：A

解析：阀门B和阀门C作为整体看待，阀门B和阀门C并联，其故障的概率是阀门B和阀门C同时故障 $0.05 \times 0.05 = 0.0025$ ，泵A与阀门BC串联，其正常的概率是 $(1 - 0.0025) \times (1 - 0.1) = 0.89775$ ，整个系统故障的概率是 $1 - 0.89775 = 0.10225$

56、答案：C

解析：本题应选C，故障类型和影响分析方法的步骤：

- (1)确定分析对象系统；
- (2)分析元素故障类型和产生原因；
- (3)研究故障类型的影响；
- (4)填写故障类型和影响分析表格。

57、答案：C

解析：根据题干及事故树最小割集分析方法，3个事故割集组合中**均存在作业人员未按要求佩戴安全绳**。

每一个最小割集都表示顶事件发生的一种可能，**最小割集越多，系统的危险性越大**。通过最小割集，人们可以了解系统可能面临的各种风险。最小割集可以帮助人们快速找出导致事故发生的具体原因，进而采取有效的控制和预防措施。

故本题应选C。

58、答案：B

解析：A选项错误，**故障类型和影响分析方法（FMEA）**是系统安全工程的一种方法。根据系统可以划分为子系统、设备和元件的特点，按实际需要将系统进行分割，然后分析各自可能发生的故障类型及其产生的影响，以便采取相应的对策，提高系统的安全性。

B选项正确，**危险和可操作性研究（HAZOP）**是一种定性的安全评价方法，它的基本过程是以**关键词**为引导，找出过程中工艺状态的变化（即**偏差**），然后分析找出偏差的原因、后果及可采取的对策。

C选项错误，**预先危险分析方法（PHA）**是一项实现系统安全危害分析的初步或初始工作，在设计、施工和生产前，首先对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析，目的是识别系统中的潜在危险，确定危险等级，防止危险发展成事故。

D选项错误，**故障假设分析方法**（WI）是一种对系统工艺过程或操作过程的创造性分析方法。使用该方法时，要求人员应对工艺熟悉，通过提出一系列“如果……怎么办？”（故障假设）的问题来发现可能和潜在的事故隐患，从而对系统进行彻底检查。

59、答案：D

解析：本题应选D，以雾、烟、尘形式的气溶胶中毒。**岩石**是物理性加工过程中以粉尘形式逸散形成的生产性粉尘，**属于气溶胶毒物**。

生产性毒物的存在方式【重点】

存在形态			产生原因	举例
气态			常温下是气体	氯气、一氧化碳
蒸气			常温下是液体挥发	苯、丙酮
			常温下是固体有挥发性，特别是在高温工作场所	酚、三氧化二砷
气溶胶	雾	液态分散性气溶胶	常温下是液体，加热分散	电镀铬
		液态凝集性气溶胶	沸腾溅出的液雾	碱液加热浓缩
			喷洒雾滴	农药喷洒
	烟	固态凝集性气溶胶	金属熔化时蒸气，或蒸气在空气中被氧化	铅烟、铜烟
	尘	固态分散性气溶胶	物理性加工过程中以粉尘形式逸散	生产性粉尘

60、答案：B

解析：根据《职业病危害因素分类目录》本题应选B。粉尘（52种）包括：矽尘、煤尘、石墨粉尘、炭黑粉尘、石棉粉尘、滑石粉尘、水泥粉尘、云母粉尘、陶土粉尘、铝尘、**电焊烟尘**、铸造粉尘等。

A选项，属于**其他因素（3种）**，包括：**金属烟**、井下不良作业条件（限于井下工人）、刮研作业（限于手工刮研作业人员）

C选项，属于**物理性因素（15种）**，包括：噪声、高温、低气压、高气压、高原低氧、振动、激光、低温、微波、紫外线、红外线、工频电磁场、**高频电磁场**、超高频电磁场以及可能导致职业病的其他物理因素。

D选项，属于**化学性因素（375种）**。

61、答案：B

解析：本题应选B，急性减压病主要发生在**潜水作业后**，减压病的症状主要表现为：**皮肤奇痒**、灼热感、紫绀、大理石样斑纹；肌肉、关节和骨骼酸痛或针刺样剧烈疼痛，头痛、眩晕、失明、听力减退等。

A选项错误，**中暑是高温作业环境下发生的一类疾病的总称**，是机体散热机制发生障碍的结果。按病情轻重可分为先兆中暑、轻症中暑、重症中暑。中暑在临床上可分为三种类型，即热射病、热痉挛和热衰竭。重症中暑可出现昏倒或痉挛，皮肤干燥无汗，体温在40℃以上等症状。

C、D选项错误，**高原病**是发生于高原低氧环境下的一种疾病。急性高原病分为三型：急性高原反应、**高原肺水肿**、**高原脑水肿**等。

62、答案：D

解析：A选项错误，减少储罐区易燃液体的存量属于**预防阶段**，而不是准备阶段。

B选项错误，制定《储罐区泄漏应急处置预案》属于应急管理的**准备阶段**，而不是预防阶段。

C选项错误，定期组织员工进行应急演练培训属于应急管理的**准备阶段**，而不是恢复阶段。

段。

D选项正确，安装可燃气体检测报警系统属于应急管理的预防阶段。

63、答案：C

解析：A选项说法正确，综合应急预案是综合性工作方案，是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。

B选项说法正确，专项应急预案是为应对某一种或者几种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项工作方案。

C选项说法错误，评审采取会议审查形式，企业**主要负责人**参加会议，会议由参加评审的专家共同推选出的组长主持，按照议程组织评审。

D选项说法正确，现场处置方案是根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。

64、答案：A

解析：本题应选A，**指挥与协调**：根据事故情景，成立应急指挥部，**调集应急救援队伍和相关资源，开展应急救援行动。**

内容	说明
预警与报告	根据事故情景，向相关部门或人员发出预警信息，并向有关部门和人员报告事故情况。
指挥与协调	根据事故情景，成立应急指挥部，调集应急救援队伍和相关资源，开展应急救援行动。
应急通信	根据事故情景，在应急救援相关部门或人员之间进行音频、视频信号或数据信息互通。
事故监测	根据事故情景，对事故现场进行观察、分析或测定，确定事故严重程度、影响范围和变化趋势等。
警戒与管制	根据事故情景，建立应急处置现场警戒区域，实行交通管制，维护现场秩序。
疏散与安置	根据事故情景，对事故可能波及范围内的相关人员进行疏散、转移和安置。
医疗卫生	根据事故情景，调集医疗卫生专家和卫生应急队伍开展紧急医学救援，并开展卫生监测和防疫工作。
现场处置	根据事故情景，按照相关应急预案和现场指挥部要求对事故现场进行控制和处理。
社会沟通	根据事故情景，召开新闻发布会或事故情况通报会，通报事故有关情况。
后期处置	根据事故情景，应急处置结束后，开展事故损失评估、事故原因调查、事故现场清理和相关善后工作。
其他	根据相关行业(领域)安全生产特点开展其他应急工作。

65、答案：D

解析：A选项错误，生产安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。

B选项错误，此次事故死亡13人，为重大事故，特别重大事故、重大事故逐级上报至**国务院安全生产监督管理部门**和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

C选项错误，单位负责人接到报告后，应当于**1小时内**向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

D选项正确，自事故发生之日起**30日内**，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

66、答案：B

解析：自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

题干中是火灾事故，应当在事故发生之日起7日内补报。故该事故为较大事故，应由乙市人民政府负责调查。

67、答案：B

解析：本题应选B，技术监管是对物质条件的监督检查，包括对新建、扩建、改建和技术改造工程项目的“三同时”监督检查；对用人单位现有防护措施与设施完好率、使用率的监督检查；对个人防护用品的质量、配备与使用的监督检查；对危险性较大的设备、危害性较严重的作业场所和特殊工种作业的监督检查等。其特点是专业性强，技术要求高。技术监管多从设备的本质安全入手。

事前监督管理	①有关安全生产许可事项的审批（证书） ②三同时审查。
事中监督管理	重点是作业场所的监督检查： ①行为监管：制度、意识、行为 ②技术监管：“三同时”监督检查、设备、设施、场所、劳保用品
事后监督管理	①应急救援；②事故处理

68、答案：B

解析：本题应选B，圆图或百分条图：描述百分比(构成比)的大小，用颜色或各种图形将不同比例表达出来。

A选项，条图又称直条图，表示独立指标在不同阶段的情况，有两维或多维，图例位于右上方。表示数值大小。选用原则：比较分类资料各类别数值大小。

C选项，线图用线条的升降表示事物的发展变化趋势，主要用于计量资料，描述两个变量间关系。选用原则：描述事物随时间变化趋势或描述两现象相互变化趋势。

D选项，直方图选用原则：描述连续性变量的频数分布。

69、答案：C

解析：百万工时死亡率是指一定时期内，平均每百万工时，因事故造成死亡的人数。

百万工时死亡率=死亡人数/实际总工时×10⁶。

本题中百万工时死亡率=4÷[(32+512+67)×8×300]×10⁶=2.73。

70、答案：A

解析：根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721—2025）

事故直接经济损失统计统计内容：

1.人身伤亡后所支出的费用：应是医疗费、护理费、营养费、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、歇工工资或误工费、残疾赔偿金或死亡赔偿金。

2.财产损失价值：应是固定资产损失价值、存货损失价值、在建工程及工程物资损失价值、生物资产损失价值。

3.事故应急救援费用：应是救援人工费、救援物资费、救援设备费或设备使用费、救援保障费。

4.清理事故现场以及影响区域的费用：应是为恢复事故现场及影响区域、整理和清除残留物所支付的所有费用。

5.事务性费用：应是事故伤亡人员亲属在参与善后处理过程中产生的交通费、伙食费、住宿费。

3000×5+200000+50000=265000(元)。

罚款与新职工的培训费用属于间接经济损失。

71、答案：A,B,C,E

解析：A选项正确，特种设备使用单位应当在特种设备投入**使用前或者投入使用后30日内（投入使用前20天符合规定）**，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

B选项正确，锅炉使用单位应当按照安全技术规范的要求进行**锅炉水（介）质处理**，并接受特种设备检验机构的**定期检验**。

C选项正确，特种设备使用单位应当在检验合格**有效期届满前1个月**向特种设备检验机构（中介）提出定期检验的要求，并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。

D选项错误，锅炉使用单位**应当根据情况**设置安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员

E选项正确，安全管理机构、安全管理人员应当履行的职责包含：负责技术档案的管理。

72、答案：A,C,D

解析：A选项正确，设置储罐防火堤属于减少事故损失的安全技术措施中的**隔离**。

B选项错误，加油站设置“禁止烟火”、“禁打手机”的警示标志**不属于安全技术措施**。

（注意：此考点是依据导致事故原因分类安全技术措施，设置安全标志不属于该分类下的技术措施）

C选项正确，粉尘作业车间配发防尘口罩属于减少事故损失的安全技术措施中的**个体防护**。

D选项正确，矿山井下设置避难硐室属于减少事故损失的安全技术措施中的**避难与救援**。

E选项错误，机械加工企业加装防护罩属于**防止事故发生的**安全技术措施。

73、答案：D,E

解析：企业安全生产费用可由企业用于以下范围的支出（通用，不区分行业）：

（1）购置购建、更新改造、检测检验、检定校准、运行维护安全防护和紧急避险设施、设备支出【不含按照“建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”（以下简称“三同时”）规定投入的安全设施、设备】；

（2）购置、开发、推广应用、更新升级、运行维护安全生产信息系统、软件、网络安全、技术支出；

（3）配备、更新、维护、保养**安全防护用品和应急救援器材、设备支出**；C选项

（4）**企业应急救援队伍建设（含建设应急救援队伍所需应急救援物资储备、人员培训等方面）、安全生产宣传教育培训、从业人员发现报告事故隐患的奖励支出**；A、B选项

（5）安全生产责任保险、承运人责任险等与安全生产直接相关的法定保险支出；

（6）安全生产检查检测、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、评审、咨询、标准化建设、应急预案制修订、应急演练支出；

（7）与安全生产直接相关的其他支出。

D选项错误，**新建、改建、扩建项目安全评价不能用安全生产费用**。

E选项错误，注意：**安全生产技术所需的推广应用费才可以**。

74、答案：A,B,C,D

解析：根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》，工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

（1）未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全

检查的；第③、④条属于

解读如下：

1) 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，**企业未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议**，或者未在承包合同、承租合同中约定各自的安全生产管理职责。

2) 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，企业与承包单位、承租单位签订的安全生产管理协议、承包合同、承租合同中，免除或者转嫁企业安全生产工作统一协调、管理义务。

3) 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，企业**未按照安全生产规章制度或者协议、合同中的要求，定期对承包单位、承租单位进行安全检查**，或者发现安全问题未督促整改。

(2) **特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的；第①条属于**

(3) 金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。

存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的**有限空间作业判定情形：**

(1) 未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的；**第②条属于**

(2) 未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。

故本题应选ABCD，**E选项不属于重大事故隐患。**

75、答案：A,B,D

解析：作业前，危险化学品企业应对参加作业的人员进行安全措施交底。主要包括：

(1) 作业现场和作业过程中**可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；**

(2) 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布；

(3) 涉及断路、动土作业时，应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底。

本题应选ABD，C、E选项不属于交底的内容。

76、答案：C,E

解析：A选项错误，**作业前**，应降低系统管道压力至**常压**，保持作业现场通风良好，并**设专人监护**。

B选项错误，同一盲板的抽、堵作业，应**分别办理盲板抽、堵安全作业票**，一张安全作业票只能进行一块盲板的一项作业。

C选项正确，在不同危险化学品企业共用的管道上进行盲板抽堵作业，作业前应告知上下游相关单位。

D选项错误，**不应**在同一管道上同时进行两处或两处以上的盲板抽堵作业。

E选项正确，在有毒介质的管道、设备上**进行盲板抽堵作业时**，作业人员应按要求选用防护用具。在涉及硫化氢、氯气、氨气、一氧化碳及氰化物等毒性气体的管道、设备上**进行作业时**，除满足上述要求外，还应佩戴移动式气体检测仪。

77、答案：A,B,E

解析：ABE选项正确。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位

应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

C选项错误，有多家承包商的，生产经营单位甲公司对现场的安全生产工作统一协调管理。有多家专业分包的施工总包对现场的分包商统一协调管理。

D选项错误，甲公司对建设项目安全生产全面负责，总包对施工现场安全生产全面负责。

78、答案：A,B,C,D

解析：本题应选ABCD。

E选项错误，生产经营单位要对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查，对承包商的作业进行全过程监督。

79、答案：A,B,E

解析：本题应选ABE。

增加了“**跌落**”，“**水害**”，“**管道爆炸**”，“**可燃气体爆炸**”，“**可燃液体蒸气爆炸**”，“**粉尘爆炸**”，“**民用爆炸物品爆炸**”，“**烟花爆竹爆炸**”，“**其他可燃固体爆炸**”，“**高温熔融物爆炸**”，“**滑坡**”，“**泄漏**”基本事故类型。

C、D选项不是新增事故类型。

80、答案：A,C,D,E

解析：根据题干描述，属于安全验收评价。本题应选ACDE，均属于安全验收评价的内容。

B选项，明确评价对象建成或实施后能否安全运行的结论属于安全预评价的内容。

81、答案：A,B,C

解析：环境因素内容包括：

- (1) 室内作业场所环境不良
- (2) 室外作业场所环境不良
- (3) 地下（含水下）作业环境不良
- (4) 其他作业环境不良

A、C选项属于**室外作业场所环境不良**。

B选项属于**室内作业场所环境不良**。

D选项属于**物的因素**。

E选项属于**人的因素**。

82、答案：A,C

解析：职业危害控制的主要技术措施包括工程控制技术措施、个体防护措施和组织管理措施等。

工程控制技术措施：工程控制技术措施是指应用工程技术的措施和手段（例如密闭、通风、冷却、隔离等），控制生产工艺过程中产生或存在的职业危害因素的浓度或强度，使作业环境中有害因素的浓度或强度降至国家职业卫生标准容许的范围之内。

个体防护措施：对于经工程技术治理后仍然不能达到限值要求的职业危害因素，为避免其对劳动者造成健康损害，则需要为劳动者配备有效的个体防护用品。

组织管理等措施：在生产和劳动过程中，加强组织与管理也是职业危害控制工作的一环，通过建立健全职业危害预防控制规章制度，确保职业危害预防控制有关要素的良

好与有效运行，是保障劳动者职业健康的重要手段，也是合理组织劳动过程、实现生产工作高效运行的基础。

故本题应选AC，B选项属于组织管理，D选项属于个体防护，E选项属于组织管理。

83、答案：A,B,C,D

解析：演练脚本主要内容包括：

- (1)模拟事故情景。
- (2)处置行动与执行人员。
- (3)指令与对白、步骤及时间安排。
- (4)视频背景与字幕。
- (5)演练解说词。
- (6)其他。

故本题应选ABCD，E选项属于干扰项。

84、答案：A,B,C

解析：A选项说法错误，根据事故情景，确定事故严重程度属于**事故监测**。

B选项说法错误，请求临近消防救援队进行支援属于**指挥与协调**。

C选项说法错误，开展卫生监测和防疫工作属于**医疗卫生**。

D选项说法正确，根据事故情景，建立应急处置现场警戒区域，实行交通管制，维护现场秩序。

E选项说法正确，根据事故情景，对事故可能波及范围内的相关人员进行疏散、转移和安置。

85、答案：A,B,D

解析：ABD选项正确。

C选项错误，事故调查组的主要任务是认定事故的**直接经济损失**。

E选项错误，事故调查组应在事故发生之日起**60日内提交事故调查报告**。



考证就上233网校APP

免费题库，复习资料包，

扫码下载即可获得