

2026年中级注册安全工程师考试《安全生产管理》习题卷（做过6月模考大赛的不用再做，6月模考引用的这套题）

第1题 单选题（每题1分，共70题，共70分）

1、根据《生产安全事故分类与编码》（GB 6441-2025），以下属于物体打击的是（ ）。

- A. 建筑物坍塌，员工被水泥板砸伤
- B. 员工从高5m的脚手架上不慎坠落，撞击到脚手架导致死亡
- C. 起吊的重物脱落，将员工击伤
- D. 脚手架上坠落的钢筋打击员工头部，导致其死亡

答案：D

解析：A选项错误：建筑物坍塌，员工被水泥板砸伤属于**坍塌**。

B选项错误：员工从脚手架上不慎坠落，撞击到脚手架导致死亡属于**高处坠落**。

C选项错误：起吊的重物脱落，将员工击伤属于**起重致害**。

D选项正确：物体打击指**物体在受重力或其他外力的作用下产生运动**，打击人体或设备设施造成的事故。

2、某煤矿企业为了防止采煤过程的矿井突水事故，制定了煤炭开采防治水相关的技术规程，该规程在签发时需要谁来签发（ ）。

- A. 矿长
- B. 地测科科长
- C. 煤矿总工程师
- D. 安全科科长

答案：C

解析：技术规程、安全操作规程等技术性较强的安全生产规章制度，一般由生产经营单位**主管生产的领导或总工程师**签发，涉及**全局性的综合管理制度**应由生产经营单位的**主要负责人**签发。

故本题C选项符合题意，选项ABD说法错误。

3、某化工企业为规范作业现场管理，整治目前公司内部作业现场作业混乱的情况。该公司在梳理时发现现场人员普遍存在特殊作业不办证、违规办证的情况。依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871），在下列整理的作业中，应当在作业时办理作业许可证的是（ ）。

- A. 公司厂区内的断路作业
- B. 爆破作业
- C. 固定动火区内进行的气焊作业
- D. 挖土深度为20cm的动土作业

答案：A

解析：A选项正确，断路作业应当办理作业许可证。

B选项错误，《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）对爆破作业无要求，属于干扰项。

C选项错误，**禁火区**内动火作业需要办理许可证。

D选项错误，**深度0.5m以上**动土作业需要办理许可证。

4、石棉是一种广泛使用于建筑和工业领域的材料，但长期接触石棉可导致严重的健康问题。从事石棉相关作业的人员应配备防护用品，并定期进行职业病体检。石棉的职业病危害应重点关注的是（ ）。

A. 肝功能

B. 皮肤

C. 肺功能

D. 甲状腺

答案：C

解析：依据下表：选项C正确，选项ABD错误。

表4-4 确认的主要职业性致癌物

致 癌 物	致 癌 部 位	致 癌 物	致 癌 部 位
炼焦油	唇、皮肤、鼻	砷及其化合物	皮肤、肺、喉等
苯并[a]芘	肺、皮肤	1-萘胺、3-萘胺	膀胱、肾盂等
沥青	皮肤	联苯胺、4-氨基联苯	泌尿系统膀胱
页岩油	皮肤	芥子气	肺、气管、喉、鼻
矿物油	皮肤、喉	氯甲醚、二氯甲醚	肺
木馏油	皮肤、唇	异丙基油	鼻窦、喉、肺
石棉	肺、胸膜间皮瘤	氯乙烯	肝血管瘤
铬酸盐	鼻腔、喉、肺	氯丁二烯	皮肤、肺
镍及其盐类	鼻腔、鼻窦、肺、喉	苯	白血病
焦炉逸散物	肺	硬木屑	鼻
甲醛	鼻咽、鼻窦	放射性物质	肺、皮肤、白血病、骨骼
铍及其化合物	肺	镉及其化合物	肺、前列腺、睾丸

5、安全现状评价是针对某一个生产经营单位总体或局部的生产经营活动进行的安全评价，根据有关法规的规定或生产经营单位安全管理要求进行。下列有关安全评价的内容中，不属于安全现状评价的是（ ）。

A. 采用合适的安全评价方法进行危险、有害因素识别与分析

B. 确定危险、有害因素导致事故的可能性及其严重程度

C. 对于辨识出的事故隐患，根据其事故的危险性，确定整改的优先顺序

D. 预测建设项目可能存在的危险、有害因素的种类

答案：D

解析：本题考查的是安全现状评价包括的内容。

安全现状评价的内容：

- (1) 全面收集评价所需的信息资料，采用合适的安全评价方法进行危险、有害因素识别与分析，给出安全评价所需的数据资料。
 - (2) 对于可能造成重大事故后果的危险、有害因素，特别是事故隐患，采用合适的安全评价方法，进行定性、定量安全评价，确定危险、有害因素导致事故的可能性及其严重程度。
 - (3) 对辨识出的危险源，按照危险性进行排序，按照可接受风险标准，确定可接受风险和不可接受风险；对于辨识出的事故隐患，根据其事故的危险性，确定整改的优先顺序。
 - (4) 对于不可接受风险和事故隐患，提出整改措施。为了安全生产，提出安全管理对策措施。
- D选项错误：辨识和分析评价对象可能存在的各种危险、有害因素，分析危险、有害因素发生作用的途径及其变化规律属于**预评价**的内容。
- ABC选项说法正确。

6、某化工企业在2024年对其安全生产费用的使用进行了审计，发现大部分费用用于设备更新和维护，部分费用用于安全培训和奖励支出。下列支出中，可以在安全生产费用中列支的是（ ）。

- A. 普通机械设备检定校准费用
- B. 职业病危害因素检测相关费用
- C. 危险废弃物处置费用
- D. 保养应急救援器材的费用

答案： D

解析：危险品生产与储存企业安全生产费用应当用于以下支出：

- （一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤和隔离操作等设施设备支出；
- （二）配备、维护、**保养应急救援器材**、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；
- （三）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产风险监测预警系统等安全生产信息系统建设、运维和网络安全支出；
- （四）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
- （五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
- （六）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；
- （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
- （八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；
- （九）安全生产责任保险支出；
- （十）与安全生产直接相关的其他支出。

ABC选项均属于负面清单的内容，均不可以用安全生产费支出。故本题选D选项。

7、电工进入低压配电室，为保证操作电气设备时的安全，电工必须穿戴的劳动防护用品是（ ）。

- A. 防水手套
- B. 防静电手套
- C. 电绝缘鞋

D. 防电磁辐射服

答案： C

解析：电绝缘鞋在电气设备上工作时作为辅助安全用具，防触电伤害。配套劳动防护用品为绝缘手套、绝缘服。

故本题C选项正确，选项ABD错误。

8、某钢铁公司焦化厂点检人员李某、王某到车间进行例行检查，李某在未告知2#龙门吊司机宫某的情况下，擅自登上2#龙门吊顶部平台，被行驶的龙门吊小车撞伤。根据《生产安全事故分类与编码》（GB 6441-2025），这起事故为（ ）事故。

- A. 物体打击
- B. 起重致害
- C. 高处坠落
- D. 厂(场)内车辆致害

答案： B

解析：起重致害指**起重机械在运行、检修、试验过程中因发生挤压、倾覆、折断、倒塌、部件坠落、吊具打击、起重物坠落等造成的事故**。故选项B符合题意，选项ACD错误。

9、某石油炼化企业，计划新建一套年产量为230万吨的常减压装置，为保证其运行期间能够安全运行，委托了评价机构对该拟建项目进行了安全评价，该安全评价属于（ ）。

- A. 安全预评价
- B. 专项安全评价
- C. 安全现状评价
- D. 安全验收评价

答案： A

解析：安全评价的分类：

安全预评价：①项目建设前，可行性研究阶段、工业园区规划阶段；②生产经营组织前；

安全验收评价：竣工后正式生产运行前；

安全现状评价：生产经营状态下；

故选项A正确，选项B、C、D错误。

10、生产经营单位主要负责人是本单位安全生产的第一责任者，对安全生产工作全面负责。下列属于其安全职责的是（ ）。

- A. 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
- B. 督促落实本单位安全生产整改措施
- C. 组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案
- D. 及时、如实报告生产安全事故

答案： D

解析：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

- (1) 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
- (2) 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

- (3) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;
 - (4) 保证本单位安全生产投入的有效实施;
 - (5) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;
 - (6) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
 - (7) **及时、如实报告生产安全事故。**
- 故选项D正确,选项A、B、C属于安全管理人员职责。

11、某大型机械设备制造企业为落实安全生产责任制,对本企业安全生产责任的履行情况进行梳理。关于该企业安全生产责任执行的说法中,正确的是()。

- A. 将劳动防护用品配备的责任归类为人员配备责任
- B. 将安全培训教育资金的提供的责任归类为安全培训教育责任
- C. 该企业员工数超过100人,必须配备专职安全生产管理人员
- D. 对安全设施进行安全评价属于安全设备设施保障责任

答案: C

解析: A选项错误,劳动防护用品配备属于**安全设备设施保障责任**;

B选项错误,安全培训教育资金的提供属于**资金投入责任**;

C选项正确,员工数超过100人,必须设置专职安全管理人员(专职人员较多则设置机构);

D选项错误,对安全设施进行安全评价属于**安全生产管理责任**。

12、某钢铁厂新建一座厂房,按照规定进行该项目安全设施的设计审查,向当地应急管理部门提交材料,以下材料中,不需要提交的是()。

- A. 建设项目安全设施设计审查申请
- B. 设计单位的设计资质证明文件
- C. 本项目的安全验收报告及其文件资料
- D. 本项目审批及备案的文件

答案: C

解析: 非煤矿山建设项目,生产、储存危险化学品建设项目,生产、储存烟花爆竹的建设项目,金属冶炼建设项目等进行安全设施设计审查时,需要提交的材料有:

①**建设项目审批、核准或者备案的文件。**

②建设项目安全设施设计审查申请。

③设计单位的设计资质证明文件。

④建设项目安全设施设计。

⑤建设项目安全预评价报告及相关文件资料。

⑥法律、行政法规、规章规定的其他文件资料。

故本题应选C, **验收报告是竣工验收后形成的,设计审查不包含。**

13、由国家主管部门公布的职业病目录所列的职业病称为法定职业病。下列关于职业病诊断条件中,不作为界定法定职业病基本条件的是()。

- A. 在职业活动中产生
- B. 列入法定职业病范围

- C. 与劳动用工行为相联系
D. 接触职业病危害因素5年以上

答案： D

解析： 界定法定职业病的4个基本条件：

- (1) **在职业活动中产生**。A选项正确；
(2) 接触职业病危害因素。
(3) **列入国家职业病范围**。B选项正确；
(4) **与劳动用工行为相联系**。C选项正确。
故本题D选项错误。

14、 张某2020年3月升任某金属冶炼企业安全管理负责人，根据《生产经营单位安全培训规定》的相关要求，张某需要在2020年（ ）月前完成初次安全培训并经考核合格。且张某在2022年接受的安全培训应不少于（ ）学时。

- A. 6, 24
B. 9, 48
C. 6, 16
D. 9, 16

答案： D

解析： 根据《生产经营单位安全培训规定》，第二十四条规定。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起**6个月**内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

第九条规定，生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。

煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。

注意题干最后问的22年的再培训时间。

故选项D正确。

15、 根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》企业要依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。某企业利用LEC风险评估法，判断某岗位发生事故的可能性、暴露频率、事故后果严重程度分别为3、10、8，则该岗位的风险四色图应为（ ）。

(D值危险程度>320：重大风险；160~320较大风险；70~160一般风险；20~70低风险)

- A. 红色
B. 橙色
C. 黄色
D. 绿色

答案： B

解析： $D=L \times E \times C=3 \times 10 \times 8=240$

L——发生事故的可能性大小；

E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；

C——一旦发生事故会造成的损失后果。

则对应为**较大风险**，应显示为**橙色**。

16、某食品加工企业引进两套制冷设备，安装测试后，经检测两套设备正常运行时的噪声值为96dB。为保证制冷工的身心健康，该企业安全部采取了加设减震弹簧、在现场设置职业危害告知卡、配备相应防护器材、减少工作时长等措施。下列说法中不正确的是（ ）。

- A. 加设减震弹簧是工程技术措施
- B. 设置危害告知卡是从传播途径控制噪声
- C. 配备防护器材是加强个体防护措施
- D. 减少工作时长是采取组织管理措施

答案： B

解析：职业危害的控制措施包括**工程技术措施**、**个体防护措施**、**组织管理措施**。

选项A、C、D说法正确。

B选项说法错误，**设置危害告知卡是组织管理措施**。

职业危害控制措施

措施	内容
工程技术措施	工程控制技术措施是指应用工程技术的措施和手段（例如 密闭、通风、冷却、隔离 等），控制生产工艺过程中产生或存在的职业危害因素的浓度或强度，使作业环境中有害因素的浓度或强度降至国家职业卫生标准容许的范围之内。 例如，控制作业场所中存在的 粉尘 ，常采用 湿式作业 或者 密闭抽风除尘 的工程技术措施，以防止粉尘飞扬，降低作业场所粉尘浓度； 对于 化学毒物 的工程控制，则可以采取 全面通风、局部送风 和 排出气体净化 等措施； 对于 噪声 危害，则可以采用 隔离降噪、吸声 等技术措施。
个体防护措施	针对不同类型的职业病危害因素，应选用合适的防尘、防毒或者防噪声等的 个体防护用品 。
组织管理措施	通过建立、健全职业病危害预防控制规章制度，确保职业病危害预防控制有关要素的良好与有效运行，是保障劳动者职业健康的重要手段，也是合理组织劳动过程、实现生产工作高效运行的基础。

17、乙公司大型建筑项目由甲公司进行总承包施工，甲公司将该施工项目中的绿化项目分包给丙公司，并与丙公司签订了安全管理协议。在施工过程中，丙公司使用的丁劳务派遣公司一名员工发生了生产安全事故。根据《建设工程安全生产管理条例》，负责该事故统计上报的企业是（ ）。

- A. 甲公司
- B. 乙公司
- C. 丙公司
- D. 丁公司

答案： A

解析：第五十条规定 施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。

实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

故本题应选A，甲公司是该项目的总承包单位，丙公司报给甲公司后，由甲公司负责上报。

18、某化工企业在进行年度安全审查时发现以下情况：①有关的法律法规进行了轻微修正；②企业有关领导进行了岗位变动；（3）企业成品储罐区进行了扩建，存在风险有了重大变化；④本年进行的应急演练发现应急预案存在小的疏漏。根据《生产安全事故应急预案管理办法》，该企业对应急预案应该及时修订的情况是（ ）。

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④

答案： C

解析：有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：

- （1）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；A选项错误
- （2）应急指挥机构及其职责发生调整的；B选项错误，注意岗位变动≠岗位职责变动
- （3）安全生产面临的风险发生重大变化的；C选项正确
- （4）重要应急资源发生重大变化的；
- （5）在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；D选项错误
- （6）编制单位认为应当修订的其他情况。

19、作业现场环境是指劳动者从事生产劳动的场所内各种构成要素的总和，它包括设备工具、物料的布局、放置，物流通道的流向，作业人员的操作空间范围，事故疏散通道、出口及泄险区域，安全标志，职业卫生状况及噪声、温度、放射性和空气质量等要素。《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)中将生产作业现场环境的危险和有害因素分为4类:室内作业场所环境不良、室外作业场地环境不良、地下(含水下)作业环境不良和其他。其中均属于室外作业场所地境不良的是（ ）。

- A. 房屋基础下沉、电梯井的开口缺陷、采光照明不良
- B. 交通环境不良、尾矿库的地面开口缺陷、作业场地安全出口缺陷
- C. 恶劣的气候环境、交通环境不良、水下作业供氧不当
- D. 脚手架扶手缺陷、生产设备设计不符合人类工效学、作业场地地基下沉

答案： B

解析：A选项错误：房屋基础下沉、电梯井开口缺陷和采光照明不良均属于**室内**作业场所环境不良；
B选项正确：交通环境不良、尾矿库的地面开口缺陷、作业场地安全出口缺陷属于**室外**作业场所地境不良；
C选项错误：水下作业供氧不当属于**地下**(含水下)作业环境不良；
D选项错误：生产设备设计不符合人类工效学属于**其他**作业环境不良。

20、某施工单位为了施工方便，特地购买了一批叉车用来运输货物，该施工单位应当针对叉车建立特种设备安全技术档案。特种设备技术档案中不需要包括（ ）。

- A. 特种设备使用单位的情况说明
- B. 特种设备的定期检验和定期自行检查的记录

- C. 特种设备的日常使用状况记录
D. 特种设备运行故障和事故记录

答案： A

解析：安全技术档案应当包括以下内容：

- ①使用登记证。
 - ②《特种设备使用登记表》。
 - ③特种设备设计、制造技术资料 and 文件，包括设计文件、产品质量合格证明(含合格证及其数据表、质量证明书)、 安装及使用维护保养说明、监督检验证书等。
 - ④特种设备安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料。
 - ⑤特种设备**日常使用状况记录**。
 - ⑥特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录。
 - ⑦特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录及有关报告。
 - ⑧特种设备**运行故障和事故记录**及事故处理报告。
 - ⑨《特种设备安全风险管控清单》及相关工作记录。
 - ⑩特种设备**定期检验报告、定期自行检查记录**(报告)或者自行检测报告。
- 故本题A选项错误，BCD选项正确。

- 21、某机械制造企业为了提升安全生产管理水平，将企业安全生产标准化建设纳入年度工作规划。根据《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》（GB/T 33000-2025），企业应成立安全生产委员会，负责统一领导和组织安全生产工作。安全生产委员会主任应由企业（ ）担任。
- A. 技术负责人
B. 安全总监
C. 注册安全工程师
D. 主要负责人

答案： D

解析：安全生产委员会主任应由**企业主要负责人**担任，成员单位应包括安全生产管理机构、相关业务部门等。

- 22、甲化工企业委托乙企业对一重量为20 t且形状复杂、长径比大的物件进行露天吊装，按规定应办理《吊装安全作业票》，并应进行作业过程的安全监督。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871），关于吊装作业安全管理的说法，正确的是（ ）。
- A. 试吊发现问题应保持吊物不动，排除故障后方可正式吊装
B. 吊装作业人员应包括吊装指挥、起重工、吊车维修人员
C. 吊装该20 t物件可不编制吊装作业方案
D. 吊装警戒区域及现场应设置安全警戒标志、专人监护

答案： D

解析：A选项错误：**试吊发现问题应将吊物放回地面**，排除故障后重新试吊，确认正常后方可正式吊装。

B选项错误：吊装作业人员应包括**指挥人员、起重机械操作人员、司索人员**。

C选项错误：20t<40 t，此次吊装作业级别为三级。吊装物体质量虽不足40 t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，三级吊装作业也应编制吊装作业方案。

D选项正确：吊装警戒区域及现场应设置安全警戒标志，并设专人监护。

23、某安全评价机构承担了一火电厂新建液氨罐区项目的安全评价工作，评价人员在危险和有害因素辨识过程中产生分歧。下列关于液氨危险和有害因素的说法中，正确的是（ ）。

- A. 液氨是烟气脱硝氧化剂，具有很强的氧化性
- B. 液氨蒸发时要吸收大量的热，容易引起冻伤
- C. 液氨蒸发后产生黄色具有刺激性气味的气体
- D. 液氨也称无水氨，是一种白色液体

答案： B

解析： A选项错误：氨气可燃，与氧气反应产生氮气和氮气，具有强还原性。

B选项正确：液氨蒸发时要吸收大量的热，容易引起冻伤

C、D选项错误：蒸发时吸收大量的热，被誉为“冷冻剂”，容易引起冻伤，液氨和氨气均为无色

24、某化工厂将管廊检修项目委托给一家专业检修公司。检修公司在审核检修作业方案时，需在管廊内部对管廊支架进行动火作业，随即办理了动火作业审批手续，并于当日18时开始动火工作。次日凌晨2时左右结束。关于本次动火作业许可安全要求的说法，正确的是（ ）。

- A. 电焊机距离动火点超过10m时，应单独办理一张动火作业票
- B. 本次气割动火作业级别应是一级动火
- C. 动火作业期间应连续进行监测
- D. 动火期间，距动火点20m内不应排放可燃气体；

答案： C

解析： A选项错误：电焊机距离动火点超过10m时，将电焊机视为另一个动火点，在其10m范围内进行可燃气体分析，但不需要再另外办理一张作业票。

B选项错误：本次动火作业本身属于一级，但是在夜间作业需要升级，所以为特级。

C选项正确：特级动火作业期间应连续进行监测。

D选项错误：动火期间，距动火点30m内不应排放可燃气体；

25、某机械企业2022年发生2起致人受伤事故，受伤6人，每起事故中，各有一人损失工作日为120日，另有2起死亡事故，根据海因里希法则，该企业2022年可能发生的轻伤事故起数为（ ）。

- A. 87
- B. 116
- C. 29
- D. 174

答案： B

解析： 根据海因里希法则：伤亡（重伤+死亡）：轻伤：不安全行为=1：29：300。

120日损失工作日为重伤，加上2起死亡事故，**重伤及死亡事故起数为4**

假设轻伤X；列出 $1:29=4:X$ ，**求出X=116，因此轻伤事故起数为116。**

注：轻伤、重伤和死亡的损失工作日分别是：1个工作日以上(含1个工作日)、105个工作日以上(含105个工作日)至6000个工作日以下、6000个工作日以上(含6000工作日)。

26、本质安全在生产中通常指设备在误操作时能自动保证安全，当设备发生故障时，可以自动发现并排除故障。下列不属于本质安全措施的是（ ）。

- A. 电气设备加装防爆系统
- B. 设置带有连锁装置的防护罩
- C. 设置自动喷淋灭火系统
- D. 加装起重机绳索极限位置限制器

答案： C

解析：自动喷淋系统用于**事故发生之后**的应急处置，属于减少事故损失的安全技术措施，非本质安全。

故选项C错误，选项A、B、D属于本质安全措施。

27、某储运企业新建500m³储罐4座，储存介质为汽油。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)规定，汽油临界量是200吨，密度725kg/m³。每座储罐均设置了防火堤。根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，下列关于该建设项目管理的说法中错误的是（ ）。

- A. 建设单位应当在建设项目竣工验收后完成重大危险源的辨识、安全评估和分级、登记建档工作
- B. 该新建储罐项目应按照4个储存单元进行重大危险源辨识，均构成重要危险源
- C. 安全生产监督管理部门在监督检查中发现重大危险源存在事故隐患的，应当责令立即排除
- D. 应制定重大危险源事故应急预案演练计划，对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次

答案： A

解析：A选项说法错误，应当在建设项目**竣工验收前**完成重大危险源的辨识、安全评估和分级、登记建档工作，并向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。

B选项说法正确，每座储罐均设置了防火堤，故应划分为4个评价单元。 $500 \times 725 \div 1000 = 362.5t$ ，**构成重大危险源。**

C选项说法正确，安全生产监督管理部门在监督检查中发现重大危险源**存在事故隐患的，应当责令立即排除**；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用；重大事故隐患排除后，经安全生产监督管理部门审查同意，方可恢复生产经营和使用。

D选项说法正确，危险化学品单位应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练：（1）**对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次**；（2）对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次。

28、某集团公司经营涵盖热力、矿山、化工等业务。为了提高安全生产管理水平，集团公司安全部门对已采取的安全技术措施进行了梳理。根据能量意外释放理论，关于防止能量意外释放屏蔽措施的说法，错误的是（ ）。

- A. 限制设备运转速度以防止机械伤害属于限制能量
- B. 采用双重绝缘工具防止高压触电事故属于提高防护标准
- C. 重要设施安装避雷针属于防止能量蓄积
- D. 水力采煤代替炸药采煤属于开辟释放能量渠道

答案： D

解析： D选项说法错误，水力采煤代替炸药采煤属于能量意外释放理论中**用安全的能源代替不安全的能源**。

其余选项说法正确。

29、2022年8月，工人李某在切割作业前，未进行动火分析，切割产生的火星引燃作业区域周边可燃物发生火灾，造成李某烧伤。后李某被认定为工伤且鉴定为7级伤残。关于李某依法享受的工伤保险待遇的说法中正确的是（ ）。

- A. 李某享受11个月本人工资的一次性伤残补助金
- B. 李某劳动合同期满后主动提出终止劳动合同，由企业支付一次性工伤医疗补助金
- C. 李某劳动合同期满后主动提出终止劳动合同，由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金
- D. 工伤保险基金将按月向王某支付其本人月工资50%的津贴

答案： C

解析： A选项错误，李某享受**13个月**本人工资的一次性伤残补助金。

B选项错误，李某劳动合同期满后主动提出终止劳动合同，由企业支付一次性**伤残就业补助金**。

C选项正确，李某劳动合同期满后主动提出终止劳动合同，由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金。

D选项错误，**李某不享受津贴待遇**。

30、某企业在3m深的地坑内进行管道焊接，施工过程中需要使用惰性气体对坑内管道进行吹扫，为防止发生窒息事故，作业前应配备特种劳动防护用品。下列配备的用品中，正确的是（ ）。

- A. 过滤式防毒面具
- B. 防护眼镜
- C. 自给式空气呼吸器
- D. 防爆照明灯

答案： C

解析： 有窒息的风险，应配备**自给式空气呼吸器**。

C选项正确，A选项，过滤式防毒面具不能用于缺氧环境。B、D选项劳动防护用品与题干明显不符。

31、劳动者在准备调离或脱离所从事的职业病危害作业或岗位前，应进行离岗时健康检查。如最后一次在岗期间的职业健康检查是在离岗前的（ ）天内，且该岗位工艺流程、使用原辅材料、操作方式、防护措施无变化的，视为离岗时检查。

- A. 30
- B. 60
- C. 90

答案： C

解析：劳动者在准备调离或脱离所从事的职业病危害作业或岗位前，应进行离岗时健康检查；主要目的是确定其在停止接触职业病危害因素时的健康状况。

如最后一次在岗期间的职业健康检查是在离岗前的**90d内**，且该岗位工艺流程、使用原辅材料、操作方式、防护措施无变化的，视为离岗时检查。如劳动者在从事职业病危害作业或岗位的30d内离岗，且该岗位危害因素低于职业接触限值的，免于离岗时检查。

32、甲公司是建筑施工企业，其自有塔吊设备委托乙公司进行安装与运行操作，并与其签订了安全协议，明确了各自的安全管理责任。关于特种设备使用管理的说法，正确的是（ ）。

- A. 乙公司应负责塔吊的特种设备检测检验
- B. 甲公司应逐台建立塔吊的安全技术档案
- C. 乙公司应对塔吊运行过程中发生的事故负责
- D. 甲公司应将塔吊使用登记证明文件置于司机室内

答案： B

解析：A选项错误，甲公司是塔吊的产权单位，也是实际使用者，属于该特种设备的使用单位，应由甲公司应负责塔吊的特种设备检测检验。

B选项正确。

C选项错误，**委托乙公司进行安装与运行操作，并签订了安全协议，承担相应责任。（并不等同于对事故负责）。**

D选项错误，登记证明文件存放于**特种设备安全技术档案内**，登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

33、王某进入位于东北林区的某公司种羊场务工从事养殖及皮毛加工。2023年4月12日，王某不慎滑倒，被羊圈中的杂物刺伤左手拇指背部皮肤，临床发热，有坐骨神经痛，当日经医院诊断为疑似职业病。王某所得的职业病最可能是（ ）。

- A. 炭疽病
- B. 森林脑炎
- C. 布鲁氏菌病
- D. 莱姆病

答案： C

解析：A选项，炭疽病：人畜共患的急性传染病，炭疽病潜伏期较短。炭疽病的职业性高危人群主要是牧场工人、屠宰工、剪毛工、搬运工、皮革厂工人、毛纺工、缝皮工及兽医等。

B选项，森林脑炎：林区特有疾病，传播媒介是硬蜱，主要见于从事森林工作有关人员。例如森林调查队员、林业工人、筑路工人等。高热40℃，神经系统瘫痪、意识障碍、肌瘫。

C选项正确，布鲁氏菌病：人畜共患性传染病，传染源以牛羊猪病畜为主，皮毛加工等类型企业中职业性感染此病。多发性神经炎，坐骨神经最为多见。

D选项，布萊姆病：由扁虱（蜱）叮咬传播，临床表现主要为皮肤、心脏、神经和关节等多系统、多脏器损害。本病职业性接触主要见于从事森林工作有关的人员，例如森林调查队员、林业工人等。

34、某市一大型蔬菜液氨制冷冷藏库，为满足作业现场运菜、码菜和冷藏库运行安全的要求，采取了一系列安全措施。根据《冷库管理规范》（GB/T 30134），下列安全管理技术措施中，符合要求的是（ ）。

- A. 冷藏库的照度按照30lx进行设置
- B. 每半年核查一次库房内温、湿度监测装置
- C. 冷藏库适当的位置设置2个温度测量装置
- D. 定期检查并记录库房温度，记录数据的保存期不少于1年

答案： C

解析： A选项错误，第5.4.6条规定，库房内照明灯具应采用耐低温、防潮防尘型照明设施。**大、中型冷库冷间的照明照度不宜低于50lx**，穿堂照度不宜低于100lx。小型冷库冷间的照度不宜低于20lx，穿堂照度不宜低于50lx。作业视觉要求高的冷库，照明设备应按具体要求进行配置。

B选项错误，第5.4.10条规定，应至少**每季度核查**一次库房内温、湿度监测装置，发现问题及时解决

C选项正确，第5.4.7条规定，冷藏间应在适当的位置**至少设置1个温度测量装置**，温度测量误差不应大于0.5℃。

D选项错误，第5.4.9条规定，应定期检查并记录库房温度，记录数据的保存期不应少于**2年**。

35、危险和可操作性研究方法以关键词为引导，找出过程中工艺状态的变化(即偏差)，然后分析找出偏差的原因、后果及可采取的对策。下列关于HAZOP的说法中，正确的是（ ）。

- A. 危险和可操作性研究方法是一种定量的安全评价方法
- B. HAZOP评价方法的原理是背景相同的专家们在一起工作，提高创造性、系统性
- C. HAZOP评价方法是在一位训练有素、富有经验的分析组长的引导下进行的
- D. HAZOP评价方法的缺点是分析结果受分析评价人员和环境等客观因素的影响

答案： C

解析： A选项错误，危险和可操作性研究方法是一种**定性**的安全评价方法。

B选项错误，HAZOP的原理是背景各异的专家们**在一起工作**，就能够在创造性、系统性和风格上互相影响和启发，能够发现和鉴别更多的问题。

C选项正确。

D选项错误，HAZOP的缺点是分析结果受分析评价人员**主观因素**的影响。

36、某矿山集团在编制未来五年规划安全文明生产专篇时，列表给出了安全生产控制目标值。下表4个指标中，属于绝对指标的是（ ）。

代码	指标名称	同比下降幅度
①	千人死亡率	0.3%
②	万吨矿石重伤率	5%
③	万吨矿石死亡率	8%
④	损失工作日	15%

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④

答案： D

解析：绝对指标是指反映伤亡事故全面情况的绝对数值，如事故起数、死亡人数、重伤人数、轻伤人数、直接经济损失、损失工作日等。

绝对指标：数值；相对指标：比例。

故选项D正确，A、B、C选项属于相对指标。

37、特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。下列企业中特种设备安全管理人员应当取得特种设备安全管理人员资格证书的是（ ）。

- A. 某工业企业设有2部供企业内部人员使用的电梯
- B. 某小型游乐场使用客运拖牵索道
- C. 某大型企业使用1台额定工作压力2MPa的锅炉
- D. 某企业有4台第Ⅲ类固定式压力容器

答案： B

解析：

根据《特种设备使用管理规则》（TSG 08），符合下列条件之一的特种设备使用单位。其安全员应当取得特种设备安全管理人员资格证书：

- (1) 使用额定工作压力大于或者等于**2.5MPa**锅炉的；**C选项错误**
- (2) 使用**5台以上(含5台)第Ⅲ类固定式压力容器**的；**D选项错误**
- (3) 从事移动式压力容器或者气瓶充装的；
- (4) 使用10公里以上(含10公里)工业管道的；
- (5) 使用移动式压力容器，或者**客运拖牵索道**，或者大型游乐设施的；或者为公众提供运营服务的非公路用旅游观光车辆的；**B选项正确**
- (6) 使用10台以上车辆的车用气瓶的使用单位(个人产权除外)；
- (7) 使用各类特种设备(不含气瓶)总量**20台以上(含20台)**的。**A选项错误**

38、“五一”期间，某企业设备动力部门组织相关人员，用制定好的检查标准、使用专业仪器对危险性较大的在用设备设施进行检查，则本次检查最可能属于（ ）。

- A. 定期安全生产检查
- B. 经常性安全生产检查
- C. 季节性及节假日前后安全生产检查
- D. 专业(项)安全生产检查

答案： D

解析：安全生产检查的类型包括：

- (1) 定期安全生产检查→企业统一组织（月度、季度、年度）和重大危险源评估/安全现状评价结合开展；
- (2) 经常性安全生产检查→安全生产管理部门、车间、班组或岗位组织进行；
- (3) 季节性及节假日前后安全生产检查；
- (4) **专业（项）安全生产检查→用于难度较大的项目；**
- (5) 综合性安全生产检查→上级行政主管部门组织进行；
- (6) 职工代表不定期对安全生产的巡查。

题干中提到**对危险性较大的在用设备设施进行检查**。故选项D正确。

39、某集团公司下属A公司近3个月发生多起生产安全事故，集团安全监管部拟对该下属公司进行一次全方位的安全检查，以发现问题解决问题。下列不属于检查准备阶段工作内容的是（ ）。

- A. 与A公司相关部门沟通，了解其工艺流程、生产情况及可能出现危险和危害的情况
- B. 从各子公司抽调相关安全员组成检查组
- C. 聘请相关专家根据A公司的实际情况编写检查提纲
- D. 与A公司现场工人进行访谈了解现场信息

答案： D

解析：安全检查准备工作包括：

- ①确定检查对象、目的、任务；
 - ②查阅、掌握有关法规、标准、规程的要求；
 - ③了解检查对象的工艺流程、生产情况及可能出现危险和危害的情况；A选项属于
 - ④制定检查计划，安排检查内容、方法、步骤；
 - ⑤编写安全检查表或检查提纲；C选项属于
 - ⑥准备必要的检测工具、仪器、书写表格或记录本；
 - ⑦挑选和训练检查人员并进行必要的分工等。B选项属于
- 故本题选D，与A公司现场工人进行访谈了解现场信息属于实施安全检查。

40、盲板抽堵作业是指在设备或管道上安装或拆卸盲板的作业。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871)，下列关于盲板抽堵作业的说法中，正确的是（ ）。

- A. 在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业时，应当实行一块盲板一张作业证的管理方式
- B. 作业时，作业点压力应升为正压，并设专人监护
- C. 距盲板抽堵作业地点30m内不应有动火作业
- D. 在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿防静电工作服、工作鞋，并应使用防爆灯具和防爆工具

答案： C

解析：A选项错误，**不应**在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。

B选项错误，作业时，作业点压力应降为**常压**，并设专人监护。

C选项正确，距盲板抽堵作业地点30 m内不应有动火作业

D选项错误，在**易燃易爆场所**进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿防静电工作服、工作鞋，并应使用防爆灯具和防爆工具。

41、某化工企业由于新建一生产车间，拟对厂区道路布置进行调整，需在厂内交通主路、支路和车间引道上进行工程施工，会影响正常交通通行。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871)，下列关于断路作业的说法中，错误的是（ ）。

- A. 应根据需要在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志，在作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施
- B. 白天在道路上进行定点作业时，如果不超过2h即可完工，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，设置了锥形交通路标后可不设标志牌
- C. 在夜间进行作业应设置道路作业警示灯，其设置应能反映作业区的轮廓

D. 在雨天进行作业应设置道路作业警示灯，警示灯应能发出至少自100m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光

答案： D

解析：

A选项说法正确，作业单位应根据需要在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志，在作业区域附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。

B选项说法正确，在道路上进行定点作业，**白天不超过2h**、夜间不超过1h即可完工的，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区域设置了相应的交通警示设施，可不设标志牌。

C选项说法正确，D选项说法错误，在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业时设置的道路作业警示灯，应满足以下要求：

a) 设置高度应离地面1.5m，不低于1.0m；

b) 其设置应能反映作业区域的轮廓；

c) 应能发出至少自**150m以外**清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。

42、某企业根据企业实际，制定完成了应急演练的各项方案后，即将进入实施阶段。下列关于实施阶段的说法中，正确的是（ ）。

A. 在桌面演练过程中，通常按照5个环节循环往复进行：注入信息、提出问题、分析决策、表达结果、提出意见

B. 实战演练执行时评估组对应急演练实施全过程的指挥控制

C. 在应急演练实施过程中，出现特殊或意外情况，短时间内不能妥善处理或解决时，策划与导调组按照事先规定的程序和指令中断应急演练

D. 完成各项演练内容后，参演人员进行人数清点和讲评，演练总指挥宣布演练结束

答案： D

解析： A选项错误，在桌面演练过程中，演练执行人员按照应急预案或应急演练方案发出信息指令后，参演单位和人员依据接收到的信息，回答问题或模拟推演的形式，完成应急处置活动。通常按照**4个**环节循环往复进行：注入信息、提出问题、分析决策、表达结果。

B选项错误，实战演练执行，**演练策划与导调组**对应急演练实施全过程的指挥控制。

C选项错误，在应急演练实施过程中，出现特殊或意外情况，短时间内不能妥善处理或解决时，**应急演练总指挥**按照事先规定的程序和指令中断应急演练。

D选项正确。

43、某设区市一建筑施工企业发生一起高处坠落事故，造成3人死亡。该市在事故调查中成立了事故调查组。下列关于对事故调查组成员的相关要求的说法中，正确的是（ ）。

A. 事故调查组成员履行事故调查的行为是统一行为，仅代表事故调查组而不代表其所属部门、单位进行事故调查工作

B. 事故调查组成员尽管归属于一个事故调查组，但仍归其所属部门、单位领导，非必要不接受事故调查组的领导

C. 事故调查组虽然可聘请专家参与事故调查，但由于专家不属于特定的政府部门，因此不是事故调查组的成员

D. 事故调查组可以聘请具有事故调查所需要的知识和专长并与所调查的事故没有直接利害关系的私人企业专家参与事故调查

答案： D

解析：事故调查组成员的相关要求：

(1) 事故调查组成员履行事故调查的行为是**职务行为**，代表其所属部门、单位进行事故调查工作。

A选项错误。

(2) 事故调查组成员**都要接受**事故调查组的领导。B选项错误。

(3) 事故调查组聘请的专家参与事故调查，**也是事故调查组的成员**。C选项错误。

(4) **事故调查组成员应当具有事故调查所需要的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系**。D选项正确。

(5) 事故调查组成员单位应当根据事故调查组的委托，指定具有行政执法资格的人员负责相关调查取证工作。进行调查取证时，行政执法人员的人数不得少于2人，并向有关单位和人员表明身份、告知其权利义务，调查取证可以使用有关安全生产行政执法文书。完成调查取证后，应当向事故调查组提交专门调查报告和相关证据材料。

44、某企业近年平均职工人数1000人，每天工作8h，2018年1月1日至2025年12月31日累计因事故造成死亡人数为12人，则该企业2018—2025年的百万工时死亡率为（ ）。(每年按250天计)

A. 0.6

B. 0.75

C. 6

D. 0.196

答案： B

解析：百万工时死亡率=死亡人数/实际总工时 $\times 10^6$
 $=12 / (250 \times 8 \times 8 \times 1000) \times 10^6 = \mathbf{0.75}$

45、某木工车间，生产过程中涉及噪声、粉尘、振动、微生物等职业病危害因素。按照职业病危害因素来源分类，上述职业病危害因素中，属于化学因素的是（ ）。

A. 微生物

B. 噪声

C. 粉尘

D. 振动

答案： C

解析：职业性有害因素中的化学因素包括：

(1)生产性**粉尘**，如矽尘、煤尘、石棉尘、电焊烟尘等。C选项正确。

(2)化学有毒物质，如铅、汞、锰、苯、一氧化碳、硫化氢、甲醛、甲醇等。

A选项错误：微生物属于**生物**因素。

B、D选项错误：噪声、振动属于**物理**因素；

46、在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电上锁并加挂安全标志牌。该安全标志牌应为（ ）。

A. 禁止合闸

B. 当心触电

C. 注意安全

D. 必须戴防护手套

答案： A

解析： **设备或线路检修时，相应开关附近悬挂“禁止合闸”。**

故选项A符合题意，选项B、C、D错误。

47、某煤矿采煤队在工作面爆破结束，当班爆破员李某验炮后，在记录本上记录爆破完毕，采煤人员王某在距上风巷5m处用手镐刨煤时，引爆底部哑炮受伤。根据《生产安全事故分类与编码》（GB 6441—2025），这起事故为（ ）事故。

- A. 坍塌
- B. 其他可燃固体爆炸
- C. 民用爆炸物品爆炸
- D. 其他

答案： C

解析： 本题应选C，民用爆炸物品爆炸事故：民用爆炸物品在生产、经营、存储、运输或**使用过程中发生爆炸造成的事故。**

48、某食品加工厂对厂区内危险源进行识别，由于危险源较多，该加工厂决定采取措施根除部分危险源，对不能根除的危险源降低到可接受程度，从而达到控制危险源，减少危险源总数的目的。该观点符合事故致因理论的（ ）。

- A. 现代因果连锁理论
- B. 能量意外释放理论
- C. 系统安全理论
- D. 事故频发倾向理论

答案： C

解析： 系统安全理论的主要观点之一是“由于**不能全部根除危险源，只能把危险降低到可接受的程度，即可接受的危险。**安全工作的目标就是控制危险源，努力把事故发生概率降到最低，万一发生事故，把伤害和损失控制在较轻的程度上”。

故选项C正确，选项A、B、D错误。

49、某开发商将小区住宅楼发包给乙施工单位，根据相关法律法规的要求，开发商在与乙施工单位签订合同前，需要乙企业提交相关资料进行业务资质审查，下列选项中不属于乙企业提交的是（ ）。

- A. 资质证书
- B. 营业执照
- C. 安全生产规章制度
- D. 近期业绩和表现

答案： C

解析： 业务资质审查应提供的资料包括：

(1) 承包商准入审查表。

- (2) 有效的企业资信证明，如有效的**营业执照**、法定代表人证明书、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证、开立单位银行结算账户申请书等。B选项正确。
- (3) **资质证明**，如施工资质证书、特种作业证书、安全生产许可证等。A选项正确。
- (4) 其他应提供的资料，如**近期业绩和表现**等有关资料。D选项正确。
- 故选项C不属于。

50、三氯乙烯是电子行业常用的一种零件去油剂，某厂过去在电子管阴极、阳极和栅极去油时，曾大量使用。但是，三氯乙烯毒性大，在高温下能分解出大量的盐酸分子、氯气和一氧化碳，容易导致中毒。该企业引进新的工艺并采用新型无毒清洗剂来代替三氯乙烯用于零件去油。该企业所采用的安全技术措施属于（ ）。

- A. 设置薄弱环节
- B. 减少故障和失误
- C. 消除危险源
- D. 安全监控系统

答案： C

解析：

本题应选C，防止事故发生的安全技术措施——消除危险源。消除系统中的危险源，可以从根本上防止事故的发生。包括：

- 1) 选择合适的工艺、技术、设备和设施。例如：防爆电气设备的选择。
- 2) 合理的结构形式。例如：设计合理的安全距离、避免锐边尖角。
- 3) **选择无害、无毒或不能致人伤害的物料。例如：原料或工艺采取无毒替换有毒。**

故选项C正确，A选项，设置薄弱环节属于减少事故损失的安全技术措施。

B选项，**减少故障和失误**。通过增加安全系数、增加可靠性或设置安全监控系统等减轻物的不安全状态，减少物的故障或事故的发生。

D选项，**安全监控系统**作为防止事故发生和减少事故损失的安全技术措施，是发现系统故障和异常的重要手段。安装安全监控系统，可以及早发现事故，获得事故发生、发展的数据，避免事故的发生或减少事故的损失。

51、某钢铁公司电炉厂，电工黄某对天车进行检查，检查完后想下车时身体失去平衡，左手扶到天车小车道轨上，被开来的小车轧断手指。根据《生产安全事故分类与编码》（GB 6441—2025），这起事故为（ ）事故。

- A. 物体打击
- B. 机械致害
- C. 坍塌
- D. 起重致害

答案： D

解析：起重致害：起重机械在**运行、检修、试验过程中**因发生挤压、倾覆、折断、倒塌、部件**坠落、吊具打击**、起重物坠落等造成的事故。

本题应选D，起重机在检查运行过程中发生的挤压事故。

A选项，**物体打击**：物体在受重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体或设备设施造成的事故。

B选项，**机械致害**：机械设备(含部件)或加工件直接与人体或设备设施接触造成的夹击、碾压、绞、剪切、割、刺及物体飞溅等事故。

C选项，**坍塌**：建筑物、构筑物或堆置物等在外力、重力或环境作用下超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏发生塌落、倾倒造成的事故。

52、2025年11月8日，A省B市C县境内一酒店发生火灾，事故当天共造成19人死亡、15人重伤。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列关于此事故的说法中，正确的是（ ）。

- A. 酒店负责人应当于接到报告后2h内向C县应急管理部门报告
- B. 若事故发生后的第15天死亡人数增加12人，相关部门应当及时补报
- C. 截至11月15日，伤亡人数未增加，该事故由省级人民政府负责调查
- D. 12月7日，死亡人数增加，达到30人，该事故应由国务院负责调查

答案： C

解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》

A选项错误，单位负责人接到报告后，应当于**1h**内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

B选项错误，道路交通事故、火灾事故自发生之日起**7日**内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

C选项正确。

D选项错误，自事故发生之日起30日内(道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内)，因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化，依照条例规定应当由上级人民政府负责调查的，上级人民政府可以另行组织事故调查组进行调查。但是本题是**火灾**，所以D选项错误。

53、某精细化工企业计划采用危险和可操作性研究方法对光化反应生产工艺过程进行安全评价，其基本的过程是利用引导词，找出过程中工艺状态的变化（即偏差），关于引导词的应用，下列说法正确的是（ ）。

- A. 以异常为引导词，偏差是管道内流体反向流动
- B. 以低流量为引导词，偏差是管道内流量偏低
- C. 以空白为引导词，偏差是反应釜中无催化剂
- D. 以故障为引导词，偏差是设备不能正常开启

答案： C

解析：本题应选C。

A选项错误，管道内流体存在反向流动偏差时，应以**相逆**为引导词。

B选项错误，管道内流量偏低时，应以**减量**为引导词。

D选项错误，设备不能正常开启时，应以**异常**为引导词。

关键词定义表	
引导词	意义
空白 (无)	完全实现不了设计或操作规定的要求
过量 (高)	比设计规定的标准值数量增大或提前到达
减量 (低)	比设计规定的标准值少或滞后到达
伴随 (多余)	伴有其他多余事件发生, 性质变化, 增多
部分 (局部)	只能完成规定功能的一部分, 性质变化, 减少
相逆 (反向)	出现与设计或操作要求相反的事件和物
异常	出现了不相同的事和物
考点应用: 通过分析工艺单元或操作步骤的节点, 识别潜在的危险偏差, 通过引导词引出偏差, 对偏差进行分析, 采取措施。【偏差=引导词+参数。例如, 无流量, “无”是引导词, “流量”是参数】	

54、某危险化学品库房存有苯乙烯和乙醇, 其临界量均是500t。根据《危险化学品重大危险源辨识》规定, 下列库房储量, 构成重大危险源的是 ()。

- A. 储量100t的苯乙烯和储量250t的乙醇
- B. 储量200t的苯乙烯和储量200t的乙醇
- C. 储量300t的苯乙烯和储量150t的乙醇
- D. 储量100t的苯乙烯和储量450t的乙醇

答案: D

解析: D选项正确。重大危险源的判定:

①生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时, 危险化学品的数量 $\geq$ 临界量, 则为重大危险源。

②生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时, 按下式计算, 若满足下式, 则定为重大危险源: $S = q_1 / Q_1 + q_2 / Q_2 + \dots + q_n / Q_n \geq 1$

故: $S = 100/500 + 450/500 > 1$, 构成重大危险源。

55、某施工企业为了辨识出对人造成伤害、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素, 开展了危险、有害因素的辨识活动, 根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》, 关于危险、有害因素分类的说法, 错误的是 ()。

- A. 升降梯井开口缺陷属于物的因素中的物理性危险和有害因素
- B. 施工场地栅栏存在缺陷属于环境因素中的室外作业场地环境不良
- C. 施工场地未设置信号设施属于物的因素中的物理性危险和有害因素
- D. 施工人员健康状况异常属于人的因素中的心理、生理性危险和有害因素

答案: A

解析: A选项说法错误, 升降梯井开口缺陷是地面及地面开口缺陷, 属于环境因素中的室外作业场地环境不良。

B选项说法正确, 栅栏存在缺陷是门和周界设施缺陷, 属于环境因素中的室外作业场地环境不良。

C选项说法正确, 未设置信号设施是信号缺陷, 属于物的因素中的物理性危险和有害因素。

D选项说法正确, 人员健康状况异常属于人的因素中的心理、生理性危险和有害因素。

56、建筑施工现场常常涉及到人员的高处作业, 依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871), 可知高处作业是指在距坠落基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的

作业。下列关于高处作业管理要求的说法中，正确的是（ ）。

- A. 遇有四级强风时不应进行高处作业
- B. 在邻近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱等场所进行作业时，应预先与监护人员取得联系
- C. 在同一坠落方向上，如需进行交叉作业，中间应设置安全防护层，坠落高度超过20m的交叉作业，应设双层防护
- D. 拆除脚手架、防护棚时，应设警戒区并派专人监护，不应上部和下部同时施工

答案：D

解析：A选项错误，雨天和雪天作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施；遇有**五级风以上（含五级风）**、浓雾等恶劣天气，不应进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业。

B选项错误，在邻近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱等场所进行作业时，应预先与**作业属地生产人员取得联系**，并采取有效的安全防护措施。

C选项错误，在同一坠落方向上，一般不应进行上下交叉作业，如需进行交叉作业，中间应设置安全防护层，坠落高度超过**24m**的交叉作业，应设双层防护。

D选项正确，拆除脚手架、防护棚时，应设警戒区并派专人监护，不应上下同时施工。

57、大型建筑施工单位甲以总承包的方式承包了某机械加工厂新建宿舍楼的工程，甲施工单位将钢结构工程分包给乙施工单位，将室内装修分包给丙装修单位，并且在各自承包合同中约定各自的安全生产管理职责。下列关于承包商安全管理责任的说法中，错误的是（ ）。

- A. 甲和乙在合同中约定，由乙公司统一协调管理
- B. 甲单位要对乙、丙作业全过程进行监督
- C. 乙、丙单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责
- D. 甲单位向乙、丙单位进行作业现场安全交底

答案：A

解析：A选项说法错误，同一工程项目或同一施工场所**有多个承包商施工时**，生产经营单位应与承包商签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，**发包单位对各承包商的安全生产工作统一协调、管理**。

B、C、D选项说法均正确。

58、国家为了加强安全生产监督管理工作，专门建立了国家监察机制。其中，矿山安全的监管比较特殊，实行的是（ ）的方式。

- A. 国家监察与地方监管相结合
- B. 政府监督
- C. 行业监管与综合监管相结合
- D. 社会公众的监督

答案：A

解析：矿山，**实行国家监察与地方监管**。国家专门建立了垂直管理的矿山安全监察机构，国家设立国家矿山安全监察局，产矿地区另设立国家矿山安全监察局省级局，省级局设若干监察处，监察机构的人、财、物全部由中央负责，避免实行监察过程中受地方政府的干扰。同时国家赋予某些权力给地方政府，由地方政府明确相应的部门行使对矿山安全生产的监督管理权，即实行地方监管。故

59、某工业园区内有机械制造、食品生产、白酒生产、纺织品制造等企业，2023年2月，应急管理部门组织相关部门对工业园区进行监督检查，发现如下事故隐患：①机械制造企业天然气加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置；②食品生产企业涉及油炸的设施设备，未采取防过热自动报警切断装置和隔热防护措施；③白酒储存场所未规范设置乙醇浓度检测报警装置；④纺织品制造企业双氧水储存场所未采取防水、防潮措施。按照《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》，不属于重大事故隐患的是（ ）。

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④

答案： D

解析：《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》适用于判定冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸企业重大事故隐患。

A选项属于。机械行业：天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统未设置防突然熄火或点火失败的安全装置。

B选项属于。轻工行业：食品制造企业涉及烘制、油炸等设施设备，未采取防过热自动报警切断装置和隔热防护措施。

C选项属于。白酒储存、勾兑场所未规范设置乙醇浓度检测报警装置。

D选项不属于。纺织行业：**保险粉、双氧水、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）等危险品与禁忌物料混合贮存的；保险粉露天堆放，或储存场所未采取防水、防潮等措施。**

60、某企业王某已经取得了高处作业的特种作业操作证书，于近期参加了换证并成功通过。下列关于特种作业操作证的发证及其换证的说法中，错误的是（ ）。

- A. 王某安全技术考试由考核发证机关负责，可以委托考试机构具体实施；资格审核由考核发证机关负责
- B. 王某申请换证时，应当在特种作业操作证有效期届满前6个月内完成相应的特种作业安全技术理论培训和理论考试
- C. 王某考取的特种作业操作证在全国范围内有效
- D. 王某在特种作业操作证有效期届满前30日内，由本人或者委托他人向考核发证机关提出换证申请

答案： D

解析：A选项说法正确，安全技术考试由考核发证机关负责，可以委托考试机构具体实施；资格审核由考核发证机关负责。

B选项说法正确，特种作业人员申请换证的，应当在特种作业操作证有效期届满前6个月内完成相应的特种作业安全技术理论培训和理论考试。

C选项说法正确，特种作业操作证有效期为6年，在全国范围内有效。

D选项说法错误，在特种作业操作证有效期**届满前60日内**，由本人或者委托他人向考核发证机关提出换证申请。

61、某危险化学品生产企业的安全生产工作由主要负责人张某全面负责，并按照国家要求配

备了专职安全管理人员李某。下列关于这两人的安全培训时间的要求，说法错误的是（ ）。

- A. 张某初次培训时间不得少于48学时
- B. 李某初次培训时间跟张某一样
- C. 张某再培训时间不得少于16学时
- D. 李某再培训时间不得少于20学时

答案： D

解析：根据《生产经营单位安全培训规定》第九条规定：煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间**不得少于48学时**；**每年再培训时间不得少于16学时**。

D选项说法错误，李某再培训时间不得少于**16学时**。

62、根据特种设备的分类，以下特种设备：①工业氧气瓶；②自动扶梯；③工业乙炔瓶；④3层的机械式停车设备；⑤叉车。包括的特种设备类型有（ ）类。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

答案： C

解析：C选项正确。特种设备包括：锅炉、**压力容器（含气瓶）**、压力管道、**电梯**、**起重机械**、客运索道、大型游乐设施、**场（厂）内专用机动车辆**，以及法律、行政法规规定适用《特种设备安全法》的其他特种设备。

①③**属于压力容器**；②属于电梯；④属于起重机械；⑤属于场（厂）内专用机动车辆，总计**4类**。

63、某公司在用的一台叉车已达到设计使用年限，但现场人员认为该叉车目前虽已老旧，但仍有改造后继续使用的价值，经研究后决定暂不报废。关于该叉车继续使用的说法中，正确的是（ ）。

- A. 已达到设计使用年限，原制造企业不再承担相应安全责任
- B. 应当按照安全技术规范的要求通过安全评估
- C. 继续使用，应当重新办理特种设备登记证书
- D. 允许继续使用，应按照新设备的标准进行检验、检测和维护保养

答案： A

解析：A选项正确，对达到设计使用年限的特种设备，原制造企业不再承担相应安全责任，而是由对其进行修理、改造或安全评估的机构承担相应安全责任。

B、C选项错误，规定报废条件以外的特种设备，达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过**检验或者安全评估**，并办理使用登记证书**变更**，方可继续使用。

B选项描述国语言绝对，也可以通过检验的方式；C选项注意是办理**变更登记**。

D选项错误，允许继续使用的，应当采取**加强检验、检测和维护保养等措施，确保使用安全**。

64、为了规范作业现场安全管理，企业常常采用“5S”安全管理法、作业现场的“PDCA”操作

程序法、作业现场目视化管理法这三种通用的管理办法。下列关于这三种作业现场安全管理方法的说法中，错误的是（ ）。

- A. “5S”即整理、整顿、清扫、清洁、素养，又被称为“五常法则”或“五常法”，其核心是整理
- B. “5S”活动中5个部分不是孤立的，它们是一个相互联系的有机整体
- C. “PDCA”循环是按照“计划—执行—检查—处理”的顺序不断地进行自我检查和完善，也叫戴明环
- D. 作业现场目视化管理就是通过安全色、标签、标牌等方式，明确人员的资质和身份、工器具和设备设施的使用状态，以及生产作业区域的危险状态的一种现场安全管理方法

答案： A

解析： A选项说法错误。**素养**，就是提高人的素质，养成严格执行各种规章制度、工作程序和各项作业标准的良好习惯和作风，**这是“5S”活动的核心**。

B、C、D选项说法均正确。

65、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，危险品生产与储存企业安全生产费用提取以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取。甲公司为一家化工企业，2025年营业收入20亿元。2026年度甲公司全年应该提取的安全生产费用总额为（ ）万元。

- A. 993.5
- B. 942.5
- C. 870
- D. 490

答案： B

解析： 甲公司全年应该提取的安全生产费用总额为 **$1000\text{万元} \times 4.5\% + 9000\text{万元} \times 2.25\% + 9\text{亿元} \times 0.55\% + 10\text{亿元} \times 0.2\% = 942.5\text{万元}$** 。

危险品生产与储存企业以上年实际营业收入为计提依据，超额累退，平均逐月提取。

- (1) 上一年度营业收入不超过1000万元的，按照**4.5%**提取；
- (2) 上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照**2.25%**提取；
- (3) 上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照**0.55%**提取；
- (4) 上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照**0.2%**提取。

66、某化工企业对厂区内生产装置、管廊及相应附件进行检修作业，涉及的动火作业已制定了可靠的安全措施。依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871），下列关于动火作业说法中，正确的是（ ）。

- A. 厂区管廊上进行火焰矫正，按二级动火作业办理许可证
- B. 动火作业分为一级动火、二级动火、三级动火和特级动火
- C. 特级动火作业的动火证有效期不超过8h，一级动火作业的动火证有效期不超过72h
- D. 存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业按特级动火作业管理

答案： D

解析： A选项错误，厂区**管廊**上的动火作业按**一级动火作业**管理。

B选项错误，动火作业分为**一级动火、二级动火和特级动火**。

C选项错误，特级动火作业和一级动火作业的动火安全作业票有效期不超过8h；二级动火作业的动火安全作业票有效期不超过72h。

D选项正确，在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业（包括带压不置换动火作业）；存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业。

67、某企业相关负责人深知受限空间作业存在的活动空间少、工作场地狭窄、通风不畅、照明不良、导致作业人员出入困难等问题，特别是有些受限空间残存有毒有害介质，危险性非常高，所以该负责人要求加强受限空间作业的安全管理。依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871），下列关于受限空间作业安全措施的说法中，错误的是（ ）。

- A. 作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度
- B. 在缺氧环境下，可以向受限空间充纯氧气或富氧空气
- C. 作业中断时间超过60min时，应重新进行分析
- D. 酸碱等腐蚀性介质的受限空间，应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀护品

答案： B

解析： A选项说法正确，作业时，作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并2h记录1。

B选项说法错误， **不应向受限空间充纯氧气或富氧空气。**

C选项说法正确，作业中断时间超过60min时，应重新进行气体检测分析。

D选项说法正确，酸碱等腐蚀性介质的受限空间，应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀护品。

68、甲省一家化工企业在检修时对厂房内设备进行吊装，设备质量为40t，关于本次吊装作业的说法中，正确的是（ ）。

- A. 本次作业属于二级吊装作业，吊装安全作业票由所在单位专业部门审批
- B. 遇大雾天气时，本次作业应当停止
- C. 停工休息时，可直接将吊物悬在空中以便后续工作
- D. 重物起吊前应当进行试吊，发现问题应将吊物放回地面，排除故障后，即可正式吊装

答案： A

解析： A选项正确。

B选项错误， **大雪、暴雨、大雾及六级以上风时，不应露天作业。**本次作业位于厂房内，不属于露天作业。

C选项错误，停工和休息时， **不应**将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中。

D选项错误，起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将吊物放回地面， **排除故障后重新试吊，确认正常后方可正式吊装。**注意排除故障后要重新试吊。

69、建筑施工单位在基坑开挖过程中有土石方坍塌和支撑失稳高支模坍塌两种事故类型，其中土石方坍塌包括基坑坍塌、转孔桩坍塌等造成的人员掩埋，物体打击、触电、窒息等伤害，该施工单位针对土石方坍塌事故制定了专项应急预案。下列关于专项应急预案内容的描述，正确的是（ ）。

- A. 资源协调属于专项应急预案内容的处置措施
- B. 信息上报属于专项应急预案内容的响应启动
- C. 后勤及财力保障工作属于专项应急预案内容的应急保障
- D. 明确应急处置指导原则属于专项应急预案内容的响应启动

答案： B

解析：专项预案主要内容：

(1) 适用范围：说明专项应急预案适用的范围，以及与综合应急预案的关系。

(2) 应急组织机构及职责。

(3) 响应启动包括应急会议召开、**信息上报**、**资源协调**、信息公开、**后勤及财力保障**工作。A、C

选项错误，B选项正确

(4) 处置措施针对可能发生的事故风险、危害程度和影响范围，**明确应急处置指导原则**，制定相应的应急处置措施。**D选项错误**

(5) 应急保障。

70、某地下磷矿发生冒顶片帮事故，造成2名员工当场死亡，5名员工重伤，施工单位支付医疗和护理费用、丧葬及抚恤费用计100万，事故现场清理费用25万元，事故造成财产损失30万元，停产损失20万元，补充新职工的培训费用5万元，相关部门给予行政罚款3万元。依据《生产安全事故调查技术规范》（GB 6442-2025），本次事故造成的直接经济损失费用是（ ）万元。

- A. 183
- B. 203
- C. 180
- D. 155

答案： D

解析：D选项正确。依据《生产安全事故调查技术规范》（GB 6442-2025）直接经济损失统计范围：

(1) 人身伤亡后所支出的费用应是医疗费、护理费、营养费、**丧葬及抚恤费用**、补助及救济费用、歇工工资或误工费、残疾赔偿金或死亡赔偿金。

(2) **财产损失**价值应是固定资产损失价值、存货损失价值、在建工程及工程物资损失价值、生物资产损失价值。

(3) 事故应急救援费用应是救援人工费、救援物资费、救援设备费或设备使用费、救援保障费。

(4) **清理事故现场**以及影响区域的费用应是为恢复事故现场及影响区域、整理和清除残留物所支付的所有费用。

(5) 事务性费用应是事故伤亡人员亲属在参与善后处理过程中产生的交通费、伙食费、住宿费。

所以**直接经济损失=100+25+30=155万**。

第2题 多选题（每题2分，共15题，共30分）

71、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871），关于动火作业的规定，下列说法正确的是（ ）。

- A. 使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置
- B. 一级动火作业票应由企业安全管理部门审批
- C. 动火期间，距动火点10m内不应排放可燃液体

- D. 一级动火作业的“动火作业许可证”有效期不超过24h
E. 一级动火作业中断时间超过60 min,应重新进行气体分析

答案: A,B

解析: A选项正确, 使用气焊、气割动火作业时, 乙炔瓶应直立放置, 不应卧放使用; 氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于5 m,二者与动火点间距不应小于10 m,并应采取防晒和防倾倒措施; 乙炔瓶应安装防回火装置。

B选项正确, 一级动火作业票应由企业安全管理部门审批

C选项错误, 动火期间, 距动火点**15m**内不应排放可燃液体

D选项错误, 一级动火安全作业票有效期不应超过**8h**; 二级动火安全作业票有效期不应超过72h。

E选项错误, 特级、一级动火作业中断时间超过**30min**, 二级动火作业中断时间超过60 min, 应重新进行气体分析。

72、根据《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》(GB/T 33000—2025), 下列管理要素中, 属于“现场管理”的二级要素的是 ()。

- A. 设备设施
B. 危险作业
C. 相关方管理
D. 异常处置
E. 安全培训

答案: A,B,C,D

解析: 本题应选ABCD, 现场管理二级要素包括: 作业环境与条件, **设备设施**, **危险作业**, **异常处置**, 变更管理, **相关方管理**。

E选项, 属于人员管理。二级要素包括: 人员准入, **安全培训**, 行为管控。

73、甲公司为了拓展公司业务, 新增了两条生产线, 在生产线建设完成后正式投入生产前, 甲公司聘请安全评价机构进行评价。下列有关该公司采用的评价说法中, 正确的有 ()。

- A. 该公司的安全评价属于安全验收评价
B. 明确评价对象及其评价范围属于该评价前期准备的工作
C. 对于不可接受风险和事故, 提出整改措施
D. 该评价结论应该包括评价对象运行后存在的危险、有害因素及其危险危害程度
E. 该评价结果应明确评价对象建成或实施后能否安全运行的结论

答案: A,B,D

解析: A选项正确, 该安全评价属于安全验收评价。

B选项正确, 前期准备工作包括:明确评价对象及其评价范围;组建评价组;收集国内外相关法律法规、标准、行政规章、规范;安全预评价报告、初步设计文件、施工图、工程监理报告、工业园区规划设计文件, 各项安全设施、设备、装置检测报告和交工报告, 现场勘察记录、检测记录, 查验特种设备使用、特种作业和从业等许可证件, 典型事故案例、事故应急预案及演练报告、安全管理制度台账、各级各类从业人员安全培训落实情况等实地调查收集到的基础资料。

C选项错误, 对于不可接受风险和事故, 提出整改措施属于**安全现状评价**的内容;

D选项正确, 安全验收评价结论应包括:符合性评价的综合结果;评价对象运行后存在的危险、有害因

素及其危险危害程度;明确给出评价对象是否具备安全验收的条件,对达不到安全验收要求的评价对象明确提出整改措施建议。

E选项错误,该评价结果应明确评价对象建成或实施后能否安全运行的结论属于**安全预评价**的内容。

74、根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639-2020),应急预案编制完成后,生产经营单位应按法律法规有关规定组织评审或论证,参加应急预案评审的人员可包括有关安全生产及应急管理方面的、有现场处置经验的专家。下列属于应急预案评审内容的有()。

- A. 风险评估和应急资源调查的全面性
- B. 应急预案体系设计的针对性
- C. 应急组织体系的合理性
- D. 应急预案的衔接性
- E. 应急恢复的及时性

答案: A,B,C,D

解析: 应急预案评审内容主要包括:

- (1) 风险评估和应急资源调查的全面性;
- (2) 应急预案体系设计的针对性;
- (3) 应急组织体系的合理性;
- (4) 应急响应程序和措施的科学性;
- (5) 应急保障措施的可行性;
- (6) 应急预案的衔接性。

故本题ABCD选项符合题意,选项E错误。

75、某危险化学品生产企业甲大修期间涉及到动火作业、受限空间作业、高处作业等多种危险作业内容,2023年4月,承包商乙进场对企业一处5.6m高的储罐外部进行焊接维修,根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)下列说法中正确的是()。

- A. 作业时,甲未安排监护人员,承包商乙特安排了两名监护人员在旁全程监护,保证作业安全
- B. 使用电焊机作业时,电焊机与动火点的间距为15 m,针对电焊机应单独开具一张动火作业票
- C. 对于动火点周围15 m范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施,应采取隔离措施
- D. 动火前应进行气体分析,气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过30 min
- E. 距动火点10m内不应排放可燃液体

答案: C,D

解析: A选项错误, **监护人应由危险化学品企业指派**,必要时承包商可以再指派监护人;危险化学品企业未指派作业监护人员而只有承包商人员指派了作业监护人是允许的。

B选项错误,使用电焊机作业时,电焊机与动火点的间距不应超过**10m**,不能满足要求时应将电焊机作为动火点进行管理。但是同票增加气体分析点即可,不用开具单独动火作业票。

C选项正确,对于动火点周围15 m范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施,应采取隔离措施。

D选项正确,气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过30min。

E选项错误，距动火点**15m**内不应排放可燃液体。

76、某非金属矿山安全科编制了安全技术措施计划，其中一项为过断层及破碎带安全技术措施，其内容包括应用单位、措施名称、经费预算及来源。在进行联合会审时，专家提出该措施缺少部分内容。根据安全技术措施计划的编制内容规定，该安全技术措施还应包括的内容有（ ）。

- A. 措施的目的和内容
- B. 实施部门和负责人
- C. 开竣工日期
- D. 措施的检查验收
- E. 应急措施及预案

答案： A,B,C,D

解析：安全技术措施计划的编制内容包括：

- a)措施应用的单位或工作场所；
- b)措施名称；**c)措施目的和内容；**
- d)经费预算及来源；
- e)实施部门和负责人；**
- f)开工日期和竣工日期；**
- g)措施预期效果及检查验收。**

故本题应选ABCD，E选项不属于安全技术措施计划的编制内容。

77、某市化工企业聚丙烯车间因原料管道泄漏发生着火、引起燃爆事故。根据有关规定该市立即成立事故调查组，负责查明事故经过，事故原因和事故性质，总结事故教训和提出处理建议。关于该事故调查与分析的说法，正确的有（ ）。

- A. 聚丙烯发生燃爆事故的直接原因是原料管道泄漏
- B. 事故责任追究认定应明确造成泄漏直接责任者和间接责任者
- C. 事故性质应认定为责任事故
- D. 聚丙烯燃爆事故直接经济损失应包括造成工厂周围环境污染而发生的治理费用
- E. 事故调查组应对事故责任者提出处理建议

答案： A,C,E

解析：A选项正确，直接原因指与事故发生有直接因果关系的物的不安全状态和人的不安全行为。主要包括：

(1) 事故现场各类构筑物、建筑物、设备、机械、**物质或环境的不安全状态；原料管道泄漏造成不安全的状态。**

(2) 事故现场作业人员的不安全行为。

B选项错误，应根据对事故发生承担责任的不同，确定**直接责任者、领导责任者和其他责任者**。C选项正确，由于原料管道泄漏发生着火、引起燃爆事故，属于责任事故。

D选项错误，消除事故次生危害主动支出的费用属于间接经济损失，包括事故责任方为保护公私财产、人身安全，消除事故次生危害主动支出的处置费用；因生产安全事故造成的**环境污染损害费用、污染治理费**。

E选项正确，对事故责任者提出处理建议属于事故调查组职责。

78、某石油化工企业定期开展有害因素辨识和安全现状评估工作，在危险源辨识工作过程中发现下列危险源，其中属于第二类危险源的有（ ）。

- A. 汽油储罐
- B. 接地存在问题的防雷设施
- C. 运转中的传送带
- D. 超速行驶的厂内车辆
- E. 砂轮机失效的防护罩

答案： B,E

解析：第一类危险源：生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量，包括生产过程中各种**能量源、能量载体或危险物质**。

第二类危险源：导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。广义上包括物的故障、人的失误、环境不良以及管理缺陷等因素。

A、C、D选项属于第一类危险源。B、E选项属于第二类危险源。

79、机械制造企业甲委托乙单位对厂区内的厂房进行改造，下列关于甲单位的做法中，正确的是（ ）。

- A. 甲单位明确由生产管理部为发包工程的归口管理部门
- B. 甲单位生产部门以生产部门的名义进行发包
- C. 甲单位未与乙单位签订专门的安全生产管理协议，但在承包合同中约定各自的安全生产管理职责
- D. 在乙单位施工过程中，甲单位对乙单位的安全生产工作全面负责
- E. 甲单位对乙单位的安全作业规程、施工方案和应急预案进行了审查

答案： A,C,E

解析：A选项正确，生产经营单位应明确发包工程归口管理部门，统一对发包工程进行管理。明确生产管理部是合理的。

B选项错误，生产经营单位发包工程项目，应以生产经营单位名义进行，**严禁以某一部门的名义进行发包**。

C选项正确，同一工程项目或同一施工场所有多个承包商施工时，生产经营单位应与承包商签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，生产经营单位对各承包商的安全工作统一协调、管理

D选项错误，**承包商主要负责人**依法对本单位的安全生产工作全面负责。

E选项正确，生产经营单位要对承包商进行资质审查，选择具备相应资质、安全生产条件，安全业绩好的企业作为承包商，要对进入本单位的承包商人员进行全员安全教育，向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查，对承包商的作业进行全过程监督。

80、依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于安全生产投入的基本要求，下列说法正确的有（ ）。

- A. 企业安全生产费用月初结余达到上一年应计提金额两倍及以上的，自当月开始暂停提取企业安全生产费用，直至企业安全生产费用结余低于上一年应计提金额两倍时恢复提取
- B. 企业安全生产费用年度结余资金结转下年度使用。企业安全生产费用出现赤字的，应当于年末补提企业安全生产费用

- C. 企业应当加强安全生产费用管理，编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，纳入企业财务预算，确保资金投入
- D. 企业由于产权转让、公司制改建等变更股权结构或者组织形式的，其结余的企业安全生产费用应当转为收益
- E. 安全生产费用应按照“筹措有章、支出有据、管理有序、监督有效”的原则进行管理

答案： B,C,E

解析： 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》

A选项错误，第五十条规定，企业安全生产费用月初结余达到上一年应计提金额**三倍**及以上的，自当月开始暂停提取企业安全生产费用，直至企业安全生产费用结余低于上一年应计提金额三倍时恢复提取。

B选项正确，第四十七条规定，企业安全生产费用年度结余资金结转下年度使用。企业安全生产费用出现赤字（即当年计提企业安全生产费用加上年初结余小于年度实际支出）的，应当于年末补提企业安全生产费用。

C选项正确，第四十六条规定，企业应当加强安全生产费用管理，编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，纳入企业财务预算，确保资金投入。

D选项错误，第五十八条规定，企业由于产权转让、公司制改建等变更股权结构或者组织形式的，其结余的企业安全生产费用应当**继续按照本办法管理使用**。

E选项正确，企业安全生产费用管理遵循以下原则：

筹措有章。统筹发展和安全，依法落实企业安全生产投入主体责任，足额提取。

支出有据。企业根据生产经营实际需要，据实开支符合规定的安全生产费用。

管理有序。企业专项核算和归集安全生产费用，真实反映安全生产条件改善投入，不得挤占、挪用。

监督有效。建立健全企业安全生产费用提取和使用的内外部监督机制，按规定开展信息披露和社会责任报告。

81、某大型工业集团公司计划在五年内逐步投资建设一批煤矿、金属矿、化工厂、运输管道等建设项目。根据相关规定，下列建设项目中，需要国家负责安全生产监督管理的部门进行设施安全审查的有（ ）。

- A. 设计150万吨/年海洋石油天然气开发建设项目
- B. 跨省的危险化学品运输管道建设项目
- C. 设计200万吨/年陆地新金属矿开发建设项目
- D. 年产10亿m³的路上新气田项目
- E. 设计总库容1.2亿立方米的尾矿库建设项目

答案： A,B,E

解析： 本题应选A、B、E

C选项，年设计生产能力**300万吨以上**或者设计最大开采深度1000m以上的金属非金属地下矿山项目。

D选项，投资年产20亿m³及以上陆上新气田开发项目。

类型	类别	监管部门	监管责任
非煤矿山	①海洋石油天然气建设项目； ②投资年产 100 万 t 及以上的陆上新油田开发项目； ③投资年产 20 亿 m ³ 及以上陆上新气田开发项目。（特点：油气）	国务院安全生产监督管理部门	设计审查、竣工验收
	年设计生产能力 300 万吨以上或者设计最大开采深度 1000m 以上的金属非金属地下矿山项目。（特点：井工矿）		
	设计生产能力 1000 万 t/a 以上或设计边坡 200m 以上的金属非金属露天矿山项目。（特点：露天矿）		
	设计总库容 1 亿 m ³ 或者设计总坝高 200m 以上的尾矿库建设项目。（2020 年起严禁新建尾矿库项目）		
危化品类	①国务院审批（核准、备案）的；②跨省、自治区、直辖市的		安全审查
危化品类	①国务院投资主管部门审批（核准、备案）的； ②生产剧毒化学品的；	省级安全生产监督管理部门（不得委托）	安全审查

82、某企业在车间新安装智能安全光栅之前，经常发生工人在操作机器时因操作不当身体进入危险区域而受伤的事故。加装智能安全光栅后，智能光栅在人员快要进入危险区域时会及时报警提醒人员远离，虽然偶尔有小的意外情况发生，但严重受伤事故基本杜绝。根据轨迹交叉事故成因理论，智能安全光栅的应用消除了（ ）。

- A. 制造上的缺陷
- B. 人的行为失误
- C. 作业环境的缺陷
- D. 管理上的缺陷
- E. 使用上的缺陷

答案：B,E

解析：A选项错误，智能安全光栅为新加装的安全技术措施，不属于制造、工艺流程上的缺陷。

B选项正确，轨迹交叉理论强调人的不安全行为与物的不安全状态相遇会引发事故。智能安全光栅的安装，阻止了工人因操作不当身体进入危险区域，消除了人的不安全行为（人的行为失误）。

C选项错误，加装智能安全光栅对作业场所环境无影响。

D选项错误，加装智能安全光栅并未影响企业管理上的缺陷。

E选项正确，智能安全光栅作为一种安全装置使使用环节更加安全，有效针对操作过程中使用上的缺陷。

83、企业编制的安全操作规程是员工操作机器设备、调整仪器仪表和其他作业的参照依据，其中包含了员工必须遵守的程序和注意事项。下列选项中，属于安全操作规程中一般应包括的内容是（ ）。

- A. 操作的先后顺序、方式
- B. 异常情况如何处理
- C. 防护用品如何穿戴
- D. 设备产品合格证明书
- E. 操作过程中有哪些必须禁止的行为

答案：A,B,C,E

解析：本题应选ABCE。D选项错误，设备产品合格证明书不属于安全操作规程内容。

安全操作规程一般包括以下内容：

- (1) 操作前的准备。包括操作前做哪些检查，机器设备和环境应当处于什么状态，应做哪些调整，准备哪些工具等。
- (2) **劳动防护用品的穿戴要求。应该和禁止穿戴的防护用品种类，以及如何穿戴等。**
- (3) **操作的先后顺序、方式。**
- (4) 操作过程中机器设备的状态，如手柄、开关所处的位置等。
- (5) 操作过程需要进行哪些测试和调整，如何进行。
- (6) 操作人员所处的位置和操作时的规范姿势。
- (7) **操作过程中有哪些必须禁止的行为。**
- (8) 一些特殊要求。
- (9) **异常情况如何处理。**
- (10) 其他要求。

84、某安全评价公司，为了更好地开展评价工作，恰当地选择安全评价方法，对各类评价方法的特点及流程进行了总结。下列关于其总结的说法中，正确的是（ ）。

- A. 危险和可操作性研究方法是一种定量的安全评价方法，它的基本过程是利用引导词，找出过程中工艺状态的变化（即偏差），然后分析找出偏差的原因、后果及可采取的对策
- B. 作业条件危险性评价方法中的L指事故或危险事件发生的可能性
- C. 事件树分析方法是一种从结果到原因的自上而下的分析方法
- D. 预先危险分析方法的目的是识别系统中的潜在危险，确定危险等级，防止危险发展成事故
- E. 故障类型和影响分析方法是通过对比几种工艺现状及运行的固有属性进行比较计算，确定工艺危险特性、重要性的分析方法

答案： B,D

解析： A选项错误，危险和可操作性研究方法是一种**定性**的安全评价方法。

B选项正确，将作业条件的危险性作为因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）作为自变量，确定了它们之间的函数式。

C选项错误，事件树分析方法是一种从**原因到结果**的自上而下的分析方法。

D选项正确，预先危险分析方法是一项实现系统安全危害分析的初步或初始工作，在设计、施工和生产前，首先对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析，目的是识别系统中的潜在危险，确定危险等级，防止危险发展成事故。

E选项错误，**危险指数方法**是通过对比几种工艺现状及运行的固有属性进行比较计算，确定工艺危险特性、重要性。

85、为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，使各级应急部门、组织和个人明确和熟悉事故应急预案中所规定的职责和程序，提高协调配合和解决问题的能力，甲公司组织进行应急预案的演练。依据《生产安全事故应急演练基本规范》，下列属于演练实施阶段的内容有（ ）。

- A. 安排专人采用文字、照片和音像手段记录演练过程
- B. 出现意外情况且短时间不能妥善解决时，应急演练总指挥按照事先规定的程序和指令中断应急演练
- C. 对应急演练安全设备、设施进行检查确认
- D. 确定演练工作方案，明确了参与人员及范围
- E. 演练规则、场景及主要内容对参演人员进行说明

答案： A,B,C,E

解析：演练实施阶段内容包括：（1）**现场检查**；（2）**演练简介**；（3）启动；（4）执行；（5）**演练记录**；（6）**中断**；（7）结束。

故本题应选A、 B、 C、 E选项。D选项属于演练准备阶段的内容。



考证就上233网校APP

免费题库，复习资料包，

扫码下载即可获得