

2015 年全国硕士研究生招生考试
计算机学科专业基础试题

(科目代码：408)

考生注意事项

- 1. 答题前，考生在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
- 2. 考生须把试题册上的“试卷条形码”粘贴条取下，粘贴在答题卡的“试卷条形码粘贴位置”框中，不按规定粘贴条形码而影响评卷结果的，责任由考生自负。
- 3. 选择题的答案必须涂写在答题卡和相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
- 4. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔涂写。
- 5. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															


一、单项选择题：01 ~ 40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

01. 已知程序如下：

```
int S(int n)
{
    return (n <= 0) ? 0 : S(n-1) + n;
}
void main()
{
    cout<<S(1);
}
```

程序运行时使用栈来保存调用过程的信息，自栈底到栈顶保存的信息依次对应的是()。

- A. $\text{main}() \rightarrow S(1) \rightarrow S(0)$ B. $S(0) \rightarrow S(1) \rightarrow \text{main}()$
C. $\text{main}() \rightarrow S(0) \rightarrow S(1)$ D. $S(1) \rightarrow S(0) \rightarrow \text{main}()$
02. 先序序列 a, b, c, d 的不同二叉树的个数是()。
A. 13 B. 14 C. 15 D. 16
03. 下列选项给出的是从根分别到达两个叶结点路径上的权值序列,能属于同一棵哈夫曼树的是()。
A. 24,10,5 和 24,10,7 B. 24,10,5 和 24,12,7
C. 24,10,10 和 24,14,11 D. 24,10,5 和 24,14,6
04. 现有一棵无重复关键字的平衡二叉树 (AVL 树), 对其进行中序遍历可得到一个降序序列。下列关于该平衡二叉树的叙述中, 正确的是()。
A. 根结点的度一定为 2 B. 树中最小元素一定是叶结点
C. 最后插入的元素一定是叶结点 D. 树中最大元素一定是无左子树
05. 设有向图 $G = (V, E)$, 顶点集 $V = \{v_0, v_1, v_2, v_3\}$, 边集 $E = \{<v_0, v_1>, <v_0, v_2>, <v_0, v_3>, <v_1, v_3>\}$ 。若从顶点 v_0 开始对图进行深度优先遍历, 则可能得到的不同遍历序列个数是()。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
06. 求右侧带权图的最小 (代价) 生成树时, 可能是克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法第 2 次选中但不是普里姆 (Prim) 算法 (从 V_4 开始) 第 2 次选中的边是()。
A. (V_1, V_3) B. (V_1, V_4) C. (V_2, V_3) D. (V_3, V_4)
07. 下列选项中, 不能构成折半查找中关键字比较序列的是()。
A. 500, 200, 450, 180 B. 500, 450, 200, 180
C. 180, 500, 200, 450 D. 180, 200, 500, 450
08. 已知字符串 S 为 “abaabaabacacaabaabcc”, 模式串 t 为 “abaabc”。采用 KMP 算法进行匹配, 第一次出现 “失配” ($S[i] \neq t[j]$) 时, $i = j = 5$, 下次开始匹配时, i, j 的值分别是()。
A. $i = 1, j = 0$ B. $i = 5, j = 0$ C. $i = 5, j = 2$ D. $i = 6, j = 2$
09. 下列排序算法中, 元素的移动次数与关键字的初始排列次序无关的是()。
A. 直接插入排序 B. 起泡排序 C. 基数排序 D. 快速排序
10. 已知小根堆为 8,15,10,21,34,16,12, 删除关键字 8 之后需重建堆, 在此过程中, 关键字之间的比较次数是()。




- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
11. 希尔排序的组内排序采用的是()。
- A. 直接插入排序 B. 折半插入排序 C. 快速排序 D. 归并排序
12. 计算机硬件能够直接执行的是()。
- I. 机器语言程序 II. 汇编语言程序 III. 硬件描述语言程序
- A. 仅 I B. 仅 I、II C. 仅 I、III D. I、II、III
13. 由 3 个“1”和 5 个“0”组成的 8 位二进制补码,能表示的最小整数是()。
- A. -126 B. -125 C. -32 D. -3
14. 下列有关浮点数加减运算的叙述中,正确的是()。
- I. 对阶操作不会引起阶码上溢或下溢 II. 右规和尾数舍入都可能引起阶码上溢
- III. 左规时可能引起阶码下溢 IV. 尾数溢出时,结果不一定溢出
- A. 仅 II、III B. 仅 I、II、IV C. 仅 I、III、IV D. I、II、III、IV
15. 假定主存地址为 32 位,按字节编址,主存和 Cache 之间采用直接映射方式,主存块大小为 4 个字,每字 32 位,采用回写 (Write Back) 方式,则能存放 4K 字数据的 Cache 的总容量的位数至少是()。
- A. 146K B. 147K C. 148K D. 158K
16. 假定编译器将赋值语句“ $x = x + 3;$ ”转换为指令“add xaddr, 3”,其中 xaddr 是 x 对应的存储单元地址。若执行该指令的计算机采用页式虚拟存储管理方式,并配有相应的 TLB,且 Cache 使用直写 (Write Through) 方式,则完成该指令功能需要访问主存的次数至少是()。
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
17. 下列存储器中,在工作期间需要周期性刷新的是()。
- A. SRAM B. SDRAM C. ROM D. FLASH
18. 某计算机使用 4 体交叉编址存储器,假定在存储器总线上出现的主存地址 (十进制) 序列为 8005, 8006, 8007, 8008, 8001, 8002, 8003, 8004, 8000, 则可能发生访存冲突的地址对是()。
- A. 8004 和 8008 B. 8002 和 8007 C. 8001 和 8008 D. 8000 和 8004
19. 下列有关总线定时的叙述中,错误的是()。
- A. 异步通信方式中,全互锁协议最慢
- B. 异步通信方式中,非互锁协议的可靠性最差
- C. 同步通信方式中,同步时钟信号可由各设备提供
- D. 半同步通信方式中,握手信号的采样由同步时钟控制
20. 若磁盘转速为 7200 转/分,平均寻道时间为 8ms,每个磁道包含 1000 个扇区,则访问一个扇区的平均存取时间大约是()。
- A. 8.1ms B. 12.2ms C. 16.3ms D. 20.5ms
21. 在采用中断 I/O 方式控制打印输出的情况下, CPU 和打印控制接口中的 I/O 端口之间交换的信息不可能是()。
- A. 打印字符 B. 主存地址 C. 设备状态 D. 控制命令
22. 内部异常 (内中断) 可分为故障 (fault)、陷阱 (trap) 和终止 (abort) 三类。下列有关内部异常的叙述中,错误的是()。
- A. 内部异常的产生与当前执行指令相关 B. 内部异常的检测由 CPU 内部逻辑实现
- C. 内部异常的响应发生在指令执行过程中
- D. 内部异常处理后返回到发生异常的指令继续执行

23. 处理外部中断时, 应该由操作系统保存的是()。
- A. 程序计数器 (PC) 的内容 B. 通用寄存器的内容
C. 块表 (TLB) 中的内容 D. Cache 中的内容
24. 假定下列指令已装入指令寄存器, 则执行时不可能导致 CPU 从用户态变为内核态 (系统态) 的是()。
- A. DIV R0, R1 ; (R0) / (R1) $\rightarrow$ R0
B. INT n ; 产生软中断
C. NOT R0 ; 寄存器 R0 的内容取非
D. MOV R0, addr ; 把地址 addr 处的内存数据放入寄存器 R0 中
25. 下列选项中, 会导致进程从执行态变为就绪态的事件是()。
- A. 执行 P(wait) 操作 B. 申请内存失败 C. 启动 I/O 设备 D. 被高优先级进程抢占
26. 若系统 S1 采用死锁避免方法, S2 采用死锁检测方法。下列叙述中, 正确的是()。
- I. S1 会限制用户申请资源的顺序, 而 S2 不会
II. S1 需要进程运行所需资源总量信息, 而 S2 不需要
III. S1 不会给可能导致死锁的进程分配资源, 而 S2 会
- A. 仅 I、II B. 仅 II、III C. 仅 I、III D. I、II、III
27. 系统为某进程分配了 4 个页框, 该进程已访问的页号序列为 2, 0, 2, 9, 3, 4, 2, 8, 2, 4, 8, 4, 5。若进程要访问的下一页的页号为 7, 依据 LRU 算法, 应淘汰页的页号是()。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 8
28. 在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的()。
- A. 减少磁盘 I/O 次数 B. 减少平均寻道时间
C. 提高磁盘数据可靠性 D. 实现设备无关性
29. 在文件的索引结点中存放直接索引指针 10 个, 一级和二级索引指针各 1 个。磁盘块大小为 1KB, 每个索引指针占 4 字节。若某文件的索引结点已在内存中, 则把该文件偏移量 (按字节编址) 为 1234 和 307400 处所在的磁盘块读入内存, 需访问的磁盘块个数分别是()。
- A. 1、2 B. 1、3 C. 2、3 D. 2、4
30. 在请求分页系统中, 页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是()。
- A. 可变分配, 全局置换 B. 可变分配, 局部置换
C. 固定分配, 全局置换 D. 固定分配, 局部置换
31. 文件系统用位图法表示磁盘空间的分配情况, 位图存于磁盘的 32 ~ 127 号块中, 每个盘块占 1024 字节, 盘块和块内字节均从 0 开始编号。假设要释放的盘块号为 409612, 则位图中要修改的位所在的盘块号和块内字节序号分别是()。
- A. 81、1 B. 81、2 C. 82、1 D. 82、2
32. 某硬盘有 200 个磁道 (最外侧磁道号为 0), 磁道访问请求序列为: 130, 42, 180, 15, 199, 当前磁头位于第 58 号磁道并从外侧向内侧移动。按照 SCAN 调度方法处理完上述请求后, 磁头移过的磁道数是()。
- A. 208 B. 287 C. 325 D. 382
33. 通过 POP3 协议接收邮件时, 使用的传输层服务类型是()。

- A. 无连接不可靠的数据传输服务
B. 无连接可靠的数据传输服务
C. 有连接不可靠的数据传输服务
D. 有连接可靠的数据传输服务

34. 使用两种编码方案对比特流 01100111 进行编码的结果如下图所示，编码 1 和编码 2 分别是()。



- A. NRZ 和曼彻斯特编码
B. NRZ 和差分曼彻斯特编码
C. NRZI 和曼彻斯特编码
D. NRZI 和差分曼彻斯特编码

35. 主机甲通过 128kbps 卫星链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播延迟为 250ms，帧长为 1000 字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于 80%，帧序号的比特数至少是()。

- A. 3
B. 4
C. 7
D. 8

36. 下列关于 CSMA/CD 协议的叙述中，错误的是()。

- A. 边发送数据帧，边检测是否发生冲突
B. 适用于无线网络，以实现无线链路共享
C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长
D. 当信号传播延迟趋近 0 时，信道利用率趋近 100%

37. 下列关于交换机的叙述中，正确的是()。

- A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥
B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

38. 某路由器的路由表如下表所示。

目的网络	下一跳	接口
169.96.40.0/23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0/25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0/27	176.3.3.3	S3
0.0.0.0/0	176.4.4.4	S4

若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组，则转发该 IP 分组的接口是()。

- A. S1
B. S2
C. S3
D. S4

39. 主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为 32KB，甲向乙始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配 16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过 4 个 RTT 后，甲的发送窗口是()。

- A. 1KB
B. 8KB
C. 16KB
D. 32KB

40. 某浏览器发出的 HTTP 请求报文如下：

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.test.edu.cn
Connection: Close
Cookie: 123456
```

下列叙述中，错误的是()。


- A. 该浏览器请求浏览 index.html
- B. index.html 存放在 www.test.edu.cn 上
- C. 该浏览器请求使用持续连接
- D. 该浏览器曾经浏览过 www.test.edu.cn

二、综合应用题：41 ~ 47 小题，共 70 分。


41. (15 分) 用单链表保存 m 个整数，结点的结构为：

data	link
------	------

，且 $|data| \leq n$ (n 为正整数)。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，对于链表中 data 的绝对值相等的结点，仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如，若给定的单链表 HEAD 如下：



则删除结点后的 HEAD 为：




要求：

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 使用 C 或 C++ 语言，给出单链表结点的数据类型定义；
- (3) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。
- (4) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42. (8 分) 已知含有 5 个顶点的图 G 如右图所示。请回答下列问题：

- (1) 写出图 G 的邻接矩阵 A (行、列下标从 0 开始)。
- (2) 求 A^2 ，矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么？
- (3) 若已知具有 $n(n \geq 2)$ 个顶点的图的邻接矩阵为 B ，则 B^m ($2 \leq m \leq n$) 中非零元素的含义是什么？



43. (15 分) 某 16 位计算机的主存按字节编码，存取单位为 16 位；采用 16 位定长指令字格式；CPU 采用单总线结构，主要部分如下图所示。图中 $R0 \sim R3$ 为通用寄存器； T 为暂寄存器； SR 为移位寄存器，可实现直送 (mov)、左移一位 (left) 和右移一位 (right) 3 种操作，控制信号为 $SRop$ ， SR 的输出由信号 $SRout$ 控制； ALU 可实现直送 $A(mova)$ 、 A 加 $B(add)$ 、 A 减 $B(sub)$ 、 A 与 $B(and)$ 、 A 或 $B(or)$ 、非 $A(not)$ 和 A 加 1 (inc) 7 种操作，控制信号为 $ALUop$ 。

请回答下列问题：

- (1) 下图中哪些寄存器是程序员可见的？为何要设置暂寄存器 T ？
- (2) 控制信号 $ALUop$ 和 $SRop$ 的位数至少各是多少？
- (3) 控制信号 $SRout$ 所控制部件的名称或作用是什么？
- (4) 端点 ① ~ ⑨ 中，哪些端点须连接到控制部件的输出端？

- (2) 若 inc、shl 和 sub 指令的操作码分别为 01H、02H 和 03H，则以下指令对应的机器代码各是什么？

```

① inc R1          ; (R1)+1 → R1
② shl R2,R1       ; (R1)<<1 → R2
③ sub R3,(R1),R2  ; ((R1))-(R2) → R3

```

- (3) 假设寄存器 X 的输入和输出控制信号分别为 Xin 和 Xout，其值为 1 表示有效，为 0 表示无效 (例如，PCout = 1 表示 PC 内容送总线)。存储器控制信号为 MEMOp，用于控制存储器的读 (read) 和写 (write) 操作。写出上图 (a) 中标号 ①~⑧ 处的控制信号或控制信号的取值。

- (4) 指令 “sub R1, R3, (R2)” 和 “inc R1” 的执行阶段至少各需要多少个时钟周期？

45. (9 分) 有 A、B 两人通过信箱进行辩论，每个人都从自己的信箱中取得对方的问题。将答案和向对方提出的新问题组成一个邮件放入对方的邮箱中。假设 A 的信箱最多放 M 个邮件，B 的信箱最多放 N 个邮件。初始时 A 的信箱中有 x 个邮件 ($0 < x < M$)，B 的信箱中有 y 个 ($0 < y < N$)。辩论者每取出一个邮件，邮件数减 1。A 和 B 两人的操作过程描述如下：当信箱不为空时，辩论者才能从信箱中取邮件，否则需要等待。当信箱不满时，辩论者才能将新邮件放入信箱，否则需要等待。请添加必要的信号量和 P、V(或 wait、signal) 操作，以实现上述过程的同步。要求写出完整过程，并说明信号量的含义和初值。

Cobegin

<pre> A{ while(TRUE){ 从 A 的信箱中取出一个邮件； 回答问题并提出一个新问题； 将新邮件放入 B 的信箱； } } </pre>	<pre> B{ while(TRUE){ 从 B 的信箱中取出一个邮件； 回答问题并提出一个新问题； 将新邮件放入 A 的信箱； } } </pre>
--	--

CoEnd

46. (6 分) 某计算机系统按字节编址，采用二级页表的分页存储管理方式，虚拟地址格式如下所示：

页目录号 (10 位)	页表索引 (10 位)	页内偏移量 (12 位)
-------------	-------------	--------------

请回答下列问题：

- (1) 页和页框的大小各为多少字节？进程的虚拟地址空间大小为多少页？
- (2) 假定页目录项和页表项均占 4 字节，则进程的页目录和页表共占多少页？要求写出计算过程。
- (3) 若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H，则进行地址转换时共访问多少个二级页表？要求说明理由。

47. (9 分) 某网络拓扑如下图所示，其中路由器内网接口、DHCP 服务器、WWW 服务器与主机 1 均采用静态 IP 地址配置，相关地址信息见图中标注；主机 2~ 主机 N 通过 DHCP 服务器动态获取 IP 地址等配置信息。

请回答下列问题：

- (1) DHCP 服务器可为主机 2 ~ 主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是什么？主机 2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中，发送的封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的

IP 地址分别是什么？

- (2) 若主机 2 的 ARP 表为空，则该主机访问 Internet 时，发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么？封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？
- (3) 若主机 1 的子网掩码和默认网关分别配置为 255.255.255.0 和 111.123.15.2，则该主机是否能访问 WWW 服务器？是否能访问 Internet？请说明理由。

