

Javascript

xbZhong

2025-03-15

[本页PDF](#)

Javascript的使用方式

- 行内式

- `html css javascript <input type = 'button' value = '按钮' onclick = 'alert('OK')'>`

- 内嵌式

- `html css javascript <script> // alert为弹出窗口 alert('NO') </script>`

- 外联式：写在文件里，引入文件进行使用

常见语句

- alert：在网页弹出窗口
- console.log：在控制台输出
- prompt：提示用户输入信息
- document.write：在body里面输入内容

```
1 // 弹出你好
2 alert("你好");
3 // 在控制台输出hello world
4 console.log("hello world");
5 // 提示用户输入信息
6 prompt('请输入你的姓名: ');
7 // 在body输入一级标题
8 document.write('<h1>我是一级标题</h1>')
```

变量和数据类型

javascript是弱语言，不需要直接指定变量的类型

- 单行注释：//
- 多行注释：/* */
- 语句结束需要加 `;` 分号

定义变量的语法格式：

```
1 // 声明变量
2 var item = 45;
3 let item = 45;
4 const item = 45;
```

5种基本数据类型

1. number 数字类型
2. string 字符串类型
3. boolean 布尔类型 true或false
4. undefined 类型，变量声明未初始化
5. null 类型，表示空对象
6. object 复合类型
 - 复合类型定义用大括号
 - 内嵌的类型定义为： 变量名: 变量值

使用typeof读取数据类型

```
1 // 声明变量
2 var num = 20;
3 var string = '黑马';
4 var unData;
5 // 声明复合类型
6 var operson = {
7     name:'itcast',
8     age:12
9 };
10 // 获取变量类型
11 alert(typeof(num)); //输出number
12 alert(typeof(string)); //输出string
13 alert(typeof(unData)); //输出undefined
14 alert(typeof(unData)); //输出object
15
16 // 获取数据 在控制台输出
17 console.log(operson.name);
18 console.log(operson.age);
```

字符串里插入变量

- 使用反引号`，变量名用\${}括起来

```
1 let name = 'whs';
2 let content = `大家好我是${name}`;
3 console.log(content) //输出：大家好我是whs
```

函数的定义和调用

使用function定义函数

```
1 // 定义函数
2 function fnAlert(){
3     alert('hello!');
4 };
5 function add(num1,num2){
6     var irs = num1 + num2;
7     return irs
8 };
9
10 // 函数调用
11 fnAlert();
12 var result = add(3,4);
13 alert(result); // 弹出result
```

条件语句

假如x = 5

比较运算符	描述	例子
==	等于	x == 8为false
===	全等（值和类型）	x === 5为true;x === "5"为false

```
1 var score = 79;
2 if(score < 60){
3     alert('没及格');
4 }else{
5     alert('及格');
6 }
```

逻辑运算符	描述
&&	且
	或
!	非

获取标签元素

命令	说明
<code>getElementByClassName()</code>	获取具有指定类名的元素
<code>getElementById()</code>	获取具有特定Id的元素
<code>getElementsByTagName()</code>	获取具有特定标签名的所有元素
<code>getElementsByIName()</code>	获取具有指定name属性的所有元素

```

1 // 获取具有指定类名的元素
2 let class = document.getElementsByClassName('my_class');
3 // 获取具有特定Id的元素
4 let id = document.getElementById('my_id');
5 // 获取具有特定标签名的所有元素
6 let tagname = document.getElementsByTagName('div');
7 // 获取具有指定name属性的所有元素
8 let name = document.getElementsByName('my_name');
```

- 用内置对象`document`上的`getElementById`方法来获取页面上设置了id属性的标签元素，获取到的是一个html对象，然后把他赋值给一个变量

- onload事件：页面数据加载完后触发
- onclick事件：点击触发

```

1 // 获取id属性为btn的元素
2 var oBth = document.getElementById('btn');
3 alert(oBth);
4 // 定义一个函数方便随时调用
5 function fnload(){
6     var oBth = document.getElementById('btn');
7     alert(oBth);
8 }
9 // 使用onload方法
10 window.onload = fnload;
11 // 或者
12 window.onload = function(){
13     var oBth = document.getElementById('btn');
14     alert(oBth);
15 }
16
17
18 // 使用onclick来进行函数调用
19 <input type = 'button' value = '按钮' id = 'bin' onclick = 'fnload()'>
```

使用CSS选择器获取元素

命令	说明
querySelector()	获取一个元素
querySelectorAll()	获取多个元素，得到的是数组

```
1 // 获取一个元素
2 let div = document.querySelector('div');
3 // 用class选择器
4 let cla = document.querySelector('.class');
5 // 用id选择器
6 let id = document.querySelector('#id');
7 // 获取多个元素
8 let divs = document.querySelectorAll('div');
```

操作标签元素属性

标签属性和样式修改

```
1 // 获取标签对象
2 var obtn = document.getElementById('bin');
3 // 修改标签属性
4 obtn.value = 'user_name';
5 // 修改样式属性
6 obtn.style.background = 'red';
7
8 <input type = 'button' value = '按钮' id = 'bin'>
```

属性名在js中的写法

1. html的属性和js里面的属性大多数都一样，但' class '属性写成' className '
2. 'style'属性里面的属性，有横杠的改成驼峰式，比如：' font-size '改成' style.fontSize '

读取或者设置标签包裹的内容

- **innerHTML**可以读取或者设置标签包裹的内容，包括html代码
- **innerText**可以读取不包含html代码的**纯文本内容**

```
1 window.onload = function(){
2     // 获取标签对象
3     var odiv = document.getElementById('mydiv');
4     // 获取标签中的内容
5     alert(odiv.innerHTML);
6     // 修改标签的内容
7     odiv.innerHTML = '你好';
8 }
9
10 <div id = 'mydiv'>我是一个标签</div>
```

```
1 // 修改纯文本内容
2 let content = document.querySelector('.class').innertext
3 content = '你好呀'
4
5 <div class = 'class'> 你好 </div>
```

数组及操作方法

数组里面的数据可以是**不同类型**的数据

- **数组的定义**

```
1 // 实例化对象方式创建
2 var alist = new Array(1,2,3);
3
4 // 字面量方式创建
5 var alist2 = [1,2,3,'asd'];
6
7 // 多维数组
8 var alist3 = [[1,2,3],[4,5,6]];
```

- **获取数组长度**

```
1 var alist = [1,2,3,4];
2 alert(alist.length); // 输出4
```

- **根据下标取值**

```
1 var alist = [1,2,3,4];
2 alert(alist[0]); // 输出1
```

- **从数组最后添加和删除数据**

```
1  var alist = [1,2,3,4];
2  alist.push(5); // 追加数据
3  alert(alist); // 输出1, 2, 3, 4, 5
4  alist.pop(); // 删除数据
5  alert(alist) // 输出1, 2, 3, 4
```

- **根据下标添加和删除元素**

- 数组.splice(start,num,element1,...elementN)
- start: 必需, 开始删除的索引
- num: 可选, 删除数组元素的个数
- elementN: 可选, 在start索引位置要插入的新元素

此方法会删除从start索引开始的num个元素, 并将elementN参数插入到start索引位置

```
1  // 删除指定数据
2  var array = [10,20,30,40];
3  array.splice(0,1,'itcast');
4  console.log(array); // 输出'itcast',20, 30, 40
```

字符串拼接

使用"+"运算符

```
1  var inum1 = 10;
2  var inum2 = 11.1;
3  var str = 'abc';
4
5  result = inum1 + inum2;
6  alert(result); // 弹出21.1
7
8  result = inum2 + str; // 把数字转换为字符串再相加
9  alert(result); // 弹出11.1abc
```

定时器

定时器的作用: 在一段特定的时间后执行某段程序代码

- **js定时器中有两种创建方式**

- func: 定时器要执行的函数名
- delay: 表示时间间隔, 单位是毫秒, 默认为0
- param1: 函数的参数

函数	作用
setTimeout(func[,delay,param1,param2])	以指定的时间间隔（以毫秒计）调用一次函数的定时器
setInterval(func[,delay,param1,param2])	以指定的时间间隔（以毫秒计）重复调用一个函数的定时器

- 清除定时器

- clearTimeout(timeoutID): 清楚只执行一次的定时器
- clearInterval(timeoutID): 清楚反复执行的定时器
- timeoutID**为调用定时器函数获得的返回值

```
1 // 执行完后自动关闭定时器
2 function fnshow(name){
3     alert(name);
4     clearTimeout(Id);
5 }
6
7 var Id = setTimeout(fnshow,2000,'itcast');
```

jQuery

是对JavaScript的封装，简化了JavaScript编程

jQuery的引入

```
1 // 导入jQuery文件
2 <script src = 'jQuery的地址'> </script>
```

jQuery的入口函数

jQuery提供了ready函数保证标签元素获取没有问题

两种写法

```
1 // 完整写法
2 $(document).ready(function(){
3     ...
4 });
5
6 // 简化写法
7 $(function(){
8     ...
9 });
```


jQuery选择器

jQuery选择器的种类：

1. 标签选择器
2. 类选择器
3. id选择器
4. 层级选择器
5. 属性选择器

```
1  $('#myid')           // 选择id为myid的标签
2  $('#.myclass')       // 选择class为myclass的标签
3  $('li')              // 选择所有li标签
4  $('#ul1 li span')    // 选择id为ul1标签下的所有li标签下的span标签
5  $('input[name=first]') // 选择name属性为first的input标签
```

使用变量接收时要在变量名前面加上 `$`

```
1  $(function(){
2      var $myp = $("p");
3      alert($myp.length); // 弹出p标签的个数
4  });
5
6
7  $(function(){
8      var $myobject = $("div p");
9      alert($myobject.length); // 弹出div标签下的p标签的个数
10 });
11
12 $(function(){
13     var $myclass = $(".myclass");
14     alert($myclass.length); // 弹出class名为myclass的标签的个数
15 });
```

选择集过滤

- **has(选择器名称)方法：**表示选取包含指定选择器的标签
- **eq(索引)方法：**表示选取指定索引的标签

```
1  $(function(){
2      // 获取标签对象
3      var $myobject = $("div");
4      // 进行样式修改
5      $myobject.css({"height":"100px"});
6      // has方法
7      $myobject.has("#bin").css({"background":"red"});
8      // eq方法
9      $myobject.eq(0).css({"background":"red"}); //更改第1个div标签
10 });
11
12 <div> <input type = 'button' value = '按钮'> </div>
13 <div> <input type = 'button' value = '按钮_'> </div>
```

选择集转移

以选择的标签为参照，然后获取转移后的标签

具体操作

- `$("#box").prev();` 表示选择id是box元素的上一个同级元素
- `$("#box").prevAll();` 表示选择id是box元素的上面所有的同级元素
- `$("#box").next();` 表示选择id是box元素的下一个同级元素
- `$("#box").nextAll();` 表示选择id是box元素的下面所有的同级元素
- `$("#box").parent();` 表示选择id是box元素的父级元素
- `$("#box").children();` 表示选择id是box元素的所有子元素
- `$("#box").siblings();` 表示选择id是box元素的其它同级元素
- `$("#box").find('.myclass');` 表示选择id是box元素的class为myclass的元素

```
1 // 获取标签元素
2 var $mydiv = $('#div');
3 // 获得上一个同级元素
4 alert($mydiv.prev());
5 // 获得上面的所有元素
6 alert($mydiv.prevAll());
7 // 获得下一个元素
8 alert($mydiv.next());
9 // 获得下面的所有元素
10 alert($mydiv.nextAll());
11 // 获得所有父级元素
12 alert($mydiv.parent());
13 // 获得所有同级元素
14 alert($mydiv.siblings());
15 // 获得所有子元素
16 alert($mydiv.children());
17 // 获得class为myclass的元素
18 alert($mydiv.find('.myclass'));
```

获取和设置元素内容

- **html方法的使用：**

- `.html()`：获取和设置标签的内容，但会把之前的内容清空
- `.append()`：追加内容

```
1 // 获取标签对象
2 var $mydiv = $('#div');
3 // 获取标签内容
4 var $result = $mydiv.html();
5 alert($result);
6 // 清空并修改标签内容
7 $mydiv.html('你好呀');
8 // 追加标签内容
9 $mydiv.append('我真帅');
```

获取和设置元素属性

- 标签样式：height, weight, font-size相关的
 - 使用 `css` 方法给标签设置标签样式
- 标签属性：type, value, id等标签中的属性
 - 使用 `prop` 方法设置标签属性

```
1  $(function(){
2      // 获取标签对象
3      var $my = $("p");
4      // 获取标签样式
5      var $style = $my.css('font-size');
6      // 修改标签样式
7      $my.css({"background": 'red'});
8      // 获得标签对象
9      var $myt = $('#btn');
10     // 获取标签属性
11     var $result = $myt.prop('type');
12     alert($result);
13     // 设置标签属性
14     $myt.prop({'value': 'name'});
15     // 或者
16     $myt.val('name');
17 })
18
19 <p>itcast</p>
20 <input type = 'button' value = '按钮' id = 'btn'>
```

jQuery事件

常用事件：

- click(): 鼠标点击
- blur(): 元素失去焦点
- focus(): 元素获得焦点
- mouseover(): 鼠标进入（进入子元素也触发）
- mouseout(): 鼠标离开（离开子元素也触发）
- ready(): DOM加载完成

```

1 // ready方法
2 $(function(){
3     // 获取标签对象
4     var $mytext = $('#text1');
5     var $mybutton = $('#btn1');
6     // click方法
7     $mybtn.click(function(){
8         alert('successfully')
9     });
10    // focus()元素获取焦点
11    $mytext.focus(function(){
12        // this指的是$mytext
13        $(this).css({"background":"red"});
14    });
15    // blur()元素失去焦点
16    $mytext.blur(function(){
17        $(this).css({"background":"white"});
18    });
19    // mouseover()鼠标进入
20    $mydiv = $('div');
21    $mydiv.mouseover(function(){
22        $(this).css({"background":"red"});
23    });
24    // mouseout(): 鼠标离开
25    $mydiv.mouseout(function(){
26        $(this).css({"background":"white"});
27    });
28 })
29 <div>
30     <input type = 'text' id = 'text1'>
31     <input type = 'button' value = '按钮' id = 'btn1'>
32 </div>

```

事件代理

- 利用事件冒泡的原理(事件会向他的父级一级一级传递), 把事件加到父级上
- 使用父元素来代理子元素的事件, 可以**减少事件绑定的次数**
- 使用 `delegate`方法 来完成
 - `delegate(childSelector,event,function)`
 - `childSelector`: 子元素的选择器
 - `event`: 事件名称
 - `function`: 当事件触发执行的函数

```

1  $(function(){
2      var $myul = $('ul')
3      $myul.delegate('li','click',function(){
4          $(this).css({"background":"red"})
5      });
6  });

```

javascript对象

创建方式：

- 通过顶级object类型来实例化一个对象

```

1  var person = new object();
2
3  // 添加属性
4  person.name = 'tom';
5  person.age = '25';
6
7  // 添加方法
8  person.sayname = function(){
9      alert(this.name);
10 }
11
12 // 调用属性和方法
13 alert(perosn.age);
14 person.sayname()

```

- 通过对象字面量创建一个对象

```

1  var person = {
2      name: 'tom';
3      age: '26';
4      sayname:function(){
5          alert(this.name);
6      }
7  }
8
9  // 调用属性和方法
10 alert(person.name);
11 person.sayname();

```

Json

数据交换语言(本质上是字符串), 浏览器和服务端之间交换数据时使用, 便于接收数据和发送数据

- **对象格式:**

- 对象格式的json数据, 使用一对大括号, 大括号里面放入key: value形式的键值对, 多个键值对使用逗号分隔

- **对象格式的JSON数据:**

- ```
1 {
2 "name": "tom",
3 "age": 18
4 }
```

- **数组格式的JSON数据:**

- 用中括号括起来, 里面的数据用逗号分隔

- ```
[{"name": "老王", "age": 18}, {"name": "老李", "age": 23}]
```

-

- JSON数据转化成JavaScript对象

- 使用 `JSON.parse()` 方法

- ```
1 var sjson = '{
2 "name": "tom",
3 "age": 18
4 }';
5 var json = '[{"name": "老王", "age": 18}, {"name": "老李", "age": 23}]';
6
7
8 // 浏览器获取时转换成JavaScript对象
9 var operson = JSON.parse(sjson);
10
11 // 浏览器获取时转换成数组
12 var list = JSON.parse();
```

## ajax

- 可以让**JavaScript发送异步的http请求, 与后台进行数据的获取**, 最大的优点是**实现局部刷新**

- 异步: 意味着页面在发出请求后不需要等待服务器响应, 用户仍然可以继续操作。

- **ajax的实现**

- 使用 `$.ajax()` 方法

## Axios

封装在官方提供的Axios文件里

使用的时候要引入Axios的js文件

```
1 // 请求示例
2 axios({
3 url: '',
4 method: 'GET',
5 }).then((result) =>{
6 console.log('你好');
7 }).catch((err) =>{
8 console.log(err);
9 })
10
11 // 请求别名
12 // 格式: axios.请求方式(url,[,data[,config]])
13 axios.get('').then((result) =>{
14 console.log('调用成功');
15 }).catch((err)=>{
16 console.log(err);
17 })
```

## async/await

- 将异步代码转化为同步代码，在声明方法的时候使用，通常需要和await一起使用
- 不阻塞主线程，只暂停当前代码的执行，等待Promise变成rejected或resolved才继续执行代码

示例

```
1 async search(){
2 let result = await axios.get('');
3 this.searchbox = result.data.data;
4 }
```

## Vue生命周期

| 状态           | 阶段周期  |
|--------------|-------|
| beforeCreate | 创建前   |
| created      | 创建后   |
| beforeMount  | 载入前   |
| mounted      | 挂载完成  |
| beforeUpdate | 数据更新前 |



| 状态            | 阶段周期  |
|---------------|-------|
| updated       | 数据更新后 |
| beforeUnmount | 组件销毁前 |
| unmounted     | 组件销毁后 |

---