

数据库

数据库管理系统(DBMS)

由三部分组成

- 数据库文件集合：主要是一系列的数据文件
- 数据库服务器：主要负责对数据文件及文件中的数据进行管理
- 数据库客户端：主要负责和服务端通信，向服务端传输数据或者从服务端获取数据

关系型数据库

关系型数据库使用表格来存储元素，使用**关系模型来组织数据的数据库**，关系模型指的就是**二维表格模型**

关系型数据库核心元素

- 字段：一系列数据类型相同的数据
- 记录：一行记录某个事物的完整信息的数据
- 数据表：由若干字段和记录组成
- 数据库：由若干数据表组成
- 主键(primary key)：一行的标识

数据类型

- **整型**

•	类型	存储(bytes)	最小值	最大值
	TINYINT	1	-128	-127
	SMALLINT	2	-32768	32767
	MEDIUNINT	3	-8388608	8388607
	INT	4	-2147483648	2147483647
	BIGINT	8	省略	省略

- **浮点型**
 - decimal:定点数，decimal(5,2)代表共5位数字，其中2位是小数
- **字符串**
 - char：定长字符串，**创建时字段占用硬盘空间的大小已经确定了**

- varchar: 变长字符串, 占用空间为内容的长度+1个字节(字符串结束'\0')
- text: 无默认值

• 枚举类型(enum)

- 语法: `gender enum('男','女','妖')`

• 时间类型

- data: 年-月-日
- datetime: 年-月-日-时-分-秒
- timestamp: 年-月-日-时-分-秒

约束

保证数据的完整性

约束类型	约束说明
NOT NULL	非空约束（设置非空约束，该字段不能为空）
PRIMARY KEY	主键约束（唯一性，非空性）
UNIQUE KEY	唯一约束（唯一性，可以空，但只能有一个）
DEFAULT	默认约束（该数据的默认值）
FOREIGN KEY	外键约束(需要建立两表之间的关系)
AUTO_INCREMENT	为整数列自动生成唯一的递增值

```
1  create table student(  
2      id int unsigned PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT COMMENT '学生id',  
3      name varchar(10) NOT NULL COMMENT '姓名',  
4      age int unsigned COMMENT '年龄',  
5      class int unsigned COMMENT '班级',  
6      gender enum("男","女") COMMENT '性别'  
7      status char(1) DEFAULT '1' COMMENT '状态'  
8  );COMMENT '花名册'  
9  
10 -- 插入数据  
11 insert into student (name,age,class,gender) values('小明',18,3,"男") # status默认值  
    为1  
12 insert into student (name,age,class,gender) values('小林',17,2,"男") # id会自动增长
```

常见命令

==组成：库->表->数据== 每一行以分号结尾

命令	作用
mysql -uroot -p	连接数据库
exit/quit/ctrl+d	退出数据库
select version();	查看版本信息
select now();	查看时间

数据库基本操作命令

命令	作用
show databases;	查看所有数据库
select database();	查看当前使用的数据库
create database 数据库名 charset = utf8;	创建数据库
use 数据库名;	使用数据库
drop database 数据库名;	删除数据库

```
1  -- 展示所有数据库
2  show databases;
3  -- 删除数据库
4  select database();
5  -- 创建数据库
6  create database itcast charset=utf8;
7  -- 使用数据库
8  use itcast;
9  -- 删除数据库
10 drop database itcast
```

数据表基本操作命令

命令	作用
show tables;	查看当前数据库中的所有表
desc 表名;	查看表结构
show create tabel 表名;	查看表的创建语句
create table 表名;	创建数据表
comment '注释内容'	为表或表的某一列添加注释

```

1  -- 创建数据表
2  create table xxx(
3      id int unsigned primary key auto_increment not null,
4      name varchar(20),
5      age int unsigned default 0,
6      high decimal(5,2),
7      gender enum("男","女"),
8      cls_id int unsigned
9  );

```

数据表结构修改命令

命令	说明
alter table 表名 add 列名 类型;	添加字段
alter table 表名 change 原名 新名 类型及约束;	重命名字段
alter table 表名 modify 列名 类型及约束;	修改字段类型
alter table 表名 drop 列名;	删除字段
drop table 表名;	删除表

```

1  -- 修改类型
2  alter table student modify name varchar(20);
3  -- 增加字段
4  alter table student add gender enum("男","女");
5  -- 删除字段
6  alter table student drop gender
7  -- 添加注释
8  alter table student modify name COMMENT '姓名'

```

表数据操作命令

命令	说明
insert into 表名 values(...);	全列插入：值的顺序与表结构字段的顺序完全一一对应
insert into 表名(列1,...)values();	部分列插入：值的顺序与给出的列顺序对应
insert into 表名 values(...),(...);	一次性插入多行数据
insert into 表名(列1,...) values(值1...)(值1...);	部分列多行插入

```

1  -- 插入
2  insert into student values(0,"小林",18,166.66,"男",2);
   # 全列插入
3  insert into student (name,age,height,gender,class) values("小
   林",18,166.66,"男",2); # 部分列插入
4  insert into student values(0,"小林",18,166.66,"男",2),(0,"小白",17,154.43,"女",1);
   # 多行插入

```

修改查询数据

命令	说明
select *from 表名;	查询所有列数据
select 列1,列2... from 表名;	查询指定列数据
update 表名 set 列1 = 值1,列2 = 值2 ...where 条件;	修改数据
select distinct from 表名;	去重查询

```

1  -- 修改数据
2  update students set gender = '女'; # 对列的数据全部修改
3  update students set gender = '男' where id = 2; # 对id为2的进行修改
4
5  -- 查询数据
6  select * from students; # 查询所有列
7  select * from students where id = 2; # 查询特定列
8  select name,age from students; # 查询指定列
9  select name as '姓名',age as '年龄' from students; # 为列取别名进行查询
10 select age as '年龄',name as '姓名', from students; # 改变字段显示顺序
11 select distinct gender from students; # 去重查询

```

删除数据

命令	说明
delete from 表名 where 条件;	删除数据

```

1  -- 物理删除
2  delete from students where id = 4;
3
4  -- 逻辑删除
5  alter table students add is_delete bit default 0; # 用一个字段表示这条信息能否使用
6  update students set is_delete = 1 where id = 4; # 更新信息

```

where查询

- 比较运算符
 - =: 等于
 - >: 大于
 - <: 小于
 - != 或 <>: 不等于
- 逻辑运算符
 - and: 有多个条件时必须同时成立
 - or: 有多个条件时满足任意一个条件时成立
 - not: 表示取反

模糊查询

关键字: **like**

- %表示任意多个任意字符
- _表示一个任意字符

```
1  -- 查询姓名中以"小"开始的名字
2  select * from students where name like '小%';
3  -- 查询姓名中有"小"的所有名字
4  select * from students where name like '%小%';
5  -- 查询有2个字的名字
6  select * from students where name like '__';
7  -- 查询至少有2个字的名字
8  select * from students where name like '__%';
```

范围查询

- between and: 表示在一个连续范围内查询, `between A and B` 表示匹配的范围空间时[A,B]
- in: 表示在一个非连续范围内查询

```
1  -- 查询年龄为18和30的姓名
2  select name from students where age in (18,30);
3  -- 查询年龄不是18和30的信息
4  select * from students where age not in (18,30);
5  -- 查询年龄为18到30之间的信息
6  select * from students where age between 18 and 30;
7  -- 查询年龄不是18和30之间的信息
8  select * from students where age not between 18 and 30;
```

空值判断

- 判断为空: **is null**
- 判断为非空: **is not null**

```
1 -- 查询身高为空的信息
2 select * from students where height is null;
```

order排序查询

```
select * from 表名 order by 列1 asc|desc[,列2asc|desc,...]
```

- 将行数据按照列1进行排序，列1值相同按照列2，以此类推
- asc从小到大进行排序，升序
- desc从大到小进行排序，降序
- 默认为升序排序

```
1 -- 查询年龄在18到34岁之间的男性，身高升序
2 select * from students where age between 18 and 34 and gender = '男' order by
  height asc;
3 -- 查询年龄在18到34岁之间的女性，身高降序, 年龄降序
4 select * from students where age between 18 and 34 and gender = '女' order by
  height desc, age desc;
```

聚合函数

命令	说明
count(字段)	计算总行数
max(字段)	求此字段最大值
min(字段)	求此字段最小值
sum(字段)	求此字段之和
avg(字段)	求此字段平均值

```
1 -- 查询男性有多少人
2 select count(*) from students where gender = '男';
3 -- 查询最大的年龄
4 select max(age) from students;
5 -- 查询身高最小值
6 select min(height) from students;
7 -- 对年龄求和
8 select sum(age) from students;
9 -- 对平均年龄保留两位小数
10 select round(avg(age),2) from students;
```

group分组查询

- **group by分组**:将查询结果按照1个或多个字段进行分组，字段值相同的为一组
- **按照什么分组就只能查询什么**

命令	说明
group concat(字段)	分组时统计命令里面的字段
having 条件判断	根据条件在分组时进行过滤
with roll up	对分完组的数据进行汇总

```
1  -- 按照性别分组，查询所有性别
2  select gender from students group by gender
3  -- 计算每种性别的人数
4  select gender,count(*) from students group by gender;
5  -- 查询同种性别中的姓名
6  select group concat(name),gender group by gender;
7  -- 查询平均年龄超过30岁的性别，以及姓名
8  select group concat(name),gender group by gender having avg(age) > 30;
9  -- 对分完组的数据汇总
10 select gender,count(*) from students group by gender with rollup;
```

limit限制查询

- 可以用limit限制取出记录的数量，limit要写在**sql语句的最后**
- 语法： `limit 起始记录, 记录数`
- 说明：
 - 起始记录是指从第几条记录开始取，第一条记录的下标是0
 - 记录数是指从起始记录开始向后依次取的记录数，也就是要查询的数量

```
1  -- 查询前5个数据
2  select * from students limit 5;
3  -- 每页显示2个，第1个页面
4  select * from students limit 0,2;
5  -- 每页显示2个，第2个页面
6  select * from students limit 2,2;
7  -- 每页显示2个，第4个页面，按年龄从小到大排序
8  select * from students order by age asc limit 6,2;
```

连接查询

将多张表连接成一个大的数据集进行汇总显示

内连接

查询的结果为两个表符合条件匹配到的数据

语法: `select 字段 from 表1 inner join 表2 on 表1.字段1 = 表2.字段2`

- on 是连接条件

```
1 -- 直接连接两个表
2 select * from students inner join classes;
3 -- 限制连接条件
4 select * from students inner join classes on students.cls_id = classes.id;
5 -- 给数据表起别名,起完别名一定要使用
6 select s.name,c.name from students as s inner join classes as c on s.cls_id = c.id;
```

外连接

查询的结果为两个表匹配到的数据和左(右)表特有的数据

- 左连接: 主表 left join 从表 on 连接条件
- 右连接: 主表 right join 从表 on 连接条件

```
1 -- 使用右连接
2 select * from students right join classes on students.cls_id = classes.id;
3 -- 使用左连接
4 select * from students left join classes on students.cls_id = classes.id;
```

自连接

使用自连接查询只需要使用一个表就可以加快查询速度

如下图所示:

为什么需要自连接?

省

aid	atitle	pid
1	广东省	null
2	河南省	null

市

aid	atitle	pid
1	深圳市	null
2	广州市	null

省市表

aid	atitle	pid
1	广东省	null
2	河南省	null
3	深圳市	1
4	广州市	1
5	南山区	3

image-20241007190605047

获取广东省有哪些市

- 获取广东省的aid

2. 获取pid为1的所有atitle

==可以自己和自己连接查询，即创建两个别名，然后使用连接查询==

```
1 -- 自连接
2 select * from areas as city inner join areas as province on city.pid =
  province.aid;
```

子查询

把一个查询的结果当作另一查询的条件

```
1 -- 查出平均身高
2 select avg(height) from students;
3 -- 查出高于平均身高的信息
4 select * from students where height > (select avg(height) from students);
```

实战

id	name	cate_name	brand_name	price	is_show	is_saleoff
1	r510vc 15.6英寸笔记本	笔记本	华硕	3399.000	☑	
2	y400n 14.0英寸笔记本电脑	笔记本	联想	4999.000	☑	
3	g150th 15.6英寸游戏本	游戏本	雷神	8499.000	☑	
4	x550cc 15.6英寸笔记本	笔记本	华硕	2799.000	☑	
5	x240 超极本	超级本	联想	4880.000	☑	
6	u330p 13.3英寸超极本	超级本	联想	4299.000	☑	
7	svp13226scb 触控超极本	超级本	索尼	7999.000	☑	
8	ipad mini 7.9英寸平板电脑	平板电脑	苹果	1998.000	☑	
9	ipad air 9.7英寸平板电脑	平板电脑	苹果	3388.000	☑	
10	ipad mini 配备 retina 显示屏	平板电脑	苹果	2788.000	☑	
11	ideacentre c340 20英寸一体电脑	台式机	联想	3499.000	☑	
12	vostro 3800-r1206 台式电脑	台式机	戴尔	2899.000	☑	
13	imac me086ch/a 21.5英寸一体电脑	台式机	苹果	9188.000	☑	
14	at7-7414lp 台式电脑 linux)	台式机	宏碁	3699.000	☑	
15	z220sff f4f06pa工作站	服务器/工作站	惠普	4288.000	☑	
16	poweredge ii服务器	服务器/工作站	戴尔	5388.000	☑	
17	mac pro专业级台式电脑	服务器/工作站	苹果	28888.000	☑	
18	hmz-t3w 头戴显示设备	笔记本配件	索尼	6999.000	☑	
19	商务双肩背包	笔记本配件	索尼	99.000	☑	
20	x3250 m4机架式服务器	服务器/工作站	ibm	6888.000	☑	
21	商务双肩背包	笔记本配件	索尼	99.000	☑	

image-20241008135010101

```

1  -- 查询类型cate_name为'超极本'的商品名称name、价格price
2  select name,price from goods where cate_name = '超极本';
3
4  -- 显示商品的种类
5  ## 分组方式
6  select brand_name from goods group by brand_name;
7  ## 去重
8  select distinct brand_name from goods;
9
10 -- 求所有电脑产品的平均值avg, 保留两位小数
11 select round(avg(price),2) from goods;
12
13 -- 显示每种类型cate_name的平均价格
14 select avg(price),cate_name from goods group by cate_name;
15
16 -- 查询每种类型的商品中最贵, 最便宜, 平均价, 数量
17 select cate_name,max(price),min(price),avg(price),count(*) from goods group by
cate_name;
18
19 -- 查询所有价格大于平均价格的商品, 并且按价格降序排序
20 ## 查询平均价格
21 select avg(price) from goods;
22 ## 使用子查询
23 select * from goods where price > (select avg(price) from goods) order by price
desc;
24
25 -- 查询每种类型中最贵的电脑信息
26 ## 查找每种类型中最贵的价格
27 select cate_name,max(price) as max from goods group by cate_name;
28 ## 关联查询
29 select * from goods inner join (select cate_name,max(price) as max from goods
group by cate_name ) as max_price on goods.cate_name = max_price.cate_name and
goods.price = max_price.max;

```

外键

- 一个表的主键A在另一个表B中出现, 就说**A是表B的一个外键**
- 可以防止无效信息的插入

命令	说明
alter table 表名 add foreign key(字段) references 表名(字段);	添加外键
alter table 表名 drop foreign key 外键名;	删除外键
show create table goods;	查看建立表的过程

```

1  -- 设置外键
2  alter table goods add foreign key(cate_id) references goods_cate(id);
3  -- 删除外键
4  ## 查看外键名字
5  show create table goods;
6  ## 取消外键约束
7  alter table 表名 drop foreign key goods_ibfk_1;
8
9  -- 创建数据表时设立外键
10 alter table goods{
11     id int primary key auto_increment not null,
12     name varchar(20),
13     price decimal(5,2),
14     cate_id int unsigned,
15     brand_id int unsigned
16
17     foreign key (cate_id) references goods_cate(id),
18     foreign key (brand_id) references goods_brand(id)
19 };

```

视图

- 好处：方便查询操作，减少复杂的sql语句
- 把复杂sql语句功能封装起来的一个虚表
- 视图存储的数据发生改变，视图也会跟着改变

命令	说明
create view 视图名称 as select 语句;	定义视图
show tables;	查看视图
select * from v_goods_info;	使用视图
drop view 视图名称;	删除视图

```

1  -- 查出学生的id, 姓名, 年龄, 性别和学生的班级
2  select s.id,s.name,s.age,s.gender,c.name as cls_name from students as s inner
   join classes as c on s.id = c.id;
3
4  -- 创建上述结果的视图
5  create view v_students as select s.id,s.name,s.age,s.gender,c.name as cls_name
   from students as s inner join classes as c on s.id = c.id;
6
7  -- 使用视图
8  select * from v_students;
9
10 -- 删除视图
11 drop view v_students;

```

事务

- 指作为一个基本工作单元执行的一系列sql语言的操作，要么完全执行，要么完全不执行
- 四大特性ACID：
 - 原子性
 - 一致性
 - 隔离性
 - 持续性

命令	说明
begin;或start transaction;	开启事务
commit;	提交事务
rollback;	回滚事务

```

1  -- 开启事务
2  begin;
3  update students set age = 100 where id = 1;
4  -- 提交事务
5  commit;

```

索引

==创建索引可以大大加快数据查询的时间==

命令	说明
show index from 表名;	查看表中已有的索引
alter table 表名 add index 索引名 (字段名);	创建索引

命令	说明
drop index 索引名称 on 表名;	删除索引

```
1  -- 验证索引性能
2  set profiling = 1 ;
3  ## 未创建索引查找数据的时间
4  select * from test_index where title = 'ha-99999';
5  show profiles;
6  ## 创建索引
7  alter table test_index add index(title);
8  ## 创建索引查找数据的时间
9  select * from test_index where title = 'ha-99999';
10 show profiles;
```

范式

- 不同的规范要求被称为不同的范式，**越高的范式数据冗余越小**
- 数据冗余指的是数据之间的重复

1. 一范式

- 强调的是字段的原子性，一个字段不能再分为其他的字段

2. 二范式(满足一范式)

- 必须要有一个主键
- 非主键字段必须完全依赖于主键，不能只依赖于主键的一部分（**即与主键有非常强的联系**）
- 允许传递依赖

3. 三范式(满足二范式)

- **不允许传递依赖，非主键字段必须直接依赖于主键**
- 不能存在：非主键字段A依赖于非主键字段B，非主键字段B依赖于主键的情况

SQL注入

用户提交带有恶意的数据与SQL语句进行字符串方式拼接，从而影响了SQL语句的语义，产生数据泄露

```

1  from pymysql import Connection
2  ## 获取连接对象
3  conn = Connection(host='localhost',port=3306,user='root',password='zxb050818')
4  print(conn.get_server_info())
5  ## 获取游标对象
6  cursor = conn.cursor()
7  ## 选择数据库
8  conn.select_db('world')
9  ## 用游标对象执行sql语句
10 find_name = input() # or 1 or
11 sql = "select * from students where name = '%s'" % find_name
12 cursor.execute(sql)
13 ## 获取数据
14 content = cursor.fetchall() # 会获取全部的数据

```

==安全的方式：==

- 构造参数列表
- 执行sql语句时传入参数

```

1  params = [find_name]
2  sql = 'select * from students where name = %s'
3  cursor.execute(sql,params)

```

SQL

可以用于**几乎所有的关系型数据库**

SQL语言分类：

- 数据定义：DDL
 - 库的创建删除，表的创建删除等
- 数据操纵：DML
 - 新增数据，删除数据，修改数据等
- 数据控制：DCL
 - 新增用户，删除用户，密码修改，权限管理等
- 数据查询：DQL
 - 基于需求查询和计算数据

特征：* 大小写不敏感 * 可多行写，以分号结束 * 支持注释：* 单行注释：-注释内容(-后面一定要有一个空格) * 单行注释：# 注释内容 * 多行注释：/* 注释内容 */

DDL（数据定义）

- 库管理：
 - 查看数据库：show databases ;
 - 使用数据库：use 数据库名称 ;

- 创建数据库: `create database 数据库名称 [CHARSET UTF8]` ;
- 删除数据库: `drop database 数据库名称` ;
- 查看当前使用的数据库: `select databse()` ;
- 表管理:
 - 查看表: `show tables` ;
 - 删除表: `drop table 表名称` ;或 `drop table if exists 表名称` ;
 - 创建表: `create table 表名称(列名称 列类型, 列名称 列类型,)` ;
 - 列类型有int, float, data(日期类型), timestamp(时间戳类型), varchar(长度):文本

DML (数据操纵)

- 插入数据: `insert into 表[(列1, 列2, ..., 列N)] values(值1, 值2,值N)[, (值1, 值2,值N), (值1, 值2,值N), ..., (值1, 值2,值N)]`
- 数据删除: `delete from 表名称 [where 条件判断]` (和py中的差不多), 不加where条件整张表都会被删除
- 数据更新: `update 表名 set 列 = 值 [where 条件判断]` , 不加where条件也可以

DQL (数据查询)

- 基础查询: `select 字段列表/* (查询所有列) from 表 where 条件判断`
- 分组聚合: `select 字段列表/聚合函数(要求的列) from 表 where 条件判断 group by 列`
 - group by中出现谁, select后面才能跟谁
 - 聚合函数有:
 - sum: 求和
 - avg: 求平均值
 - min: 求最小值
 - max: 求最大值
 - count: 求数量
- 结果排序: 使用order by关键字排序, `select 字段列表/聚合函数(要求的列) from 表 where 条件判断 group by 列 order by 列` (ASC: 从小到大, DESC:从大到小)
- 分页限制: 使用limit关键字对结果分页展示, `limit n[,m]` (从第n + 1条开始, 向后取m条)

python执行SQL语句

- 语法和上面说的一样, 只不过要先创立连接对象和游标对象, 后续通过连接对象建立与数据库连接, 通过游标对象进行数据的增删查改
- 在进行使数据产生变化的操作时, 需要进行 `commit()` , 进行手动确认, 操作才会生效; 也可以在连接对象设置 `autocommit`参数, 令其为true

使用步骤

1. 导入pymysql包
2. 创建连接对象
3. 获取游标对象
4. pymysql完成增删改查操作
5. 关闭游标和链接


```
1  from pymysql import Connection
2  ## 获取连接对象
3  conn = Connection(host='localhost',port=3306,user='root',password='zxb050818')
4  print(conn.get_server_info())
5  ## 获取游标对象
6  cursor = conn.cursor()
7  ## 选择数据库
8  conn.select_db('world')
9  ## 用游标对象执行sql语句
10 sql = 'select * from students'
11 cursor.execute(sql)
12 ## 获取一条数据
13 content = cursor.fetchone()
14 ## 获取所有数据
15 content = cursor.fetchall()
16 print(content)
17 ## 关闭连接
18 cursor.close()
19 conn.close()
```

增删改操作

==凡是涉及增删改都需要用到commit操作==

```
1  from pymysql import Connection
2  ## 获取连接对象
3  conn = Connection(host='localhost',port=3306,user='root',password='zxb050818')
4  ## 获取游标对象
5  cursor = conn.cursor()
6  ## 选择数据库
7  conn.select_db('world')
8  ## 插入数据
9  sql = "insert into students(name) values('老王')"
10 cursor.execute(sql)
11 ## 查询数据
12 sql = 'select * from students;'
13 cursor.execute(sql)
14 content = cursor.fetchall()
15 for i in content:
16     print(i)
17 ## 提交操作
18 conn.commit()
19 ## 关闭连接
20 cursor.close()
21 conn.close()
```