

## Docker

当我们利用Docker安装应用时，Docker会自动搜索并下载应用**镜像**。镜像不仅包含应用本身，还包含应用运行所需要的环境、配置、系统函数库。Docker会在运行镜像时创建一个**隔离环境**，称为**容器**

```
docker run -d \
--name mysql \
-p 3306:3306 \
-e TZ=Asia/Shanghai \
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123 \
mysql
```

- `docker run` : 创建并运行一个容器，`-d` 是让容器在后台运行
- `--name mysql` : 给容器起个名字，必须唯一
- `-p <宿主机端口>:<容器端口>` : 设置端口映射
  - docker的进程是对外隔离的
  - 外部想要访问docker进程可以通过访问宿主机的端口从而访问到docker应用
- `-e KEY = VALUE` : 设置环境变量
- `mysql` : 运行的镜像名
  - 一般由两部分组成: `[repository]:[tag]`
  - 其中 `repository` 是镜像名，`tag` 是镜像版本

## 常见命令

 image-20250929204331485

- `docker pull` : 从远程仓库拉取镜像
- `docker images` : 查看本地镜像
- `docker rmi` : 删除本地镜像
- `docker push` : 将镜像推送到远程仓库

- `docker build` : 根据 `Dockerfile` 构建镜像
  - `-t` : 给镜像起名称, 格式是 `repository:tag`
  - `.` : 指定 `Dockerfile` 所在的目录, 如果在当前目录, 指定为 `.`
- `docker save` : 将镜像保存为 `tar` 文件
  - `-o` : 后面跟文件名称
- `docker load` : 从 `tar` 文件加载镜像
  - `docker load -i <镜像文件.tar>`
- `docker run` : 创建并启动容器
  - `-d` : 后台运行
  - `--name` : 后面跟容器名字
  - `-p` : 跟端口映射, `-p [宿主机端口]:[容器端口]`
  - `--network` : 后面跟网络名称
  - `-e` : 设置环境变量
    - 可以设置容器的环境变量
  - `--privileged` : 特权模式
    - 设置为 `true` 则允许容器访问宿主机设备
  - `--hostname` : 指定容器的主机名
- `docker stop` : 停止运行中的容器
- `docker start` : 启动已停止的容器
- `docker ps` : 查看运行中的容器
  - `-a` : 显示所有容器
- `docker rm` : 删除容器
  - `-f` : 强制删除
- `docker logs` : 查看容器日志
  - `-f` : 持续跟踪日志
- `docker exec` : 进入容器或执行命令
  - `-it` : 交互式终端

- `docker update` : 对容器信息进行更新

## 命令别名

将别名写入 `Shell` 配置文件, 如 `~/.bashrc` 或者 `~/.zshrc` , 如下

```
alias dps = 'docker ps -a'
```

然后重新加载配置: `source ~/.bashrc`

可以使用 `alias` 查看已定义的别名

## 数据卷

**数据卷**是一个虚拟目录, 是**容器内目录**和**宿主机目录**之间映射的桥梁

- 容器删除后数据仍保留
- 直接修改宿主机文件, 容器内实时生效

 image-20250929210608574

### 常用命令

- `docker volume create` : 创建数据卷
- `docker volume ls` : 查看所有数据卷
- `docker volume rm` : 删除指定数据卷
- `docker volume inspect` : 查看某个数据卷详情
- `docker volume prune` : 清除数据卷

### 数据挂载

- 在执行 `docker run` 命令的时候, 使用 `-v 数据卷:容器内目录` 可以完成数据卷挂载
- 使用 `-v 本地目录:容器内目录` 可以完成数据在本地目录的挂载
  - 必须以 `/` 或者 `./` 开头, 否则会被识别成数据卷
- 宿主机默认目录: `/var/lib/docker/volumes/`
  - 数据卷存储位置: `/var/lib/docker/volumes/数据卷名称/_data/`
- 容器默认目录: `/var/lib/docker/`
  - 数据卷存储位置: `/var/lib/docker/volumes/`

## 自定义镜像

## 镜像结构

- 采用分层存储结构
- 由多个只读层 (Layers) 堆叠而成
- 可以共享很多基础的层

 image-20250929225240951

## Dockerfile

Dockerfile (定义Docker镜像的结构和构建逻辑) 就是一个文本文件, 其中包含一个个的指令, 用指令来说明要执行什么操作来构建镜像

## 常见语法

- FROM : 指定基础镜像
- ENV : 设置环境变量
- COPY : 拷贝本地文件到镜像的指定目录
- RUN : 执行Linux的shell命令
- EXPOSE : 指定容器运行时监听的端口
- ENTRYPOINT : 镜像中应用的启动命令, 容器运行时调用

## 网络

默认情况下, 所有容器都是以bridge方式连接到Docker的一个虚拟网桥上:

 image-20250930114318613

加入自定义网络的容器才可以通过容器名相互访问, 常见命令如下:

- docker network create : 创建一个网络
- docker network ls : 查看所有网络
- docker network rm : 删除指定网络
- docker network prune : 清楚未使用的网络
- docker network connect : 使指定容器加入某网络
  - docker network connect [网络名] [容器名]
- docker network disconnect : 使指定容器离开某网络

- `docker network inspect` : 查看网络详细信息

## DockerCompose

通过一个单独的 `docker-compose.yml` 文件来定义一组相关联的应用容器，帮助我们实现多个相互关联的Docker容器的快速部署

### 格式

- `version` : 项目版本
- `services` : 容器
  - `image` : 镜像名称
  - `container_name` : 容器名称 (自定义)
  - `port` : 端口映射
  - `environment` : 环境变量
  - `volumes` : 数据卷挂载
  - `networks` : 网络名称
  - `build` : 构建镜像
    - `context` : 目录
    - `dockerfile` :
- `networks` : 网络配置
  - `name` : 网络名称

### 构建命令格式

- `docker compose [OPTIONS] [COMMAND]`
- Options
  - `-f` : 指定 `compose` 文件的路径和名称
  - `-p` : 指定 `project` 名称
- command
  - `up` : 创建并启动所有 `service` 容器
  - `down` : 停止并移除所有容器、网络
  - `ps` : 列出所有启动的容器
  - `logs` : 查看指定容器日志
  - `stop` : 停止容器
  - `start` : 启动容器

- `restart` : 重启容器
- `top` : 查看运行的进程
- `exec` : 在指定的运行中容器执行命令