

技巧杂记

xbZhong

2025-08-24

[本页PDF](#)

如果碰到服务器无法访问外网情况，可设置环境变量

- 在文件开始写入这两行代码，代表访问HG的镜像社区

```
import os
os.environ['HF_ENDPOINT'] = 'https://hf-mirror.com'
```

- 或者在终端输入 `export USE_MODELSCOPE_HUB=1` 或者 `export HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com`

peft是一个微调开源库，导入 `peft` 名下的 `LoraConfig` 与 `get_peft_model`，可以快速完成微调

- `LoraConfig`

```
self.loraconfig = LoraConfig(
    r=config["lora"]["r"],
    target_modules=config["lora"]["target_modules"],
    bias=config["lora"]["bias"],
    lora_alpha=config["lora"]["lora_alpha"],
    lora_dropout=config["lora"]["lora_dropout"],
)
```

- `r`：秩，直接决定微调的参数数量
 - `lora_alpha`：一般为 $2r$ 或者 r
 - `lora_dropout`：随机将低秩矩阵参数置0
 - `target_modules`：对哪几个层进行微调
- `get_peft_model`
 - 传入加载好的模型和配置好的lora参数，可以得到一个配置好的模型
 - `.print_trainable_parameters()` 可以查看能微调多少参数

```
self.peft_model = get_peft_model(self.model, self.loraconfig)
self.peft_model.print_trainable_parameters()
```

导入 `transformers`，可以快速加载模型，提词器，以及量化配置

- `AutoModelForCausalLM`
 - 加载预训练模型的工具

- `device_map`：使用什么设备加载模型参数
- `quantization_config`：量化配置
- `trust_remote_code`：是否信任远程代码

```
self.model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(
    config["model"]["model_path"],
    device_map=config["model"]["device_map"],
    trust_remote_code=config["model"]["trust_remote_code"],
    quantization_config=quan_configs,
)
```

- `AutoTokenizer`

- **自动化分词器加载工具**，将文本转换为模型可理解的数字形式，指定了模型路径会自动下载匹配的分词器

```
self.tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(
    config["model"]["model_path"],
    trust_remote_code=config["tokenizer"]["trust_remote_code"],
)
```

- 用分词器处理文本

- `max_length`：能接受的文本最大长度，超过这个长度则截断
- `return_tensors`：可为 `pt`，最后返回的就是张量
- `truncation`：采取何种截断方式

```
tokenized = self.tokenizer(
    combined_texts,
    truncation=True,
    max_length=config["tokenizer"]["max_length"],
    padding=False,
    return_tensors=None # 返回Python列表而不是张量
)
```

- `.tokenizer.encode`：将原始文本（字符串）转换为模型可理解的 Token ID 序列

- `text`：输入文本
- `add_special_tokens`：是否添加特殊token
- `max_length`：截断
- `truncation`：是否启用截断
- `return_tensors`：返回格式（如 `pt`）

```
turn_tokens = self.tokenizer.encode(
    self.tokenizer.apply_chat_template([turn], tokenize=False,
    add_special_tokens=False
)
```

◦ `.apply_chat_template`：将多轮对话历史转换为模型所需的标准化格式

- `tokenize`：是否返回token IDs，为true则返回模型能理解的数字
- `return_tensors`：返回张量格式，`"pt"` (PyTorch), `"np"` (NumPy)
- `max_length`：最大token长度
- `truncation`：超长是否截断
- `padding`：填充方式，`"longest"`、`True`、`False`
- `return_dict`：是否返回字典格式

```
tokenized = self.tokenizer.apply_chat_template(
    conversation,
    tokenize=True,
    max_length=config["tokenizer"]["max_length"],
    truncation=config["tokenizer"]["truncation"],
    return_tensors=None,
    return_dict=True
)
```

• BitsAndBytesConfig

◦ 模型量化的工具，最后要作为参数传入给 `load_model`

- `load_in_8bit`：最后以8bit整数保存模型参数
- `load_in_4bit`：最后以4bit整数保存模型
- `torch_dtype`：模型训练的过程中使用的参数类型

```
quan_configs = BitsAndBytesConfig(
    load_in_8bit=config["model"]["load_in_8bit"],
    torch_dtype=config["model"]["torch_dtype"]
)
```

• Trainer

◦ 训练执行引擎

- `model`：待训练的模型，微调的话则需要传入 `peft_model`
- `tokenizer`：分词器

- `args` : `TrainingArguments` 实例
- `train_dataset` : 训练集
- `eval_dataset` : 测试集
- `data_collator` : 数据整理器
- `callbacks` : 回调函数, 用于早停

```
trainer = Trainer(
    model=model,
    tokenizer=self.tokenizer,
    args=training_args,
    train_dataset=train_dataset,
    eval_dataset=eval_dataset,
    data_collator=data_collator,
    callbacks=[EarlyStoppingCallback(config["training"]["patience"])]
)
```

- `TrainingArguments`

- 控制训练过程的超参数和基础设施配置

- `output_dir` : 输出目录
- `learning_rate` : 初始学习率
- `num_train_epochs` : 训练轮次
- `weight_decay` : 权重衰减, L2正则化
- `per_device_train_batch_size` : 训练的时候每个设备处理的批次大小, 占用显存
- `per_device_eval_batch_size` : 推理的时候每个设备处理的批次大小, 不占用显存
- `eval_strategy` : 模型评估策略
- `save_strategy` : 模型保存策略
- `eval_steps` : 每N步评估一次
- `save_steps` : 每N步保存一次
- `logging_steps` : 每N步记录日志
- `logging_dir` : TensorBoard日志目录
- `report_to` : 日志上报平台
- `fp16` : 是否启用混合精度训练
- `gradient_accumulation_steps` : 梯度累积步数, 用时间换空间策略
- `gradient_checkpointing` : 是否开启梯度检查点, 开启的话可以节省显存, 因为正向传播的时候系统不会暂存中间值, 而是重新计算
- `max_grad_norm` : 梯度裁剪, 防止梯度爆炸
- `load_best_model_at_end` : 最佳模型自动保存
 - 启用自动保存后, 保存模型的步数要是评估步数的倍数, 要保证每次评估之后都能保存, 而不是评估到一半保存
- `lr_scheduler_type` : 学习率调度器
 - `cosine` : 余弦退火
 - `linear` : 线性衰减

- `metric_for_best_model` :

```
training_args = TrainingArguments(  
    output_dir=config["model"]["output_path"],  
    learning_rate=config["training"]["learning_rate"],  
    num_train_epochs=config["training"]["num_epochs"],  
    weight_decay=config["training"]["weight_decay"],  
    per_device_train_batch_size=config["training"]["per_device_train_batch_size"],  
    per_device_eval_batch_size=config["training"]["per_device_eval_batch_size"],  
    eval_strategy=config["training"]["eval_strategy"],  
    save_strategy=config["training"]["save_strategy"],  
    eval_steps=config["training"]["eval_steps"],  
    save_steps=config["training"]["save_steps"],  
    logging_steps=config["training"]["logging_steps"],  
    logging_dir=config["training"]["logging_dir"],  
    report_to=config["training"]["report_to"],  
    load_best_model_at_end=config["training"]["load_best_model_at_end"],  
    fp16=config["training"]["fp16"],  
    gradient_accumulation_steps=config["training"]["gradient_accumulation_steps"],  
    dataloader_num_workers=4, # 增加数据加载器的工作进程  
)
```

- `datasets.Dataset` 是 Hugging Face `datasets` 库中的核心类，用于高效处理大规模数据集
 - `.from_dict()` : 用于快速构建数据集，返回的是字典
 - `.map()` : 对数据集中的每一行或批次应用自定义函数
 - `function` : 函数名
 - `batched` : 是否批次处理
 - `batch_size` : 每批次的样本数
 - `num_proc` : 使用的进程数
 - `.save_to_disk` : 存储Dataset格式的数据集
- `load_dataset` : 是 `datasets` 中一个加载数据集的方法
 - `split` : 用于指定加载数据集的哪个子集，可以指定加载百分之多少，使用切片语法
 - `streaming` : 是否启用流式加载，避免OOM，不会一次性把数据集读入内存，仅受磁盘空间限制

```
self.dataset = load_dataset("BelleGroup/multiturn_chat_0.8M", split="train[:70%]", streaming=True)
```

- `DataCollatorForSeq2Seq` : 用于动态批处理输入数据，并自动处理填充、注意力掩码和标签对齐
 - `tokenizer` : 分词器
 - `model` : 模型，可用于自动推断解码器结构

- `padding` : 填充策略
- `max_length` : 文本最长的长度
- `pad_to_multiple_of` : 将长度填充到该值的倍数
- `label_pad_token_id` : 标签序列的填充 Token ID
- `return_tensors` : 返回的张量格式

```
data_collator = DataCollatorForSeq2Seq(  
    tokenizer=self.tokenizer,  
    pad_to_multiple_of=config["dataloader"]["pad_to_multiple_of"],  
    return_tensors=config["dataloader"]["return_tensors"],  
    padding=config["dataloader"]["padding"],  
    label_pad_token_id=config["dataloader"]["label_pad_token_id"]  
)
```