

# SpringBoot

xbZhong

2025-09-26

[本页PDF](#)

## SSM

由三部分组成：

- Spring framework
- SpringMVC
- Mybatis

在企业开发web应用的时候需要基于SSM进行开发，但是我们使用的是 SpringBoot 进行快速开发， SpringBoot 是为了简化SSM 这类Spring应用开发的一个框架





image-20250908000841239

## SpringMVC

MVC全称为Model View Controller，是一种设计创建web应用程序的模式

- Model (模型)：指数据模型，用于存储数据以及处理用户请求的业务逻辑， JavaBean 对象、业务模型等都属于 Model
- View (视图)：用于展示模型中的数据的，一般为 html 文件

- Controller (控制器)：用于处理用户交互的部分，接收视图给出的请求，将数据交给模型处理，并把处理后的结果交给视图显示



CSDN @中北萌新程序员

image-20250908123944707

而 SpringMVC 是一个基于MVC模式的轻量级Web框架，是 Spring 框架的一个模块

## 自定义配置

**方式一：**继承 `WebMvcConfigurerSupport` 实现自定义配置类

- 继承它并重写方法可以完全接管Spring MVC的默认配置，但需要手动配置所有相关组件

**方式二：**实现 `WebMvcConfigurer` 接口来实现自定义配置类

- 提供了一系列默认方法，允许在不破坏Spring Boot自动配置的情况下**扩展或修改MVC配置**
- 实现 `WebMvcConfigurer` 不会影响 `WebMvcAutoConfiguration`，Spring Boot仍然会提供默认配置，我们只需覆盖需要自定义的部分

## 功能

- 实现跨域配置
- 实现消息转换器
- 实现拦截器注册
- 实现接口文档生成

## Maven

**特性：**依赖传递

**生命周期：**

- clean：清理
- compile：编译
- test：测试
- package：打包
- install：安装

在同一套生命周期中，当运行后面的阶段时，前面的阶段都会运行

**项目对象模型：**把每个项目看成一个对象

- 本地仓库：自己计算机的一个目录
- 中央仓库：全球统一的仓库
- 私服仓库：一般由公司团队搭建的私有仓库




image-20250601214430146

**作用**

**依赖管理：**方便快捷的管理项目依赖的资源

**跨平台项目构建**

**统一项目结构**

**使用**

- 新建一个**Maven**项目
- 在**pom.xml**文件进行依赖的配置（就是坐标）

```

<!-- 依赖配置示例：Apache Commons IO 工具库 -->
<dependency>
    <!-- 1. 组织标识 (Group ID)：
        通常用公司/组织域名的反向形式，表示该依赖的发布者。
        这里是 Apache 基金会提供的公共库 -->
    <groupId>commons-io</groupId>

    <!-- 2. 项目标识 (Artifact ID)：
        当前依赖的具体模块名称，这里是 Commons IO 库的核心模块 -->
    <artifactId>commons-io</artifactId>

    <!-- 3. 版本号 (Version)：
        指定需要的库版本，2.11.0 是一个稳定版本 -->
    <version>2.11.0</version>

    <!-- 4. 依赖范围 (Scope, 可选)：
        默认是 compile (编译和运行都生效)。
        其他常见值：test (仅测试)、provided (由JDK或容器提供) -->
    <scope>compile</scope> -->

    <!-- 5. 排除传递性依赖 (Optional, 可选)：
        如果此依赖会引入不需要的间接依赖，可以用 <exclusions> 排除 -->
    </dependency>
    <!-- 注意：XML 标签必须正确闭合，例如 </dependency>-->

```

## 分模块设计与开发

**核心含义：**把一个大的项目拆分成若干个子模块，也方便模块之间的相互引用

- 按功能模块+层进行拆分
- 将模块进行拆分后，用 `pom.xml` 将其它模块导入即可
- 最终用web模块打包，其 `xml` 文件会引入其它模块

## 继承

描述的是**两个工程的关系**，与java中的继承类似，**子工程可以继承父工程的配置信息**，不支持多继承




image-20250826164719979

作用：简化依赖配置，统一管理依赖

实现：`<parent> ... </parent>`

打包方式：

- `jar`：普通模块打包
- `pom`：父工程或依赖工程，该模块不写代码
- `war`：普通web程序打包，需要部署在外部的Tomcat服务器运行
- 设置打包方式：`<packing> pom </packing>`

实现

1. 创建父工程，打包方式设置为 `pom`
2. 在子工程的 `pom.xml` 文件中，配置继承关系
  - `<relativePath> </relativePath>` 用来配置父工程的相对路径
3. 在父工程中配置各个子工程共有依赖

如果不是各个模块公共的依赖，不要直接引入进父工程

版本锁定

在父工程的 `pom.xml` 中，用 `<dependencyManagement>` 来统一管理依赖版本

- 主要是为了解决非公共依赖的版本变更问题
- 非公共依赖在子工程定义，要修改版本的时候非常麻烦，但可以通过父工程来统一管理依赖版本
- 在父工程指定版本，子工程不指定

自定义属性和引用属性

- 在 `<properties> </properties>` 标签中自定义属性，可以指定版本号等信息，然后在引入依赖的时候把属性传入即可
- 引入依赖的时候用 `${}` 包裹属性

```
<properties>
    <Lombok.verison> 1.9.3 </Lombok.verison>
</properties>

<dependencyManagement>
    <dependencies>
        <dependency>
            <version> ${Lombok.version}</version>
        </dependency>
    </dependencies>
</dependencyManagement>
```

- <dependencies> 是直接依赖，在父工程配置了依赖，**子工程直接继承**
- <dependencyManagement> 是统一管理依赖版本，不会直接依赖，还需要在**子工程中引入所需依赖**

## 聚合

含义：将多个模块组织成一个整体，同时进行项目的构建

- 分模块之后，模块和模块之间是**相互依赖的**
- 需要有一个聚合工程（有且仅有一个 pom 文件），一般来说是**父工程**
- 需要通过<modules> 设置**当前聚合工程所包含的子模块名称**

```
<modules>
    <!--需要退到和子模块同级-->
    <module> 模块1 </module>
    <module> 模块2 </module>
</modules>
```

- 指定了聚合工程，可以直接在**聚合工程打包**
- **直接一键打包，方便快捷**

## 私服

私有服务器

- 是一种特殊的远程仓库，是架设在**局域网内的仓库服务**
- 依赖的查找顺序：本地仓库->私服->中央仓库

项目版本

- 版本后跟的，如 1.0-SNAPSHOT
- RELEASE (发行版本)：功能稳定，当前更新停止，可以用于发行，存储在私服中的 RELEASE 版本
- SNAPSHOT (快照版本)：功能不稳定，尚处于开发，存储在私服的 SNAPSHOT 仓库中

配置

下面都有例子，但是不完善，`settings.xml`是自己maven安装目录下的文件

- settings文件配置用户名，密码

```
<!--在settings.xml中配置-->
<servers>
    <!--releases仓库的用户名和密码-->
    <server>
        <id>maven-releases</id>
        <username>admin</username>
        <password>admin</password>
    </server>

    <!--snapshots仓库的用户名和密码-->
    <server>
        <id>maven-snapshots</id>
        <username>admin</username>
        <password>admin</password>
    </server>
</servers>
```

- pom文件配置上传（发布）地址

```
<distributionManagement>
    <repository>
        <id>maven-releases</id>
        <url>.....</url>
    </repository>
    <snapshotRepository>
        <id>maven-snapshots</id>
        <url>.....</url>
    </snapshotRepository>
</distributionManagement>
```

- settings文件中的mirrors、profiles配置私服依赖下载的仓库地址

```
<!--在settings.xml中配置-->
<!--强制将所有对于远程仓库的依赖下载请求，重定向到公司内部的私有服务器上，如果私服没有这个包，再去远程仓库下载-->
<mirrors>
    <mirror>
        <id>maven-public</id>
        <mirrorOf>*</mirrorOf>
        <url>.....</url>
    </mirror>
</mirrors>
```

```

<profile>
    <id>allow-snapshots</id>
    <activation>
        <activeByDefault>true</activeByDefault> <!-- 最关键的配置：默认就激活此Profile -->
    </activation>
    <repositories>
        <repository>          <!-- 定义一个具体的仓库 -->
            <id>maven-public</id>  <!-- 仓库的ID -->
            <url>http://192.168.150.101:8081/repository/maven-public/</url> <!-- 仓库地址，私服 -->
            <releases>           <!-- 关于发行版 (RELEASE) 包的配置 -->
                <enabled>true</enabled> <!-- 允许从该仓库下载发行版依赖 -->
            </releases>
            <snapshots>          <!-- 关于快照版 (SNAPSHOT) 包的配置 -->
                <enabled>true</enabled> <!-- 允许从该仓库下载快照版依赖 -->
            </snapshots>
        </repository>
    </repositories>
</profile>

```

## SpringBoot

- Spring家族下的一个子框架，底层框架是Spring Framework

有用的依赖：lombok

- 可以用 @Data 注解为类的属性增加get, set方法
- 可以用 @AllArgsConstructor 为类增加全参构造
- 可以用 @NoArgsConstructor 为类增加无参构造

## Http-请求

- SpringBoot依赖Tomcat（一个web服务器）运行。
- Tomcat会对HTTP协议的请求数据进行解析，并进行封装（HttpServletRequest），便于开发

获取请求数据

- 使用 @RestController 注解要处理请求的类
  - 可以在注解里面加上自定义Bean名称，如 @RestController("adminShopController")，解决Bean名称冲突
- 用 @RequestMapping 映射请求路径，是通用注解
  - 要制定请求方式的话需要填入 value 和 method 参数
  - @PostMapping 是post请求方式的注解，其它类似
- 使用 @PathVariable 获取路径变量，如 /depts/{id}
- 使用 @RequestParam 获取查询参数，如 /depts?id=123
  - 如果参数名和前端传入的一致，则可以省略
  - 使用 MultipartFile 接收文件数据
- @DateTimeFormat(pattern="yyyy-MM-dd") 可以指定传入的日期格式

- 传入的参数如果和自定义类的字段名相同，传入的参数会自动变成类

```
package com.example.demo;

import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
public class RequestController {
    @RequestMapping("/request")
    public String request(HttpServletRequest request) {
        // 1、获取请求方式
        String method = request.getMethod();
        System.out.println("请求方式: " + method);
        // 2、获取请求url地址
        String url = request.getRequestURL().toString(); //拿到的是StringBuffer对象
        System.out.println("请求url地址: " + url);

        String uri = request.getRequestURI(); // 获取的是资源访问路径
        System.out.println("请求uri地址: " + uri);
        // 3、获取请求协议
        String protocol = request.getProtocol();
        System.out.println("请求协议: " + protocol);
        // 4、获取请求参数
        String name = request.getParameter("name");
        String age = request.getParameter("age");
        System.out.println("name:" + name + ", age:" + age);
        // 5、获取请求头
        String accept = request.getHeader("Accept");
        System.out.println("Accept:" + accept);

        return "OK";
    }
}
```

- @Requestbody 可以把前端发送的json格式数据转换成类

```
@RestController
public class UserController {

    @PostMapping("/login")
    public ResponseEntity<String> login(@RequestBody User user) {
        // Spring 会自动将 JSON 转换为 User 对象
        System.out.println("用户名: " + user.getUsername());
        System.out.println("密码: " + user.getPassword());
        System.out.println("邮箱: " + user.getEmail());
        System.out.println("年龄: " + user.getAge());

        return ResponseEntity.ok("登录成功");
    }
}
```

## Http-响应

- 重定向状态码：3xx，让客户端再发起一次请求
- 响应成功：200、
- 服务器内部错误：500
- 请求资源不存在：404
- 服务器会对HTTP协议的响应数据进行封装（`HttpServletResponse`），便于开发
- 也可以用 `ResponseEntity` 进行响应，需要用泛型，泛型针对的是其body部分

```

package com.example.demo;

import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import java.io.IOException;

@RestController
public class ResponseController {
    @RequestMapping("/response")
    public void response(HttpServletResponse response) throws IOException {
        // 1、设置响应状态码
        response.setStatus(401);
        // 2、设置响应头
        response.setHeader("name", "whs");
        // 3、设置响应体
        response.getWriter().write("<h1>whs</h1>");
    }
    // 基于泛型设置
    @RequestMapping("/response2")
    public ResponseEntity<String> response2(){
        return ResponseEntity.status(301).header("name", "whs").body("<h1>whs</h1>");
    }
}

```

## 三层架构

- **Controller**：控制层，接受前端发送的请求，对请求进行处理并响应数据
- **Service**：业务逻辑层，处理具体业务逻辑
- **Dao**：数据访问层，负责数据访问操作

## 控制反转与依赖注入

注解生效的前提：Springboot启动文件会扫描他所在的包的所有子包，没被扫描到也意味着无法使用IOC和DI

### 控制反转（IOC）

- 用于类上，把实现了接口的类（也可以是具体类，不实现接口）的对象放入一个中间件存储为Bean对象
- 有利于代码之间的解耦

```
public interface EmailSender {  
    void sendEmail(String to, String message);  
}  
  
@Component  
public class SmtpEmailSender implements EmailSender {  
    @Override  
    public void sendEmail(String to, String message) {  
        // 使用SMTP发送邮件  
    }  
}
```

要把某个对象交给IOC容器管理，需要在对应类加上常见注解：

- `@Component`：通用注解
- `@Service`：用于业务逻辑层

```
public interface EmailSender {  
    void sendEmail(String to, String message);  
}  
  
@Service  
public class XX implements EmailSender {  
    @Override  
    public void sendEmail(String to, String message) {  
    }  
}
```

- `@Repository`：用于数据访问层

```
public interface DataLoader {  
}  
  
@Repository  
public class XX implements DataLoader {  
}
```

- `@RestController`：用于控制层

```
// 做请求处理
@RestController
public class XX {

}
```

## 依赖注入 (DI)

- 被注入的类也要添加组件注解
- 从 Service 声明的依赖注入的类型可以是类或者接口

常见方法有：

- 构造器注入（推荐写法，只有一个构造方法的时候可以不用加注解）

```
@RestController
public class UserController(){
    private UserService userService;

    @Autowired
    public UserController(UserService userservice){
        this.userService = userservice;
    }
}
```

- 属性注入

```
@RestController
public class UserController(){
    @Autowired
    private UserService userService;
}
```

- setting注入

```
@RestController
public class UserController{
    private UserService userService;

    @Autowired
    public void setUserService(UserService userservice){
        this.userService = userservice;
    }
}
```

常见注解：

- `@Autowired`：自动按类型注入Bean
  - 类上要加`@Component`
- `@Qualifier`：指定注入的 Bean 名称，`@Qualifier(bean_name)`

```
@RestController
public class UserController{
    @Autowired
    @Qualifier(bean_name)
    private UserService userService;
}
```

- `@Primary`：在想要被优先注入的类上加注解

```
// 进行依赖注入的
@Primary
@Service
public class UserServiceImpl2 implements UserService{}
```

- `@Resource`：指定注入的 Bean 名称，`@Resource(name=bean_name)`

`@Resource` 和 `@Autowired` 的区别：

- `@Resource`：默认按照名称注入，根据字段名/方法名匹配 Bean 名称，若未找到则回退到按类型匹配
- `@Autowired`：根据字段/方法的参数类型在容器中查找匹配的 Bean

## 全局异常处理器

- 定义一个类，用`@RestControllerAdvice`进行注解
- 里面定义异常处理方法，用`ExceptionHandler`注解

- 可以定义多个异常处理方法，springboot会以从下到上的继承关系去匹配异常

```
// 全局异常处理器
@Slf4j
@RestControllerAdvice
public class GlobalExceptionHandler {
    @ExceptionHandler
    public Result handleException(Exception e){
        log.error(e.getMessage());
        return Result.error(e.getMessage());
    }
}
```

## JDBC

是操作关系型数据库的一套API

基本步骤：

1. 注册驱动
2. 获取连接
3. 获取SQL语句执行对象
4. 执行SQL
5. 关闭连接

```
import java.sql.DriverManager
public class Jdbc{
    public void test(){
        // 1. 注册驱动
        Class.forName("全类名");
        // 2. 获取连接
        Connection connection = DriverManager.getConnection(URL,username,password);
        // 3. 获取执行对象
        Statement statement = connection.createStatement();
        // 4. 执行SQL, 更新操作
        statement.executeUpdate(sql语句);
        // 5. 释放资源
        statement.close();
        connection.close();
    }
}
```

## 执行DQL语句

- `ResultSet` (结果集对象) : `ResultSet rs = statement.executeQuery()`
  - `next()`：将光标从当前位置向前移动一行，并判断当前行是否为有效行，返回值为boolean
  - `getXXX()`：获取数据，根据列名获取

```
String sql = "查询语句";  
  
stmt = conn.prepareStatement(sql);  
  
ResultSet rs = stmt.executeQuery();  
while(rs.next()) {  
    User user = new User(  
        rs.getInt("id"),  
        rs.getString("username"),  
        rs.getString("password"),  
        rs.getString("name"),  
        rs.getInt('age')  
    );  
    System.out.println(user);  
  
}
```

## 预编译SQL

- 能够进行参数的动态传递
- 可以防止SQL注入
- 使用问号作为占位符，并没有把参数写死

# Mybatis

是一个用于持久层（DAO）的框架，是对JDBC的封装

## 参数配置

- 需要在 application.properties 编写数据库配置信息
  - 包括用户名，主机名，端口，数据库驱动的全类名，使用的数据库类型等等

## 具体操作

- 需要创建一个接口，作为mybatis的持久层接口，并且用 @Mapper 注解做标识
  - 这个接口用Mapper注解后Spring会自动为其创建一个代理对象并进行控制反转存入中间件变成一个Bean对象
  - 使用的时候用依赖注入即可
- 在接口里面创建一个方法，注解对应的操作类型（增删改查）并写入对应的sql语句，当调用了这个接口的方法，mybatis会自动对数据库进行操作并把结果返回给这个方法

```

// 声明接口
@Mapper
public interface UserMapper{
    @Select("select * from user")
    public List<User> findAll();
}

// 使用
public class Test{
    @Autowired
    private UserMapper usermapper;
    public void testQuery(){
        List<User> list = usermapper.findAll();
    }
}

```

- 要看**数据库操作日志**可以去配置文件 `application.properties` 加对应的配置信息
- 要想对sql语句进行**提示**, 需要在IDEA上填写对应的数据库配置信息和数据库名, 并且把**Mysql**标记为项目语言

### 对查询结果进行映射

- 使用 `@Results` 和 `@Result` 进行结果映射
  - 在Mapper接口方法前添加

```

@Results({
    @Result(column="update_time",properties="updateTime")
})

```

- 也可以起别名

```

@Select("select id,name,create_time createTime,update_time updateTime from dept order by update_time desc")

```

- 也可以在配置文件开启**驼峰命名规则**
  - 会将字段名的 `create_time` 转换成 `createTime`

```

map-underscore-to-camel-case: true

```

# 数据库连接池

- 存放着多个数据库连接对象，也就是上面的JDBC的Connection对象
- 项目初始化时会分配一系列连接对象给数据库连接池，mybatis执行数据库操作的时候会从数据库连接池获取连接对象，执行完操作后再把连接对象还给连接池
  - mybatis有设置数据库连接对象的最大空闲时间，因为有些客户端拿到连接对象之后不执行数据库操作，导致连接对象处于空闲状态，客户端一直占用，占用时间超过最大空闲时间数据库连接对象就会被归还

## 数据库连接池如何实现的

- 官方提供了 Datasource 接口，连接池需要去实现这个接口
- 要想获得连接池对象用 getConnection() 方法

## 数据库连接池的类型

- Spring默认的连接池是Hikari，也可以到配置文件配置自己需要的连接池

# 增删改查操作

## 删除

- 使用 #{id} 进行占位，动态接受向接口方法传入的参数
- 定义接口方法可以用 Integer 声明，返回值表示DML语句执行后影响的行数

```
@Mapper
public interface UserMapper{
    @Delete("delete from user where id = #{id}")
    public void deleteById(Integer id);
}
```

## 增加

- 当要传递的参数太多，可以传递一个对象，把多个要传递的参数封装到一个对象当中

```

@Mapper
public interface UserMapper{
    @Insert("insert into user(username,password,name) values(#{username},#{password},#{name})")
    public void insert(User user);
}

public class Test{
    @Autowired
    private UserMapper userMapper;

    public testInsert(){
        User user = new User("1",123,"2");
        userMapper.insert(user);
    }
}

```

## 修改

- 接口内方法有多个参数时，要按照SQL语句使用参数的顺序传递参数

```

@Mapper
public interface UserMapper{
    @Update("update user set username = #{username},password = #{password},name = #{name} where id = #{id}")
    public void update(User user,Integer id);
}

public class Test{
    @Autowired
    private UserMapper userMapper;

    public testUpdate(){
        Integer id = 1;
        User user = new User("1",123,"2");
        userMapper.update(user,id);
    }
}

```

## 查询

- 使用 `@Param` 为接口的方法形参起名字，与SQL语句的参数对应
- 基于官方骨架创建的springboot项目中，接口编译时会保留方法形参名，传给SQL语句

```

// 声明接口
@Mapper
public interface UserMapper{
    @Select("select * from user where username=#{username} and password=#{password}")
    public User find(@Param("username")String username,@Param("password")String password);
}

// 使用
public class Test{
    @Autowired
    private UserMapper usermapper;
    public void testQuery(){
        User user = usermapper.find("小明","123456");
    }
}

```

注意：可以使用 `concat` 进行字符串的拼接

```

select e.*,d.name deptName from emp e left join dept d on d.id = e.dept_id
where
    e.name like concat('%',#{name},'%')
    and e.gender = #{gender}
    and e.entry_date between #[begin] and #[end]
order by update_time desc

```

## XML映射配置

- 在mybatis中，可以通过注解配置SQL语句，也可以通过XML配置文件配置SQL语句，这样的话接口方法就不用写注解了
- 默认规则：
  - XML映射文件的**名称和Mapper接口名称一致**，并且XML映射文件和Mapper接口放置在**相同包下**（包名要相同）
  - XML映射文件的 `namespace` 属性与Mapper接口的**全限定名（也就是路径信息）一致**
  - XML映射文件中的sql语句的id与Mapper接口中的方法名一致，且返回类型保持一致

创建目包的时候用 / 进行分隔！！！

```

// 声明接口
@Mapper
public interface UserMapper{
    public List<User> findAll();
}

```

- 需要什么操作类型就用什么**标签**包裹
- `id`为SQL语句的**唯一标识**，也就是**方法名**

- `resultType` 是返回类型，也要用全限定名，表示的是查询的单条记录所封装的类型

```
<mapper namespace="com.zxb.mapper.UserMapper">
    <select id = "findAll" resultType="com.zxb.pojo.User">
        select id, username, password, name, age from user
    </select>
</mapper>
```

## 辅助配置

可以自己配置XML映射文件的存放目录

- 在 `application.properties` 中配置XML映射文件的存放目录
  - `mybatis.mapper-locations=classpath:mapper/*.xml`：表示在类路径下的mapper目录下去查找XML映射文件
    - 类路径包含：`src/main/resources` 下的所有文件和 `src/main/java` 下的所有 `.java` 文件
- 可以设置类型别名扫描的包路径，让MyBatis自动扫描指定包下的Java类，并为它们注册别名（首字母小写）
  - `type-aliases-package=com.sky.entity` 表示 `com.sky.entity` 包下的所有类会自动注册为别名

可以用 `mybatisx` 插件提高开发效率

## 动态SQL

根据用户的输入或者外部条件变化而变化的SQL语句

- `<if>`：判断条件是否成立，为true则拼接SQL
  - `test` 字段后跟条件
- `<where>`：根据查询条件来生成 `where` 关键字，并且自动去除条件前面多余的 `and` 或者 `or`
  - `&gt;`：大于
  - `&lt;`：小于
- `<foreach>`：动态遍历数据
  - `collection`：集合名称，要遍历的变量名
  - `item`：集合遍历出来的元素
  - `separator`：每一次遍历使用的分隔符
  - `open`：遍历开始前拼接的字段
  - `close`：遍历结束后拼接的字段
- `<set>`：自动生成set关键字，并且自动删除掉更新的字段后多余的逗号

## 主键返回

插入数据之后怎么获取该数据的主键？

- 使用 `Options` 注解
  - 将 `useGeneratedKeys` 设置为 `true`
  - `keyProperty` 表示的是要把主键传回给入参的那个属性

```
@Options(useGeneratedKeys = true, keyProperty = "id")
// 把主键返回给emp的id属性
void insert(Emp emp);
```

## 多表关系

假设有两个表：user 用户表和 department 部门表

### 一对多

- 一的为父表，多的为子表
- 给子表增加字段，然后通过**外键约束**保证数据一致性和完整性
  - 外键字段名为**子表的字段名**
  - 外键名称为**自定义的名称**
  - 主表一般为**父表**
  - 字段名为**父表的字段名（主键）**
  - 业务实现一般用**逻辑外键，在代码中实现**

```
-- 添加外键约束
-- ALTER TABLE 子表名 ADD CONSTRAINT 外键名称 FOREIGN KEY (子表字段名) REFERENCES 主表名(主表字段名);

-- constraint 外键名称 foreign key (外键字段名) references 主表(字段名)
alter table user add constraint tmp_dept_id foreign key (dept_id) references department(id);

-- 删除外键约束
-- 删除的外键的字段名称（自定义的）
alter table user drop foreign key tmp_dept_id;
```

### 一对一

- 可以看作是用户和身份证关系
- 在任意一张表通过**外键约束**建立连接，关联另一张表主键即可，但是这个外键不能重复，要加**unique** 约束

```
-- 添加外键约束

-- 创建card表
create table card(
    id int primary key,
    card varchar(18)
);

-- 创建user表
create table user(
    id int primary key,
    -- 其它字段
    -- 外键，非空且唯一
    card_id int not null unique,
    constraint user_card_id foreign key (card_id) references card(id)
);
```

## 多对多

- 可以看作是学生与课程关系
- 需要定义第三张表（中间表），并且在中间表定义两个外键分别和两张表的主键做关联
  - 查询的时候使用第三张表
- 示例：




image-20250825145449821

## 多表查询

- 直接进行多表查询会出现笛卡尔积，也就是会出现很多无用数据，比如表1的1行数据会和表2的所有数据进行拼接再输出

```
-- 产生笛卡尔积
select * from user,department;
```

- 因此查询的时候要用**一定条件消除无效的笛卡尔积**

## 连接查询




image-20250825135942870

- 内连接：查询交集部分数据

- 显式内连接：

```
select * from user as a inner join department as b on a.dept_id = b.id;
```

- 用 `inner join` 连接两张表，`on` 后面跟查询条件（指定连接条件）
- 还有条件要加就用 `where`（指定过滤条件），对查询后的数据进行过滤
- 可以用 `as` 给表起别名

- 隐式内连接

```
select * from user as a,department as b where a.dept_id = b.id;
```

- 外连接：查询A或者B的全部数据

- 左外连接：查A的所有数据

```
select * from user a left outer join department b on a.dept_id = b.id;
```

- 右外连接：查B的所有数据

```
select * from user a right outer join department b on a.dept_id = b.id;
```

- `on` 后面跟的是交集数据的查询条件（指定连接条件）

- 还有条件要加就用 `where` (指定过滤条件) , 对查询后的数据进行过滤

## 子查询

含义：在SQL语句中嵌套 `select` 语句，子查询的外部语句可以是任意类型的操作

- 标量子查询：返回一个值

```
-- 子查询语句

-- 获取李忠的工资
select salary from user where name = "李忠";

-- 外部语句

-- 查找和李忠工资相同的员工的信息
select * from user where salary = ?;

-- 总语句
select * from user where salary = (select salary from user where name = "李忠");
```

- 列子查询：查询返回一列

```
-- 子查询语句

-- 返回1列
-- 获取教研部或者研发部的部门id
select id from dept where name = "教研部" or name = "研发部";

-- 外部语句

-- 获取部门为教研部或者研发部的员工的信息
select * from user where dept_id = ?;

-- 总语句
select * from user where dept_id in (select id from dept where name = "教研部" or name = "研发部");
```

- 行子查询：查询返回一行

```

-- 子查询语句

-- 获取李忠的工资和职位
select salary,job from user where name = "李忠";

-- 外部语句

-- 获取和李忠的工资和职位相同的员工的信息
select * from user where salary = ? and job = ?;

-- 总语句
select * from user where salary = (select salary from user where name = "李忠") and job = (select job from user where name = "李忠");

select * from user where (salary,job) = (select salary,job from user where name = "李忠");

```

- 表子查询：查询返回多行多列

- 就是把查询回来的结果当作一个表，然后用内连接

```

-- 子查询语句

-- 获取每个部门中的最高薪资
select dept_id ,max(salary) from user group by dept_id;

-- 总语句

-- 获取每个部门中薪资最高的员工信息

-- 隐式内连接
select * from user a, (select dept_id ,max(salary) max_salary from user group by dept_id) b where a.dept_id = b.dept_id and a.salary = b.salary;

-- 显式内连接
select * from user a inner join (select dept_id ,max(salary) max_salary from user group by dept_id) b on a.dept_id = b.dept_id where a.salary = b.salary;

```

## 事务

核心：一组操作的集合，这些操作要么同时成功，要么同时失败

- 开启事务：start transaction 或者 begin
- 提交事务：commit
- 回滚事务：rollback

```
begin
-- 一系列sql语句
-- 一系列sql语句

-- 无错误
commit;

-- 出现错误，回滚
rollback;
```

Spring中如何使用？

- 在类、方法、接口上都可以加，加上`@Transactional`注解
  - 有`rollbackFor`属性，里面传异常类的字节码文件，用于控制出现何种异常才会回滚事务
    - 默认出现运行时异常`RuntimeException`或者错误异常`Error`才会回滚

```
public class Test{
    @Transactional(rollbackFor = {Exception.class})
    public void save(){
        ...
    }
}
```

- 有`propagation`属性来控制
  - **事务传播行为**：当一个事务方法被另一个事务方法调用的时候，这个事务方法如何进行事务控制
  - `REQUIRED`：需要事务，有的话则加入，没有则创建新事务
  - `REQUIRES_NEW`：需要新事务，无论有无总创建新事务

```

@Service
public class WorkParent{

    @Autowired
    private WorkChild workchild;

    @Transactional
    public void save(){
        try{
            /**
             * 方法体
             */
        } finally{
            // 新事务
            workchild.save();
        }
    }

    @Service
    // WorkChild类
    public class WorkChild{
        // 设置propagation
        @Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW)
        public void save(){
            /**
             * 方法体
             */
        }
    }
}

```

- 可以在日志配置文件添加事务管理的日志输出

```

logging:
level:
org.springframework.jdbc.support.JdbcTransactionManager: debug

```

注意：

- Spring 事务是基于代理的，只有通过代理对象调用的方法才会被事务拦截器增强

## 分页查询

使用 `PageHelper` 进行分页查询

导入依赖

```
<dependency>
    <groupId>com.github.pagehelper</groupId>
    <artifactId>pagehelper-spring-boot-starter</artifactId>
    <version>2.1.0</version>
</dependency>
```

- Mapper 层正常查询

```
@Select("select e.* ,d.name deptName from emp e left join dept d on d.id = e.dept_id order by e.update_time desc ")
List<Emp> list();
```

- Service 层调用 PageHelper 类进行总记录数的计算
  - 要进行类型强转
  - .getTotal() 获得总记录数
  - .getResult() 获得总的记录
  - 仅能对紧跟在后面的第一个 Select 语句进行分页查询

```
@Override
public PageResult<Emp> page(Integer page, Integer pageSize){
    // 1. 设置分页参数
    PageHelper.startPage(page,pageSize);

    // 2. 执行查询
    List<Emp> rows = empMapper.list();

    // 3. 整合结果进行返回
    Page<Emp> p = (Page<Emp>) rows;
    return new PageResult<Emp>(p.getTotal(),p.getResult());
}
```

## 手动结果封装

Mybatis无法帮助我们对复杂查询结果进行封装，此时需要我们自己来进行封装

在Mapper文件对应的xml配置文件中手动指定封装逻辑

- 在CRUD语句的 resultMap 填入我们自定义的映射逻辑
- 指定映射逻辑，用 resultMap 标签包裹
  - id 是这个映射文件的唯一标识符， type 为自己指定的 pojo 实体类，告诉他我们想要这样封装
    - id 是这条信息的主键
    - result 是查询结果

- `column` 是数据库中的字段或者是自己查询时定义的别名
- `property` 是这个信息在实体类中对应的名称

示例：

```
<resultMap id="empResultMap" type="com.zxb.pojo.Emp">
    <id column="id" property="id"/>
    <result column="username" property="username"/>
    <result column="password" property="password"/>
    <result column="name" property="name"/>
    <result column="gender" property="gender"/>
    <result column="image" property="image"/>
    <result column="entry_date" property="entryDate"/>
    <result column="dept_id" property="deptId"/>
    <result column="create_time" property="createTime"/>
    <result column="update_time" property="updateTime"/>

    <!--封装exprList-->
    <collection property="exprList" ofType="com.zxb.pojo.EmpExpr">
        <id column="ee_id" property="id"/>
        <result column="ee_company" property="company"/>
        <result column="ee_job" property="job"/>
        <result column="ee_begin" property="begin"/>
        <result column="ee_end" property="end"/>
        <result column="ee.empid" property="empId"/>
    </collection>
</resultMap>

<select id="findById" resultMap="empResultMap">
    select
        e.*,
        ee.id ee_id,
        ee.company ee_company,
        ee.job ee_job,
        ee.begin ee_begin,
        ee.end ee_end,
        ee.emp_id ee_empid
    from emp e left join emp_expr ee on e.id = ee.emp_id
    where e.id = #{id}
</select>
```

## 常用的方法

### 字段映射

可以使用 `case` 把获取到的信息进行映射

- `when` 后面填不同类别的信息
- `then` 后面填要映射成什么

```
select
  (case when job=1 then '班主任'
        when job=2 then '讲师'
        when job=3 then '学工主管'
        when job=4 then '教研主管'
        when job=5 then '咨询师'
        else '其它' end) pos,
  count(*) num
from emp group by job order by num
```

## 条件判断

可以用 if 来进行条件判断映射，如果为true则映射为第一个值，否则映射为第二个值

```
select
  if(gender=1, '男性员工', '女性员工') name,
  count(*) value
from emp group by gender
```

# SpringBoot项目配置

支持的配置文件格式： properties , yml , yaml

- properties：是key value格式，多级之间使用 . 分隔
- yml：用冒号来分隔（之前跑算法学过）
  - 数值前边必须有空格
  - 使用缩进表达层级关系
  - 如果配置项是以 0 开头，需要用 '' 引起来，因为以0开头的配置项在yml是八进制数据
  - 在 yml 文件配置好信息后，可以在变量上加上 @Value 注解获取信息

```
@Value("${user.name}")
private String name;
```

- 也可以维护一个类存储配置信息，然后在这个类上加上 @ConfigurationProperties，注解后的 prefix 加上 yml 前缀名，要使用的时候注入 Bean 即可

```
@Data  
@Component  
@ConfigurationProperties(prefix = "aliyun.oss")  
public class AliyunOSSProperties {  
    private String endpoint;  
    private String bucketName;  
    private String region;  
}
```

```
## 定义list或者set  
hobby:  
- java  
- game  
- sport  
  
## 定义对象/map  
user:  
name: 张三  
age: 18  
password: 123456
```

## SpringBoot配置优先级

命令行参数的优先级最高，其次是Java系统属性，接着是 properties 配置文件，然后是 yml 配置文件，最后是 yaml 配置文件

## 多环境配置

可以使用多环境配置，即创建多个配置文件，在不同的场景下进行切换

- 创建 application-{profile}.yml 或者 application-{profile}.properties 文件
- 在 application.yml 中指定要激活哪个配置文件

```
spring:  
profiles:  
active: dev # 默认激活 dev 环境
```

## 开发范式

### 前后端分离

- 前端写的代码部署在Nginx上
- 后端写的代码部署在Tomcat上
- 最后要进行前后端联调测试

# Restful

REST：表述性状态转换，是一种软件架构风格

通过请求方式决定增删改查的哪一项操作

Rest风格Url	请求方式	含义
http://localhost:8080/users/1	GET	查找id为1的用户
http://localhost:8080/users/1	DELETE	删除id为1的用户
http://localhost:8080/users	POST	新增用户
http://localhost:8080/users	PUT	修改用户

## Apifox/Postman

作用：接口文档管理、接口请求测试、Mock服务（给虚拟API测试）

## 日志框架

现在常用的日志框架为 LogBack

- 需要引入依赖，定义配置文件 logback.xml
- 记录日志的时候要**定义日志记录对象**
- 有两种方法定义日志
  - 使用注解 @Slf4j （Lombok 注解）

```
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;

@Slf4j
public class UserService {
    public void processUser(int age) {
        log.info("用户的年龄是{}", age);
    }
}
```

- 创建final静态对象
  - getLogger 方法里面传要记录日志的类的字节码

```
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
public class UserService{
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(UserService.class);
    public void processUser(int age){
        logger.info("用户的年龄是{}",age);
    }
}
```

- 输出的时候可以用 {} 充当占位符

```
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;

@Slf4j
public class UserService {
    public void processUser(int age) {
        log.info("用户的年龄是{}", age);
    }
}
```

## 配置文件

- 能够去配置文件修改level从而设置可看到的日志等级
  - off：关闭日志输出
  - all：输出所有级别的日志
  - 日志等级：trace、debug、info、warn、error
- 控制台输出：STDOUT、文件输出：FILE
- 在 logger 标签设置要输出的日志级别，在 appender 标签配置输出的日志格式
- 示例：

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
    <!-- 控制台输出 -->
    <appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
        <encoder>
            <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</pattern>
        </encoder>
    </appender>

    <!-- 文件输出 -->
    <appender name="FILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
        <file>logs/application.log</file>
        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
            <fileNamePattern>logs/application.%d{yyyy-MM-dd}.log</fileNamePattern>
            <maxHistory>30</maxHistory>
        </rollingPolicy>
        <encoder>
            <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</pattern>
        </encoder>
    </appender>

    <!-- 根日志级别设置 -->
    <root level="INFO">
        <appender-ref ref="STDOUT" />
        <appender-ref ref="FILE" />
    </root>

    <!-- 特定包或类的日志级别设置 -->
    <logger name="com.example.service" level="DEBUG" />
    <logger name="org.springframework" level="WARN" />
</configuration>

```

## 会话技术

含义：用户访问web浏览器，会话建立，一次会话可以包含**多次请求和响应**

会话跟踪：同一次会话中**多次请求间共享数据**

## cookie




image-20250825143543584

- 一般是键值对，并且**移动端无法使用**，存储在**客户端**，不安全

- 第一次发送请求的时候服务端生成cookie并且在响应头加上 Set-Cookie:cookie 返回给客户端，客户端拿到cookie之后进行存储，后续请求的时候携带这个cookie给服务器进行认证
  - 用户可以拿到 cookie 的键值对
- cookie不支持跨域

跨域：当网页请求的URL与当前页面的协议、域名、端口任一不同，就是跨域请求

```
@RestController
public class AuthController {

    @GetMapping("/login")
    public ResponseEntity<String> login(HttpServletRequest response) {
        // 创建Cookie
        Cookie cookie = new Cookie("auth_token", "user123");
        cookie.setMaxAge(3600); // 1小时过期
        cookie.setHttpOnly(true); // 防止XSS攻击
        cookie.setPath("/"); // 作用路径

        response.addCookie(cookie);
        return ResponseEntity.ok("登录成功");
    }

    @GetMapping("/profile")
    public String profile(@CookieValue("auth_token") String token) {
        return "用户Token: " + token;
    }
}
```

## session




image-20250825143525273

- 存储在服务器中，底层是基于cookie的，因此不支持跨域
- 客户端第一次请求之后，服务端会在服务器生成一个session对象存储一些信息，在响应头加上 Set-Cookie 字段（存储 session 对象的唯一标识符——sessionId）
  - 用户能拿到 sessionId
- 集群环境下无法发挥作用，因为会使用Nginx作负载均衡，服务器间内存不共享
- 参数类型为 HttpSession，用 setAttribute 方法进行字段设置，用 getAttribute 方法进行字段值获取

```

@RestController
@SessionAttributes("user")
public class SessionController {

    @GetMapping("/setSession")
    public String setSession(HttpSession session) {
        session.setAttribute("username", "张三");
        session.setAttribute("loginTime", new Date());
        return "Session设置成功";
    }

    @GetMapping("/getSession")
    public String getSession(HttpSession session) {
        String username = (String) session.getAttribute("username");
        Date loginTime = (Date) session.getAttribute("loginTime");
        return "用户名: " + username + ", 登录时间: " + loginTime;
    }
}

```

## 令牌




image-20250825143500995

### 一般使用JWT技术进行令牌生成

流程:

- 客户端请求，服务器端生成令牌并返回给客户端，客户端后续请求携带令牌，服务端进行校验
- 跨平台可用，以json格式进行传输

令牌组成部分:

- 第一部分: Header，用于记录令牌类型，签名算法
- 第二部分: Payload，携带一些自定义信息
- 第三部分: Signature，签名，防止token被篡改，保证安全

计算方法:

- Header和Payload: 直接用Base64URL编码
- Signature: 将Header、Payload和密钥融合在一起，通过签名算法进行计算

验证:

- 先对Header和Payload进行解码
- 服务端接受客户端提供的签名，用密钥、解码后的Header和Payload重新计算签名，然后和传入的令牌的签名进行比对

使用：

- 引入 `jwt` 依赖
- 采用链式编程构建令牌
  - 调用工具类 `Jwts` 的 `builder` 方法创建 JWT 令牌的构建器
  - 用 `signWith` 方法指定签名算法和密钥
  - 用 `setClaims` 方法添加自定义信息，键值对形式
  - 用 `setExpiration` 方法指定过期时间，单位为毫秒，要包装为 Date 对象
  - 用 `compact` 方法构建令牌
- 采用链式编程解析令牌
  - 调用 `parser` 方法创建一个解析器的构建器
  - 用 `setSigningKey` 方法设置密钥
  - 用 `parseClaimsJws` 方法接受令牌进行解析、验证
    - 验证不通过直接抛异常
  - `getBody()` 方法用于获取 payload 数据

```
public class JwtUtils{  
    // 密钥（实际项目中应该从配置文件中读取）  
    private static final SecretKey SECRET_KEY = Keys.secretKeyFor(SignatureAlgorithm.HS256);  
    // 过期时间：1小时（单位：毫秒）  
    private static final long EXPIRATION_TIME = 3600 * 1000;  
  
    public static String generateToken(Map<String, Object> claims){  
        return Jwts.builder()  
            .signWith(SignatureAlgorithm.HS256, SECRET_KEY)  
            .setClaims(claims)  
            .setExpiration(new Date(System.currentTimeMillis() + EXPIRATION_TIME))  
            .compact();  
    }  
    public static Claims parseToken(String token){  
        return Jwts.parser()  
            .setSigningKey(SECRET_KEY)  
            .parseClaimsJws(token)  
            .getBody();  
    }  
}
```

## Filter (过滤器)

JavaWeb 中的组件，能拦截所有资源请求

实现：

- 需要定义一个类实现 `Filter` 接口，并实现其所有方法，`init`、`doFilter`、`destroy`
  - 需要对请求的参数进行强转，强转为 `HttpServletRequest` 和 `HttpServletResponse`
  - 放行用 `filterChain.doFilter()` 方法，要传入请求和响应参数
    - `filterChain` 是 `FilterChain` 的实例对象
- 对这个类加上 `@WebFilter` 注解

- 注解参数用 `urlPatterns` 注册拦截路径
  - 拦截具体路径: `/login`
  - 拦截所有路径: `/*`
  - 拦截目录: `exp/*`
- 项目启动类上加上 `@ServletComponentScan` 注解, 会自动扫描 `@WebFilter` 注解
- 多个过滤器可以形成一个过滤器链, 优先级**按照过滤器类名字的字符串自然排序**

```
import javax.servlet.*;

@Slf4j // 配置目录框架
@WebFilter("/*") // 配置拦截路径
public class LoginFilter implements Filter{
    @Override
    public void init(FilterConfig filterConfig){
        log.info("初始化中.....");
    }

    @Override
    public void doFilter(ServletRequest httprequest, ServletResponse httpresponse, FilterChain filterChain){
        log.info("正在拦截请求");
        HttpServletRequest request = (HttpServletRequest) httprequest;
        HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) httpresponse;

        // 获取到请求路径
        String requestURI = request.getRequestURI();

        // 获取请求头中的token
        String token = request.getHeader("token");

        // 判断token是否为空
        if(token == null){
            log.info("用户未登录");
            // 设置状态码
            response.setStatus(401);
            return;
        }

        // 校验令牌
        try{
            JwtUtils.parseToken(token); // 这个是自己实现的类
        }
        catch(Exception e){
            log.info("令牌无效");
            // 设置状态码
            response.setStatus(401);
            return;
        }

        // 令牌合法
        filterChain.doFilter(request, response);
    }

    @Override
    public void destroy(){
        log.info("销毁中.....");
    }
}
```

## 工作流程：

- 启动项目时运行 `init` 方法
- 客户端请求进行拦截处理的时候运行 `doFilter` 方法
- 项目结束时使用 `destroy` 方法

## Interceptor (拦截器)

Spring中的组件，只能对Spring的资源进行拦截

如果同时启用拦截器和过滤器，过滤器先执行，拦截器后执行




image-20250825140013326

## 使用：

- 定义一个类，需要加 `@Component` 注解，存为Bean对象
- 实现 `HandlerInterceptor` 接口，实现其所有方法
  - `preHandle`：进行拦截处理的地方，返回 `True` 放行，否则不放行
  - `postHandle`：拦截处理完后，视图渲染前执行的函数
  - `afterCompletion`：视图渲染完毕后执行（不懂）
- 实现配置类，用于注册拦截器
  - 需要注入拦截器
  - 使用 `@Configuration` 注解
  - 要实现 `WebMvcConfigurer` 接口，重写里面的 `addInterceptors` 方法，用 `registry.addInterceptor` 方法注册拦截器，用 `addPathPatterns` 方法配置拦截路径，用 `excludePathPatterns` 方法配置不需要拦截的路径
    - `/**`：代表拦截所有请求路径
    - `/*`：只能匹配一级路径
    - 可以使用 `.order()` 方法进行拦截器拦截顺序的配置，数字越小优先级越高

## 拦截器类

```

@Slf4j
@Component
public class LoginInterceptor implements HandlerInterceptor{
    @Override
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler){
        /*
         * 令牌校验代码
         */
        return true; // 放行
    }

    @Override
    public void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, ModelAndView modelAndView){
        log.info("Controller执行完毕");
    }

    /**
     * 最终完成方法（视图渲染完成后调用，常用于资源清理）
     */
    @Override
    public void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, Exception ex) {
        log.info("整个请求处理完成");
    }
}

```

## 配置类

```

@Configuration
public class Webconfig implements WebMvcConfigurer{
    @Autowired
    private LoginInterceptor interceptor;

    @Override
    public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry){
        // 注册拦截器，不对/login进行拦截
        registry.addInterceptor(interceptor).addPathPatterns("/**").excludePathPatterns("/login");
    }
}

```

# SpringAOP

**AOP：面向切面编程，也就是面向特定的方法编程**

将重复性的代码统一到AOP程序当中

- 减少重复代码
- 原始代码无侵入
- 提高开发效率

- 维护方便

## SpringAOP

- 导入SpringAOP依赖
- AOP程序中间执行原始业务逻辑
- 基于动态代理实现，为目标对象实现代理对象，依赖注入使用的时候是代理对象

### 创建AOP类

- 加上@Component 和 @Aspect 注解，声明这是一个切面类
- 用 ProceedingJoinPoint 类的实例调用 proceed 方法执行原始业务逻辑，返回值为 Object
- 在方法上加上@Around 注解，写入切入点表达式，指明当前AOP程序对哪些类中的哪些方法有效

```
// 基于Around
@Aspect
@Component
public class TestAop {
    // 匹配com.zxb.project下的所有类的方法(不管有参无参)
    @Around("execution(* com.zxb.project.*.*(..))")
    public Object test(ProceedingJoinPoint pj) throws Throwable{
        System.out.println("你好");
        // 执行原始类的业务逻辑
        Object result = pj.proceed();
        return result;
    }
}
```

## 核心概念

- **连接点：**可以被AOP控制的方法
- **通知：**指那些重复的逻辑，**共性功能**
- **切入点：**匹配连接点的条件，通知仅会在**切入点条件满足时**被应用，也就是实际被AOP控制的方法
- **切面：**描述通知与切入点的对应关系
- **目标对象：**通知所**应用的**对象，也就是要实现**重复逻辑的类的**对象

**切入点一定是连接点，连接点不一定是切入点**

### 通知类型

通知类型	作用
@Around	环绕通知，此注解标注的方法在 <b>目标方法前后都被执行</b>
@After	后置通知，此注解标注的方法在 <b>目标方法后被执行</b> ，无论是否有异常都会执行
@Before	前置通知，此注解标注的方法在 <b>目标方法前被执行</b>
@AfterReturning	返回后通知，此注解标注的方法在 <b>目标方法后被执行</b> ，有异常不会执行

通知类型	作用
@AfterThrowing	异常后通知，此注解标注的方法发生异常后被执行

- 除了 @Around 注解的通知方法都**不用**手动指定目标方法执行

```

@Component
@Aspect
public class TestAop{
    // 用Around注解
    @Around("execution(* com.zxb.project0.*(..))")
    public Object testAround(ProceedingJoinPoint pj) throws Throwable{
        System.out.println("你好");
        Object result = pj.proceed();
        return result;
    }
    // 用Before注解
    // 在目标方法执行前下面这个方法就执行了
    @Before("execution(* com.zxb.project1.*(..))")
    public void testBefore(){
        System.out.println("你好");
    }

    // 用After注解
    // 在目标方法执行后下面这个方法才执行
    @After("execution(* com.zxb.project2.*(..))")
    public void testAfter(){
        System.out.println("你好");
    }
}

```

## 通知顺序

当项目中**多个通知方法匹配到同一个目标方法**的时候，通知方法的执行顺序是什么？

- 不同切面类中，默认按照**切面类的类名字母排序**
  - 目标方法前的通知方法：字母排名靠前**先执行**
  - 目标方法后的通知方法：字母排名靠**后执行**
- 可以**手动指定执行顺序**
  - 在切面类上加 @Order 注解，里面传入一个数字
  - @Before 是数字越小越先执行
  - @After 是数字越小越后执行

```

@Component
@Aspect
@Order(3)
public class AopOrder0{
    @Before("execution(* com.zxb.project.*(..))")
    public void testBefore() {
        System.out.println("AopOrder0-你好");
    }
    @After("execution(* com.zxb.project.*(..))")
    public void testAfter() {
        System.out.println("AopOrder0-你好");
    }
}

@Component
@Aspect
@Order(5)
public class AopOrder1{
    @Before("execution(* com.zxb.project.*(..))")
    public void testBefore() {
        System.out.println("AopOrder1-你好");
    }
    @After("execution(* com.zxb.project.*(..))")
    public void testAfter() {
        System.out.println("AopOrder1-你好");
    }
}

```

最后执行的顺序是

- AopOrder0.testBefore
- AopOrder1.testBefore
- AopOrder1.testAfter
- AopOrder0.testAfter

## 切入点表达式

切入点表达式有两种书写方式

- `execution`：基于方法签名匹配
  - 主要根据方法的返回值、包名、类名、方法名、方法参数等信息匹配
  - 语法：`execution(访问修饰符? 返回值 包名.类名.?方法名(方法参数) throws 异常)`
  - 其中带`?`是表示可以省略的部分
    1. 访问权限修饰符
    2. 包名.类名
    3. throws 异常
- 可以使用通配符描述切入点
  - `*`：可以匹配任意返回值、包名、类名、方法名、任意类型的一个参数，也可以通配包、类、方法名的一部分
  - `..`：多个连续的任意符号，可以通配任意层级的包，或者任意类型、任意个数的参数

```
// 基于Around
@Aspect
@Component
public class TestAop {
    // 匹配com.zxb.project下的所有一级子包的所有类的方法(不管有参无参)
    @Around("execution(* com.zxb.project.*(..))")
    public Object test(ProceedingJoinPoint pj) throws Throwable{
        System.out.println("你好");
        // 执行原始类的业务逻辑
        Object result = pj.proceed();
        return result;
    }
}
```

- `@annotation`: 根据注解匹配, 根据注解匹配带有某某注解的方法
  - 可以自定义注解, 然后使用`@annotation`去匹配

```
// 自定义注解

// 元注解
@Target(ElementType.METHOD)
public @interface LogOperation{ }

// 真实业务逻辑类
public class Test{
    @LogOperation
    public void test(){
        System.out.println("hello");
    }
}

// 切面类
@Aspect
@Component
public class TestAop {
    // 根据LogOperatio注解匹配到Test类下的test方法
    @Before("@annotation(com.zxb.project.LogOperation)")
    public void test(){
        System.out.println("你好");
    }
}
```

## 示例:

- 只匹配`com.zxb.project`包直接下属的类: `* com.zxb.project.*(..)`
- 匹配`com.zxb.project`包及其所有子包下的类: `* com.zxb.project..*.*(..)`

- ..\* 只匹配 com.zxb.project 包及其下面的所有子包（不包括类）

## 公共切入点表达式

使用 @Pointcut 定义公共切入点表达式

- 实现一个方法，在这个方法上加上 @Pointcut 注解，方法可以空实现
- 方法为 private 则只能在当前切面类中使用
- 通知方法中用 "" 包裹方法名即可

```
@Component
@Aspect
public class AopOrder{

    // 只能在当前切面类使用
    @Pointcut("execution(* com.zxb.project.*(..))")
    private void all(){}

    @Before("all()")
    public void testBefore() {
        System.out.println("AopOrder-你好");
    }

    @After("all()")
    public void testAfter() {
        System.out.println("AopOrder-你好");
    }
}
```

## 连接点

Spring中用 JointPoint 抽象了连接点，可以用它获得目标方法的相关信息

- 对于 @Around 只能使用 ProceedingJoinPoint
- 对于 其它四种通知类型，只能使用 JoinPoint

获取目标方法的相关信息

- getTarget()：获取目标对象
- getTarget().getClass().getName()：获取目标类名，先获取目标对象，再获取字节码文件，再获取类名
- getSignature()：获取目标签名，可以获得目标方法名
- getArgs()：获取目标方法参数

```

@Component
@Aspect
public class AopTest{
    @Before("execution(* com.zxb.project..*(..))")
    public void test(JoinPoint jp){
        // 获取目标对象
        Object target = jp.getTarget();

        // 获取目标类
        String name = jp.getTarget().getClass().getName();

        // 获取目标方法
        String methodName = jp.getSignature().getName();

        // 获取目标方法参数
        Object[] args = jp.getArgs();
    }
}

```

## Bean

含义：IOC容器管理的对象叫做 Bean

类被注入到IOC容器之后，**Bean对象名称是类名首字母小写**

### 获取IOC容器

- 使用 `ApplicationContext`，SpringFramework里面的（直接注入即可，得益于Springboot的自动配置功能）
- 方法
  - `getBean()`：获取类的Bean对象，方法里传入Bean对象名称

```

@Component
public class SimpleService {
    public void sayHello() {
        System.out.println("Hello from SimpleService!");
    }
}

@Component
public class Test{
    // 注入ApplicationContext
    @Autowired
    private ApplicationContext applicationContext;
    public void test(){
        System.out.println(applicationContext.getBean("simpleService"));
    }
}

```

- 懒加载：
  - 给要注入到IOC容器的类上加上 @Lazy 可以延迟加载
  - 延迟到第一次使用这个Bean对象的时候加载，否则就是项目启动的时候把类注入到IOC容器

## Bean对象的常见作用域

- `singleton` (默认)：单例，容器内同名称的bean只有一个实例
- `prototype`：多例，每次使用该bean时都会创建新实例

可以用 `@Scope` 在要注入IOC容器的类上声明作用域

```
@Scope("prototype")
@Component
public class TestScope{
    public void test(){
        System.out.println("方法正在执行");
    }
}

// 使用
public class Test{
    // 多例注入
    @Autowired
    private TestScope testScope;

}
```

何时使用单例和多例bean?

- 无状态的bean (没存数据) 用 `singleton`
  - 没有存数据不会有线程资源竞争问题，可以用单例
- 有状态的bean (存储了数据) `prototype`
  - 存储数据需要开多个bean，否则会有线程安全问题

## 可以用 `@Bean` 注解注入第三方类

- 需要创建一个配置类，用 `@Configuration` 注解
- 在这个配置类中，需要定义方法，在这个方法去做注入
  - 方法返回值为第三方类名
  - 方法名为第三方类的Bean名称
  - 方法体里要new一个第三方类的实例然后返回
  - 方法上要加 `@Bean` 注解

```

public class ThirdWay{
    /*
     * 第三方类
     */
}

@Configuration
public class Config{
    @Bean
    public ThirdWay thirdWay(){
        return new ThirdWay();
    }
}

// 正常依赖注入
@Component
public class MainProcess{
    @Autowired
    private ThirdWay thirdWay;
}

```

## SpringBoot原理

### 起步依赖

SpringBoot 提供了许多起步依赖，引入起步依赖，可以利用maven的依赖传递特性，引入所需的所有依赖

### 自动配置

含义：当spring项目启动后，一些配置类、bean对象就自动存入了IOC容器中

- 比如前面的 ApplicationContext，是第三方的类，但是我们可以直接注入，得益于自动配置
- SpringBoot的自动配置功能是跨模块的！！！

方式一：在Springboot的启动类上加上@ComponentScan注解，在里面的basePackages字段填写要扫描的包

- 因为引入的第三方工具不和启动类所在包在同一个模块下，**默认启动**的话第三方的类不会被扫描注入到IOC容器

```

@ComponentScan(basePackages={"com.example"})
@SpringBootApplication
public class Begin{

}

```

方式二：启动类上加@Import注解，里面填写**普通类！！！**的字节码文件

方式三：上面说过的第三方配置

**方式四：**定义一个类实现 ImportSelector 接口，然后把这个类的字节码文件放入 @Import 注解中，可以实现批量导入

```
public class ImportConfig implements ImportSelector{
    public String[] selectImports(AnnotationMetadata importClassMetadata){
        return new String[]{"com.example.Hello", "com.example.Goodbye"};
    }
}

@Import(ImportConfig.class)
@SpringBootApplication
public class Begin{
    @Autowired
    private Hello hello; // 可以正常使用
}
```

**方式五：**使用第三方工具开发者提供的注解 @EnableXXX（他们已经在这个注解配置好要导入什么依赖），在启动类上加上这个注解

#### 源码跟踪

Springboot的启动类注解 @SpringBootApplication 由三个部分组成

- @SpringBootConfiguration：该注解与 @Configuration 作用相同，声明当前也是一个配置类
- @ComponentScan：组件扫描，默认扫描当前类所在包及其子包
- @EnableAutoConfiguration：实现自动化配置的核心注解
  - 封装了一个 @Import 注解，导入了 ImportSelector 的实现类，这个实现类实现了 SelectImports 方法，返回值是自动配置类的全类名
    - 自动配置类存储在一个文件中，这些类是自动配置类，自动配置类里面声明了要注入的类
      - 要实现跨模块自动配置的话，实现自定义配置类之后要把配置类全类名写在这里面
      - 下面的代码也可以实现自动配置，不过是模块内自动配置，Springboot会扫描带有 @Configuration 注解的配置类，然后把配置类里面的Bean注入到IOC容器
    - 拿到自动配置类的全类名之后，去找到里面用 @Bean 注解的类，并把他们注入到IOC容器，如下所示

```

@Configuration
public class Config{
    @Bean
    public ThirdWay thirdWay(){
        return new ThirdWay();
    }
}

// 正常依赖注入
@Component
public class MainProcess{
    @Autowired
    private ThirdWay thirdWay;
}

```

### 剖析下 @Conditional 注解，条件注解

- 作用：按照一定条件进行判断，满足条件才会注册对应的bean对象到SpringIOC容器当中
- 派生出子注解
  - @ConditionalOnClass：判断环境中是否有对应的字节码文件，有才注册bean到IOC
    - 里面有个name字段，填写要判断的字节码文件的全类名
  - @ConditionalOnMissingBean：判断环境中有没有对应的bean，没有才注册bean到IOC
  - ConditionalOnProperty：判断配置文件中有没有对应的属性和值，有才注册
    - 里面有 name 和 havingValue 字段，填写对应的属性和值

### 自定义starter

- 创建starter模块作为父工程
- 创建 AutoConfiguration 模块，里面要实现 XXXAutoConfiguration 类
- 把这个类的全类名写入到一个文件中 META-INF/spring/.....
- 其它模块直接导入starter即可实现自动配置

## 实体类

- POJO：普通java对象
  - Entity：实体，通常和数据库中的表对应
  - DTO：数据传输对象，用于程序中各层之间传递数据
  - VO：视图对象，为前端展示数据提供的对象

可以使用 Bean.utils.copyProperties(DTO, Entity) 进行对象属性拷贝

可以在类上 @Builder 注解，进行类属性赋值的时候获取构建器对象进行链式赋值

```
Employee employee = Employee.builder().  
    id(id)  
    .status(status)  
    .build();
```

## Swagger

使用Knife4j依赖进行接口测试

1. 导入knife4j的maven坐标
2. 在配置类加入knife4j相关配置
3. 设置静态资源映射，否则接口文档页面无法访问

### 创建Bean对象

- docket对象会被进行扫描
- 然后被执行自动注入
- 最后生成API文档

```
@Bean  
public Docket docket() {  
    ApiInfo apiInfo = new ApiInfoBuilder()  
        .title("苍穹外卖项目接口文档")  
        .version("2.0")  
        .description("苍穹外卖项目接口文档")  
        .build();  
  
    Docket docket = new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2)  
        .apiInfo(apiInfo)  
        .select()  
        //指定要扫描的包  
        .apis(RequestHandlerSelectors.basePackage("com.sky.controller"))  
        .paths(PathSelectors.any())  
        .build();  
  
    return docket;  
}
```

### 静态资源映射

```
protected void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {  
    registry.addResourceHandler("/doc.html").addResourceLocations("classpath:/META-INF/resources/");  
    registry.addResourceHandler("/webjars/**").addResourceLocations("classpath:/META-INF/resources/webjars/");  
}
```

## 常用注解

- `@Api`: 用在类上，例如 `Controller`，表示对类的说明
  - 用 `tag` 属性
- `@ApiModel`: 用在类上，例如 `entity`、`DTO`、`VO`
  - 用 `description` 属性
- `@ApiModelProperty`: 用在属性上，描述属性信息
- `@ApiOperation`: 用在方法上，例如 `Controller` 的方法，说明方法的用途、作用
  - 用 `value` 属性

使用这些注解可以在生成API文档的时候更加直观，可读性高

## ThreadLocal

`ThreadLocal` 并不是一个 `Thread`，而是 `Thread` 的局部变量

- 能为每个线程提供单独一份存储空间，具有线程隔离的效果
- 只有在线程内才能获得到对应的值，线程外则不能访问

### 常用方法

- `public void set(T value)`: 设置当前线程的线程局部变量的值
- `public T get()`: 返回当前线程所对应的线程局部变量的值
- `public void remove()`: 移除当前线程的线程局部变量

## SpringCache

是一个框架，实现了基于注解的缓存功能，简单地添加一个注解，就能实现缓存

底层可以切换不同的缓存实现：

- `EHCache`
- `Caffeine`
- `Redis`

### 常用注解：

- `@EnableCaching`: 开启缓存注解功能，通常加在启动类上
- `@Cacheable`: 方法执行前先查询缓存中是否有数据，有数据则直接返回缓存数据，没有的话调用方法并将方法返回值放到缓存中
  - 通过 `cacheNames` 声明缓存名字
  - 通过 `key` 声明 key，需要动态填入
    - 如果和方法的形参有关，需要和形参相同，并在前面加 #
    - 也可以用 `#result` 获取到方法的返回值
  - 最后生成键的时候是 `cacheNames::key`
- `@CachePut`: 将方法的返回值放到缓存中
  - 通过 `cacheNames` 声明缓存名字
  - 通过 `key` 声明 key，需要动态填入
    - 如果和方法的形参有关，需要和形参相同，并在前面加 #
    - 也可以用 `#result` 获取到方法的返回值
  - 最后生成键的时候是 `cacheNames::key`

- `@CacheEvict`: 将一条或多条数据从缓存中删除
  - 通过 `cacheNames` 声明缓存名字
  - 通过 `key` 声明key, 需要动态填入
    - 如果和方法的形参有关, 需要和形参相同, 并在前面加`#`
    - 也可以用 `#result` 获取到方法的返回值
  - 最后生成键的时候是 `cacheNames::key`
  - 如果要实现批量删除, 不使用 `key`, 使用 `allEntries=true`

## SpringTask

---

是Spring框架提供的**任务调度工具**, 可以按照约定的时间自动执行某个代码逻辑

使用步骤:

1. 导入maven坐标
2. 启动类添加注解 `@EnableScheduling` 开启任务调度
3. 自定义定时任务类
  - 需要加上 `@Component` 注解, 交给IOC容器管理
  - 自定义方法 (无返回值), 加上 `@Scheduled` 注解指定任务什么时候触发

## cron表达式

就是一个**字符串**, 通过cron表达式可以定义任务触发的时间

构成规则: 分为**6或7个域**, 由空格分隔开, 每个域代表一个含义

- 每个域的含义分别为: 秒、分钟、小时、日、月、周、年 (年可以不选)
- 格式如下: 秒 分钟 小时 日 月 周 年

特殊字符说明:

- `*`: 每秒执行
- `?`: 忽略字段, 仅用于日或星期, 避免冲突
- `-`: 范围
- `,`: 表示多个值
- `/`: 步长 (间隔触发)
- `L`: 最后一天 (仅日或星期)
- `W`: 最近工作日 (仅日)
- `#`: 第N个星期几 (仅星期)

## WebSocket

---

基于**TCP**的一种新的网络协议, 实现了浏览器和服务器的全双工通信

- 只需进行一次握手
- 二者可以创建**持久性连接**, 并进行**双向数据传输**
- **长连接**




image-20250913103324320

### 使用步骤：

1. 创建 `WebSocketServer` 类，编写连接调用的方法
2. 创建 `WebSocketConfiguration` 类，自定义配置类，注册 `WebSocketServer` 类
  - 需要用 `@Configuration` 注解，标记为配置类
  - 使用注册第三方 Bean 的方式编写 `ServerEndpointExporter` 类的构造方法
    - `ServerEndpointExporter` 会自动扫描并注册所有被 `@ServerEndpoint` 注解的类，将其暴露为 Websocket 端点

### 常用注解

- `@ServerEndpoint`：定义 WebSocket 服务端入口，指定客户端连接的 URL 路径
- `@OnOpen`：处理连接建立事件
- `@OnMessage`：处理收到的信息
- `@OnClose`：处理连接关闭事件

- `@PathParam`: 接收路径参数, WebSocket专属

## Apache POI

是一个处理Microsoft Office各种文件格式的开源项目

可以使用Java程序对Microsoft Office各种文件进行读写操作

使用步骤:

- 导入maven坐标

```
<dependency>
    <groupId>org.apache.poi</groupId>
    <artifactId>poi</artifactId>
    <version>3.16</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.apache.poi</groupId>
    <artifactId>poi-ooxml</artifactId>
    <version>3.16</version>
</dependency>
```

- 用下述接口创建好excel文件后需要调用IO流把文件从内存写入磁盘
- 最后需要进行资源关闭
- 读取excel文件的时候需要使用 `XSSFWorkbook` 类的有参构造方法, 传入输入流

### 常用接口

- `XSSFWorkbook` 类: 在内存中创建一个Excel文件
- `XSSFSheet` 类: sheet的类
- `.createSheet(sheetname)`: 在Excel文件中创建sheet页
- `.createRow(rownum)`: 在sheet页中创建行, `rownum`从0开始, sheet的方法
- `.createCell(index)`: 在行上面创建单元格, `index`从0开始, row的方法
- `.setCellValue()`: 写入文件内容
- `.write(IO流)`: 将文件写入磁盘
- `.close()`: 关闭资源
- `.getSheetAt(index)`: 获取第 `index + 1` 页的sheet
- `.getLastRowNum()`: 获取sheet页中有文字的最后一行的行号
- `getCell()`: 获取单元格对象
- `getStringCellValue()`: 获取单元格文本内容

## 跨域配置

需要自定义MVC配置类，具体如何配置在上文有

步骤：

- 重写 `addCorsMappings` 方法，参数里面传 `CorsRegistry registry`
- 使用 `registry` 进行跨域配置
  - `.addMapping()`：为哪些路径进行跨域配置
  - `.allowedOrigins()`：允许访问的域名
  - `.allowedMethods()`：允许的请求方式
  - `.allowedHeaders()`：允许的请求头

```
@Configuration
public class MvcConfiguration implements WebMvcConfigurer{
    @Override
    public void addCorsMappings(CorsRegistry registry){
        registry.addMapping("/**")
            .allowedOrigins("*")
            .allowedMethods("GET")
            .allowedHeaders("*");
    }
}
```