

技巧杂记

xbZhong

2025-08-24

Contents

本页 PDF

如果碰到服务器无法访问外网情况，可设置环境变量

- 在文件开始写入这两行代码，代表访问 HG 的镜像社区

```
import os
os.environ['HF_ENDPOINT'] = 'https://hf-mirror.com'
```

- 或者在终端输入 `export USE_MODELSCOPE_HUB=1` 或者 `export HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com`

peft 是一个微调开源库，导入 peft 名下的 LoraConfig 与 get_peft_model，可以快速完成微调

- LoraConfig

```
self.loraconfig = LoraConfig(
    r=config["lora"]["r"],
    target_modules=config["lora"]["target_modules"],
    bias=config["lora"]["bias"],
    lora_alpha=config["lora"]["lora_alpha"],
    lora_dropout=config["lora"]["lora_dropout"],
)
```

- r: 秩，直接决定微调的参数数量
- lora_alpha: 一般为 2r 或者 r
- lora_dropout: 随机将低秩矩阵参数置 0
- target_modules: 对哪几个层进行微调

- get_peft_model

- 传入加载好的模型和配置好的 lora 参数，可以得到一个配置好的模型
- `.print_trainable_parameters()` 可以查看能微调多少参数

```
self.peft_model = get_peft_model(self.model, self.loraconfig)
self.peft_model.print_trainable_parameters()
```

导入 transformers，可以快速加载模型，提词器，以及量化配置

- AutoModelForCausalLM

- 加载预训练模型的工具

- * device_map: 使用什么设备加载模型参数
- * quantization_config: 量化配置
- * trust_remote_code: 是否信任远程代码

```
self.model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(
    config["model"]["model_path"],
```

```

        device_map=config["model"]["device_map"],
        trust_remote_code=config["model"]["trust_remote_code"],
        quantization_config=quan_configs,
    )

```

- AutoTokenizer

- **自动化分词器加载工具**，将文本转换为模型可理解的数字形式，指定了模型路径会自动下载匹配的分词器

```

self.tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(
    config["model"]["model_path"],
    trust_remote_code=config["tokenizer"]["trust_remote_code"],
)

```

- 用分词器处理文本

- * max_length: 能接受的文本最大长度，超过这个长度则截断
- * return_tensors: 可为 pt，最后返回的就是张量
- * 'truncation: 采取何种截断方式

```

tokenized = self.tokenizer(
    combined_texts,
    truncation=True,
    max_length=config["tokenizer"]["max_length"],
    padding=False,
    return_tensors=None # 返回 Python 列表而不是张量
)

```

- .tokenizer.encode: 将原始文本（字符串）转换为模型可理解的 Token ID 序列

- * text: 输入文本
- * add_special_tokens: 是否添加特殊 token
- * max_length: 截断
- * truncation: 是否启用截断
- * return_tensors: 返回格式（如 pt）

```

turn_tokens = self.tokenizer.encode(
    self.tokenizer.apply_chat_template([turn], tokenize=False),
    add_special_tokens=False
)

```

- .apply_chat_template: 将多轮对话历史转换为模型所需的标准化格式

- * tokenize: 是否返回 token IDs，为 true 则返回模型能理解的数字
- * return_tensors: 返回张量格式，"pt" (PyTorch), "np" (NumPy)
- * max_length: 最大 token 长度
- * truncation: 超长是否截断
- * padding: 填充方式，"longest"、True、False
- * return_dict: 是否返回字典格式

```

tokenized = self.tokenizer.apply_chat_template(
    conversation,
    tokenize=True,
    max_length=config["tokenizer"]["max_length"],
)

```

```

        truncation=config["tokenizer"]["truncation"],
        return_tensors=None,
        return_dict=True
    )

```

- BitsAndBytesConfig

- 模型量化的工具，最后要作为参数传入给 load_model

- * load_in_8bit: 最后以 8bit 整数保存模型参数
 - * load_in_4bit: 最后以 4bit 整数保存模型
 - * torch_dtype: 模型训练的过程中使用的参数类型

```

quan_configs = BitsAndBytesConfig(
    load_in_8bit=config["model"]["load_in_8bit"],
    torch_dtype=config["model"]["torch_dtype"]
)

```

- Trainer

- 训练执行引擎

- * model: 待训练的模型，微调的话则需要传入 peft_model
 - * tokenizer: 分词器
 - * args: TrainingArguments 实例
 - * train_dataset: 训练集
 - * eval_dataset: 测试集
 - * data_collator: 数据整理器
 - * callbacks: 回调函数，用于早停

```

trainer = Trainer(
    model=model,
    tokenizer=self.tokenizer,
    args=training_args,
    train_dataset=train_dataset,
    eval_dataset=eval_dataset,
    data_collator=data_collator,
    callbacks=[EarlyStoppingCallback(config["training"]["patience"])]
)

```

- TrainingArguments

- 控制训练过程的超参数和基础设施配置

- * output_dir: 输出目录
 - * learning_rate: 初始学习率
 - * num_train_epochs: 训练轮次
 - * weight_decay: 权重衰减, L2 正则化
 - * per_device_train_batch_size: 训练的时候每个设备处理的批次大小, 占用显存
 - * per_device_eval_batch_size: 推理的时候每个设备处理的批次大小, 不占用显存
 - * eval_strategy: 模型评估策略
 - * save_strategy: 模型保存策略
 - * eval_steps: 每 N 步评估一次
 - * save_steps: 每 N 步保存一次
 - * logging_steps: 每 N 步记录日志
 - * logging_dir: TensorBoard 日志目录
 - * report_to: 日志上报平台

- * fp16: 是否启用混合精度训练
- * gradient_accumulation_steps: 梯度累积步数, 用时间换空间策略
- * gradient_checkpointing: 是否开启梯度检查点, 开启的话可以节省显存, 因为**正向传播的时候系统不会暂存中间值**, 而是重新计算
- * max_grad_norm: 梯度裁剪, 防止梯度爆炸
- * load_best_model_at_end: 最佳模型自动保存
 - 启用自动保存后, 保存模型的步数要是评估步数的倍数, 要保证每次评估之后都能保存, 而不是评估到一半保存
- * lr_scheduler_type: 学习率调度器
 - cosine: 余弦退火
 - linear: 线性衰减
- * metric_for_best_model:

```
training_args = TrainingArguments(
    output_dir=config["model"]["output_path"],
    learning_rate=config["training"]["learning_rate"],
    num_train_epochs=config["training"]["num_epochs"],
    weight_decay=config["training"]["weight_decay"],
    per_device_train_batch_size=config["training"]["per_device_train_batch_size"],
    per_device_eval_batch_size=config["training"]["per_device_eval_batch_size"],
    eval_strategy=config["training"]["eval_strategy"],
    save_strategy=config["training"]["save_strategy"],
    eval_steps=config["training"]["eval_steps"],
    save_steps=config["training"]["save_steps"],
    logging_steps=config["training"]["logging_steps"],
    logging_dir=config["training"]["logging_dir"],
    report_to=config["training"]["report_to"],
    load_best_model_at_end=config["training"]["load_best_model_at_end"],
    fp16=config["training"]["fp16"],
    gradient_accumulation_steps=config["training"]["gradient_accumulation_steps"],
    dataloader_num_workers=4, # 增加数据加载器的工作进程
)
```

- datasets.Dataset 是 Hugging Face datasets 库中的核心类, 用于高效处理大规模数据集
 - .from_dict(): 用于快速构建数据集, 返回的是字典
 - .map(): 对数据集中的每一行或批次应用自定义函数
 - * function: 函数名
 - * batched: 是否批次处理
 - * batch_size: 每批次的样本数
 - * num_proc: 使用的进程数
 - .save_to_disk: 存储 Dataset 格式的数据集
- load_dataset: 是 datasets 中一个加载数据集的方法
 - split: 用于指定加载数据集的哪个子集, 可以指定加载百分之多少, 使用切片语法
 - streaming: 是否启用流式加载, 避免 OOM, 不会一次性把数据集读入内存, 仅受磁盘空间限制

```
self.dataset = load_dataset("BelleGroup/multiturn_chat_0.8M", split="train[:70%]", streaming=true)
```
- DataCollatorForSeq2Seq: 用于动态批处理输入数据, 并自动处理填充、注意力掩码和标签对齐
 - tokenizer: 分词器
 - model: 模型, 可用于自动推断解码器结构
 - padding: 填充策略
 - max_length: 文本最长的长度
 - pad_to_multiple_of: 将长度填充到该值的倍数

- label_pad_token_id: 标签序列的填充 Token ID
- return_tensors: 返回的张量格式

```
data_collator = DataCollatorForSeq2Seq(  
    tokenizer=self.tokenizer,  
    pad_to_multiple_of=config["data_loader"]["pad_to_multiple_of"],  
    return_tensors=config["data_loader"]["return_tensors"],  
    padding=config["data_loader"]["padding"],  
    label_pad_token_id=config["data_loader"]["label_pad_token_id"]  
)
```