

GitHubActions

xbZhong

2025-10-24

Contents

GithubAction	1
本页 PDF	

GithubAction

Github 提供的一个**持续集成与持续部署 (CI/CD)** 平台

可以在**代码提交、拉取请求、发布版本**等事件发生时，**自动执行脚本或者流程**

免费额度：2000 分钟/月

使用

需要在.github/workflows 下创建一份 yml 文件，里面编写我们的脚本

示例

```
name: 部署前端项目到 GitHub Pages    # 工作流名称，会显示在 Actions 页面中

# -----
# ☒ on: 定义触发条件
# -----
on:
  push:                                # 当有 push 事件时触发
    branches:                          # 限制触发的分支
      - main                           # 仅当推送到 main 分支时才触发
  workflow_dispatch:                   # 允许手动在 GitHub 页面点击 “Run workflow” 执行

# -----
# ☒ jobs: 定义要执行的任务
# -----
jobs:
  build-and-deploy:                   # 任务名（可以自定义）
    runs-on: ubuntu-latest            # 使用最新版本的 Ubuntu 虚拟机环境

# -----
# ☒ steps: 定义任务中的每一步
# -----
```

```

steps:
  # 第 1 步：检出代码（拉取当前仓库内容）
  - name: Checkout repository
    uses: actions/checkout@v4

  # 第 2 步：设置 Node.js 运行环境
  - name: Setup Node.js
    uses: actions/setup-node@v4
    with:
      node-version: 18          # 指定 Node.js 版本为 18

  # 第 3 步：安装依赖
  - name: Install dependencies
    run: npm install           # 执行命令行指令

  # 第 4 步：构建项目
  - name: Build project
    run: npm run build         # 构建结果一般输出到 dist 目录

  # 第 5 步：部署到 GitHub Pages
  - name: Deploy to GitHub Pages
    uses: peaceiris/actions-gh-pages@v3
    with:
      github_token: ${ secrets.GITHUB_TOKEN } # 内置的仓库访问令牌
      publish_dir: ./dist                    # 指定要发布的目录（构建产物）

  # 第 6 步（可选）：部署完成后打印信息
  - name: Done
    run: echo "🎉 部署完成！"

```

- name: 工作流名称
- on: 选择要触发的事件类型
 - push: 推送时触发
 - pull_request: 别人提交合并请求时触发
 - schedule: 定时触发
 - branches: 指定会触发这个工作流的**分支的事件**
- jobs: 顶级字段，包含多个 job，job 的名字可以自定义
 - run-on: 运行环境，支持三种操作系统
 - 有 ubuntu-latest、windows-latest、macos-latest
 - steps: 操作步骤，每个 step 前面用-区分
 - run: 执行 “
 - uses: 调用别人写好的自动化模块
 - with: 传递参数给 uses 或者 run
 - |: 多个命令一起运行
 - env: 设置环境变量
- secrets: 存储敏感信息，在仓库设置里进行配置
- timeout-minutes: 设置超时时间
 - 可以在 job 或者 step 下进行设置