

Seaborn

xbZhong

2024-04-11

Contents

| | |
|----------------|---|
| 导包 | 1 |
| 数据集 | 1 |
| 分布图 | 1 |
| 联合图 | 2 |
| 核密度图 | 2 |
| | 3 |
| | 3 |
| | 3 |

[本页 PDF](#)

导包

```
import seaborn as sns
```

数据集

seaborn 内置了多个数据集，可以用 `sns.load_dataset()` 来读取

- `sns.load_dataset(name, cache=True, data_home=None, **kwargs)`
 - **name**: 数据集的名称，字符串类型。例如，可以是 'tips'、'iris'、'flights' 等。
 - **cache**: 布尔值，指定是否将下载的数据集缓存到本地（默认值为 True）。
 - **data_home**: 数据集缓存的位置，默认为 ~/.seaborn-data。
 - ****kwargs**: 其他参数，可选，用于传递给数据加载函数。

```
import seaborn as sns
## 加载名为 car_crashes 的数据集
data = sns.load_dataset('car_crashes')
```

分布图

- `sns.displot(data=None, x=None, y=None, kind='hist', ...)`: 绘制分布图
 - **data**: 输入数据，可以是 DataFrame、数组或列表。
 - **x**: 需要绘制分布的变量名（x 轴）。
 - **y**: 选择的变量名（可选），用于绘制散点图等。
 - **kind**: 指定绘制的图形类型，'hist'（默认）绘制直方图，'kde' 绘制核密度估计图。

```
## 绘制分布图
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

## 生成随机数据
```

```

np.random.seed(0)
data = np.random.randn(1000)

## 使用 displot 绘制分布图
sns.displot(data, kde=True) # kde=True 添加核密度估计

## 设置标题
plt.title('Distribution of Random Data')

## 显示图形
plt.show()

```

联合图

- `sns.jointplot(x, y, data, kind)`
 - **x:**
 - * 类型: str
 - * 描述: 要在 x 轴上绘制的变量的名称。
 - **y:**
 - * 类型: str
 - * 描述: 要在 y 轴上绘制的变量的名称。
 - **data:**
 - * 类型: DataFrame
 - * 描述: 要使用的数据集, 通常是 Pandas 的 DataFrame。
 - **kind:**
 - * 类型: str
 - * 描述: 指定要绘制的图的类型。可选值包括:
 - 'scatter': 散点图。
 - 'kde': 核密度估计图。
 - 'hist': 直方图。
 - 'hex': 六边形热图。

```

import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

## 加载示例数据集
tips = sns.load_dataset("tips")

## 创建 jointplot
sns.jointplot(x='total_bill', y='tip', data=tips, kind='scatter')

## 显示图形
plt.show()

```

核密度图

生成概率密度图, 平滑曲线

- `sns.kdeplot(x,y,)`
 - **data:**
 - * 类型: array-like 或 DataFrame
 - * 描述: 用于计算核密度估计的输入数据。
 - **x:**
 - * 类型: str 或 array-like
 - * 描述: 要绘制的变量名称。如果提供 data, 则此参数应为变量的名称。
 - **bw_adjust:**
 - * 类型: float
 - 描述: 用于控制核密度估计的带宽的调整因子。带宽越大, 曲线越平滑; 带宽越小, 曲线越细致。默认值为 1
 - **fill:**
 - * 类型: bool
 - 描述: 是否填充 KDE 曲线下方的区域, 默认值为 False
 - **color:**
 - * 类型: str
 - * 描述: 指定绘图的颜色。
 - **alpha:**
 - * 类型: float
 - * 描述: 填充区域的透明度, 取值范围为 0 到 1, 默认值为 1。
 - **ax:**
 - * 类型: matplotlib.axes.Axes
 - * 描述: 可选参数, 指定在哪个坐标轴上绘制图形。
 - **legend:**
 - * 类型: bool
 - * 描述: 是否显示图例, 默认值为 True。

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

## 加载示例数据集
tips = sns.load_dataset("tips")

## 绘制总账单的核密度估计图
sns.kdeplot(data=tips['total_bill'], fill=True, color='blue', bw_adjust=0.5)

## 添加标题
plt.title('Kernel Density Estimate of Total Bill')

## 显示图形
plt.show()
```