

Matplotlib

xbZhong

2024-10-18

[本页 PDF](#)

导包

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

散点图

使用 `plt.scatter(x,y)` 方法绘制散点图

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = [0.13,0.22,0.39,0.59,0.68,0.74,0.93]
y = [0.75,0.34,0.44,0.52,0.80,0.25,0.65]

plt.figure(figsize = (8,6))
## 绘制散点图
plt.scatter(x,y,marker = 's',s = 50)

## 对每个点添加注释
for x,y in zip(x,y):
    plt.annotate('%s,%s'%(x,y),xy=(x,y),xytext = {0,-15},textcoords = 'offset points')

plt.show()
```

直方图

使用 `plt.hist()` 绘制直方图

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

data = np.random.normal(0,20,1000)
bins = np.arange(-100,100,5)

plt.hist(data,bins = bins)
plt.show()
```

条形图

- 使用 `plt.bar(x,y)` 绘制条形图

- 使用 `plt.barh(x,y)` 绘制横着的条形图

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

np.random.seed(0)
x = np.arange(5)
y = np.random.randn(5)
fig, axes = plt.subplots(ncols = 2)
## 设置透明度和颜色
v_bars = axes[0].bar(x,y,color = 'red',alpha = 0.5)
h_bars = axes[1].barh(x,y,color = 'red',alpha = 0.5)
```

3D 图

导包

```
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3d
```

将坐标设置为 3d 轴

```
ax = plt.gca(projection = '3d')
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

t = np.linspace(0,10,100)
x = np.sin(t)
y = np.cos(t)
z = t

## 读取当前坐标轴, 用 ax 接收
ax = plt.gca(projection = '3d')
## 后续操作用 ax 变量进行
ax.plot(x,y,z,label = '3D')
ax.set_xlabel('x label')
ax.set_ylabel('y label')
ax.set_zlabel('z label')
ax.legend()

plt.show()
```

API 说明

- `plt.plot(x,y)`: 传入 x, y 轴参数
 - 可以添加 `label` 参数, 在图像上显示 label, 即自变量标签
 - 可以添加 `color` 参数, 显示线条颜色
 - `linestyle`: 线条风格
 - `linewidth`: 线条粗细
 - `alpha`: 透明度
 - `marker`: 图形外观
- `plt.subplot(nrows,ncols,index)`: 绘制子图
 - `nrows`: 子图的行
 - `ncols`: 子图的列

- index: 当前子图的索引
- == 在这个方法后面使用 plt.plot() 即可绘制子图 ==
- plt.subplots(): 一次性创建一组子图, 并返回一个 figure 对象和一个包含各子图 axes 对象的数组
 - 常见参数:
 - * nrows: 指定子图的行数
 - * ncols: 指定子图的列数
 - * sharex(y): 设置子图之间是否共享 x 轴 (y 轴)
 - axes 常用属性和方法:
 - * plot(): 绘制折线图
 - * set_title(): 设置子图标题
 - * set_x(y)label(): 设置坐标轴标签
 - * set_x(y)lim(): 设置坐标轴范围

```

- import matplotlib.pyplot as plt
  import numpy as np

  np.random.seed(0)
  x = np.arange(5)
  y = np.random.randn(5)
  fig, axes = plt.subplots(ncols = 2)

  axes[0].plot(x, y, label = '1')
  axes[1].plot(y, x, label = '2')

  plt.show()

```

- plt.show(): 展现图片
- pyplot.figure(figsize=(20,8),dpi=80): 图像模糊时可以传入 dpi 参数使得图片清晰, figsize 表示宽和高

- 可以把这个函数的返回值用 fig 接收, fig 就相当于一个画布, 你可以在这个画布上绘制多个图形
- fig.add_subplot: 添加子图

```

- import matplotlib.pyplot as plt
  import numpy as np

  # 创建 Figure 对象
  fig = plt.figure(figsize=(8, 4), dpi=100)

  # 添加子图
  ax1 = fig.add_subplot(1, 2, 1)
  ax2 = fig.add_subplot(1, 2, 2)

  # 生成数据
  x = np.linspace(0, 10, 100)
  y1 = np.sin(x)
  y2 = np.cos(x)

  # 在子图上绘制
  ax1.plot(x, y1, label='Sine')
  ax1.set_title('Sine Wave')

```

```

ax1.legend()

ax2.plot(x, y2, label='Cosine', color='orange')
ax2.set_title('Cosine Wave')
ax2.legend()

# 显示图形
plt.show()

```

- `pyplot.savefig(" 图片保存地址")`: 保存为 svg 这种矢量图格式
- `pyplot.x(y)ticks()`: 调整 x 轴 (y 轴) 刻度, 参数里面最好传 range
 - `xticks(ticks, labels, **kwargs)`
 - * `ticks`: x 轴刻度位置的列表, 传入空列表不显示 x 轴
 - * `labels`: 放在指定刻度位置的标签文本。ticks 有值才能传入 labels, 传空列表时会默认使用 ticks 的值
 - * `**kwargs`: 文本属性, 控制标签文本的展示
 - `rotation`: 旋转度数

```

- import matplotlib.pyplot as plt
  # 设置 x 轴的刻度
  bar_label = ['bar1', 'bar2', 'bar3']
  x_pos = list(range(len(bar_label)))
  plt.xticks(x_pos, bar_label)

```

解决无法显示出中文: 导入 `font_manager`, 在 `fontproperties` 参数里面传入 `my_font`

- `pyplot.x(y)label()`: 添加 x(y) 轴描述信息
 - `font_size`: 调整字体大小
- `pyplot.title()`: 显示标题
 - 里面填标题
- `pyplot.grid(alpha)`: 绘制网格
 - `alpha`: 透明度
- `pyplot.legend()`: 添加图例
 - `loc`: 图例位置, 值为 0 表示自动找最好位置
- `plt.annotate(text, xy, xytext=None, arrowprops=None, **kwargs)`
 - `text`: 要显示的注释文本
 - `xy`: 要标记的位置, 通常是一个包含 (x,y) 坐标的元组
 - `xytext`: 可选, 注释文本的显示位置, 不指定则显示在 xy 的位置
 - `arrowprops`: 可选, 包含箭头属性的字典, 用于指示 xy 位置的箭头
 - `**kwargs`: 其他绘图参数, 是一个字典

```

- import matplotlib.pyplot as plt

plt.annotate('Local Max', xy=(1.57, 1), xytext=(3, 0.5),
             arrowprops=dict(facecolor='red', shrink=0.05),
             fontsize=12, color='blue')

```

- `plt.fill_between(x, y1, y2=0, **kwargs)`: 将曲线和轴之间的区域用颜色填充
 - `x`: x 轴上的数据点。
 - `y1`: y 轴上的第一个数据点, 用于定义填充区域的上边界。
 - `y2`: y 轴上的第二个数据点 (可选), 定义填充区域的下边界。如果没有指定 `y2`, 默认从曲线填充到 `y=0`。
 - `**kwargs`: 其他参数, 如颜色 (`color`)、透明度 (`alpha`)、图例标签 (`label`) 等。
- `plt.xlim()`: 设置 x 轴刻度的范围
 - python `import matplotlib.pyplot as plt` # 设置 x 轴刻度范围为 1-10
`plt.xlim(1,10)`
- `plt.vlines(x,ymin,ymax,colors,linestyles)`: 绘制垂直线
 - `x`: 垂直线的 x 轴位置
 - `ymin`: 垂直线的起始 y 轴位置
 - `ymax`: 垂直线的结束 y 轴位置
 - `colors`: 线条的颜色
 - `linestyles`: 线条风格

```

- import matplotlib.pyplot as plt

x = [1,2,3,4,5]
y = [2,3,1,4,7]
plt.plot(x,y)

# 在 x=3 的位置绘制一条从 y=0 到 y=5 的垂线
plt.vlines(x = 3,ymin = 0,ymax = 5,colors = 'r',linestyles='dash')
plt.show()

```
- `zip(x,y)`: 将两个迭代对象 `x`, `y` 打包在一起, 并进行配对