

Django

xbZhong

2025-01-29

[本页PDF](#)

项目结构

1. `manage.py` : 与项目交互的文件, 一般在终端输入 `python manage.py` [子命令]
2. `settings.py` : 项目的设置项
3. `urls.py` : 配置url路径
4. `wsgi.py` : 项目与WSGI协议兼容的web服务器入口

入门

- Django中定义函数时 `request` 是一个必加的参数, 它包含了向服务器发送请求的请求体的所有信息
- 给请求体返回数据时要导入 `HttpResponse` 对象
- `app` 是项目的一个模块, 各种各样的 `app` 组成了项目
- `urlpatterns` 位于项目的 `urls.py` 当中, 可以将 `url` 与视图函数 (也就是访问这个url要执行的函数) 进行绑定

```
from django.contrib import admin
from django.http import HttpResponse
from django.urls import path
## 视图函数
def welcome(request):
    return HttpResponse("Welcome to DjangoProject")
urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('', welcome)
]
```

- 启动: `python manage.py runserver`
- 创建app: `python manage.py startapp` [app名字]

URL携带参数

- 从请求信息中解析参数并获取
 - 使用 `request.GET.get` 解析参数, 如解析 `http://127.0.0.1:8000/app1?id=3`, 会得到3这个数字
 - 直接在网址中解析, 如 `http://127.0.0.1:8000/app1/水浒传`, 使用 `/app1/<book_name>` 的形式作为path, 调用视图函数时会进行参数传递, 只需要在视图函数中进行输出即可
 - `/app1/<book_name>` 中可以对book_name进行类型定义, 如 `/app1/<int:book_id>`

```

## app1/views.py
from django.http import HttpResponse
from django.shortcuts import render

def book_id(request):
    id = request.GET.get('id')
    return HttpResponse(f"您查找的图书id是{id}")

def book_name(request, book_name):
    return HttpResponse(f'您查找的图书名称为{book_name}')

## urls.py
from django.contrib import admin
from django.http import HttpResponse
from django.urls import path
## 导入app1的views文件，将网址和视图函数进行映射
from app1 import views

def welcome(request):
    return HttpResponse("Welcome to DjangoProject")

urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('', welcome),
    # http://127.0.0.1:8000/app1?id=3
    path('app1/', views.book_id),
    # http://127.0.0.1:8000/app1/1
    path('app1/<book_name>', views.book_name)
]

```

path函数

- 定义为 `path(route, view, name=None, kwargs=None)`
 - route参数：这个参数可以指定url中需要传递的参数，从而在数据库中获取需要的信息。
 - view参数：可以是一个视图函数或者时 **类视图**，或者是函数返回值、
 - name参数：给这个url取个别名

路由模块化

- 使用 `include` 方法在项目的主 `urls` 导入app的 `urls.py` 文件，便于统一管理

```

# app2/urls.py 路由文件

from django.urls import path
from . import views
urlpatterns = [
    path('list/', views.movie_list, name='movie_list'),
    path('detail/<int:movie_id>', views.movie_detail, name='movie_detail')
]

# app2/views.py 视图函数文件

from django.http import HttpResponse
from django.shortcuts import render

def movie_list(request):
    return HttpResponse('电影列表')

def movie_detail(request, movie_id):
    return HttpResponse(f'您查找的电影id为: {movie_id}')

# urls.py
from django.contrib import admin
from django.http import HttpResponse
from django.urls import path, include
from app1 import views
import app2

urlpatterns = [
    # app2
    path('app2/', include("app2.urls"))
]

```

路由反转

- 使用 `reverse` 通过视图函数得到 `url`
 - 里面传递的参数是视图函数的别名和 `url` 要传递的参数

```

def welcome(request):
    print(reverse('book_id_search'))
    print(reverse('book_name_search', kwargs={'book_name': 'sanguoyanyi'}))
    return HttpResponse("Welcome to DjangoProject")

urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('', welcome),
    # http://127.0.0.1:8000/app1?id=3
    path('app1/', views.book_id, name='book_id_search'),
    # http://127.0.0.1:8000/app1/1
    path('app1/<book_name>', views.book_name, name='book_name_search'),
    # app2
    path('app2/', include("app2.urls"))
]

```

