

常见微调方法

xbZhong

2025-06-18

[本页PDF](#)

Finetune

1. 全参数微调(Full Fine-tuning)

- **操作**：更新模型的所有参数
- **特点**：计算和存储成本高，但通常效果最好
- **应用场景**：有足够计算资源且需要最佳性能时

2. 参数高效微调(PEFT - Parameter-Efficient Fine-Tuning)

LoRA (Low-Rank Adaptation)

- **操作**：为原始权重矩阵添加低秩分解矩阵
- **特点**：仅训练低秩适应矩阵，冻结原始参数
- **优势**：显著减少可训练参数数量，同时保持性能

参数更新公式

假设权重矩阵为 $W \in R^{r \times k}$ ，Lora的更新为：

$$h = Wx + \Delta Wx = Wx + BAx$$

其中： $B \in R^{d \times r}$ ， $A \in R^{r \times k}$ ， $r \ll \min(d, k)$

- 需要注意的是原始权重的矩阵是接近满秩的，不能进行低秩近似
- 也就是把权重矩阵的**变化**分解为**两个低秩矩阵**相乘，对原始的权重矩阵进行**冻结**
- 更新参数的时候可以**保证调整的参数数量大幅度减小**
- 疑惑：**为什么 ΔW 可以分解成两个低秩矩阵相乘**
 - 因为参数更新的 ΔW **本质上是低秩的**，可以用低秩矩阵去近似原来的**权重矩阵**，从而**减少调整的参数数量**
 - $\Delta W = U\Sigma V^T$ ，参数矩阵可以进行**奇异值分解**，而前 r 个大的奇异值**包含了矩阵的主要信息**

初始化的时候：

- A用**高斯初始化**（均值为0），B初始化为全零矩阵，保证**训练开始时 W 为0**

Adapter微调

- **操作**：在Transformer层之间插入小型可训练模块
- **特点**：冻结原始模型，仅训练**Adapter层**
- **优势**：参数效率高，便于多任务切换

插入位置

通常插入在Transformer的**两个核心子层之后**：**自注意力层和前馈神经网络**

模块设计

每个Adapter层包含：

- 一个降维层：将输入特征从**维度d**压缩到r($r < d$)
- 一个**非线性激活函数**：（如ReLU或者GELU）
- 一个升维层：将特征从r恢复为d

工作原理

数学表达：

$$Adapter(x) = x + W_{up} \cdot ReLU(W_{down} \cdot x)$$

其中：

- $W_{down} \in R^{r \times d}$, $W_{up} \in R^{d \times r}$, 它们为**可训练参数**
- 借鉴了**残差连接**思想，保证初始状态不影响模型

Bias-only微调

工作原理

- **选择性参数更新**：仅更新神经网络中的偏置项(bias)参数，完全冻结所有权重矩阵
- **极低参数量**：偏置通常只占模型总参数的不到1%，大大减少了可训练参数