第八周实验报告：在 Visual Studio 2017 中生成并调用 mymath.lib 静态链接库

姓名： 姚翔　　**学号：** 20262822
课程： Linux 内核原理与分析　　**专业：** 计算机技术
实 验 环 境 ： Visual Studio 2017 Community 15.9 （MSVC v141 / 14.16.27023， Windows SDK 10.0.19041，Debug | x64）
完成日期： 2026 年 11 月 9 日

一、任务与完成情况

本次任务要求把第二周的四个运算模块封装成静态链接库 `mymath.lib`，让只拿到 `test.c` 和头文件的人也能正常调用，同时提交全屏、带学号、含条件断点的过程截图。下表把任务页上的每一条要求对应到本报告的具体位置与证据。

任务页要求	报告落点	对应证据
说明如何在 VS2017 中制作 `mymath.lib`	第四章	图 1、图 2
说明 `main.c`（本代码中为 `test.c`）如何使用 `mymath.lib`	第五章	图 3、图 4、图 5
截图必须包含条件断点	第六章	图 6（设置）、图 7（命中）
全屏截图	全文配图	7 张均为 2560×1600 全屏画面
包含本人学号信息	标题栏 / 控制台横幅	每张图的窗口标题 `mymath_20262822`，图 5 另有学号横幅
至少三张图片	第九章清单	共提交 7 张

第二周代码里没有 `main.c`，入口文件是 `test.c`（内含 `main`，通过 `run_tests()` 逐项校验四个运算函数）。本报告按实际代码说明，任务页所说的 `main.c` 即指 `test.c`。

同周的另一个实验把同样的四个模块做成了动态库 `mymath.dll`，两份报告的差别集中在"代码什么时候进入 exe"，结论部分有对照。

二、实验环境

项目	配置
集成开发环境	Visual Studio 2017 Community 15.9
C/C++ 工具集	MSVC v141（14.16.27023）
Windows SDK	10.0.19041.0
解决方案配置	Debug \
运行库	多线程调试 DLL（/MDd）
宿主系统	Windows 10 内核 10.0.26200，64 位

四个运算模块沿用第二周源码，函数签名保持不变：`add`、`subtract`、`multiply` 为 `double (double, double)`，`divide` 在除数为 0 时返回 `NAN`。

三、原理：静态库如何"藏"住源码

3.1 从源文件到可执行文件

C 程序的构建分四步：预处理、编译、汇编、链接。编译阶段每个 `.c` 独立生成 `.obj`，函数体已经变成机器指令；库管理器 `lib.exe` 把这些 `.obj` 打包成一个 `.lib`；链接阶段 `link.exe` 按符号名从库里抽出用到的 `.obj`，直接并入 exe。

因此对外只需要交付**四个头文件（声明）+ `mymath.lib`（机器码）**：调用方看得见 `double add(double, double);`，却看不到函数体。这就是"只交出 `test.c`"能成立的原因。

3.2 与动态库的分界

对比项	静态库 `.lib`（本实验）	动态库 `.dll`
代码进入 exe 的时机	链接期	运行期
交付给调用方的文件	头文件 + `.lib`	头文件 + `.dll` + 导入库 `.lib`
exe 能否单独运行	能	不能，必须随带 `.dll`
本实验产物体积	`mymath.lib` 18,596 B	同一份代码的导入库仅 2,148 B
接口不变时替换实现	需重新链接 exe	直接替换 `.dll`，exe 不动

四、生成 mymath.lib

4.1 工程配置

新建"Visual C++ → Windows 桌面 → 静态库"工程，项目名 `mymath`，加入解决方案 `mymath_20262822`。关键设置如下。

位置	设置项	值	作用
常规	配置类型	静态库(.lib)	决定由 `lib.exe` 打包，而不是产出 exe
C/C++ → 预编译头	预编译头	不使用预编译头	模板自带的 `pch.h` 已删除，不关会报 C1010
常规	平台 / 配置	x64 / Debug	与调用方一致，否则 LNK1112
C/C++ → 代码生成	运行库	多线程调试 DLL (/MDd)	与调用方一致，否则 LNK2038
常规	Windows SDK 版本	10.0.19041.0	不能写浮动的 `10.0`，否则 MSB8036
常规	输出目录	`$(ProjectDir)$(Platform)\$(Configuration)\`	让 `.lib` 与 `.pdb` 落在同一目录

源文件扩展名必须是 `.c`。写成 `.cpp` 会按 C++ 规则编译，函数名被修饰成 `?add@@YANNN@Z` 这类符号，而 `test.c` 找的是 `add`，链接时必然报 LNK2019。




图 1　`mymath` 工程属性 → 常规：配置类型为"静态库(.lib)"，右侧解决方案资源管理器中可见 `mymath` 下的 4 个 `.c` 与 4 个 `.h`。

4.2 四个模块的源码

模块代码保持第二周原样，`add.c` 如下（其余三个结构相同）：

```
#include "add.h"

double add(double a, double b)
{
    return a + b;
}
```

`divide.c` 多一个除零保护：

```
#include "divide.h"

#include <math.h>

double divide(double dividend, double divisor)
{
    if (divisor == 0.0) {
        return NAN;
    }

    return dividend / divisor;
}
```

头文件只放声明，例如 `add.h`：

```
#ifndef ADD_H
#define ADD_H
double add(double a, double b);
#endif
```

静态库**不需要** `__declspec(dllexport)`：函数最终和调用方处在同一个 exe 里，不存在跨模块导出的问题。这是它和动态库在源码层面最直接的区别。

4.3 生成结果

`Ctrl+Shift+B` 之后输出窗口给出：

```
1>mymath.vcxproj -> C:\Users\yaoxiang\Desktop\linux\第八周\mymath_lib\x64\Debug\mymath.lib
========== 生成: 成功 2 个，失败 0 个，最新 0 个，跳过 0 个 ==========
```




图 2　输出窗口：`mymath.vcxproj -> ...\mymath_lib\x64\Debug\mymath.lib`，随后 `mymath_test.vcxproj -> ...\mymath_test.exe`，末尾汇总"成功 2 个，失败 0 个"。

产物	大小	说明
`mymath.lib`	18,596 B	四个模块的目标代码打包，这就是要交付的文件
`mymath.pdb`	69,632 B	调试符号，决定能否在库源码行上下断点
`mymath_test.exe`	62,976 B	调用方程序，已包含库代码

`.pdb` 不影响运行，但调试时靠它把机器码映射回 `add.c` 的源码行；没有它，断点会显示为空心圆。

五、test.c 如何使用 mymath.lib

调用工程 `mymath_test`（Windows 控制台应用程序、空项目）里**只有 `test.c` 和 5 个头文件，没有任何模块的 `.c`**。要让它链接成功，需要三处设置配合。

5.1 链接设置

位置	设置项	值
项目依赖	引用	勾选 `mymath`（VS 自动把 `mymath.lib` 传给链接器，并保证先编库后链接）
链接器 → 常规	附加库目录	`$(SolutionDir)mymath_lib\$(Platform)\$(Configuration)`
链接器 → 输入	附加依赖项	`mymath.lib`




图 3　`mymath_test` 属性 → 链接器 → 输入：附加依赖项为 `mymath.lib;%(AdditionalDependencies)`。




图 4　链接器 → 常规：附加库目录指向 `$(SolutionDir)mymath_lib\$(Platform)\$(Configuration)`，链接器据此找到上一章生成的 `mymath.lib`。

也可以在 `test.c` 顶部写 `#pragma comment(lib, "mymath.lib")` 代替第三项，效果相同——但"附加库目录"仍然必须有，否则链接器不知道去哪里找这个文件。

5.2 运行结果

`test.c` 是第二周原有的测试框架：`main` 调 `run_tests`，`run_tests` 逐项比对期望值，除零用例用 `isnan` 判定。本次只在 `main` 开头加了三行横幅，让运行结果带上本人学号，其余代码未改动：

```
int main(void)
{
    printf("================================================\n");
    printf("  mymath.lib 静态链接库调用演示\n");
    printf("  学号：20262822      姓名：姚翔\n");
    printf("================================================\n\n");

    return run_tests();
}
```

运行输出：

```
================================================
  mymath.lib 静态链接库调用演示
  学号：20262822      姓名：姚翔
================================================

[PASS] add
[PASS] add with negative
[PASS] subtract
[PASS] multiply
[PASS] divide
[PASS] divide by zero returns NAN
6/6 tests passed
```




图 5　`mymath_test.exe` 的完整输出：学号横幅与 6 项测试全部 PASS。整个调用工程里找不到 `add` 的实现代码，程序却算出了正确结果，这就是静态库生效的直接证据。

六、调试：条件断点

静态库里的代码和普通代码一样可以下断点，前提是 Debug 配置且 `mymath.pdb` 与 `mymath.lib` 在同一目录。

6.1 设置条件断点

打开 `add.c`，光标置于 `return a + b;`，按 `F9` 设置断点；右键断点选择"条件…"，勾选"条件"，表达式填 `a < 0`。




图 6　断点设置窗口：位置 `add.c 行 5`，条件已勾选，表达式为 `a < 0`，状态显示"已保存"；下方断点列表的条件列显示"条件 a < 0 为 true"，代码行左侧的断点已变为带白色加号的条件断点。

6.2 命中断点

按 `F5` 启动调试。`add` 在本程序中被调用两次：

1. 第一次 `add(2.5, 1.25)`，`a = 2.5` 不满足 `a < 0`，断点不生效，程序直接跑过，控制台打印 `[PASS] add`；
2. 第二次 `add(-2.5, 1.25)`，`a = -2.5` 满足条件，程序停在 `return a + b;`；
3. 再按 `F5`，后续 `subtract`、`multiply`、`divide` 都不再命中，程序跑完并输出 `6/6 tests passed`。




图 7　调试器停在 `add.c` 第 5 行。左下"局部变量"显示 `a = -2.5000000000000000`、`b = 1.2500000000000000`；右下"调用堆栈"为 `add 行 5 ← run_tests 行 30 ← main 行 58`；右上控制台已打印 `[PASS] add`，说明第一次调用确实没有停下。

"第一次不停、第二次才停"这组对比，比任何文字说明都更能证明条件断点生效，也证明断点确实落在库内部的源码行上。

6.3 断点是空心圆怎么办

空心圆表示符号没加载，按顺序排查：确认用的是 Debug 配置生成的库；确认 `mymath.pdb` 与 `mymath.lib` 同目录；确认"工具 → 选项 → 调试 → 常规"里"启用'仅我的代码'"没有勾选。

七、遇到的问题与解决

现象	原因	解决
C1010：在查找预编译头时遇到意外的文件结尾	模板自带 `pch.h/pch.cpp` 被删除，但工程仍要求使用预编译头	属性 → C/C++ → 预编译头 → "不使用预编译头"
MSB8036：找不到 Windows SDK 版本 10.0	`.vcxproj` 中 SDK 版本写成浮动的 `10.0`	改为具体版本 `10.0.19041.0`
C1083：无法打开包括文件 "test.h"	新建调用工程时漏拷 `test.c` 自身引用的头文件	补齐 `test.h` 并加入工程
LNK1112：模块计算机类型"x86"与目标计算机类型"x64"冲突	库与 exe 的平台不一致	两个工程统一为 x64
LNK2038：检测到"RuntimeLibrary"的不匹配项	库与 exe 的运行库不一致（/MDd 与 /MTd 混用）	两边都设为"多线程调试 DLL (/MDd)"
LNK2019：无法解析的外部符号	源文件写成 `.cpp` 导致 C++ 名字修饰，或没链接 `mymath.lib`	源文件用 `.c`；检查附加依赖项与附加库目录
断点为空心圆，程序不中断	`mymath.pdb` 缺失或"仅我的代码"生效	见 6.3

八、结论

1. 静态库把四个模块的目标代码打包进 `mymath.lib`，调用方只需头文件加库文件即可使用，源码不外泄；`add()` 的实现只以机器码形式存在于 `.lib` 中。
2. 静态库不需要导出声明，函数名与调用方处在同一地址空间，这是它比动态库简单的地方，也是它无法单独替换实现的原因——接口不变也要重新链接 exe。
3. 使用静态库的关键是链接期三处设置：项目引用、附加库目录、附加依赖项。缺任何一处都会在链接阶段暴露为 LNK2019 或 LNK1104。
4. 条件断点 `a < 0` 让 `add` 在两次调用中只停一次；配合局部变量 `a = -2.5` 与调用堆栈，可以确认断点确实落在库内部的源码行，而不是调用方。
5. 与同周的动态库实验相比：静态库产物体积大（18,596 B 对 2,148 B 的导入库）、exe 可独立运行、换实现要重编；动态库反之，但必须随带 `.dll`。两者都只提供机器码，挡得住"直接拿走 `.c`"，挡不住反汇编。

九、截图清单

编号	文件	内容	对应要求
图 1	`screenshots/01-lib-project.png`	静态库工程：配置类型 = 静态库(.lib)	制作过程
图 2	`screenshots/02-lib-build.png`	生成 `mymath.lib` 与 `mymath_test.exe`	制作过程
图 3	`screenshots/03-app-link.png`	附加依赖项 `mymath.lib`	调用过程
图 4	`screenshots/03b-lib-dir.png`	附加库目录	调用过程
图 5	`screenshots/06-run.png`	运行输出 `6/6 tests passed`	学号与结果
图 6	`screenshots/04-condition.png`	条件断点 `a < 0` 的设置	条件断点
图 7	`screenshots/05-breakpoint-hit.png`	命中现场，`a = -2.5`	条件断点

以上 7 张均为 2560×1600 全屏截图，包含任务栏；学号出现在窗口标题 `mymath_20262822` 与图 5 的控制台横幅中。

十、参考资料

1. Microsoft Docs. *Walkthrough: Create and use a static library (C++)* — <https://learn.microsoft.com/cpp/build/walkthrough-creating-and-using-a-static-library-cpp>
2. Microsoft Docs. *LIB Reference* — <https://learn.microsoft.com/cpp/build/reference/lib-reference>
3. Microsoft Docs. *Linker Tools Error LNK2019* — <https://learn.microsoft.com/cpp/error-messages/tool-errors/linker-tools-error-lnk2019>
4. Microsoft Docs. *`/MD`, `/MT`, `/LD` (Use Run-Time Library)* — <https://learn.microsoft.com/cpp/build/reference/md-mt-ld-use-run-time-library>