

Ghostty 是一个现代化的终端模拟器，由 mitchellh 开发，以其出色的性能和原生 macOS 集成而闻名。本文将详细介绍 Ghostty 在 macOS 上的安装、配置和快捷键使用方法。

安装

Homebrew 安装（推荐）

```
brew install ghostty
```

安装完成后，你可以通过 Spotlight 搜索 "Ghostty" 或在终端中输入 `ghostty` 启动应用。

配置文件

Ghostty 使用简洁的配置文件进行配置，配置文件位置为 `~/.config/ghostty/config`。

基础配置示例

```
# 字体配置
font-family = "JetBrains Mono"
font-size = 14

# 窗口配置
window-width = 1200
window-height = 800
window-position = center
window-padding-x = 10
window-padding-y = 10

# 主题配置
theme = dracula
background-opacity = 0.95

# 鼠标配置
mouse-scroll-multiplier = 5

# 粘贴配置
paste-protection = true
paste-always-history = true
```

常用配置项

配置项	说明	示例值
font-family	字体名称	JetBrains Mono

快捷键	功能
Cmd + Left/Right	切换相邻标签页
Cmd + Option + Left/Right	移动当前标签页位置

复制粘贴

快捷键	功能
Cmd + C	复制选中文本
Cmd + V	粘贴文本
Cmd + Shift + V	粘贴并清除格式
Cmd + Shift + C	进入选择模式进行复制

搜索功能

快捷键	功能
Cmd + F	打开搜索框
Cmd + G	查找下一个
Cmd + Shift + G	查找上一个
Escape	退出搜索模式

面板分割

Ghostty 支持水平和垂直分割窗口：

快捷键	功能
Cmd + D	水平分割
Cmd + Shift + D	垂直分割
Cmd +]	切换到下一个面板
Cmd + [	切换到上一个面板
Cmd + W	关闭当前面板

其他常用快捷键

快捷键	功能
Cmd + K	清屏（相当于 clear）
Cmd + +	放大字体
Cmd + -	缩小字体
Cmd + 0	重置字体大小
Cmd + .	进入快捷键配置模式

快捷键	功能
Cmd + ,	打开配置文件

自定义快捷键

你可以在配置文件中自定义快捷键：

```
# 自定义快捷键
keybind.new_tab = cmd+t
keybind.close_tab = cmd+w
keybind.copy = cmd+c
keybind.paste = cmd+v
keybind.search = cmd+f
keybind.font_size_up = cmd+plus
keybind.font_size_down = cmd+minus
keybind.font_size_reset = cmd+0
keybind.clear_screen = cmd+k
keybind.split_horizontal = cmd+d
keybind.split_vertical = cmd+shift+d
keybind.switch_pane = cmd+bracketleft
```

主题配置

Ghostty 内置了多个主题，也可以使用外部主题文件。

查看所有可用主题

```
# 列出所有内置主题
ghostty +list-themes

# 输出示例：
# — Themes —————
# • 30394 (Dracula) |
# • Adventure |
# • Argonaut |
# • Batman |
# • Birds Of Paradise |
# • Blazer |
# • Borland |
# • Catppuccin Frappe |
# • Catppuccin Latte |
# • Catppuccin Macchiato |
# • Catppuccin Mocha |
# • Challenger Deep |
# • Chernobyl |
# • Ciapre |
# • Clone of Ubuntu |
```


高级配置

终端仿真配置

```
# 设置终端类型
term = xterm-256color

# 启用修饰键报告
macos-option-as-alt = false

# 禁用应用程序鼠标模式
mouse.hide-when-typing = true

# 启用 URL 检测
url-detection = true

# URL 点击配置
url-launcher = open
```

鼠标配置

```
# 鼠标报告模式
mouse-report-raw-events = false

# 滚动倍数
mouse-scroll-multiplier = 5

# 启用鼠标点击链接
mouse.show-hyperlink-underlines = true

# 鼠标跟随聚焦
focus-follows-mouse = true
```

提示音和通知

```
# 提示音设置
bell = audible # audible | visual | none

# 视觉提示音颜色
bell-color = #ff5555

# 窗口闪动通知
window-bell = true
```

```
# 当收到后台输出时闪动窗口
window-bell-on-bell = true
```

滚动条配置

```
# 滚动条样式
scrollbar = hidden # hidden | minimal | normal

# 滚动行数
scrollback-lines = 10000

# 即时滚动
scroll-to-bottom-on-keystroke = true
```

窗口边框和装饰

```
# 窗口边框宽度
window-border-width = 2

# 聚焦面板边框颜色
unfocused-pause-background = true

# 窗口标题
window-title = "{title} - {process}"

# 动态标题
window-title-length = 50
```

性能优化配置

Ghostty 以高性能著称，但通过以下配置可以进一步优化：

```
# 启用 GPU 加速（默认启用）
renderer = gpu

# 禁用动画提升性能
animation = false

# 调整滚动缓冲区
scrollback-limit = 10000

# 禁用终端铃声
```

```
bell = none

# 禁用终端视觉铃声
visual-bell = false
```

技巧汇总

1. 快速打开配置

按 `Cmd + ,` 可以直接打开配置文件进行编辑。

2. 查看所有快捷键

按 `Cmd + .` 可以进入快捷键浏览模式，查看所有可用快捷键。

3. 透明背景效果

结合 macOS 的窗口模糊效果可以获得更好的视觉体验：

```
background-opacity = 0.90
background-blur = true
```

4. 快捷命令

在配置文件中设置 shell 启动命令：

```
shell = /bin/zsh
# 或使用特定配置启动
# shell = /usr/local/bin/fish
```

5. 多显示器配置

为不同显示器保存不同的窗口位置：

```
# 保存窗口位置
save-state = true

# 记住上次关闭时的位置
window-state-dir = ~/Library/Application Support/com.mitchellh.ghostty/
```

命令行使用

列出所有信息

```
# 列出所有内置主题
ghostty +list-themes

# 列出所有可用的快捷键
ghostty +list-keybinds

# 列出所有可用字体
ghostty +list-fonts

# 查看帮助信息
ghostty --help

# 查看版本信息
ghostty --version
```

快速下拉终端（Quake 模式）

Ghostty 支持类似 Quake 游戏的下拉终端效果，终端可以从屏幕顶部快速滑入/滑出。

启用 Quake 模式

```
# 启用 Quake 模式
quick-toggle-terminal = true

# 设置下拉快捷键（默认 Cmd + Shift + Space）
keybind.quake-toggle = cmd+shift+space
```

Quake 模式窗口配置

```
# Quake 模式窗口位置
quick-toggle-position = top # top | center | bottom

# Quake 模式窗口高度（百分比）
quick-toggle-height = 50

# Quake 模式动画速度（毫秒）
quick-toggle-animation-duration = 100

# 是否在 Quake 窗口失去焦点时隐藏
quick-toggle-hide-when-focus-lost = true
```

```
# 是否记住 Quake 窗口状态
quick-toggle-state-file = ~/Library/Application Support/com.mitchellh.ghostty/quake-
state.txt
```

Quake 模式使用技巧

- **快捷键**: 按 **Cmd + Shift + Space** 可以快速切换下拉终端
- **专属配置**: 可以设置 Quake 模式的专用配置:

```
# Quake 模式使用不同配置
quick-toggle-config-name = quake

# 在配置文件中创建 [quake] 部分来设置专用配置
# [quake]
# font-size = 16
# theme = nord
```

启动选项

```
# 基本启动
ghostty

# 使用指定配置文件启动
ghostty --config-file /path/to/config

# 启动时执行命令
ghostty -e "ls -la"
ghostty --command "ls -la"

# 打开指定目录
ghostty --working-directory /path/to/dir

# 设置窗口标题
ghostty --title "My Terminal"

# 以全屏模式启动
ghostty --fullscreen

# 最大化窗口
ghostty --maximized

# 设置窗口位置
ghostty --position 100,100

# 设置窗口大小
ghostty --size 1200x800
```

常用命令行参数

参数	说明	示例
-e, --command	启动时执行的命令	ghostty -e "htop"
--config-file	指定配置文件	ghostty --config-file ~/myconfig
--working-directory	指定工作目录	ghostty -d ~/projects
--title	设置窗口标题	ghostty --title "Server"
--fullscreen	全屏模式	ghostty --fullscreen
--maximized	最大化窗口	ghostty --maximized
+list-themes	列出所有主题	ghostty +list-themes
+list-keybinds	列出所有快捷键	ghostty +list-keybinds
+list-fonts	列出所有可用字体	ghostty +list-fonts
+list-actions	列出所有可用动作	ghostty +list-actions
+list-features	列出所有功能特性	ghostty +list-features
--help	显示帮助信息	ghostty --help
--version	显示版本信息	ghostty --version

配置文件位置说明

Ghostty 的配置文件位置遵循 XDG 规范：

```
# 配置文件位置
~/.config/ghostty/config

# 你也可以使用环境变量指定配置目录
export GHOSTTY_CONFIG_DIR=~/.config/ghostty
```

配置文件的加载顺序

- `$XDG_CONFIG_HOME/ghostty/config` (默认 `~/.config/ghostty/config`)
- `$HOME/.ghostty` (旧版本兼容)
- 命令行 `--config-file` 参数指定的文件

常见问题

Q: 如何重置所有配置？

A: 删除配置文件 `~/.config/ghostty/config` 即可恢复默认设置：

```
rm ~/.config/ghostty/config
```

Q: Ghostty 支持 SSH 代理配置吗?

A: 支持，可以在配置文件中设置代理：

```
http-proxy = http://127.0.0.1:7890
https-proxy = http://127.0.0.1:7890
```

Q: 如何调整光标闪烁速度?

A: Ghostty 不提供单独的光标闪烁速度配置，但可以通过以下方式控制：

```
cursor-blink = false # 禁用闪烁
```

Q: 如何禁用终端提示音?

A: 在配置文件中添加以下内容：

```
bell = none
visual-bell = false
```

Q: Ghostty 与其他终端模拟器有什么优势?

A: Ghostty 的主要优势包括：

- GPU 加速渲染，性能出色
- 原生 macOS 集成
- 配置文件简洁易用
- 支持 GPU 加速的字体渲染
- 内置丰富的主题

Q: 如何导出/备份配置?

A: 配置文件位于 `~/.config/ghostty/config`，直接复制该文件即可备份：

```
# 备份配置
cp ~/.config/ghostty/config ~/backup/ghostty-config

# 恢复配置
cp ~/backup/ghostty-config ~/.config/ghostty/config
```

总结

Ghostty 是一个高性能、功能丰富的终端模拟器，特别适合 macOS 用户。通过合理的配置和快捷键使用，可以大幅提升终端使用体验。建议从基础配置开始，逐步根据个人习惯调整，找到最适合自己的配置方案。