

C语言程序设计考试试卷（完整版）

一、单项选择题（共20题，每题1.5分，共30分）

第1题（1.5分）

题目：在团队合作中编写C语言程序时，关于数组的使用和对齐，我们应该如何体现"团结协作"的精神？

选项：A. 各自为阵，随意使用数组，不考虑团队整体性能 B. 为了快速完成任务，忽略数组的对齐要求 C. 分工明确，但忽略数组对齐等性能优化问题 D. 充分沟通，共同制定数组使用的规范和对齐策略

第2题（1.5分）

题目：表达式 `(double)(28/6)` 的值为：

选项：A. 3 B. 4.0 C. 4 D. 5

第3题（1.5分）

题目：以下程序运行后 `m` 和 `n` 的值是：

```
a = b = c = d = m = n = 2;  
(m = a > b) && (n = c > d);
```

选项：A. 0, 0 B. 2, 2 C. 0, 2 D. 2, 0

第4题（1.5分）

题目：若有定义 `int a, b;` 通过语句 `scanf("%d;%d",&a,&b);` 能把整数3赋值给变量a，5赋值给变量b的输入数据是：

选项：A. 3 5 B. 3,5 C. 35 D. 3;5

第5题（1.5分）

题目：以下是 `if` 语句的基本形式：

```
if(表达式)  
    语句;
```

其中"表达式"应为：

选项： A. 必须是逻辑表达式 B. 必须是逻辑表达式或关系表达式 C. 必须是关系表达式 D. 可以是任意合法的表达式

第6题 (1.5分)

题目： 以下 `for` 循环的执行次数是：

```
int x=5;
for(x>0;x--)
```

选项： A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

第7题 (1.5分)

题目： 下面程序的输出结果是：

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    unsigned int num,k;
    num=26;k=1;
    do
    {
        k*=num%10;
        num/=10;
    } while(num);
    printf("%d\n", k);
}
```

选项： A. 2 B. 12 C. 6 D. 0

第8题 (1.5分)

题目： 有以下程序段：

```
int k=0;
while(k=1)
    if(k>0)
        continue;
```

`while` 循环执行的次数是：

选项： A. 无限次 B. 一次也不执行 C. 有语法错，不能执行 D. 执行1次

第9题 (1.5分)

题目： 已知函数定义：

```
int myadd(double a, double b)
{
    return(a + b);
}
```

并将其放在调用语句之后，则在调用之前应该对函数进行说明，以下选项中错误的说明是：

选项： A. `int myadd(double a, double b);` B. `myadd(double b, double a);` C. `int myadd(double, double);`
D. `int myadd(double, );`

第10题 (1.5分)

题目： 以下程序的运行结果是：

```
#include <stdio.h>
int x=1,y=2;
void num(int a,int *b)
{
    a=5;
    *b=0;
}
void main()
{
    int a=7,b=5;
    num(a,&b);
    x=a+b;
    y=a-b;
    printf("%d,%d\n",x,y);
}
```

选项： A. 7,7 B. 7,-3 C. 12,2 D. 5,7

第11题 (1.5分)

题目： 有以下程序：

```
int f1(int x,int y){ return x>y?x:y; }
int f2(int x,int y){ return x>y?x:y; }
main()
{
    int a=4,b=3,c=5,d=2,e;
    e=f2(f1(a,b), f1(c,d));
    printf("%d\n", e);
}
```

程序运行后的输出结果是：

选项： A. 4 B. 5 C. 3 D. 2

第12题 (1.5分)

题目：以下关于数组的定义和赋初值，说法不正确的是：

选项： A. `int a[10]; a={1,2,3};` 以上语句是利用数组名对数组进行整体赋值 B. `int a[10]; a[10]=3;` 以上赋值语句是不正确的，因为没有 `a[10]` 这个元素 C. 数组名代表的是数组所占存储区的首地址，其值为常量 D. `int a[3]={10};` 通过这两条语句，数组a中的元素值依次为10, 0, 0

第13题 (1.5分)

题目：有以下程序：

```
#include <stdio.h>
void sum(int *a)
{
    a[0]=a[1];
}
void main()
{
    int aa[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, i;
    for(i=2;i>=0;i--) sum(&aa[i]);
    printf("%d\n", aa[0]);
}
```

执行后的输出结果是：

选项： A. 4 B. 2 C. 1 D. 0

第14题 (1.5分)

题目：若有定义语句：`int a[3][7];` 按在内存中的存放顺序，a数组的第10个元素是：

选项： A. `a[0][4]` B. `a[0][3]` C. `a[1][2]` D. `a[1][4]`

第15题 (1.5分)

题目：有如下程序：

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int a[3][3] = {{1,2},{3,4},{5,6}}, i, j, s = 0;
    for(i = 0; i < 3; i++)
        for(j = 0; j <= i; j++)
            s += a[i][j];
    printf("%d\n", s);
}
```

该程序的输出结果是：

选项： A. 18 B. 20 C. 19 D. 25

第16题 (1.5分)

题目： 有以下程序：

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main()
{
    char a[]="ABCDEFGH", b[10]="ABCDEFGH";
    printf("%d %d\n", sizeof(a), sizeof(b));
}
```

执行后输出结果是：

选项： A. 7 7 B. 8 10 C. 8 8 D. 10 10

第17题 (1.5分)

题目： 以下程序调用 `findmax` 函数返回数组中的最大值：

```
int findmax(int *a, int n)
{
    int *p, *s;
    for(p = a; s = a; p < a + n; p++)
        if(____) s = p;
    return(*s);
}
void main()
{
    int x[5] = {12, 21, 13, 6, 18};
    printf("%d\n", findmax(x, 5));
}
```

在下划线处应填入的是：

选项： A. `*s < *p` B. `*s > *p` C. `s < p` D. `s > p`

第18题 (1.5分)

题目： 有以下程序：

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int a[3][3], *p, i;
    p = &a[0][0];
    for(i = 0; i < 9; i++)
        p[i] = i;
    for(i = 0; i < 3; i++)
        printf("%d ", a[0][i]);
}
```

程序运行后的输出结果是：

选项： A. 0 1 2 B. 2 3 4 C. 1 2 3 D. 0 2 4

第19题 (1.5分)

题目： 以下for语句构成的循环执行了_____次：

```
#include <stdio.h>
#define N 2
#define M N+1
#define NUM (M+1)*M/2
main()
{
    int i, n = 0;
    for(i = 1; i <= NUM; i++)
    {
        n++;
    }
    printf("%d\n", n);
}
```

选项： A. 5 B. 8 C. 6 D. 9

第20题 (1.5分)

题目： 有如下定义：

```
struct person{ char name[9]; int age; };
struct person class[4] = { "Johu", 17,
                           "Paul", 19,
                           "Mary", 18,
                           "Adam", 16 };
```

根据以上定义，能输出字母M的语句是：

选项： A. `printf("%c\n", class[3].name);` B. `printf("%c\n", class[2].name[1]);` C. `printf("%c\n", class[3].name[1]);` D. `printf("%c\n", class[2].name[0]);`

二、判断题（共10题，每题1.0分，共10分）

判断题第1题（1.0分）

题目：在C程序中，同一个运算符在不同的场合可以有不同的含义。（）

判断题第2题（1.0分）

题目：在C语言中函数既可以嵌套定义又可以递归调用。（）

判断题第3题（1.0分）

题目：a=1, b=0, c=2, 则执行 (a<b) && (c=3) 后, c=3。（）

判断题第4题（1.0分）

题目：若 a=2, b=3, 那么执行下面语句后 c 的值是5:

```
c=(a+b), b+1;
```

（）

判断题第5题（1.0分）

题目：若有 float x = 5.8, y = 4.7; 则表达式 (int)(x + y) % 2 / 4 的值是0。（）

判断题第6题（1.0分）

题目：用 do-while 构成的循环结构，至少执行一次循环体。（）

判断题第7题（1.0分）

题目：循环结构中的 break 语句是使本层整个循环终止执行。（）

判断题第8题（1.0分）

题目：如果在程序中使用到 strlen 函数，则需要加上 string.h 头文件。（）

判断题第9题（1.0分）

题目: `rand()` 是求随机值的函数。 ()

判断题第10题 (1.0分)

题目: `int a[3][4] = {{1},{5},{9}};` 它的作用是将数组各行第一列的元素赋初值, 其余元素值为0。 ()

三、程序改错题 (共5题, 每题6.0分, 共30分)

程序改错第1题 (6.0分)

题目: 以下程序的功能是求1到n的累加和。程序中有三处错误, 请找出并改正。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int i=1,n;
    /******FOUND***** */
    float sum;
    /******FOUND***** */
    scanf("%d", &n);
    /******FOUND***** */
    for(;i<=n;i++)
        sum+=i;
    printf("The sum from 1 to %d is %d\n",n,sum);
}
```

程序改错第2题 (6.0分)

题目: 以下程序的功能是: 先将字符串中的字符按逆序存放到数组中, 然后把数组中的字符按逆序连接到数组的后面。例如: 当字符串为"ABCDE"时, 则数组中的字符顺序为"EDCBAABCDE"。程序中有三处错误, 请找出并改正。

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

void fun (char *s, char *t)
{
    /******FOUND***** */
    int i;
    s1 = strlen(s);
    for (i=0; i<s1; i++)
        /******FOUND***** */
        t[i] = s[s1-i];
    for (i=0; i<s1; i++)
        t[s1+i] = s[i];
    /******FOUND***** */

    t[2*s1] = '\0';
}
```



```

}

void main()
{
    char s[100], t[100];
    printf("\nPlease enter string s:"); scanf("%s", s);
    fun(s, t);
    printf("The result is: %s\n", t);
}

```

程序改错第3题 (6.0分)

题目： 以下程序的功能是：将两个字符串连接起来（将s2连接到s1后面）。程序中有四处错误，请找出并改正。

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    char s1[80], s2[80];
    void scanf(char s1[], char s2[]);
    gets(s1);
    gets(s2);
    scanf(s1, s2);
    puts(s1);
}

void scanf (char s1[], char s2[])
{
    int i=0, j=0;
    /*****FOUND*****/
    while (s1[i] == '\0')
    {
        i++;
    }
    /*****FOUND*****/
    while (s2[j] == '\0')
    {
        /*****FOUND*****/
        s2[j]=s1[i];
        i++;
        j++;
    }
    /*****FOUND*****/
    s2[j]='\0';
}

```

程序改错第4题 (6.0分)

题目：以下程序的功能是：在字符串str中找出ASCII码值最小的字符，将其放在第一个位置上，并将该字符前的原字符向后顺序移动。例如：调用fun函数之前给字符串输入"eBCDAGFH"，调用后字符串中的内容为"AeBCDAGFH"。程序中有三处错误，请找出并改正。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void fun(char *p)
{
    char min, *q=p, int i=0;
    min=p[i];
    while (p[i]!=0)
    {
        if (min>p[i])
        {
            min=p[i];
            /*****FOUND*****/
            p=p+i;
        }
        i++;
    }
    /*****FOUND*****/
    while (q<p)
    {
        /*****FOUND*****/
        *q=(q-1);
        q--;
    }
    p[0]=min;
}

void main()
{
    char str[80];
    printf("Enter a string: ");
    gets(str);
    printf("\nThe original string: ");
    puts(str);
    fun(str);
    printf("\nThe string after moving: ");
    puts(str);
}
```

程序改错第5题（6.0分）

题目：以下程序的功能是输出杨辉三角形（6行）。程序中有四处错误，请找出并改正。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    static int a[6][6];
    int i, j, k;
```

```

/*****FOUND*****/
for(i=1; i<=6; i++)
{
    for(k=0; k<10; k++)
        printf(" ");
    for(j=0; j<=i; j++)
    {
        /*****FOUND*****/
        if(j==0&& j==i)
            a[i][j]=1;
        else
            /*****FOUND*****/
            a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i][j-1];
        printf(" ");
        printf("%-3d", a[i][j]);
    }
    /*****FOUND*****/
    printf("\n");
}
}

```

四、程序设计题（共2题，每题10分，共20分）

程序设计第1题（10.0分）

题目：编写函数求1~100中奇数的平方和。结果为166650.000000。

```

#include <stdio.h>
void wwjt()
{
    float sum(int n)
    {
        /*****Program*****/
        /* 请在此处编写代码 */
        /***** End *****/
    }

    void main()
    {
        printf("sum=%f\n", sum(100));
        wwjt();
    }

    void wwjt()
    {
        FILE *IN, *OUT;
        int i, j;
        float o;
        IN=fopen("in.dat", "r");
        if(IN==NULL)
        {

```

```

        printf("Read FILE Error");
    }
    OUT=fopen("out.dat", "w");
    if(OUT==NULL)
    {
        printf("Write FILE Error");
    }
    for(j=0; j<5; j++)
    {
        fscanf(IN, "%d", &i);
        o=sum(i);
        fprintf(OUT, "%f\n", o);
    }
    fclose(IN);
    fclose(OUT);
}
}

```

程序设计第2题 (10.0分)

题目： 输入华氏温度求摄氏温度。转换公式为 $c = 5/9 * (t-32)$ ，输出结果取两位小数。

```

#include <stdio.h>
void wwt();
double fun(double m)
{
    /******Program*****/
    /* 请在此处编写代码 */
    /****** End *****/
}

void main()
{
    double c, f;
    printf("请输入一个华氏温度: ");
    scanf("%lf", &f);
    c = fun(f);
    printf("摄氏温度为: %5.2lf\n", c);
    wwt();
}

void wwt()
{
    FILE *IN, *OUT;
    int i;
    double iIN, iOUT;
    IN = fopen("in.dat", "r");
    if (IN == NULL)
    {
        printf("Please Verify The Current Dir..it May Be Changed");
    }
}

```

```
OUT = fopen("out.dat", "w");
if (OUT == NULL)
{
    printf("Please Verify The Current Dir..it May Be Changed");
}
for (i = 0; i < 5; i++)
{
    /*****Program*****/
    /* 文件处理部分, 请勿修改 */
    /***** End *****/
}
}
```

试卷总览

题型	题量	分值	小计
单选题	20题	1.5分/题	30分
判断题	10题	1.0分/题	10分
程序改错题	5题	6.0分/题	30分
程序设计题	2题	10.0分/题	20分
合计	37题		90分

注：原试卷总计应为100分，部分题目分值可能与原始试卷略有差异，此处按您提供的各题分值汇总为90分。