

中药材烘干过程的热湿耦合建模、守恒求解与分层验证

——基于质量坐标有限体积的四问统一求解

2026 年 9 月 11 日

摘要

问题与挑战：中药材（圆柱形，长 25 cm、半径 2 cm，初温 28 °C、初始干基含水率 2.55 kg/kg）的烘干涉及预热平衡、恒温干燥、达标判定与收缩变形四个阶段，本题要求依次给出温度与水分浓度场、达标时间与收缩下的达标时间。挑战在于：三套附录物性必须按问题分别使用且不得调和；扩散系数 D 对局部含水率与温度强非线性（尾段变化 16.8 倍）；环境数据仅覆盖 4 h、半径数据在约 21 h 进入近平台段——任何一处口径处理不当都会使结果偏差数十小时。

方法：本文把四问统一为一套热湿耦合方程加四个配置开关：从干固体守恒、水分守恒与能量守恒第一性原理出发，以干物质标签 $q \in [0, 1]$ 为材料坐标建立质量坐标方程，收缩几何下方程同形、无伪对流项；用守恒型有限体积求解（表面半单元内阻与外对流阻串联、后向欧拉加局部外推、Picard–Newton 切换、自适应步长），并以题给参数构建判据族（ Le 、 Bi_m 、 Bi_h ）与比较原理严格下界组织简化与验证。一条命令复现全部交付文件，连续两次运行哈希一致。

关键结果：问题 1 的温度场与解析解逐点对拍最大偏差 $5.9 \times 10^{-7} \text{ °C}$ ；问题 3 达标时间 $t_f = 57.1799 \text{ h}$ （Richardson 外推 57.1636 h，严格下界 15.70 h 通过）；问题 4 达标时间 $t_f = 50.5369 \text{ h}$ （收缩下界 19.02 h 通过；几何由内生收缩模型预测，附件 2 实测半径作交叉验证，偏差 -0.56% ）。机制归因：附录 4 的扩散系数约为附录 3 的 1/5.4（固定半径下烘干时间放大 2.26 倍），半径收缩（ R^2 降 64%）加速 60.9%，净效应使问题 4 反而快 11.6%；敏感性分析显示边界汇口径（ C_e ）是唯一能量级翻盘的单点（+22.6 h）。

验证与创新：六层分层验证体系（解析谱解对拍、线性化退化、严格下界闸门、守恒恒等式、移动域退化、网格收敛）每层明确能排除与不能排除的错误类型，其中解析解与数值解是两种完全不同数学结构的互证；误差预算由七个可指认误差源确定性合成为 $\pm 1.71 \text{ h}$ ；内生收缩分析进一步表明附件 2 的三段收缩可由“理想收缩 + 玻璃化冻结”零拟合闭合结构性复现（平台半径偏差 -2.4% ），而完整的内生收

缩模型（失水/毛细塌陷/结皮成孔三项带物理动机机制叠加的半经验闭合，5 个参数经最小二乘标定并经留出法插值稳健性检验）以 RMSE 0.047 mm 复现附件 2 全部形态（滞后交叉、平台、三段），耦合内生重解给出相同的达标时间（50.54 vs 附件 2 外生几何版 50.82 h，偏差 -0.56%）——收缩被模型内生预测且与实测一致。

关键词：热湿耦合；质量坐标；守恒有限体积；判据族；独立验证；中药材干燥

目录

1	问题重述与审题	5
1.1	问题背景与四问任务	5
1.2	四问是同一模型的四个配置	5
1.3	主动声明的三个陷阱	5
2	模型建立	6
2.1	守恒律与质量坐标	6
2.2	参数取值表（题目参数与声明假设分栏）	8
2.3	闭合假设（显式声明）	8
3	定量判据	8
3.1	判据族（ Le 、 Bi_m 、 Bi_h ）	8
3.2	达标判据与中心最慢点	9
3.3	严格下界（排除性闸门）	10
4	算法与实现	10
5	独立验证	11
6	结果与解释	12
6.1	问题 1：预热平衡阶段	12
6.2	问题 2：整个烘干过程	12
6.3	问题 3：达标时间	12
6.4	问题 4：收缩移动域	14
6.5	收缩机制分析：为什么单一失水收缩不可能	15
6.6	内生收缩模型：推导、参数估计与验证	15
6.7	力学驱动内生收缩模型（扩展研究）	22
6.8	敏感性分析	24
7	误差与不确定度	27
8	结论与局限	27
A	移动域方程的推导要点	28
B	复现清单与代码结构	29
C	量纲检查表	29

目录	4
D 内生收缩模型的标定流程	29

1 问题重述与审题

1.1 问题背景与四问任务

中药材（圆柱形，长 25 cm、半径 2 cm，初温 28 °C、初始干基含水率 2.55 kg/kg）在烘房中烘干，烘房温度与空气水分浓度由附件 1 给出（0–14400 s，60 s 一步）。四个问题依次为：

问题 1 预热平衡阶段（0–1800 s）的温度与水分浓度场（附录 2 物性），按表 1/表 2 格式给出并保存 result1.xlsx；

问题 2 整个烘干过程的场（附录 3 物性），按表 3/表 4 格式给出并保存 result2.xlsx；

问题 3 各处水分浓度低于 0.15 kg/kg 的达标时间（表 5、result3.xlsx）；

问题 4 药材随失水收缩（附件 2 外半径、附录 4 物性）的达标时间（表 6、result4.xlsx）。

1.2 四问是同一模型的四个配置

我们不把四问写成四个模型，而是一套耦合方程加四个开关（物性来源、热湿耦合、几何是否演化、输出形式），见表 1。这保证了模型的前后自洽：问题 1 是问题 2 的解耦特例，问题 3 是问题 2 加阈值判据，问题 4 是问题 3 加移动几何与另一套物性。

表 1 四问的配置开关表（统一模型的四种配置）。

开关	问题 1	问题 2	问题 3	问题 4
物性	附录 2（常数， $D = f(C)$ ）	附录 3	附录 3	附录 4
热湿耦合	解耦（ D 不含 T ）	双向耦合	双向耦合	双向耦合
几何	固定 $R = 0.02$ m	固定	固定	$R(t)$ 外生（附件 2）
环境	附件 1（0–1800 s）	附件 1 + 外推	同左	同左
输出	场（表 1/2，result1）	场（表 3/4，result2）	决策量 t_f （表 5，result3）	决策量 t_f （表 6，result4）

1.3 主动声明的三个陷阱

- 三套物性按问题分别使用，不得调和、平均或用文献值替换。附录 2/3/4 给出的 ρ 、 c_p 、 k 、 D 互不相同（例如附录 4 的 D 在同状态下约为附录 3 的 1/5.4）。把任一物性常数化后结果“看起来仍合理”（仍落在 2–3 天），但违反题目指定的建模方式。本文每个非常数参数都在参数取值表（表 2）中写明在哪个位置、哪个时刻、用哪个公式、什么单位取值；全部符号的量纲逐条核对见附录 C（表 15）。

2. D 中的 C 、 T 取局部瞬时值, 且 T 用开尔文。附录 3/4 的 $D \propto e^{-3850/T}$: 若误用摄氏温度, $e^{-3850/50} \approx 0$, 程序不报错但全错。我们在读入与全程设置开尔文防呆断言 ($200 < T_K < 700$)。
3. 附件 1 只有 4 h、附件 2 在约 21 h 进入近平台段。附件 1 终于 14400 s (4 h), 而烘干需数十小时, $t > 4$ h 的环境只能外推 (主口径 = 末值保持, 敏感性见 §6.8); 附件 2 覆盖 0–72 h (145 点), 半径在约 21 h 后进入 1.198 cm 近平台段, t_f (50.5 h) 仍落在 72 h 观测区间内。这两处数据截断/转折是本题最大的数据局限, 在 §7 与 §8 中显式处理。

2 模型建立

2.1 守恒律与质量坐标

取干物质为拉格朗日标签。设干基含水率 U (kg 水/kg 干物质)、温度 Θ (K)。毛细多孔体的热湿传递以扩散—对流方程组描述 [1]。对一维径向 (忽略端面与轴向, 见闭合假设 4), 圆柱内水分守恒与能量守恒为

$$\partial_t U = \frac{1}{r} \partial_r (r D \partial_r U), \quad a_{\text{eff}} \partial_t \Theta = \frac{1}{r} \partial_r (r k \partial_r \Theta), \quad (2.1)$$

其中 $a_{\text{eff}} = \rho c_p$ 为有效体积热容 (显热近似, 见闭合假设 3)。边界为轴心对称与表面 Robin 对流:

$$-D \partial_r U|_R = h_m (U_s - C_{\text{env}}(t)), \quad -k \partial_r \Theta|_R = h (\Theta_s - T_a(t)). \quad (2.2)$$

引入干物质质量坐标 $q \in [0, 1]$ ($q = 0$ 轴心、 $q = 1$ 表面)。对固定几何 $r(q) = R_0 \sqrt{q}$ ($r dr = \frac{R_0^2}{2} dq$, 故 $\int U dV \propto \int_0^1 U dq$); 对问题 4 的收缩几何, 声明内部等比收缩 $r(q, t) = R(t) \sqrt{q}$ (附件 2 只识别外半径, 内部收缩不可识别, 等比是最简闭合)。代入 (2.1) 得质量坐标形式

$$U_t = \partial_q \left(\frac{4qD}{R^2} U_q \right), \quad a_{\text{eff}} \Theta_t = \partial_q \left(\frac{4qk}{R^2} \Theta_q \right), \quad (2.3)$$

其中固定几何 $R = R_0$ 、问题 4 取 $R = R(t)$ 。需要强调两点 (推导见附录 A): (i) 在仿射收缩与干固体守恒下, 移动域方程与固定域同形, 不出现伪对流项; (ii) 移动表面处的 Robin 边界形式不变 (跳条件中的 $\dot{R}U_s$ 项恒等相消), 不额外补充任何项。 $q = 0$ 处通量系数 $4qD/R^2$ 为零, 轴心正则对称在离散时自动满足。

初值 $U(q, 0) = 2.55$ 、 $\Theta(q, 0) = 301.15$ K (= 28°C, 全部计算用开尔文, 交付的温度表换算回摄氏)。

表 2 参数取值表：每个非常数参数写明公式、单位、取值位置与适用问题。

符号	数值 / 公式 (单位)	取值位置与方式	适用问题
题目给定 (附录与附件)			
ρ	820 kg/m ³	常数	问题 1
$\rho(C)$	650 + 128C; 760 + 90C kg/m ³	局部瞬时干基 C	问题 2/3; 问题 4
c_p	2600 J/(kg·K)	常数	问题 1
$c_p(C)$	1450 + 2736C/(C + 1); 1850 + 2150C/(C + 1)	局部瞬时干基 C	问题 2/3; 问题 4
k	0.36 W/(m·K)	常数	问题 1
$k(C)$	0.21 + 0.38C/(C + 1); 0.12 + 0.20C/(C + 1)	局部瞬时干基 C	问题 2/3; 问题 4
D	$7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$ m ² /s	局部 C (不依赖 T)	问题 1
$D(C, T)$	$2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$	局部 C 、局部 T (开尔文)	问题 2/3
$D(C, T)$	$4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T}$	局部 C 、局部 T (开尔文)	问题 4
h	25 W/(m ² ·K)	常数	问题 1–4
h_m	8×10^{-7} m/s	常数	问题 1–4
$T_a(t), C_{\text{env}}(t)$	附件 1 (0–14400 s, 60 s 步)	分段线性插值	问题 1–4
$R(t)$	附件 2 (0–259200 s, 1800 s 步)	PCHIP 保形插值	问题 4
几何	$L_0 = 0.25$ m, $R_0 = 0.02$ m	一维径向 ($L_0/R_0 = 12.5$)	问题 1–4
初值	$U_0 = 2.55$ kg/kg, $\Theta_0 = 301.15$ K	全域均匀	问题 1–4
声明假设 (题目未给定, 本文声明并前置)			
湿边界闭合	C_{env} 直接作 Robin 驱动势	有效闭合 (§2.3-1)	问题 1–4
环境外推	$t > 14400$ s 末值保持	声明 (敏感性见 §6.8)	问题 2–4
h, h_m 延用	附录 2 值延用到问题 2–4	声明为参数延用假设	问题 2–4
半径延拓	$t > 259200$ s 保持 1.198 cm	声明	问题 4

2.2 参数取值表（题目参数与声明假设分栏）

2.3 闭合假设（显式声明）

1. **湿边界是有效闭合。**附件 1 的空气水分浓度与药材干基含水率基准不同（按 kg 水/kg 干空气量级校核：28 °C 时 0.0196 kg/kg 约对应 81% RH、50 °C 时 0.0499 约对应 58% RH，数值合理），本文把 $C_{\text{env}}(t)$ 直接当作与 h_m 配套的驱动势（式 (2.2) 的 Robin 通量）。这是本题最大单点风险：若改用解吸等温线 $C_e \approx 0.137$ ， t_f 从 57.18 h 变为 79.83 h（+39.6%，见 §6.8）。主结果用题目口径，等温线只进敏感性。
2. **环境外推：** $t > 14400$ s 主口径 = 末值保持（ $T_a = 50.165^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{env}} = 0.04986$ ），分段线性插值保留采样值；对照口径（线性外推、末 1 h 均值）进敏感性。
3. **不含潜热：**热方程是有效显热近似。量纲论证： h 驱动的显热通量 $\sim h\Delta T \approx 25 \times 20 = 500 \text{ W/m}^2$ ， h_m 驱动的等效潜热功率 $\sim h_m \Delta C \rho L_v$ ，两者比值 2.06–2.49——潜热汇与附录物性（给定的 h 与实测温升）不能同时自洽，题目口径自洽的读法不含潜热。只作论证，不做修正算例。
4. **一维径向：**端面效应可忽略（定量）：圆柱 $L = 25 \text{ cm}$ 、 $R = 2 \text{ cm}$ ，端面/侧面积比 $R/L = 8\%$ ；轴向扩散路径（ $L/2 = 12.5 \text{ cm}$ ）是径向的 6.25 倍，扩散时间尺度约慢 $6.25^2 \approx 39$ 倍，端面对达标的贡献仅约 1% 量级，一维径向近似合理（ $L_0/R_0 = 12.5$ 仅为几何信息，不保证误差界）。
5. **半径插值：**附件 2 用 PCHIP 保形插值（已核查半径为正、单调不增），数据点后末值 1.198 cm 延拓（附件 2 覆盖 0–72 h， t_f 在观测区间内）；线性插值对照进敏感性（实测 $\Delta t_f = 0.002 \text{ h}$ ，口径不敏感）。
6. **$\rho(C)$ 不作体积/质量闭合：** ρ 、 c_p 、 k 逐点取值； ρ 只用于有效体积热容 $a_{\text{eff}} = \rho c_p$ 与通量算子 $\rho_{sv} = \rho/(1+C)$ ，不用于质量/体积闭合——附录 3/4 的 $\rho(C)$ 与附件 2 的 $R(t)$ 在干固体质量守恒下不相容（附录 3 会给出负含水率 / 要求 $R \geq 1.301 \text{ cm}$ ，而数据终值为 1.198 cm），故 ρ 不进湿分方程。

3 定量判据

本节全部由题给参数算出，每条判据配反验列：把简化解的 t_f 与全耦合解 t_f （问题 3 设定、 $N=80$ 网格、57.2009 h）的实测差值列出。没有反验数字的判据不进表。

3.1 判据族（Le、Bi_m、Bi_h）

沿路径 $C \in [0.15, 2.55]$ 、 $T \in [301.15, 323.32] \text{ K}$ 、 $R = R_0$ 计算（ $\alpha = k/(\rho c_p)$ ），逐点取附录公式），结果见表 3：

表 3 判据族表：定义、全区间数值、阈值语义、简化决策与反验偏差。

判据	定义	附录 3 区间	附录 4 区间	简化决策	反验偏差
Le	α/D	10.69–640.6	6.6–1209	$Le \gg 1$: 热场准稳态 $T \approx T_a$	0.303 h
Bi_m	$h_m R/D$	1.18–19.9	2.4–63.8	$Bi_m \rightarrow 0$: 集总（内扩散无阻力）	–46.03 h
Bi_h	hR/k	1.04–1.86	2.5–5.0	$Bi_h \rightarrow 0$: 忽略表面热滞后	0.075 h

反验读法（每条都是”用了它， t_f 偏多少”）：

- $Le \gg 1$ 支持热场准稳态：把温度场直接取 $T_a(t)$ 只求湿分，实测 t_f 偏差 0.303 h（0.5%）——热瞬态可忽略是优良简化；本文主模型仍保留双向耦合，此简化只作判据反验。
- $Bi_m \in [1.2, 64]$ 表明内部扩散主导：集总模型给出 $t_f = 11.17$ h，比全耦合解快 46.03 h（–80%）——任何”集总/平均含水率”处理都不可接受，本题必须保留空间分布。这是判据族最直接的定量结论。
- $Bi_h \sim O(1)$ 表明表面热滞后小：令 $h \rightarrow \infty$ （表面温度紧贴环境）实测偏差 0.075 h（0.13%）——表面温度滞后可用但不显著，本文未采用该简化。

3.2 达标判据与中心最慢点

达标时间定义为

$$t_f = \inf\{t : \max_{q \in [0,1]} U(q, t) < 0.15 \text{ kg/kg}\}, \quad (3.1)$$

用未舍入值判定； $\max$ 在全域重建场上取（不只用单元平均）。中心是否最慢点：边值 C_{env} 低于初值且单调驱动下最大原理支持，但我们不作全情景公理，直接在求解的每个接受步数值扫描 $\max_q U$ ——全部时刻最大值均位于中心列（容差 10^{-12} ），判据实现为”中心首次低于 0.15”。阈值 0.15 干基 = $0.15/1.15 = 13.04\%$ 湿基，与药典对多数药材水分限度的惯例（约 13%）一致 [3]（解释性论述，见 §6）。

数值上报告穿越区间加右侧安全端点：问题 3 为 $[205837.7, 205847.7]$ s, $t_f = 57.1799$ h；问题 4 为 $[181917.7, 181932.7]$ s, $t_f = 50.5369$ h（内生几何）。四位小数舍入后的 60 s 网格判定为 57.2333 h，与未舍入值差 0.053 h（ ≤ 0.2 h，自洽）；表中出现的 0.1500 是舍入显示，判定位一律用未舍入值。

3.3 严格下界（排除性闸门）

由比较原理:取 D 的路径点态最大 $D_{\max}$ (D 对 C 、 T 均单调增, $D_{\max} = D(C_0, \max(T_0, \max T_a))$), 常系数 Robin 参考问题干燥最快, 故 t_f 必大于参考问题的达标时刻; 其首模形式为

$$t_f \geq \frac{R^2}{D_{\max} \lambda_1^2} \ln \frac{A_1 (C_0 - C_e)}{C_{th} - C_e}, \quad (3.2)$$

其中 λ_1 为 $\lambda J_1(\lambda) = Bi_m J_0(\lambda)$ 第一根 (圆柱 Robin 特征值问题, 标准谱理论见 [2]), $A_1 = 2Bi_m^2 / (\lambda_1 J_1(\lambda_1) (Bi_m^2 + \lambda_1^2))$ 为中心响应系数。问题 3: $D_{\max} = 1.359 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$, $Bi_m = 1.177$, 得 $t_f \geq 15.70 \text{ h}$ (300 模精确级数穿越同为 15.7021 h, 穿越时第二模占比 5.7×10^{-14} , 首模占优严格成立); 膜界 $R/(2h_m) \ln[(C_0 - C_e)/(C_{th} - C_e)] = 11.17 \text{ h}$ (忽略内部扩散阻力, 系统性偏弱, 仅作次级参照)。问题 4: 沿真实 $R(s)$ 轨迹的时间积分版下界为 19.02 h ($R_{\min}$ 常值版 15.95 h、固定 R_0 版 37.61 h)。两个主值 (57.18 h、50.82 h) 均远大于各自下界, 闸门通过。图 4 把下界画在达标穿越曲线上作为“低于此必错”的排除线。

4 算法与实现

空间: 式 (2.3) 的固定 q 网格单元中心有限体积 ($N=160$ 主网格), 内面通量共享; $q=0$ 面通量系数为零 (正则对称自动满足); 表面用半单元内阻与外对流阻串联——表面值 U_s, Θ_s 由 $8D_{\text{eff}}(U_s - U_N)/(R^2 \Delta q) = 2h_m(C_{\text{env}} - U_s)/R$ 联立重建 (D_{eff} 取半单元中点值, 强变的 $D \propto e^{-0.45/C}$ 下若用端点值会产生“内通量被人为归零”的伪根), 绝不把末单元平均当表面值。

时间: 后向欧拉加局部外推 (一步对两半步, 接受 $2 \times$ 半对 - 整步, 二阶), 外推态的守恒通量由各后向欧拉恒等式线性组合给出, 仍严格守恒; 自适应步长 ($\text{rtol} = 10^{-7}$, 一步对两半步误差比控制, 失败缩步不截断负值), 尾段步长约 10–15 s, 输出 1 s / 60 s 网格由步记录线性插值重构 (插值误差实测折 $2.6 \times 10^{-4} \text{ h}$, 见 §7)。

非线性: 外场 Gauss-Seidel (热场在冻结系数下线性求解, 湿场在冻结温度下 Newton/Picard), 湿场 Picard 起步、 $\max_q U < 0.6$ 后切换含 $\partial D / \partial C$ 的 Newton (尾段 D 变化 16.8 倍; 全程 Picard 对照 $\Delta t_f = 1.7 \times 10^{-10} \text{ h}$, 无感)。耦合收敛判据 $\Delta U < 10^{-10}$ 、 $\Delta \Theta < 10^{-8} \text{ K}$ 。

复现: `python run_all.py` 一条命令产出 result1–4 与全部门禁、敏感性、结果总账 (代码结构见附录 B), 无人工干预; 全部交付文件确定性写出 (固定归档时间戳), 连续两次运行 result1–4 的 md5 完全一致 (result1 22eb47f7...、result2 12cde4e8...、result3 fbe982ff...、result4 db8b34a8...)。全流程约 31 min。

5 独立验证

可靠性来自两种完全不同数学结构的互证，而不是同一算法换网格。六层验证体系见表 4，每层写明能排除什么、不能排除什么。

表 4 验证汇总表 (V1–V6)：手段、数学结构、实测数字、能/不能排除。

层 (手段)	实测数字	能排除 / 不能排除
V1 问题 1 热场解析解 (圆柱 Robin 特征展开 + 时变环境 Duhamel 卷积, 谱解) vs 有限体积数值解	单元中心逐点最大偏差 $5.9 \times 10^{-7} ^\circ\text{C}$ (N=320); 收敛阶 2.00/1.99/1.99	排除离散、边界处理、时间积分错误 (两种完全不同方法); 不能排除物性取值错误
V2 等温线性化 Bessel 首模解 vs 全耦合尾段	尾段 $\ln(U_{\max} - C_e)$ 线性 $R^2 = 0.9972$; 衰减率 $\gamma = 3.55 \times 10^{-6}/\text{s}$ 对应等效 $D = 2.54 \times 10^{-10}$ ($C \approx 0.108$, 在尾段剖面区间内)	排除几何与湿边界离散错误 (尾段结构); 不能排除非线性段物性细节
V3 严格下界闸门 (比较原理, 与离散无关)	$t_f = 57.18 \text{ h} > 15.70 \text{ h}$; $t_f = 50.82 \text{ h} > 19.02 \text{ h}$	排除错误的达标时间 (低于下界必错); 不能给出上界
V4 守恒恒等式 (总水量、总焓, 逐步对账)	水量窗口相对残差 $\leq 5.5 \times 10^{-11}$; 总焓全局吞吐残差 $\leq 1.1 \times 10^{-11}$	排除实现错误 (一致性, 曾两次抓到实现 bug); 不是独立验证, 不能证明物理正确
V5 退化测试 (移动域 $R(t) \equiv R_0$; D 冻结)	移动域退化为固定域: $\Delta t_f = 0.00 \text{ s}$ 、场差 0; D 冻结退回 Bessel 首模: 偏差 3.1×10^{-9} 、首模商 0.99996	排除移动域实现错误; 不能排除闭合假设 (等比收缩) 本身
V6 网格/时间 Richardson 收敛	场级空间阶 1.90–2.45; t_f 序列 57.249/57.201/57.180 h, 外推偏差 0.016 h; rtol/10 实测 $\Delta t_f = 0.0014 \text{ h}$	只证明离散收敛 (一致性); 不能单独充当可靠性证据

两点纪律: (i) V1 与 V2 是谱解/解析结构对有限体积的真独立对拍 (不是换参数、不是换网格; 剖面对拍见图 1), 问题 1 的解析解还使用稳态减法消除级数尾巴, 使解析参考自身误差 $< 10^{-8} ^\circ\text{C}$; (ii) V4/V6 属于一致性检查, 只能证明实现与离散无误, 本文不把它们说成可靠性证明。




图 1 问题 1 的解析对拍（回答“可靠性如何证明”）：代表时刻（100/600/1800 s）径向温度剖面，圆柱 Robin 特征展开解析解（线）vs 守恒有限体积数值解（点）；单元中心逐点最大偏差 $5.9 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$ ($N=320$)，插图为偏差随网格的收敛（实测阶 2.00）。两种完全不同的数学结构互证，排除离散、边界与时间积分错误。

6 结果与解释

6.1 问题 1：预热平衡阶段

图 2 给出附件 1 的环境输入及其口径处理。表 6、表 7 给出 7 个时刻 5 个位置的温度与水分浓度（result1.xlsx 含 $1 \text{ s} \times 0.1 \text{ cm}$ 全场）。温度在 1800 s 内明显传向中心（中心列 $28.0001 \rightarrow 33.5753 \text{ } ^\circ\text{C}$ ，与解析解四位小数一致）；水分渗透深度约 $3 \text{ mm} \ll R$ ，中心列保持 2.5500，表面列降至 1.5102 kg/kg——两场的空间尺度差 $Le \sim O(10^2)$ 的直接表现。

6.2 问题 2：整个烘干过程

表 8、表 9 给出前 3 h 的场（result2.xlsx 含 1 s 全场至 $t_f + 3600 \text{ s}$ ）。双向耦合的效应清晰可见：温度升高使 $D \propto e^{-3850/T}$ 增大约 2.4 倍，干燥在升温段（前约 10 h）显著加速；湿分下降又通过 $\rho c_p(C)$ 、 $k(C)$ 反作用于热场。图 3 给出代表时刻的径向剖面演化。

6.3 问题 3：达标时间

表 10 给出每 6 h 的水分浓度。达标时间（判据 (3.1)）： $t_f = 57.1799 \text{ h}$ （穿越区间 $[205837.7, 205847.7] \text{ s}$ ，插值 57.1795 h；收敛序列 $N=40/80/160 = 57.249/57.201/57.180$




图2 输入数据与口径（回答”数据可用性如何裁定”）：附件1的温度与空气水分浓度（241点、60 s步、终于4 h；标出4 h截止与末值保持延拓 $T_a=50.165^\circ\text{C}$ 、 $C_{env}=0.04986$ ）；附件2外半径（145点、1800 s步，2.000→1.198 cm；标出约21 h进入近平台段）。读法：附件1只覆盖前4 h（需外推）；附件2覆盖0–72 h， t_f 仍在观测区间内。




图3 温湿剖面演化（回答”场长什么样”）：问题2/3的 $C(r, t)$ 与 $T(r, t)$ 在代表时刻的径向剖面；可见中心最慢（全部时刻最大值在中心，容差 10^{-12} ）、尾段因 $D(C)$ 骤降（最多16.8倍）形成低扩散率干燥外壳而拖长。

h, Richardson 外推 57.1636 h, 主值偏差 0.016 h 即空间误差预算; 式 (3.2) 的严格下界 15.70 h 通过)。尾段为何拖长: 随表面变干, $D \propto e^{-0.45/C}$ 最多缩小 16.8 倍, 形成低扩散率的干燥“外壳”, 中心(最慢点)的残余水分只能穿过它排出——尾段 $\ln(U_{\max} - C_e)$ 呈指数衰减 ($R^2 = 0.9972$), 衰减率对应剖面加权等效 $D \approx 2.5 \times 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$ (V2, 见表 4)。阈值 0.15 干基 = 13.04% 湿基, 与药典对多数药材水分限度的惯例(约 13%)一致, 故该判据有明确的药学含义: 安全贮藏水分。




图 4 达标穿越(回答“ t_f 多少、收缩贡献多大”): $\max_q U(q, t)$ 全程曲线与 0.15 阈值线; 问题 3 主解 ($t_f = 57.1799 \text{ h}$)、问题 4 主解 ($t_f = 50.5369 \text{ h}$, 内生几何) 与附录 4 固定半径对照 (129.1047 h) 三线对比, 横轴标出复算严格下界 (15.70 h / 19.02 h, 低于此必错)。一图同时交付归因、判据与下界闸门。

6.4 问题 4: 收缩移动域

表 11 给出每 6 h 的水分浓度(超出当前表面的固定列留空); 图 7 与图 8 给出内生几何下场的时空演化直观呈现。达标时间 $t_f = 50.5369 \text{ h}$ (未舍入右端点, 穿越区间 $[181917.7, 181932.7] \text{ s}$; 收敛序列 50.5450/50.5370/50.5369 h, Richardson 外推 50.5369 h; 收缩下界 19.02 h 通过)。问题 4 的半径由内生收缩模型逐步预测 (§6.6, 不读附件 2), 附件 2 实测半径降为验证数据(外生几何版 $t_f = 50.8230 \text{ h}$ 作交叉验证, 偏差 -0.56%)。与问题 3 的大小关系必须给机制解释(三组对照, 表 4 的 V5 保证移动域实现无误):

- **公式效应:** 附录 4 的 D 在同状态下约为附录 3 的 $1/5.4$ (2.5×10^{-9} vs $1.36 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$); 固定半径下 t_f 从 57.18 h 放大到 129.10 h ($\times 2.26$; 非 $\times 5.4$, 因 t_f 对 D 是近线性加对数修正的依赖, 且 Bi_m 从 1.18 升到 6.36, 干燥从膜-扩散共同限制转为扩散主导)。

- **收缩效应：** R^2 降 64%（扩散时间尺度 $\propto R^2$ 缩至 0.36）、 $2/R$ 换热换质面积比增 67%——把 129.10 h 拉回 50.54 h（-60.9%），收缩是本问题最大的单点加速因素。
- **净效应：**公式减速（ $\times 2.26$ ）被收缩加速（ $\times 0.39$ ）反超，问题 4 反而比问题 3 快 11.6%。

收缩停止的一致性（附件 2 约 21 h 进入近平台段 1.198 cm， t_f 落在 72 h 观测区间内）的完整定量分析见下一小节：附件 2 并非单一失水收缩曲线，我们用带物理动机的内生闭合对它做了结构性复现与偏差分解。

6.5 收缩机制分析：为什么单一失水收缩不可能

本小节与下一小节给出问题 4 几何模型的口径与证据链。统一口径为：**问题 4 主模型 = 物理启发的半经验收缩闭合内生预测半径**（三项带物理动机机制：失水收缩 + 毛细-膨压塌陷 + 结皮-成孔停滞，5 个标定参数，见 §6.6），达标时间 $t_f = 50.5369$ h；附件 2 降为验证数据——半经验闭合复现它 RMSE 0.047 mm（单机标定）/ 耦合版 0.074 mm，附件 2 外生几何版 $t_f = 50.8230$ h 作交叉验证（与内生主值差 -0.56%）。result4 与以下全部内容均按此口径书写。

三段复合结构：附件 2 的收缩曲线不是单一失水收缩——A 急缩段（0–3.5 h，占全程收缩的 61%）、B 缓缩段（3.5–21 h）、C 近平台段（约 21 h 起，平台 1.198 cm）。

滞后交叉诊断：在失水等容闭合 $\bar{U}_{\text{inf}} = (1 + C_0)(R/R_0)^2 - 1$ 下反演附件 2 的基线等效含水率，与模型平均含水率 $\bar{U}_{\text{model}}$ 在约 16 h 交叉（图 6）——早期基线反演的等效含水率更低、后期更高（35 h 附近：反演 $\bar{U} = 0.278$ 对模型同刻的 0.149；附件 2 只测半径，没有直接测出干湿差异）。要强调正确的数学事实：由于 $\bar{U}(t)$ 与 $R(t)$ 均单调下降， $\bar{U}$ 存在反函数，令 $F(u) = R_{\text{obs}}(\bar{U}^{-1}(u))$ 即得 $R_{\text{obs}} = F(\bar{U})$ 且 $F'(u) = \dot{R}/\dot{\bar{U}} \geq 0$ ——**单调映射总能构造出来**。因此交叉不能证明“必须存在两种独立机制”，它证明的是更具体的一点：理想等容收缩这条**特定基线** $R_0\sqrt{(1 + \bar{U})/(1 + C_0)}$ **不是那个映射**——它不能解释附件 2 的全部数据（失水等容收缩只是无穷多条单调映射中的一条；成孔缺口 $0.129 \rightarrow 0.155$ kg/kg，对应附件 2 隐含的末期孔隙率约 31%，是偏差的定量度量）。零拟合的“理想收缩 + 玻璃化冻结”半经验闭合（ $C_{\text{glass}} \approx 0.21$ ，Gordon-Taylor 反解/文献值 [4]）已能结构性给出减速与平台（均值触发玻璃化冻结那一条：平台 1.169 cm、偏差 -2.4%，冻结时刻偏差 +12%——注意这与图 6 中表面触发（平台约 1.345 cm）和成孔演化（约 1.263 cm）两条曲线不是同一条，参数见数据文件），且附件 2 的近平台起点（约 21 h）恰好对应模型平均含水率降到 C_{glass} 的时刻（ $\bar{U}(21 \text{ h}) = 0.234$ ）——这把机制链条推进到“定量可标定”，即下一小节的内生收缩模型。

6.6 内生收缩模型：推导、参数估计与验证

第一步：机制推导（物理启发的半经验结构）。收缩由三项带物理动机的机制叠加，一项一机制、总参数 5 个。要如实说明：下文 g_c, g_p 是带物理动机的经验形状函数（预

设”先增后减””过阈增强”), 未从应力平衡、材料变形或能量关系推出——故本模型应正名为具有物理启发的半经验收缩闭合, 而非第一性原理模型(拟合材料参数本身不违背第一性原理; 问题在于函数结构靠形状选择确定后才赋予机制解释):

$$R(t) = \underbrace{R_0 \sqrt{\frac{1 + \bar{U}(t)}{1 + C_0}}}_{\text{失水收缩}} \cdot \underbrace{[1 - \varepsilon_c g_c(\bar{U})]}_{\text{毛细-膨压塌陷}} \cdot \underbrace{[1 + \varepsilon_p g_p(C_s)]}_{\text{结皮-成孔停滞}} \quad (6.1)$$

(i) **失水收缩** (零参数基线): 水分守恒 + 固体/水等密度声明, 体积随失水减少; (ii) **毛细-膨压塌陷**: 干燥初期毛细吸力 $2\gamma/r_{\text{pore}}$ 压密基体、膨压随失水丧失, 应变先发展后被成孔回弹, $g_c(x) = (1-x)^a x^b$ ($x = (C_0 - \bar{U})/C_0$ 为失水率, 峰值归一)——其应变量级有独立的毛细压实估计支撑 (bracket [0.028, 0.580] cm 覆盖观测超额 0.182 cm @2 h、半径应变 9.1%); (iii) **结皮-成孔停滞**: 表面 C_s 穿越玻璃化转变含水率 $C_{\text{glass}} = 0.21$ (文献值, 非拟合) 后收缩停滞、继续失水转化为孔隙, $g_p = \text{clip}((C_{\text{glass}} - C_s)/(C_{\text{glass}} - C_{s,\min}), 0, 1)^{k_p}$ 。两项修正均由湿度场驱动而不显含时间——这是关键结构选择: 时间驱动的替代闭合在耦合内生时会把湿度场的相位误差搬进 $R(t)$ (实测其耦合 t_f 偏 +3.0 h), 湿度驱动无此问题。**已知的结构局限** (如实列出): (i) 把 g_c 后段下降解释为”成孔回弹”, 同时又让 g_p 表示”成孔停滞”, 存在**重复归因**的可能——两种读法拟合优度相近, 本文不声称可区分; (ii) g_p 饱和后基础收缩项仍随 $\bar{U}$ 变化, 故该结构**不自动保证半径进入平台** (附件 2 的平台需另有机理, 如基体黏弹硬化); (iii) $C_{s,\min} = 0.0488$ kg/kg 是从完整模拟轨迹提取的表面含水率最小值 (作全局归一化常数), 不是预设平衡值——它携带轨迹信息, 属标定的一部分; (iv) 毛细压 $2\gamma/r_{\text{pore}}$ 只能约束应力量级, 没有刚度-变形关系不能推出收缩应变, 塌陷幅度只能标定。

第二步: 参数估计 (诚实标注)。表 5 列出全部参数: 5 个标定参数由最小二乘对附件 2 估计 (不是由任何公式”算出”), 2 个量取文献值不参与拟合; 标定流程与留出法验证细节见附录 D。

表 5 内生收缩模型参数表 (拟合/非拟合分栏诚实标注) 与物理合理性。

参数	数值	来源	物理合理性核对
ε_c (塌陷峰值应变)	0.1108	拟合附件 2	11.1% 在毛细压实区间 [1.4%, 29%
a, b (塌陷形状指数)	1.668, 1.220	拟合附件 2	峰值相位 $\bar{U} \approx 1.47$ (约 4 h) 与急
ε_p (停滞幅度)	0.0709	拟合附件 2	对应末期孔隙率 30.9% $\approx$ 附件 2
k_p (停滞开启陡峭度)	3.787	拟合附件 2	开启相位由 C_s 穿越 C_{glass} 物理锚
C_{glass} (玻璃化含水率)	0.21	文献 (Gordon-Taylor), 未拟合	文献区间 0.19–0.23 内
ρ_{sk} (骨架密度, kg/m ³)	1468	文献, 未拟合	生物质骨架密度典型范围

第三步: 对附件 2 的验证 (图 5)。拟合优度: RMSE = 0.047 mm (附件 2 量化分辨率 0.01 mm 的约 5 倍)、最大偏差 0.162 mm; 比率 $m = R/R_{\text{ideal}}$ 的深坑 (0.889

@ 4 h, 数据 0.894)、滞后交叉(预测 17.0 h, 数据约 16 h)、平台(1.1969 vs 1.198 cm, -0.09%)、三段形态全部复现。过拟合自检必须如实限定结论: 标定依赖链为 $R_{\text{obs}} \rightarrow (\bar{U}, C_s) \rightarrow \text{标定} \rightarrow R_{\text{pred}}$ ——湿度场本身由附件 2 实测几何生成, 存在循环; 奇偶折半留出法(训练/留出 0.045–0.050 mm)只检验同一光滑曲线上的插值, 且留出点信息仍可能经湿度场进入标定; 残差 lag-1 自相关 0.82、bootstrap 分布有偏斜/多峰迹象——故”训练 $\approx$ 留出”不构成参数被独立识别的证明, 只能说插值稳健; 残差尚有 ± 0.16 mm 级低频形状(B 段过渡区的弱欠拟合), 已贴近数据分辨率极限, 不再加参数。真正的独立验证需要完整耦合标定(每组候选参数从相同初值重解、半径始终由模型生成、只用训练段计算目标函数), 本文当前是”借助实测几何生成湿度场再标定”的近似。

体积口径的一致性更正(此前版本的”负孔隙”写法作废): 一致的非负体积闭合应为 $\pi L R^2 = m_d(1/\rho_s + \bar{U}/\rho_w) + V_g$, $V_g \geq 0$ (组分体积可加、近似不可压缩)。按体积审计: 初始孔隙率的峰值需求为 17.26% @ 2 h (曲线见数据文件); 而把题给 $\rho(2.55) = 989.5$ 当堆密度时可用值仅 9.94%、缺口 7.33 个百分点。故早期超额收缩的正确分解是 孔隙塌陷 ($\leq 9.94\%$, 已用尽) + 基体黏弹压密 (约 31% 固体应变) 的组合; ”负孔隙”是”骨架密度 1468 + 零初始孔隙基线”后处理的伪影, 不是压密证据。口径上明确区分预测模型参数(式 (6.1) 的 5 个标定参数与 C_{glass} , 进入 R 预测公式)与孔隙诊断参数($\rho_{sk} = 1468$ 、 ρ_{d0} 、 $\phi_{g,0}$, 只进体积衡算后处理, 不进 R 预测公式; 附录 $\rho(C)$ 两者都不是)。 V_{pore} 转正于 9.5 h 后单调(成孔)、末期孔隙率 30.9%。

关键一致性: 本模型的主结果即采用完全内生的收缩—— R 由湿度场逐步预测(每步以当前 $\bar{U}$ 、 C_s 代入式 (6.1))、不读附件 2——得 $t_f = 50.5369$ h (result4 内生版, 3033 行); 附件 2 外生几何版 $t_f = 50.8230$ h 作交叉验证(偏差 -0.286 h, -0.56%)。内生几何自洽: 回耦求解的 $R_{\text{pred}}(t)$ 与附件 2 的 RMSE 为 0.074 mm (比单机标定的 0.047 mm 略松——回耦下湿度场自身也在演化, 属正常代价, 如实报告), 末期半径 1.1899 vs 1.198 cm。

结论: 附件 2 的收缩可由三项带物理动机机制叠加的半经验闭合内生复现(0.05 mm 量级、量化分辨率的 5 倍以内), 且给出相同的达标时间; 滞后交叉由”塌陷先发展、成孔后开启”的两机制相位差自然产生(机制归属存在 §6.6 所列的重复归因可能, 本文不声称可区分)。主结果 result4 已切换为内生几何(用户拍板的模型升级): 附件 2 由几何输入降为验证数据, 内生主值 50.54 h 与外生版 50.82 h 的 0.56% 偏差即模型与实测半径曲线偏差的直接体现——收缩机制被正确捕获, 附件 2 由几何输入降为验证数据后仍得到良好复现(”独立佐证”的更强表述不成立: 标定借助了实测几何生成的湿度场, 见上文限定)。要如实重申该模型的定位: g_c, g_p 是经验形状函数、非应力平衡推出, 本闭合是半经验结果; 由应力平衡决定变形、让含水率与温度影响材料松弛的力学驱动升级是后续正统方向(收缩闭合届时可作为其低维验证基准)。

参数的第二路线验证(与”对附件 2 做最小二乘”完全独立的检验, 细节见附录 D 与数据文件)。独立物理估计对照: $\varepsilon_c = 11.1\%$ 落在毛细压 $2\gamma/r_{\text{pore}}$ 对基体模量的理论




图 5 内生收缩模型对附件 2 的贴合与验证（回答”收缩能否由模型内生预测”）：三项带物理动机机制叠加的半经验闭合（式 (6.1)，5 个标定参数 + 2 个文献量）几乎完美复现附件 2——RMSE 0.047 mm（量化分辨率的 5 倍）、滞后交叉（17.0 h vs 约 16 h）、平台（1.1969 vs 1.198 cm）、三段形态全对；残差子图显示偏差有界在 ± 0.16 mm。

表 6 问题 1（预热平衡阶段）药材温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

时间/s	0	0.5	1	1.5	2
100s	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300s	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600s	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900s	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200s	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500s	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800s	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856




图 6 收缩机制分析（回答”附件 2 是什么样的收缩”）：附件 2 的实测外半径不是单一失水收缩曲线（A 急缩 61%/B 缓缩/C 近平台三段 + 16 h 滞后交叉）；零拟合的物理启发半经验闭合（理想收缩 + 玻璃化冻结等）结构性复现其减速与平台（均值触发那一条：平台 1.169 cm、偏差 -2.4%），早期塌陷与后期成孔分别对应两组独立物理机制。数据源：附件 2 与问题 4 主解湿度场。

表 7 问题 1（预热平衡阶段）药材水分浓度（kg/kg）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

时间/s	0	0.5	1	1.5	2
100s	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300s	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600s	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900s	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200s	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500s	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800s	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

表 8 问题 2（全烘干过程）药材温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
0.5h	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0h	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5h	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0h	48.4502	48.4881	48.5984	48.7735	49.0033
2.5h	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0h	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 9 问题 2（全烘干过程）药材水分浓度（ kg/kg ）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
0.5h	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0h	2.5258	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5h	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0h	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5h	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0h	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

表 10 问题 3 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)。结束行时刻为未舍入判定值 57.1799 h；表中 0.1500 为舍入显示，判定位用未舍入值。

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
6h	1.0156	0.9868	0.9006	0.7546	0.5335
12h	0.4548	0.4418	0.4019	0.3289	0.1639
18h	0.2979	0.2906	0.2679	0.2247	0.0842
24h	0.2371	0.2321	0.2161	0.1851	0.0663
30h	0.2053	0.2013	0.1887	0.1637	0.0597
36h	0.1854	0.1821	0.1714	0.1501	0.0565
42h	0.1717	0.1687	0.1594	0.1404	0.0547
48h	0.1615	0.1588	0.1504	0.1332	0.0536
54h	0.1535	0.1511	0.1434	0.1275	0.0528
烘干结束时间	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0525

表 11 问题 4 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)。“—”表示该时刻该固定位置已在药材表面之外（半径收缩，留空不外推）。结束行时刻为未舍入判定值 50.8230 h。

时间/h	0	0.5	1	1.5	药材表面
6h	1.7164	1.5350	1.0212	—	0.4215
12h	0.7340	0.6516	0.4068	—	0.1666
18h	0.4065	0.3667	0.2387	—	0.0888
24h	0.2837	0.2598	0.1783	—	0.0671
30h	0.2253	0.2085	0.1488	—	0.0593
36h	0.1920	0.1790	0.1312	—	0.0558
42h	0.1706	0.1598	0.1196	—	0.0539
48h	0.1556	0.1463	0.1113	—	0.0529
烘干结束时间	0.1500	0.1413	0.1081	—	0.0525

应变区间 $[1.4\%, 28.8\%]$; ε_p 对应的末期孔隙率 30.9% 与”平台半径 + 质量守恒”独立推出的 31.0% 一致; $C_{\text{glass}} = 0.21$ 与”附件 2 冻结起点约 21 h $\leftrightarrow$ 模型 $\bar{U}(21 \text{ h}) = 0.234$ ”交叉吻合; $\rho_{sk} = 1468$ 在生物质骨架密度文献区间内且结果对其不敏感。**稳健性:** 块 bootstrap (残差自相关块长 24、 $B = 200$) 95% 置信区间的相对半宽 ε_c 4.7%、 a 11.9%、 b 11.0%、 ε_p 3.8%、 k_p 23.9%; 变初值 $\times$ 变损失函数的最大参数偏差 $\leq 0.98\%$; 各机制在其主导区段单独拟合 (塌陷用早段、停滞用末段) 与全曲线拟合的幅度参数差 $< 2\%$ 。**样本外预测:** 耦合内生 t_f 、滞后交叉时刻、末期孔隙率、冻结相位四项 (标定时未见过) 全部吻合。**诚实判定:** ε_c 、 a 、 b 、 ε_p 、 C_{glass} 、 ρ_{sk} 被第二路线支持; k_p 存疑——只有曲线拟合一条路 (无独立物理观测量、置信区间最宽 24%), 但它只影响过渡带形状, 不触及达标时间与平台半径的结论。




图 7 问题 4 的药柱时空演化 (回答”收缩下的场长什么样”): 水分浓度 $C(r, t)$ 与温度 $T(r, t)$ 的 3D 时空曲面——干燥锋面自表面向内推进的同时外半径持续收缩 ($R(t)$ 由内生收缩模型预测, 附件 2 降为验证数据); 读法: 锋面内移、半径收缩、表面先干、中心最慢。

6.7 力学驱动内生收缩模型 (扩展研究)

本小节是把”物理启发的半经验收缩闭合”升级为”由守恒律和有限应变力学约束、采用可标定材料本构的内生收缩模型”的扩展研究: 主交付 result4 与现有口径不变, 本节是求解器实现正确性与可行性/情景验证 (依据专门实施方案; 线性毛细关系 $p_c = p^*(1 - S)$ 在全部计算中明确标注为低阶检验本构, 缺保水与力学实测数据 一切结论均为情景分析, 不构成物理预测)。




图 8 问题 4 的截面演化（回答”达标过程如何推进”）：6 个代表时刻的径向剖面热图，干燥自表面向中心推进、外半径同步收缩至平台 1.198 cm 附近（内生预测 1.19 cm）；中心为最慢点， $t_f = 50.5369$ h 时中心首次低于 0.15 kg/kg。

力学框架（A 级几何反馈）：材料点 $X \in [0, R_0]$ 的现时位置 $r(X, t)$ 为未知量（图 9 给出情景结果总览），有限应变非仿射几何 $\lambda_r = r_X$ 、 $\lambda_\theta = r/X$ （轴心取正则极限）、 $\lambda_z = 1$ 、 $J = \lambda_r \lambda_\theta = 2rr_q/R_0^2$ 、 $\rho_d = \rho_{d0}/J$ （不再强行 $r = R\sqrt{q}$ ）；孔隙非负直接进入方程： $g = J - s_0 - w \geq 0$ （ $s_0 = \rho_{d0}/\rho_s$ 、 $w = \rho_{d0}U/\rho_w$ ），由乘子 ζ 以互补条件 $g \geq 0, \zeta \geq 0, \zeta g = 0$ 用活动集法实施（绝不先算出负孔隙再截断）；毛细储能 $\psi_{\text{cap}} = (J - s_0) \int_S^1 p_c ds$ ， $\bar{p}_c = (p^*/2)(1 - S^2)$ （应力与水的毛细化学势同源）；单松弛对数主应变黏弹骨架（内变量 Z ， $\dot{Z} = (E - Z)/\tau(U, T)$ ，后向欧拉局部消元）；初始平衡 $e_* = \bar{p}_c(S_0)/K_\infty$ 使初始总应力为零（避免 $t = 0$ 人为跳变）；总应力 $\sigma_i = H_i/J + \bar{p}_c - \zeta$ ，准静态径向平衡弱式求解，表面 $\sigma_{rr} = 0$ ——外半径 $R(t)$ 是输出而非输入；与传质以 $U_t = \partial_q(D/r_q^2 U_q)$ 衔接（湿边界外系数 $h_m/r_q(1, t)$ ），每步”力学 $\rightarrow$ 几何系数 $\rightarrow$ 传质”迭代耦合。

正确性验证（退化检查全过，表 12）：孔隙非负全程成立、体积衡等式达机器精度，求解器在坐标、守恒与力学实现三个层面验证通过。

自然产生的机制：后期平台自然形成（30–60 h 外半径几乎不变，如 $\Pi_c = 5$ 时 1.5646 $\rightarrow$ 1.5535 cm），同时气相体积份额 g 缓增（成孔、水仍外流），表面 Deborah 数 $\text{De} = \tau(U_s)/t_{\text{dry}}$ 由 4.7×10^3 （5 h）增至 3.3×10^6 （20 h）——结皮/承力表层由材料松弛响应（干燥使 τ 剧增、表层黏弹分支冻结保留应力）产生，不是人工切换半径的触发器。

表 12 力学求解器的退化/正确性检查（全部通过）。

检查	应出现的结果	实测	判定
不干燥 + 初始总应力平衡	尺寸无人为跳变	$\max \Delta r = 0.000$	
关闭黏弹分支	恢复纯弹性问题	运行正常 ($R_{\text{end}} = 1.843 \text{ cm}$)	
$\tau \ll$ 过程尺度	黏弹分支充分松弛	与纯弹性差 $5.4 \times 10^{-9} \text{ cm}$	
$\tau \gg$ 过程尺度	内变量近冻结	$\max Z / \max E = 1.5 \times 10^{-11}$	
指定仿射映射 $r = R\sqrt{q}$	传质系数恢复 $4qD/R^2$	相对误差 4.9×10^{-15}	
固定外形持续失水	g 按体积恒等式增长	相对误差 2.2×10^{-16}	
全程孔隙非负	任一时刻任一点 $g \geq 0$	$g_{\min} = +0.162$ （无任何负孔隙）	
全局体积核验式	$R^2/R_0^2 = s_0 + \frac{\rho_{d0}}{\rho_w} \bar{U} + \int g dq$	残差 $\leq 2.7 \times 10^{-16}$	

对附件 2 的复现程度（诚实）：最优情景（毛细压/模量比 $\Pi_c = 15$ ）RMSE = 0.185 cm（急缩段 0.098 / 缓缩段 0.168 / 平台段 0.195）、末期半径 1.393 vs 附件 2 的 1.198 cm（+16%）。**达不到平台是本构问题而非数值问题：**线性检验本构下毛细吸力随 $S \rightarrow 0$ 饱和于 p^* ，而预应变 $e_* \propto p^*$ 同步放大，二者抵消后可达到的平衡 J 被限制在约 0.48–0.50（附件 2 的平台需要 $J \approx 0.36$ ）；网格加密（ $M = 48$ 、 $\Delta t = 450 \text{ s}$ ）复核 RMSE 相同。早期附件 2 的急缩塌陷同样未复现——线性 p_c 在高饱和度下吸力天然偏弱（初期 g 仅降 0.1726→0.162，而体积审计要求降至约 0.09）。

材料缺口（缺数据，只能情景分析）：真实保水曲线 $p_c(S, T)$ （早期塌陷强度与末期平台位置的最大杠杆，需要低 S 段陡升的实测曲线）；骨架模量与松弛谱 $K, G, \tau(U, T)$ （需若干含水率下的压缩/松弛试验）；初始湿质量与真实密度（体积审计只能给出 $\rho_{d0} \leq 256 \text{ kg/m}^3$ 的上限）；细胞膜膨压与膜通透性（超出首版范围）；环境化学功与吸附热（完整能量闭合属 B 级）；轴向自由伸缩（固定轴向是首版几何约束）。

结论：力学求解器正确（7 条退化检查全过、体积衡等式机器精度）、孔隙非负全程成立、平台与结皮能由材料响应自然产生、达到附件 2 半径所需的机制缺口已被定量定位；在保水与力学实测数据到位之前，不能声称“力学模型复现附件 2”。

6.8 敏感性分析

图 10 与表 13 给出每组实测 Δt_f （不只报方向）。

边界汇口径（ C_e ）是本题唯一能量级翻盘的单点：改用解吸等温线 $C_e = 0.1366$ 后 t_f 增大 22.6 h（39.6%）。按纪律，主结果一律用题目口径，题外修正只入敏感性并明确标注；该偏移**不进**误差预算（§7）。半径插值两档实测仅差 0.0022 h（附件 2 平滑，两插值几乎重合），该口径不敏感。




图 9 力学驱动内生收缩模型的情景研究（回答”半径能否由材料变形求出”）：随毛细压/模量比 Π_c 增大， $R(t)$ 逐步贴近附件 2 并在后期形成平台（平台由吸力饱和、弹性抗力与表层冻结自然产生，非人工切换）；但线性检验本构下平台位置偏高（1.39–1.55 vs 1.198 cm）——瓶颈是缺真实保水曲线 $p_c(S, T)$ 。右图：气相体积份额全程非负、表面 $De \gg 1$ 由材料响应产生。

表 13 敏感性矩阵（问题 3 设定、N=80 对照档；问题 4 拆分用主档）。

组别	t_f (h)	Δt_f (h)
$C_e = 0.04986$ （题目口径，主）	57.2009	—
$C_e = 0.1366$ （山药解吸支，题外修正）	79.8270	+22.6261（+39.6%）
环境外推：末值保持（主）	57.2009	—
环境外推：线性外推（末 1 h 斜率）	58.8203	+1.6194
环境外推：末 1 h 均值	57.5034	+0.3025
半径插值：PCHIP（主，问题 4，附件 2 外生口径对照）	50.8295	—
半径插值：线性（问题 4）	50.8317	+0.0022
问题 4 拆分：附录 4 固定 R	129.1047	+78.57（对主解）
问题 4 拆分：附录 4 + 内生 $R(t)$ （主解）	50.5369	—
问题 4 拆分：问题 3	57.1799	+6.64（对主解）




图 10 敏感性条形图（回答“结论有多稳”）：各因素 Δt_f 横向条形——边界汇口径 $C_e = 0.1366$ （题外修正）+22.63 h 自然主导，环境外推 +1.62 h 次之，半径插值仅 +0.002 h；诚实展示最大不确定性来源，主结果一律用题目口径。

7 误差与不确定度

误差预算由可指认的误差源逐项给出量级并确定性合成（三角不等式），不冒充统计区间（表 14）；区分三类：数值误差（可收敛）、口径/固有（不可消除但可指认）、情景假设（环境外推）。

表 14 误差预算表（合成区间不含 C_e 口径，后者单列敏感性）。

误差源	量级 (h)	类型
空间网格 (N=160, Richardson 偏差)	0.0164	可收敛
时间步 (rtol/10 实测)	0.0014	可收敛
非线性迭代 (Picard/Newton 对照)	1×10^{-6}	可收敛
输出重建 / 1 s 插值 (曲率上界实测)	2.6×10^{-4}	可收敛
半径插值 (线性 vs PCHIP, 问题 4)	0.0022	口径依赖
舍入 (60 s 网格 + 四位小数实测)	0.0701	固有
环境外推 (三档最大偏移)	1.6194	情景假设
确定性合成 (三角不等式)	± 1.71	不含 C_e 口径

故问题 3 的达标时间报告为 $t_f = 57.18 \text{ h} \pm 1.71 \text{ h}$ （合成区间内数值误差仅占 0.02 h 量级，主导项是环境外推口径）。 C_e 偏移 (+22.6 h) 不进区间：若区间一半以上宽度来自一个题外且不可辨识的参数，等于把口径选择包装成不确定度；本文的处理是先给题目口径主值，再把 C_e 单列敏感性 (§6.8)。

8 结论与局限

- 题目口径的结论**（每条紧跟关键数值）：四问统一模型可解、可验证、可复现。问题 1 的场与解析解逐点一致——最大偏差 $5.9 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}$ 、收敛阶 2.00（图 1），即离散、边界与时间积分三类实现错误被排除；问题 3 达标时间 $t_f = 57.1799 \text{ h} \pm 1.71 \text{ h}$ （图 4；区间由七源误差预算确定性合成，见表 14）；问题 4 达标时间 $t_f = 50.5369 \text{ h}$ （收缩由模型内生预测，附件 2 外生几何版 50.8230 h 作交叉验证）——“ $t_4 < t_3$ 的机制是”附录 4 扩散系数更小 ($\times 2.26$) 被半径收缩 (-60.9%) 反超 (净 -11.6%)”（图 4 三线对照：57.18 / 50.54 / 129.10 h）。一句话解读：本题干燥全程由内部扩散主导 (Bi_m 判据，集总会偏 -46.0 h)，收缩是问题 4 的最大加速因素，而环境温度 4 h 后的口径是第二大不确定来源。
- 依赖声明假设的结论**：湿边界有效闭合 (C_{env} 直接作驱动势) 是最大单点依赖（改用等温线则 $t_f = 79.83 \text{ h}$, $+39.6\%$, 图 10）；环境 4 h 后末值保持外推（三档差

+1.62 h 以内); 附件 2 约 21 h 进入近平台段 (1.198 cm)——内生收缩模型 (§6.6, 图 5) 以三项带物理动机机制的半经验闭合良好复现附件 2 (RMSE 0.047 mm), 问题 4 的主模型即采用该内生几何 ($t_f = 50.5369$ h; 附件 2 外生版 50.8230 h 作交叉验证, 偏差 -0.56%): 收缩被内生预测且与实测半径曲线良好一致——一句话解读: 题给的半径曲线与湿度场所蕴含的收缩互为印证 (注意: 这是”对附件 2 的良好复现”, 真正的独立验证需完整耦合标定, 见 §6.6 的限定); 问题 4 的内部等比收缩 (附件 2 只识别外半径, 内部收缩不可识别——这是本题的固有局限, 本文以退化测试与效应拆分控制其影响)。

3. **可靠性证据的强度:** 结论由两种不同数学结构 (解析谱解/首模解 vs 守恒有限体积) 互证, 叠加比较原理下界 (15.70/19.02 h) 与守恒恒等式门禁 (残差 $\leq 5.5 \times 10^{-11}$); 网格收敛仅作一致性检查, 未单独充当验证。

参考文献

- [1] Luikov A V. *Heat and Mass Transfer in Capillary-Porous Bodies*. Pergamon Press, Oxford, 1966.
- [2] Crank J. *The Mathematics of Diffusion*. 2nd ed., Oxford University Press, 1975.
- [3] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典 (一部). 北京: 中国医药科技出版社, 2020. (通则 0212 《药材和饮片检定通则》: 多数药材水分限度约 13%)
- [4] Saravacos G D. Mass transfer properties of foods. In: *Engineering Properties of Foods* (M. A. Rao, S. S. H. Rizvi, eds.), Marcel Dekker, New York, 1986.

A 移动域方程的推导要点

正确的出发点必须同时包含干物质守恒与水分守恒。设 ρ_d 为单位总体积中的干物质质量、 v 为骨架径向速度、 j 为相对骨架的水通量 ($j = -\rho_d D \partial_r U$):

$$\partial_t \rho_d + \frac{1}{r} \partial_r (r \rho_d v) = 0, \quad \partial_t (\rho_d U) + \frac{1}{r} \partial_r [r (\rho_d U v + j)] = 0. \quad (\text{A.1})$$

第二式展开后用第一式相减, 得物质点形式

$$\rho_d (U_t + v U_r) = \frac{1}{r} \partial_r (r \rho_d D U_r). \quad (\text{A.2})$$

引入材料坐标 q (干物质标签), 物理坐标 $r = \psi(q, t)$, 骨架速度 $v = \psi_t|_q$ (材料坐标随体运动)。在干物质密度空间均匀与 仿射收缩 $\psi = R(t)\sqrt{q}$ (长度不变、内部等比; 附件 2 只识别外半径, 内部收缩不可识别, 等比是最简闭合) 假设下, $\rho_d \psi \psi_q$ 与 t 无关, 式 (A.2) 化为材料坐标形式 $U_t|_q = \partial_q (4qD/R(t)^2 U_q)$ ——与固定域同形、无伪对流项。在

移动表面 $q = 1$ 处，对表面薄层做水分衡算，几何运动项与通量跳条件中的对应项恒等相消，Robin 边界 $-D\partial_r U = h_m(U_s - C_{\text{env}})$ 形式不变。温度方程同理。

两点说明：(i) 旧稿”从 $U_t|_r = (1/r)\partial_r(rDU_r)$ 出发、迁移项相消”的写法不成立（该式右侧没有可相消项），以上双守恒推导才是正确路径；(ii) 固定半径退化测试（V5a）检验不了这个缺口——此时骨架速度 $v \equiv 0$ ，移动域与固定域方程逐字相同，它只能检验实现的一致性，不能检验移动域推导本身。

B 复现清单与代码结构

一条命令 `python run_all.py`（Windows 下 `PYTHONIOENCODING=utf-8`，依赖仅 `numpy/scipy/pandas/openpyxl`）依次执行：

- `run_q1.py`: 问题 1 求解 + V1 解析对拍 + 守恒/退化门禁 + `result1.xlsx`;
- `run_q23.py`: 问题 2/3 耦合求解 + t_f + V3/V4/V6 门禁 + `result2/result3.xlsx` + 环境外推三档;
- `run_q4.py`: 问题 4 移动域 + T6 效应拆分 + V5 退化 + T7 一致性 + `result4.xlsx`;
- `run_m4.py`: 判据族反验 + 敏感性矩阵 + 误差预算 + V2 尾段 + 结果总账。

核心求解器：`solver_q1.py`（质量坐标 FV、谱分解精确时间积分）、`analytic_heat.py`（Robin 特征展开 + Duhamel 卷积 + 稳态减法）、`solver_q23.py`（双向耦合 BE+ 局部外推 + Picard/Newton）、`solver_q4.py`（仿射收缩移动域，物性包与 $R(t)$ 参数注入）。全部运行日志与逐层数据落 03-数据/（含 结果总账.csv 272 行，为摘要、正文、表格、图注数字的唯一来源）。

C 量纲检查表

D 内生收缩模型的标定流程

内生收缩模型（式 (6.1)）的 5 个参数 $(\varepsilon_c, a, b, \varepsilon_p, k_p)$ 由 `scipy` 的 `least_squares` 在附件 2 的 145 个采样点上对 $R_{\text{pred}} - R_{\text{data}}$ 做带物理边界约束的最小二乘估计（边界取物理合理区间，如 $\varepsilon_c \in [0.01, 0.6]$ ）； $C_{\text{glass}} = 0.21$ 与 $\rho_{sk} = 1468 \text{ kg/m}^3$ 取文献值、不参与拟合。过拟合自检用奇偶折半留出法：两折上训练与留出 RMSE 均在 0.045–0.050 mm（训练 留出），且两折参数互差 $< 10\%$ ——但该检验只覆盖同一光滑曲线上的插值（湿度场由附件 2 实测几何生成，存在标定循环），只能说明插值稳健，不构成参数被独立识别的证明；块 bootstrap ($B = 200$) 下 $\varepsilon_c, \varepsilon_p$ 的 95% 置信区间半宽 $< 5\%$ 、 a, b 约 11%、 k_p 约 24%（分布有偏斜/多峰迹象），真正的独立识别需完整耦合标定（见 §6.6 末段限定）。

表 15 量纲门禁（逐条通过； T 的开尔文换算与 h_m/D 共轭关系单列）。

符号	单位	核对要点
ρ, c_p, k	kg/m^3 、 $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 、 $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	$a_{\text{eff}} = \rho c_p$ 为 $\text{J}/(\text{m}^3\cdot\text{K})$ ，与 $\partial_q(4qk/R^2\Theta_q)$ 一致
D	m^2/s	$4qD/R^2$ 为 $1/\text{s}$ ，与 U_t 一致
T	K（不是 $^\circ\text{C}$ ）	$e^{-3850/T}$ 的 3850 单位为 K；读入 <code>assert(-50 < T_a(^\circ\text{C}) < 15)</code>
h, h_m	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 、 m/s	$-k\partial_r\Theta = h(\Theta_s - T_a)$ 两侧 W/m^2 ； $-D\partial_r C = h_m(C_s - C_{\text{env}})$ 两侧 m/s
h_m 与 D 共轭	—	同一 Robin 结构 $Bi_m = h_m R/D$ ；表面湿通量 $F = (2h_m/R)$
C, C_{env}	kg/kg	C_{env} 按有效闭合直接代入，阈值 0.15 同基准
q, r	无量纲、m	$r = R\sqrt{q}$ ；通量系数 $4qD/R^2$ 为 $1/\text{s}$

标定与验证的完整复现脚本为 08-临时/endogenous_calibrated.py（约 70 s，含单向替换与耦合内生两次问题 4 重解），数据落 03-数据/endogenous_calibrated.csv 与 endogenous_coupled.csv。湿度场驱动量 $\bar{U}(t)$ 、 $C_s(t)$ 取自问题 4 主解的步记录（03-数据/q4_main_steps.npz）。