

# 中药材烘干过程的热湿耦合建模、守恒求解与分层验证

## ——基于质量坐标有限体积的四问统一求解

2026 年 9 月 11 日

### 摘要

**问题与挑战：**中药材（圆柱形，长 25 cm、半径 2 cm，初温 28 °C、初始干基含水率 2.55 kg/kg）的烘干涉及预热平衡、恒温干燥、达标判定与收缩变形四个阶段，本题要求依次给出温度与水分浓度场、达标时间与收缩下的达标时间。挑战在于：三套附录物性必须按问题分别使用且不得调和；扩散系数  $D$  对局部含水率与温度强非线性（尾段变化 16.8 倍）；环境数据仅覆盖 4 h、半径数据在约 21 h 进入近平台段——任何一处口径处理不当都会使结果偏差数十小时。

**方法：**本文把四问统一为一套热湿耦合方程加四个配置开关：从干固体守恒、水分守恒与能量守恒第一性原理出发，以干物质标签  $q \in [0, 1]$  为材料坐标建立质量坐标方程，收缩几何下方程同形、无伪对流项；用守恒型有限体积求解（表面半单元内阻与外对流阻串联、后向欧拉加局部外推、Picard–Newton 切换、自适应步长），并以题给参数构建判据族（ $Le$ 、 $Bi_m$ 、 $Bi_h$ ）与比较原理严格下界组织简化与验证。一条命令复现全部交付文件，连续两次运行哈希一致。

**关键结果：**问题 1 的温度场与解析解逐点对拍最大偏差  $5.9 \times 10^{-7} \text{ °C}$ ；问题 3 达标时间  $t_f = 57.1799 \text{ h}$ （Richardson 外推 57.1636 h，严格下界 15.70 h 通过）；问题 4 达标时间  $t_f = 50.5369 \text{ h}$ （收缩下界 19.02 h 通过；几何由内生收缩模型预测，附件 2 实测半径作交叉验证，偏差  $-0.56\%$ ）。机制归因：附录 4 的扩散系数约为附录 3 的 1/5.4（固定半径下烘干时间放大 2.26 倍），半径收缩（ $R^2$  降 64%）加速 60.9%，净效应使问题 4 反而快 11.6%；敏感性分析显示边界汇口径（ $C_e$ ）是唯一能量级翻盘的单点（+22.6 h）。

**验证与创新：**六层分层验证体系（解析谱解对拍、线性化退化、严格下界闸门、守恒恒等式、移动域退化、网格收敛）每层明确能排除与不能排除的错误类型，其中解析解与数值解是两种完全不同数学结构的互证；误差预算由七个可指认误差源确定性合成为  $\pm 1.71 \text{ h}$ ；内生收缩分析进一步表明附件 2 的三段收缩可由“理想收缩 + 玻璃化冻结”零拟合闭合结构性复现（平台半径偏差  $-2.4\%$ ），而完整的内生收

缩模型（失水/毛细塌陷/结皮成孔三项带物理动机机制叠加的半经验闭合，5 个参数经最小二乘标定并经留出法插值稳健性检验）以 RMSE 0.047 mm 复现附件 2 全部形态（滞后交叉、平台、三段），耦合内生重解给出相同的达标时间（50.54 vs 附件 2 外生几何版 50.82 h，偏差 -0.56%）——收缩被模型内生预测且与实测一致。

**关键词：**热湿耦合；质量坐标；守恒有限体积；判据族；独立验证；中药材干燥

# 目录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>1 问题重述与审题</b>                  | <b>4</b>  |
| 1.1 问题背景与四问任务                     | 4         |
| 1.2 四问是同一模型的四个配置                  | 4         |
| 1.3 主动声明的三个陷阱                     | 4         |
| <b>2 模型建立</b>                     | <b>5</b>  |
| 2.1 守恒律与质量坐标                      | 5         |
| 2.2 参数取值表（题目参数与声明假设分栏）            | 7         |
| 2.3 闭合假设（显式声明）                    | 7         |
| <b>3 定量判据</b>                     | <b>7</b>  |
| 3.1 判据族（ $Le$ 、 $Bi_m$ 、 $Bi_h$ ） | 7         |
| 3.2 达标判据与中心最慢点                    | 8         |
| 3.3 严格下界（排除性闸门）                   | 9         |
| <b>4 算法与实现</b>                    | <b>9</b>  |
| <b>5 独立验证</b>                     | <b>10</b> |
| <b>6 结果与解释</b>                    | <b>11</b> |
| 6.1 问题 1：预热平衡阶段                   | 11        |
| 6.2 问题 2：整个烘干过程                   | 11        |
| 6.3 问题 3：达标时间                     | 11        |
| 6.4 问题 4：收缩移动域                    | 13        |
| 6.5 收缩机制分析：为什么单一失水收缩不可能           | 14        |
| 6.6 内生收缩模型：推导、参数估计与验证             | 14        |
| 6.7 敏感性分析                         | 21        |
| <b>7 误差与不确定度</b>                  | <b>24</b> |
| <b>8 结论与局限</b>                    | <b>24</b> |
| <b>A 移动域方程的推导要点</b>               | <b>25</b> |
| <b>B 复现清单与代码结构</b>                | <b>26</b> |
| <b>C 量纲检查表</b>                    | <b>26</b> |
| <b>D 内生收缩模型的标定流程</b>              | <b>26</b> |

## 1 问题重述与审题

### 1.1 问题背景与四问任务

中药材（圆柱形，长 25 cm、半径 2 cm，初温 28 °C、初始干基含水率 2.55 kg/kg）在烘房中烘干，烘房温度与空气水分浓度由附件 1 给出（0–14400 s，60 s 一步）。四个问题依次为：

**问题 1** 预热平衡阶段（0–1800 s）的温度与水分浓度场（附录 2 物性），按表 1/表 2 格式给出并保存 result1.xlsx；

**问题 2** 整个烘干过程的场（附录 3 物性），按表 3/表 4 格式给出并保存 result2.xlsx；

**问题 3** 各处水分浓度低于 0.15 kg/kg 的达标时间（表 5、result3.xlsx）；

**问题 4** 药材随失水收缩（附件 2 外半径、附录 4 物性）的达标时间（表 6、result4.xlsx）。

### 1.2 四问是同一模型的四个配置

我们不把四问写成四个模型，而是一套耦合方程加四个开关（物性来源、热湿耦合、几何是否演化、输出形式），见表 1。这保证了模型的前后自洽：问题 1 是问题 2 的解耦特例，问题 3 是问题 2 加阈值判据，问题 4 是问题 3 加移动几何与另一套物性。

表 1 四问的配置开关表（统一模型的四种配置）。

| 开关   | 问题 1                  | 问题 2             | 问题 3                    | 问题 4                    |
|------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 物性   | 附录 2（常数， $D = f(C)$ ） | 附录 3             | 附录 3                    | 附录 4                    |
| 热湿耦合 | 解耦（ $D$ 不含 $T$ ）      | 双向耦合             | 双向耦合                    | 双向耦合                    |
| 几何   | 固定 $R = 0.02$ m       | 固定               | 固定                      | $R(t)$ 外生（附件 2）         |
| 环境   | 附件 1（0–1800 s）        | 附件 1 + 外推        | 同左                      | 同左                      |
| 输出   | 场（表 1/2，result1）      | 场（表 3/4，result2） | 决策量 $t_f$ （表 5，result3） | 决策量 $t_f$ （表 6，result4） |

### 1.3 主动声明的三个陷阱

- 三套物性按问题分别使用，不得调和、平均或用文献值替换。附录 2/3/4 给出的  $\rho$ 、 $c_p$ 、 $k$ 、 $D$  互不相同（例如附录 4 的  $D$  在同状态下约为附录 3 的 1/5.4）。把任一物性常数化后结果“看起来仍合理”（仍落在 2–3 天），但违反题目指定的建模方式。本文每个非常数参数都在参数取值表（表 2）中写明在哪个位置、哪个时刻、用哪个公式、什么单位取值；全部符号的量纲逐条核对见附录 C（表 14）。

2.  $D$  中的  $C$ 、 $T$  取局部瞬时值, 且  $T$  用开尔文。附录 3/4 的  $D \propto e^{-3850/T}$ : 若误用摄氏温度,  $e^{-3850/50} \approx 0$ , 程序不报错但全错。我们在读入与全程设置开尔文防呆断言 ( $200 < T_K < 700$ )。
3. 附件 1 只有 4 h、附件 2 在约 21 h 进入近平台段。附件 1 终于 14400 s (4 h), 而烘干需数十小时,  $t > 4$  h 的环境只能外推 (主口径 = 末值保持, 敏感性见 §6.7); 附件 2 覆盖 0–72 h (145 点), 半径在约 21 h 后进入 1.198 cm 近平台段,  $t_f$  (50.5 h) 仍落在 72 h 观测区间内。这两处数据截断/转折是本题最大的数据局限, 在 §7 与 §8 中显式处理。

## 2 模型建立

### 2.1 守恒律与质量坐标

取干物质为拉格朗日标签。设干基含水率  $U$  (kg 水/kg 干物质)、温度  $\Theta$  (K)。毛细多孔体的热湿传递以扩散—对流方程组描述 [1]。对一维径向 (忽略端面与轴向, 见闭合假设 4), 圆柱内水分守恒与能量守恒为

$$\partial_t U = \frac{1}{r} \partial_r (r D \partial_r U), \quad a_{\text{eff}} \partial_t \Theta = \frac{1}{r} \partial_r (r k \partial_r \Theta), \quad (2.1)$$

其中  $a_{\text{eff}} = \rho c_p$  为有效体积热容 (显热近似, 见闭合假设 3)。边界为轴心对称与表面 Robin 对流:

$$-D \partial_r U|_R = h_m (U_s - C_{\text{env}}(t)), \quad -k \partial_r \Theta|_R = h (\Theta_s - T_a(t)). \quad (2.2)$$

引入干物质质量坐标  $q \in [0, 1]$  ( $q = 0$  轴心、 $q = 1$  表面)。对固定几何  $r(q) = R_0 \sqrt{q}$  ( $r dr = \frac{R_0^2}{2} dq$ , 故  $\int U dV \propto \int_0^1 U dq$ ); 对问题 4 的收缩几何, 声明内部等比收缩  $r(q, t) = R(t) \sqrt{q}$  (附件 2 只识别外半径, 内部收缩不可识别, 等比是最简闭合)。代入 (2.1) 得质量坐标形式

$$U_t = \partial_q \left( \frac{4qD}{R^2} U_q \right), \quad a_{\text{eff}} \Theta_t = \partial_q \left( \frac{4qk}{R^2} \Theta_q \right), \quad (2.3)$$

其中固定几何  $R = R_0$ 、问题 4 取  $R = R(t)$ 。需要强调两点 (推导见附录 A): (i) 在仿射收缩与干固体守恒下, 移动域方程与固定域同形, 不出现伪对流项; (ii) 移动表面处的 Robin 边界形式不变 (跳条件中的  $\dot{R}U_s$  项恒等相消), 不额外补充任何项。 $q = 0$  处通量系数  $4qD/R^2$  为零, 轴心正则对称在离散时自动满足。

初值  $U(q, 0) = 2.55$ 、 $\Theta(q, 0) = 301.15$  K (= 28°C, 全部计算用开尔文, 交付的温度表换算回摄氏)。

表 2 参数取值表：每个非常数参数写明公式、单位、取值位置与适用问题。

| 符号                          | 数值 / 公式 (单位)                                     | 取值位置与方式                   | 适用问题         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 题目给定 (附录与附件)                |                                                  |                           |              |
| $\rho$                      | 820 kg/m <sup>3</sup>                            | 常数                        | 问题 1         |
| $\rho(C)$                   | 650 + 128C; 760 + 90C kg/m <sup>3</sup>          | 局部瞬时干基 $C$                | 问题 2/3; 问题 4 |
| $c_p$                       | 2600 J/(kg·K)                                    | 常数                        | 问题 1         |
| $c_p(C)$                    | 1450 + 2736C/(C + 1); 1850 + 2150C/(C + 1)       | 局部瞬时干基 $C$                | 问题 2/3; 问题 4 |
| $k$                         | 0.36 W/(m·K)                                     | 常数                        | 问题 1         |
| $k(C)$                      | 0.21 + 0.38C/(C + 1); 0.12 + 0.20C/(C + 1)       | 局部瞬时干基 $C$                | 问题 2/3; 问题 4 |
| $D$                         | $7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$ m <sup>2</sup> /s | 局部 $C$ (不依赖 $T$ )         | 问题 1         |
| $D(C, T)$                   | $2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$     | 局部 $C$ 、局部 $T$ (开尔文)      | 问题 2/3       |
| $D(C, T)$                   | $4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T}$     | 局部 $C$ 、局部 $T$ (开尔文)      | 问题 4         |
| $h$                         | 25 W/(m <sup>2</sup> ·K)                         | 常数                        | 问题 1–4       |
| $h_m$                       | $8 \times 10^{-7}$ m/s                           | 常数                        | 问题 1–4       |
| $T_a(t), C_{\text{env}}(t)$ | 附件 1 (0–14400 s, 60 s 步)                         | 分段线性插值                    | 问题 1–4       |
| $R(t)$                      | 附件 2 (0–259200 s, 1800 s 步)                      | PCHIP 保形插值                | 问题 4         |
| 几何                          | $L_0 = 0.25$ m, $R_0 = 0.02$ m                   | 一维径向 ( $L_0/R_0 = 12.5$ ) | 问题 1–4       |
| 初值                          | $U_0 = 2.55$ kg/kg, $\Theta_0 = 301.15$ K        | 全域均匀                      | 问题 1–4       |
| 声明假设 (题目未给定, 本文声明并前置)       |                                                  |                           |              |
| 湿边界闭合                       | $C_{\text{env}}$ 直接作 Robin 驱动势                   | 有效闭合 (§2.3-1)             | 问题 1–4       |
| 环境外推                        | $t > 14400$ s 末值保持                               | 声明 (敏感性见 §6.7)            | 问题 2–4       |
| $h, h_m$ 延用                 | 附录 2 值延用到问题 2–4                                  | 声明为参数延用假设                 | 问题 2–4       |
| 半径延拓                        | $t > 259200$ s 保持 1.198 cm                       | 声明                        | 问题 4         |

## 2.2 参数取值表（题目参数与声明假设分栏）

## 2.3 闭合假设（显式声明）

1. **湿边界是有效闭合。**附件 1 的空气水分浓度与药材干基含水率基准不同（按 kg 水/kg 干空气量级校核：28 °C 时 0.0196 kg/kg 约对应 81% RH、50 °C 时 0.0499 约对应 58% RH，数值合理），本文把  $C_{\text{env}}(t)$  直接当作与  $h_m$  配套的驱动势（式 (2.2) 的 Robin 通量）。这是本题最大单点风险：若改用解吸等温线  $C_e \approx 0.137$ ， $t_f$  从 57.18 h 变为 79.83 h（+39.6%，见 §6.7）。主结果用题目口径，等温线只进敏感性。
2. **环境外推：** $t > 14400$  s 主口径 = 末值保持（ $T_a = 50.165^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{env}} = 0.04986$ ），分段线性插值保留采样值；对照口径（线性外推、末 1 h 均值）进敏感性。
3. **不含潜热：**热方程是有效显热近似。量纲论证： $h$  驱动的显热通量  $\sim h\Delta T \approx 25 \times 20 = 500 \text{ W/m}^2$ ， $h_m$  驱动的等效潜热功率  $\sim h_m \Delta C \rho L_v$ ，两者比值 2.06–2.49——潜热汇与附录物性（给定的  $h$  与实测温升）不能同时自洽，题目口径自洽的读法不含潜热。只作论证，不做修正算例。
4. **一维径向：**端面效应可忽略（定量）：圆柱  $L = 25 \text{ cm}$ 、 $R = 2 \text{ cm}$ ，端面/侧面积比  $R/L = 8\%$ ；轴向扩散路径（ $L/2 = 12.5 \text{ cm}$ ）是径向的 6.25 倍，扩散时间尺度约慢  $6.25^2 \approx 39$  倍，端面对达标的贡献仅约 1% 量级，一维径向近似合理（ $L_0/R_0 = 12.5$  仅为几何信息，不保证误差界）。
5. **半径插值：**附件 2 用 PCHIP 保形插值（已核查半径为正、单调不增），数据点后末值 1.198 cm 延拓（附件 2 覆盖 0–72 h， $t_f$  在观测区间内）；线性插值对照进敏感性（实测  $\Delta t_f = 0.002 \text{ h}$ ，口径不敏感）。
6.  **$\rho(C)$  不作体积/质量闭合：** $\rho$ 、 $c_p$ 、 $k$  逐点取值； $\rho$  只用于有效体积热容  $a_{\text{eff}} = \rho c_p$  与通量算子  $\rho_{sv} = \rho/(1+C)$ ，不用于质量/体积闭合——附录 3/4 的  $\rho(C)$  与附件 2 的  $R(t)$  在干固体质量守恒下不相容（附录 3 会给出负含水率 / 要求  $R \geq 1.301 \text{ cm}$ ，而数据终值为 1.198 cm），故  $\rho$  不进湿分方程。

## 3 定量判据

本节全部由题给参数算出，每条判据配反验列：把简化解的  $t_f$  与全耦合解  $t_f$ （问题 3 设定、 $N=80$  网格、57.2009 h）的实测差值列出。没有反验数字的判据不进表。

### 3.1 判据族（Le、Bi\_m、Bi\_h）

沿路径  $C \in [0.15, 2.55]$ 、 $T \in [301.15, 323.32] \text{ K}$ 、 $R = R_0$  计算（ $\alpha = k/(\rho c_p)$ ），逐点取附录公式），结果见表 3：

表 3 判据族表：定义、全区间数值、阈值语义、简化决策与反验偏差。

| 判据     | 定义         | 附录 3 区间     | 附录 4 区间  | 简化决策                               | 反验偏差     |
|--------|------------|-------------|----------|------------------------------------|----------|
| $Le$   | $\alpha/D$ | 10.69–640.6 | 6.6–1209 | $Le \gg 1$ : 热场准稳态 $T \approx T_a$ | 0.303 h  |
| $Bi_m$ | $h_m R/D$  | 1.18–19.9   | 2.4–63.8 | $Bi_m \rightarrow 0$ : 集总（内扩散无阻力）  | –46.03 h |
| $Bi_h$ | $hR/k$     | 1.04–1.86   | 2.5–5.0  | $Bi_h \rightarrow 0$ : 忽略表面热滞后     | 0.075 h  |

反验读法（每条都是”用了它， $t_f$  偏多少”）：

- $Le \gg 1$  支持热场准稳态：把温度场直接取  $T_a(t)$  只求湿分，实测  $t_f$  偏差 0.303 h（0.5%）——热瞬态可忽略是优良简化；本文主模型仍保留双向耦合，此简化只作判据反验。
- $Bi_m \in [1.2, 64]$  表明内部扩散主导：集总模型给出  $t_f = 11.17$  h，比全耦合解快 46.03 h（–80%）——任何”集总/平均含水率”处理都不可接受，本题必须保留空间分布。这是判据族最直接的定量结论。
- $Bi_h \sim O(1)$  表明表面热滞后小：令  $h \rightarrow \infty$ （表面温度紧贴环境）实测偏差 0.075 h（0.13%）——表面温度滞后可用但不显著，本文未采用该简化。

### 3.2 达标判据与中心最慢点

达标时间定义为

$$t_f = \inf\{t : \max_{q \in [0,1]} U(q, t) < 0.15 \text{ kg/kg}\}, \quad (3.1)$$

用未舍入值判定； $\max$  在全域重建场上取（不只用单元平均）。中心是否最慢点：边值  $C_{\text{env}}$  低于初值且单调驱动下最大原理支持，但我们不作全情景公理，直接在求解的每个接受步数值扫描  $\max_q U$ ——全部时刻最大值均位于中心列（容差  $10^{-12}$ ），判据实现为”中心首次低于 0.15”。阈值 0.15 干基 =  $0.15/1.15 = 13.04\%$  湿基，与药典对多数药材水分限度的惯例（约 13%）一致 [3]（解释性论述，见 §6）。

数值上报告穿越区间加右侧安全端点：问题 3 为  $[205837.7, 205847.7]$  s,  $t_f = 57.1799$  h；问题 4 为  $[181917.7, 181932.7]$  s,  $t_f = 50.5369$  h（内生几何）。四位小数舍入后的 60 s 网格判定为 57.2333 h，与未舍入值差 0.053 h（ $\leq 0.2$  h，自洽）；表中出现的 0.1500 是舍入显示，判定位一律用未舍入值。

### 3.3 严格下界（排除性闸门）

由比较原理:取  $D$  的路径点态最大  $D_{\max}$  ( $D$  对  $C, T$  均单调增,  $D_{\max} = D(C_0, \max(T_0, \max T_a))$ ), 常系数 Robin 参考问题干燥最快, 故  $t_f$  必大于参考问题的达标时刻; 其首模形式为

$$t_f \geq \frac{R^2}{D_{\max} \lambda_1^2} \ln \frac{A_1 (C_0 - C_e)}{C_{th} - C_e}, \quad (3.2)$$

其中  $\lambda_1$  为  $\lambda J_1(\lambda) = Bi_m J_0(\lambda)$  第一根 (圆柱 Robin 特征值问题, 标准谱理论见 [2]),  $A_1 = 2Bi_m^2 / (\lambda_1 J_1(\lambda_1) (Bi_m^2 + \lambda_1^2))$  为中心响应系数。问题 3:  $D_{\max} = 1.359 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ ,  $Bi_m = 1.177$ , 得  $t_f \geq 15.70 \text{ h}$  (300 模精确级数穿越同为 15.7021 h, 穿越时第二模占比  $5.7 \times 10^{-14}$ , 首模占优严格成立); 膜界  $R/(2h_m) \ln[(C_0 - C_e)/(C_{th} - C_e)] = 11.17 \text{ h}$  (忽略内部扩散阻力, 系统性偏弱, 仅作次级参照)。问题 4: 沿真实  $R(s)$  轨迹的时间积分版下界为 19.02 h ( $R_{\min}$  常值版 15.95 h、固定  $R_0$  版 37.61 h)。两个主值 (57.18 h、50.82 h) 均远大于各自下界, 闸门通过。图 4 把下界画在达标穿越曲线上作为“低于此必错”的排除线。

## 4 算法与实现

**空间:** 式 (2.3) 的固定  $q$  网格单元中心有限体积 ( $N=160$  主网格), 内面通量共享;  $q=0$  面通量系数为零 (正则对称自动满足); 表面用半单元内阻与外对流阻串联——表面值  $U_s, \Theta_s$  由  $8D_{\text{eff}}(U_s - U_N)/(R^2 \Delta q) = 2h_m(C_{\text{env}} - U_s)/R$  联立重建 ( $D_{\text{eff}}$  取半单元中点值, 强变的  $D \propto e^{-0.45/C}$  下若用端点值会产生“内通量被人为归零”的伪根), 绝不把末单元平均当表面值。

**时间:** 后向欧拉加局部外推 (一步对两半步, 接受  $2 \times$  半对 - 整步, 二阶), 外推态的守恒通量由各后向欧拉恒等式线性组合给出, 仍严格守恒; 自适应步长 ( $\text{rtol} = 10^{-7}$ , 一步对两半步误差比控制, 失败缩步不截断负值), 尾段步长约 10–15 s, 输出 1 s / 60 s 网格由步记录线性插值重构 (插值误差实测折  $2.6 \times 10^{-4} \text{ h}$ , 见 §7)。

**非线性:** 外场 Gauss-Seidel (热场在冻结系数下线性求解, 湿场在冻结温度下 Newton/Picard), 湿场 Picard 起步、 $\max_q U < 0.6$  后切换含  $\partial D / \partial C$  的 Newton (尾段  $D$  变化 16.8 倍; 全程 Picard 对照  $\Delta t_f = 1.7 \times 10^{-10} \text{ h}$ , 无感)。耦合收敛判据  $\Delta U < 10^{-10}$ 、 $\Delta \Theta < 10^{-8} \text{ K}$ 。

**复现:** `python run_all.py` 一条命令产出 result1–4 与全部门禁、敏感性、结果总账 (代码结构见附录 B), 无人工干预; 全部交付文件确定性写出 (固定归档时间戳), 连续两次运行 result1–4 的 md5 完全一致 (result1 22eb47f7...、result2 12cde4e8...、result3 fbe982ff...、result4 db8b34a8...)。全流程约 31 min。

## 5 独立验证

可靠性来自两种完全不同数学结构的互证，而不是同一算法换网格。六层验证体系见表 4，每层写明能排除什么、不能排除什么。

表 4 验证汇总表 (V1–V6)：手段、数学结构、实测数字、能/不能排除。

| 层 (手段)                                                         | 实测数字                                                                                                                                                     | 能排除 / 不能排除                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| V1 问题 1 热场解析解 (圆柱 Robin 特征展开 + 时变环境 Duhamel 卷积, 谱解) vs 有限体积数值解 | 单元中心逐点最大偏差 $5.9 \times 10^{-7}^{\circ}\text{C}$ (N=320); 收敛阶 2.00/1.99/1.99                                                                              | 排除离散、边界处理、时间积分错误 (两种完全不同方法); 不能排除物性取值错误     |
| V2 等温线性化 Bessel 首模解 vs 全耦合尾段                                   | 尾段 $\ln(U_{\max} - C_e)$ 线性 $R^2 = 0.9972$ ; 衰减率 $\gamma = 3.55 \times 10^{-6}/\text{s}$ 对应等效 $D = 2.54 \times 10^{-10}$ ( $C \approx 0.108$ , 在尾段剖面区间内) | 排除几何与湿边界离散错误 (尾段结构); 不能排除非线性段物性细节           |
| V3 严格下界闸门 (比较原理, 与离散无关)                                        | $t_f = 57.18 \text{ h} > 15.70 \text{ h}$ ; $t_f = 50.82 \text{ h} > 19.02 \text{ h}$                                                                    | 排除错误的达标时间 (低于下界必错); 不能给出上界                  |
| V4 守恒恒等式 (总水量、总焓, 逐步对账)                                        | 水量窗口相对残差 $\leq 5.5 \times 10^{-11}$ ; 总焓全局吞吐残差 $\leq 1.1 \times 10^{-11}$                                                                                | 排除实现错误 (一致性, 曾两次抓到实现 bug); 不是独立验证, 不能证明物理正确 |
| V5 退化测试 (移动域 $R(t) \equiv R_0$ ; $D$ 冻结)                       | 移动域退化为固定域: $\Delta t_f = 0.00 \text{ s}$ 、场差 0; $D$ 冻结退回 Bessel 首模: 偏差 $3.1 \times 10^{-9}$ 、首模商 0.99996                                                 | 排除移动域实现错误; 不能排除闭合假设 (等比收缩) 本身               |
| V6 网格/时间 Richardson 收敛                                         | 场级空间阶 1.90–2.45; $t_f$ 序列 57.249/57.201/57.180 h, 外推偏差 0.016 h; rtol/10 实测 $\Delta t_f = 0.0014 \text{ h}$                                               | 只证明离散收敛 (一致性); 不能单独充当可靠性证据                  |

两点纪律: (i) V1 与 V2 是谱解/解析结构对有限体积的真独立对拍 (不是换参数、不是换网格; 剖面对拍见图 1), 问题 1 的解析解还使用稳态减法消除级数尾巴, 使解析参考自身误差  $< 10^{-8}^{\circ}\text{C}$ ; (ii) V4/V6 属于一致性检查, 只能证明实现与离散无误, 本文不把它们说成可靠性证明。




图 1 问题 1 的解析对拍（回答“可靠性如何证明”）：代表时刻（100/600/1800 s）径向温度剖面，圆柱 Robin 特征展开解析解（线）vs 守恒有限体积数值解（点）；单元中心逐点最大偏差  $5.9 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$  ( $N=320$ )，插图为偏差随网格的收敛（实测阶 2.00）。两种完全不同的数学结构互证，排除离散、边界与时间积分错误。

## 6 结果与解释

### 6.1 问题 1：预热平衡阶段

图 2 给出附件 1 的环境输入及其口径处理。表 6、表 7 给出 7 个时刻 5 个位置的温度与水分浓度（result1.xlsx 含  $1 \text{ s} \times 0.1 \text{ cm}$  全场）。温度在 1800 s 内明显传向中心（中心列  $28.0001 \rightarrow 33.5753 \text{ } ^\circ\text{C}$ ，与解析解四位小数一致）；水分渗透深度约  $3 \text{ mm} \ll R$ ，中心列保持 2.5500，表面列降至 1.5102 kg/kg——两场的空间尺度差  $Le \sim O(10^2)$  的直接表现。

### 6.2 问题 2：整个烘干过程

表 8、表 9 给出前 3 h 的场（result2.xlsx 含 1 s 全场至  $t_f + 3600 \text{ s}$ ）。双向耦合的效应清晰可见：温度升高使  $D \propto e^{-3850/T}$  增大约 2.4 倍，干燥在升温段（前约 10 h）显著加速；湿分下降又通过  $\rho c_p(C)$ 、 $k(C)$  反作用于热场。图 3 给出代表时刻的径向剖面演化。

### 6.3 问题 3：达标时间

表 10 给出每 6 h 的水分浓度。达标时间（判据 (3.1)）： $t_f = 57.1799 \text{ h}$ （穿越区间  $[205837.7, 205847.7] \text{ s}$ ，插值 57.1795 h；收敛序列  $N=40/80/160 = 57.249/57.201/57.180$




图 2 输入数据与口径（回答“数据可用性如何裁定”）：附件 1 的温度与空气水分浓度（241 点、60 s 步、终于 4 h；标出 4 h 截止与末值保持延拓  $T_a=50.165^\circ\text{C}$ 、 $C_{env}=0.04986$ ）；附件 2 外半径（145 点、1800 s 步，2.000→1.198 cm；标出约 21 h 进入近平台段）。读法：附件 1 只覆盖前 4 h（需外推）；附件 2 覆盖 0–72 h， $t_f$  仍在观测区间内。




图 3 温湿剖面演化（回答“场长什么样”）：问题 2/3 的  $C(r, t)$  与  $T(r, t)$  在代表时刻的径向剖面；可见中心最慢（全部时刻最大值在中心，容差  $10^{-12}$ ）、尾段因  $D(C)$  骤降（最多 16.8 倍）形成低扩散率干燥外壳而拖长。

h, Richardson 外推 57.1636 h, 主值偏差 0.016 h 即空间误差预算; 式 (3.2) 的严格下界 15.70 h 通过)。尾段为何拖长: 随表面变干,  $D \propto e^{-0.45/C}$  最多缩小 16.8 倍, 形成低扩散率的干燥“外壳”, 中心(最慢点)的残余水分只能穿过它排出——尾段  $\ln(U_{\max} - C_e)$  呈指数衰减 ( $R^2 = 0.9972$ ), 衰减率对应剖面加权等效  $D \approx 2.5 \times 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$  (V2, 见表 4)。阈值 0.15 干基 = 13.04% 湿基, 与药典对多数药材水分限度的惯例(约 13%)一致, 故该判据有明确的药学含义: 安全贮藏水分。




图 4 达标穿越(回答“ $t_f$  多少、收缩贡献多大”):  $\max_q U(q, t)$  全程曲线与 0.15 阈值线; 问题 3 主解 ( $t_f = 57.1799 \text{ h}$ )、问题 4 主解 ( $t_f = 50.5369 \text{ h}$ , 内生几何) 与附录 4 固定半径对照 (129.1047 h) 三线对比, 横轴标出复算严格下界 (15.70 h / 19.02 h, 低于此必错)。一图同时交付归因、判据与下界闸门。

## 6.4 问题 4: 收缩移动域

表 11 给出每 6 h 的水分浓度(超出当前表面的固定列留空); 图 7 与图 8 给出内生几何下场的时空演化直观呈现。达标时间  $t_f = 50.5369 \text{ h}$  (未舍入右端点, 穿越区间  $[181917.7, 181932.7] \text{ s}$ ; 收敛序列 50.5450/50.5370/50.5369 h, Richardson 外推 50.5369 h; 收缩下界 19.02 h 通过)。问题 4 的半径由内生收缩模型逐步预测 (§6.6, 不读附件 2), 附件 2 实测半径降为验证数据(外生几何版  $t_f = 50.8230 \text{ h}$  作交叉验证, 偏差  $-0.56\%$ )。与问题 3 的大小关系必须给机制解释(三组对照, 表 4 的 V5 保证移动域实现无误):

- **公式效应:** 附录 4 的  $D$  在同状态下约为附录 3 的  $1/5.4$  ( $2.5 \times 10^{-9}$  vs  $1.36 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ ); 固定半径下  $t_f$  从 57.18 h 放大到 129.10 h ( $\times 2.26$ ; 非  $\times 5.4$ , 因  $t_f$  对  $D$  是近线性加对数修正的依赖, 且  $Bi_m$  从 1.18 升到 6.36, 干燥从膜-扩散共同限制转为扩散主导)。

- **收缩效应：** $R^2$  降 64%（扩散时间尺度  $\propto R^2$  缩至 0.36）、 $2/R$  换热换质面积比增 67%——把 129.10 h 拉回 50.54 h（-60.9%），收缩是本问题最大的单点加速因素。
- **净效应：**公式减速（ $\times 2.26$ ）被收缩加速（ $\times 0.39$ ）反超，问题 4 反而比问题 3 快 11.6%。

收缩停止的一致性（附件 2 约 21 h 进入近平台段 1.198 cm， $t_f$  落在 72 h 观测区间内）的完整定量分析见下一小节：附件 2 并非单一失水收缩曲线，我们用带物理动机的内生闭合对它做了结构性复现与偏差分解。

## 6.5 收缩机制分析：为什么单一失水收缩不可能

本小节与下一小节给出问题 4 几何模型的口径与证据链。统一口径为：**问题 4 主模型 = 物理启发的半经验收缩闭合内生预测半径**（三项带物理动机机制：失水收缩 + 毛细-膨压塌陷 + 结皮-成孔停滞，5 个标定参数，见 §6.6），达标时间  $t_f = 50.5369$  h；附件 2 降为验证数据——半经验闭合复现它 RMSE 0.047 mm（单机标定）/ 耦合版 0.074 mm，附件 2 外生几何版  $t_f = 50.8230$  h 作交叉验证（与内生主值差 -0.56%）。result4 与以下全部内容均按此口径书写。

**三段复合结构：**附件 2 的收缩曲线不是单一失水收缩——A 急缩段（0–3.5 h，占全程收缩的 61%）、B 缓缩段（3.5–21 h）、C 近平台段（约 21 h 起，平台 1.198 cm）。

**滞后交叉诊断：**在失水等容闭合  $\bar{U}_{\text{inf}} = (1 + C_0)(R/R_0)^2 - 1$  下反演附件 2 的基线等效含水率，与模型平均含水率  $\bar{U}_{\text{model}}$  在约 16 h 交叉（图 6）——早期基线反演的等效含水率更低、后期更高（35 h 附近：反演  $\bar{U} = 0.278$  对模型同刻的 0.149；附件 2 只测半径，没有直接测出干湿差异）。要强调正确的数学事实：由于  $\bar{U}(t)$  与  $R(t)$  均单调下降， $\bar{U}$  存在反函数，令  $F(u) = R_{\text{obs}}(\bar{U}^{-1}(u))$  即得  $R_{\text{obs}} = F(\bar{U})$  且  $F'(u) = \dot{R}/\dot{\bar{U}} \geq 0$ ——**单调映射总能构造出来**。因此交叉不能证明“必须存在两种独立机制”，它证明的是更具体的一点：理想等容收缩这条**特定基线**  $R_0\sqrt{(1+\bar{U})/(1+C_0)}$  **不是那个映射**——它不能解释附件 2 的全部数据（失水等容收缩只是无穷多条单调映射中的一条；成孔缺口  $0.129 \rightarrow 0.155$  kg/kg，对应附件 2 隐含的末期孔隙率约 31%，是偏差的定量度量）。零拟合的“理想收缩 + 玻璃化冻结”半经验闭合（ $C_{\text{glass}} \approx 0.21$ ，Gordon-Taylor 反解/文献值 [4]）已能结构性给出减速与平台（均值触发玻璃化冻结那一条：平台 1.169 cm、偏差 -2.4%，冻结时刻偏差 +12%——注意这与图 6 中表面触发（平台约 1.345 cm）和成孔演化（约 1.263 cm）两条曲线不是同一条，参数见数据文件），且附件 2 的近平台起点（约 21 h）恰好对应模型平均含水率降到  $C_{\text{glass}}$  的时刻（ $\bar{U}(21 \text{ h}) = 0.234$ ）——这把机制链条推进到“定量可标定”，即下一小节的内生收缩模型。

## 6.6 内生收缩模型：推导、参数估计与验证

**第一步：机制推导（物理启发的半经验结构）。**收缩由三项带物理动机的机制叠加，一项一机制、总参数 5 个。要如实说明：下文  $g_c, g_p$  是带物理动机的经验形状函数（预

设”先增后减””过阈增强”), 未从应力平衡、材料变形或能量关系推出——故本模型应正名为具有物理启发的半经验收缩闭合, 而非第一性原理模型(拟合材料参数本身不违背第一性原理; 问题在于函数结构靠形状选择确定后才赋予机制解释):

$$R(t) = \underbrace{R_0 \sqrt{\frac{1 + \bar{U}(t)}{1 + C_0}}}_{\text{失水收缩}} \cdot \underbrace{[1 - \varepsilon_c g_c(\bar{U})]}_{\text{毛细-膨压塌陷}} \cdot \underbrace{[1 + \varepsilon_p g_p(C_s)]}_{\text{结皮-成孔停滞}} \quad (6.1)$$

(i) **失水收缩** (零参数基线): 水分守恒 + 固体/水等密度声明, 体积随失水减少; (ii) **毛细-膨压塌陷**: 干燥初期毛细吸力  $2\gamma/r_{\text{pore}}$  压密基体、膨压随失水丧失, 应变先发展后被成孔回弹,  $g_c(x) = (1-x)^a x^b$  ( $x = (C_0 - \bar{U})/C_0$  为失水率, 峰值归一)——其应变量级有独立的毛细压实估计支撑 (bracket [0.028, 0.580] cm 覆盖观测超额 0.182 cm @2 h、半径应变 9.1%); (iii) **结皮-成孔停滞**: 表面  $C_s$  穿越玻璃化转变含水率  $C_{\text{glass}} = 0.21$  (文献值, 非拟合) 后收缩停滞、继续失水转化为孔隙,  $g_p = \text{clip}((C_{\text{glass}} - C_s)/(C_{\text{glass}} - C_{s,\min}), 0, 1)^{k_p}$ 。两项修正均由湿度场驱动而不显含时间——这是关键结构选择: 时间驱动的替代闭合在耦合内生时会把湿度场的相位误差搬进  $R(t)$  (实测其耦合  $t_f$  偏 +3.0 h), 湿度驱动无此问题。**已知的结构局限** (如实列出): (i) 把  $g_c$  后段下降解释为”成孔回弹”, 同时又让  $g_p$  表示”成孔停滞”, 存在**重复归因**的可能——两种读法拟合优度相近, 本文不声称可区分; (ii)  $g_p$  饱和后基础收缩项仍随  $\bar{U}$  变化, 故该结构**不自动保证半径进入平台** (附件 2 的平台需另有机理, 如基体黏弹硬化); (iii)  $C_{s,\min} = 0.0488$  kg/kg 是从完整模拟轨迹提取的表面含水率最小值 (作全局归一化常数), 不是预设平衡值——它携带轨迹信息, 属标定的一部分; (iv) 毛细压  $2\gamma/r_{\text{pore}}$  只能约束应力量级, 没有刚度-变形关系不能推出收缩应变, 塌陷幅度只能标定。

**第二步: 参数估计 (诚实标注)**。表 5 列出全部参数: 5 个标定参数由最小二乘对附件 2 估计 (不是由任何公式”算出”), 2 个量取文献值不参与拟合; 标定流程与留出法验证细节见附录 D。

表 5 内生收缩模型参数表 (拟合/非拟合分栏诚实标注) 与物理合理性。

| 参数                                     | 数值           | 来源                      | 物理合理性核对                                |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------|
| $\varepsilon_c$ (塌陷峰值应变)               | 0.1108       | 拟合附件 2                  | 11.1% 在毛细压实区间 [1.4%, 29%               |
| $a, b$ (塌陷形状指数)                        | 1.668, 1.220 | 拟合附件 2                  | 峰值相位 $\bar{U} \approx 1.47$ (约 4 h) 与急 |
| $\varepsilon_p$ (停滞幅度)                 | 0.0709       | 拟合附件 2                  | 对应末期孔隙率 30.9% $\approx$ 附件 2           |
| $k_p$ (停滞开启陡峭度)                        | 3.787        | 拟合附件 2                  | 开启相位由 $C_s$ 穿越 $C_{\text{glass}}$ 物理锚  |
| $C_{\text{glass}}$ (玻璃化含水率)            | 0.21         | 文献 (Gordon-Taylor), 未拟合 | 文献区间 0.19–0.23 内                       |
| $\rho_{sk}$ (骨架密度, kg/m <sup>3</sup> ) | 1468         | 文献, 未拟合                 | 生物质骨架密度典型范围                            |

**第三步: 对附件 2 的验证** (图 5)。拟合优度: RMSE = 0.047 mm (附件 2 量化分辨率 0.01 mm 的约 5 倍)、最大偏差 0.162 mm; 比率  $m = R/R_{\text{ideal}}$  的深坑 (0.889

@ 4 h, 数据 0.894)、滞后交叉(预测 17.0 h, 数据约 16 h)、平台(1.1969 vs 1.198 cm, -0.09%)、三段形态全部复现。过拟合自检必须如实限定结论: 标定依赖链为  $R_{\text{obs}} \rightarrow (\bar{U}, C_s) \rightarrow \text{标定} \rightarrow R_{\text{pred}}$ ——湿度场本身由附件 2 实测几何生成, 存在循环; 奇偶折半留出法(训练/留出 0.045–0.050 mm)只检验同一光滑曲线上的插值, 且留出点信息仍可能经湿度场进入标定; 残差 lag-1 自相关 0.82、bootstrap 分布有偏斜/多峰迹象——故”训练  $\approx$  留出”不构成参数被独立识别的证明, 只能说插值稳健; 残差尚有  $\pm 0.16$  mm 级低频形状(B 段过渡区的弱欠拟合), 已贴近数据分辨率极限, 不再加参数。真正的独立验证需要完整耦合标定(每组候选参数从相同初值重解、半径始终由模型生成、只用训练段计算目标函数), 本文当前是”借助实测几何生成湿度场再标定”的近似。

**体积口径的一致性更正**(此前版本的”负孔隙”写法作废): 一致的非负体积闭合应为  $\pi L R^2 = m_d(1/\rho_s + \bar{U}/\rho_w) + V_g$ ,  $V_g \geq 0$  (组分体积可加、近似不可压缩)。按体积审计: 初始孔隙率的峰值需求为 **17.26% @ 2 h** (曲线见数据文件); 而把题给  $\rho(2.55) = 989.5$  当堆密度时可用值仅 9.94%、缺口 7.33 个百分点。故早期超额收缩的正确分解是 **孔隙塌陷**( $\leq 9.94\%$ , 已用尽) + **基体黏弹压密**(约 **31% 固体应变**)的组合; ”负孔隙”是”骨架密度 1468 + 零初始孔隙基线”后处理的伪影, 不是压密证据。口径上明确区分**预测模型参数**(式 (6.1) 的 5 个标定参数与  $C_{\text{glass}}$ , 进入  $R$  预测公式)与**孔隙诊断参数**( $\rho_{sk} = 1468$ 、 $\rho_{d0}$ 、 $\phi_{g,0}$ , 只进体积衡算后处理, 不进  $R$  预测公式; 附录  $\rho(C)$  两者都不是)。  $V_{\text{pore}}$  转正于 9.5 h 后单调(成孔)、末期孔隙率 30.9%。

**关键一致性:** 本模型的主结果即采用完全内生的收缩—— $R$  由湿度场逐步预测(每步以当前  $\bar{U}$ 、 $C_s$  代入式 (6.1))、不读附件 2——得  $t_f = 50.5369$  h (result4 内生版, 3033 行); 附件 2 外生几何版  $t_f = 50.8230$  h 作交叉验证(偏差 -0.286 h, -0.56%)。内生几何自洽: 回耦求解的  $R_{\text{pred}}(t)$  与附件 2 的 RMSE 为 **0.074 mm** (比单机标定的 0.047 mm 略松——回耦下湿度场自身也在演化, 属正常代价, 如实报告), 末期半径 1.1899 vs 1.198 cm。

**结论:** 附件 2 的收缩可由三项带物理动机机制叠加的半经验闭合内生复现(0.05 mm 量级、量化分辨率的 5 倍以内), 且给出相同的达标时间; 滞后交叉由”塌陷先发展、成孔后开启”的两机制相位差自然产生(机制归属存在 §6.6 所列的重复归因可能, 本文不声称可区分)。**主结果 result4 已切换为内生几何**(用户拍板的模型升级): 附件 2 由几何输入降为验证数据, 内生主值 50.54 h 与外生版 50.82 h 的 0.56% 偏差即模型与实测半径曲线偏差的直接体现——收缩机制被正确捕获, 附件 2 由几何输入降为验证数据后仍得到**良好复现**(”独立佐证”的更强表述不成立: 标定借助了实测几何生成的湿度场, 见上文限定)。要如实重申该模型的定位:  $g_c, g_p$  是经验形状函数、非应力平衡推出, 本闭合是半经验结果; 由应力平衡决定变形、让含水率与温度影响材料松弛的**力学驱动升级是后续正统方向**(收缩闭合届时可作为其低维验证基准)。

**参数的第二路线验证**(与”对附件 2 做最小二乘”完全独立的检验, 细节见附录 D 与数据文件)。**独立物理估计对照:**  $\varepsilon_c = 11.1\%$  落在毛细压  $2\gamma/r_{\text{pore}}$  对基体模量的理论




图 5 内生收缩模型对附件 2 的贴合与验证（回答”收缩能否由模型内生预测”）：三项带物理动机机制叠加的半经验闭合（式 (6.1)，5 个标定参数 + 2 个文献量）几乎完美复现附件 2——RMSE 0.047 mm（量化分辨率的 5 倍）、滞后交叉（17.0 h vs 约 16 h）、平台（1.1969 vs 1.198 cm）、三段形态全对；残差子图显示偏差有界在  $\pm 0.16$  mm。

表 6 问题 1（预热平衡阶段）药材温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

| 时间/s  | 0       | 0.5     | 1       | 1.5     | 2       |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 100s  | 28.0001 | 28.0003 | 28.0040 | 28.0327 | 28.1801 |
| 300s  | 28.0408 | 28.0635 | 28.1514 | 28.3681 | 28.8489 |
| 600s  | 28.4533 | 28.5360 | 28.8039 | 29.3159 | 30.1652 |
| 900s  | 29.3243 | 29.4583 | 29.8755 | 30.6161 | 31.7304 |
| 1200s | 30.5427 | 30.7098 | 31.2223 | 32.1126 | 33.4276 |
| 1500s | 31.9957 | 32.1867 | 32.7660 | 33.7463 | 35.1203 |
| 1800s | 33.5753 | 33.7720 | 34.3642 | 35.3621 | 36.7856 |




图 6 收缩机制分析（回答”附件 2 是什么样的收缩”）：附件 2 的实测外半径不是单一失水收缩曲线（A 急缩 61%/B 缓缩/C 平台三段 + 16 h 滞后交叉）；零拟合的物理启发半经验闭合（理想收缩 + 玻璃化冻结等）结构性复现其减速与平台（均值触发那一条：平台 1.169 cm、偏差 -2.4%），早期塌陷与后期成孔分别对应两组独立物理机制。数据源：附件 2 与问题 4 主解湿度场。

表 7 问题 1（预热平衡阶段）药材水分浓度（kg/kg）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

| 时间/s  | 0      | 0.5    | 1      | 1.5    | 2      |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100s  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.2470 |
| 300s  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5492 | 2.0508 |
| 600s  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5353 | 1.8770 |
| 900s  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5497 | 2.5045 | 1.7547 |
| 1200s | 2.5500 | 2.5500 | 2.5482 | 2.4646 | 1.6586 |
| 1500s | 2.5500 | 2.5499 | 2.5445 | 2.4206 | 1.5787 |
| 1800s | 2.5500 | 2.5497 | 2.5383 | 2.3755 | 1.5102 |

表 8 问题 2（全烘干过程）药材温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

| 时间/h | 0       | 0.5     | 1       | 1.5     | 2       |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0.5h | 32.1892 | 32.3821 | 32.9659 | 33.9608 | 35.4130 |
| 1.0h | 40.3816 | 40.5536 | 41.0605 | 41.8782 | 42.9976 |
| 1.5h | 45.8468 | 45.9348 | 46.1930 | 46.6051 | 47.1401 |
| 2.0h | 48.4502 | 48.4881 | 48.5984 | 48.7735 | 49.0033 |
| 2.5h | 49.4670 | 49.4792 | 49.5136 | 49.5653 | 49.6609 |
| 3.0h | 49.8495 | 49.8553 | 49.8746 | 49.9101 | 49.9664 |

表 9 问题 2（全烘干过程）药材水分浓度（ $\text{kg}/\text{kg}$ ）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

| 时间/h | 0      | 0.5    | 1      | 1.5    | 2      |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.5h | 2.5499 | 2.5489 | 2.5256 | 2.3257 | 1.6486 |
| 1.0h | 2.5258 | 2.4948 | 2.3578 | 2.0230 | 1.4711 |
| 1.5h | 2.3861 | 2.3256 | 2.1344 | 1.8020 | 1.3476 |
| 2.0h | 2.1709 | 2.1084 | 1.9236 | 1.6259 | 1.2311 |
| 2.5h | 1.9566 | 1.9006 | 1.7360 | 1.4720 | 1.1166 |
| 3.0h | 1.7662 | 1.7165 | 1.5702 | 1.3333 | 1.0081 |

表 10 问题 3 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)。结束行时刻为未舍入判定值 57.1799 h；表中 0.1500 为舍入显示，判定位用未舍入值。

| 时间/h   | 0      | 0.5    | 1      | 1.5    | 2      |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6h     | 1.0156 | 0.9868 | 0.9006 | 0.7546 | 0.5335 |
| 12h    | 0.4548 | 0.4418 | 0.4019 | 0.3289 | 0.1639 |
| 18h    | 0.2979 | 0.2906 | 0.2679 | 0.2247 | 0.0842 |
| 24h    | 0.2371 | 0.2321 | 0.2161 | 0.1851 | 0.0663 |
| 30h    | 0.2053 | 0.2013 | 0.1887 | 0.1637 | 0.0597 |
| 36h    | 0.1854 | 0.1821 | 0.1714 | 0.1501 | 0.0565 |
| 42h    | 0.1717 | 0.1687 | 0.1594 | 0.1404 | 0.0547 |
| 48h    | 0.1615 | 0.1588 | 0.1504 | 0.1332 | 0.0536 |
| 54h    | 0.1535 | 0.1511 | 0.1434 | 0.1275 | 0.0528 |
| 烘干结束时间 | 0.1500 | 0.1477 | 0.1402 | 0.1249 | 0.0525 |

表 11 问题 4 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)。“—”表示该时刻该固定位置已在药材表面之外（半径收缩，留空不外推）。结束行时刻为未舍入判定值 50.8230 h。

| 时间/h   | 0      | 0.5    | 1      | 1.5 | 药材表面   |
|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 6h     | 1.7164 | 1.5350 | 1.0212 | —   | 0.4215 |
| 12h    | 0.7340 | 0.6516 | 0.4068 | —   | 0.1666 |
| 18h    | 0.4065 | 0.3667 | 0.2387 | —   | 0.0888 |
| 24h    | 0.2837 | 0.2598 | 0.1783 | —   | 0.0671 |
| 30h    | 0.2253 | 0.2085 | 0.1488 | —   | 0.0593 |
| 36h    | 0.1920 | 0.1790 | 0.1312 | —   | 0.0558 |
| 42h    | 0.1706 | 0.1598 | 0.1196 | —   | 0.0539 |
| 48h    | 0.1556 | 0.1463 | 0.1113 | —   | 0.0529 |
| 烘干结束时间 | 0.1500 | 0.1413 | 0.1081 | —   | 0.0525 |

应变区间  $[1.4\%, 28.8\%]$ ;  $\varepsilon_p$  对应的末期孔隙率 30.9% 与”平台半径 + 质量守恒”独立推出的 31.0% 一致;  $C_{\text{glass}} = 0.21$  与”附件 2 冻结起点约 21 h  $\leftrightarrow$  模型  $\bar{U}(21 \text{ h}) = 0.234$ ”交叉吻合;  $\rho_{sk} = 1468$  在生物质骨架密度文献区间内且结果对其不敏感。**稳健性:** 块 bootstrap (残差自相关块长 24、 $B = 200$ ) 95% 置信区间的相对半宽  $\varepsilon_c$  4.7%、 $a$  11.9%、 $b$  11.0%、 $\varepsilon_p$  3.8%、 $k_p$  23.9%; 变初值  $\times$  变损失函数的最大参数偏差  $\leq 0.98\%$ ; 各机制在其主导区段单独拟合 (塌陷用早段、停滞用末段) 与全曲线拟合的幅度参数差  $< 2\%$ 。**样本外预测:** 耦合内生  $t_f$ 、滞后交叉时刻、末期孔隙率、冻结相位四项 (标定时未见过) 全部吻合。**诚实判定:**  $\varepsilon_c$ 、 $a$ 、 $b$ 、 $\varepsilon_p$ 、 $C_{\text{glass}}$ 、 $\rho_{sk}$  被第二路线支持;  $k_p$  存疑——只有曲线拟合一条路 (无独立物理观测量、置信区间最宽 24%), 但它只影响过渡带形状, 不触及达标时间与平台半径的结论。




图 7 问题 4 的药柱时空演化 (回答”收缩下的场长什么样”): 水分浓度  $C(r, t)$  与温度  $T(r, t)$  的 3D 时空曲面——干燥锋面自表面向内推进的同时外半径持续收缩 ( $R(t)$  由内生收缩模型预测, 附件 2 降为验证数据); 读法: 锋面内移、半径收缩、表面先干、中心最慢。

## 6.7 敏感性分析

图 9 与表 12 给出每组实测  $\Delta t_f$  (不只报方向)。

边界汇口径 ( $C_e$ ) 是本题唯一能量级翻盘的单点: 改用解吸等温线  $C_e = 0.1366$  后  $t_f$  增大 22.6 h (39.6%)。按纪律, 主结果一律用题目口径, 题外修正只入敏感性并明确标注; 该偏移不进误差预算 (§7)。半径插值两档实测仅差 0.0022 h (附件 2 平滑, 两插值几乎重合), 该口径不敏感。




图 8 问题 4 的截面演化（回答” 达标过程如何推进”）：6 个代表时刻的径向剖面热图，干燥自表面向中心推进、外半径同步收缩至平台 1.198 cm 附近（内生预测 1.19 cm）；中心为最慢点， $t_f = 50.5369$  h 时中心首次低于 0.15 kg/kg。

表 12 敏感性矩阵（问题 3 设定、N=80 对照档；问题 4 拆分用主档）。

| 组别                             | $t_f$ (h) | $\Delta t_f$ (h) |
|--------------------------------|-----------|------------------|
| $C_e = 0.04986$ （题目口径，主）       | 57.2009   | —                |
| $C_e = 0.1366$ （山药解吸支，题外修正）    | 79.8270   | +22.6261（+39.6%） |
| 环境外推：末值保持（主）                   | 57.2009   | —                |
| 环境外推：线性外推（末 1 h 斜率）            | 58.8203   | +1.6194          |
| 环境外推：末 1 h 均值                  | 57.5034   | +0.3025          |
| 半径插值：PCHIP（主，问题 4，附件 2 外生口径对照） | 50.8295   | —                |
| 半径插值：线性（问题 4）                  | 50.8317   | +0.0022          |
| 问题 4 拆分：附录 4 固定 $R$            | 129.1047  | +78.57（对主解）      |
| 问题 4 拆分：附录 4 + 内生 $R(t)$ （主解）  | 50.5369   | —                |
| 问题 4 拆分：问题 3                   | 57.1799   | +6.64（对主解）       |




图 9 敏感性条形图（回答“结论有多稳”）：各因素  $\Delta t_f$  横向条形——边界汇口径  $C_e = 0.1366$ （题外修正）+22.63 h 自然主导，环境外推 +1.62 h 次之，半径插值仅 +0.002 h；诚实展示最大不确定性来源，主结果一律用题目口径。

## 7 误差与不确定度

误差预算由可指认的误差源逐项给出量级并确定性合成（三角不等式），不冒充统计区间（表 13）；区分三类：数值误差（可收敛）、口径/固有（不可消除但可指认）、情景假设（环境外推）。

表 13 误差预算表（合成区间不含  $C_e$  口径，后者单列敏感性）。

| 误差源                         | 量级 (h)               | 类型          |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| 空间网格 (N=160, Richardson 偏差) | 0.0164               | 可收敛         |
| 时间步 (rtol/10 实测)            | 0.0014               | 可收敛         |
| 非线性迭代 (Picard/Newton 对照)    | $1 \times 10^{-6}$   | 可收敛         |
| 输出重建 / 1 s 插值 (曲率上界实测)      | $2.6 \times 10^{-4}$ | 可收敛         |
| 半径插值 (线性 vs PCHIP, 问题 4)    | 0.0022               | 口径依赖        |
| 舍入 (60 s 网格 + 四位小数实测)       | 0.0701               | 固有          |
| 环境外推 (三档最大偏移)               | 1.6194               | 情景假设        |
| 确定性合成 (三角不等式)               | $\pm 1.71$           | 不含 $C_e$ 口径 |

故问题 3 的达标时间报告为  $t_f = 57.18 \text{ h} \pm 1.71 \text{ h}$ （合成区间内数值误差仅占 0.02 h 量级，主导项是环境外推口径）。 $C_e$  偏移 (+22.6 h) 不进区间：若区间一半以上宽度来自一个题外且不可辨识的参数，等于把口径选择包装成不确定度；本文的处理是先给题目口径主值，再把  $C_e$  单列敏感性 (§6.7)。

## 8 结论与局限

- 题目口径的结论**（每条紧跟关键数值）：四问统一模型可解、可验证、可复现。问题 1 的场与解析解逐点一致——最大偏差  $5.9 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}$ 、收敛阶 2.00（图 1），即离散、边界与时间积分三类实现错误被排除；问题 3 达标时间  $t_f = 57.1799 \text{ h} \pm 1.71 \text{ h}$ （图 4；区间由七源误差预算确定性合成，见表 13）；问题 4 达标时间  $t_f = 50.5369 \text{ h}$ （收缩由模型内生预测，附件 2 外生几何版 50.8230 h 作交叉验证）——“ $t_4 < t_3$  的机制是”附录 4 扩散系数更小 ( $\times 2.26$ ) 被半径收缩 ( $-60.9\%$ ) 反超 (净  $-11.6\%$ )”（图 4 三线对照：57.18 / 50.54 / 129.10 h）。一句话解读：本题干燥全程由内部扩散主导 ( $Bi_m$  判据，集总会偏  $-46.0 \text{ h}$ )，收缩是问题 4 的最大加速因素，而环境温度 4 h 后的口径是第二大不确定来源。
- 依赖声明假设的结论**：湿边界有效闭合 ( $C_{\text{env}}$  直接作驱动势) 是最大单点依赖（改用等温线则  $t_f = 79.83 \text{ h}$ ,  $+39.6\%$ , 图 9）；环境 4 h 后末值保持外推（三档差

+1.62 h 以内); 附件 2 约 21 h 进入近平台段 (1.198 cm)——内生收缩模型 (§6.6, 图 5) 以三项带物理动机机制的半经验闭合良好复现附件 2 (RMSE 0.047 mm), 问题 4 的主模型即采用该内生几何 ( $t_f = 50.5369$  h; 附件 2 外生版 50.8230 h 作交叉验证, 偏差  $-0.56\%$ ): 收缩被内生预测且与实测半径曲线良好一致——一句话解读: 题给的半径曲线与湿度场所蕴含的收缩互为印证 (注意: 这是”对附件 2 的良好复现”, 真正的独立验证需完整耦合标定, 见 §6.6 的限定); 问题 4 的内部等比收缩 (附件 2 只识别外半径, 内部收缩不可识别——这是本题的固有局限, 本文以退化测试与效应拆分控制其影响)。

3. **可靠性证据的强度:** 结论由两种不同数学结构 (解析谱解/首模解 vs 守恒有限体积) 互证, 叠加比较原理下界 (15.70/19.02 h) 与守恒恒等式门禁 (残差  $\leq 5.5 \times 10^{-11}$ ); 网格收敛仅作一致性检查, 未单独充当验证。

## 参考文献

- [1] Luikov A V. *Heat and Mass Transfer in Capillary-Porous Bodies*. Pergamon Press, Oxford, 1966.
- [2] Crank J. *The Mathematics of Diffusion*. 2nd ed., Oxford University Press, 1975.
- [3] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典 (一部). 北京: 中国医药科技出版社, 2020. (通则 0212 《药材和饮片检定通则》: 多数药材水分限度约 13%)
- [4] Saravacos G D. Mass transfer properties of foods. In: *Engineering Properties of Foods* (M. A. Rao, S. S. H. Rizvi, eds.), Marcel Dekker, New York, 1986.

## A 移动域方程的推导要点

正确的出发点必须同时包含干物质守恒与水分守恒。设  $\rho_d$  为单位总体积中的干物质质量、 $v$  为骨架径向速度、 $j$  为相对骨架的水通量 ( $j = -\rho_d D \partial_r U$ ):

$$\partial_t \rho_d + \frac{1}{r} \partial_r (r \rho_d v) = 0, \quad \partial_t (\rho_d U) + \frac{1}{r} \partial_r [r (\rho_d U v + j)] = 0. \quad (\text{A.1})$$

第二式展开后用第一式相减, 得物质点形式

$$\rho_d (U_t + v U_r) = \frac{1}{r} \partial_r (r \rho_d D U_r). \quad (\text{A.2})$$

引入材料坐标  $q$  (干物质标签), 物理坐标  $r = \psi(q, t)$ , 骨架速度  $v = \psi_t|_q$  (材料坐标随体运动)。在干物质密度空间均匀与 仿射收缩  $\psi = R(t)\sqrt{q}$  (长度不变、内部等比; 附件 2 只识别外半径, 内部收缩不可识别, 等比是最简闭合) 假设下,  $\rho_d \psi \psi_q$  与  $t$  无关, 式 (A.2) 化为材料坐标形式  $U_t|_q = \partial_q (4qD/R(t)^2 U_q)$ ——与固定域同形、无伪对流项。在

移动表面  $q = 1$  处，对表面薄层做水分衡算，几何运动项与通量跳条件中的对应项恒等相消，Robin 边界  $-D\partial_r U = h_m(U_s - C_{\text{env}})$  形式不变。温度方程同理。

两点说明：(i) 旧稿”从  $U_t|_r = (1/r)\partial_r(rDU_r)$  出发、迁移项相消”的写法不成立（该式右侧没有可相消项），以上双守恒推导才是正确路径；(ii) 固定半径退化测试（V5a）检验不了这个缺口——此时骨架速度  $v \equiv 0$ ，移动域与固定域方程逐字相同，它只能检验实现的一致性，不能检验移动域推导本身。

## B 复现清单与代码结构

一条命令 `python run_all.py`（Windows 下 `PYTHONIOENCODING=utf-8`，依赖仅 `numpy/scipy/pandas/openpyxl`）依次执行：

- `run_q1.py`: 问题 1 求解 + V1 解析对拍 + 守恒/退化门禁 + `result1.xlsx`;
- `run_q23.py`: 问题 2/3 耦合求解 +  $t_f$  + V3/V4/V6 门禁 + `result2/result3.xlsx` + 环境外推三档;
- `run_q4.py`: 问题 4 移动域 + T6 效应拆分 + V5 退化 + T7 一致性 + `result4.xlsx`;
- `run_m4.py`: 判据族反验 + 敏感性矩阵 + 误差预算 + V2 尾段 + 结果总账。

核心求解器：`solver_q1.py`（质量坐标 FV、谱分解精确时间积分）、`analytic_heat.py`（Robin 特征展开 + Duhamel 卷积 + 稳态减法）、`solver_q23.py`（双向耦合 BE+ 局部外推 + Picard/Newton）、`solver_q4.py`（仿射收缩移动域，物性包与  $R(t)$  参数注入）。全部运行日志与逐层数据落 03-数据/（含 结果总账.csv 272 行，为摘要、正文、表格、图注数字的唯一来源）。

## C 量纲检查表

## D 内生收缩模型的标定流程

内生收缩模型（式 (6.1)）的 5 个参数  $(\varepsilon_c, a, b, \varepsilon_p, k_p)$  由 `scipy` 的 `least_squares` 在附件 2 的 145 个采样点上对  $R_{\text{pred}} - R_{\text{data}}$  做带物理边界约束的最小二乘估计（边界取物理合理区间，如  $\varepsilon_c \in [0.01, 0.6]$ ）； $C_{\text{glass}} = 0.21$  与  $\rho_{sk} = 1468 \text{ kg/m}^3$  取文献值、不参与拟合。过拟合自检用奇偶折半留出法：两折上训练与留出 RMSE 均在 0.045–0.050 mm（训练 留出），且两折参数互差  $< 10\%$ ——但该检验只覆盖同一光滑曲线上的插值（湿度场由附件 2 实测几何生成，存在标定循环），只能说明插值稳健，不构成参数被独立识别的证明；块 bootstrap ( $B = 200$ ) 下  $\varepsilon_c, \varepsilon_p$  的 95% 置信区间半宽  $< 5\%$ 、 $a, b$  约 11%、 $k_p$  约 24%（分布有偏斜/多峰迹象），真正的独立识别需完整耦合标定（见 §6.6 末段限定）。

表 14 量纲门禁（逐条通过； $T$  的开尔文换算与  $h_m/D$  共轭关系单列）。

| 符号                  | 单位                                                                                         | 核对要点                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\rho, c_p, k$      | $\text{kg/m}^3$ 、 $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 、 $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ | $a_{\text{eff}} = \rho c_p$ 为 $\text{J}/(\text{m}^3\cdot\text{K})$ ，与 $\partial_q(4qk/R^2\Theta_q)$ 一致                                  |
| $D$                 | $\text{m}^2/\text{s}$                                                                      | $4qD/R^2$ 为 $1/\text{s}$ ，与 $U_t$ 一致                                                                                                    |
| $T$                 | K（不是 $^{\circ}\text{C}$ ）                                                                  | $e^{-3850/T}$ 的 3850 单位为 K；读入 <code>assert(-50 &lt; T_a(^{\circ}\text{C}) &lt; 15)</code>                                               |
| $h, h_m$            | $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 、 $\text{m}/\text{s}$                                 | $-k\partial_r\Theta = h(\Theta_s - T_a)$ 两侧 $\text{W}/\text{m}^2$ ； $-D\partial_r C = h_m(C_s - C_{\text{env}})$ 两侧 $\text{m}/\text{s}$ |
| $h_m$ 与 $D$ 共轭      | —                                                                                          | 同一 Robin 结构 $Bi_m = h_m R/D$ ；表面湿通量 $F = (2h_m/R)$                                                                                      |
| $C, C_{\text{env}}$ | $\text{kg}/\text{kg}$                                                                      | $C_{\text{env}}$ 按有效闭合直接代入，阈值 0.15 同基准                                                                                                  |
| $q, r$              | 无量纲、m                                                                                      | $r = R\sqrt{q}$ ；通量系数 $4qD/R^2$ 为 $1/\text{s}$                                                                                          |

标定与验证的完整复现脚本为 08-临时/endogenous\_calibrated.py（约 70 s，含单向替换与耦合内生两次问题 4 重解），数据落 03-数据/endogenous\_calibrated.csv 与 endogenous\_coupled.csv。湿度场驱动量  $\bar{U}(t)$ 、 $C_s(t)$  取自问题 4 主解的步记录（03-数据/q4\_main\_steps.npz）。