



苏州源鸿星自动化科技有限公司

报价单

客户名称:

联系人: 项总

电话: 15905903975

报价项目: 伺服电缸

联系人: 王远团

电话: 18944282776

地址: 江苏省苏州市吴中区

序号	产品名称	产品规格	单位	数量	单价	小计	品牌
2	电缸	YHX053-S150-D05-B-M4C1-2-0400W-N1	Pcs	1	1500	1500	源鸿星
	伺服电机	400W电机(带抱闸)+伺服驱动器 485通讯	PCS	1	1350	1350	信捷
	磁性开关	DFSE-020-8C(赠送)	PCS	2	0.00	0.00	元利富
技术参数: 配400W电机(带抱闸)+伺服驱动器, 扭矩:1.27N.M., 额定转速:3000RPM, 减速比:1:1; 额定推力:100KG, 速度:0-250MM/S可调, 有效行程:0-150mm(可调); 电机安装方式:折返, 电缸安装方式:后法兰, 负载连接方式:外螺纹, 丝杆规格: TBI1205							
合计 RMB		贰仟捌佰伍拾圆整				2850.00	

1. 交货期: 预付款到 5个工作日内交货(如需加急, 需沟通确认)。
2. 价格条款: 以上报价含13%增值税发票, 运费由卖方承担。
3. 结算方式: 预付款 50%, 余款发货前一次性付清。
4. 本报价有效期 30 天。
5. 质保期: 二年。
6. 其他未尽事宜请联络协商。



2023.10.18

1	型号	YHX053-S150-D05-B-M4C1-2-0400W-N1	
2	外形图号		见图纸
3	电机安装方式	折返	
4	丝杆规格 (mm)	TBI1205	滚珠丝杆/TBI
5	轴承	角接触轴承 推力滚子轴承	日本/NSK
6	有效行程 (mm)	0-150mm可调	注;外部紧固件采用镀镍螺钉和弹垫
7	最大行程 (mm)	155mm	
8	额定推力 (KN)	100KG	
9	额定速度 (mm/s)	0-250MM/S可调	速度可在 (0-250mm/s) 额定速度范围内调节
10	重复定位精度 (mm)	+/-0.02mm	
11	电机型号	MS6H-60CS30BZ1-20P4	
12	驱动器型号	DS5L1-20P4-PTA	
13	电机额定功率 (KW)	400W	
14	电机额定转速 (rpm)	3000RPM	
15	减速比	1:1	
16	内部防转机构	有	上银
17	限位开关	有	2 个极限 (NPN 常开)
19	润滑方式	润滑油	标准锂基润滑脂 3 号, 特殊环境请说明
20	电缸安装方式	后法兰	
21	负载连接方式	外螺纹	

请确认报价和参数是否满足您的需求, 确认无误安排给您出尺寸图二维或者三维。