杭电通知集 V1.0.0 安装与使用手册

适用项目：xiangyu-wang08/hdu-notice-hub。

杭电通知集将 25 个选定公开通知栏目的标题、发布日期和原文链接汇集到本机网页。它是学生开发项目，非学校官方平台；通知正文、附件、截止时间和办理要求请以官方原文为准。

1. 先选择使用方式

方式	适用情况	需要准备
Windows 免安装版	希望下载后直接使用	Windows 10 / 11 x64、浏览器、可写文件夹
Python 源码版	已有 Python，或希望阅读、修改代码	Python 3.10+、浏览器、完整源码

免安装版不需要安装 Python、Node.js、Codex 或第三方依赖，也不需要学校账号或 API Key。源码版正常运行仅使用 Python 标准库，无需 `pip install`。获取新通知和打开官方原文需要网络；查看已保存的列表可以离线进行。

本手册主要说明 Windows 操作。源码可以在具备相应 Python 环境的系统中运行，但本版本的免安装发布包面向 Windows x64。

2. 下载文件

打开 V1.0.0 发布页，在 Assets 中选择：

文件	用途
hdu-notice-hub-V1.0.0-windows-x64.zip	Windows 免安装程序，普通用户优先选择
hdu-notice-hub-V1.0.0-source.zip	完整项目源码，需要 Python
hdu-notice-hub-V1.0.0-install.pdf	可下载保存的安装手册

从项目发布页获取文件，并保留完整 ZIP 便于重新解压。若发布页提供 `SHA256.json`，可在 PowerShell 中计算下载文件的校验值，与清单中同名文件的值逐字比较：

```powershell
Get-FileHash -Algorithm SHA256 `
    -LiteralPath "$env:USERPROFILE\Downloads\hdu-notice-hub-V1.0.0-windows-x64.zip"
```

若浏览器把文件保存到别处，请把命令中的路径换成实际文件路径。

3. 使用 Windows 免安装版

3.1 确认电脑类型

在 Windows“设置 → 系统 → 系统信息 / 关于”中查看“系统类型”，确认是 x64 系统。本发布包不面向 32 位 Windows 或原生 ARM64 环境。

3.2 完整解压

1. 在文件资源管理器中找到下载的 ZIP。
2. 右键选择“全部解压缩”，将其解压到桌面、文档或其他你有写入权限的普通文件夹。
3. 打开解压后的程序目录，找到 `杭电通知集.exe`。
4. 确认同级保留 `_internal` 文件夹和 `关闭服务.cmd`。

不要在压缩软件的预览窗口中直接运行。不要只复制 EXE；`_internal` 包含运行环境和网页资源，缺少它会导致启动失败。使用期间不要移动或删除程序目录。

3.3 启动

双击 `杭电通知集.exe`。出现服务窗口后，浏览器会自动打开网页。服务窗口可以最小化，使用期间应保持运行。

默认网页地址为 `http://127.0.0.1:8765/`。如果该端口已被使用，启动器会依次尝试 `8766` 至 `8775`，请以窗口显示的地址为准。浏览器没有自动打开时，复制服务窗口里的完整地址，粘贴到浏览器地址栏。

`127.0.0.1` 表示当前电脑。此服务只监听本机地址，不是可转发给朋友使用的公网网址；手机访问自己的 `127.0.0.1` 也不会连接到电脑上的程序。

3.4 第一次获取通知

1. 保持电脑联网，点击网页中的“一键获取通知”。
2. 等待各来源完成读取。不同来源独立显示状态，不必等所有来源都成功才能查看已有内容。
3. 展开“通知来源”，点击来源的“查看详情”，核对错误、读取页数和数据日期范围。
4. 点击通知条目中的原文链接，在官方网页核实完整要求与附件。

首次启动没有历史缓存，列表为空是正常现象。新安装包不包含开发者电脑上的历史通知数据。

3.5 关闭和再次启动

双击同目录的 `关闭服务.cmd`。也可以在启动时的服务窗口按 `Ctrl+C`，或关闭该服务窗口。看到服务停止提示后，再关闭网页即可。

只关闭浏览器标签页不会停止本地服务。程序不会自动设置开机启动；下次使用重新双击 EXE。再次启动时会恢复本地缓存，并在你点击获取后联网更新。

4. 使用 Python 源码版

4.1 安装或检查 Python

如果已安装 Python，在 PowerShell 或命令提示符中运行：

```powershell
python --version
```

确认输出为 Python 3.10 或更高版本。若电脑同时安装多个版本，也可用 `py -3.12 --version` 检查已安装的 Python 3.12。

如果没有 Python，从 Python 官方 Windows 下载页 获取适合电脑的正式安装程序。使用传统安装器时可选择为当前用户安装，并按安装界面的选项启用 Python 命令；不同安装方式可参考 Python 官方 Windows 使用说明。安装后关闭旧终端，重新打开终端并再次检查版本。

本项目的 Windows 打包环境使用 Python 3.12；源码运行最低要求为 Python 3.10。不要把没有安装解释器、只打开商店或安装提示的 `python` 命令当作可用环境。

4.2 下载并打开源码目录

完整解压 `hdu-notice-hub-V1.0.0-source.zip`。打开包含下列内容的目录：

```text
portable_launcher.py
server.py
sources.py
web/
```

在文件资源管理器地址栏输入 `powershell` 并回车，即可在当前目录打开终端。也可以先打开终端，再切换目录，例如：

```powershell
Set-Location -LiteralPath 'D:\Apps\hdu-notice-hub'
```

上面是示例路径，请替换为你实际解压得到的目录，不必创建同名文件夹。

4.3 启动与停止

在源码根目录运行：

```powershell
python portable_launcher.py
```

保留终端窗口，使用浏览器自动打开的网页。端口选择和通知获取步骤与免安装版相同。

停止时可在该窗口按 `Ctrl+C`；也可在同一源码目录新开终端，执行：

```powershell
python portable_launcher.py --stop
```

如果 `python` 不可用，但 `py -3.12` 检查正常，可以将上述命令的 `python` 换为 `py -3.12`。不要混用不同项目目录里的启动和停止命令。

4.4 可选：使用虚拟环境

运行本项目不要求虚拟环境。如果希望与其他 Python 项目分开，在源码根目录执行：

```powershell
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe portable_launcher.py
```

停止命令为：

```powershell
.\.venv\Scripts\python.exe portable_launcher.py --stop
```

这组命令直接使用虚拟环境解释器，无需运行激活脚本，也无需更改 PowerShell 执行策略。普通使用不要安装 `packaging/build-requirements.txt`；那是制作 EXE 时才需要的构建依赖。

4.5 开发时手动指定端口

需要固定其他端口时，可直接启动服务：

```powershell
python server.py --port 8766
```

然后在浏览器打开 http://127.0.0.1:8766/。这种方式不自动打开浏览器，也不提供启动器的自动端口回退；请在运行此命令的终端按 Ctrl+C 停止。portable_launcher.py --stop 只负责通过启动器运行的实例。

5. 理解筛选与读取状态

5.1 覆盖范围

本版本接入 6 个校级平台和 19 个学院 / 教学单位，共 25 个选定公开栏目。校级平台包括教务处、学校官网、图书馆、研究生院、就业网和学工部。完整清单见 README。

每次每个来源最多读取五页，不保证覆盖全校、所有栏目或全部历史通知。时间筛选只作用于已读取内容，因此“近 90 天”不代表这 90 天的通知已被全部读取，“全部已获取”也不等于全部历史通知。

5.2 筛选与原文

- “全部来源 / 校级平台 / 学院 / 教学单位”用于筛选分组，“具体来源”用于进一步选择栏目。
- 时间范围可选近 7 天、近 30 天、近 90 天或全部已获取，依据通知发布日期筛选。
- 搜索框匹配通知标题，不搜索正文或附件。
- 默认分批显示列表，点击“再显示 20 条”继续浏览。
- 图书馆等来源的部分原文可能指向微信公众号；程序只读取官方列表中的链接，不抓取公众号正文。

5.3 状态判断

状态	如何理解
待获取	还没有进行首次获取。
获取中	正在读取官网，已有内容仍可查看。
已更新	本次最多五页的读取完成。
部分获取	本次读到部分数据后发生错误，已获取内容与此前可用数据保留。
获取失败	本次未获得可用数据，先前缓存可能仍然可见。
待验证	历史缓存无法确认上一次读取结果，应联网重新获取。
缓存标记	内容从本机读取，不能据此判断内容最新或读取成功。

“完整读取”时间只表示在本次最多五页范围内没有读取错误。获取失败时不要根据列表仍有内容就判断官网已更新成功；请同时查看该来源的状态和时间。

点击“重试失败来源”只重试部分获取和失败的来源。两次获取之间至少等待 30 秒；间隔不足时，等待后再试，避免反复点击。

6. 数据保存、离线、升级与卸载

6.1 本机保存位置

程序在自身目录下创建 data/，其中 notices.json 保存已获取的列表。启动器还会使用 portable-runtime.json 记录本机运行实例信息；它是运行控制文件，不是通知备份。

源码版的数据目录与源码同级；免安装版的数据目录与 EXE 同级。程序不要求写入管理员目录，也不需要上传这些数据给项目维护者。

6.2 离线使用

曾经成功保存缓存后，离线启动仍可查看并筛选本地列表。离线不能获取新通知，原文和附件也可能无法打开。缓存反映上次获取结果，请留意来源状态、发布日期和更新时间。

6.3 升级

1. 关闭旧版服务。
2. 如需保留缓存，先将旧目录中的 data/notices.json 复制到独立备份位置。
3. 将新版 ZIP 完整解压到一个新文件夹，不要在运行中的目录里覆盖文件。
4. 先确认新版能够启动。若希望尝试沿用缓存，可在服务停止时，把备份的 notices.json 放入新版 data/ 目录。
5. 重新启动并联网获取；如果提示缓存无法读取，保留备份，重新获取即可。

不要迁移 portable-runtime.json，也不要把旧版 _internal 与新版混合。缓存兼容性应以新版说明为准，独立备份能避免覆盖后无法恢复。

6.4 卸载

关闭服务后，删除整个解压文件夹即可。需要保留记录时先备份 data/notices.json。程序不自动设置开机启动。

7. 常见问题

双击后没有页面，或提示缺少文件

确认 ZIP 已完整解压，EXE 与 _internal 仍在同一个目录，并且目录可写。重新从项目发布页下载、核对校验值并解压到新目录。若有错误窗口，记录完整内容；不要只转发 EXE。

Windows 或安全软件拦截程序

先核实下载来源、文件校验值和具体检测信息。若仍有疑问，保留提示内容并向项目反馈，或使用可阅读的源码运行方式。不要为运行本项目关闭杀毒软件、关闭系统防护或批量添加排除项。

显示“8765 至 8775 端口均不可用”

检查是否已启动多个程序实例，先使用各自目录里的关闭命令停止它们。不要随意终止不认识的进程。源码版可用 python server.py --port 8766 之类的命令指定一个确认空闲的端口，并按前文的手动服务方式操作。

网页能打开，但没有通知

首次使用先点击“一键获取通知”。确认没有设置过窄的来源、时间或关键词筛选，尝试选择“全部来源”和“全部已获取”，清空搜索框。然后展开来源详情，区分栏目为空、未获取、部分获取和失败。

显示无法连接、DNS 或超时错误

在同一网络的浏览器中打开该来源的官方栏目，确认电脑联网。官网不可访问时等待恢复后重试；官网可访问而程序持续失败时，反馈来源、发生时间及完整错误。DNS 故障发生在域名连接阶段，不代表官网没有新通知。不要把临时恢复当作永久修复，也不要从不明来源复制固定 IP 或修改系统网络配置。

只有部分来源失败

各官网独立运行，可能受网络、维护、访问限制或页面结构变化影响。其他来源的结果仍可使用；查看失败详情，等待 30 秒后点击“重试失败来源”。若提示未找到列表或结构变化，请附官方栏目地址向项目反馈。

显示“无法保存本地缓存”

本次结果可能仍在网页中，但关闭后不一定保留。先关闭服务，再把完整程序目录放到有写入权限的位置，例如自己的文档目录，重新启动并获取。避免从只读介质或受保护的系统目录直接运行。

输入 `python` 打开商店，或提示找不到命令

这通常表示当前命令没有找到可用解释器。按第 4.1 节安装并验证 Python；若 `py -3.12 --version` 正常，直接使用 `py -3.12 portable_launcher.py`。使用解释器完整路径时，PowerShell 的写法为 `& '你的Python路径\python.exe' portable_launcher.py`。

停止服务后网页仍然显示内容

已经显示的页面可能仍留在标签页中。点击获取会无法连接；这不表示服务仍在运行。可关闭网页；下次启动后使用新的服务窗口地址访问。

8. 反馈与许可

反馈入口：GitHub Issues。请提供 V1.0.0、系统类型、运行方式、具体来源、复现步骤和完整错误，提交前去除个人信息与凭据。

项目代码与文档按 MIT License 开源，第三方组件遵循各自许可，见 第三方说明。学校网站的通知原文和附件仍归各自权利人所有。