


连续防护、承力组件与退出路径

HJ-004

下工装固定；枪丝/副环先各升150，芯组再升260；抽头退位后壳随A托环升140，盘朝上

同轴工序剖面，翼片方向简化投影



刚性盘Ø148；底板1；底面z87.59

C11000四瓣铜环149.60/143.60，z90.5~99.5

上圈Ø2.50；独立整环下圈Ø1.00

水道Ø1.10/1.40，≥0.60 L/min；气水隔离

气道3×2；12孔Ø1.0向上；10~15 L/min

静态密封与盘面截留颗粒；气幕辅助导流

胀套上提后至抬起壳口净隙19.8；固定反锥不升降

焊枪30°弯头+竖直枪体；喷嘴Ø10

送丝按HJ-002；当前顶部抽吸详HJ-009

所建模焊枪/送丝最小间距 2.17

执行互锁：防护在位、底口开放、轨迹确认

上止挡打开/胀套上退→上部上提→抽口径退→壳体上提

干态内窥与全表面颗粒检测纳入验收

工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：C11000 / 304
工序与零件见明细

工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行